

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА**1.1 Ідентифікатор продукту**

Назва продукту : ANIOS RDA

Код продукту : 2372000

Використання Речовини/Препарату : Присадка для споліскування

Тип речовини : Суміш

Тільки для професійних користувачів.

Інформація щодо розчинення продукту : Інформації щодо розчинення не надано.

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Визначені сфери застосування : Ополіскувач; Напівавтоматичний процес

Рекомендовані обмеження щодо використання : Тільки для промислового та професійного використання.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія : Laboratoires ANIOS
1 rue de l'Espoir
59260 Lezennes, Франція Tel. + 33 (0)3 20 67 67 67 Fax. + 33 (0)3 20 67 67 68
fds@anios.com

1.4 Телефон гарячої лінії

Телефон гарячої лінії : +32-(0)3-575-5555

Дата створення/Перегляду : 16.03.2021

Версія : 1.0

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ**2.1 Класифікація речовини або суміші****Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)**

Займисті рідини, Категорія 3	H226
Подразнення шкіри, Категорія 2	H315
Серйозне пошкодження очей, Категорія 1	H318

2.2 Частини маркування

ANIOS RDA

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Небезпека

Зазначення застережних заходів

: H226
H315
H318

Займиста рідина та випари.
Викликає подразнення шкіри.
Викликає важке ураження очей.

Зазначення застержених заходів

: P102
Запобігання:
P210

Тримати подалі від дітей.

P280

Тримати подалі від нагрівання/ іскор/
відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. - Не
палити.
Використовувати захисні рукавички/ засоби
захисту очей/ обличчя.

Реагування:

P302 + P352

ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: Промити
великою кількістю води.

P305 + P351 + P338

ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно
промийте водою протягом кількох хвилин.
При наявності контактних лінз необхідно
зняти їх, якщо це легко зробити.
Продовжувати промивання.
Негайно зверніться до /лікаря/ЦЕНТРУ
ОТРУЄНЬ.

P310

Утилізація:

P501

Утилізувати вміст/ контейнер на
затвердженому підприємстві відповідно до
локальних, регіональних, національних і
міжнародних положень.

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:

Lactic acid

N,N-диметилдециламін N-оксид

2.3 Інші фактори

Не змішувати з відбілювачами або іншими хлорованими продуктами - це спричинить
виділення газоподібного хлору.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008	Концентрація [%]
Lactic acid	79-33-4	Подразнення шкіри Категорія 2; H315	>= 10 - < 20

ANIOS RDA

	201-196-2 01-2119474164-39	Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Роз'їдання/подразнення шкіри Категорія 2 > 20 - 100 % Роз'їдання/подразнення шкіри Категорія 3 1 - 20 % Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 1 > 10 - 100 %	
ethanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	Займисті рідини Категорія 2; H225 Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 2; H319 Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 2A 50 - 100 %	>= 10 - < 20
Спирти, C12-15-розгалужені і лінійні, етоксильовані, пропоксильовані	120313-48-6 POLYMER	Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу Категорія 1; H400 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 3; H412	>= 10 - < 20
alcohols, c8-10, ethoxylated propoxylated	68603-25-8	Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318	>= 3 - < 5
N,N-диметилдециламін N-оксид	2605-79-0 220-020-5 01-2119959297-22	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу Категорія 1; H400 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 2; H411	>= 1 - < 2.5

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

При контакті з очима : Промити негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Негайно викликати лікаря.

При контакті зі шкірою : Негайно змивати великою кількістю води протягом не менш 15

хвилин. Використовувати м'яке мило при наявності. Якщо з'являється стійке подразнення - звернутися по медичну допомогу.

При заковтуванні : Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

При вдиханні : Вивести на свіже повітря. Лікувати відповідно до симптомів. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка : Лікувати відповідно до симптомів.

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби : Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.

Засоби, непридатні для гасіння : Водяний струмінь великого об'єму

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння : Пожежна небезпека
Тримати подалі від нагрівання та джерел займання.
Зворотній спалах можливий на значну відстань.
Остерегатися накопичування випарів у вибухонебезпечних рівнях. Випари можуть накопичуватися у низьких місцинах.

Небезпечні продукти горіння : Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:
Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NOx)
Оксиди сірки
Оксиди металів

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників : Використовувати засоби індивідуального захисту.

Додаткова інформація : Застосувати водне розбризкування для охолодження зачинених ємностей. Залишки від пожежі та забруднену

пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації

- Рекомендація для неаварійного персоналу : Забезпечити відповідне провітрювання. Усунути всі джерела займання. Тримати людей подалі від місця проливання/витоку та проти вітру від нього. Уникати вдихання, проковтування та контакту зі шкірою та очима. Коли робітники стикаються з концентраціями, які перевищують граничну дію, вони повинні використовувати відповідні сертифіковані респіратори. Впевнитись що очищення проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання.
Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.
- Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

- Екологічні запобіжні заходи : Не дозволяти потрапляння до ґрунту, поверхневі або ґрунтові води.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

- Методи очищення : Усунути всі джерела займання, якщо це можна зробити безпечним способом. Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно. Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витоку у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

- Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Уникати контакту зі шкірою та очима. Не допускати потрапляння у вічі, на шкіру або на одяг. Використовувати тільки при відповідній вентиляції. Використовувати при кімнатній температурі. Тримати подалі від вогню, іскор та гарячих поверхонь. Вжити необхідних заходів для запобігання електростатичного розряду (який може викликати займання

органічних випарів). Після роботи ретельно вимити руки. Не вдихати аерозоль, випари. Не змішувати з відбілювачами або іншими хлорованими продуктами - це спричинить виділення газоподібного хлору. У разі механічної несправності або при контакті з розчином продукту невідомої концентрації, необхідно застосовувати всі прописані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від нагрівання та джерел займання. Зберігати у прохолодному та добре провітрюваному місці. Тримати подалі від окисників. Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

Температура зберігання : 5 °C до 25 °C

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Особливі сфери застосування : Ополіскувач; Напівавтоматичний процес

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

DNEL

ізопропанол	: Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 888 mg/cm² Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 500 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 319 mg/cm²
-------------	--

ANIOS RDA

	Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 89 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 26 ppm
--	--

PNEC

ізопропанол	: Прісна вода Значення: 140.9 mg/l Морська вода Значення: 140.9 mg/l Періодичне використання/викид Значення: 140.9 mg/l Прісна вода Значення: 552 mg/kg Морські донні відкладення Значення: 552 mg/kg Грунт Значення: 28 mg/kg Завод з очищення стічних вод Значення: 2251 mg/l Перорально Значення: 160 mg/kg
-------------	--

8.2 Заходи зменшення впливу

Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Ефективна витяжна вентиляція. Підтримувати концентрацію у повітрі нижче норм професійної дії.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

ANIOS RDA

Захист очей/обличчя (EN 166)	: Захисні окуляри Лицевий щиток
Захист рук (EN 374)	: Рекомендований запобіжний захист шкіри Рукавички Нітриловий каучук бутилкаучук Час проходження: 1 – 4 години Мінімальна необхідна товщина рукавичок з бутил каучуку 0.3 мм, з нітрильного каучуку або еквівалентного матеріалу 0.2 мм (для консультації, будь-ласка, зверніться до виробника/дистриб'ютора захисних рукавичок) Викиньте та замініть рукавички, якщо є найменші ознаки пошкодження або розриву внаслідок дії хімічних речовин.
Захист тіла та шкіри (EN 14605)	: Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387)	: Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС (89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці . А

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада	: Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для зберігання.
-----------------	---

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд	: рідина
Колір	: прозорий, ясно-жовтий
Запах	: слабкий
pH	: 2.1 - 4.0, 100 %
Температура спалаху	: 40 °C прилад закритого типу для визначення температури спалаху
Поріг сприйняття запаху	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Температура плавлення/замерзання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Початкова точка кипіння і інтервал кипіння	: Не застосовується та/або не визначено для суміші

ANIOS RDA

Швидкість випаровування	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Займистість (тверда речовина, газ)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Верхня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Нижня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Тиск пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Відносна густина пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Відносна густина	: 1.015 - 1.02
Розчинність у воді	: розчинний
Розчинність у інших розчинниках	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Температура самозаймання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Тепловий розклад	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
В'язкість, кінематична	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Вибухові властивості	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Окислювальні властивості	: Речовина або суміш не належить до класу окисників.

9.2 Інша інформація

Не застосовується та/або не визначено для суміші

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

Не змішувати з відбілювачами або іншими хлорованими продуктами - це спричинить виділення газоподібного хлору.

10.4 Умови, яких треба уникати

Нагрівання, полум'я та іскри.

10.5 Несумісні матеріали

Не відомо.

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:

Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NO_x)
Оксиди сірки
Оксиди металів

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Дані щодо можливих шляхах впливу : Вдихання, Контакт з очима, Контакт зі шкірою

Продукт

Гостра пероральна токсичність : Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg

Гостра інгаляційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Гостра дермальна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Роз'їдання/подразнення шкіри : Для даного продукту даних немає.

Серйозне ураження очей/подразнення очей : Для даного продукту даних немає.

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація : Для даного продукту даних немає.

Канцерогенність : Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні функції : Для даного продукту даних немає.

Мутагенність статевих клітин : Для даного продукту даних немає.

Тератогенність : Для даного продукту даних немає.

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив : Для даного продукту даних немає.

STOT - повторна дія : Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Компоненти

ANIOS RDA

Гостра пероральна токсичність : Lactic acid LD50 Щур: 3,543 mg/kg
ethanol LD50 Щур: 10,470 mg/kg
alcohols, c8-10, ethoxylated propoxylated LD50 Щур: 3,762 mg/kg
N,N-диметилдециламін N-оксид LD50 Щур: 600 mg/kg

Компоненти

Гостра інгаляційна токсичність : Lactic acid 4 h LC50 Щур: > 7.94 mg/l
Атмосфера випробування: пил/туман
ethanol 4 h LC50 Щур: 117 mg/l
Атмосфера випробування: випари

Компоненти

Гостра дермальна токсичність : Lactic acid LD50 Кріль: > 2,000 mg/kg
ethanol LD50 Кріль: 15,800 mg/kg

Потенційний вплив на здоров'я

Очі : Викликає важке ураження очей.
Шкіра : Викликає подразнення шкіри.
Заковтування : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Вдихання : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Хронічна дія : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

Контакт з очима : Почервоніння, Біль, Роз'їдлива дія
Контакт зі шкірою : Почервоніння, Подразнення
Заковтування : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Вдихання : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

12.1 Екотоксичність

Вплив на довкілля : Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.

ANIOS RDA

Продукт

Токсичність для риб : Немає даних

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Немає даних

Токсичність для водоростей : Немає даних

Компоненти

Токсичність для риб : Lactic acid^{96 h LC50} Риба: 130 mg/l

ethanol^{96 h LC50} Pimephales promelas (товстоголов): > 100 mg/l

Спирти, C12-15-розгалужені і лінійні, етоксильовані, пропоксильовані^{96 h LC50} Brachydanio rerio (брахиданіо-репю): 0.55 mg/l

alcohols, c8-10, ethoxylated propoxylated^{96 h LC50} Риба: 8.7 mg/l

N,N-диметилдециламін N-оксид^{96 h LC50} Danio rerio (даніо репю): 2.4 mg/l

Дослідна речовина: Надана інформація основана на даних, отриманих від подібних продуктів.

Компоненти

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : ethanol^{48 h EC50} Водні Безхребетні: 857 mg/l

Спирти, C12-15-розгалужені і лінійні, етоксильовані, пропоксильовані^{48 h EC50}: 55 mg/l

N,N-диметилдециламін N-оксид^{48 h EC50} Daphnia magna (дафнія): 2.63 mg/l

Дослідна речовина: Надана інформація основана на даних, отриманих від подібних продуктів.

Компоненти

Токсичність для водоростей : Спирти, C12-15-розгалужені і лінійні, етоксильовані, пропоксильовані^{72 h EC50}: 0.5 mg/l

N,N-диметилдециламін N-оксид^{72 h EC50} Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість): 0.159 mg/l

Дослідна речовина: Надана інформація основана на даних, отриманих від подібних продуктів.

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт

Здатність до біологічного розкладу : Поверхнево-активні речовини, які містить засіб, є такими, що біологічно розкладаються відповідно до вимог Директиви щодо миючих засобів 648/2004/ЕС.

Компоненти

ANIOS RDA

Здатність до біологічного розкладу	: Lactic acidРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу. ethanolРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу. Спирти, C12-15-розгалужені і лінійні, етоксильовані, пропоксильованіРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу. alcohols, c8-10, ethoxylated propoxylatedРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу. N,N-диметилдециламін N-оксидРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.
------------------------------------	--

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка	: Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0.1% або вище.
--------	---

12.6 Інші шкідливі ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Європейськими директивами з утилізації відходів та небезпечних відходів. Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт	: Не можна забруднювати ставки, водотоки або дренажні канали хімікатом або використаним контейнером. За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації відходів.
Забруднена упаковка	: Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки

відходів для повторного використання або утилізації. Не можна повторно використовувати порожні контейнери. Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

Вказівки щодо визначення Коду Відходів : Органічні відходи, які містять небезпечні речовини. Якщо цей продукт використовується в будь-яких подальших процесах, кінцевий користувач повинен переглянути та визначити найбільш відповідний код у відповідності з Європейським класифікатором відходів. Виробник відходів є відповідальним за визначення токсичності і фізичних властивостей отриманого матеріалу, щоб визначити належні методи ідентифікації та утилізації відходів відповідно до діючих європейських (Директива ЄС 2008/98 / ЄС) та місцевих нормативних документів.

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 ООН №	: Безпечний товар
14.2 Власна транспортна назва ООН	: Безпечний товар
14.3 Класи небезпеки під час перевезення	: Безпечний товар
14.4 Пакувальна група	: Безпечний товар
14.5 Екологічна небезпека	: Безпечний товар
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача	: Безпечний товар

Повітряний транспорт (IATA)

14.1 ООН №	: Безпечний товар
14.2 Власна транспортна назва ООН	: Безпечний товар
14.3 Класи небезпеки під час перевезення	: Безпечний товар
14.4 Пакувальна група	: Безпечний товар
14.5 Екологічна небезпека	: Безпечний товар
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача	: Безпечний товар

Морський транспорт (IMDG/IMO)

14.1 ООН №	: Безпечний товар
14.2 Власна транспортна назва	: Безпечний товар

ANIOS RDA

назва ООН

14.3 Класи небезпеки під час перевезення : Безпечний товар

14.4 Пакувальна група : Безпечний товар

14.5 Екологічна небезпека : Безпечний товар

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : Безпечний товар

14.7 Транспортування у великих кількостях згідно з

Додатком II конвенції

MARPOL 73/78 і кодексу

IBC

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

відповідно до Регламенту : 15% або більше, але менше 30%: Неіоногенні ПАР
про миючі засоби ЄС менш 5%: Аніонні ПАР
648/2004

Seveso III: Директива : ЗАЙМИСТІ РІДИНИ P5c
2012/18/ЄС Європейського
парламенту та Ради з Нижній рівень : 5,000 t
питань контролю основних Верхній рівень : 50,000 t
ризиків нещасних випадків,
що пов'язані з
небезпечними речовинами.

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми : Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009
"Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги

15.2 Оцінка хімічної безпеки

Інформація, отримана на основі аналізу хімічної безпеки речовин, присутніх у продукті, подається у відповідних розділах цього паспорта безпеки, коли це необхідно.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Процедура, яка використовується для визначення класифікації згідно з
РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008

Класифікація	Підтвердження
Займисті рідини 3, H226	На основі характеристик продукту або оцінки
Подразнення шкіри 2, H315	Спосіб обчислення
Серйозне пошкодження очей 1, H318	Спосіб обчислення

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H225 Легкозаймиста рідина та випари.
H302 Шкідливо при заковтуванні.

ANIOS RDA

H315	Викликає подразнення шкіри.
H318	Викликає важке ураження очей.
H319	Викликає важке подразнення очей.
H400	Дуже токсично для водних організмів.
H411	Токсично для водних організмів із тривалими наслідками.
H412	Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

Повний текст інших скорочень

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогах; AIIIC - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (EC) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (EC) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Підготовлено : Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та 1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних

та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.