

**Relatex liquid****RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/  
L'ENTREPRISE****1.1 Identificateur de produit**

Nom du produit : Relatex liquid

Code du produit : 118573E

Utilisation de la substance/du mélange : Détergent de lavage du linge

Type de substance : Mélange

**Usage réservé aux utilisateurs professionnels.**

Information pour la dilution du produit : Aucune information de dilution fournie

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisations identifiées : Détergent pour le linge. Procédé automatique

Restrictions d'emploi recommandées : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société : Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach, Suisse 061 466 94 66 (Suisse)  
CH-CustomerService@ecolab.com

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Numéro d'appel d'urgence : +41225181383  
+32-(0)3-575-5555 Trans-Européen

Numéro téléphonique du centre anti-poison : Numéro d'appel d'urgence : 145 (Suisse uniquement)  
Centre Suisse d'information toxicologique: +41 (0)44 251 51 51

Date de Compilation/Révision : 09.07.2021

Version : 1.1

**RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS****2.1 Classification de la substance ou du mélange****Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

Irritation cutanée, Catégorie 2 H315  
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 H318

**Relatex liquid****2.2 Éléments d'étiquetage****Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mention de danger : H315 Provoque une irritation cutanée.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:**  
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:  
Laver abondamment à l'eau.  
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:

acides gras en C8-C18 et en C18 insaturés  
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts  
Alcools C16 & C18-non saturé, éthoxylés

**Étiquetage supplémentaire:**

Étiquetage exceptionnel pour mélanges spéciaux : Contient: IsoeugenolMélange de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazole-3-one (EINECS 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (EINECS 220-239-6) Peut produire une réaction allergique.

**2.3 Autres dangers**

Aucun(e) à notre connaissance.

**RUBRIQUE 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS****3.2 Mélanges****Composants dangereux**

| Nom Chimique                                    | No.-CAS<br>No.-CE<br>No REACH               | Classification<br>RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008                                                                                                                                                           | Concentration<br>[%] |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts | 97489-15-1<br>307-055-2<br>01-2119489924-20 | Toxicité aiguë Catégorie 4; H302<br>Irritation cutanée Catégorie 2; H315<br>Lésions oculaires graves Catégorie 1;<br>H318<br>Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique Catégorie 3; H412 | >= 15 - < 20         |

**Relatex liquid**

|                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                               |                                          | <p>Lésions oculaires graves/irritation oculaire<br/>Catégorie 1<br/>&gt; 15 - 100 %</p> <p>Lésions oculaires graves/irritation oculaire<br/>Catégorie 2A<br/>&gt; 10 - 15 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| acides gras en C8-C18 et en C18 insaturés                                                                                     | 67701-05-7                               | <p>Corrosion cutanée Catégorie 1C; H314</p> <p>Lésions oculaires graves Catégorie 1; H318</p> <p>Corrosion cutanée/irritation cutanée<br/>Catégorie 1C<br/>&gt; 70 %</p> <p>Corrosion cutanée/irritation cutanée<br/>Catégorie 2<br/>&gt; 50 - 70 %</p> <p>Corrosion cutanée/irritation cutanée<br/>Catégorie 3<br/>&gt; 30 - 50 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >= 10 - < 20 |
| Alcools C16 & C18-non saturé, éthoxylés                                                                                       | 68155-01-1                               | <p>Irritation cutanée Catégorie 2; H315</p> <p>Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique Catégorie 1; H400</p> <p>Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique Catégorie 3; H412</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >= 10 - < 20 |
| éthanol                                                                                                                       | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43 | <p>Liquides inflammables Catégorie 2; H225</p> <p>Lésions oculaires graves/irritation oculaire<br/>Catégorie 2; H319</p> <p>Lésions oculaires graves/irritation oculaire<br/>Catégorie 2A<br/>50 - 100 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >= 2.5 - < 3 |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazole-3-one (EINECS 247-500-7) et de 2-méthyl-2H- isothiazole-3-one (EINECS 220-239-6) | 55965-84-9<br>01-2120764691-48           | <p>Toxicité aiguë Catégorie 3; H301</p> <p>Toxicité aiguë Catégorie 2; H330</p> <p>Toxicité aiguë Catégorie 2; H310</p> <p>Corrosion cutanée Sous-catégorie 1C; H314</p> <p>Lésions oculaires graves Catégorie 1; H318</p> <p>Sensibilisation cutanée Catégorie 1A; H317</p> <p>Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique Catégorie 1; H400</p> <p>Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique Catégorie 1; H410</p> <p>Corrosion cutanée Catégorie 1C<br/>H314 &gt;= 0.6 %</p> <p>Irritation cutanée Catégorie 2<br/>H315 0.06 - &lt; 0.6 %</p> <p>Irritation oculaire Catégorie 2<br/>H319 0.06 - &lt; 0.6 %</p> <p>Sensibilisation cutanée Catégorie 1A<br/>H317 &gt;= 0.0015 %</p> <p>Lésions oculaires graves Catégorie 1<br/>H318 &gt;= 0.6 %<br/>M = 100<br/>M (chronique) = 100</p> | < 0.0015     |
| Isoeugenol                                                                                                                    | 97-54-1<br>202-590-7                     | Sensibilisation cutanée Sous-catégorie 1A; H317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | < 0.01       |

**Relatex liquid**

|                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                              |                                             | Sensibilisation cutanée Catégorie 1A<br>H317 >= 0.01 %                                                                                                                           |                    |
| Substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail : |                                             |                                                                                                                                                                                  |                    |
| solubilisants / additifs                                     | 25265-71-8<br>246-770-3<br>01-2119456811-38 | Non classé;                                                                                                                                                                      | >= 0.1 - <<br>0.25 |
| Propane-2-ol                                                 | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25    | Liquides inflammables Catégorie 2; H225<br>Irritation oculaire Catégorie 2; H319<br>Toxicité spécifique pour certains organes<br>cibles - exposition unique Catégorie 3;<br>H336 | >= 0.1 - <<br>0.25 |

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

**RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS**

**4.1 Description des premiers secours**

- En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.
- En cas de contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Utilisez un savon doux, si disponible. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
- En cas d'inhalation : Transférer la personne à l'air frais. Traiter de façon symptomatique. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Voir section 11 pour plus d'informations concernant les effets sur la santé et les symptômes.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

- Traitement : Traiter de façon symptomatique.

**RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

**5.1 Moyens d'extinction**

- Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.
- Moyens d'extinction inappropriés : Aucun(e) à notre connaissance.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

- Dangers spécifiques pendant : Risque d'incendie

**Relatex liquid**

la lutte contre l'incendie : Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.  
La distance de retour de flamme peut être considérable.

Produits de combustion dangereux : En fonction des propriétés de combustion, les produits de décomposition peuvent inclure les composés suivants :  
Oxydes de carbone  
Oxydes de soufre

**5.3 Conseils aux pompiers**

Équipements de protection particuliers des pompiers : Utiliser un équipement de protection individuelle.

Autres informations : Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.  
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

**RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Conseil pour les non-secouristes : Assurer une ventilation adéquate. Enlever toute source d'ignition. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et dans le sens opposé au vent. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié Voir mesures de protection en sections 7 et 8.

Conseil pour les secouristes : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Méthodes de nettoyage : Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Obtenir la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). Éliminer les traces en déversant de l'eau. En cas de déversement important, bloquer ou contenir les substances déversées afin que l'écoulement n'atteigne pas les voies d'eau.

**6.4 Référence à d'autres rubriques**

Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.  
Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.  
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

**RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE**

**Relatex liquid****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

- Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Conserver à l'écart du feu, des étincelles et des surfaces chaudes. Entreprendre les actions nécessaires pour éviter les décharges d'électricité statique (qui peuvent provoquer l'ignition des vapeurs organiques). Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas respirer les pulvérisations, vapeurs. En cas de dysfonctionnement mécanique, ou si en contact avec une dilution inconnue du produit, utiliser les Equipements de Protectio
- Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en cas de contact ou de projection.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

- Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Conserver à l'écart des agents oxydants. Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés.
- Température de stockage : 0 °C à 35 °C

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

- Utilisation(s) particulière(s) : Détergent pour le linge. Procédé automatique

**RUBRIQUE 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE****8.1 Paramètres de contrôle****Limites d'exposition professionnelle**

| Composants               | No.-CAS    | Type de valeur (Type d'exposition)                                                                                         | Paramètres de contrôle   | Base    |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| éthanol                  | 64-17-5    | VME                                                                                                                        | 500 ppm<br>960 mg/m3     | CH SUVA |
| Autres informations      | NIOSH      | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                      |                          |         |
|                          | INRS       | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles |                          |         |
|                          | SSc        | Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus.                                                    |                          |         |
|                          |            | STEL                                                                                                                       | 1,000 ppm<br>1,920 mg/m3 | CH SUVA |
| Autres informations      | NIOSH      | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                      |                          |         |
|                          | INRS       | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles |                          |         |
|                          | SSc        | Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus.                                                    |                          |         |
| solubilisants / additifs | 25265-71-8 | VME (poussières inhalables)                                                                                                | 140 mg/m3                | CH SUVA |
| Autres informations      | SSc        | Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus.                                                    |                          |         |

**Relatex liquid**

|                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                |                        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                             |            | STEL (poussières inhalables)                                                                                                                   | 280 mg/m3              | CH SUVA |
| Autres informations                                                                                                         | SSc        | Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus.                                                                        |                        |         |
| Propane-2-ol                                                                                                                | 67-63-0    | VME                                                                                                                                            | 200 ppm<br>500 mg/m3   | CH SUVA |
| Autres informations                                                                                                         | NIOSH      | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                                          |                        |         |
|                                                                                                                             | INRS       | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles                     |                        |         |
|                                                                                                                             | SSc        | Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus.                                                                        |                        |         |
|                                                                                                                             |            | STEL                                                                                                                                           | 400 ppm<br>1,000 mg/m3 | CH SUVA |
| Autres informations                                                                                                         | NIOSH      | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                                          |                        |         |
|                                                                                                                             | INRS       | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles                     |                        |         |
|                                                                                                                             | SSc        | Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus.                                                                        |                        |         |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (EINECS 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (EINECS 220-239-6) | 55965-84-9 | VME (poussières inhalables)                                                                                                                    | 0.2 mg/m3              | CH SUVA |
| Autres informations                                                                                                         | S          | Sensibilisateurs; Les substances marquées d'un S provoquent particulièrement souvent des réactions. d'hypersensibilité (maladies allergiques). |                        |         |
|                                                                                                                             | SSc        | Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus.                                                                        |                        |         |
|                                                                                                                             |            | STEL (poussières inhalables)                                                                                                                   | 0.4 mg/m3              | CH SUVA |
| Autres informations                                                                                                         | S          | Sensibilisateurs; Les substances marquées d'un S provoquent particulièrement souvent des réactions. d'hypersensibilité (maladies allergiques). |                        |         |
|                                                                                                                             | SSc        | Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus.                                                                        |                        |         |

**Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail**

| Nom de la substance | No.-CAS                              | Paramètres de contrôle      | Heure d'échantillonnage                       | Base   |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| Alcohols            | Ingrédient de propriété industrielle | Acétone: 25 mg/l (Urine)    | fin de l'exposition, de la période de travail | CH BAT |
|                     |                                      | Acétone: 25 mg/l (Sang)     | fin de l'exposition, de la période de travail | CH BAT |
|                     |                                      | Acétone: 0.4 mmol/l (Urine) | fin de l'exposition, de la période de travail | CH BAT |
|                     |                                      | Acétone: 0.4 mmol/l (Sang)  | fin de l'exposition, de la période de travail | CH BAT |

**DNEL**

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propane-1,2-diol | : | <p>Utilisation finale: Travailleurs<br/>Voies d'exposition: Inhalation<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br/>Valeur: 168 mg/m3</p> <p>Utilisation finale: Travailleurs<br/>Voies d'exposition: Inhalation<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux<br/>Valeur: 10 mg/m3</p> <p>Utilisation finale: Consommateurs<br/>Voies d'exposition: Inhalation<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br/>Valeur: 50 mg/m3</p> <p>Utilisation finale: Consommateurs</p> |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Relatex liquid**

|                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |   | <p>Voies d'exposition: Inhalation<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux<br/>Valeur: 10 mg/m3</p> <p>Utilisation finale: Consommateurs<br/>Voies d'exposition: Dermale<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br/>Valeur: 213 mg/cm2</p> <p>Utilisation finale: Consommateurs<br/>Voies d'exposition: Ingestion<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br/>Valeur: 85 ppm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| solubilisants / additifs | : | <p>Utilisation finale: Travailleurs<br/>Voies d'exposition: Inhalation<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br/>Valeur: 238 mg/m3</p> <p>Utilisation finale: Travailleurs<br/>Voies d'exposition: Dermale<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br/>Valeur: 84 mg/cm2</p> <p>Utilisation finale: Consommateurs<br/>Voies d'exposition: Inhalation<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br/>Valeur: 70 mg/m3</p> <p>Utilisation finale: Consommateurs<br/>Voies d'exposition: Dermale<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br/>Valeur: 51 mg/cm2</p> <p>Utilisation finale: Consommateurs<br/>Voies d'exposition: Ingestion<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br/>Valeur: 24 ppm</p> |
| Propane-2-ol             | : | <p>Utilisation finale: Travailleurs<br/>Voies d'exposition: Dermale<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br/>Valeur: 888 mg/cm2</p> <p>Utilisation finale: Travailleurs<br/>Voies d'exposition: Inhalation<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br/>Valeur: 500 mg/m3</p> <p>Utilisation finale: Consommateurs<br/>Voies d'exposition: Dermale<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br/>Valeur: 319 mg/cm2</p> <p>Utilisation finale: Consommateurs<br/>Voies d'exposition: Inhalation<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques</p>                                                                                                                                                                                      |



**Relatex liquid**

|  |  |                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Valeur: 89 mg/m3</p> <p>Utilisation finale: Consommateurs</p> <p>Voies d'exposition: Ingestion</p> <p>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques</p> <p>Valeur: 26 ppm</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propane-1,2-diol         | : | <p>Eau douce</p> <p>Valeur: 260 mg/l</p> <p>Eau de mer</p> <p>Valeur: 26 mg/l</p> <p>Utilisation/dégagement intermittent</p> <p>Valeur: 183 mg/l</p> <p>Sédiment d'eau douce</p> <p>Valeur: 572 mg/kg</p> <p>Sédiment marin</p> <p>Valeur: 57.2 mg/kg</p> <p>Station de traitement des eaux usées</p> <p>Valeur: 20000 mg/l</p> <p>Sol</p> <p>Valeur: 50 mg/kg</p>                                                                                       |
| solubilisants / additifs | : | <p>Eau douce</p> <p>Valeur: 0.1 mg/l</p> <p>Eau de mer</p> <p>Valeur: 0.01 mg/l</p> <p>Eau douce</p> <p>Valeur: 1 mg/l</p> <p>Utilisation/dégagement intermittent</p> <p>Valeur: 2 mg/l</p> <p>Sédiment d'eau douce</p> <p>Valeur: 0.238 mg/kg</p> <p>Sédiment marin</p> <p>Valeur: 0.0238 mg/kg</p> <p>Station de traitement des eaux usées</p> <p>Valeur: 1000 mg/l</p> <p>Sol</p> <p>Valeur: 0.0253 mg/kg</p> <p>Oral(e)</p> <p>Valeur: 313 mg/kg</p> |

**Relatex liquid**

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propane-2-ol | : | <p>Eau douce<br/>Valeur: 140.9 mg/l</p> <p>Eau de mer<br/>Valeur: 140.9 mg/l</p> <p>Utilisation/dégagement intermittent<br/>Valeur: 140.9 mg/l</p> <p>Eau douce<br/>Valeur: 552 mg/kg</p> <p>Sédiment marin<br/>Valeur: 552 mg/kg</p> <p>Sol<br/>Valeur: 28 mg/kg</p> <p>Station de traitement des eaux usées<br/>Valeur: 2251 mg/l</p> <p>Oral(e)<br/>Valeur: 160 mg/kg</p> |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### Mesures techniques appropriées

Mesures d'ordre technique : Une bonne ventilation devrait être suffisante pour contrôler l'exposition aux contaminants atmosphériques pour les travailleurs.

### Mesures de protection individuelle

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en cas de contact ou de projection.

Protection des yeux/du visage (EN 166) : Lunettes de sécurité à protection intégrale  
Écran facial

Protection des mains (EN 374) : Mesures de prévention recommandées pour la protection de la peau  
Gants  
Caoutchouc nitrile  
caoutchouc butyle  
Délai de résistance à la perméation: 1 - 4 heures  
Épaisseur minimale de 0.7 mm pour le butyle et de 0.4 mm pour le nitrile ou équivalent (se référer aux conseils des fabricants/distributeurs de gants).  
Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique.

**Relatex liquid**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection de la peau et du corps (EN 14605) | : Equipements de protection individuelle comprenant : gants de protection appropriés, lunettes de sécurité et tenue de protection incluant des chaussures de sécurité adaptées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Protection respiratoire (EN 143, 14387)      | : Aucune protection n'est requise si les concentrations dans l'air sont maintenues en-dessous de la valeur limite d'exposition listée dans l'information sur les limites d'exposition. Utiliser un équipement de protection respiratoire certifié conforme aux exigences réglementaires européennes (89/656/EEC, (EU) 2016/425), ou équivalent, lorsque les risques respiratoires ne peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être réduits suffisamment par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédures liées à l'organisation du travail. |

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux | : Mettre en place une cuve de rétention dans la zone de stockage des cuves |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aspect                                                | : liquide                                             |
| Couleur                                               | : clair, vert clair                                   |
| Odeur                                                 | : Parfums, produits parfumés                          |
| pH                                                    | : 8.5, 100 %                                          |
| Point d'éclair                                        | : 62 °C coupelle fermée                               |
| Seuil olfactif                                        | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Point de fusion/point de congélation                  | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | : 100 °C                                              |
| Taux d'évaporation                                    | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Limite d'explosivité, supérieure                      | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Limite d'explosivité, inférieure                      | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Pression de vapeur                                    | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Densité de vapeur relative                            | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Densité relative                                      | : 1.05 (20 °C)                                        |
| Hydrosolubilité                                       | : soluble                                             |
| Solubilité dans d'autres solvants                     | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |

**Relatex liquid**

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Température d'auto-inflammabilité     | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Décomposition thermique               | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Viscosité, cinématique                | : 100.000 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                  |
| Propriétés explosives                 | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Propriétés comburantes                | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |

**9.2 Autres informations**

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| COV (composés organiques volatils) | : 2.88 %pas de taxes des COV |
|------------------------------------|------------------------------|

**RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

**10.1 Réactivité**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

**10.2 Stabilité chimique**

Stable dans des conditions normales.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

**10.4 Conditions à éviter**

Protéger du gel, de la chaleur et du soleil.

**10.5 Matières incompatibles**

Aucun(e) à notre connaissance.

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

En fonction des propriétés de combustion, les produits de décomposition peuvent inclure les composés suivants :

Oxydes de carbone  
Oxydes de soufre

**RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques**

Informations sur les voies d'exposition probables : Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau

**Produit**

**Relatex liquid**

|                                                                       |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale                                         | : Estimation de la toxicité aiguë : > 2,000 mg/kg          |
| Toxicité aiguë par inhalation                                         | : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                                       | : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                  | : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                          | : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                               | : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. |
| Cancérogénicité                                                       | : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. |
| Effets sur la reproduction                                            | : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                              | : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. |
| Tératogénicité                                                        | : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique  | : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée | : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. |
| Toxicité par aspiration                                               | : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. |

**Composants**

|                               |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale | : Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts DL50 Rat: 1,250 mg/kg                                                                         |
|                               | acides gras en C8-C18 et en C18 insaturés CL50 Rat: > 5,000 mg/kg                                                                               |
|                               | éthanol DL50 Rat: 10,470 mg/kg                                                                                                                  |
|                               | Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazole-3-one (EINECS 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (EINECS 220-239-6) DL50 Rat: 64 mg/kg |
|                               | Isoeugenol DL50 Rat: 1,560 mg/kg                                                                                                                |
|                               | solubilisants / additifs DL50 Rat: > 5,000 mg/kg                                                                                                |
|                               | Propane-2-ol DL50 Rat: 5,840 mg/kg                                                                                                              |

**Composants**

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par inhalation | : éthanol 4 h CL50 Rat: 117 mg/l<br>Atmosphère de test: vapeur |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

**Relatex liquid**

Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazole-3-one (EINECS 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (EINECS 220-239-6) 4 h CL50 Rat: 0.33 mg/l

Atmosphère de test: poussières/brouillard

Propane-2-ol 4 h CL50 Rat: > 30 mg/l

Atmosphère de test: vapeur

**Composants**

Toxicité aiguë par voie cutanée : Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts DL50 Souris: > 2,000 mg/kg

éthanol DL50 Lapin: 15,800 mg/kg

Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazole-3-one (EINECS 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (EINECS 220-239-6) DL50 Lapin: 87.12 mg/kg

Isoeugenol DL50 Lapin: 1,770 mg/kg

solubilisants / additifs DL50 Lapin: > 5,010 mg/kg

Propane-2-ol DL50 Lapin: 12,870 mg/kg

**Effets potentiels sur la santé**

Yeux : Provoque de graves lésions des yeux.

Peau : Provoque une irritation de la peau.

Ingestion : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Inhalation : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Exposition chronique : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

**Expérience de l'exposition humaine**

Contact avec les yeux : Rougeur, Douleur, Corrosion

Contact avec la peau : Rougeur, Irritation

Ingestion : Aucun symptôme connu ou attendu.

Inhalation : Aucun symptôme connu ou attendu.

**RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

**12.1 Écotoxicité**

Effets sur l'environnement : Ce produit n'est associé à aucun effet écotoxicologique connu.

**Produit**

**Relatex liquid**

Toxicité pour les poissons : Donnée non disponible

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : Donnée non disponible

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible

**Composants**

Toxicité pour les poissons : Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts96 h CL50  
Leuciscus idus(Ide): 8.4 mg/l

éthanol96 h CL50 Pimephales promelas (Vairon à grosse tête): > 100 mg/l

Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazole-3-one (EINECS 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (EINECS 220-239-6)96 h CL50 Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel): 0.19 mg/l

solubilisants / additifs96 h CL50: > 1,000 mg/l

Propane-2-ol96 h CL50 Pimephales promelas (Vairon à grosse tête): 9,640 mg/l

**Composants**

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts48 h CE50  
Daphnia magna (Grande daphnie ): 9.2 mg/l

éthanol48 h CE50 Invertébré aquatique: 857 mg/l

Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazole-3-one (EINECS 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (EINECS 220-239-6)48 h CL50 Daphnia magna (Grande daphnie ): 0.16 mg/l

Isoeugenol48 h CE50 Daphnia magna (Grande daphnie ): 7.5 mg/l

solubilisants / additifs48 h CE50: > 100 mg/l

Propane-2-ol CL50 Daphnia magna (Grande daphnie ): > 10,000 mg/l

**Composants**

Toxicité pour les algues : Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazole-3-one (EINECS 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (EINECS 220-239-6)72 h CL50 Skeletonema costatum (diatomée marine): 0.037 mg/l

solubilisants / additifs72 h CE50: > 100 mg/l

**12.2 Persistance et dégradabilité**

**Produit**

Biodégradabilité : Les tensio-actifs contenus dans ce produit sont en accord avec les exigences du Règlement detergent 648/2004/CE.

**Composants**

**Relatex liquid**

Biodégradabilité : Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts  
Résultat: Facilement biodégradable.

acides gras en C8-C18 et en C18 insaturés  
Résultat: Facilement biodégradable.

éthanol  
Résultat: Facilement biodégradable.

Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazole-3-one (EINECS 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (EINECS 220-239-6)  
Résultat: Biodégradable

Isoeugenol  
Résultat: Facilement biodégradable.

solubilisants / additifs  
Résultat: Facilement biodégradable.

Propane-2-ol  
Résultat: Facilement biodégradable.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Donnée non disponible

**12.4 Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

**Produit**

Evaluation : Cette substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0.1% ou plus.

**12.6 Autres effets néfastes**

Donnée non disponible

**RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets.

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Produit : Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.

Emballages contaminés : Éliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux



**Relatex liquid**

Guide pour la sélection du code déchet : Déchets organiques contenant des substances dangereuses. Si ce produit est utilisé dans un procédé ultérieur, l'utilisateur final devra redéfinir et attribuer le code du catalogue européen des déchets le plus approprié. Il est de la responsabilité du producteur du déchet de déterminer la toxicité et les propriétés physiques de la matière générée afin de définir les méthodes d'identification du déchet et d'élimination appropriées en accord avec la réglementation européenne applicable (Directive EU 2008/98/EC) et la réglementation locale.

**RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont conformes au mode de transport sélectionné.

**Transport par route (ADR/ADN/RID)**

14.1 Numéro ONU : Marchandise non dangereuse  
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU : Marchandise non dangereuse  
14.3 Classe(s) de danger pour le transport : Marchandise non dangereuse  
14.4 Groupe d'emballage : Marchandise non dangereuse  
14.5 Dangers pour l'environnement : Marchandise non dangereuse  
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Marchandise non dangereuse

**Transport aérien (IATA)**

14.1 Numéro ONU : Marchandise non dangereuse  
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU : Marchandise non dangereuse  
14.3 Classe(s) de danger pour le transport : Marchandise non dangereuse  
14.4 Groupe d'emballage : Marchandise non dangereuse  
14.5 Dangers pour l'environnement : Marchandise non dangereuse  
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Marchandise non dangereuse

**Transport maritime (IMDG/IMO)**

14.1 Numéro ONU : Marchandise non dangereuse  
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU : Marchandise non dangereuse  
14.3 Classe(s) de danger pour le transport : Marchandise non dangereuse  
14.4 Groupe d'emballage : Marchandise non dangereuse  
14.5 Dangers pour l'environnement : Marchandise non dangereuse  
14.6 Précautions : Marchandise non dangereuse

**Relatex liquid**

particulières à prendre par  
l'utilisateur

14.7 Transport en vrac : Marchandise non dangereuse  
conformément à l'annexe II  
de la convention Marpol  
73/78 et au recueil IBC

**RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de  
sécurité, de santé et d'environnement

Conformément au règlement : 15 % ou plus mais moins de 30 %: Agents de surface anioniques  
relatif aux détergents CE 5 % ou plus mais moins de 15 %: Agents de surface non ioniques  
648/2004 Autres constituants: Enzymes, Parfums

Agents conservateurs:

Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H- isothiazole-3-one (EINECS  
247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (EINECS 220-  
239-6)

Seveso III: Directive : Non applicable  
2012/18/UE du Parlement  
européen et du Conseil  
concernant la maîtrise des  
dangers liés aux accidents  
majeurs impliquant des  
substances dangereuses.

**Réglementation nationale**

**Suivre la directive 94/33/CE au sujet de la protection de la jeunesse au travail.**

Composés organiques : 2.88 %  
volatils pas de taxes des COV

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation du risque chimique n'a été menée sur ce produit.

**RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS**

Méthode utilisée pour déterminer la classification selon le

**RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008**

| Classification                   | Justification     |
|----------------------------------|-------------------|
| Irritation cutanée 2, H315       | Méthode de calcul |
| Lésions oculaires graves 1, H318 | Méthode de calcul |

**Texte complet pour phrase H**

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H301 Toxique en cas d'ingestion.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H310 Mortel par contact cutané.  
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

**Relatex liquid**

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H330 | Mortel par inhalation.                                                                  |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                  |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.        |

**Texte complet pour autres abréviations**

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

Préparé par : Regulatory Affairs

Les nombres figurant dans les FDS utilisent le format 1,000,000 = 1 million et 1,000 = Mille. 0.1=1 dixième et 0.001 1 millième.

**INFORMATIONS RÉVISÉES** : Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport,

**Relatex liquid**

distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

**Annexe : Scénarios d'exposition**

**scénario d'exposition: Détergent pour le linge. Procédé automatique**

Life Cycle Stage : Utilisation sur sites industriels

Catégorie de produit : **PC35** Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)

**Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:**

Catégorie de rejet dans l'environnement : **ERC4** Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

Quantité journalière par site : 50 kg

Type de Station de Traitement des Eaux Usées : Station municipale de traitement des eaux usées

**Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:**

Catégorie de procédé : **PROC8b** Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées

Durée d'exposition : 60 min

Conditions opératoires et mesures de gestion des risques : Intérieur

Un système de ventilation locale n'est pas requis.

Ventilation générale : Vitesse de ventilation par heure 1

Protection de la peau : voir section 8

Protection respiratoire : voir section 8

**Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:**

Catégorie de procédé : **PROC2** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée

Durée d'exposition : 480 min

Conditions opératoires et : Intérieur

**Relatex liquid**

mesures de gestion des  
risques

Un système de ventilation locale n'est pas requis.

|                      |                                  |   |
|----------------------|----------------------------------|---|
| Ventilation générale | Vitesse de ventilation par heure | 1 |
|----------------------|----------------------------------|---|

|                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| Protection de la peau | : | voir section 8 |
|-----------------------|---|----------------|

|                         |   |                |
|-------------------------|---|----------------|
| Protection respiratoire | : | voir section 8 |
|-------------------------|---|----------------|