

INTEROX® AG-Spray 35S

Revisionsdato 15.12.2020

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1 Produktidentifikator**

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| - Handelsnavn | INTEROX® AG-Spray 35S |
| - Kemisk betegnelse | Hydrogenperoxid |
| - UFI-nummer | VKN2-70PD-G00X-E7T1 |

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Brug af stoffet/blandingen**

- Desinfektionsmidler

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Firma**

SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA
RUE DE RANSBEEK, 310
1120, BRUXELLES
BELGIUM
Tel: +32-2-2642111
Fax: +32-2-2641802

E-mail adresse

manager.sds@solvay.com

1.4 Nødtelefon

+45 8988 2286 [CareChem 24]
+45 82 12 12 12 (Giftlinjen)

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (Forordning (EF) Nr. 1272/2008)**

Akut toksicitet, Kategori 4
Akut toksicitet, Kategori 4
Hudirritation, Kategori 2
Alvorlig øjenskade, Kategori 1
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering,
Kategori 3

H302: Farlig ved indtagelse.
H332: Farlig ved indånding.
H315: Forårsager hudirritation.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
(Åndedrætssystem)

2.2 Mærkningselementer**Forordning (EF) Nr. 1272/2008****Skadelige produkter som skal anføres på etiketten**

- Indeks-Nr. 008-003-00-9 hydrogenperoxid (%)

Piktogram**Signalord**

P00000019186

Udgave : 6.00 / DK (DA)

www.solvay.com



INTEROX® AG-Spray 35S

Revisionsdato 15.12.2020

- Fare

Faresætninger

- H302 + H332 Farlig ved indtagelse eller indånding.
- H315 Forårsager hudirritation.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

SikkerhedssætningerForebyggelse

- P261 Undgå indånding af pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray.
- P264 Vask huden grundigt efter brug.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

Reaktion

- P304 + P340 + P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/ læge i tilfælde af ubehag.
- P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.

Opbevaring

- P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

2.3 Andre farer som ikke resulterer i klassifikationResultater af PBT- og vPvB-vurdering

- Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses som værende persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT).
- Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses for at være meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB).

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.1 Stof**

- Ikke relevant, dette produkt er en blanding

3.2 Blanding

- Kemisk betegnelse Hydrogenperoxid
- Synonymer Hydrogenperoxid, vandopløsning
- Formel H₂O₂

Information om komponenter og urenheder

Kemisk betegnelse	Identifikationsnummer	Klassificering Forordning (EF) Nr. 1272/2008	Koncentration [%]
-------------------	-----------------------	---	-------------------

INTEROX® AG-Spray 35S

Revisionsdato 15.12.2020

hydrogenperoxid	Indeks-Nr. : 008-003-00-9 CAS-Nr. : 7722-84-1 EINECS-Nr. : 231-765-0	Brandnærende væsker, Kategori 1 ; H271 Akut toksicitet, Kategori 4 ; H302 Akut toksicitet, Kategori 4 ; H332 Hudætsning, Under-kategori 1A ; H314 Alvorlig øjenskade, Kategori 1 ; H318 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3 ; H335 (Åndedrætssystem) Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 3 ; H412 Specifikke koncentrationsgrænser: C: >= 70 %, Brandnærende væsker, Kategori 1; H271 C: 50 - < 70 %, Brandnærende væsker, Kategori 2; H272 C: >= 70 %, Hudætsning, Kategori 1A; H314 C: 50 - < 70 %, Hudætsning, Kategori 1B; H314 C: 35 - < 50 %, Hudirritation, Kategori 2; H315 C: 8 - < 50 %, Alvorlig øjenskade, Kategori 1; H318 C: 5 - < 8 %, Øjenirritation, Kategori 2; H319 C: >= 35 %, Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3; H335	36
-----------------	---	---	----

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger

- Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.

I tilfælde af indånding

- Søg frisk luft.
- Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt.
- Den tilskadekomne skal lægges i aflåst sideleje, dækkes til og holdes varm.
- Søg omgående læge.

I tilfælde af hudkontakt

- Fjern forurenede tøj og vask før genbrug.
- Vask med sæbe og vand.
- Søg læge ved vedvarende symptomer.

I tilfælde af øjenkontakt

- Ring omgående til læge eller giftinformation.
- Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.
- Hvis det er svært at åbne øjenlågene, anvendes smertestillende øjenskyllmiddel (oxybuprocaine).
- Bring straks den tilskadekomne på sygehus.

I tilfælde af indtagelse

- Ring omgående til læge eller giftinformation.
- Bring straks den tilskadekomne på sygehus.
- Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

P00000019186

Udgave : 6.00 / DK (DA)

www.solvay.com



- Fremprovoker IKKE opkastning.
- Kunstigt åndedræt og/eller ilt kan være nødvendigt.
- Hvis ofret er bevidstløs:
 - Kunstigt åndedræt og/eller ilt kan være nødvendigt.
- Hvis skadelidte er ved bevidsthed:
 - Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).
 - Fremprovoker IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I tilfælde af indånding

Symptomer

- Åndedrætsbesvær
- Hoste
- Lungeødem
- Kvalme
- Opkastning

Effekter

- Ætsende på luftveje.

Gentagen eller længerevarende påvirkning

- Næseblødning
- Risiko for kronisk bronkitis

I tilfælde af hudkontakt

Symptomer

- Rødme
- Hævelse

Effekter

- Længerevarende hudkontakt kan forårsage hudirritation.

I tilfælde af øjenkontakt

Symptomer

- Rødme
- Tårefremkaldelse
- Hævelse

Effekter

- Ætsende
- Alvorlig ætsningsfare.
- Små mængder sprøjtet ind i øjnene kan forudsage uoprettelige vævsskader og blindhed.

I tilfælde af indtagelse

Symptomer

- Kvalme
- Mavesmerter
- Blodigt opkast
- Diarré
- Kvælning
- Hoste
- Alvorlig kortåndethed

Effekter

- Hvis det indtages, fås alvorlige forbrændinger i mund og hals så vel som risiko for perforering af spiserør og mave.
- Risiko for luftvejssygdom

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Meddelelse til læge

- Bring straks den tilskadekomne på sygehus.
- Omgående lægehjælp er påkrævet.
- I alle tilfælde søges straks øjenlæge
- Ved indtagelse.
- Undgå gastrisk udskylning#.. (risiko for perforering).
- Holdes under lægeligt opsyn i mindst 48 timer.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

- Vand
- Vandtåge

Uegnede slukningsmidler

- Ingen.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Ved nedbrydning frigives ilt, som kan forstærke brand
- Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.
- Kontakt med antændelige produkter kan pludselig medføre brand eller eksplosioner.
- Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

5.3 Anvisninger for brandmandskab**Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet**

- I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
- Brug personligt beskyttelsesudstyr.
- Bær kemikalieresistent overtræksdragt

Yderligere oplysninger

- Hold produkt og den tomme beholder væk fra varme og antændelseskilder.
- Hold beholdere og omgivelser nedkølede ved oversprøjtning med vand.
- Adgang kun med vinden i ryggen.
- Forebyg brandslukningsvand fra forurening af overfladevand eller grundvandssystemet.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****Rådgivning for ikke-indsatspersonel**

- Evakuer personale til sikre områder.
- Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til spild/lækage.

Rådgivning for indsatspersonel

- Brug personligt beskyttelsesudstyr.
- Tørring af dette produkt på tøj eller brændbare materialer kan medføre brand.
- Holdes befugt med vand.
- Forhindre yderligere lækage eller udslip.
- Holdes væk fra inkompatible produkter

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Bør ikke udledes til miljøet.
- Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakfløb, informer da respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Opløses i rigeligt vand.
- Opdæm.
- Bland ikke affaldstyper under indsamlingen.
- Opsug med inaktivt absorberende materiale.
- Opbevares i korrekt mærkede beholdere.
- Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.
- Returner aldrig spild til genbrug i originale beholdere.
- Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse".

6.4 Henvisning til andre punkter

- Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Må kun bruges på steder med god ventilation.
- Før enhver betjening passiveres rørforbindelserne og beholdere i henhold til den anbefalede procedure fra producenten.
- Brug kun rene og tørre redskaber.
- Ubrugt materiale må aldrig føres tilbage til opbevaringsbeholderen.
- Må ikke udsættes for varme.
- Undgå indånding, indtagelse og kontakt med hud og øjne.
- Holdes væk fra inkompatible produkter

Hygiejniske foranstaltninger

- Sørg for at øjenskyllestationer og nødbrusere er tilgængelige nær ved arbejdsstedet.
- Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko.
- Vask forurenet tøj før genbrug.
- Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
- Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.
- Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser

- Må kun opbevares i den originale emballage.
- Opbevares i en beholder udstyret med udluftningsventil.
- Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- Opbevares i korrekt mærkede beholdere.
- Hold beholder lukket.
- Holdes tilbage i et lukket område.
- Holdes væk fra varme/ gnister/ åben ild/ varme overflader. Rygning forbudt.
- Check jævnligt beholdernes forhold og temperatur.
- Holdes væk fra:
- Inkompatible produkter

Pakkemateriale

Passende materiale

- aluminium 99,5 %
- rustfrit stål 304L / 316L
- godkendte kvaliteter af HDPE

7.3 Særlige anvendelser

- Kontakt din leverandør for yderligere oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1 Kontrolparametre****Komponenter med erhvervsmæssige eksponeringsgrænser på arbejdspladsen**

Komponenter	Ventil type	Værdi	Basis
hydrogenperoxid	GV	1 ppm 1,4 mg/m ³	Grænseværdier for stoffer og materialer
hydrogenperoxid	TWA	1 ppm	USA. ACGIH Threshold Limit Values (TLV, arbejdshygienisk grænseværdi)

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) / Afledt minimal effektniveau (DMEL)

Ingen data

Forventet nuleffektkoncentration (PNEC)

Ingen data

8.2 Eksponeringskontrol**Kontrolforanstaltninger****Tekniske foranstaltninger**

- Sørg for tilstrækkelig ventilation.
- Anvend tekniske foranstaltninger for at overholde de arbejdshygieniske grænseværdier.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger**Åndedrætsværn**

- Brug åndedrætsværn ved udførelsen af arbejdsopgaver der involverer potentiel eksponering for dampe fra produktet.
- Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn.
- Åndedrætsværn med gasfilter (EN 141)
- Anbefalet filter type: ABEK-P2
- Brug selforsynende åndedrætsværn: 1) ved store ukontrollerede emissioner, 2) når der ikke er nok ilt, 3) maske og patron ikke giver nok beskyttelse.

Beskyttelse af hænder

- Uigennemtrængelige handsker
- Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).
- Beskyttelseshandsker opfylder EN 374.

Passende materiale

- Nitrilgummi
- Gennemtrængningstid: > 480 min
- Hanske tykkelse: 1,3 mm
- Handsker af nitril/neopren
- Gennemtrængningstid: 190 min
- Hanske tykkelse: 0,2 mm

Beskyttelse af øjne

- Kemikalieresistent brille skal anvendes.
- Hvis sprøjt kan opstå, brug:
- Tætsluttende beskyttelsesbriller
- Ansigtsskærm

- Udstyret bør stemme overens med EN 166

Beskyttelse af hud og krop

- Ugennemtrængelig beklædning
- Hvis sprøjt kan opstå, brug:
- Kemikaliebestandigt forklæde
- Støvler
- Passende materiale
- PVC
- Natur gummi

Hygiejniske foranstaltninger

- Sørg for at øjenskyllestationer og nødbrusere er tilgængelige nær ved arbejdsstedet.
- Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko.
- Vask forurenet tøj før genbrug.
- Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
- Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.
- Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

- Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Udseende**Tilstandsform: væske**Lugt**Farve: farveløs
gennemtrængende**Lugttærskel**

Ingen data tilgængelige

Molekylvægt

34 g/mol

pH-værdi2,0 (50 %) (21 °C)
H₂O₂ 50 %
pK_a: 11,6 (25 °C)**Smeltepunkt/frysepunkt**Frysepunkt: -33 °C
H₂O₂ 35 %**Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval**Kogepunkt/Kogepunktsinterval: 108 °C
H₂O₂ 35 %**Flammepunkt**

antændes ikke

Fordampningsgrad (butylacetat = 1)

Ingen data tilgængelige

Antændelighed (væsker)

Produktet er ikke brandfarligt.

Brandbarheds-/eksplosionsgrænseEkspløsitet:
Ikke eksplosiv
Med nogle materialer (se punkt 10).**Selvantændelsestemperatur**

Produktet er ikke brandfarligt.

Damptryk24 hPa (30 °C)
H₂O₂ 50 %**Dampmassefylde**1
H₂O₂ 50 %**Vægtfylde**Bulk Ikke anvendelig

INTEROX® AG-Spray 35S

Revisionsdato 15.12.2020

<u>Relativ massefylde</u>	<u>massefylde:</u> 1,1 - 1,2
<u>Opløselighed</u>	<u>Vandopløselighed:</u> helt opløselig
<u>Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand</u>	log Pow: -1,57 Metode: Beregningsmetode
<u>Dekomponeringstemperatur</u>	>= 60 °C Selvaccellerende dekompositionstemperatur (SADT)
<u>Dekomponeringstemperatur</u>	< 60 °C Langsom dekomponering
<u>Viskositet</u>	<u>Viskositet, dynamisk</u> : 1,19 mPa.s (20 °C) H2O2 50 %
<u>Eksplorative egenskaber</u>	Ingen data tilgængelige
<u>Oxiderende egenskaber</u>	Ingen data tilgængelige
9.2 Andre oplysninger	
<u>Overfladespænding</u>	75,6 mN/m (20 °C) H2O2 50 %

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

- Kontakt med andet materiale kan medføre brand.
- Nedbrydes ved opvarmning med potentiel frigivelse af store gasmængder (ilt).
- Potentiale for exoterm fare

10.2 Kemisk stabilitet

- Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

- Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.
- Kontakt med antændelige produkter kan pludselig medføre brand eller eksplosioner.
- Kontakt med uforenelige materialer kan medføre eksoterm nedbrydning og gasfrigivelse.
- Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
- Brand eller intens varme kan forårsage voldsomt brud på emballager.

10.4 Forhold, der skal undgås

- Kontaminering
- For at undgå termisk nedbrydning undlad overophedning.

10.5 Materialer, der skal undgås

- Syrer
- Baser
- Metaller
- Tungmetalsalte
- Pulverformige metalsalte
- Reduktionsmidler
- Organiske materialer
- Brandfarlige materialer

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

- Ilt

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Akut oral toksicitet

hydrogenperoxid

Estimat for akut toksicitet : 431 mg/kg - Rotte , han og hun

Metode: OECD retningslinje 401

Dette produkt er klassificeret som akut toksicitetskategori 4

Ikke offentliggjorte rapporter

Akut toksicitet ved indånding

Akut dermal toksicitet

hydrogenperoxid

Estimat for akut toksicitet : 6.440 mg/kg - Kanin

Metode: OECD retningslinje 402

Ikke klassificeret som farlig for akut dermal toksicitet i henhold til GHS

Ikke offentliggjorte rapporter

Ingen data tilgængelige

Akut toksicitet (andre former for indgivelse)

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

hydrogenperoxid

Medfører ikke hudsensibilisering.

Mutagenicitet

Genotoksicitet in vitro

hydrogenperoxid

Ames test

med eller uden metabolisk aktivitet

positiv

Bibliografiske data

Kromosom forkortelses test in vitro

med eller uden metabolisk aktivitet

positiv

Ikke offentliggjorte rapporter

Genotoksicitet in vivo

hydrogenperoxid

In vivo mikronucleus test - Mus

Oralt

Metode: OECD retningslinje 474

negativ

Ikke offentliggjorte rapporter

Kræftfremkaldende egenskaber

hydrogenperoxid

Ingen data tilgængelige

Reproduktions- og udviklingstoksicitet

Reproduktions-/fertilitetstoksicitet

P00000019186

Udgave : 6.00 / DK (DA)

www.solvay.com



INTEROX® AG-Spray 35S

Revisionsdato 15.12.2020

hydrogenperoxid	Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen
Udviklingstoksicitet/Fosterbeskadigelse	
hydrogenperoxid	Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen
STOT	
Enkel STOT-eksponering	
hydrogenperoxid	Eksponeringsvej: Indånding Målorganer: Luftveje Kan forårsage irritation af luftvejene.
Gentagne STOT-eksponeringer	
hydrogenperoxid	Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som specifikt målorgantoksisk, gentagen eksponering i henhold til GHS-kriterier
hydrogenperoxid	Indånding (damp) 90 dage - Rotte NOAEC: 7 ppm Målorganer: Luftveje Metode: OECD retningslinje 413 Ikke offentliggjorte rapporter 90 dage - Rotte NOAEL: 100 ppm Målorganer: Mave- og tarmkanal Metode: OECD retningslinje 408 drikkevand Ikke offentliggjorte rapporter
Erfaringer med human eksponering	Ingen data tilgængelige
Aspiration giftighed	Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1 Toksicitet****Akvatiske delmiljø****Akut toksicitet for fisk**

hydrogenperoxid	LC50 - 96 h : 16,4 mg/l - Pimephales promelas (Tykhovedet elritse) Semi-statisk test Analytisk overvågning: ja Metode: i overensstemmelse med en standardmetode Skadelig for fisk. Ikke offentliggjorte interne rapporter
-----------------	--

Akut toksicitet for dafnier og andre vandlevende, hvirvelløse dyr

hydrogenperoxid	EC50 - 48 h : 2,4 mg/l - Daphnia pulex (Almindelig dafnie) Semi-statisk test Analytisk overvågning: ja Metode: i overensstemmelse med en standardmetode Giftigt for vandlevende, hvirvelløse dyr. Ikke offentliggjorte interne rapporter
-----------------	---

Giftighed overfor vandplanter

hydrogenperoxid	ErC50 - 72 h : 2,62 mg/l - Skeletonema costatum (marin kiselalge) Statisk test Analytisk overvågning: ja Metode: i overensstemmelse med en standardmetode Giftigt for alger. Ikke offentliggjorte interne rapporter
-----------------	--

Giftighed overfor mikroorganismer

INTEROX® AG-Spray 35S

Revisionsdato 15.12.2020

hydrogenperoxid	EC50 - 0,5 h : 466 mg/l - aktivt slam Statisk test Analytisk overvågning: ja Metode: OECD TG 209 Ikke offentliggjorte interne rapporter
Kronisk toksicitet over for fisk	Ingen data tilgængelige
Kronisk toksicitet for dafnier og andre vandlevende, hvirvelløse dyr	
hydrogenperoxid	NOEC: 0,63 mg/l - 21 Days - Daphnia magna (Stor dafnie) Gennemstroemningstest Analytisk overvågning: ja Metode: i overensstemmelse med en standardmetode Skadelig for vandlevende, hvirvelløse dyr, med langvarige virkninger. Bibliografiske data

12.2 Persistens og nedbrydelighed**Abiotisk nedbrydning**

Ingen data tilgængelige

Fysisk og fotokemisk eliminering

Ingen data tilgængelige

Bionedbrydning**Biologisk nedbrydelighed**

hydrogenperoxid

Fuldstændigt bionedbrydelighedsstudie:
Metode: Nedbrydelighed i spildevandsbehandlingsanlæg
Stoffet opfylder kriterierne for iboende ultimativ aerob bionedbrydelighed og let bionedbrydelighed
præ-eksponeret inoculum: aktivt slam
Ikke offentliggjorte interne rapporter

Nedbrydelighedsvurdering

hydrogenperoxid

Produktet anses for at nedbrydes hurtigt i miljøet

12.3 Bioakkumuleringspotentiale**Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand**

hydrogenperoxid

Ikke-potentielt bioakkumulerbart stof.

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

hydrogenperoxid

Ikke-potentielt bioakkumulerbart stof.

12.4 Mobilitet i jord**Adsorptionspotentiale (Koc)**

hydrogenperoxid

Adsorption/jord
Koc: 1,58
Log Koc: 0,2
Metode: Struktur-aktivitet relationer (SAR)
Ikke offentliggjorte rapporter

Kendt spredning i miljømedierne

hydrogenperoxid

Produktets endelige anvendelsesområde : Vand

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses som værende persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT).

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses for at være meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger

P00000019186

Udgave : 6.00 / DK (DA)

www.solvay.com



Økotoksicitet vurdering

Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet	Ifølge tilgængelige data for bestanddelene Giftig overfor vandlevende organismer. Ifølge klassificeringskriterier for blandinger. Ikke offentliggjorte rapporter Bibliografiske data
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet	Ifølge tilgængelige data for bestanddelene Ikke klassificeret som følge af data, der er afgørende, selvom de er utilstrækkelige til klassificering. Ifølge klassificeringskriterier for blandinger. Ikke offentliggjorte rapporter Bibliografiske data

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling****Destruktion/bortskaffelse**

- Flydende kvantitet
- Opløses i rigeligt vand.
- Skylles i kloakken med rigeligt vand.
- Maksimum kvantitet
- Kontakt fabrikanten.
- Kontakt renovationsvæsenet.
- I henhold til lokale og nationale regulativer.

Rådgivning om rengøring og bortskaffelse af emballage

- Tomme beholdere.
- Rens beholderen med vand.
- Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
- Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding.
- I henhold til lokale og nationale regulativer.

PUNKT 14: Transportoplysninger**ADN**

14.1 UN-nummer	UN 2014
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	HYDROGENPEROXID, VANDIG OPLØSNING
14.3 Transportfareklasse(r)	5.1
Underfareklasse:	8
Etiket(ter):	5.1 (8)
14.4 Emballagegruppe	II
Emballagegruppe	OC1
Klassifikationskode	
14.5 Miljøfarer	NEJ
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren	
Farenummer:	58

For personlig beskyttelse se punkt 8.

ADR

14.1 UN-nummer	UN 2014
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	HYDROGENPEROXID, VANDIG OPLØSNING
14.3 Transportfareklasse(r)	5.1
Underfareklasse:	8
Etiket(ter):	5.1 (8)
14.4 Emballagegruppe	
Emballagegruppe	II
Klassifikationskode	OC1
14.5 Miljøfarer	NEJ
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren	
Farenummer:	58
Tunnelrestriktions-kode	(E)

For personlig beskyttelse se punkt 8.

RID

14.1 UN-nummer	UN 2014
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	HYDROGENPEROXID, VANDIG OPLØSNING
14.3 Transportfareklasse(r)	5.1
Underfareklasse:	8
Etiket(ter):	5.1 (8)
14.4 Emballagegruppe	
Emballagegruppe	II
Klassifikationskode	OC1
14.5 Miljøfarer	NEJ
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren	
Farenummer:	58

For personlig beskyttelse se punkt 8.

IMDG

14.1 UN-nummer	UN 2014
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
IMDG-kode adskillelsesgruppe	Peroxides (SGG16)
14.3 Transportfareklasse(r)	5.1
Underfareklasse:	8
Etiket(ter):	5.1 (8)
14.4 Emballagegruppe	
Emballagegruppe	II
14.5 Miljøfarer	NEJ
Marin forureningsfaktor (Marine pollutant)	
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren	
EMS	F-H , S-Q
For personlig beskyttelse se punkt 8.	
14.7 Transport i godskar i henhold til IMO-instrumenterne	
Ingen data tilgængelige	

IATA

14.1 UN-nummer	UN 2014
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
14.3 Transportfareklasse(r)	5.1
Underfareklasse:	8
Etiket(ter):	5.1 (8)
14.4 Emballagegruppe	
Emballagegruppe	II
14.5 Miljøfarer	NEJ
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren	
Pakningsinstruktion (luftfragt)	554
Max. net. mgd/pkg	5,00 L
Pakningsinstruktion (passager luftfartøjer)	550
Max. net. mgd/pkg	1,00 L
Bemærkninger	: IATA: tilladt under 40%
For personlig beskyttelse se punkt 8.	

Note: Ovenstående regulerende bestemmelser er de bestemmelser, der gælder på datoen for publicering af nærværende ark. Men på grund af den stedse mulighed for ændring i de gældende transportregler for farligt gods anbefaler vi, at De kontakter Deres lokale salgskontor for at fastslå, om disse regler stadig er gældende.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Andre regulativer**

- Forordning (EU) nr. 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer - BILAG I. UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER
- Almindelige borgeres erhvervelse, indførsel, besiddelse eller brug af udgangsstofferne til eksplosivstoffer er underlagt en indrapporteringspligt.
- Almindelige borgeres erhvervelse, indførsel, besiddelse eller brug af udgangsstofferne til eksplosivstoffer er underlagt restriktioner.

Angivelses status

Fortegnelsesinformation	Status
United States TSCA Inventory	- Samtlige substanser anført som aktive på TSCA-listen
Canadian Domestic Substances List (DSL)	- Fremgår af liste
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)	- Fremgår af liste
Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances	- Fremgår af liste
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	- Fremgår af liste
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	- Fremgår af liste
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	- Fremgår af liste
Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)	- Fremgår af liste
New Zealand. Inventory of Chemical Substances	- Alle bestanddele er opført i NZIoC-fortegnelsen. Der kan være yderligere HSNO-forpligtelser. Se afsnit 15 i sikkerhedsdatabladet for New Zealand.
EU. European Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH)	- Ved køb igennem en Solvay juridisk enhed baseret i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) overholder dette produkt registreringsbestemmelserne ifølge REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006, da alle dets bestanddele enten er undtaget, fritaget, og/eller registreret. Ved køb igennem en juridisk enhed uden for EØS fås yderligere information hos den lokale repræsentant.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

- Ikke anvendelig

PUNKT 16: Andre oplysninger**Klassificering og procedure, der anvendes til at udlede klassificeringen for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008****Klassificering**

Akut toksicitet - Kategori 4
 Akut toksicitet - Kategori 4
 Hudirritation - Kategori 2
 Alvorlig øjenskade - Kategori 1
 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering - Kategori 3

Belæg

Beregningsmetode
 Baseret på produktdata eller vurdering
 Beregningsmetode
 Beregningsmetode
 Beregningsmetode

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.

- H271: Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.

P00000019186

Udgave : 6.00 / DK (DA)

www.solvay.com



- H302: Farlig ved indtagelse.
- H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
- H315: Forårsager hudirritation.
- H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332: Farlig ved indånding.
- H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet

- GV: Gennemsnitværdier
- TWA: 8-timers, tidsvægtet gennemsnit
- ADR: Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej.
- ADN: Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad indre vandveje.
- RID: Europæisk aftale om international jernbanetransport af farligt gods.
- IATA: Den internationale lufttransportsammenslutning.
- ICAO-TI: Tekniske instruktioner for sikker lufttransport af farligt gods.
- IMDG: International søtransport af farligt gods.
- TWA: Tidsvægtet gennemsnit
- ATE: Estimeret værdi af akut toksicitet
- EC: EU-nummer
- CAS: Kemisk udtræksservice.
- LD50: Stof der slår 50 % (halvdelen) af de testede dyr i gruppen ihjel (median dødelig dosis).
- LC50: Stofkoncentration der slår 50 % (halvdelen) af de testede dyr i gruppen ihjel.
- EC50: Effektiv koncentration af stoffet, der forårsager et maksimum på 50 %.
- PBT: Vedholdende, bioakkumulerende og giftige stoffer.
- vPvB: Meget vedholdende og bioakkumulerende.
- GHS/CLP/SEA: Klassificerings-, mærknings- og emballeringsbestemmelse
- DNEL: Afledt nul-effektniveau
- PNEC: Forventet nul-effektkoncentration
- STOT: Specifikt målorgan toksisk stof

I denne SDS henvises der ikke til alle de forkortelser, der er nævnt ovenfor,

Yderligere oplysninger

- Distribuer ny udgave til kunder
- Opdater
- Se punkt 1
- Se punkt 15

NB: I dette dokument er den numeriske separator af tusinderne "," (komma), decimal-separatoren er "." (punktum).

De oplysninger, der gives i dette sikkerhedsdatablad er baseret på viden og information tilgængelige på datoen for bladets udstedelse. Oplysningerne er alene givet som en vejledning til at hjælpe brugeren med at håndtere, anvende, bearbejde, opbevare, transportere, afhænde og frigive produktet under tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold og skal ikke anses for at være en garanti eller en kvalitetsbeskrivelse. Oplysningerne er et supplement til de tekniske blade, men erstatter dem ikke. Oplysningerne gælder derfor alene det nævnte, specifikke produkt, og medmindre andet angives, er oplysningerne muligvis ikke anvendelige, hvis produktet bruges sammen med andre materialer eller i en anden fremstillingsproces. Oplysningerne fritager i intet tilfælde brugeren fra at sikre, at alle regler, der gælder for brugerens handlinger, bliver overholdt.