

**OXYBRITE EMULSION****POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIHALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIHALIJU U PROMET****1.1 Identifikacija hemikalije**

Naziv proizvoda : OXYBRITE EMULSION

Šifra proizvoda : 117822E

Upotreba  
supstance/preparata : Osnovni deterdžent

Vrsta hemikalije : Smeša

**Samo za profesionalno korišćenje.**Informacije o razblaživanju  
proizvoda. : Nisu dostupne informacije o razblaživanju.**1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju**Identifikovani načini  
korišćenja : Detergent za pranje rublja. Automatska mašina za pranjePreporučena ograničenja  
prilikom upotrebe : Namenjeno isključivo za industrijsku i profesionalnu upotrebu.**1.3 Podaci o snabdevaču**Društvo : Ecolab Export GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein, Nemačka +49 2173 599 0**1.4 Broj telefona za hitne slučajeve**Broj telefona za hitne  
slučajeve : +32-(0)3-575-5555 Trans-European

Datum izdavanja/revizije : 09.04.2021

Verzija : 1.2

**POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI****2.1 Klasifikacija hemikalije****Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Korozivno za metale, Kategorija 1 | H290 |
| Korozija kože, Potkategorija 1A   | H314 |
| Teško oštećenje oka, Kategorija 1 | H318 |

**2.2 Elementi obeležavanja**

**OXYBRITE EMULSION****Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)**

Piktogrami opasnosti :



Reč upozorenja : Opasnost

Obaveštenje o opasnosti : H290 Može biti korozivno za metale.  
H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

Obaveštenje o merama predostrožnosti : **Prevenција:**  
P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice

**Reagovanje:**

P303 + P361 + P353 AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ tušem.

P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P310 Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara/

Dodatni preporučeni elementi obeležavanja:  
natrijum hidroksid

**2.3 Ostale opasnosti**

Nepoznato.

**POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJJCIMA****3.2 Podaci o sastojcima smeše****Opasni sastojci**

| Hemijski naziv                                              | Br. CAS<br>Br. EC<br>Br. REACH             | Klasifikacija<br>UREDBOM (EZ) br. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                         | Koncentracija<br>[%] |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| natrijum hidroksid                                          | 1310-73-2<br>215-185-5<br>01-2119457892-27 | Korozija kože Kategorija 1A; H314<br>Korozivno za metale Kategorija 1; H290<br><br>Korozija kože Kategorija 1A<br>H314 >= 5 %<br>Korozija kože Kategorija 1B<br>H314 2 - < 5 %<br>Iritacija kože Kategorija 2<br>H315 0.5 - < 2 %<br>Iritacija oka Kategorija 2<br>H319 0.5 - < 2 % | >= 5 - < 10          |
| Alkoholi, C13-15,<br>razgranati i linearni,<br>etoksilovani | 157627-86-6<br>POLYMER                     | Akutna toksičnost. Kategorija 4; H302<br>Teško oštećenje oka Kategorija 1; H318<br>Hronična opasnost po vodenu životnu                                                                                                                                                              | >= 5 - < 10          |

**OXYBRITE EMULSION**

|                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                             |                        | sredinu Kategorija 3; H412                                                                                                                                                                                        |              |
| etoksilat masnog alkohola<br>= /< C15 i = /< 5EO            | 68439-51-0<br>POLYMER  | Hronična opasnost po vodenu životnu<br>sredinu Kategorija 3; H412                                                                                                                                                 | >= 5 - < 10  |
| Alkoholi, C13-15,<br>razgranati i linearni,<br>etoksilovani | 157627-86-6<br>POLYMER | Akutna toksičnost. Kategorija 4; H302<br>Iritacija oka Kategorija 2; H319<br>Akutna opasnost po vodenu životnu<br>sredinu Kategorija 1; H400<br>Hronična opasnost po vodenu životnu<br>sredinu Kategorija 3; H412 | >= 1 - < 2.5 |

Za pun tekst H-izjava navedenih u ovom poglavlju videti poglavlje 16.

**POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI****4.1 Opis mera prve pomoći**

- U slučaju dodira sa očima : Odmah početi ispirati sa puno vode, takođe ispod kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odmah potražiti pomoć lekara.
- U slučaju dodira sa kožom : Odmah početi ispirati sa puno vode najmanje 15 minuta. Ako je moguće, upotrebiti blagi sapun. Pre ponovne upotrebe oprati odeću. Pre ponovne upotrebe dobro očistiti odeću. Odmah potražiti pomoć lekara.
- Ako se proguta : Vodom isprati usta. NEMOJTE izazivati povraćanje. Nikada davati bilo šta kroz usta licu koje nije pri svesti. Ako je povređeno lice pri svesti, dati piti 2 čaše vode. Odmah potražiti pomoć lekara.
- Ako se udiše : Izvesti na svež vazduh. Simptomatično lečenje. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

**4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi**

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

**4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman**

- Lečenje : Simptomatično lečenje.

**POGLAVLJE 5. MJERE GAŠENJA POŽARA****5.1 Sredstva za gašenje požara**

- Odgovarajuća sredstva za gašenje požara : Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i okolnoj sredini.
- Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara : Nepoznato.

**OXYBRITE EMULSION**

**5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša**

- Posebne opasnosti tokom gašenja požara : Ne pali se i ne sagoreva.
- Opasni proizvodi sagorevanja : U zavisnosti od svojstava sagorevanja, proizvodi razlaganja mogu da obuhvataju sledeće materijale:  
Oksidi ugljenika  
Metalni oksidi

**5.3 Savet za vatrogasce**

- Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Koristiti opremu za ličnu zaštitu.
- Dodatne informacije : Ostatke požara i kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Nemojte udisati dim u slučaju požara i/ili eksplozije.

**POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA**

**6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa**

- Preporuke za osoblje koje ne interveniše u hitnim slučajevima : Obezbediti dovoljnu ventilaciju. Zadržati ljude podalje od iscrele/izlivenne materije i na mestu gde ne duva vetar. Sprečiti udisanje, gutanje i dodir sa kožom i očima. Radnici koji su izloženi koncentracijama većim od granične vrednosti izlaganja treba da nose odgovarajuće odobrene respiratore. Obezbediti da čišćenje obavlja samo obučeno osoblje. Videti zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8.
- Preporuke za osoblje koje interveniše u hitnim slučajevima : Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscrelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

**6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu**

- Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu : Sprečiti dodir sa zemljištem, površinskim ili podzemnim vodama.

**6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju**

- Metode čišćenja : Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan način. Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13). Isprati tragove vodom. Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

**6.4 Upućivanje na druga poglavlja**

- Za informacije o kontaktu za hitne slučajeve, videti poglavlje 1.  
Za ličnu zaštitu videti poglavlje 8.  
Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti poglavlje 13.

**OXYBRITE EMULSION**

**POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

**7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje**

- Preporuke u vezi sa bezbednim rukovanjem : Nemojte gutati. Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom. Upotrebljavati samo uz odgovarajuću ventilaciju. Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. Nemojte udisati aerosol, paru. U slučaju mehaničkog kvara, ili pri kontaktu sa nepoznatim rastvorom ili proizvodom, nositi ličnu zaštitnu opremu (PPE) za celo telo
- Higijenske mere : Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja opasnom materijom.

**7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti**

- Zahtevi za skladišna područja i posude : Čuvati odvojeno od kiselina. Čuvati van domašaja dece. Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu. Skladištiti u prikladnim označenim posudama.
- Čuvati samo u originalnoj ambalaži. Sakupiti/ ukloniti prosuti sadržaj radi sprečavanja materijalne štete.
- Temperatura skladištenja : 5 °C do 40 °C
- Materijal za pakovanje : Odgovarajući materijal: Plastični materijal  
Neodgovarajući materijal: Aluminijum, Niskouglenični čelik

**7.3 Posebni načini korišćenja**

- Posebni načini upotrebe : Detergent za pranje rublja. Automatska mašina za pranje

**POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA**

**8.1 Parametri kontrole izloženosti**

Ne sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu.

DNEL

|                    |   |                                                                                                                                                  |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| natrijum hidroksid | : | Krajnja upotreba: Radnici<br>Putevi izlaganja: Inhalaciono<br>Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni lokalni efekti<br>Vrednost: 1 mg/m3   |
|                    |   | Krajnja upotreba: Potrošači<br>Putevi izlaganja: Inhalaciono<br>Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni lokalni efekti<br>Vrednost: 1 mg/m3 |

**8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita**

**OXYBRITE EMULSION**

**Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere**

Tehničko-tehnološke mere : Efikasan sistem odvodne ventilacije. Koncentracije u vazduhu održavati unutar standarda izlaganja na radu.

**Mere lične zaštite**

Higijenske mere : Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja opasnom materijom.

Zaštita očiju/lica (EN 166) : Zaštitni naočari  
Štitnik za lice

Zaštita ruku (EN 374) : Preporučena preventivna zaštita kože  
Rukavice  
Nitril-guma  
butil-guma  
Vreme probijanja: 1-4 sata  
Minimalna debljina za rukavice od butilne gume je 0.7 mm, od nitrilne gume je 0.4 mm ili ekvivalent (konsultovati proizvođača/distributere rukavica).  
Rukavice odložiti i zameniti ih novim u slučaju bilo kakvih znakova razgradnje rukavica ili hemijske penetracije kroz rukavice.

Zaštita kože i tela (EN 14605) : Lična zaštitna oprema obuhvata: odgovarajuće zaštitne rukavice, zaštitne naočare i zaštitnu odeću uključujući odgovarajuće zaštitne cipele

Zaštita organa za disanje (EN 143, 14387) : Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC, (EU) 2016/425 ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne organizacije.

**Kontrola izloženosti životne sredine**

Opšte preporuke : Voditi računa o pripremi prostora oko rezervoara.

**POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA**

**9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**

Izgled : Emulzija.  
Boja : neprovidno, žuta  
Miris : karakterističan

**OXYBRITE EMULSION**

|                                                |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| pH                                             | : 12.5 - 13.5, 100 %                                       |
| Tačka paljenja                                 | : Nije primenljivo                                         |
| Prag Mirisa                                    | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |
| Tačka topljenja/mrženja                        | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |
| Početna tačka ključanja i opseg ključanja      | : > 100 °C                                                 |
| Brzina isparavanja                             | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |
| Zapaljivost (čvrsto, gas)                      | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |
| Gornja granica eksplozivnosti                  | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |
| Donja granica eksplozivnosti                   | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |
| Napon pare                                     | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |
| Gustina pare                                   | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |
| Relativna gustina                              | : 1.13 - 1.18                                              |
| Rastvorljivost u vodi                          | : rastvorljivo                                             |
| Rastvorljivost u drugim rastvaračima           | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |
| Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |
| Temperatura samopaljenja                       | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |
| Temperatura razlaganja                         | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |
| Viskozitet, kinematička                        | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |
| Eksplozivna svojstva                           | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |
| Oksidujuća svojstva                            | : Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao oksidirajuća. |

**9.2 Ostali podaci**

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

**POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST**

**10.1 Reaktivnost**

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

**10.2 Hemijska stabilnost**

Stabilno u normalnim uslovima.

**10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija**

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

**10.4 Uslovi koje treba izbegavati**

**OXYBRITE EMULSION**

Nepoznato.

**10.5 Nekompatibilni materijali**

Alkalni metali  
Jake kiseline  
vodoreaktivne supstancije  
Kiseline

Aluminijum  
Niskougljenični čelik

**10.6 Opasni proizvodi razgradnje**

U zavisnosti od svojstava sagorevanja, proizvodi razlaganja mogu da obuhvataju sledeće materijale:  
Oksidi ugljenika  
Metalni oksidi

**POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI**

**11.1 Podaci o toksičnim efektima**

Informacije o verovatnim putevima izlaganja : Inhalaciono, Dodir sa očima, Dodir sa kožom

**Proizvod**

Akutna oralna toksičnost : Procenjena vrednost akutne toksičnosti : > 2,000 mg/kg

Akutna inhalaciona toksičnost : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna dermalna toksičnost : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Korozivno oštećenje/iritacija kože : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teško oštećenje/iritacija oka : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Karcinogenost : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Toksično po reprodukciju : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Mutagenost germinativnih ćelija : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teratogenost : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Specifična toksičnost za : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.



**OXYBRITE EMULSION**

ciljani organ – jednokratna izloženost

Specifična toksičnost za ciljani organ – višekratna izloženost : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Opasnost od aspiracije : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

**Sastojci**

Akutna oralna toksičnost : etoksilat masnog alkohola  $\leq$  C15 i  $\leq$  5EO LD50 Pacov: > 2,000 mg/kg

Alkoholi, C13-15, razgranati i linearni, etoksilovani LD50 Pacov: 1,250 mg/kg

**Sastojci**

Akutna dermalna toksičnost : etoksilat masnog alkohola  $\leq$  C15 i  $\leq$  5EO LD50 Pacov: > 5,000 mg/kg

Alkoholi, C13-15, razgranati i linearni, etoksilovani LD50 Pacov: > 2,000 mg/kg

**Potencijalna dejstva na zdravlje**

Oči : Dovodi do teškog oštećenja oka

Koža : Izaziva teške opekotine kože.

Gutanje : Izaziva opekotine digestivnog trakta.

Inhalaciono : Može nadražiti nos, grlo i pluća.

Hronično izlaganje : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena.

**Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi**

Dodir sa očima : Crvenilo, Bolovi, Korozija

Dodir sa kožom : Crvenilo, Bolovi, Korozija

Gutanje : Korozija, Bolovi u stomaku

Inhalaciono : Iritativnost respiratornih organa, Kašalj

**POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI**

**12.1 Ekotoksikološki podaci**

Dejstva na životnu sredinu : Ekotoksikološka dejstva ovog proizvoda nisu poznata.

**Proizvod**

## OXYBRITE EMULSION

Toksičnost za ribe : Nema dostupnih podataka

Toksičnost za dafnije i ostale vodene beskičmenjake : Nema dostupnih podataka

Toksičnost za alge : Nema dostupnih podataka

### Sastojci

Toksičnost za ribe : etoksilat masnog alkohola  $\leq$  C15 i  $\leq$  5EO48 h LC50 *Leuciscus idus* (jaz):  $> 1$  mg/l

### Sastojci

Toksičnost za dafnije i ostale vodene beskičmenjake : natrijum hidroksid48 h EC50: 40 mg/l

etoksilat masnog alkohola  $\leq$  C15 i  $\leq$  5EO24 h EC50 *Daphnia magna* (dafnije):  $> 1$  mg/l

Alkoholi, C13-15, razgranati i linearni, etoksilovani48 h EC50 *Daphnia magna* (dafnije): 0.317 mg/l

### Sastojci

Toksičnost za alge : etoksilat masnog alkohola  $\leq$  C15 i  $\leq$  5EO72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (zelene alge):  $> 1$  mg/l

## 12.2 Perzistentnost i razgradljivost

### Proizvod

Biorazgradljivost : Proizvod sadrži tenzide koji su biološki razgradivi u skladu sa regulativom o deterdžentima 648/2004/EC.

### Sastojci

Biorazgradljivost : natrijum hidroksidRezultat: Nije primenljivo - neorgansko

Alkoholi, C13-15, razgranati i linearni, etoksilovaniRezultat: Lako biološki razgradljivo.

etoksilat masnog alkohola  $\leq$  C15 i  $\leq$  5EORezultat: Lako biološki razgradljivo.

Alkoholi, C13-15, razgranati i linearni, etoksilovaniRezultat: Lako biološki razgradljivo.

## 12.3 Potencijal bioakumulacije

Nema dostupnih podataka

## 12.4 Mobilnost u zemljištu

Nema dostupnih podataka

## 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

### Proizvod

Procena : Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju

**OXYBRITE EMULSION**

kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0.1% ili više.

**12.6 Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih podataka

**POGLAVLJE 13. ODLAGANJE**

Odlaganje otpada vršiti u skladu sa sa propisima RS koji uređuju ovu oblast. Dodela indeksnog broja otpada, trebalo bi da se vrši u skladu sa pravilnicima koji uređuju ovu oblast i nadležnim institucijam.

**13.1 Metode tretmana otpada**

- |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvod                        | : Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred odlaganjem ili spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom postrojenju za odlaganje otpada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontaminirana ambalaža          | : Odložiti kao nekorišćeni proizvod. Prazne posude treba predati ovlašćenom pravnom licu na reciklažu ili odlaganje. Nemojte ponovo koristiti prazne posude. Odlagati u skladu sa lokalnim propisima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Smernice za dodelu koda otpada. | : Organski otpad koji sadrži opasne supstance. Ukoliko se proizvod i dalje upotrebljava u narednim procesima, krajnji korisnik mora da uradi kategorizaciju otpada i dodeli mu odgovarajući kod prema Katalogu otpada. Odgovornost je na generatoru otpada da odredi toksičnosti i fizičke osobine generisanog materijala kako bi klasifikovao otpada na propisan način kao i definisao odgovarajuću metodu za odlaganje otpada u skladu sa Evropskim (EU Directive 2008/98/EC) i lokalnim zakonima koji uređuju ovu oblast. |

**POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU**

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladi pakovanje, obeležavanje i označavanje sa načinom transporta.

**Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)**

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 14.1 UN broj                        | : 1824                       |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | : NATRIJUMHIDROKSID, RASTVOR |
| 14.3 Klasa opasnosti u transportu   | : 8                          |
| 14.4 Ambalažna grupa                | : II                         |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu    | : ne                         |
| 14.6 Posebne                        | : Nema                       |

**OXYBRITE EMULSION**

predostrožnosti za korisnika

**Vazdušni prevoz (IATA)**

14.1 UN broj : 1824  
14.2 UN naziv za teret u transportu : Sodium hydroxide solution  
14.3 Klasa opasnosti u transportu : 8  
14.4 Ambalažna grupa : II  
14.5 Opasnost po životnu sredinu : No  
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika : None

**Pomorski prevoz (IMDG/IMO)**

14.1 UN broj : 1824  
14.2 UN naziv za teret u transportu : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION  
14.3 Klasa opasnosti u transportu : 8  
14.4 Ambalažna grupa : II  
14.5 Opasnost po životnu sredinu : No  
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika : None  
14.7 Transport u rasutom stanju u skladu sa Aneksom II MARPOL 73/78 i IBC Code : Not applicable.

**POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI**

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom prema Uredbi o detergentima EZ 648/2004 : 5% ili više, ali manje od 15%: Neionski tenzidi, Polikarboksilati  
Drugi sastojci: Optički posvetljivači

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskog parlamenta i Saveta o kontroli opasnosti velikih havarija koje uključuju opasne supstance. : Nije primenljivo

**Lokalni propis**

**Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.**

Ostali propisi : - Zakon o hemikalijama ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12)  
- Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima ("Sl. listu Crne Gore", br. 54/16)  
- Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/2011, 039/16)  
- Zakon o prevozu opasnih materija ("Sl. list CG", br. 33/2014)  
- Pravilnik o kriterijumima i načinu klasifikacije. Pakovanja i označavanja hemikalije i određenog proizvoda u klase opasnosti

**OXYBRITE EMULSION**

(„Sl. list CG“, br. 18/12)

- Pravilnik o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti hemijskim materijama ("Sl. Crne Gore", br. 081/16 od 28.12.2016)

- Pravilnik o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti kancerogenim ili mutagenim materijama (Objavljen u "Sl. listu CG", br. 60)

- Pravilnik o sadržaju bezbjednosnog lista za hemikalije („Službeni list CG“, broj 18/12)

**15.2 Procena bezbednosti hemikalije**

Za ovaj proizvod nije izvršena Procena bezbednosti hemikalije.

**POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI**

Procedura korišćena za izvođenje klasifikacije u skladu sa  
**UREDBOM (EZ) br. 1272/2008**

| Klasifikacija               | Dokazivanje        |
|-----------------------------|--------------------|
| Korozivno za metale 1, H290 | Metoda kalkulacije |
| Korozija kože 1A, H314      | Metoda kalkulacije |
| Teško oštećenje oka 1, H318 | Metoda kalkulacije |

**Puni tekst obaveštenja o opasnosti**

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| H290 | Može biti korozivno za metale.                        |
| H302 | Štetno ako se proguta.                                |
| H314 | Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka          |
| H318 | Dovodi do teškog oštećenja oka                        |
| H319 | Dovodi do jake iritacije oka.                         |
| H400 | Veoma toksično po živi svet u vodi.                   |
| H412 | Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama |

**Puni tekst drugih skraćenica**

ADN - Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnicama; ADR - Evropski sporazum o međunarodnom putnom prevozu opasnih roba; AIIC - Australijski inventar industrijskih hemikalija; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Telesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o obeležavanju ambalaže; Uredba (EK) br. 1272/2008; CMR - Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Nemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih supstanci (Kanada); ECHA - Evropska agencija za hemikalije; EC-Number - Broj Evropske zajednice; ECx - Koncentracija povezana sa x% odgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana sa x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove hemijske supstance (Japan); ErCx - Koncentracija povezana sa x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno harmonizovan sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj; IBC - Međunarodni kod za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne hemikalije u rasutom stanju; IC50 - Polovina maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva; IECSC - Popis postojećih hemijskih supstanci u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prevoz opasnih materija; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj bezbednosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih hemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% od testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova; n.o.s. - Nije drugačije specifikovano; NO(A)EC - Nije

**OXYBRITE EMULSION**

posmatran (negativan) efekat koncentracije; NO(A)EL - Nije posmatran (negativan) nivo efekta; NOELR - Nije primetan efekat stope učitavanja; NZloC - Popis hemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; OPPTS - Ured hemijske sigurnosti i sprečavanja zagađenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i toksična supstanca; PICCS - Popis hemikalija i hemijskih supstanci Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Veća o registrovanju, ocenjivanju, odobravanju i ograničavanju hemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prevozu opasnih materija železnicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Bezbednosni list; SVHC - supstanca, koja izaziva veliku zabrinutost; TCSI - Popis hemijskih supstanci Tajvana; TRGS - Tehnička pravila za opasne supstance; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih supstanci (SAD); UN - Ujedinjene nacije; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulativni

Sačinio : Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i1,000=1 hiljada. 0.1=1 desetina i 0.001=1 hiljaditi

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu reviziju naznačene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.