

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : ECL N76

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : معقم اليد

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 04.06.2020

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

مواد سائلة قابلة للاشتعال : الفئة 2

تهيج جلدي : الفئة 2

تهيج العين : الفئة 2A

سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة : الفئة 3 (الجهاز التنفسي) لمرّة واحدة

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه	: خطر
بيان المخاطر	: سائل وبخار قابل للاشتعال بدرجة كبيرة. يتسبب في تهيج البشرة. يسبب تهيجا شديدا بالعين. قد يسبب تهيجا بالجهاز التنفسي.
الاستحياطات	: الحماية : ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. قم بتثبيت/ربط الحاوية ومعدات الاستلام تستخدم معدات كهربائية/ تهوية/إضاءة ضد الانفجار. استخدم فقط أدوات غير مطلقة للشرر. اتخذ التدابير الوقائية ضد تفريغ الشحنات الساكنة. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. تغسل البشرة جيدا بعد المناولة. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه. الرد : إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم /الطبيب في حالة الشعور بتوَعَك. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حالة حدوث تهيج بالجلد: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. انزع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة الاستخدام. في حالة الحريق: استخدم الرمل الجاف أو طفايات المواد الكيميائية الجافة أو طفايات الرغوة المقاومة للكحول لإطفاء الحريق. التخزين : يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ في مكان جيد التهوية. يحفظ باردا. يحفظ مغلقا. التخلص من المنتج : تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.
أخطار أخرى	: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط	: المستحضر
الاسم الكيميائي	رقم CAS
propan-1-ol	71-23-8
	التركيز (%)
	60 - 100

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين	: اشطف بالماء.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: اشطف بالماء.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	: لا توجد احتياطات خاصة ضرورية للمستجيبين للإسعافات الأولية.
ملاحظات للطبيب المعالج	: عالج وفقاً للأعراض.
الأعراض و الاثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة	: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

وسائل الإطفاء الملائمة	: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
------------------------	---

- وسائل الإطفاء غير الملائمة : جهاز إطفاء نفاث ذات ضغط مياه عالي
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : خطر نشوب الحريق
يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال.
هناك احتمالية لارتداد اللهب من مسافة كبيرة.
احترس من الأبخرة التي تتراكم لتكوّن تركيزات انفجارية. الأبخرة يمكن أن تتراكم في المناطق المنخفضة.
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : استخدم رشاش ماء لتبريد الحاويات غير المفتوحة. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : قم بإزالة جميع مصادر الاشتعال. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات وإجراءات الطوارئ
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر الإشعال. يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي مسطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة المأمونة : يُحفظ بعيداً عن النار والشرر والأسطح الساخنة. قم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تفريغ الكهرباء الاستاتيكية (والتي قد تتسبب في اشتعال الأبخرة العضوية). افتح البرميل بحرص فقد يكون المنتج تحت ضغط.
- الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. يُحفظ في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن العوامل المؤكسدة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 30 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
propan-1-ol	71-23-8	TWA OEL-RL	200 ppm 500 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	250 ppm 625 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
propan-1-ol	71-23-8	TWA	200 ppm 592 mg/m3	BH OEL
		STEL	250 ppm 614 mg/m3	BH OEL
propan-1-ol	71-23-8	STEL	250 ppm 614 mg/m3	ARE OEL

ARE OEL	100 ppm 246 mg/m3	TWA	
---------	----------------------	-----	--

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

- حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الأيدي : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية المسالك التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.
- التدابير الصحية : لم تُعرف إجراءات محددة.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

- مظهر : سائل
- اللون : صافي، عديم اللون
- الرائحة : شبيهة بالكحول
- الأس الهيدروجيني : 9.0 - 8.0 ± 100 %
- نقطة الوميض : 19 °C
- حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : > 35 °C
- معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة
- القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا ينطبق
- الحد الأقصى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
- الحد الأدنى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
- ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة
- الكثافة النسبية للبخار : لا يوجد بيانات متاحة
- كثافة نسبية : 0.825 - 0.875
- قابلية الذوبان في الماء : لا يوجد بيانات متاحة
- الذوبانية في مذيبات أخرى : لا يوجد بيانات متاحة
- معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء : لا يوجد بيانات متاحة
- درجة حرارة الاشتعال الذاتي : لا يوجد بيانات متاحة
- الانحلال الحراري : لا يوجد بيانات متاحة
- اللزوجة، الكينماتية : لا يوجد بيانات متاحة
- خصائص الانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
- خصائص الأكسدة : لا يوجد بيانات متاحة
- الوزن الجزيئي : لا يوجد بيانات متاحة
- المركبات العضوية المتطايرة VOC : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: الحرارة واللهب والشرر.
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تهيجاً شديداً بالعين.
الجلد	: يسبب تهيجاً للجلد.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي. قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الخبرة بشأن التعرض البشري	
ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التهيج
ملامسة الجلد	: الاحمرار، التهيج
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: تهيج تنفسي، كحة
السُممية	
المنتج	
سُمية حادة عن طريق الفم	: لا يوجد بيانات متاحة
سُمية حادة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
سُمية حادة عن طريق الجلد	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: > 5,000 mg/kg
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسحية	: لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
عند التعرض المنفرد

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
عند التعرض المتكرر

التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سمية حادة عن طريق الفم : propan-1-ol
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية
القيمة: 1,870 mg/kg

المكونات

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : propan-1-ol
زمن التعرض: 4 h
نوع القيمة LC50
القيمة: 26.76 mg/l
جو الاختبار: غبار/ضباب

القسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : propan-1-ol
زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة EC50
القيمة: 3,800 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : propan-1-ol
زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة LC50
القيمة: 1,000 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب : propan-1-ol
زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة EC50
القيمة: 9,170 mg/l

الدوام والتحلل

قابلة للتحلل بسهولة.

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

- طرق التخلص من المواد : يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.
- اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / البائع هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

- رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1274
- اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : n-PROPANOL
- رتبة (رتب) خطر النقل : 3
- مجموعة التعبئة : II
- المخاطر البيئية : لا
- الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (IATA)

- رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1274
- وصف البضائع : n-Propanol
- الرتبة : 3
- مجموعة التعبئة : II
- خطر بيئياً : لا

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحاة الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

- رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1274
- وصف البضائع : n-PROPANOL
- الرتبة : 3
- مجموعة التعبئة : II
- ملوث بحري : لا

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	2
قابلية الاشتعال	4
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن

NFPA:



04.06.2020 :

تاريخ الإصدار

1.2 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.