

**РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО**

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта : MIP 90
Код на продукта : 117372E
Употреба на
веществото/сместа : Почистващ препарат
Вид на веществото : Смес

Само за професионална употреба.

Информация за
разредения продукт : 3.0 %

**1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и
употреби, които не се препоръчват**

Идентифицирани употреби : Почистващо средство за ползване при почистващи процедури
в производството. Процес на почистване на място (CIP)
Препоръчителни : Само за индустриална и професионална употреба.
ограничения при употреба

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма : Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при : +35924373541
спешни случаи : +32-(0)3-575-5555
Телефон на Центъра за : 02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ
информация по отровите "Н.П.Пирогов")

Дата на : 18.01.2019
съставяне/преработка
Издание : 2.0

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Продуктът като концентрат
Корозивен за металите, Категория 1 H290
Корозия на кожата, Категория 1 H314

MIP 90

Сериозно увреждане на очите, Категория 1 H318

Продуктът под формата на работен разтвор

Корозия на кожата, Подкатегория 1B H314

Сериозно увреждане на очите, Категория 1 H318

2.2 Елементи на етикета**Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)****Продуктът като концентрат**

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност : H290 Може да бъде корозивно за металите.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**
P260 Не вдишвайте прах.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/
предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Реагиране:

P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):
незабавно свалете цялото замърсено
облекло. Облейте кожата с вода или
вземете душ.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте
внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи,
ако има такива и доколкото това е
възможно. Продължете с изплакването.

P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:

натриев хидроксид

двунариев метасиликат

Продуктът под формата на работен разтвор

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност : H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**
P280 Използвайте предпазни ръкавици/
предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Реагиране:

P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):

MIP 90

незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

P310

2.3 Други опасности

Продуктът като концентрат
Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смеси

Продуктът като концентрат
Опасни съставки

Химично наименование	CAS номер EC-No. REACH No.	Класификация РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
натриев хидроксид	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27	Корозия на кожата Категория 1A; H314 Корозивен за металите Категория 1; H290	>= 50 - <= 100
двунатриев метасиликат	6834-92-0 229-912-9 01-2119449811-37	Корозия на кожата Категория 1B; H314 Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция Категория 3; H335	>= 5 - < 10
Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether	146340-16-1 POLYMER	Дразнене на кожата Категория 2; H315 Краткосрочна (остра) опасност за водната среда Категория 1; H400 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 3; H412	>= 2.5 - < 5
Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :			
Бяло минерално масло	8042-47-5 232-455-8 01-2119487078-27	Опасност при вдишване Категория 1; H304	>= 1 - < 2.5

Продуктът под формата на работен разтвор
Опасни съставки

Химично наименование	CAS номер EC-No. REACH No.	Класификация РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
натриев хидроксид	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27	Корозия на кожата Категория 1A; H314 Корозивен за металите Категория 1; H290	>= 2 - < 2.5

За пълния текст на H-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

MIP 90

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Продуктът като концентрат

В случай на контакт с очите : Изплакнете незабавно, обилно с вода, при широко отворени клепачи, за минимум 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно повикайте лекар.

В случай на контакт с кожата : Незабавно измийте обилно с вода в продължение на поне 15 мин. Използвайте мек сапун ако има такъв. Изперете облеклото преди повторна употреба. Старателно почистете обувките преди повторна употреба. Незабавно повикайте лекар.

В случай на поглъщане : Изплакнете устата с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако е в съзнание, дайте 2 чаши вода. Незабавно повикайте лекар.

В случай на вдишване : Изведете пострадалия на чист въздух. Лекувайте симптоматично. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

Продуктът под формата на работен разтвор

В случай на контакт с очите : Изплакнете незабавно, обилно с вода, при широко отворени клепачи, за минимум 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно повикайте лекар.

В случай на контакт с кожата : Незабавно измийте обилно с вода в продължение на поне 15 мин. Използвайте мек сапун ако има такъв. Изперете облеклото преди повторна употреба. Старателно почистете обувките преди повторна употреба. Незабавно повикайте лекар.

В случай на поглъщане : Изплакнете устата с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако е в съзнание, дайте 2 чаши вода. Незабавно повикайте лекар.

В случай на вдишване : Изведете пострадалия на чист въздух. Лекувайте симптоматично. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

MIP 90

Продуктът като концентрат

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи : Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за пожарогасителни средства: конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.

Неподходящи : Неизвестни.
пожарогасителни средства

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при : Не е запалим и не гори.
пожарогасене

Опасни продукти при : В зависимост от свойствата на горене, продуктите на
горене разграждане могат да включват следните материали:
Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Серни оксиди
Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни : Носете лични предпазни средства.
средства за пожарникарите

Допълнителна информация : Остатъците от пожара и замърсената вода от пожарогасене да се изхвърлят в съответствие с местните нормативни актове. В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте парите.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Продуктът като концентрат
ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ : Осигурете подходяща вентилация. Не допускайте хората да
ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ доближават мястото на разлива/теча и ги накарайте да се
СЛУЧАИ отдалечат от него в посока срещу вятъра. Избягвайте
вдишване, поглъщане и контакт с кожата и очите. Когато
работниците са изложени на концентрации, по-високи от
граничните стойности на експозиция в работната среда, те
трябва да носят одобрени средства за дихателна защита.
Почистването трябва да се извършва само от обучени за
целта лица. Разгледайте предпазните мерки, описани в
раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на
ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ специализирано облекло, разгледайте внимателно
информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи
материали.

Продуктът под формата на работен разтвор
ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ : Осигурете подходяща вентилация. Не допускайте хората да
ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ доближават мястото на разлива/теча и ги накарайте да се
СЛУЧАИ отдалечат от него в посока срещу вятъра. Избягвайте
вдишване, поглъщане и контакт с кожата и очите. Когато
работниците са изложени на концентрации, по-високи от

MIP 90

граничните стойности на експозиция в работната среда, те трябва да носят одобрени средства за дихателна защита. Почистването трябва да се извършва само от обучени за целта лица. Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда**Продуктът като концентрат**

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускайте попадане в почвата, повърхностните и подпочвените води.

Продуктът под формата на работен разтвор

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускайте попадане в почвата, повърхностните и подпочвените води.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване**Продуктът като концентрат**

Средства за почистване : Почистете с метла и прехвърлете с лопата в подходящи контейнери за изхвърляне.

Продуктът под формата на работен разтвор

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). При големи разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.

За лична защита вижте раздел 8.

Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**7.1 Предпазни мерки за безопасна работа****Продуктът като концентрат**

Указания за безопасна работа с продукта : Не поглъщай. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте само при подходяща вентилация. Ръцете да се измият старателно след работа. Не вдишвайте праха

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното

облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Продуктът под формата на работен разтвор

Указания за безопасна работа с продукта : Не поглъщай. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте само при подходяща вентилация. Ръцете да се измият старателно след работа. Да не се вдишва спрея, парата.

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**Продуктът като концентрат**

Изисквания за складови площи и опаковки : Не съхранявайте близо до киселини. Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.



Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.

Температура на съхранение : 0 °C до 40 °C



Материал, от който е изработена опаковката : Подходящ материал: Пластмаса
Неподходящ материал: мека, нисковъглеродна стомана, Алуминий

Продуктът под формата на работен разтвор

Изисквания за складови площи и опаковки : Не съхранявайте близо до киселини. Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**Продуктът като концентрат**

Специфична употреба(и) : Почистващо средство за ползване при почистващи процедури в производството. Процес на почистване на място (CIP)

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**8.1 Параметри на контрол****Продуктът като концентрат****Гранични стойности на експозиция в работна среда**

Съставки	CAS номер	Вид стойност (Продължителност на	Параметри на контрол	Основание
		т на		

МІР 90

		експозицията)		
натриев хидроксид	1310-73-2	TWA	2 mg/m3	BG OEL
Бяло минерално масло	8042-47-5	TWA	5 mg/m3	BG OEL

DNEL

натриев хидроксид	:	Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 1 mg/m3 Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 1 mg/m3
двунатриев метасиликат	:	Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 1.49 mg/kg Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 6.22 mg/m3

PNEC

двунатриев метасиликат	:	Сладководна среда Стойност: 7.5 mg/l Морска вода Стойност: 1 mg/l Работа/освобождаване с прекъсвания Стойност: 7.5 mg/l Пречиствателна станция Стойност: 1000 mg/l
------------------------	---	--

8.2 Контрол на експозицията
**Продуктът като концентрат
Подходящ инженерен контрол**

Инженерни мерки : Ефективна смукателна вентилационна система.
Концентрацията във въздуха да се поддържа под установените граници на експозиция на работното място.

Лични предпазни мерки

MIP 90

- Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.
- Защита за очи/лице (EN 166) : Защитни очила
Маска
- Защита на ръцете (EN 374) : Препоръчителна превантивна защита на кожата.
Ръкавици
Нитрилен каучук
бутилкаучук
Време на износване: 1 - 4 часа
Минимална дебелина за бутилов каучук 0.7 mm, за нитрилов каучук или други равностойни материали 0.4 mm (моля, обърнете се за съвет към производителя/търговеца на ръкавици.)
Ръкавиците трябва да се изхвърлят или да се сменят ако са налице признаци на износване или на проникване на химикали.
- Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Личните предпазни средства обхващат: подходящи защитни ръкавици, предпазни очила и защитно облекло, включително подходящи защитни обувки.
- Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Когато рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа, да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425) или на еквивалентни нормативни актове, с филтър тип: Р

Продуктът под формата на работен разтвор

Подходящ инженерен контрол

- Инженерни мерки : Ефективна смукателна вентилационна система.
Концентрацията във въздуха да се поддържа под установените граници на експозиция на работното място.

Лични предпазни мерки

- Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.
- Защита за очи/лице (EN 166) : Защитни очила
Маска
- Защита на ръцете (EN 374) : Препоръчителна превантивна защита на кожата.

MIP 90

	Ръкавици Нитрилен каучук бутилкаучук Време на износване: 1 - 4 часа Минимална дебелина за бутилов каучук 0.7 mm, за нитрилов каучук или други равностойни материали 0.4 mm (моля, обърнете се за съвет към производителя/търговеца на ръкавици.) Ръкавиците трябва да се изхвърлят или да се сменят ако са налице признаци на износване или на проникване на химикали.
Защита на кожата и тялото (EN 14605)	: Личните предпазни средства обхващат: подходящи защитни ръкавици, предпазни очила и защитно облекло, включително подходящи защитни обувки.
Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387)	: Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания	: Отчетете необходимостта от осигуряване на събирателни вани около съдовете за съхранение.
------------------	--

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

	Продуктът като концентрат	Продуктът под формата на работен разтвор
Външен вид	: прах	течност
Цвят	: бял	Безцветен
Мирис	: лек	незначителен
pH	: 12.5 - 13.5, 1 %	13.3
Точка на запалване	: Неприложим	
Граница на мириса	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на топене/точка на замръзване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на кипене/интервал на кипене	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Скорост на изпаряване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	

MIP 90

Горна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Долна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Налягане на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Плътност на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Относителна плътност	: 0.95 - 1.05
Разтворимост във вода	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Разтворимост в други разтворители	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Температура на самозапалване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Термично разлагане	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Вискозитет, кинематичен	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Експлозивни свойства	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Оксидиращи свойства	: Субстанцията или сместа не е класифицирана като оксидираща.

9.2 Друга информация

Неприложимо и/или не е определено за сместа

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Продуктът като концентрат

10.1 Реактивност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Неизвестни.

10.5 Несъвместими материали

Киселини

|| мека, нисковъглеродна стомана
|| Алуминий

10.6 Опасни продукти на разпадане

В зависимост от свойствата на горене, продуктите на разграждане могат да включват следните материали:

Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Серни оксиди
Оксиди на фосфора

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**11.1 Информация за токсикологичните ефекти****Продуктът като концентрат**

Информация относно : Вдишване, Контакт с очите, Контакт с кожата
вероятните пътища на
експозиция

Продукт

Остра орална токсичност : Няма данни за този продукт.

Остра инхалационна : Няма данни за този продукт.
токсичност

Остра дермална : Няма данни за този продукт.
токсичност

Корозия/дразнене на : Няма данни за този продукт.
кожата

Сериозно увреждане на : Няма данни за този продукт.
очите/дразнене на очите

Сенсибилизация на : Няма данни за този продукт.
дихателните пътища или
кожата

Канцерогенност : Няма данни за този продукт.

Репродуктивна токсичност : Няма данни за този продукт.

Мутагенност на : Няма данни за този продукт.
зародишните клетки

Тератогенност : Няма данни за този продукт.

СТОО - еднократна : Няма данни за този продукт.
експозиция

СТОО - повтаряща се : Няма данни за този продукт.
експозиция

Токсичност при вдишване : Няма данни за този продукт.

Съставки

Остра орална токсичност : двунатриев метасиликат
LD50 Плъх: 500 mg/kg

Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether
LD50 Плъх: > 2,000 mg/kg

Бяло минерално масло
LD50 Плъх: > 5,000 mg/kg

Потенциални ефекти върху здравето

Продуктът като концентрат

- Очи : Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- Кожа : Причинява силни изгаряния на кожата.
- Поглъщане : Предизвиква изгаряне на храносмилателната система.
- Вдишване : Може да предизвика дразнения на носа, стомаха и белите дробове.
- Хронична експозиция : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Продуктът под формата на работен разтвор

- Очи : Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- Кожа : Причинява силни изгаряния на кожата.
- Поглъщане : Предизвиква изгаряне на храносмилателната система.
- Вдишване : Може да предизвика дразнения на носа, стомаха и белите дробове.
- Хронична експозиция : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Наблюдавани симптоми, свързани с експозицията на хора

Продуктът като концентрат

- Контакт с очите : Зачервяване, Болка, Разяждане
- Контакт с кожата : Зачервяване, Болка, Разяждане
- Поглъщане : Разяждане, Коремна болка
- Вдишване : Дразнене на дихателните пътища, Кашлица

Продуктът под формата на работен разтвор

- Контакт с очите : Зачервяване, Болка, Разяждане
- Контакт с кожата : Зачервяване, Болка, Разяждане
- Поглъщане : Разяждане, Коремна болка
- Вдишване : Дразнене на дихателните пътища, Кашлица

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът като концентрат

MIP 90**12.1 Екотоксичност**

Ефекти върху околната среда : Този продукт няма известни екотоксикологични ефекти.

Продукт

Токсичност за риби : Няма информация

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : Няма информация

Токсичност за водораслите : Няма информация

Съставки

Токсичност за риби : двунатриев метасиликат
96 h LC50 Риба: 210 mg/l

Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether
LC50 Leuciscus idus (Пъстроперка): 0.6 mg/l

Бяло минерално масло
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва): > 100 mg/l

Съставки

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : натриев хидроксид
48 h EC50: 40 mg/l

Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether
LC50: 1.2 mg/l

Съставки

Токсичност за водораслите : Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether
96 h NOEC Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли): 0.3 mg/l

12.2 Устойчивост и разградимост**Продукт**

Биоразградимост : Повърхностноактивните вещества, съдържащи се в
препарата удовлетворяват изискванията за биоразградимост
на Регламента за детергенти 648/2004/EC.

Съставки

Биоразградимост : натриев хидроксид
Резултат: Неприложим - неорганичен

двунатриев метасиликат
Резултат: Неприложим - неорганичен

Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether
Резултат: Лесно биоразградим.

Бяло минерално масло
Резултат: Биоразградим

MIP 90

12.3 Биоакмулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Това вещество/ тази смес не съдържа компоненти, считани за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) или за много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) в концентрации равни или по-високи от 0.1%.

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обезвреждането се извършва съгласно изискванията на нормативните актове на ЕС за отпадъци и за опасни отпадъци. Кодовете на отпадъците се определят от потребителя, по възможност след обсъждане с компетентните органи по обезвреждане на отпадъците.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продуктът като концентрат

Продукт : Където е възможно, рециклирането се предпочита пред обезвреждането и изгарянето. Ако рециклирането е неосъществимо, да се извърши обезвреждане в съответствие с местните нормативни актове. Отпадъците да се обезвреждат в одобрена инсталация за обезвреждане на отпадъците.

Замърсена опаковка

: Да се обезврежда като неизползван продукт. Празните опаковки трябва да се предават за рециклиране или обезвреждане на одобрено място за третиране на отпадъци. Не използвайте повторно празните опаковки. Изхвърляйте в съгласие с местните, държавните и федералните закони

Ръководство за определяне на кода на отпадъка

: Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества. Ако този продукт се използва впоследствие при други процеси, крайният потребител трябва да преразгледа и определи най-подходящия код на отпадъците сред посочените кодове в Европейския каталог на отпадъците. Отговорност на лицето, причинител на отпадъци е да определи токсичността и физичните свойства на генерирания материал, да посочи правилната класификация на отпадъка и методите на обезвреждане в съответствие с приложимото Европейско (ЕУ Директива 2008/98/ЕС) и локално законодателство.

Продуктът под формата на работен разтвор

Продукт : Където е възможно, рециклирането се предпочита пред обезвреждането и изгарянето. Ако рециклирането е

MIP 90

неосъществимо, да се извърши обезвреждане в съответствие с местните нормативни актове. Отпадъците да се обезвреждат в одобрена инсталация за обезвреждане на отпадъците.

Замърсена опаковка : Да се обезврежда като неизползван продукт. Празните опаковки трябва да се предават за рециклиране или обезвреждане на одобрено място за третиране на отпадъци. Не използвайте повторно празните опаковки. Изхвърляйте в съгласие с местните, държавните и федералните закони

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Продуктът като концентрат

Спедиторът/доставчикът/изпращачът е отговорен да осигури опаковане, етикетирание и обозначения в съответствие с избрания вид транспорт.

Сухопътен транспорт
(ADR/ADN/RID)

14.1 Номер по списъка на ООН : 1823
 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : НАТРИЕВ ХИДРОКСИД, ТВЪРД
 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
 14.4 Опаковъчна група : II
 14.5 Опасности за околната среда : Не
 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Никакъв

Въздушен транспорт
(IATA)

14.1 Номер по списъка на ООН : 1823
 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Sodium hydroxide, solid
 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
 14.4 Опаковъчна група : II
 14.5 Опасности за околната среда : No
 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : None

Морски транспорт
(IMDG/IMO)

14.1 Номер по списъка на ООН : 1823
 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : SODIUM HYDROXIDE, SOLID
 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8

MIP 90

14.4 Опаковъчна група : II
 14.5 Опасности за околната среда : No
 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : None
 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC : Not applicable.

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

съгласно Регламента за : 5 % или повече, но по-малко от 15 %: фосфати
 Детергентите 648/2004/ЕС по-малко от 5 %: нейногенни повърхностноактивни вещества, алифатни въглеводороди

Национални нормативни актове

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕС за защита на младите хора на работното място.

Други правила/закони : След употреба, отпадъците от препаратите като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение за обезвреждане на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност на продукта не е извършена.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Метод, използван за определяне на класификацията съгласно
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Класификация	Обосновка
Корозивен за металите 1, H290	Изчислителен метод
Корозия на кожата 1, H314	Според данни за продукта или оценка
Сериозно увреждане на очите 1, H318	Според данни за продукта или оценка

Пълен текст на H-изразите

H290 Може да бъде корозивно за металите.
 H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 H400 Силно токсичен за водните организми.
 H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Пълен текст на други съкращения

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етиктирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Изготвен от : Regulatory Affairs

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда. 0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: Съществените изменения в законодателството или в здравната информация, внесени в настоящото преработено издание, са обозначени с ивица в левия край на полето на Информационния лист за безопасност.

Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е вярна според нашите познания, сведения и убеждения към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за безопасна работа, употреба, манипулация, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна за случаите на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

Приложение: Сценарии на експозицията

Сценарий на експозиция: Почистващо средство за ползване при почистващи процедури в производството. Процес на почистване на място (CIP)

Life Cycle Stage : Употреба в индустриални обекти

Категория на продукта : Продукти за измиване и почистване (включително продукти на основата на разтворител)

Разработен сценарий за контролиране на излагането в околната среда за:

Категория на освобождаването в околната среда : Промислена употреба на помощни средства за обработка в процеси и продукти, които не стават част от изделия

Дневно количество за обект : 50 kg

Вид на Пречиствателната Станция : Общинска пречиствателна станция

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода : **PROC8b** Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи контейнери в специални съоръжения

Продължителност на експозицията : 60 min

Условия за експлоатация и мерки за управление на риска : На закрито

Локална смукателна вентилация не се изисква

Обща вентилация : Ниво на вентилация за час 1

Защита на кожата : Да: Виж Раздел 8

Защита на дихателните пътища : Не

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода : Употреба в затворен процес, няма вероятност от експозиция

Продължителност на експозицията : 480 min

Условия за експлоатация и мерки за управление на риска : На закрито

MIP 90

Локална смукателна вентилация не се изисква

Обща вентилация	Ниво на вентилация за час	1
-----------------	---------------------------	---

Защита на кожата	:	Не
------------------	---	----

Защита на дихателните пътища	:	Не
------------------------------	---	----