

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

उत्पाद का नाम	: P3-TSUNAMI 100
पेहचान के दुसरे तरीके	: लागू नहीं
रिकमनडेड प्रयोग	: बायोसाइड
उपयोग पर प्रतिबंध	: उद्योगिक और व्यवसाय सम्बन्धी प्रयोग के लिये संचित।

उत्पाद विलयन की जानकारी : 0.06 %

कम्पनी : Ecolab Food Safety & Hygiene Solutions Pvt. Ltd
“215-एट्रियम” A विंग, यूनिट #808
कोर्टयार्ड मेरियट के पास,
अँधेरी कुर्ला रोड, अँधेरी (E)
मुंबई – 400 059, भारत
टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 10/13/2016

खण्ड २. अवयवों का संघटन/जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शुध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)
एसिटिक एसिड	64-19-7	10 - 30
पेरोक्सीऐस्टिक एसिड	79-21-0	10 - 30

प्रॉडक्ट एस यूज डायरेक्शन

कोई जोखिमभरा संघटक नहीं

खण्ड ३. जोखीम (हैजर्ड्स) की पहचान

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

भौतिकी एवं रसायनिक जोखीम : आग लगा सकता है.
(हैजर्ड्स)

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आँखें : आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.

त्वचा : त्वचा में त्रिव जलन उत्पन्न करता है। त्वचा से संपर्क में आने पर हानिकारक

P3-TSUNAMI 100

निगलना	: पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है। निगलने पर हानिकारक
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: श्वास-प्रश्वास संबंधी प्रणाली में जलन उत्पन्न कर सकता है। साँस लेने पर हानिकारक
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन

भौतिकी एवं रसायनिक जोखिम (हेज़र्ड्स)	: ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
--------------------------------------	------------------------------

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक सहायता उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

अगर आँख से संपर्क हो जाए	: तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलकों के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
अगर त्वचा से संपर्क हो जाए	: तुरंत पानी के साथ कम से कम १५ मिनट तक धोए। यदि उपलब्ध हो तो हल्का साबुन इस्तेमाल करें. पुनर्प्रयोग से पहले वस्त्र धोएँ। पुनर्प्रयोग से पहले से जूते को अच्छी तरह धोएँ। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
अगर निगल लिया जाए	: मुँह को पानी के साथ खंखाले उल्टी को (इंडुयस) ना करवाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह के जरीये पीने को कुछ ना दे। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।
अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए	: ताज़ी हवा में ले जाएँ। आसार के अनुसार इलाज करे। चिकित्सीय सहयोग लें।

P3-TSUNAMI 100

प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।

चिकित्सक के लिये सूचना : आसार के अनुसार इलाज करें।

सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन
अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।
अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।
अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले
अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड
स्युटेबल एक्सटिंग्युशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।

अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम : अज्ञात

अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : आग का जोखीम (हेजर्ड)
ताप एवं प्रज्वलन के स्रोत से दूर रखें।
पर्याप्त दूरी पर भी दमक कर वापस आ सकना सम्भव है।
आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण
ऑक्सीडाइजर; पदार्थ एक ऑक्सीडाइजर है अन्य पदार्थों के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकता है, विशेषकर गर्म करने पर.

खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं
कारबन ओक्साइडस्
फोस्फोरस के ओक्साइडस्

आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण : आग लगने की स्थिति में, फुल फ़ेस पोजिटिव- प्रेशर सेल्फ कन्टेंटड साँस लेने के उपकरण को और सुरक्षा सूट को पहनें.

(आग) बुझाने के विशेष तरीके : बन्द डिब्बों को ठंडा करने के लिए जल-फुहारे का प्रयोग करें। आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फैकना ज़रूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. दुर्घटनात्मक निर्मुक्ति उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : उपयुक्त वायुसंचारण आश्वासन करें। प्रज्वलन के सभी स्रोत हटा दें। लोगों को प्रतिवात एवं छलकाव/रिसाव से दूर रखें। आँखों एवं त्वचा से संपर्क, अन्तर्ग्रहण, एवं सांस द्वारा ग्रहण होने से बचाये। जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि सफ़ाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें

रोक और सफ़ाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो सभी प्रज्वलन के स्रोतों को हटा दें। अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। कभी भी गिरे या लीक हुये अम्ल या क्षार को लकड़ी के बुरादे, लकड़ी के टुकड़ों या सामान पदार्थों पर न अवशोषित करें। कचरे को अलग रखें और उसको असंगत सामग्री के साथ संपर्क में आने ना दें। छोटे फैल के लिए रेत या वर्मिक्यूलाइट का उपयोग करें और निहित उत्पाद पानी के साथ कम से कम 10 गुना पतला करें। ओपन कंटेनर में हस्तांतरण करें और निराकरण * / निपटान के लिए एक सुरक्षित जगह पे रख दें। बड़े फैल होने पर क्षेत्र को खाली करें जब तक प्रतिक्रिया उतरे नहीं और उसके बाद निपटान का संग्रह करें। सीवर में मुक्ति करने के लिए स्थानीय जल कंपनी / प्राधिकरण से सहमति प्राप्त करें। * निराकरण: एक बार पतला करने के बाद, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे क्षार के साथ तटस्थ करें।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : कोई विशेष पर्यावरिक पूर्वविधानों की जरूरत नहीं।

रोक और सफ़ाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोकें और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वर्मिक्यूलाइट) पर इक्कठा कर लें और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) निशानों को पानी के साथ सफाई/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें।

खण्ड 7. हाथलन और भंडारण

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : खाएँ मत। इस्ट(धूल) / फ्यूम (धुँआ) / गैस/ मिस्ट/ वेपर्स (भाप/ वाष्प)/ स्प्रे को साँस के साथ न खींचें। सिर्फ उपयुक्त वातायन में प्रयोग करें। आग, चिंगारी और गर्म

धरातलों से दूर रखें। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज से बचने के लिए उचित कार्य करें (इससे ओर्गेनिक वेपर्स प्रज्वलित हो सकते हैं). इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें. आँखों में, त्वचा पर या कपड़ों पर न डालें. ब्लीच या अन्य क्लोरीनयुक्त उत्पादों के साथ मिश्रण ना करे - क्लोरीन गैस उत्पन्न होगा

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : ताप एवं प्रज्वलन के स्रोत से दूर रखें। ठंडी एवं पर्याप्त मात्रा में वातायन वाली जगह में रखें। ऑक्सीकरण कर्मकों से दूर रखें। रिड्यूसिंग कर्मकों से दूर रखें। प्रबल क्षारक पदार्थों से दूर रखें। ज्वलनशील सामग्री से दूर रहें. बच्चों की पहुँच से दूर रखें. कंटेनर को कसकर बंद रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें. यदि कंटेनर में पर्याप्त छेद नहीं हैं तो गैस के बनने के कारण प्रेशर से फट सकता है.

भंडारण तापमान : -20 °C के लिये 30 °C

डिब्बाबंदी के पदार्थ/वस्तुए : उचित पदार्थ/वस्तुए: प्लास्टिक
अनुचित पदार्थ/वस्तुए: अलमुनियम, इस्पात

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन
सुरक्षित हाथलन के लिए : संचालन पश्चात हाथ धो लें। निजी सुरक्षा के लिए देखिए खण्ड 8.
सावधानिया

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

प्रॉडक्ट एस सोल्ड
कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

अवयव/ घटक	सी ए एस (केस) - नम्बर	अरक्षण का प्रकार	परमिसीबल कंसनट्रेशन	बेसिस(आधार)
एसिटिक एसिड	64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m3	IN OEL
		STEL	15 ppm 37 mg/m3	IN OEL
हाइड्रोजन पेरोक्साइड	7722-84-1	TWA	1 ppm 1.5 mg/m3	IN OEL

इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्यूपेशनल एक्सपोज़र मानदण्ड में नीचे बनाये रखे।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव : सेफ्टी गोगल्स/ सुरक्षा चशमे
(फ़ेस शील्ड) चेहरे की सुरक्षा के लिए कवच

हाथों संबंधी बचाव : निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें:

मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार

पी.वी.सी.

लेमीनेट फिल्म

अंसपोर्टेड नीयोप्रीन

नेचुरल रबबर

नीयोप्रीन/ नेचुरल रबबर ब्लेंड

नैट्रैल

अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।

निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें:

मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार

अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।

त्वचा के बचाव

: निजी सुरक्षा उपकरण जिनमें शामिल हैं: उचित सुरक्षा ग्लव्स, सुरक्षा गोगलस्, और सुरक्षा के कपड़े।

सांस लेने का संरक्षण

: जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहें हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए।

स्वच्छता/सफाई-सफाई के उपाय

: अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएँ। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़ड त्वचा को अच्छी तरह धोएं। संपर्क या छप जोखिम के मामले में आंखें और शरीर के त्वरित ड्रेनचिंग या निस्तब्धता के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं।

प्रॉडक्ट एस यूज डायरेक्शन

इंजीनियरिंग नियंत्रण

: कर्मियों को हवा में विद्यमान दूषकों से होनेवाले एक्सपोज़र को नियंत्रित करने के लिए अच्छा सामान्य वातन पर्याप्त होना चाहिए।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव

: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

हाथों संबंधी बचाव

: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

त्वचा के बचाव

: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

सांस लेने का संरक्षण

: साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वासन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

P3-TSUNAMI 100

	प्रॉडक्ट एस सोल्ड	प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन
आविभाव	: द्रव	द्रव
रंग	: बेरंग	बेरंग
गंध	: तीक्ष्ण	सिरके जैसी
पी एच	: 0.5 - 1.5, 100 प्रतिशत	4.0 - 7.5
फ़्लैश बिंदु	: 72 °C बन्द कप	
गंध थ्रेशहोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: > 100 °C	
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
लौ (ठोस गैस)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
अपर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
लोवर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
सापेक्ष घनत्व	: 1.13 - 1.15	
पानी में विलेयता	: घुलनशील	
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: हांडस पदार्थ या मिश्रण को ओक्सीकारक सबकेटेगरी ३ वर्गीकृत किया गया है।	
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

P3-TSUNAMI 100

रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परिस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: ब्लीच या अन्य क्लोरीनयुक्त उत्पादों के साथ मिश्रण न करें - क्लोरीन गैस उत्पन्न होगा
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: ताप, ज्वाला एवं चिंगारी प्रत्यक्ष ताप के स्रोत धूप से अनावरण (एक्सपोजर)
असंगत सामग्री	: क्षार धातू कार्बनिक पदार्थ
खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद	: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कार्बन ओक्साइड्स फोस्फोरस के ओक्साइड्स

खण्ड 11. विषाणुजनित सूचना

संभव अरक्षण (एक्सपोजर) के बारे में जानकारी	: साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क
संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव	
प्रॉडक्ट एस सोल्ड आंखें	: आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.
त्वचा	: त्वचा में तीव्र जलन उत्पन्न करता है। त्वचा से संपर्क में आने पर हानिकारक
निगलना	: पाचक क्षेत्र में जलन उत्पन्न करता है। निगलने पर हानिकारक
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: श्वास-प्रश्वास संबंधी प्रणाली में जलन उत्पन्न कर सकता है। साँस लेने पर हानिकारक
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज डार्डलूशन आंखें	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

	है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आँख से संपर्क	: लाली, दर्द, संक्षारण
त्वचा से संपर्क	: लाली, दर्द, संक्षारण
निगल लेना	: संक्षारण, उदर संबंधी दर्द
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: श्वास-प्रश्वास जलन, खाँसी

प्रॉडक्ट एस यूज डार्डलूशन

आँख से संपर्क	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
त्वचा से संपर्क	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
निगल लेना	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

विषाक्तता / जहरीलापन

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

उत्पाद

एक्यूट ओरल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 1,363 mg/kg
एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिटी	: 4 h अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 24.98 mg/l
एक्यूट डर्मल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : 2,609 mg/kg
त्वचा संक्षारण / जलन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/ आँख की जलन.	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
श्वासन या त्वचा संवेदीकरण	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
कार्सिनोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

P3-TSUNAMI 100

जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
टेरेटोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - एक संपर्क (एक्सपोज़र)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - पूनरावृत्त संपर्क (एक्सपोज़र)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड
इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : जलीय जीवन के लिए विषैला दीर्घकालीन प्रभावों के साथ

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अवयव/ घटक

मछलियों के लिए विषाक्तता : एसिटिक एसिड
96 h LC50: 75 mg/l

पेरोक्सीऐस्टिक एसिड
96 h LC50: 0.8 mg/l

अवयव/ घटक

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : पेरोक्सीऐस्टिक एसिड
जलीय जंतुओं (एक्वेटिक 48 h EC50: 0.73 mg/l

इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता
अवयव/ घटक

शैवाल के लिए विषाक्तता : पेरोक्सीऐस्टिक एसिड
72 h EC50: 0.7 mg/l

पर्सिस्टेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

P3-TSUNAMI 100

आसानी से बायोडीग्रेडेबल

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेन्शियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निस्तारण के तरीके

: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।

इस उत्पाद को नालियों में, पानी की धाराओं में या मिट्टी में नहीं जाने देना चाहिए.

निपटारा करने के अनुचिंतन

: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बों को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

प्रॉडक्ट एस यूज डार्डलूशन

निस्तारण के तरीके

: जलमिश्रित उत्पाद सैनिटरी सीवर में फलश कर सकते है।

निपटारा करने के अनुचिंतन

: स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते है कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट

यूएन नम्बर

: 3098

सामान का विवरण

: OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(Peroxyacetic acid, acetic acid, Hydrogen peroxide)

वर्ग

: 5.1 (8)

पैकिंग समूह

: III

P3-TSUNAMI 100

पर्यावरणीय खतरनाक : नहीं

एयर ट्रांसपोर्ट (हवाई परिवहन)
(IATA)

यूएन नम्बर : 3098

सामान का विवरण : Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s.
(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid)

वर्ग : 5.1 (8)

पैकिंग समूह : III

पर्यावरणीय खतरनाक : हां

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ
एम ओ)

यूएन नम्बर : 3098

सामान का विवरण : OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid)

वर्ग : 5.1 (8)


पैकिंग समूह : III

समुद्रीय प्रदूषक : हां

खण्ड 15. विनियामक सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

NFPA:



चिन्ह : O - ऑक्सीडाइजिंग
C - कोरोजिव (क्षयकारी)
N - पर्यावरण के लिए खतरनाक


आर-शब्द वाक्यांश : - आग लगा सकता है.
- साँस के साथ खींचने, त्वचा के संपर्क में आने और निगलने पर हानिकारक
- बहुत अधिक जला देता है.
- साँस लेने के तंत्र(श्वसनतंत्र) के लिए जलनकारी
- जलीय जीवों के लिए बहुत विषैला, जलीय पर्यावरण में लंबी अवधि के लिए

प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है.

- एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) :
- आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टरी सलाह लें.
 - S36/37/39 - उचित सुरक्षित कपड़े, दस्ताने और आँख/ चेहरे की सुरक्षा के कपड़े पहनें.
 - S45 - दुर्घटना(एक्सीडेंट) होने पर या अगर तबियत खराब लगे, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें (जहाँ संभव हो वहाँ लेबल दिखाएँ).
 - S57 - वातावरण संदूषण से बचने के लिए उचित डिब्बे का प्रयोग करें।
 - S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हजार्डएस वेस्ट) के समान हटाया जाए.

प्रॉडक्ट एस यूज डायलूशन

NFPA:



खतरनाक पदार्थ या मिश्रण नहीं

इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेन्टरी :

निर्धारित नहीं

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :

इस उत्पादन में निम्नलिखित अवयव समाविष्ट है जो केनेडा की डी.एस.एल या ऐन.डी.एस.एल. सूची में नहीं हैं।

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

निर्धारित नहीं

न्यू जीलैण्ड. इन्वेन्टरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC),अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :

निर्धारित नहीं

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमीकल्स सब्सटेंसेस इन्वेन्टरी :

निर्धारित नहीं

जापान. ISHL -इन्वेन्टरी ऑफ़ केमिकल सब्सटेंसेस (METI) :

P3-TSUNAMI 100

निर्धारित नहीं

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेंटरी (KECI) :

निर्धारित नहीं

फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सबस्टेंसेस (PICCS) :

निर्धारित नहीं

चाइना इन्वेंटरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सबस्टेंसेस :

निर्धारित नहीं

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 10/13/2016

संस्करण : 1.1

तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी: इस संशोधन के लिए विनियामक या स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन MSDS के बाएं हाथ की मार्जिन में एक बार से संकेत दिया है.

इस सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में उपलब्ध कराई गई जानकारी हमारे ज्ञान, जानकारी और इसके प्रकाशन की तारीख में विश्वास के अनुसार सही है. दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हैंडलिंग, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और रिहाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में बनाया गया है लेकिन यह एक वारंटी या गुणवत्ता विनिर्देशन नहीं माना जाता है. जानकारी केवल नामित विशिष्ट सामग्री से संबंधित है और पाठ में निर्दिष्ट है, जब तक किसी भी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में या किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल ऐसी सामग्री के लिए मान्य नहीं हो सकता है.