

**Inciprop EXTRA****SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii****1.1 Element de identificare a produsului**

Denumirea produsului : Inciprop EXTRA

UFI : FAV1-VCTR-100H-1J23

Codul produsului : 110503E

Utilizarea  
substanței/amestecului : Produs de curățare

Tipul substanței : Amestec

**Numai pentru utilizare profesională.**

Informații privind diluarea  
produsului. : Nu sunt furnizate informații despre diluții.

**1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

Utilizări identificate : Igiena grajdurilor și echipamentelor / LDI - periere  
Produs de curățare prin spumare. Proces semi-automat fără  
aerisire

Restricții recomandate în  
timpul utilizării : Rezervat utilizărilor industriale și profesionale.

**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

Societatea : Ecolab SRL  
Șoseaua Păcurari 138  
Centrul de afaceri „IDEO”, etaj 2, 700545 România Iași  
023 222 2210  
iulian.andriuta@ecolab.com

**1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

Număr de telefon care poate  
fi apelat în caz de urgență : +4037-6300058  
+32-(0)3-575-5555 Transeuropean

Numărul de telefon de la  
Biroul pentru Regulamentul  
sanitar internațional și  
informare toxicologică : 021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)

Data redactării/revizuirii : 11.11.2020  
Versiune : 1.2

**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor****2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

**Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

**Inciprop EXTRA**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Corosive pentru metale, Categoria 1  | H290 |
| Corodarea pielii, Categoria 1        | H314 |
| Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1 | H318 |

**2.2 Elemente pentru etichetă**

**Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

Pictograme de pericol :



Cuvânt de semnalizare : Pericol  
(avertizare)

Fraze descriptive pentru tipul de pericol : H290  
H314

Poate fi corosiv pentru metale.  
Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

Fraze ce descriu prevederile necesare atunci când se folosește materialul : **Prevenire:**  
P280

A se purta mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

**Răspuns:**

P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:  
sodium hydroxide

**2.3 Alte pericole**

Necunoscut.

**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii**

**3.2 Amestecuri**

**Componente periculoase**

| Denumire chimică        | Nr. CAS<br>Nr. CE<br>Nr. REACH             | Clasificare<br>REGULAMENTUL (CE) NR.<br>1272/2008                                  | Concentrația:<br>[%] |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| sodium hydroxide        | 1310-73-2<br>215-185-5<br>01-2119457892-27 | Corodarea pielii Categoria 1A; H314<br>Corosive pentru metale Categoria 1;<br>H290 | >= 5 - < 10          |
| Sare tetrasodică a EDTA | 64-02-8<br>200-573-9                       | Toxicitate acută Categoria 4; H302<br>Lezarea gravă a ochilor Categoria 1;         | >= 5 - < 10          |

**Inciprop EXTRA**

|                                                       | 01-2119486762-27                            | H318                                                                                                                                                                                    |                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| octanoic acid, sodium salt                            | 1984-06-1<br>217-850-5<br>EXEMPTED          | Toxicitate acută Categoria 4; H332<br>Iritarea pielii Categoria 2; H315<br>Iritarea ochilor Categoria 2; H319                                                                           | >= 5 - < 10     |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol                               | 112-34-5<br>203-961-6<br>01-2119475104-44   | Iritarea ochilor Categoria 2; H319                                                                                                                                                      | >= 3 - < 5      |
| Glycine, N-methyl-, N-coco acyl derivs., sodium salts | 61791-59-1<br>263-193-2<br>01-2120770106-59 | Iritarea pielii Categoria 2; H315<br>Lezarea gravă a ochilor Categoria 1; H318                                                                                                          | >= 1 - < 2.5    |
| Amphoteric surfactants                                | 97659-51-3<br>307-456-2<br>REACH EXEMPTED   | Iritarea pielii Categoria 2; H315<br>Iritarea ochilor Categoria 2; H319<br>Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic Categoria 1; H400                                       | >= 0.5 - < 1    |
| Alcool lauric                                         | 112-53-8<br>203-982-0<br>01-2119485976-15   | Iritarea ochilor Categoria 2; H319<br>Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic Categoria 1; H400<br>Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categoria 2; H411 | >= 0.25 - < 0.5 |
| solvenți/aditivi                                      | 112-72-1<br>204-000-3<br>01-2119485910-33   | Iritarea ochilor Categoria 2; H319<br>Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categoria 1; H410                                                                           | >= 0.1 - < 0.25 |

Pentru textul complet al acestor fraze H menționate în această secțiune, se va consulta Secțiunea 16.

**SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**
**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

- În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Se va chema de urgență medicul.
- În caz de contact cu pielea : Se va spăla imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Se va utiliza un săpun neutru dacă este disponibil. Se vor spăla hainele contaminate înainte de re folosire. Se vor curăța extrem de bine ghetele înainte de folosire. Se va chema de urgență medicul.
- Dacă este ingerat : Se va clăti gura cu apă. NU se va induce stare de vomă. Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență. Dacă victima este conștientă i se vor da 2 pahare cu apă. Se va chema de urgență medicul.
- Dacă se inhalează : Scoateți persoana afectată la aer proaspăt. Se va trata simptomatologic. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

**4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**

Consultați Secțiunea 11 pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome

**4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

**Inciprop EXTRA**

Tratament : Se va trata simptomatologic.

**SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor**

**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

Mijloace de stingere corespunzătoare : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.

Mijloace de stingere necorespunzătoare : Necunoscut.

**5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză**

Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Nu este inflamabil sau combustibil.

**5.3 Recomandări destinate pompierilor**

Echipamente speciale de protecție pentru pompieri : Se va folosi echipament de protecție individual.

Informații suplimentare : Reziduurile de ardere și apa contaminată care a fost folosită la stingere trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale. În cazul unui incendiu și/sau explozie nu se va inhala fumul.

**SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală**

**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Sfaturi pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență : Se va asigura ventilație adecvată. Se vor ține persoanele la distanță de locul de curgere/scurgere și într-un loc protejat de vânt. Se va evita inhalarea, ingerarea și contactul cu pielea și ochii. Atunci când operatorii se expun la concentrații ce depășesc limitele de expunere profesională, aceștia trebuie să poarte aparate respiratorii corespunzătoare, certificate. Asigurați-vă că procesul de curățare este coordonat doar de personal instruit. A se vedea măsurile de protecție din capitolele 7 și 8.

Sfaturi pentru personalul care intervine în situații de urgență : Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate.

**6.2 Precauții pentru mediul înconjurător**

Precauții pentru mediul înconjurător : Nu se va permite să intre în contact cu solul, apele de suprafață sau freatice.

**6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Metodele de curățare : Opriti scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță. Se va strânge și se va colecta materialul împrăștiat cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) și va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naționale în vigoare (a se vedea capitolul 13). Îndepărtați urmele cu apă. Pentru deversări mari, îndiguiți materialul scurs sau rețineți materialul astfel încât să vă asigurați că scurgerea nu ajunge în cursuri de apă.

**Inciprop EXTRA****6.4 Trimitere la alte secțiuni**

Consultați Secțiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgență.  
Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.  
Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.

**SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea****7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

- Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Nu se va ingera. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Se va folosi numai cu ventilație adecvată. Spălați-vă mâinile bine după utilizare. Nu se inspiră aerosoli, vaporii. În caz de defecțiuni mecanice, sau în cazul contactului cu soluții ale produsului de concentrație necunoscută, trebuie utilizat echipament complet de protecție personală (PPE).
- Măsuri de igienă : Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălați-vă fața, mâinile și orice altă parte de piele expusă bine după utilizare. Asigurați accesul la facilități corespunzătoare pentru clătirea rapidă sau spălarea ochilor și a corpului în caz de pericol de contact sau de stropire.

**7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

- Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Nu se va depozita lângă acizi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.
- A se păstra numai în ambalajul original. Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.
- Temperatură de depozitare : 0 °C la 40 °C
- Material pentru ambalaj : Materiale adaptate: Material plastic  
Materiale neadaptate: Aluminiiu, Oțel moale

**7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)**

- Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : Igiena grajdurilor și echipamentelor / LDI - periere  
Produs de curățare prin spumare. Proces semi-automat fără aerisire

**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală****8.1 Parametri de control****Limite de expunere profesională**

| Componente       | Nr. CAS   | Tipul valorii (Formă de expunere) | Parametri de control           | Sursă  |
|------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|
| sodium hydroxide | 1310-73-2 | TWA                               | 1 mg/m3<br>(hidroxid de sodiu) | RO OEL |
|                  |           | STEL                              | 3 mg/m3<br>(hidroxid de sodiu) | RO OEL |
| 2-(2-            | 112-34-5  | TWA                               | 150 mg/m3                      | RO OEL |

**Inciprop EXTRA**

|                    |  |      |           |        |
|--------------------|--|------|-----------|--------|
| butoxietoxi)etanol |  |      |           |        |
|                    |  | STEL | 250 mg/m3 | RO OEL |

**DNEL**

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sodium hydroxide        | : | <p>Utilizare finale: Lucrători<br/>Căi de expunere: Inhalare<br/>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung<br/>Valoare: 1 mg/m3</p> <p>Utilizare finale: Consumatori<br/>Căi de expunere: Inhalare<br/>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung<br/>Valoare: 1 mg/m3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol | : | <p>Utilizare finale: Lucrători<br/>Căi de expunere: Inhalare<br/>Efecte potențiale asupra sănătății: termen scurt - local<br/>Valoare: 101.2 mg/m3</p> <p>Utilizare finale: Lucrători<br/>Căi de expunere: Dermic<br/>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung<br/>Valoare: 20 mg/kg</p> <p>Utilizare finale: Lucrători<br/>Căi de expunere: Inhalare<br/>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung<br/>Valoare: 67.5 mg/m3</p> <p>Utilizare finale: Lucrători<br/>Căi de expunere: Inhalare<br/>Efecte potențiale asupra sănătății: termen scurt - local<br/>Valoare: 67.5 mg/m3</p> |

**PNEC**

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-butoxietoxi)etanol | : | <p>Apă proaspătă<br/>Valoare: 1 mg/l</p> <p>Apă de mare<br/>Valoare: 0.1 mg/l</p> <p>Procesare intermitentă/eliberare<br/>Valoare: 3.9 mg/l</p> <p>Instalație de tratare a apelor uzate.<br/>Valoare: 200 mg/l</p> <p>Sediment<br/>Valoare: 4 mg/kg</p> <p>Sol<br/>Valoare: 0.4 mg/kg</p> <p>Oral(ă)</p> |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Inciprop EXTRA**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  |  | Valoare: 56 mg/kg |
|--|--|-------------------|

## 8.2 Controale ale expunerii

### Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsurări de ordin tehnic : Sistem de ventilație de evacuare eficient. Se vor menține concentrațiile în aer sub standardele (limitele) de expunere profesională.

### Măsurări de protecție individuale

Măsurări de igienă : Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălați-vă fața, mâinile și orice altă parte de piele expusă bine după utilizare. Asigurați accesul la facilități corespunzătoare pentru clătirea rapidă sau spălarea ochilor și a corpului în caz de pericol de contact sau de stropire.

Protecția ochilor / feței (EN 166) : Ochelari de protecție  
Mască de protecție a feței

Protecția mâinilor (EN 374) : Protecție preventivă pentru piele, recomandată  
Mănuși  
Cauciuc nitril  
cauciuc butil  
Timp de penetrare: 1-4 ore  
Grosimea minimă pentru butil-cauciuc 0.7mm; pentru nitril-cauciuc 0.4mm sau echivalent (vă rugăm să vă adresați producătorului/distribuitorului de mănuși pentru recomandări)  
Mănușile trebuie să fie scoase și înlocuite dacă există vreo indicație de degradare sau pătrundere chimică.

Protecția pielii și a corpului (EN 14605) : Echipament de protecție personală care constă în: mănuși de protecție corespunzătoare, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție, inclusiv încălțăminte de protecție adecvată.

Protecția respirației (EN 143, 14387) : Nu este necesară când concentrațiile agenților chimici din aer sunt menținute sub valorile limită obligatorii de expunere menționate în secțiunea Limite de expunere profesională. Utilizați echipamente de protecție respiratorie certificate conform normelor UE (89/656/EEC, (EU) 2016/425) sau echivalente, atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de ordin organizatoric.

### Controlul expunerii mediului

Indicații generale : Eventual aveți în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

**Inciprop EXTRA**

|                                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aspect                                                | : lichid                                                      |
| Culoare                                               | : galben deschis                                              |
| Miros                                                 | : inodor                                                      |
| pH                                                    | : 13.5 - 14.0, 100 %                                          |
| Punctul de aprindere                                  | : Nu se aplică., Nu menține arderea.                          |
| Pragul de acceptare a mirosului                       | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Punctul de topire/punctul de înghețare                | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Viteza de evaporare                                   | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Limită superioară de explozie                         | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Limită inferioară de explozie                         | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Presiunea de vapori                                   | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Densitate relativă a vaporilor.                       | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Densitatea relativă                                   | : 1.135 - 1.155                                               |
| Solubilitate în apă                                   | : solubil                                                     |
| Solubilitate în alți solvenți                         | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Coeficientul de partiție: n-octanol/apă               | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Temperatura de autoaprindere                          | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Descompunere termică                                  | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Vâscozitate cinematică                                | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Proprietăți explozive                                 | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec       |
| Proprietăți oxidante                                  | : Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante. |

**9.2 Alte informații**

Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**

**10.1 Reactivitate**

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

**10.2 Stabilitate chimică**

Stabil în condiții normale.

**10.3 Posibilitatea de reacții periculoase**



**Inciprop EXTRA**

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

**10.4 Condiții de evitat**

Necunoscut.

**10.5 Materiale incompatibile**

Aluminiu  
Oțel moale

**10.6 Produși de descompunere periculoși**

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**

**11.1 Informații privind efectele toxicologice**

Informații privind căile probabile de expunere : Inhalare, Contact cu ochii, Contactul cu pielea

**Produs**

Toxicitate acută orală : Estimarea toxicității acute : > 2,000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : 4 h Estimarea toxicității acute : > 5 mg/l  
Atmosferă de test: praf/ceață

Toxicitate acută dermică : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Corodarea/iritarea pielii : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Cancerigenitate : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Efecte referitoare la reproducere : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Mutagenitatea celulelor germinative : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Toxicitate teratogenă : Nu există informații disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică : Nu există informații disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Toxicitate referitoare la aspirație : Nu există informații disponibile despre acest produs.

**Componente**

**Inciprop EXTRA**

Toxicitate acută orală : Sare tetrasodică a EDTA  
LD50 Șobolan: 1,700 mg/kg

octanoic acid, sodium salt  
LD50 Șobolan: > 2,000 mg/kg

2-(2-butoxietoxi)etanol  
LD50 Șobolan: 3,306 mg/kg

Glycine, N-methyl-, N-coco acyl derivs., sodium salts  
LD50 Șobolan: > 5,000 mg/kg

Amphoteric surfactants  
LD50 Șobolan: > 5,000 mg/kg

Alcool lauric  
LD50 Șobolan: > 5,000 mg/kg

**Componente**

Toxicitate acută prin inhalare : octanoic acid, sodium salt  
4 h LC50 Șobolan: > 4.6 mg/l  
Atmosferă de test: praf/ceață

Alcool lauric  
4 h LC50 Șobolan: 35.5 mg/l  
Atmosferă de test: praf/ceață

**Componente**

Toxicitate acută dermică : octanoic acid, sodium salt  
LD50 Iepure: > 5,000 mg/kg

2-(2-butoxietoxi)etanol  
LD50 Iepure: 2,764 mg/kg

Alcool lauric  
LD50 Iepure: 8,000 mg/kg

solvenți/aditivi  
LD50 Iepure: 8,000 mg/kg

**Efecte potențiale asupra sănătății**

Ochii : Provoacă leziuni oculare grave.

Piele : Provoacă arsuri grave ale pielii.

Ingerare : Provoacă arsuri ale tractului digestiv.

Inhalare : Poate provoca iritația nasului, gâtului și plămînilor.

Expunere cronică : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

**Informații referitoare la efectele datorate expunerii umane**

Contact cu ochii : Roșeață, Durere, Coroziune

**Inciprop EXTRA**

Contactul cu pielea : Roșeață, Durere, Coroziune

Ingerare : Coroziune, Durere abdominală

Inhalare : Irritație respiratorie, Tuse

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**

**12.1 Ecotoxicitate**

Efecte asupra mediului înconjurător : Acest produs nu are efecte ecotoxicologice cunoscute.

**Produs**

Toxicitate pentru pești : Nu există date

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. : Nu există date

Toxicitate asupra algelor : Nu există date

**Componente**

Toxicitate pentru pești : Sare tetrasodică a EDTA  
96 h LC50 Pește: 121 mg/l

octanoic acid, sodium salt  
96 h LC50: 22 mg/l

2-(2-butoxi)etanol  
96 h LC50 Pește: 1,300 mg/l

Glycine, N-methyl-, N-coco acyl derivs., sodium salts  
96 h LC50 Danio rerio (peștele zebra): 14.4 mg/l

solvenți/aditivi  
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu): > 1 mg/l

**Componente**

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. : sodium hydroxide  
48 h EC50: 40 mg/l

Glycine, N-methyl-, N-coco acyl derivs., sodium salts  
48 h EC50 Daphnia magna (purice de apă): 10 mg/l

Alcool lauric  
48 h EC50 Daphnia (Dafnia): 0.77 mg/l

solvenți/aditivi  
48 h EC50 Daphnia magna (purice de apă): 3.2 mg/l

**Componente**

Toxicitate asupra algelor : Glycine, N-methyl-, N-coco acyl derivs., sodium salts  
72 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi): 13.47 mg/l

solvenți/aditivi  
96 h EC50 Desmodesmus subspicatus (alge verzi): > 10 mg/l

**Inciprop EXTRA**

**12.2 Persistența și degradabilitatea**

**Produs**

Biodegradare : Surfactanții conținuți de produs sunt biodegradabili conform cerințelor Regulamentului privind detergenții 648/2004/EC.

**Componente**

Biodegradare : sodium hydroxide  
Rezultat: Nu se aplică - anorganic

Sare tetrasodică a EDTA  
Rezultat: Greu biodegradabil

octanoic acid, sodium salt  
Rezultat: Ușor biodegradabil.

2-(2-butoxiethoxy)etanol  
Rezultat: Ușor biodegradabil.

Glycine, N-methyl-, N-coco acyl derivs., sodium salts  
Rezultat: Biodegradabil

Alcool lauric  
Rezultat: Ușor biodegradabil.

solvenți/aditivi  
Rezultat: Ușor biodegradabil.

**12.3 Potențialul de bioacumulare**

Nu există date

**12.4 Mobilitatea în sol**

Nu există date

**12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**

**Produs**

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0.1% sau mai mari.

**12.6 Alte efecte adverse**

Nu există date

**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**

Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. Codul deșeurilor trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autoritățile responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

Produs : În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată

**Inciprop EXTRA**

eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Se vor elimina deșeurile într-o stație de eliminare a deșeurilor autorizată.

- Ambalaje contaminate : Se va elimina drept produs nefolositor. Containerelor goale trebuie să fie predate unui operator autorizat pentru a fi reciclate sau eliminate. NU se vor refolosi containerelor goale. A se elimina în conformitate cu reglementările locale, naționale și federale.
- Ghid pentru selecția codului de deșeu : Deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase. Dacă produsul este utilizat mai departe în alte procese, utilizatorul final trebuie să redefiniească și să atribuie cel mai potrivit cod de deșeu EWC. Este responsabilitatea generatorului de deșeu să determine toxicitatea și proprietățile fizice ale materialului generat, pentru a stabili identificarea corectă a deșeurilor și modul de eliminare în conformitate cu legislația Europeană ( Directiva EU 2008/98/EC) și locală.
- Reglementare națională România : -Legislația pentru deșeuri: Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;  
-Legislația pentru deșeuri de ambalaje:  
Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje  
HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei deșeurilor.

**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea și marcarea sunt în conformitate cu modul de transport ales.

**Transport rutier (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Numărul ONU : 1824  
14.2 Denumirea corectă : HIDROXID DE SODIU ÎN SOLUȚIE  
ONU pentru expediție  
14.3 Clasa (clasele) de : 8  
pericol pentru transport  
14.4 Grupul de ambalare : II  
14.5 Pericole pentru mediul : Nu  
înconjurător  
14.6 Precauții speciale : Niciunul  
pentru utilizatori

**Transport aerian (IATA)**

- 14.1 Numărul ONU : 1824  
14.2 Denumirea corectă : Sodium hydroxide solution  
ONU pentru expediție  
14.3 Clasa (clasele) de : 8  
pericol pentru transport  
14.4 Grupul de ambalare : II  
14.5 Pericole pentru mediul : No  
înconjurător  
14.6 Precauții speciale : None  
pentru utilizatori

**Transport maritim  
(IMDG/Organizația Maritimă)**

**Inciprop EXTRA**

**Internațională (IMO))**

|                                                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 Numărul ONU                                                                       | : 1824                      |
| 14.2 Denumirea corectă<br>ONU pentru expediție                                         | : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION |
| 14.3 Clasa (clasele) de<br>pericol pentru transport                                    | : 8                         |
| 14.4 Grupul de ambalare                                                                | : II                        |
| 14.5 Pericole pentru mediul<br>înconjurător                                            | : No                        |
| 14.6 Precauții speciale<br>pentru utilizatori                                          | : None                      |
| 14.7 Transport în vrac, în<br>conformitate cu anexa II la<br>MARPOL 73/78 și Codul IBC | : Not applicable.           |

**SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**

**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

|                                                        |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| în conformitate cu                                     | : cel puțin 5 %, dar sub 15 %: EDTA (acid etilendiaminotetraacetic)                                                |
| Reglementarea referitoare la<br>detergenți EC 648/2004 | și sărurile acestuia, săpun<br>sub 5 %: fosfonați, agenți tensioactivi anionici, agenți tensioactivi<br>amfoterici |

**Reglementare națională**

**Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecția tineretului la locul de muncă.**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alte reglementări | : - Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă;<br>- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de<br>securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției<br>lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**15.2 Evaluarea securității chimice**

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice pentru acest produs.

**SECȚIUNEA 16: Alte informații**

Procedura utilizată pentru obținerea clasificării conform cu  
**REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008**

| Clasificare                     | Justificare                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Corosive pentru metale 1, H290  | Metoda de calcul                              |
| Corodarea pielii 1, H314        | În funcție de datele sau evaluarea produsului |
| Lezarea gravă a ochilor 1, H318 | În funcție de datele sau evaluarea produsului |

**Text complet al declarațiilor H**

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| H290 | Poate fi corosiv pentru metale.                              |
| H302 | Nociv în caz de înghițire.                                   |
| H314 | Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.         |
| H315 | Provoacă iritarea pielii.                                    |
| H318 | Provoacă leziuni oculare grave.                              |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                          |
| H332 | Nociv în caz de inhalare.                                    |
| H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic.                          |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |

**Inciprop EXTRA**

H411

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**Text complet al altor abrevieri**

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Preparat de către : Regulatory Affairs

Numerele menționate în Fisa de Siguranță sunt furnizate în formatul 1 ,000,000 = un milion și 1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime și 0.001 = 1 miime.

**INFORMAȚII REVIZUITE:** Modificările semnificative ale informațiilor referitoare la legislație sau sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fișei tehnice de securitate.

Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate sunt corecte conform cunoștințelor, datelor și informațiilor pe care le deținem la data emiterii. Datele furnizate sunt destinate a fi utilizate ca ghid pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, emiterea și eliminarea în condiții de siguranță a produsului și nu trebuie considerate ca o garanție sau o specificație a calității acestuia. Informațiile se referă numai la produsul specificat și e posibil să nu fie valabile pentru produsul în combinație cu orice alte materiale sau în alte procese decât cele menționate în cuprinsul fișei.

**Anexă: Scenarii de expunere**

**Inciprop EXTRA**

**Scenariu de expunere:** Produs de curățare prin spumare. Proces semi-automat fără aerisire

Life Cycle Stage : Utilizare locurile activității industrial

Categoria produsului : **PC35** Produse de spălare și curățare (inclusiv produse pe bază de solvenți)

**Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la::**

Categoria referitoare la eliberarea în mediul înconjurător : **ERC4** Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese și produse, fără a deveni parte din articole

Cantitatea zilnică per sit : 50 kg

Tipul stației de epurare a apelor uzate : Stație de tratare/epurare a apelor uzate municipală

**Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:**

Categoria procesului : **PROC7** Pulverizare industrială

Durata expunerii : 240 min

Condiții de operare și măsuri de management a riscului : Interior

Nu este necesară ventilație de evacuare locală

Ventilație generală Viteza de ventilație pe oră 1

Protecția pielii : a se vedea Secțiunea 8

Protecție respiratorie : a se vedea Secțiunea 8

**Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:**

Categoria procesului : **PROC8b** Transferul de substanță sau preparate (încărcare/descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităților specializate

Durata expunerii : 60 min

Condiții de operare și măsuri de management a riscului : Interior

Nu este necesară ventilație de evacuare locală

Ventilație generală Viteza de ventilație pe oră 1

Protecția pielii : a se vedea Secțiunea 8

Protecție respiratorie : a se vedea Secțiunea 8

**Scenariu de expunere: Igiena grajdurilor și echipamentelor / LDI - periere**



**Inciprop EXTRA**

|                      |   |                                                                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Life Cycle Stage     | : | Utilizare locurile activității industrial                                         |
| Categoria produsului | : | <b>PC35</b> Produse de spălare și curățare (inclusiv produse pe bază de solvenți) |
| Sectorul de folosire | : | <b>SU1</b> Agricultură, exploatare silvică, pescuit                               |

**Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la::**

|                                                            |   |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria referitoare la eliberarea în mediul înconjurător | : | <b>ERC4</b> Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese și produse, fără a deveni parte din articole |
| Cantitatea zilnică per sit                                 | : | 50 kg                                                                                                                 |
| Tipul stației de epurare a apelor uzate                    | : | Stație de tratare/epurare a apelor uzate municipală                                                                   |

**Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:**

|                                                        |   |                                                |
|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| Categoria procesului                                   | : | <b>PROC10</b> Aplicarea cu rolă sau pensulă    |
| Durata expunerii                                       | : | 480 min                                        |
| Condiții de operare și măsuri de management a riscului | : | Interior                                       |
|                                                        |   | Nu este necesară ventilație de evacuare locală |
| Ventilație generală                                    |   | Viteza de ventilație pe oră 1                  |
| Protecție respiratorie                                 | : | a se vedea Secțiunea 8                         |
| Protecția pielii                                       | : | a se vedea Secțiunea 8                         |

**Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:**

|                                                        |   |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria procesului                                   | : | <b>PROC8a</b> Transferul de substanță sau preparate (încărcare/descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităților nespecializate |
| Durata expunerii                                       | : | 60 min                                                                                                                                       |
| Condiții de operare și măsuri de management a riscului | : | Interior                                                                                                                                     |
|                                                        |   | Nu este necesară ventilație de evacuare locală                                                                                               |
| Ventilație generală                                    |   | Viteza de ventilație pe oră 1                                                                                                                |
| Protecția pielii                                       | : | a se vedea Secțiunea 8                                                                                                                       |
| Protecție respiratorie                                 | : | a se vedea Secțiunea 8                                                                                                                       |