

**Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**

1.1 Идентификатор продукта

Название продукта : Topactive ОКТО

Код продукта : 115744E

Использование
Вещества/Препарата : Бицид

Тип вещества : Смесь

Только для профессиональных пользователей.

Информация о разведении
продукта : 1 %

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества
или смеси**

Сферы применения : Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей.
Для ручной обработки
Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей.
Для ручной обработки методом орошения с последующим
ополаскиванием
Пенообразующее моющее средство. Для полуавтоматической
обработки с вентилированием
Дезинфицирующее средство. Для полуавтоматических
процессов

Рекомендованные
ограничения при
использовании : Предназначен только для промышленного и
профессионального использования.

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : АО «Эколаб»
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Телефон экстренной связи

Телефон экстренной связи : +74956694219
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер
Информационного Центра
по Отравляющим
веществам : (495) 628-16-87/ 621-68-85

Дата : 20.01.2021

Торговое ОКТО

составления/изменения

Версия : 2.3

Раздел 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1 Классификация веществ или смесей

Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

продукт в неразбавленном виде

Окисляющие жидкости, Категория 2	H272
Разъедание кожи, Категория 1	H314
Серьезное поражение глаз, Категория 1	H318
Токсичность вещества для конкретного органа - одноразовое воздействие, Категория 3, Дыхательная система	H335
Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде, Категория 2	H411
Коррозионное воздействие на металлы, Категория 1	H290

Продукт классифицируется в зависимости от значения pH (только в зависимости от Европейского законодательства)

продукт в рабочей концентрации

Безопасное вещество или смесь.

2.2 Элементы маркировки

Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

продукт в неразбавленном виде

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Указание на опасность : H272 Окислитель; может усилить возгорание.
H290 Может вызывать коррозию металлов.
H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает
химические ожоги.
H411 Токсично для водных организмов с
долгосрочными последствиями.

Дополнительные формулировки факторов риска : EUH071 Разъедает дыхательные пути.

Предупреждения : **Предотвращение:**

P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей,
искр, открытого огня и других источников
воспламенения. Не курить.
P260 Не вдыхать аэрозоли.
P280 Использовать перчатки/ средства защиты
глаз/ лица.

Торactive ОКТО

Реагирование:

R305 + R351 + R338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:
Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

R303 + R361 + R353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Снять/удалить немедленно всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой или принять душ.

R310 Немедленно вызовите /доктора/ из ЦЕНТРА ПО ОТРАВЛЕНИЯМ.

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:

Уксусная кислота
Перекись водорода
Пероксоуксусная кислота
Каприловая кислота

продукт в рабочей концентрации
Безопасное вещество или смесь.

2.3 Другие опасности

продукт в неразбавленном виде

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

Раздел 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2 Смеси

продукт в неразбавленном виде
Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. EC-Номер. REACH №	Классификация ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008	Концентрация: [%]
Уксусная кислота	64-19-7 200-580-7 01-2119475328-30	Nota В Воспламеняющиеся жидкости Категория 3; H226 Разъедание кожи Подкатегория 1A; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Разъедание кожи Категория 1A H314 >= 90 % Разъедание кожи Категория 1B H314 25 - < 90 % Раздражение кожи Категория 2 H315 10 - < 25 % Раздражение глаз Категория 2 H319 10 - < 25 %	>= 10 - < 20
Перекись водорода	7722-84-1	Nota В Окисляющие жидкости	>= 5 - < 8

Topactive ОКТО

	231-765-0 01-2119485845-22	Категория 1; H271 Острая токсичность Категория 4; H302 Острая токсичность Категория 4; H332 Разъедание кожи Категория 1A; H314 Серьезное повреждение/раздражение глаз Категория 1 8 - 100 % Серьезное повреждение/раздражение глаз Категория 2A 5 - 8 % Окисляющие жидкости Категория 1 70 - 100 % Окисляющие жидкости Категория 2 50 - 70 % Разъедание/раздражение кожи Категория 1A 70 - 100 % Разъедание/раздражение кожи Категория 1B 50 - 70 % Разъедание/раздражение кожи Категория 2 35 - 50 % Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие Категория 3 H335 35 - 100 %	
Линейный (C12-C14) алканол, этоксифирированный, сульфатифирированный, нат	68891-38-3 500-234-8 01-2119488639-16	Раздражение кожи Категория 2; H315 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412 Серьезное повреждение/раздражение глаз Категория 1 10 - 100 % Серьезное повреждение/раздражение глаз Категория 2A > 5 - < 10 %	>= 3 - < 5
Каприловая кислота	124-07-2 204-677-5 01-2119552491-41	Разъедание кожи Категория 1C; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412 Разъедание/раздражение кожи Категория 1C > 70 - 100 %	>= 1 - < 2.5
Пероксоуксусная кислота	79-21-0 201-186-8 01-2119531330-56	Воспламеняющиеся жидкости Категория 3; H226 Органические пероксиды Тип D; H242 Острая токсичность Категория 4; H302 Острая токсичность Категория 4; H332 Острая токсичность Категория 4; H312 Разъедание кожи Категория 1A; H314 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Токсичность вещества для конкретного	>= 1 - < 2.5

Торactive ОКТО

		органа - однократное воздействие Категория 3; H335 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 1; H410 Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие Категория 3 H335 >= 1 % M = 1 M (хронический) = 10	
Пероксокаприловая кислота	33734-57-5	Пирофорные жидкости Категория 1; H250 Органические пероксиды Тип F; H242 Разъедание кожи Категория 1B; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400	>= 0.1 - < 0.25
Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте :			
HEDP	2809-21-4 220-552-8 01-2119510391-53	Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290 Острая токсичность Категория 4; H302 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318	>= 0.5 - < 1

продукт в рабочей концентрации
Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. EC-Номер. REACH №	Классификация ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008	Концентрация: [%]
Пероксоуксусная кислота	79-21-0 201-186-8 01-2119531330-56	Воспламеняющиеся жидкости Категория 3; H226 Органические пероксиды Тип D; H242 Острая токсичность Категория 4; H302 Острая токсичность Категория 4; H332 Острая токсичность Категория 4; H312 Разъедание кожи Категория 1A; H314 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие Категория 3; H335 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 1; H410 Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие Категория 3 H335 >= 1 % M = 1 M (хронический) = 10	< 0.1
Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте :			
Уксусная кислота	64-19-7 200-580-7 01-2119475328-30	Воспламеняющиеся жидкости Категория 3; H226 Разъедание кожи Подкатегория 1A;	>= 0.1 - < 0.25

Торactive ОКТО

		H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Разъедание кожи Категория 1A H314 >= 90 % Разъедание кожи Категория 1B H314 25 - < 90 % Раздражение кожи Категория 2 H315 10 - < 25 % Раздражение глаз Категория 2 H319 10 - < 25 %	
--	--	--	--

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

Раздел 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

продукт в неразбавленном виде

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. По возможности используйте мягкое мыло. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

продукт в рабочей концентрации

При попадании в глаза : Прополоскать большим количеством воды.

При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды.

При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

Торactive ОКТО

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично.

Раздел 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

продукт в неразбавленном виде

5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров : Пожароопасность
Держать вдали от нагрева и источников возгорания.
Возможна обратная вспышка на значительном расстоянии.

Специальное защитное оборудование для пожарных
Окислитель. Соприкосновение с другими материалами может вызывать пожар.
Окислитель: материал является окислителем, который легко реагирует с другими материалами, особенно при нагревании.

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:
Оксиды углерода
Окиси серы

5.3 Меры предосторожности для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : При пожаре наденьте автономный дыхательный аппарат с полнолицевой маской и избыточным положительным давлением и защитный костюм.

Дополнительная информация : Для охлаждения закрытых контейнеров использовать водоразбрызгиватели.
Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.

Раздел 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

продукт в неразбавленном виде

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Удалить все источники возгорания. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

продукт в рабочей концентрации

Рекомендация для неаварийного персонала : Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

продукт в неразбавленном виде

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды.

продукт в рабочей концентрации

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не требуются особые меры предосторожности по охране окружающей среды.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

продукт в неразбавленном виде

Методы очистки : Устранить источники воспламенения, если это не сопряжено с риском. Остановить утечку, если это безопасно. Изолируйте отходы, не давайте им вступать в контакт с несовместимыми материалами. Локализируйте незначительные разливы с помощью песка или вермикулита и разбавьте продукт как минимум десятикратным количеством воды. Переместите в открытый сверху контейнер и уберите в безопасное место для нейтрализации*/утилизации. При большой утечке локализовать разлив и покинуть помещение, оставить до тех

Торговое ОКТО

пор, пока реакция не закончится, затем собрать разлитый продукт для утилизации. Получить согласие от местной водоснабжающей компании/администрации, если предполагается слив в канализацию. * НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ: после разведения нейтрализуйте подходящей щелочью, такой как бикарбонат натрия.

Горючие материалы, подверженные воздействию этого продукта, следует немедленно промыть большим количеством воды, чтобы обеспечить удаление всего продукта. Остаточный продукт, высохший на органических материалах, таких как тряпки, ткань, бумага, хлопок, кожа, дерево или на других горючих материалах, может самовоспламеняться и привести к пожару.

продукт в рабочей концентрации

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.

6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.

О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.

Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

Раздел 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

продукт в неразбавленном виде

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. Хранить вдали от источника открытого огня, искр и нагретых поверхностей. Предпринять необходимые действия для избежания разряда статического электричества (который может вызвать возгорание органических испарений). После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки

Торactive OKTO

кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

продукт в рабочей концентрации

Информация о безопасном обращении : После обработки вымыть руки. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.

Гигиенические меры : Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обработки продукта.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

продукт в неразбавленном виде

Требования в отношении складских зон и тары : Локализовать просыпания/проливы/утечки во избежание воздействия. Хранить только в оригинальной упаковке.

Держать вдали от нагрева и источников возгорания. Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от реагентов-восстановителей. Держать вдали от сильных оснований. Держать вдали от горючих материалов. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.

Выбросы давления могут происходить из-за скопления газов, если контейнер недостаточно проветривается. Может храниться с другими аналогичными сильными окислителями при условии, что они совместимы

Температура хранения : 0 °C до 25 °C

Упаковочный материал : Подходящий материал: Пластмасса
Неподходящий материал: Алюминий, Мягкая сталь

продукт в рабочей концентрации

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.

7.3 Особые конечные области применения

продукт в неразбавленном виде

Особое использование : Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей.
Для ручной обработки
Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей.
Для ручной обработки методом орошения с последующим ополаскиванием
Пенообразующее моющее средство. Для полуавтоматической обработки с вентилированием
Дезинфицирующее средство. Для полуавтоматических процессов

Торactive ОКТО

Раздел 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

продукт в неразбавленном виде

Предел воздействия на рабочем месте

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля	Основа
Уксусная кислота	64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m3	2017/164/EU
Дополнительная информация		Примерный		
		STEL	20 ppm 50 mg/m3	2017/164/EU
Дополнительная информация		Примерный		
		ПДК разовая (пары и/или газы)	5 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	3	3 класс - умеренно опасные		
Пероксоуксусная кислота	79-21-0	ОБУВ (пары и/или газы)	0.2 mg/m3	РФ ОБУВ
Дополнительная информация	+	Соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз		
		с обязательным контролем ацетона		
HEDP	2809-21-4	ПДК разовая (Аэрозоль)	2 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	3	3 класс - умеренно опасные		

DNEL

Перекись водорода	:	Окончательное применение: Работники Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: краткосрочный — местный Величина: 3 mg/m3 Окончательное применение: Работники Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие Величина: 1.4 mg/m3
Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный, сульфатированный, нат	:	Окончательное применение: Работники Пути воздействия: Кожный Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие Окончательное применение: Работники Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие Величина: 175 mg/m3

Торactive ОКТО

Пероксоуксусная кислота	: Окончательное применение: Работники Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие Величина: 0.6 mg/m3 Окончательное применение: Работники Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Острое - системное воздействие Величина: 0.6 mg/m3 Окончательное применение: Работники Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие Величина: 0.6 mg/m3 Окончательное применение: Работники Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Острое - локальное воздействие Величина: 0.6 mg/m3 Окончательное применение: Работники Пути воздействия: Контакт с кожей Потенциальное воздействие на здоровье: Острое - локальное воздействие Величина: 0.12 Окончательное применение: Потребители Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие Величина: 0.6 mg/m3 Окончательное применение: Потребители Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Острое - системное воздействие Величина: 0.6 mg/m3 Окончательное применение: Потребители Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие Величина: 0.6 mg/m3 Окончательное применение: Потребители Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Острое - локальное воздействие Величина: 0.3 mg/m3
-------------------------	---

Торactive ОКТО

PNEC

Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный, сульфатированный, нат	: Пресная вода Величина: 0.24 mg/l Морская вода Величина: 0.024 mg/l Периодическое использование/выброс Величина: 0.071 mg/l Установка для очистки сточных вод Величина: 10000 mg/l Пресноводные донные отложения Величина: 5.45 mg/kg Морские донные отложения Величина: 0.545 mg/kg Почва Величина: 0.946 mg/kg
Пероксоуксусная кислота	: Пресная вода Величина: 0.000224 mg/l Пресноводные донные отложения Величина: 0.00018 mg/kg Вода Величина: 0.051 mg/l Почва Величина: 0.32 mg/kg

8.2 Регулирования воздействия

продукт в неразбавленном виде

Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или

Торactive ОКТО

разбрызгивания опасного вещества.

- | | | |
|--|---|---|
| Защита глаз/лица (EN 166) | : | Защитные очки
Защитная маска для лица |
| Защита рук (EN 374) | : | Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи
Перчатки
Нитриловая резина
бутилкаучук
Время прорыва: 1–4 часа
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва. |
| Защита кожи и тела (EN 14605) | : | Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь |
| Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) | : | Если респираторные риски не могут быть исключены или достаточно ограничены техническими средствами коллективной защиты или при помощи мер, методов и процедур организации работы, необходимо рассмотреть возможность использования сертифицированных средств защиты органов дыхания, соответствующих требованиям ЕС (89/656/EEC, (EU) 2016/425), или аналогов с типом фильтра:AE-P |

продукт в рабочей концентрации
Соответствующие технические меры

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Инженерно-технические мероприятия | : | Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе. |
|-----------------------------------|---|--|

Средства индивидуальной защиты

- | | | |
|--|---|--|
| Гигиенические меры | : | Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обработки продукта. |
| Защита глаз/лица (EN 166) | : | Не требуется никакого специального защитного оборудования. |
| Защита рук (EN 374) | : | Не требуется никакого специального защитного оборудования. |
| Защита кожи и тела (EN 14605) | : | Не требуется никакого специального защитного оборудования. |
| Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) | : | Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в |

Торactive ОКТО

достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (ЕУ) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

Раздел 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

	продукт в неразбавленном виде	продукт в рабочей концентрации
Внешний вид	: жидкость	жидкость
Цвет	: Бесцветный	Бесцветный
Запах	: жгучий	характерный
pH	: 1.0 - 1.5, 100 %	2.5
Температура вспышки	: 88 °C закрытый тигель	
Порог восприятия запаха	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Точка плавления/Точка замедзания	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Начальная точка кипения и интервал кипения	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Скорость испарения	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Горючесть (твердого тела, газа)	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Верхний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Нижний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Давление пара	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Относительная плотность пара	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Относительная плотность	: 1.04 - 1.06	
Растворимость в воде	: растворимый	
Растворимость в других растворителях	: Не применяется и/или не определено для смеси	
Коэффициент распределения (н-октанол/вода)	: Не применяется и/или не определено для смеси	

Торactive ОКТО

Температура самовозгорания	: Не применяется и/или не определено для смеси
Термическое разложение	: Не применяется и/или не определено для смеси
Вязкость, кинематическая	: Не применяется и/или не определено для смеси
Взрывоопасные свойства	: Не применяется и/или не определено для смеси
Окислительные свойства	: ДаВещество или смесь относится к классу окислителей из категории 2.

9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси

Раздел 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

продукт в неразбавленном виде

10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

10.2 Химическая устойчивость

Загрязнение может привести к опасному повышению давления – это может привести к разрыву закрытых емкостей.

10.3 Возможность опасных реакций

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

10.4 Условия, которых следует избегать

Тепло, огонь и искры.
Прямые источники тепла.
Воздействие солнечного света.

10.5 Несовместимые материалы

Основания
Металлы
Органические вещества

Алюминий
Мягкая сталь

10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:
Оксиды углерода
Окиси серы

Торactive ОКТО

Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

продукт в неразбавленном виде

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

Продукт

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 2,000 mg/kg

Острая ингаляционная токсичность : 4 h Оценка острой токсичности : > 20 mg/l
Атмосфера испытания: испарение

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : > 2,000 mg/kg

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта.

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта.

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта.

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта.

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта.

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта.

Тератогенность : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта.

Торactive ОКТО

Компоненты

Острая оральная токсичность	: Уксусная кислота LD50 Крыса: 3,310 mg/kg
	Перекись водорода LD50 Крыса: 486 mg/kg
	Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный, сульфатированный, нат LD50 Крыса: 3,350 mg/kg
	Каприловая кислота LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg
	Пероксокаприловая кислота LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg
	HEDP LD50 Крыса: 1,659 mg/kg

Компоненты

Острая ингаляционная токсичность	: Перекись водорода 4 h LC50 Крыса: 11 mg/l
	Атмосфера испытания: испарение
	Пероксоуксусная кислота 4 h LC50 Крыса: 1.5 mg/l
	Атмосфера испытания: пыль/туман

Компоненты

Острая дермальная токсичность	: Уксусная кислота LD50 Кролик: 1,060 mg/kg
	Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный, сульфатированный, нат LD50 Кролик: 8,000 mg/kg
	HEDP LD50 Кролик: > 10,000 mg/kg

Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

продукт в неразбавленном виде

Глаза	: Вызывает серьезное повреждение глаз.
Кожа	: Вызывает сильные ожоги кожи.
Попадание в желудок	: Вызывает ожоги пищеварительного тракта.
Вдыхание	: Может вызывать раздражение носа, горла и легких.
Хроническое воздействие	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

продукт в рабочей концентрации

Глаза	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.
Кожа	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

Topactive ОКТО

Попадание в желудок	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.
Вдыхание	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.
Хроническое воздействие	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

Данные о воздействии на человека

продукт в неразбавленном виде

Попадание в глаза	: Покраснение, Боль, Коррозия
Контакт с кожей	: Покраснение, Боль, Коррозия
Попадание в желудок	: Коррозия, Боль в брюшной области
Вдыхание	: Раздражение дыхательных путей, Кашель

продукт в рабочей концентрации

Попадание в глаза	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.
Контакт с кожей	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.
Попадание в желудок	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.
Вдыхание	: Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

Раздел 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

продукт в неразбавленном виде

12.1 Экотоксичность

Воздействие на окружающую среду	: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
---------------------------------	---

Продукт

Токсичность по отношению к рыбам	: не имеются данные
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным.	: не имеются данные
Токсичность по отношению к морским водорослям	: не имеются данные

Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам	: Уксусная кислота 96 h LC50 <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Радужная форель): > 1,000 mg/l
----------------------------------	---

Торactive ОКТО

Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный, сульфатированный, нат96 h LC50 Рыба: 7.1 mg/l

Каприловая кислота96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (Луна - рыба): 22 mg/l

Пероксоуксусная кислота96 h LC50: 0.8 mg/l

Пероксокаприловая кислота96 h LC50 Рыба: 0.15 mg/l

HEDP96 h LC50 Рыба: 368 mg/l

Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Уксусная кислота48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 39.6 mg/l

Пероксоуксусная кислота48 h EC50: 0.73 mg/l

Компоненты

Токсичность по отношению к морским водорослям : Уксусная кислота72 h EC50 *Skeletonema costatum*: > 1,000 mg/l

Перекись водорода72 h EC50: 1.38 mg/l

Пероксоуксусная кислота72 h EC50: 0.7 mg/l

12.2 Стойкость и разлагаемость

Продукт

не имеются данные

Компоненты

Биоразлагаемость : Уксусная кислотаРезультат: Является быстро разлагающимся.

Перекись водородаРезультат: Не применимо - неорганический

Линейный (C12-C14) алканол, этоксилированный, сульфатированный, натРезультат: Является быстро разлагающимся.

Каприловая кислотаРезультат: Является быстро разлагающимся.

Пероксоуксусная кислотаРезультат: Является быстро разлагающимся.

Пероксокаприловая кислотаРезультат: Является быстро разлагающимся.

HEDPРезультат: Плохо биоразлагаемый

Торactive ОКТО

12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные

12.4 Подвижность в почве

не имеются данные

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Вещество/смесь не содержит компонентов, которые считаются либо стойкими, бионакапливающими и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень бионакапливающими (vPvB) на уровне 0,1% или выше.

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные

Раздел 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

13.1 Методы утилизации отходов

продукт в неразбавленном виде

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов.

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.

Руководство по выбору кода отходов : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность

Торactive ОКТО

производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами.

продукт в рабочей концентрации

Продукт : Разбавленный продукт можно смывать в общественную канализационную систему, если это разрешено правилами.

Загрязненная упаковка : Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.

Раздел 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

продукт в неразбавленном виде

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

**Сухопутный транспорт
(ADR/ADN/RID)**

14.1 Номер ООН : 3149
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 5.1 (8)
14.4 Группа упаковки : II
14.5 Опасности для окружающей среды : Да
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Нет

**Воздушный транспорт
(IATA)**

14.1 Номер ООН : 3149
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 5.1 (8)
14.4 Группа упаковки : II
14.5 Опасности для окружающей среды : Yes
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : None

Морской транспорт

Topactive OKTO

(IMDG/IMO)

14.1 Номер ООН	: 3149
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН	: HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, STABILIZED
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	: 5.1 (8)
14.4 Группа упаковки	: II
14.5 Опасности для окружающей среды	: Yes
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя	: None
14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ	: Not applicable.

Раздел 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.
в соответствии с : 5% или выше, но менее 15%: отбеливающие вещества на
Регламентом по моющим основе кислорода
средствам ЕС 648/2004 менее 5%: анионные поверхностно-активные вещества

Регламент (ЕС) 2019/1148 о маркетинге и использовании прекурсоров взрывчатых веществ Этот продукт подпадает под действие Регламента (ЕС) 2019/1148 (прекурсоры взрывчатых веществ), то есть содержит ограниченные и/или запрещенные вещества: обо всех подозрительных операциях, значительных исчезновениях и кражах следует сообщать в соответствующую национальную уполномоченную организацию.

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС Европейского парламента и Совета о контроле крупных аварий, связанных с опасными веществами.	: ОКИСЛЯЮЩИЕ ЖИДКОСТИ И ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА P8 Нижний уровень : 50 t Верхний уровень : 200 t ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ E2 Нижний уровень : 200 t Верхний уровень : 500 t
--	---

Отечественный регламент

Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на рабочем месте.

Другие правила	: Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ. Закон Российской Федерации "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"
----------------	---

Торactive ОКТО

от 07.02.1992 N 2300-1.

Закон Российской Федерации "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ.

Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.

ГОСТ 30333-2007 "Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования".

ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".

ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт) "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

15.2 Оценка химической безопасности

Оценка Химической Безопасности для продукта не проводилась

Раздел 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008

Классификация	Подтверждение
Окисляющие жидкости 2, H272	На основе характеристик продукта или оценки
Разъедание кожи 1, H314	Метод вычисления
Серьезное поражение глаз 1, H318	Метод вычисления
Токсичность вещества для конкретного органа - одноразовое воздействие 3, H335	Метод вычисления
Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде 2, H411	Метод вычисления
Коррозионное воздействие на металлы 1, H290	

Полный текст формулировок по охране здоровья

N226	Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
N242	При нагревании возможно возгорание.
N250	Спонтанно воспламеняется на воздухе.
N271	Сильный окислитель; может вызвать возгорание или взрыв.
N290	Может вызывать коррозию металлов.
N302	Вредно при проглатывании.
N312	Вредно при попадании на кожу.
N314	При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
N315	Вызывает раздражение кожи
N318	Вызывает серьезное повреждение глаз.
N332	Вредно при вдыхании.
N335	Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
N400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
N410	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
N412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.

Topactive ОКТО