

**Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**

**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : HorolithVit

Код продукта : 116842E

Использование : Дезинфицирующее средство  
Вещества/Препарата

Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : Информация о разведении продукта отсутствует

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси**

Сферы применения : Дезинфицирующее средство. Для полуавтоматических процессов

Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : АО «Эколаб»  
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85  
Информационного Центра  
по Отравляющим  
веществам

Дата : 03.02.2021  
составления/изменения

Версия : 3.2

**Раздел 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**

**2.1 Классификация веществ или смесей**

## Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

|                                                                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Окисляющие жидкости, Категория 3                                                                              | H272 |
| Коррозионное воздействие на металлы, Категория 1                                                              | H290 |
| Разъедание кожи, Категория 1                                                                                  | H314 |
| Серьезное поражение глаз, Категория 1                                                                         | H318 |
| Токсичность вещества для конкретного органа -<br>одноразовое воздействие, Категория 3, Дыхательная<br>система | H335 |
| Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде,<br>Категория 1                                           | H410 |

## 2.2 Элементы маркировки

### Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Указание на опасность :

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Окислитель; может усилить возгорание.                                     |
| H290 | Может вызывать коррозию металлов.                                         |
| H314 | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.                |
| H335 | Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.                     |
| H410 | Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

Предупреждения : **Предотвращение:**

|      |                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. |
| P220 | Держать отдельно от горючих материалов, одежды.                                                           |
| P273 | Избегать попадания в окружающую среду.                                                                    |
| P280 | Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.                                                        |

### Реагирование:

|                    |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P303 + P361 + P353 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Снять/удалить немедленно всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой или принять душ.                                                              |
| P305 + P351 + P338 | ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. |
| P310               | Немедленно вызовите /доктора/ из ЦЕНТРА ПО ОТРАВЛЕНИЯМ.                                                                                                                                |

**HorolithVit**

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:

Уксусная кислота

Перекись водорода

Пероксоуксусная кислота

Серная кислота

## 2.3 Другие опасности

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

## Раздел 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2 Смеси

#### Опасные компоненты

| Химическое название | CAS-Номер.<br>ЕС-Номер.<br>REACH №         | Классификация<br>ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС)<br>№1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Концентрация: [%] |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Уксусная кислота    | 64-19-7<br>200-580-7<br>01-2119475328-30   | Nota В Воспламеняющиеся жидкости<br>Категория 3; H226<br>Разъедание кожи Подкатегория 1A;<br>H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1;<br>H318<br><br>Разъедание кожи Категория 1A<br>H314 >= 90 %<br>Разъедание кожи Категория 1B<br>H314 25 - < 90 %<br>Раздражение кожи Категория 2<br>H315 10 - < 25 %<br>Раздражение глаз Категория 2<br>H319 10 - < 25 %                                                                                                                                                                             | >= 10 - < 20      |
| Перекись водорода   | 7722-84-1<br>231-765-0<br>01-2119485845-22 | Nota В Окисляющие жидкости<br>Категория 1; H271<br>Острая токсичность Категория 4; H302<br>Острая токсичность Категория 4; H332<br>Разъедание кожи Категория 1A; H314<br><br>Серьезное повреждение/раздражение<br>глаз Категория 1<br>8 - 100 %<br>Серьезное повреждение/раздражение<br>глаз Категория 2A<br>5 - 8 %<br>Окисляющие жидкости Категория 1<br>70 - 100 %<br>Окисляющие жидкости Категория 2<br>50 - 70 %<br>Разъедание/раздражение кожи<br>Категория 1A<br>70 - 100 %<br>Разъедание/раздражение кожи<br>Категория 1B<br>50 - 70 % | >= 10 - < 20      |

**HorolithVit**

|                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                 |                                            | Разъедание/раздражение кожи<br>Категория 2<br>35 - 50 %<br>Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие<br>Категория 3<br>H335 35 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Пероксоуксусная кислота                                                         | 79-21-0<br>201-186-8<br>01-2119531330-56   | Воспламеняющиеся жидкости<br>Категория 3; H226<br>Органические пероксиды Тип D; H242<br>Острая токсичность Категория 4; H302<br>Острая токсичность Категория 4; H332<br>Острая токсичность Категория 4; H312<br>Разъедание кожи Категория 1A; H314<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400<br>Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие<br>Категория 3; H335<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 1; H410<br><br>Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие<br>Категория 3<br>H335 >= 1 %<br>M = 1<br>M (хронический) = 10 | >= 5 - < 10  |
| Серная кислота                                                                  | 7664-93-9<br>231-639-5<br>01-2119458838-20 | Nota B Разъедание кожи Категория 1A; H314<br><br>Разъедание кожи Категория 1A<br>H314 >= 15 %<br>Раздражение кожи Категория 2<br>H315 5 - < 15 %<br>Раздражение глаз Категория 2<br>H319 5 - < 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >= 5 - < 10  |
| <b>Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте :</b> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| HEDP                                                                            | 2809-21-4<br>220-552-8<br>01-2119510391-53 | Коррозионное воздействие на металлы<br>Категория 1; H290<br>Острая токсичность Категория 4; H302<br>Серьезное поражение глаз Категория 1;<br>H318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >= 0.5 - < 1 |

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

#### **Раздел 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

##### **4.1 Описание мер первой помощи**

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
- При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

#### **4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные**

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах

#### **4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения**

Лечение : Лечить симптоматично.

### **Раздел 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

#### **5.1 Средства пожаротушения**

- Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.
- Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.

#### **5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь**

- Особые виды опасности при тушении пожаров : Пожароопасность  
Держать вдали от нагрева и источников возгорания.  
Возможна обратная вспышка на значительном расстоянии.
- Специальное защитное оборудование для пожарных  
Окислитель: материал является окислителем, который легко реагирует с другими материалами, особенно при нагревании.
- Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода

#### **5.3 Меры предосторожности для пожарных**

- Специальное защитное : При пожаре наденьте автономный дыхательный аппарат с

оборудование для  
пожарных

полнонолицевой маской и избыточным положительным давлением и защитный костюм.

Дополнительная  
информация

: Для охлаждения закрытых контейнеров использовать водоразбрызгиватели.  
Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.

## **Раздел 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации**

Рекомендация для  
неаварийного персонала

: Обеспечить соответствующую вентиляцию. Удалить все источники возгорания. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны.  
Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза.  
Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы.  
Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.

Рекомендация для  
аварийной бригады

: Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

### **6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды**

Предупредительные меры  
по охране окружающей  
среды

: Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды.

### **6.3 Методы и материалы для локализации и очистки**

Методы очистки

: Устранить источники воспламенения, если это не сопряжено с риском. Остановить утечку, если это безопасно. Изолируйте отходы, не давайте им вступать в контакт с несовместимыми материалами. Локализируйте незначительные разливы с помощью песка или вермикулита и разбавьте продукт как минимум десятикратным количеством воды. Переместите в открытый сверху контейнер и уберите в безопасное место для нейтрализации\*/утилизации. При большой утечке локализовать разлив и покинуть помещение, оставить до тех пор, пока реакция не закончится, затем собрать разлитый продукт для утилизации. Получить согласие от местной водоснабжающей компании/администрации, если

предполагается слив в канализацию. \* НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ: после разведения нейтрализуйте подходящей щелочью, такой как бикарбонат натрия.

Горючие материалы, подверженные воздействию этого продукта, следует немедленно промыть большим количеством воды, чтобы обеспечить удаление всего продукта. Остаточный продукт, высохший на органических материалах, таких как тряпки, ткань, бумага, хлопок, кожа, дерево или на других горючих материалах, может самовоспламеняться и привести к пожару.

Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.

#### **6.4 Ссылка на другие разделы**

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.

О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.

Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

### **Раздел 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

#### **7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом**

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. Хранить вдали от источника открытого огня, искр и нагретых поверхностей. Предпринять необходимые действия для избежания разряда статического электричества (который может вызвать возгорание органических испарений). После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.  
В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

#### **7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей**

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от нагрева и источников возгорания. Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от окислителей. Держать вдали от сильных оснований. Локализовать просыпания/проливы/утечки во избежание воздействия. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить только в оригинальной упаковке. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.

**HorolithVit**

Выбросы давления могут происходить из-за скопления газов, если контейнер недостаточно проветривается.

Температура хранения : -20 °C до 30 °C

Упаковочный материал : Подходящий материал: Пластмасса

Неподходящий материал: Мягкая сталь, Алюминий

### 7.3 Особые конечные области применения

Особое использование : Дезинфицирующее средство. Для полуавтоматических процессов

## Раздел 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1 Параметры контроля

#### Предел воздействия на рабочем месте

| Компоненты                | CAS-Номер. | Тип значения<br>(Форма воздействия)                                        | Параметры контроля | Основа      |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Уксусная кислота          | 64-19-7    | TWA                                                                        | 10 ppm<br>25 mg/m3 | 2017/164/EU |
| Дополнительная информация |            | Примерный                                                                  |                    |             |
|                           |            | STEL                                                                       | 20 ppm<br>50 mg/m3 | 2017/164/EU |
| Дополнительная информация |            | Примерный                                                                  |                    |             |
|                           |            | ПДК разовая<br>(пары и/или газы)                                           | 5 mg/m3            | RU OEL      |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - умеренно опасные                                                 |                    |             |
| Пероксоуксусная кислота   | 79-21-0    | ОБУВ (пары и/или газы)                                                     | 0.2 mg/m3          | РФ ОБУВ     |
| Дополнительная информация | +          | Соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз |                    |             |
|                           |            | с обязательным контролем ацетона                                           |                    |             |
| Серная кислота            | 7664-93-9  | ПДК разовая<br>(Аэрозоль)                                                  | 1 mg/m3            | RU OEL      |
| Дополнительная информация | 2          | 2 класс - высокоопасные                                                    |                    |             |
| HEDP                      | 2809-21-4  | ПДК разовая<br>(Аэрозоль)                                                  | 2 mg/m3            | RU OEL      |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - умеренно опасные                                                 |                    |             |

#### DNEL

|                   |   |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перекись водорода | : | Окончательное применение: Работники<br>Пути воздействия: Вдыхание<br>Потенциальное воздействие на здоровье: краткосрочный — местный<br>Величина: 3 mg/m3<br><br>Окончательное применение: Работники |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |   | <p>Пути воздействия: Вдыхание<br/> Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/> Величина: 1.4 mg/m<sup>3</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Пероксоуксусная кислота | : | <p>Окончательное применение: Работники<br/> Пути воздействия: Вдыхание<br/> Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/> Величина: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Окончательное применение: Работники<br/> Пути воздействия: Вдыхание<br/> Потенциальное воздействие на здоровье: Острое - системное воздействие<br/> Величина: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Окончательное применение: Работники<br/> Пути воздействия: Вдыхание<br/> Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/> Величина: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Окончательное применение: Работники<br/> Пути воздействия: Вдыхание<br/> Потенциальное воздействие на здоровье: Острое - локальное воздействие<br/> Величина: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Окончательное применение: Работники<br/> Пути воздействия: Контакт с кожей<br/> Потенциальное воздействие на здоровье: Острое - локальное воздействие<br/> Величина: 0.12</p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/> Пути воздействия: Вдыхание<br/> Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/> Величина: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/> Пути воздействия: Вдыхание<br/> Потенциальное воздействие на здоровье: Острое - системное воздействие<br/> Величина: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/> Пути воздействия: Вдыхание<br/> Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/> Величина: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/> Пути воздействия: Вдыхание</p> |

**HorolithVit**

|  |  |                                                                                              |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Потенциальное воздействие на здоровье: Острое - локальное воздействие<br>Величина: 0.3 mg/m3 |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                         |   |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пероксоуксусная кислота | : | Пресная вода<br>Величина: 0.000224 mg/l<br><br>Пресноводные донные отложения<br>Величина: 0.00018 mg/kg<br><br>Вода<br>Величина: 0.051 mg/l<br><br>Почва<br>Величина: 0.32 mg/kg |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.2 Регулирования воздействия

### Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.

### Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

Защита глаз/лица (EN 166) : Защитные очки  
Защитная маска для лица

Защита рук (EN 374) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.

Защита кожи и тела (EN : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные

- 14605) перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь
- Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

**Контроль воздействия на окружающую среду**

- Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

**Раздел 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

**9.1 Информация об основных физико-химических свойствах**

- Внешний вид : жидкость
- Цвет : Бесцветный
- Запах : жгучий
- pH : 0.5 - 1.5, 100 %
- Температура вспышки : 77 °C закрытый тигель
- Порог восприятия запаха : Не применяется и/или не определено для смеси
- Точка плавления/Точка замерзания : Не применяется и/или не определено для смеси
- Начальная точка кипения и интервал кипения : Не применяется и/или не определено для смеси
- Скорость испарения : Не применяется и/или не определено для смеси
- Горючесть (твердого тела, газа) : Не применяется и/или не определено для смеси
- Верхний предел взрываемости : Не применяется и/или не определено для смеси
- Нижний предел взрываемости : Не применяется и/или не определено для смеси
- Давление пара : Не применяется и/или не определено для смеси
- Относительная плотность пара : Не применяется и/или не определено для смеси
- Относительная плотность : 1.13 - 1.17
- Растворимость в воде : растворимый
- Растворимость в других растворителях : Не применяется и/или не определено для смеси

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси |
| Вязкость, кинематическая                   | : Не применяется и/или не определено для смеси |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси |
| Окислительные свойства                     | : Да                                           |

## 9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси

## Раздел 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

### 10.2 Химическая устойчивость

увеличение давления  
Загрязнение может привести к опасному повышению давления – это может привести к разрыву закрытых емкостей.

### 10.3 Возможность опасных реакций

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

### 10.4 Условия, которых следует избегать

Тепло, огонь и искры.  
Прямые источники тепла.  
Воздействие солнечного света.

### 10.5 Несовместимые материалы

Основания  
Металлы  
Органические вещества

Мягкая сталь  
Алюминий

### 10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода

**Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**

**11.1 Данные о токсикологическом воздействии**

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

**Продукт**

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 2,000 mg/kg

Острая ингаляционная токсичность : 4 h Оценка острой токсичности : > 20 mg/l  
Атмосфера испытания: испарение

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : > 2,000 mg/kg

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта.

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта.

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта.

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта.

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта.

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта.

Тератогенность : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта.

**HorolithVit**

**Компоненты**

Острая оральная токсичность : Уксусная кислота LD50 Крыса: 3,310 mg/kg  
Перекись водорода LD50 Крыса: 486 mg/kg  
HEDP LD50 Крыса: 1,659 mg/kg

**Компоненты**

Острая ингаляционная токсичность : Перекись водорода 4 h LC50 Крыса: 11 mg/l  
Атмосфера испытания: испарение  
Пероксоуксусная кислота 4 h LC50 Крыса: 1.5 mg/l  
Атмосфера испытания: пыль/туман

**Компоненты**

Острая дермальная токсичность : Уксусная кислота LD50 Кролик: 1,060 mg/kg  
HEDP LD50 Кролик: > 10,000 mg/kg

**Потенциальные эффекты воздействия на здоровье**

Глаза : Вызывает серьезное повреждение глаз.  
Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи.  
Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта.  
Вдыхание : Может вызывать раздражение дыхательных путей. Может вызывать раздражение носа, горла и легких.  
Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

**Данные о воздействии на человека**

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Коррозия  
Контакт с кожей : Покраснение, Боль, Коррозия  
Попадание в желудок : Коррозия, Боль в брюшной области  
Вдыхание : Раздражение дыхательных путей, Кашель

**Раздел 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**12.1 Экотоксичность**

Воздействие на окружающую среду : Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

**HorolithVit**

**Продукт**

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные

**Компоненты**

Токсичность по отношению к рыбам : Уксусная кислота96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Радужная форель): > 1,000 mg/l

Пероксоуксусная кислота96 h LC50: 0.8 mg/l

Серная кислота96 h LC50: 22 mg/l

HEDP96 h LC50 Рыба: 368 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Уксусная кислота48 h EC50 Daphnia magna (дафния): 39.6 mg/l

Пероксоуксусная кислота48 h EC50: 0.73 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к морским водорослям : Уксусная кислота72 h EC50 Skeletonema costatum: > 1,000 mg/l

Перекись водорода72 h EC50: 1.38 mg/l

Пероксоуксусная кислота72 h EC50: 0.7 mg/l

**12.2 Стойкость и разлагаемость**

**Продукт**

не имеются данные

**Компоненты**

Биоразлагаемость : Уксусная кислотаРезультат: Является быстро разлагающимся.

Перекись водородаРезультат: Не применимо - неорганический

Пероксоуксусная кислотаРезультат: Является быстро разлагающимся.

Серная кислотаРезультат: Не применимо - неорганический

HEDPРезультат: Плохо биоразлагаемый

### 12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные

### 12.4 Подвижность в почве

не имеются данные

### 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

#### Продукт

Оценка : Вещество/смесь не содержит компонентов, которые считаются либо стойкими, бионакапливающими и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень бионакапливающими (vPvB) на уровне 0,1% или выше.

### 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные

## Раздел 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

### 13.1 Методы утилизации отходов

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов.

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.  
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.

Руководство по выбору кода отходов : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить



**HorolithVit**

надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами.

**Раздел 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)**

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

**Сухопутный транспорт  
(ADR/ADN/RID)**

- |                                                             |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН                                              | : 3098                                                                                              |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН | : ОКИСЛЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.<br>(Перуксусная кислота, Hydrogen peroxide, acetic acid) |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке                 | : 5.1 (8)                                                                                           |
| 14.4 Группа упаковки                                        | : III                                                                                               |
| 14.5 Опасности для окружающей среды                         | : Да                                                                                                |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя     | : Нет                                                                                               |

**Воздушный транспорт  
(IATA)**

- |                                                             |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН                                              | : 3098                                                                                       |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН | : Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s.<br>(Peroxyacetic acid, Hydrogen peroxide, acetic acid) |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке                 | : 5.1 (8)                                                                                    |
| 14.4 Группа упаковки                                        | : III                                                                                        |
| 14.5 Опасности для окружающей среды                         | : Yes                                                                                        |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя     | : None                                                                                       |

**Воздушный транспорт  
(IATA)**

Свяжитесь с отделом Regulatory для определения возможности использования авиатранспорта для перевозки продукта

**Морской транспорт  
(IMDG/IMO)**

- |                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН                             | : 3098                                |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное | : OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. |

HorolithVit

наименование ООН

(Peroxyacetic acid, Hydrogen peroxide, acetic acid)

14.3 Класс(ы) опасности : 5.1 (8)

при транспортировке

14.4 Группа упаковки : III

14.5 Опасности для : Yes

окружающей среды

14.6 Специальные меры : None

предосторожности для

пользователя

14.7 Перевозка массовых : Not applicable.

грузов в соответствии с

Приложением II МАРПОЛ

73/789 и Кодексом МКХ

## Раздел 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное

законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

в соответствии с : 5% или выше, но менее 15%: отбеливающие вещества на

Регламентом по моющим основе кислорода

средствам ЕС 648/2004

### Регламент (ЕС) 2019/1148 о маркетинге и использовании прекурсоров взрывчатых

веществ Этот продукт подпадает под действие Регламента (ЕС) 2019/1148 (прекурсоры взрывчатых веществ), то есть содержит ограниченные и/или запрещенные вещества: обо всех подозрительных операциях, значительных исчезновениях и кражах следует сообщать в соответствующую национальную уполномоченную организацию.

Seveso III: Директива  
2012/18/ЕС Европейского  
парламента и Совета о  
контроле крупных аварий,  
связанных с опасными  
веществами.

: САМОРЕАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ и  
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРОКСИДЫ P6b

Нижний уровень : 50 t

Верхний уровень : 200 t

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ E1

Нижний уровень : 100 t

Верхний уровень : 200 t

### Отечественный регламент

Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на рабочем месте.

Другие правила

: Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ.

Закон Российской Федерации "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ.

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1.

Закон Российской Федерации "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ.

Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды"

от 10.01.2002 N 7-ФЗ.  
ГОСТ 30333-2007 "Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования".  
ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".  
ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт) "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

#### 15.2 Оценка химической безопасности

Оценка Химической Безопасности для продукта не проводилась

### Раздел 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008**

| Классификация                                                                 | Подтверждение                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Окисляющие жидкости 3, H272                                                   | На основе характеристик продукта или оценки |
| Коррозионное воздействие на металлы 1, H290                                   | На основе характеристик продукта или оценки |
| Разъедание кожи 1, H314                                                       | На основе характеристик продукта или оценки |
| Серьезное поражение глаз 1, H318                                              | На основе характеристик продукта или оценки |
| Токсичность вещества для конкретного органа - одноразовое воздействие 3, H335 | Метод вычисления                            |
| Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде 1, H410                   | Метод вычисления                            |

#### Полный текст формулировок по охране здоровья

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.  |
| H242 | При нагревании возможно возгорание.                                       |
| H271 | Сильный окислитель; может вызвать возгорание или взрыв.                   |
| H290 | Может вызывать коррозию металлов.                                         |
| H302 | Вредно при проглатывании.                                                 |
| H312 | Вредно при попадании на кожу.                                             |
| H314 | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.                |
| H318 | Вызывает серьезное повреждение глаз.                                      |
| H332 | Вредно при вдыхании.                                                      |
| H335 | Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.                     |
| H400 | Чрезвычайно токсично для водных организмов.                               |
| H410 | Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

#### Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень химических веществ; ASTM - Американское общество испытаний материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное

вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); EгCх - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECS - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.