

QUIK FILL 32 FLOOR STRIPPER

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : QUIK FILL 32 FLOOR STRIPPER

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : مقشر للأرضية

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : 6.25 % - 16.7 %

الشركة

: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 12.10.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

الفئة 1 : مادة آكلة للمعادن

الفئة 4 : التسمم الحاد (الاستنشاق)

الفئة 1A : تآكل الجلد

الفئة 1 : تلف حاد للعين

الفئة 3 (الجهاز التنفسي) : سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة
لمرة واحدة

المنتج المستخدم عند التخفيف

الفئة 1A : تآكل الجلد

الفئة 1 : تلف حاد للعين

QUIK FILL 32 FLOOR STRIPPER

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع
الرسوم التخطيطية للخطورة

كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : قد يسبب تآكلاً للمعادن.
يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
مؤذي حال استنشاقه.
قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي.

الاستحيطات

الحماية :

لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرداذ. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. ارتد واقياً مناسباً للعين/للوجه.

الرد :

في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء وصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة.

التخزين :

يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقاً. يخزن في وعاء مقاوم للتآكل/وعاء له بطانة داخلية مقاومة للتآكل.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج المستخدم عند التخفيف
الرسوم التخطيطية للخطورة

كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.

الحماية :

تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. ارتد واقياً مناسباً للعين/للوجه.

الرد :

في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء وصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخزين :

يحفظ مغلقاً.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج كما هو مباع

QUICK FILL 32 FLOOR STRIPPER

أخطار أخرى

غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع

مادة نقيه/مخلوط

المستحضر :

التركيز(%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
10 - 30	111-76-2	2-butoxyethanol
5 - 10	141-43-5	monoethanolamine
5 - 10	1310-73-2	هيدروكسيد الصوديوم
1 - 5	1300-72-7	زيلين سلفونات الصوديوم
1 - 5	68551-12-2	alcohols, c12-16, ethoxylated

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاسم الكيميائي

التركيز(%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
1 - 5	111-76-2	2-butoxyethanol
1 - 5	141-43-5	monoethanolamine
0.1 - 1	1310-73-2	هيدروكسيد الصوديوم

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم استنشاق المنتج

: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الطبية.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية

: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

ملاحظات للطبيب المعالج

: عالج وفقاً للأعراض.

الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم استنشاق المنتج

: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع

QUIK FILL 32 FLOOR STRIPPER

وسائل الإطفاء الملائمة	: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
وسائل الإطفاء غير الملائمة	: غير معروف.
مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق	: غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
منتجات احتراق خطيرة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد المعادن
معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء	: استخدم معدات الوقاية الشخصية.
طرق إطفاء محددة	: يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

المنتج كما هو مباع	: تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	
الاحتياطات البيئية	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي مسطح مائي
المنتج المستخدم عند التخفيف	: تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	
الاحتياطات البيئية	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي مسطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع	: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.
نصائح بشأن المناولة المأمونة	
الشروط اللازمة للتخزين المأمون	: لا تخزن بالقرب من الأحماض. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
درجة حرارة التخزين	: 15 °C إلى 45 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف

QUIK FILL 32 FLOOR STRIPPER

نصائح بشأن المناولة الآمنة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرداذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيدا بعد مناولة المنتج.

الشروط اللازمة للتخزين الآمن : لا تخزن بالقرب من الأحماض. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع
مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
2-butoxyethanol	111-76-2	TWA OEL-CL	25 ppm 120 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
		TWA OEL-RL	25 ppm 120 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
2-butoxyethanol	111-76-2	TWA	25 ppm 121 mg/m ³	BH OEL
2-butoxyethanol	111-76-2	STEL 15 min	50 ppm 246 mg/m ³	OEL تركيا
		TWA (8 Hour)	20 ppm 98 mg/m ³	OEL تركيا
2-butoxyethanol	111-76-2	TWA	20 ppm 97 mg/m ³	ARE OEL
monoethanolamine	141-43-5	TWA OEL-RL	3 ppm 8 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	6 ppm 15 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
monoethanolamine	141-43-5	TWA	3 ppm 7.5 mg/m ³	BH OEL
		STEL	6 ppm 15 mg/m ³	BH OEL
monoethanolamine	141-43-5	STEL 15 min	3 ppm 7.6 mg/m ³	OEL تركيا
		TWA (8 Hour)	1 ppm 2.5 mg/m ³	OEL تركيا
monoethanolamine	141-43-5	TWA	3 ppm 7.5 mg/m ³	ARE OEL
		STEL	6 ppm 15 mg/m ³	ARE OEL
هيدروكسيد الصوديوم	1310-73-2	STEL OEL-RL	2 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
هيدروكسيد الصوديوم	1310-73-2	CLV	2 mg/m ³	BH OEL
هيدروكسيد الصوديوم	1310-73-2	Ceiling limit	2 mg/m ³	ARE OEL

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعماد. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : ملابس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي : ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:
نوع القفاز القياسي.

يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد : معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية

QUIK FILL 32 FLOOR STRIPPER

- حماية المسالك التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.
- التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

المنتج المستخدم عند التخفيف
التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

- حماية العيون : تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.
- حماية الأيدي : ارتدِ معدات الحماية الشخصية التالية:
نوع القفاز القياسي.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.
- حماية الجلد : معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية
- حماية المسالك التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج كما هو مباع
سائل	مظهر : سائل
وردي فاتح	اللون : أحمر
لاذع	الرائحة : لاذع
12.7 - 13.4	الأس الهيدروجيني : 13.25، 100 %
	نقطة الوميض : لا ينطبق
	حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة
	نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة
	نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : 100 °C
	معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة
	القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا ينطبق
	الحد الأقصى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
	الحد الأدنى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
	ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة
	الكثافة النسبية للبخار : لا يوجد بيانات متاحة
	كثافة نسبية : 1.05
	قابلية الذوبان في الماء : لا يوجد بيانات متاحة
	الذوبانية في مذيبات أخرى : لا يوجد بيانات متاحة
	معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء : لا يوجد بيانات متاحة
	درجة حرارة الاشتعال الذاتي : لا يوجد بيانات متاحة
	الانحلال الحراري : لا يوجد بيانات متاحة
	اللزوجة، الكيمائية : لا يوجد بيانات متاحة
	خصائص الانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
	خصائص الأكسدة : لا يوجد بيانات متاحة

QUICK FILL 32 FLOOR STRIPPER

الوزن الجزيئي : لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع : المنتج القابل للتفاعل (التفاعلية)
المنتجات الكيميائية : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي : ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها : غير معروف.
المواد غير المتوافقة : الأحماض
المعادن :
مواد التحلل الضارة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الكبريت
أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة :
المنتج كما هو مباع :
العينين : يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد : يسبب حرقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع : يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق : قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي. ضارّ حال استنشاقه. قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

العينين : يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد : يسبب حرقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع : يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق : قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع : ملامسة العين
الاحمرار، الألم، التآكل :
المنتج كما هو مباع : ملامسة الجلد
الاحمرار، الألم، التآكل :

QUICK FILL 32 FLOOR STRIPPER

الابتلاع : التآكل, ألم البطن

الاستنشاق : تهيج تنفسي, كحة

المنتج المستخدم عند التخفيف

ملامسة العين : الاحمرار, الألم, التآكل

ملامسة الجلد : الاحمرار, الألم, التآكل

الابتلاع : التآكل, ألم البطن

الاستنشاق : تهيج تنفسي, كحة

السُميَّة

المنتج كما هو مباع

المنتج

سميَّة حادَّة عن طريق الفم : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: 3,695 mg/kg

سميَّة حادَّة عن طريق الاستنشاق : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: > 1 mg/l
جو الاختبار: غبار/ضباب

سمية حادة عن طريق الجلد : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: 3,095 mg/kg

تآكل/تهيج البشرة : مادة أكلة

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا يوجد بيانات متاحة

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا يوجد بيانات متاحة

السرطنة : لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات تناسلية : لا يوجد بيانات متاحة

تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا يوجد بيانات متاحة

المسخية : لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
عند التعرض المنفرد

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
عند التعرض المتكرر

التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

المنتج كما هو مباع

السُميَّة البيئية

تأثيرات بيئية : مؤذي للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية : لا يوجد بيانات متاحة
الأخرى.

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : 2-butoxyethanol

QUIK FILL 32 FLOOR STRIPPER

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

القيمة: 1,474 mg/l

alcohols, c12-16, ethoxylated

نوع القيمة LC50

القيمة: 1.5 mg/l

المكونات

2-butoxyethanol : السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 690 mg/l

monoethanolamine

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة LC50

القيمة: 65 mg/l

هيدروكسيد الصوديوم

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 40 mg/l

المكونات

2-butoxyethanol : السمية على الطحالب

زمن التعرض: 72 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 911 mg/l

زيلين سلفونات الصوديوم

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 230 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج كما هو مباع

ضعيف التحلل البيئي

المنتج المستخدم عند التخفيف

ضعيف التحلل البيئي

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا

QUICK FILL 32 FLOOR STRIPPER

كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقا للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف طرق التخلص من المواد

: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقا للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1719
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (sodium hydroxide, monoethanolamine)
رتبة (رتب) خطر النقل : 8
مجموعة التعبئة : II
المخاطر البيئية : لا
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (IATA)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1719
وصف البضائع : Caustic alkali liquid, n.o.s. (sodium hydroxide, monoethanolamine)
الرتبة : 8
مجموعة التعبئة : II
خطر بيئياً : لا

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحاة الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1719
وصف البضائع : CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (sodium hydroxide, monoethanolamine)
الرتبة : 8
مجموعة التعبئة : II
ملوث بحري : لا

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى

المنتج كما هو مباع


QUIK FILL 32 FLOOR STRIPPER

HMIS III:

NFPA:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن




HMIS III:

NFPA:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن



المنتج المستخدم عند التخفيف

12.10.2019 :

تاريخ الإصدار

1.1 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.