

MAXX FLOOR FINISH REMOVER

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : MAXX FLOOR FINISH REMOVER

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منظف للأرضيات

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : 0.0 % - 12.5 %

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ :
تاريخ الإصدار : 15.10.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

التسمم الحاد (عن طريق الفم) : الفئة 4
تآكل الجلد : الفئة 1A
تلف حاد للعين : الفئة 1
سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة : الفئة 3 (الجهاز التنفسي)
لمرة واحدة

المنتج المستخدم عند التخفيف

تآكل الجلد : الفئة 1A
تلف حاد للعين : الفئة 1

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع

الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : مؤذي في حالة ابتلاعه.
يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي.

الاستحيطات : الحماية :

تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء استخدام هذا المنتج. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. ارتد واقي مناسب للعين/للوجه.

الرد :

في حالة الابتلاع: الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب في حالة الشعور بتوعك. يشطف الفم. في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخزين :

MAXX FLOOR FINISH REMOVER

يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقاً.
التخلص من المنتج :
 تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج المستخدم عند التخفيف
 الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.

الاستحياطات : **الحماية :**

تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. ارتد واقي مناسب للعين/للوجه.
الرد :

في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/ الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الإتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/ الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخزين :

يحفظ مغلقاً.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج كما هو مباع
 أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع
 مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

التركيز (%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
10 - 30	100-51-6	كحول البنزيل
10 - 30	141-43-5	monoethanolamine
10 - 30	112-25-4	2-hexyloxyethanol
5 - 10	3414-89-9	9,12-octadecadienoic acid (z,z)-, potassium salt
5 - 10	57-55-6	Propylene glycol
1 - 5	1310-58-3	potassium hydroxide

المنتج المستخدم عند التخفيف
 الاسم الكيميائي

التركيز (%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
1 - 5	100-51-6	كحول البنزيل
1 - 5	141-43-5	monoethanolamine
1 - 5	112-25-4	2-hexyloxyethanol
1 - 5	3414-89-9	9,12-octadecadienoic acid (z,z)-, potassium salt
0.1 - 1	1310-58-3	potassium hydroxide

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

MAXX FLOOR FINISH REMOVER

- في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظّف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- حماية القائمين بالإسعافات الأولية : وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
- ملاحظات للطبيب المعالج : عالج وفقاً للأعراض.
- الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

- في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظّف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد المعادن
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

المنتج كما هو مباع

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

MAXX FLOOR FINISH REMOVER

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

المنتج المستخدم عند التخفيف
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

الاحتياطات البيئية
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية. يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع
نصائح بشأن المناولة المأمونة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

الشروط اللازمة للتخزين المأمون : لا تخزن بالقرب من الأحماض. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 50 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف
نصائح بشأن المناولة المأمونة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

الشروط اللازمة للتخزين المأمون : لا تخزن بالقرب من الأحماض. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع
مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	CAS رقم	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
monoethanolamine	141-43-5	TWA OEL-RL	3 ppm 8 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	6 ppm 15 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
monoethanolamine	141-43-5	TWA	3 ppm 7.5 mg/m ³	BH OEL
		STEL	6 ppm 15 mg/m ³	BH OEL
monoethanolamine	141-43-5	STEL 15 min	3 ppm	OEL تركيا

MAXX FLOOR FINISH REMOVER

	7.6 mg/m ³			
تركيا OEL	1 ppm	TWA (8 Hour)		
	2.5 mg/m ³			
ARE OEL	3 ppm	TWA	141-43-5	monoethanolamine
	7.5 mg/m ³			
ARE OEL	6 ppm	STEL		
	15 mg/m ³			
OEL جنوب إفريقيا	10 mg/m ³	TWA OEL-RL (الجسيمات)	57-55-6	Propylene glycol
OEL جنوب إفريقيا	150 ppm 470 mg/m ³	TWA OEL-RL (البخار + الجسيمات الصغيرة)		
BH OEL	2 mg/m ³	CLV	1310-58-3	potassium hydroxide
ARE OEL	2 mg/m ³	Ceiling limit	1310-58-3	potassium hydroxide

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي

: ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:

نوع القفاز القياسي.

يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد

: معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية

حماية المسالك التنفسية

: عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

المنتج المستخدم عند التخفيف

التدابير الهندسية

: نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي

: ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:

نوع القفاز القياسي.

يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد

: معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية

حماية المسالك التنفسية

: عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج كما هو مباع
سائل	مظهر : سائل
كهروماني	اللون : كهروماني
تشبه الأمين	الرائحة : تشبه الأمين
12.0 - 13.0	الألس الهيدروجيني : 14.0 % 100
	نقطة الوميض : الكأس المغلقة لا ينطبق

MAXX FLOOR FINISH REMOVER

حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: $100^{\circ}\text{C} >$
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 1.046
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
الثبات الكيميائي	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: الظروف الواجب تجنبها
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: الأحماض المعادن
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
المنتج كما هو مباع	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
العينين	

MAXX FLOOR FINISH REMOVER

الجلد	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع	: مؤذي في حالة ابتلاعه. يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق	: قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي. قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

العينين	: يسبب تلف خطيراً بالعين.
الجلد	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع	: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق	: قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع

ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة الجلد	: الاحمرار، الألم، التآكل
الابتلاع	: التآكل، ألم البطن
الاستنشاق	: تهيج تنفسي، كحة

المنتج المستخدم عند التخفيف

ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة الجلد	: الاحمرار، الألم، التآكل
الابتلاع	: التآكل، ألم البطن
الاستنشاق	: تهيج تنفسي، كحة

السُمية

المنتج كما هو مباع

المنتج

سُمية حادة عن طريق الفم	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: 1,751 mg/kg
سمية حادة عن طريق الجلد	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: 2,157 mg/kg
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة

MAXX FLOOR FINISH REMOVER

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة عند التعرض المنفرد

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة عند التعرض المتكرر

التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

المنتج كما هو مباع
السمية البيئية

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج

السمية على الأسماك : زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50
القيمة: > 120 mg/l

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى :
monoethanolamine
زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة LC50
القيمة: 65 mg/l

2-hexyloxyethanol
زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة EC50
الفصيلة: دافنيا (برغوث الماء)
القيمة: 145 mg/l

Propylene glycol
زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة EC50
القيمة: 18,340 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب :
Propylene glycol
زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة EC50
القيمة: 19,000 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج كما هو مباع
لا يوجد بيانات متاحة

المنتج المستخدم عند التخفيف
لا يوجد بيانات متاحة

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

MAXX FLOOR FINISH REMOVER

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع

طرق التخلص من المواد

: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

طرق التخلص من المواد

: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1719

اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.

(Potassium hydroxide, monoethanolamine)

رتبة (رتب) خطر النقل : 8

مجموعة التعبئة : II

المخاطر البيئية : لا

الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (IATA)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1719

وصف البضائع : Caustic alkali liquid, n.o.s.

(Potassium hydroxide, monoethanolamine)

الرتبة : 8

مجموعة التعبئة : II

خطر بيئياً : لا

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)

بواسطة الملاحية الدولية IMDG/المنظمة

البحرية الدولية)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1719

وصف البضائع : CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.

(Potassium hydroxide, monoethanolamine)

الرتبة : 8

مجموعة التعبئة : II

ملوث بحري : لا

MAXX FLOOR FINISH REMOVER

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى


المنتج كما هو مباع

NFPA:

HMIS III:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن




المنتج المستخدم عند التخفيف

NFPA:

HMIS III:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن



15.10.2019 :

تاريخ الإصدار

1.3 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.