

Veiligheidsinformatieblad **volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 06.06.2014

Versienummer 101

Herziening van: 18.02.2014

* **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

- **1.1 Productidentificatie**

- **Handelsnaam:** Lerasept® Forte

- **Artikelnummer:** 1000391625029

- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Desinfecterend middel

- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

- **Fabrikant/leverancier:**

Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG

Am Stadtholz 37

D - 33609 Bielefeld

Tel.: +49/521/3037-0

- **Inlichtingengevende sector:**

Afdeling Milieubescherming, Tel.: 0049 / 521 / 3037-182 of 3037-145. E-mail: ehs-bielefeld@stockmeier.de

- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**

Adviesbureau voor vergiften:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Mainz

Tel. 00 49 / 61 31 / 19 240

* **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Org. Perox. EF H242 Brandgevaar bij verwarming.

Skin Corr. 1A H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Aquatic Chronic 1 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij inslikken.

Acute Tox. 4 H332 Schadelijk bij inademing.

STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

- **Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG**

C; Bijtend

R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Xn; Schadelijk

R20/21/22: Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

Xi; Irriterend

R37: Irriterend voor de ademhalingswegen.

O; Oxiderend

R8: Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

- **Classificatiesysteem:**

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

- **2.2 Etiketteringselementen**

- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

(Vervolg op blz. 2)

Veiligheidsinformatieblad **volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 06.06.2014

Versienummer 101

Herziening van: 18.02.2014

Handelsnaam: Lerasept® Forte

(Vervolg van blz. 1)

- Gevarenpictogrammen

GHS02 GHS05 GHS07 GHS09

- Signaalwoord Gevaar**- Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

waterstofperoxide in oplossing

perazijnzuur

- Gevarenaanduidingen

H242 Brandgevaar bij verwarming.

H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

- Voorzorgsmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

- Aanvullende gegevens:

EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

- 2.3 Andere gevaren Exotherme ontleding. Heftige reactie met niet compatible materialen (zie paragraaf 10).**- Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****- PBT:** Niet bruikbaar.**- zPzB:** Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- 3.2 Mengsels**- Beschrijving:**

Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen

Perazijnzuur in chemisch evenwicht (waterige oplossing van perazijnzuur, waterstofperoxide, azijnzuur en stabilisatoren), bevat ongeveer. 15% perazijnzuur

- Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 7722-84-1	waterstofperoxide in oplossing	10-25%
EINECS: 231-765-0	C R34; Xn R20/22; Xi R41; O R8	
Reg.nr.: 01-2119485845-22	Ox. Liq. 2, H272; Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412	

(Vervolg op blz. 3)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 06.06.2014

Versienummer 101

Herziening van: 18.02.2014

Handelsnaam: Lerasept® Forte

(Vervolg van blz. 2)

CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 Reg.nr.: 01-2119475328-30	azijnzuur, met een concentratie van meer dan C R35 R10 Flam. Liq. 3, H226; Skin Corr. 1A, H314	10-25%
CAS: 79-21-0 EINECS: 201-186-8 Reg.nr.: 01-2119531330-56	perazijnzuur C R35; Xn R20/21/22; O R7; N R50 R10 Flam. Liq. 3, H226; Org. Perox. CD, H242; Skin Corr. 1A, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335	15%

- Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

- Samenstelling/informatie over de bestanddelen:

Biocide werkstoffen: 14,9 g pereazijnzuur en 23 g waterstofperoxide per 100g vloeistofconcentraat.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**- Algemene informatie:**

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

- Na het inademen:

Frisse lucht toedienen, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts raadplegen.

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

- Na huidcontact:

Onmiddellijk met water afwassen.

Verontreinigde kleding direct uittrekken. Bevochtigde plaatsen met water en zeep afwassen. Arts halen, indien prikkeling aanhoudt.

Was vervuilde kleding uit met water.

- Na oogcontact: Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.**- Na inslikken:**

Mond spoelen en overvloedig water drinken.

Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.

Frisse lucht toedienen.

- 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.**- Gevaren** Gevaar voor maagperforatie.**- 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- 5.1 Blusmiddelen**- Geschikte blusmiddelen:**

Water

Waternevel

- Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:

Bluspoeder

Schuim

- 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Voorkom contact met brandbare materialen.

(Vervolg op blz. 4)

NL

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 06.06.2014

Versienummer 101

Herziening van: 18.02.2014

Handelsnaam: Lerasept® Forte

(Vervolg van blz. 3)

Dampen zijn zwaarder dan lucht en worden boven de grond verspreid. Ontvlaming kan op grote afstand gebeuren.

Bij een brand kan vrijkomen:

Zuurstof (werkt brandversterkend).

- 5.3 Advies voor brandweertaken

- Speciale beschermende kleding:

Ontploffings- en brandgassen niet inademen.

Volledig beschermende kleding dragen met adembeschermingsapparaat dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

- Verdere gegevens

In gevaar gebrachte houder in de omgeving met waterstraal afkoelen.

Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

- 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

Met veel water verdunnen.

Bij vrijkomen van grotere hoeveelheden de betrokken instanties verwittigen.

- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met inert vloeistofbindend materiaal (zand, kiezelgoer, zuurbinders, universele bindmiddelen) opnemen. In geen geval brandbare/oxideerbare stoffen gebruiken!

Neutralisatiemiddel gebruiken.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

gecontamineert materiaal als afval afvoeren zie punt 13.

Vrijgekomen product vanwege afbraakgevaar niet in originele jerrycan of tank teruggieten

- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Contact met ogen en huid vermijden.

Tanks niet gasdicht afsluiten.

De resterende hoeveelheden niet in de bewaarvaten teruggieten.

- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

Beschermen tegen hitte.

Onstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslag:

Tegen direct zonlicht en andere warmte- en onstekingsbronnen beschermen.

Indicatieve opslag temperatuur: 20 °C. Temperaturen boven 20 °C moeten vermeden worden om redenen van houdbaarheid.

Maximum temperatuur bij opslag: < +30 °C

Minimale temperatuur bij opslag: opslag in een vorstvrije ruimte

(Vervolg op blz. 5)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 06.06.2014

Versienummer 101

Herziening van: 18.02.2014

Handelsnaam: Lerasept® Forte

(Vervolg van blz. 4)

- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**
Rekening houden met wetten en voorschriften m.b.t. opslag en hantering van watergevaarlijke stoffen.
Enkel in de originele verpakking bewaren.
Ongeschikt materiaal voor containers: ijzer, aluminium, zink.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**
Niet bewaren met alkaliën (logen).
Gescheiden van reductiemiddelen bewaren.
Niet samen met brandbare stoffen bewaren.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**
Tanks niet gasdicht afsluiten.
Op een koele plaats bewaren.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **8.1 Controleparameters**
- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Dampen en aerosol niet inademen.
- **Ademhalingsbescherming:**
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.
- **Aanbevolen filter voor kortstondig gebruik:**
Combinatiefilter B-NO-P2
Combinatiefilter B-P2
- **Handbescherming:**
Veiligheidshandschoenen
Voor elke nieuwe toepassing van de handschoen moet de dichtheid ervan gecontroleerd worden.
- **Handschoenmateriaal**
Butylrubber
Fluorrubber (Viton)
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**
Gegevens van de veiligheidshandschoenenfabrikant over de doorlaatbaarheid en doorbraaktijden en de speciale bepalingen op de werkplaats (mechanische belasting, contactduur) in acht nemen.
Bij de eerste tekenen van slijtage dienen de veiligheidshandschoenen vervangen te worden.
- **Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**
Butylrubber met 0,5 mm laagdikte, (beschermingsindex 6,
wat overeenstemt met meer dan 480 minuten doorbraaktijd conform EN 374)

(Vervolg op blz. 6)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 06.06.2014

Versienummer 101

Herziening van: 18.02.2014

Handelsnaam: Lerasept® Forte

(Vervolg van blz. 5)

Fluorrubber (Viton) met 0,7 mm laagdikte, (beschermingsindex 6, wat overeenstemt met meer dan 480 minuten doorbraaktijd conform EN 374)

Opgelet! de dagelijkse gebruiksduur van een veiligheidshandschoen die beschermt tegen chemicaliën kan vanwege de speciale bepalingen op de werkplek (mechanische belasting, temperatuur) beduidend korter zijn dan de conform EN 374 vastgesteld permeatietijd.

- Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen:

Nitriëlrubber

Handschoenen uit rubber

Handschoenen uit leder

Handschoenen uit dikke stof

- Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril

- Lichaamsbescherming:

Standaard beschermende werkkleding. Veiligheidsschoenen of -laarzen die bestand zijn tegen chemicaliën. Indien er contact met de huid kan optreden, dan dient u voor deze oplossing ondoorlaatbare beschermende kleding te dragen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- Algemene gegevens

- Voorkomen:

Vorm: Vloeibaar

Kleur: Kleurloos

- Reuk: Stekend

- Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.

- pH-waarde (10 g/l) bij 20 °C: ~ 2,9

- Toestandsverandering

Smeltpunt/smeltbereik: < -18 °C

Kookpunt/kookpuntbereik: 105 °C

- Vlampunt: > 60 °C

- Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar.

- Ontstekings temperatuur: Niet bepaald.

- Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald.

- Zelfontsteking: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

- Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk.

- Ontploffingsgrenzen:

Onderste: Niet bepaald.

Bovenste: Niet bepaald.

- Brandbevorderende eigenschappen: Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

- Dampspanning bij 20 °C: ≤ 23 hPa

- Dichtheid bij 20 °C: ~ 1,15 g/cm³

- Relatieve dichtheid: Niet bepaald.

- Dampdichtheid: Niet bepaald.

- Verdampingssnelheid: Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 7)

Veiligheidsinformatieblad **volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 06.06.2014

Versienummer 101

Herziening van: 18.02.2014

Handelsnaam: Lerasept® Forte

(Vervolg van blz. 6)

- Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:	Volledig mengbaar.
- Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):	Niet bepaald.
- Viscositeit	
Dynamisch:	Niet bepaald.
Kinematisch:	Niet bepaald.
- 9.2 Overige informatie	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit**
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:**
Om thermische ontleding te vermijden niet oververhitten.
Te vermijden: warmte, direct zonlicht.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**
Zelf - accelererende exotherme ontleding onder vrijkomen van zuurstof. Niet compatible met alle soorten verontreinigen, in het bijzonder zouten van zware metalen, alkaliën (gevaar voor ontleding) en brandbaar materiaal (brandgevaar).
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**
Verontreinigingen van diverse soorten.
Metaalionen, metaalzouten, metalen, alkaliën, reductiemiddelen, brandbare stoffen, oplosmiddelen.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Zuurstof

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit:**

- Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:		
Lerasept® Forte		
Oraal	LD50	1000-1800 mg/kg (rat)
7722-84-1 waterstofperoxide in oplossing		
Oraal	LD50	1190 mg/kg (rat)
79-21-0 perazijnzuur		
Oraal	LD50	9-203 mg/kg (rat)
Dermaal	LD50	56-229 mg/kg (rab)
Inhalatief	LC 50 / 4 h	76->241 mg/l (rat)

- **Primaire aandoening:**
- **op de huid:** Sterk bijtend effect op de huid en de slijmvliezen.
- **aan het oog:** Sterk bijtend effect.
- **Overgevoeligheid:** Geen effect van overgevoeligheid bekend.
- **Verdere informatie (voor de experimentele toxicologie):**
De toxicologische gegevens van dit product zijn niet experimenteel vastgesteld. De informatie is afgeleid van evaluaties en/of testresultaten van soortgelijke producten (analogische gevolgtrekking).

(Vervolg op blz. 8)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 06.06.2014

Versienummer 101

Herziening van: 18.02.2014

Handelsnaam: Lerasept® Forte

(Vervolg van blz. 7)

- Aanvullende toxicologische informatie:

Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:

Schadelijk

Bijtend

Bij het slikken sterk bijtende effecten in de mondholte en de keel, bovendien gevaar voor perforatie van de slokdarm en de maag.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- 12.1 Toxiciteit**- Aquatische toxiciteit:****79-21-0 perazijnzuur**

EC 50 / 48 h	0,5-1,0 mg/l (<i>Daphnia magna</i>)
	0,18-1,0 mg/l (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)
LC 50 / 96 h	0,9-2,0 mg/l (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)
NOEC	0,00094 mg/l (<i>Danio rerio</i>) (33 d, post hatch success / early life stage)

- 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.**- Verdere informatie:**

Het product wordt biologisch en abiotisch afgebroken.

Perazijnzuur splits zich in azijnzuur, water en zuurstof.

Perazijnzuur: Halfwaardetijd in water (ph 7, 25 °C): 48 uur.

- 12.3 Bioaccumulatie Geen bioaccumulatie.**- 12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.**- Verdere ecologische informatie:****- Algemene informatie:**

Saneringsinspanning: B (Algemene Beoordelings Methodiek (ABM), Mei 2000)

Waterbezwaarlijkheid (NL) 7: Vergiftig voor in het water levende organismen.

In de bodem en het afvalwater is er snelle afbraak tot zuurstof en azijnzuur.

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

- 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- PBT: Niet bruikbaar.

- zPzB: Niet bruikbaar.

- 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

De onderstaande aanbeveling heeft betrekking op het product in zijn huidige vorm en dat niet verder verwerkt is. Bij vermenging met andere producten kunnen er andere manieren van verwijdering noodzakelijk zijn; in geval van twijfel de leverancier van het product of de plaatselijke instanties raadplegen.

- Aanbeveling:

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

Moet onder inachtneming van overheidsbepalingen een speciale behandeling ondergaan.

- Afvalstof-sleutelnummer:

De afvalsleutelnummers hebben sinds 1/1/1999 niet alleen meer betrekking op het product maar voornamelijk op de toepassing. Het voor de toepassing geldige afvalsleutelnummer kan ontleend worden uit de Europese afvalcatalogus.

- Niet gereinigde verpakkingen: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

(Vervolg op blz. 9)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 06.06.2014

Versienummer 101

Herziening van: 18.02.2014

Handelsnaam: Lerasept® Forte

(Vervolg van blz. 8)

- Aanbeveling:

G e l e e n d e v e r p a k k i n g: na optimale lediging direct goed gesloten en zonder reiniging aan de leverancier teruggeven. U dient ervoor te zorgen dat er geen vreemde stoffen in de verpakking geraken!

Overige verpakkingen: volledig legen en gereinigd afleveren voor herconditionering of opwerking.

- Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

* RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- 14.1 VN-nummer	UN3109
- ADR, IMDG, IATA	
- 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	
- ADR	3109 ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VLOEIBAAR (perazijnzuur)
- IMDG, IATA	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (peroxyacetic acid)
- 14.3 Transportgevarenklasse(n)	
- ADR	
- klasse	5.2 (P1) Organische peroxiden
- Etiket	5.2+8
- IMDG, IATA	
- Class	5.2 Organic peroxides.
- Label	5.2+8
- 14.4 Verpakkingsgroep:	
- ADR, IMDG, IATA	vervalt
- 14.5 Milieugevaren:	Niet bruikbaar.
- Marine pollutant:	Neen
	Symbool (vis en boom)
- Bijzondere kenmerking (ADR):	Symbool (vis en boom)
- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Waarschuwing: Organische peroxiden
- Kemler-getal:	539
- EMS-nummer:	F-J,S-R
- 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code	Niet bruikbaar.
- Transport/verdere gegevens:	
- ADR	
- Beperkte hoeveelheden (LQ)	125 ml
- VN "Model Regulation":	UN3109, ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VLOEIBAAR (perazijnzuur), 5.2 (8), MILIEUGEVAARLIJK

* RUBRIEK 15: Regelgeving

- 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 10)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 06.06.2014

Versienummer 101

Herziening van: 18.02.2014

Handelsnaam: Lerasept® Forte

(Vervolg van blz. 9)

- SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Nationale voorschriften:**- Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:** Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.**- Technische aanwijzing lucht:**

Klasse	aandeel in %
II	10-25

- Gevaarklasse v. water:

Waterbezwaarlijkheid (NL) 7: Saneringsinspanning B

WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water.

- 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

* RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- Toepassing: Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.**- Relevante zinnen**

Volledige tekst van de in rubriek 3 met afkorting aangeduide gevarengegevens (H- en R-zinnen). Deze R-zinnen hebben enkel betrekking op de inhoudsstoffen. De kentekening van het product is in rubriek 2 aangehaald.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H242 Brandgevaar bij verwarming.

H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

R10 Ontvlambaar.

R20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

R20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

R34 Veroorzaakt brandwonden.

R35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

R7 Kan brand veroorzaken.

R8 Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

- Blad met gegevens van de afgifte-sector: zie inlichtingengevende sector

(Vervolg op blz. 11)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 06.06.2014

Versienummer 101

Herziening van: 18.02.2014

Handelsnaam: Lerasept® Forte

(Vervolg van blz. 10)

- Afkortingen en acroniemen:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

LEV: Local Exhaust Ventilation

RPE: Respiratory Protective Equipment

RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Ox. Liq. 2: Oxidising Liquids, Hazard Category 2

Org. Perox. CD: Organic Peroxides, Types C, D

Org. Perox. EF: Organic Peroxides, Types E, F

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A

Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - Acute Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

- * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

NL

(Vervolg op blz. 12)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 06.06.2014

Versienummer 101

Herziening van: 18.02.2014

Handelsnaam: Lerasept® Forte

(Vervolg van blz. 11)

Bijlage: Blootstellingsscenario

- Beschrijving van de blootstellingsscenario's rekening houdend met activiteiten/methodes

Zie sectie 1 in de bijlage van de veiligheidsfiche.

- Gebruiksvoorwaarden

- Duur en frequentie 5 werkdagen/week.

- Fysische parameters

- Fysische toestand Vloeibaar

- Concentraties van de stoffen in het mengsel De stof is een hoofdbestanddeel.

- Overige toepassingsvoorwaarden

- Overige toepassingsvoorwaarden met invloed op de milieublootstelling Geen bijzondere maatregelen nodig.

- Overige toepassingsvoorwaarden die invloed hebben op de blootstelling van werknemers

Aanraking met de ogen vermijden

Aanraking met de huid vermijden.

Gas / damp / aerosol niet inademen.

Weghouden van brandbare stoffen.

- Overige toepassingsvoorwaarden die invloed hebben op de blootstelling van de gebruiker

Geen bijzondere maatregelen nodig.

- Overige toepassingsvoorwaarden die invloed hebben op de blootstelling van de gebruiker tijdens de gebruiksduur van het product.

Niet van toepassing

- Risicobeheermaatregelen

- Bescherming van de werknemers

- Organisatorische voorzorgsmaatregelen Geen bijzondere maatregelen nodig.

- Technische voorzorgsmaatregelen Voor een geschikte afzuiging aan de bewerkingsmachines zorgen.

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Aanraking met de huid vermijden.

Aanraking met de ogen vermijden.

Nauw aansluitende veiligheidsbril

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

Veiligheidshandschoenen

Voor elke nieuwe toepassing van de handschoen moet de dichtheid ervan gecontroleerd worden.

Standaard beschermende werkkleding. Veiligheidsschoenen of –laarzen die bestand zijn tegen chemicaliën. Indien er contact met de huid kan optreden, dan dient u voor deze oplossing ondoorlaatbare beschermende kleding te dragen.

- Maatregelen ter bescherming van de gebruiker Voor voldoende identificatie zorgen.

- Milieubeschermingsmaatregelen

- Water Alvorens het afvalwater naar zuiveringsinstallaties af te voeren, is in de regel een neutralisatie vereist.

- Maatregelen voor de verwerking van afval Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

- Methode voor de afvoer en verwerking van afval

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

- Aard van het afval Gedeeltelijk leeggemaakte en niet-gereinigde verpakkingen

- Blootstellingsprognose

- Verbruikers Voor dit blootstellingsscenario niet relevant.

- Richtlijnen voor nageschakelde gebruikers Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.