

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

- | | |
|----------------|---------------------|
| - Handelsnamn | INTEROX® AG-Bath 35 |
| - Kemiskt namn | Väteperoxid |
| - UFI-nummer | N7N2-60WT-800X-SVFS |

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Användningar av ämnet/blandningen**

- Desinfektionsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Företag**

SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA
RUE DE RANSBEEK, 310
1120, BRUXELLES
BELGIUM
Tel: +32-2-2642111
Fax: +32-2-2641802

E-postadress

manager.sds@solvay.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+358 9 7479 0199 [CareChem 24]
Giftinformationscentralen 09 471977

Ansvarsfriskrivning

® anger ett registrerat varumärke i USA och ™ anger ett varumärke i USA. Märket kan även vara registrerad, omfattat av en ansökan om registrering eller ett varumärke i andra länder.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)**

- | | |
|---|--|
| Akut toxicitet, Kategori 4 | H302: Skadligt vid förtäring. |
| Akut toxicitet, Kategori 4 | H332: Skadligt vid inandning. |
| Irriterande på huden, Kategori 2 | H315: Irriterar huden. |
| Allvarlig ögonskada, Kategori 1 | H318: Orsakar allvarliga ögonskador. |
| Specifik organotoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3 | H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna. (Andningsorgan) |

2.2 Märkningsuppgifter**Förordning (EG) nr 1272/2008****Skadliga produkter som måste listas på etiketten**

- INDEX-nr 008-003-00-9 väteperoxid (%)

Piktogram



Signalord

- Fara

Faroangivelser

- H302 + H332 Skadligt vid förtäring eller inandning.
- H315 Irriterar huden.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

Förebyggande

- P261 Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
- P264 Tvätta huden grundligt efter användning.
- P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

Åtgärder

- P304 + P340 + P312 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
- P305 + P351 + P338 + P310 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.

Förvaring

- P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

2.3 Andra faror som inte resulterar i klassificering

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

- Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 ämne

- Ej tillämpligt, den här produkten är en blandning

3.2 Blandning

- Kemiskt namn Väteperoxid
- Synonymer Väteperoxid, Vattenlösning
- Formel H₂O₂

Information om komponenter och föroreningar

Kemiskt namn	Beskrivningskod	Klassificering Förordning (EG) nr 1272/2008	SCL, M-faktor, ATE	Koncentration [%]
väteperoxid	INDEX-nr : 008-003-00-9 CAS-nr. : 7722-84-1 EINECS-nr. : 231-765-0	Oxiderande vätskor, Kategori 1 ; H271 Akut toxicitet, Kategori 4 ; H302 Akut toxicitet, Kategori 4 ; H332 Frätande på huden, Underkategori 1A ; H314 Allvarlig ögonskada, Kategori 1 ; H318 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3 ; H335 (Andningsorgan) Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 3 ; H412	Särskilda koncentrationsgränser: C: ≥ 70 %, Oxiderande vätskor, Kategori 1; H271 C: $50 < 70$ %, Oxiderande vätskor, Kategori 2; H272 C: ≥ 70 %, Frätande på huden, Kategori 1A; H314 C: $50 < 70$ %, Frätande på huden, Kategori 1B; H314 C: $35 < 50$ %, Irriterande på huden, Kategori 2; H315 C: $8 < 50$ %, Allvarlig ögonskada, Kategori 1; H318 C: $5 < 8$ %, Ögonirritation, Kategori 2; H319 C: ≥ 35 %, Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3; H335 ATE (oral): 431 mg/kg ATE (dermal): 6.440 mg/kg ATE (inandning): $> 0,17$ mg/l (ånga)	$\geq 35 - \leq 35,7$

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän rekommendation

- Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

Vid inandning

- Flytta ut i friska luften.
- Syrgas eller konstgjord andning vid behov.
- Den skadade skall ligga i vilande ställning, med filt över sig för att hållas varm.
- Kontakta omedelbart läkare.

Vid hudkontakt

- Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.
- Tvätta bort med tvål och vatten.
- Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid ögonkontakt

- Kontakta omedelbart läkare eller Giftinformationscentral.
- Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.
- Vid svårigheter att öppna ögonlocken, använd ett smärtstillande ögonbad (oxibuprocain).
- För omedelbart patienten till sjukhus.

Vid förtäring

- Kontakta omedelbart läkare eller Giftinformationscentral.
- För omedelbart patienten till sjukhus.
- Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).
- Framkalla INTE kräkning.
- Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nödvändig.
- Om personen är medvetslös:
 - Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nödvändig.
- Om den skadade är vid medvetande:
 - Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).
 - Framkalla INTE kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**Vid inandning****Symptom**

- Andningssvårigheter
- Hosta
- lungödem
- Illamående
- Kräkning

Effekter

- Frätande på andningssystemet.

Upprepad eller långvarig exponering

- Näsblod
- Risk för kronisk bronkit

Vid hudkontakt**Symptom**

- Rodnad
- Svällning av vävnad

Effekter

- Långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation.

Vid ögonkontakt**Symptom**

- Rodnad
- Tårflöde
- Svällning av vävnad

Effekter

- Frätande
- Starkt frätande.
- Små mängder stänk i ögonen kan orsaka irreversibla ögonvävnadsskador och blindhet.

Vid förtäring**Symptom**

- Illamående
- Buksmärta
- Blodkräkning

- Diarré
- Kvävning
- Hosta
- Allvarlig andnöd

Effekter

- Vid förtäring, allvarliga frätskador i mun och svalg samt fara för perforering av matstrupe och magsäck.
- Risk för andningsbesvär

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**Information till läkare**

- För omedelbart patienten till sjukhus.
- Omedelbar medicinsk vård är nödvändig.
- Kontakta genast ögonläkare vid alla fall.
- Vid förtäring
- Undvik magsköljning (risk för perforering).
- Håll under läkares uppsikt i minst 48 timmar.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

- Vatten
- Vattendimma

Olämpligt släckningsmedel

- Inga.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Sönderfall orsakar syreutsläpp som kan få eld att intensifieras
- Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
- Kontakt med brännbara ämnen kan orsaka brand eller explosioner.
- Explosionsrisk vid uppvärmning i slutna behållare.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal**

- Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
- Använd personlig skyddsutrustning.
- Använd kemikaliemotståndskraftiga överdragskläder

Ytterligare information

- Förvara produkten och den tomma behållaren åtskilt från värme och antändningskällor.
- Håll behållare och omgivning kyld med vattendimma.
- närma farohärden i medvind
- Förhindra släckningsvattnet från att förorena ytvattnet eller grundvattnet.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Råd för annan personal än räddningspersonal**

- Evakuera personal till säkra platser.
- Håll människor borta från spill/läckage och blåst med dessa.

Råd för räddningspersonal

- Använd personlig skyddsutrustning.
- Intorkning på kläder eller på brännbara material av denna produkt kan orsaka brand.
- Innehållet skall hållas fuktigt med vatten.
- Förhindra fortsatt läckage eller spill.
- Förvaras åtskilt från oförenliga produkter

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Får inte släppas ut i naturen.
- Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Späd ut med mycket vatten.
- Däm upp.
- Blanda inte avfallstyper vid insamling.
- Sug upp med inert absorberande material.
- Förvara i rätt märkta behållare.
- Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.
- Håll aldrig tillbaka spill i originalförpackningar för återanvändning.
- Behandla uppsamlat material enligt vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering".

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Sörj för god ventilation.
- Före all verksamhet, passivisera rörledningar och kärl på det sätt som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd endast ren och torr utrustning.
- Ta aldrig tillbaka oanvänt material till lagringsbehållare.
- Får inte utsättas för värme.
- Undvik inandning, förtäring och kontakt med hud och ögon.
- Förvaras åtskilt från oförenliga produkter

Åtgärder beträffande hygien

- Säkerställ att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära anslutning till arbetsplatsen.
- Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
- Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
- Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.
- Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder/lagringsförhållanden

- Förvaras endast i originalförpackningen.
- Lagras i ventilförsedd behållare.
- Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- Förvara i rätt märkta behållare.
- Håll behållaren stängd.
- Förvara inom invallat område.
- Får inte utsättas för värme/ gnistor/ öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
- Kontrollera regelbundet behållarnas tillstånd och temperatur.
- Förvaras åtskilt från:
- Icke förenliga produkter

Förpackningsmaterial**Lämpligt material**

- aluminium 99,5 %
- rostfritt stål 304L / 316L
- godkända HDPE-kvaliteter

7.3 Specifik slutanvändning

- Kontakta leverantören för ytterligare information

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****Komponenter med yrkeshygieniska gränsvärden**

Beståndsdelar	Värdesort	Värde	Grundval
väteperoxid	HTP-värden 8h	1 ppm 1,4 mg/m ³	HTP-värden - Koncentrationer som befunnits skadliga
väteperoxid	HTP-värden 15 min	3 ppm 4,2 mg/m ³	HTP-värden - Koncentrationer som befunnits skadliga
väteperoxid	HTP-värden 8h	1 ppm 1,4 mg/m ³	HTP-värden - Koncentrationer som befunnits skadliga
väteperoxid	HTP-värden 15 min	3 ppm 4,2 mg/m ³	HTP-värden - Koncentrationer som befunnits skadliga
väteperoxid	TWA	1 ppm	USA. ACGIH-gränsvärden (TLV)

Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Härledd lägsta effektnivå (DMEL)

Data saknas

Uppskattad nolleffekt-koncentration (PNEC)

Data saknas

8.2 Begränsning av exponeringen**Kontrollåtgärder****Tekniska åtgärder**

- Ordna med lämplig ventilation.
- Vidta tekniska åtgärder för att klara de hygieniska gränsvärdena.

Individuella skyddsåtgärder**Andningsskydd**

- Använd andningsskydd vid utförande av arbete som innefattar potentiell exponering för ångor från produkten.
- Då arbetare utsätts för koncentrationer över exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd användas.
- Andningsskydd med filter mot ångor (EN 141)
- Rekommenderad filtertyp: ABEK-P2
- Använd tryckluftförsedd andningsutrustning: 1) vid stora okontrollerade emissioner, 2) om det råder syrebrist, 3) vid alla fall då en mask och filter inte ger tillräckligt skydd.

Handskydd

- Ogenomträngliga handskar
- Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och genombrottstid och om särskilda arbetsplatsförhållanden (mekanisk slitning, kontaktid).
- Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.

Lämpligt material

- Nitrilgummi
- Genombrottstid: > 480 min
- Handsktjocklek: 1,3 mm
- Nitril/neoprenhandskar
- Genombrottstid: 190 min
- Handsktjocklek: 0,2 mm

Ögonskydd

- Kemikalieresistent skyddsglasögon skall användas.
- Vid risk för stänk, använd:
- Tättslutande skyddsglasögon
- Ansiktsskydd
- Utrustning bör uppfylla EN 166

Hud- och kroppsskydd

- Ogenomtränglig klädsel
- Vid risk för stänk, använd:
- Kemikalieresistent förkläde
- Stövlar
- Lämpligt material
- PVC
- Naturgummi

Åtgärder beträffande hygien

- Säkerställ att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära anslutning till arbetsplatsen.
- Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
- Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
- Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.
- Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Begränsning av miljöexponeringen

- Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

<u>Fysikaliskt tillstånd</u>	vätska
<u>Färg</u>	färglös
<u>Lukt</u>	skarp
<u>Lukttröskel</u>	Ingen tillgänglig data
<u>Smältpunkt/frys punkt</u>	Frys punkt: -33 °C H2O2 35 %
<u>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall</u>	Kokpunkt/kokpunktsintervall: 108 °C H2O2 35 %
<u>Brandfarlighet (fast form, gas)</u>	Ingen tillgänglig data
<u>Brandfarlighet (vätskor)</u>	Produkten är inte brandfarlig.
<u>Brandfarlighet/Explosionsgräns</u>	Ingen tillgänglig data
<u>Flampunkt</u>	ej flambar
<u>Självantändningstemperatur</u>	Ingen tillgänglig data
<u>Sönderfallstemperatur</u>	>= 60 °C Självaccelerande sönderdelningstemperatur (SADT) < 60 °C Långsam nedbrytning
<u>pH-värde</u>	2,4 (35 %) (utspädd) pKa: 11,6 (25 °C)
<u>Viskositet</u>	Viskositet, dynamisk : 1,19 mPa.s (20 °C) H2O2 50 %
<u>Löslighet</u>	Löslighet i vatten: helt lös
<u>Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten</u>	log Pow: -1,57 Metod: Beräkningsmetod
<u>Ångtryck</u>	24 hPa (30 °C) H2O2 50 %
<u>Volymmassa</u>	Bulkdensitet: Inte tillämpligt
<u>Relativ densitet</u>	1,1 - 1,2
<u>Relativ ångdensitet</u>	1 H2O2 50 %
<u>Partikelkaraktäristika</u>	Ingen tillgänglig data
<u>Avdunstningshastighet (butylacetat = 1)</u>	Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

<u>Explosivitet</u>	Ej explosiv Med vissa material (se avsnitt 10).
<u>Självantändning</u>	Produkten är inte brandfarlig.
<u>Ytspänning</u>	75,6 mN/m (20 °C) H2O2 50 %
<u>Molekylvikt</u>	34 g/mol

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

- Kontakt med andra material kan orsaka brand.
- Sönderfaller vid uppvärmning med potentiellt stora gasutsläpp (syre).
- Potential för exoterm fara

10.2 Kemisk stabilitet

- Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

- Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
- Kontakt med brännbara ämnen kan orsaka brand eller explosioner.
- Kontakt med oförenligt material kan orsaka exotermiskt sönderfall och gasutsläpp.
- Explosionsrisk vid uppvärmning i slutna behållare.
- Brand eller intensiv hetta kan förorsaka våldsamt sprängning av förpackningar.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

- Förorening
- För att undvika termisk sönderdelning överhetta inte.

10.5 Oförenliga material

- Syror
- Baser
- Metaller
- Tungmetallsalter
- Metallsalter i pulverform
- Reduktionsmedel
- Organiska material
- Brandfarliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

- Syre

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Akut oral toxicitet

INTEROX® AG-Bath 35

Revisionsdatum 05.05.2021

väteperoxid	Uppskattad akut toxicitet : 431 mg/kg - Råtta , hane och hona Metod: OECD:s riktlinjer för test 401 Denna produkt klassificeras som akut toxicitet kategori 4 Ej offentliga rapporter Denna produkt klassificeras som akut toxicitet kategori 4
Akut inhalationstoxicitet	
Akut dermal toxicitet	
väteperoxid	Uppskattad akut toxicitet : 6.440 mg/kg - Kanin Metod: OECD:s riktlinjer för test 402 Inte klassificerad som farlig för akut dermal toxicitet enligt GHS. Ej offentliga rapporter Ingen tillgänglig data Irriterar huden.
Akut toxicitet (andra tillförselvägar)	
Frätande/irriterande på huden	Ingen tillgänglig data Irriterar huden.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Orsakar allvarliga ögonskador.
Luftvägs-/hudsensibilisering	
väteperoxid	Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).
Mutagenitet	
Genotoxicitet in vitro	
väteperoxid	Ames' test med eller utan metabolisk aktivering positiv Bibliografiska resultat Kromosomaberrationstest in vitro med eller utan metabolisk aktivering positiv Ej offentliga rapporter
Genotoxicitet in vivo	
väteperoxid	In vivo mikrokärntest - Mus Oralt Metod: OECD:s riktlinjer för test 474 Negativ Ej offentliga rapporter
Cancerogenitet	
väteperoxid	Ingen tillgänglig data
Toxicitet för fortplantning och utveckling	
Toxicitet för fortplantning/fertilitet	
väteperoxid	Ingen reproduktionstoxicitet
Fosterskadande effekter/Teratogenicitet	
väteperoxid	Ingen reproduktionstoxicitet
STOT	
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering	
väteperoxid	Exponeringsväg: Inandning Målorgan: Luftvägar Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering	
väteperoxid	Ämnet eller blandningen är inte klassificerade med specifik organtoxicitet, upprepad exponering, i enlighet med GHS-kriterierna.
väteperoxid	Inandning (ånga) 90-dagars - Råtta NOAEC: 7 ppm Målorgan: Luftvägar Metod: OECD:s riktlinjer för test 413 Ej offentliga rapporter

90-dagars - Rått
 NOAEL: 100 ppm
 Målorgan: Magtarmkanal
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 408
 dricksvatten
 Ej offentliga rapporter

Aspirationstoxicitet 11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Ingen tillgänglig data

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstyrande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Erfarenheter från exponering av människa

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Vattenmiljö

Akut förgiftning av fisk väteperoxid

LC50 - 96 h : 16,4 mg/l - Pimephales promelas (amerikansk elritza)
 halvstatiskt test
 Analytisk övervakning: ja

Metod: enligt en standardiserad metod
 Farligt för fisk.
 Ej offentliga interna rapporter

Akut förgiftning av hinnkräftor (dafnier) och andra ryggradslösa vattendjur

väteperoxid

EC50 - 48 h : 2,4 mg/l - Daphnia pulex (vattenloppa)
 halvstatiskt test
 Analytisk övervakning: ja
 Metod: enligt en standardiserad metod
 Giftigt för ryggradslösa vattendjur.
 Ej offentliga interna rapporter

Toxicitet för vattenväxter väteperoxid

ErC50 - 72 h : 2,62 mg/l - Skeletonema costatum (kiselalg)
 statiskt test
 Analytisk övervakning: ja
 Metod: enligt en standardiserad metod
 Giftigt för alger.
 Ej offentliga interna rapporter

Toxicitet för mikroorganismer väteperoxid

EC50 - 0,5 h : 466 mg/l - aktivt slam
 statiskt test
 Analytisk övervakning: ja
 Metod: OECD TG 209
 Ej offentliga interna rapporter

Kronisk förgiftning av fisk

Ingen tillgänglig data

Kronisk förgiftning av hinnkräftor (dafnier) och andra ryggradslösa vattendjur

väteperoxid

NOEC: 0,63 mg/l - 21 Days - Daphnia magna (vattenloppa)
 genomflödestest
 Analytisk övervakning: ja
 Metod: enligt en standardiserad metod

Skadligt för ryggradslösa vattendjur med långtidseffekter.
Bibliografiska resultat

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Abiotisk nedbrytning

Ingen tillgänglig data

Fysisk och fotokemisk eliminering

Ingen tillgänglig data

Bionedbrytning

Bionedbrytbarhet väteperoxid

Studie av lätt bionedbrytbarhet:
Metod: Nedbrytning i reningsverk
Ämnet uppfyller kriterierna för slutlig aerob nedbrytbarhet och lättnedbrytbarhet
pre-exponerad inoculum: aktivt slam
Ej offentliga interna rapporter

Utvärdering av nedbrytbarhet väteperoxid

Produkten anses vara snabbt nedbrytbar i miljön

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten väteperoxid

Ej potentiellt biologiskt ackumulerbart.

Biokoncentrationsfaktor (BCF) väteperoxid

Ej potentiellt biologiskt ackumulerbart.

12.4 Rörlighet i jord

Adsorptionsförmåga (Koc) väteperoxid

Adsorption/jord
Koc: 1,58
Log Koc: 0,2
Metod: Struktur-aktivitetssamband (SAR)
Ej offentliga rapporter

Känd fördelning i olika delar av miljön väteperoxid

Produktens slutdestination : Vatten

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter

Ekotoxicitet bedömning

Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön **Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön**

Giftigt för vattenlevande organismer.

Ej klassificerad trots fullständiga data men otillräckliga för klassificering.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Destruktion/Avfall**

- Begränsad mängd
- Späd ut med mycket vatten.
- Spola ned i avloppet med mycket vatten.
- Maximal kvantitet
- Kontakta tillverkaren.
- Kontakta dem som har hand om avfallshanteringen.
- Enligt lokala och nationella bestämmelser.

Råd om rengöring och förpackningshantering

- Tom behållare.
- Rengör behållare med vatten.
- Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.
- Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning.
- Enligt lokala och nationella bestämmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation**ADN**

14.1 UN-nummer eller id-nummer	UN 2014
14.2 Officiell transportbenämning	VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING
14.3 Faroklass för transport	5.1
Hjälpfaroklass:	8
Etikett(er):	5.1 (8)
14.4 Förpackningsgrupp	
Förpackningsgrupp	II
Klassificeringskod	OC1
14.5 Miljöfaror	NEJ
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	
Farlighetsnummer:	58

För personligt skydd se avsnitt 8.

ADR

14.1 UN-nummer eller id-nummer	UN 2014
---------------------------------------	---------

14.2 Officiell transportbenämning VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING

14.3 Faroklass för transport 5.1
Hjälpfaroklass: 8
Etikett(er): 5.1 (8)

14.4 Förpackningsgrupp
Förpackningsgrupp II
Klassificeringskod OC1

14.5 Miljöfaror NEJ

14.6 Särskilda skyddsåtgärder
Farlighetsnummer: 58
Tunnel-restrik-tionskod (E)

För personligt skydd se avsnitt 8.

RID

14.1 UN-nummer eller id-nummer UN 2014

14.2 Officiell transportbenämning VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING

14.3 Faroklass för transport 5.1
Hjälpfaroklass: 8
Etikett(er): 5.1 (8)

14.4 Förpackningsgrupp
Förpackningsgrupp II
Klassificeringskod OC1

14.5 Miljöfaror NEJ

14.6 Särskilda skyddsåtgärder
Farlighetsnummer: 58

För personligt skydd se avsnitt 8.

IMDG

14.1 UN-nummer eller id-nummer UN 2014

14.2 Officiell transportbenämning	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
Uppdelningsgrupp för IMDG-kod	Peroxides (SGG16)
14.3 Faroklass för transport	5.1
Hjälpfaroklass:	8
Etikett(er):	5.1 (8)
14.4 Förpackningsgrupp	
Förpackningsgrupp	II
14.5 Miljöfaror	NEJ
Vattenförorenande ämne	
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	
EmS	F-H , S-Q

För personligt skydd se avsnitt 8.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen tillgänglig data

IATA

14.1 UN-nummer eller id-nummer	UN 2014
14.2 Officiell transportbenämning	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
14.3 Faroklass för transport	5.1
Hjälpfaroklass:	8
Etikett(er):	5.1 (8)
14.4 Förpackningsgrupp	
Förpackningsgrupp	II
14.5 Miljöfaror	NEJ
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	
Packinstruktion (fraktflyg)	554
Max nettomängd/förpackn	5,00 L
Packinstruktion (passagerarflyg)	550
Max nettomängd/förpackn	1,00 L

Anmärkning : IATA: tillåtet under 40 %

För personligt skydd se avsnitt 8.

Anmärkning: Ovannämnda klassificering var den som gällde det datum som detta blad utgavs. Men eftersom det är möjligt att bestämmelserna för transport av farligt gods ändras rekommenderar vi er att ta kontakt med er lokala agent för att försäkra er om dess giltighet.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Andra föreskrifter

- Förordning (EU) nr 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer - BILAGA I. SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER
- Acquisition, introduction, possession or use of the explosive precursor by the general public is subject to reporting obligations.

- Acquisition, introduction, possession or use of the explosive precursor by the general public is restricted.

Anmälningssstatus

Förteckningsuppgifter	Status
United States TSCA Inventory	- Alla ämnen som listats som aktiva i TSCA-inventeringen
Canadian Domestic Substances List (DSL)	- Listad i förteckningen
Australian Inventory of Industrial Chemicals	- Listan på förteckning; vi har inte fastställt om den här produkten innehåller ämnen som omfattas av tillsynsrelaterade skyldigheter och/eller restriktioner eller inte.
Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances	- Listad i förteckningen
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	- Listad i förteckningen
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	- Listad i förteckningen
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	- Listad i förteckningen
Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)	- Listad i förteckningen
New Zealand. Inventory of Chemical Substances	- Alla komponenter är listade i NZIoC-förteckningen. Ytterligare HSNO-skyldigheter kan gälla. Se avsnitt 15 i säkerhetsdatabladet för Nya Zeeland.
EU. European Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH)	- När denna produkt köps från en juridisk Solvay-enhet baserad i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) uppfyller den registreringsbestämmelserna i Reach-förordningen (EG) nr. 1907/2006 då alla dess beståndsdelar antingen är exkluderade, undantagna, och/eller registrerade. Vid köp från en juridisk enhet utanför EES, kontakta din lokala representant för att få mer information.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

- Inte tillämpligt

AVSNITT 16: Annan information**Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Klassificering**

Akut toxicitet - Kategori 4
 Akut toxicitet - Kategori 4
 Irriterande på huden - Kategori 2
 Allvarlig ögonskada - Kategori 1
 Specifik organototoxicitet - enstaka exponering - Kategori 3

Berättigande

Beräkningsmetod
 Baserat på produktdata eller bedömning
 Beräkningsmetod
 Beräkningsmetod
 Beräkningsmetod

Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och 3.

- H271: Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H302: Skadligt vid förtäring.
- H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

- H315: Irriterar huden.
- H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332: Skadligt vid inandning.
- H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

En förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet

- HTP-värden 15 min: Koncentrationer som befunnits skadliga
- ADR: Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på väg.
- ADN: Europeiska avtalet om internationella transporter av farligt gods på inre vattenvägar.
- RID: Europeiskt avtal om internationell järnvägstransport av farligt gods.
- IATA: Internationella lufttransportorganisationen.
- ICAO-TI: Teknisk instruktion för säker transport av farligt gods med flyg.
- IMDG: Internationell sjötransport av farligt gods
- TWA: Tidsvägt genomsnitt
- ATE: Uppskattat värde för akut toxicitet
- EC: Europeiska gemenskapens nummer
- CAS: CAS (Chemical Abstracts Service).
- LD50: Ämne som orsakar 50 % (hälften) dödsfall i testdjursgruppen (medianvärde av letal dos (LD50)).
- LC50: Ämneskoncentration som orsakar 50 % (hälften) dödsfall i testdjursgruppen.
- EC50: Effektiv koncentration av ämnet som orsakar maximalt 50 %. PBT: Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne.
- vPvB: Mycket beständig och mycket bioackumulerande.
- GHS/CLP/SEA: Klassificering, märkning, förpackningsreglering DNEL: Härledd nolleffektnivå
- PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration
- STOT: Specifik organotoxicitet

Inte alla förkortningar som anges ovan hänvisas till i detta säkerhetsdatablad.

Ytterligare information

- Sänd ny utgåva till kunder
- Se avsnitt 3

OBS: I detta dokument är den numeriska separator av tusen "," (komma), decimal-separatoren är "." (punkt).

Informationen i detta [Säkerhetsblad] är, till vår bästa kännedom, korrekt vid tidpunkten för dess publikation. Informationen ges enbart som anvisning för att hjälpa användaren i att, på en tillfredsställande nivå av säkerhet, hantera, använda, behandla, lagra, transportera och överlåta produkten och skall inte anses utgöra en garanti eller en kvalitetsspecifikation. Informationen skall användas tillsammans med den tekniska informationen, men ersätter inte den. Informationen gäller således enbart den bestämda produkten och är nödvändigtvis inte tillämplig ifall produkten används i anslutning med annat material eller i en annan tillverkningsprocess, ifall inte annat uttryckligen antytts. Informationen frigör inte användaren från ansvaret att försäkra sig om att denna följer all relevant reglering som hänför sig till dennas aktivitet.