

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste:

Aineen tyyppi

DURASOFT™ 64870

Seos

UFI

: 3NTW-A5WP-199M-FQGW

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella:

Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : SELLUN- JA PAPERINVALMISTUS

Tunnistetut käyttötavat : Jenkkisylinteripäällystys

Suosittelavia käyttörajoituksia : Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

Valmistaja

: NALCO FINLAND OY (FI)
PL 123 (Palkkatilanportti 1)
00241 Helsinki
FINLAND
+358 (0)9 2519 5600
Tuoteturvallisuuden lisätietoja varten: msdseame@nalco.com

1.4 Häät puhelinnumero:

Häät puhelinnumero

: +358 753252898
+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä

Laatimis-/tarkistuspäivä:

24.10.2022

Versio numero:

2.2

KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Vaaraton aine tai seos.

2.2 Merkinnät

Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Vaaraton aine tai seos.

Turvalausekkeet

: **Ennaltaehkäisy:**

P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Pelastustoimenpiteet:

P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Varastointi:

P401 Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti.

DURASOFT™ 64870

Eräitä seoksia koskevat erityisvaatimukset : Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Sisältää: Seos: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seosVoi aiheuttaa allergisen reaktion.

2.3 Muut vaarat

Ei saa sekoittaa valkaisuaineisiin tai muihin kloorattuihin tuotteisiin - kloorikaasua saattaa muodostua.

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

Kemiallinen nimi	CAS-Nro. EY-Nro. REACH-nro	Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)	Pitoisuus [%]
Sitruunahappo	77-92-9 201-069-1 01-2119457026-42	Silmä-ärsytys Luokka 2; H319 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Luokka 3; H335	1 - < 2.5
Seos: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos	55965-84-9 01-2120764691-48	Välitön myrkyllisyys Luokka 3; H301 Välitön myrkyllisyys Luokka 2; H330 Välitön myrkyllisyys Luokka 2; H310 Ihosityövyttävyyys Alakategoria 1C; H314 Vakava silmävaurio Luokka 1; H318 Ihon herkistyminen Luokka 1A; H317 Lyhytalkainen (välitön) vaara vesiympäristölle Luokka 1; H400 Pitkäaikainen (krooninen) vaara vesiympäristölle Luokka 1; H410 Ihosityövyttävyyys Luokka 1 C H314 >= 0.6 % Ihoärsytys Luokka 2 H315 0.06 - < 0.6 % Silmä-ärsytys Luokka 2 H319 0.06 - < 0.6 % Ihon herkistyminen Luokka 1A H317 >= 0.0015 % Vakava silmävaurio Luokka 1 H318 >= 0.6 % M = 100 M(krooninen) = 100	0.0002 - < 0.0015

Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitettynä : Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita.

Iholle saatuna : Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedellä.
Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita.

Silmäkosketus : Roiskeet huuhdeltava runsaalla vedellä.
Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita.

DURASOFT™ 64870

- Nieltynä : Huuhdeltava suu.
Ottettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita.
- Ensiapua antavien
henkilöiden suojaaminen : Hätätapauksessa on vaara arvioitava ennen toimenpiteisiin
ryhtymistä. Älä aseta itseäsi loukkaantumisvaaraan. Ota
yhteyttä hätäkeskukseen epäselvyyksien esiintyessä. Käytä
vaadittuja henkilönsuojaimia.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

- Hoito : Ei tunnistettu erityistoimenpiteitä.

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

- Soveltuva sammutusaine : Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.
- Soveltumattomat
sammutusaineet : Ei tunneta.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

- Erityiset altistumisvaarat
tulipalossa : Ei syttyvää tai palavaa.
- Vaaralliset palamistuotteet : Palamisominaisuuksista riippuen hajoamistuotteet voivat
sisältää seuraavia aineita:
Hiilioksidit
Typpioksidit (NOx)
Kloorivety
Metallioksideja

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityiset palomiesten
suojavarusteet : Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.
- Lisätietoja : Tulipalon jäännöksiin ja saastuneen sammutusveden
jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten
määräysten mukaan.

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

- Ohjeita muu kuin
pelastushenkilökunta : Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.
- Ohjeita pelastushenkilökunta : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta
huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat
materiaalit.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

DURASOFT™ 64870

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Erityisiä varotoimenpiteitä koskien ympäristöä ei vaadita.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistusohjeet : Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.
Tuki vuoto, kerää se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) ja siirrä se astiaan hävitettäväksi paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti (katso kohta 13).
Jäämät huuhdotaan vedellä.
Laajojen vuotojen varalta padotkaa vuotanut materiaali tai kootkaa se muulla tavalla jolla estetään valuman pääsy vesistöön.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.
Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.
Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Turvallisen käsittelyn ohjeet : Ei saa sekoittaa valkaisuaineisiin tai muihin kloorattuihin tuotteisiin - kloorikaasua saattaa muodostua.
Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille : Säilytä lasten ulottumattomissa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Säilytettävä sopivissa etiketillä varustetuissa säiliöissä.
Sopiva aine : Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Erityiset käyttötavat : SELLUN- JA PAPERINVALMISTUS

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ei sisällä aineita, joille on annettu työperäisen altistuksen raja-arvoja.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tarkoituksenmukaiset tekniset ehkäisytoimenpiteet

Hyvän yleisilmanvaihdon tulisi riittää hallitsemaan ilman epäpuhtauksien tasoa niin, etteivät työntekijät altistu niille.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen.

DURASOFT™ 64870

Silmien tai kasvojen suojaus : Suojalasit
(EN 166)

Käsiensuojaus (EN 374) : Suositellaan ehkäisevää ihonsuojausta
Käsineet
Nitriilikumi
butyylikumi
Läpäisy aika: 1-4 tuntia
Minimipaksuus butyylikumille on 0.3 mm, nitriilikumille 0.2 mm
tai vastaava (pyydä lisätietoja käsinevalmistajalta / edustajalta
Suojakäsineet on riisuttava ja vaihdettava, jos esiintyy
merkkejä hajoamisesta tai kemikaalin läpäisystä.

Ihonsuojaus / Kehon suojaus : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.
(EN 14605)

Hengityksensuojaus (EN : Jos hengitysvaaroja ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa
143, 14387) teknisin suojelukeinoin tai toimenpitein, menetelmillä tai
menettelytavoilla harkitse sertifioitua hengityssuojaimen
käyttöä. Suojaimen tulee täyttää EU määräykset (89/656 /
ETY, (EU) 2016/425) , tai vastaavat, jossa on suodatin tyyppi:
A-P

Yllä mainitut henkilösuojain- (PPE) suositukset on tehty hyvässä uskossa ja perustuvat tuotteen tyyppisiin,
oletettuihin käyttöoloihin. PPE-valikoimaa tulee aina täydentää riskiarvioinnin ja PPE-hallintaohjelman
mukaisesti.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Erityiset ohjeet : Harkittava varastointisäiliöiden vallitusta.

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen tila : neste

Väri : tumman ruskeankellertävä

Haju : Makeahko

Leimahduspiste : > 93.3 °C
Menetelmä: Arvioitu

pH : 3.2 - 4.0, 100 %
(25 °C)

Partikkelin karakteristiikka

Arvio : ei käytetä

Hiukkaskoko : ei käytetä

Distribuution hiukkaskoko : ei käytetä

Pölyisyys : ei käytetä

Spesifinen pinta-alue : ei käytetä

Pintavarauksen/Zeta-
potentiaali : ei käytetä

Muoto : ei käytetä

DURASOFT™ 64870

Kiteisyys	: ei käytetä
Pintakäsittely /Pinnoitteet	: ei käytetä
Hajukynnys	: Tietoja ei ole käytettävissä
Sulamis- tai jäätymispiste	: Tietoja ei ole käytettävissä
Kiehumispiste, alkukiehumispiste ja kiehumisalue	: Tietoja ei ole käytettävissä
Haihtumisnopeus	: Tietoja ei ole käytettävissä
Syttyvyys	: Tietoja ei ole käytettävissä
Räjähdyksraja, ylempi	: Tietoja ei ole käytettävissä
Räjähdyksraja, alempi	: Tietoja ei ole käytettävissä
Höyrynpaine	: Tietoja ei ole käytettävissä
Suhteellinen höyryntiheys	: Tietoja ei ole käytettävissä
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys	: 1.06 (25.0 °C)
Tiheys	: 1.05 g/cm ³
Liukoisuus (liukoisuudet)	
Vesiliukoisuus	: täysin liukeneva
Liukoisuus muihin liuottimiin	: Tietoja ei ole käytettävissä
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi (lokiarvo)	: Tietoja ei ole käytettävissä
Itsesyttymislämpötila	: Tietoja ei ole käytettävissä
Lämpöhajoaminen	: Tietoja ei ole käytettävissä
Viskositeetti	
Viskositeetti, dynaaminen	: 25 - 65 mPa.s (25 °C)
Viskositeetti, kinemaattinen	: Tietoja ei ole käytettävissä
Räjähtävyys	: Tietoja ei ole käytettävissä
Hapettavuus	: Tietoja ei ole käytettävissä

9.2 Muut tiedot

Haihtuva orgaaninen yhdiste : 0 %

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS**10.1 Reaktiivisuus**

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaali olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

DURASOFT™ 64870

Vaaralliset reaktiot : Ei saa sekoittaa valkaisuaineisiin tai muihin kloorattuihin tuotteisiin - kloorikaasua saattaa muodostua.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet : Äärimmäiset lämpötilat.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit : Tuotteen joutuminen kosketuksiin voimakkaiden hapettimien kanssa (esim. kloori, peroksidit, kromaatit, tiivistynyt happi, permanganaatti) voi aiheuttaa lämmön, tulipalon, räjähdyksen ja/tai myrkyllisten höyryjen muodostumista.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet : Palamisominaisuuksista riippuen hajoamistuotteet voivat sisältää seuraavia aineita:
Hiilioksidit
Typpioksidit (NOx)
Kloorivety
Metallioksideja

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot : Hengitys, Roiskeet silmiin, Ihokosketus

Myrkyllisyys

Tuote

Välitön myrkyllisyys suun kautta : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Välitön myrkyllisyys ihon kautta : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Ihosityövyttävyys/ihoärsytys : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Lisääntymisvaikutuksia : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

DURASOFT™ 64870

Teratogeenisuus	: Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.
Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen	: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen	: Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.
Aspiraatiomyrkyllisyys	: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aineosat

Välitön myrkyllisyys suun kautta	: Sitruunahappo LD50 Rotta: 11,700 mg/kg Seos: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2- metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos LD50 Rotta: 64 mg/kg
-------------------------------------	---

Aineosat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta	: Seos: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2- metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos LC50 Rotta: 0.33 mg/l Altistumisaika: 4 h Koeilmakehä: pöly/sumu
---	--

Aineosat

Välitön myrkyllisyys ihon kautta	: Seos: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2- metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos LD50 Kani: 87.12 mg/kg
-------------------------------------	--

Mahdolliset terveysvaikutukset

Silmät	: Terveysvaurioita ei tunneta eikä niitä oleteta esiintyvän normaalikäytössä.
Iho	: Terveysvaurioita ei tunneta eikä niitä oleteta esiintyvän normaalikäytössä.
Nieleminen	: Terveysvaurioita ei tunneta eikä niitä oleteta esiintyvän normaalikäytössä.
Hengitys	: Terveysvaurioita ei tunneta eikä niitä oleteta esiintyvän normaalikäytössä.
Pitkäaikainen altistuminen	: Terveysvaurioita ei tunneta eikä niitä oleteta esiintyvän normaalikäytössä.

Saadut kokemukset ihmisen altistumisesta

Roiskeet silmiin	: Oireita ei tunneta tai niitä ei odoteta esiintyvän.
Ihokosketus	: Oireita ei tunneta tai niitä ei odoteta esiintyvän.
Nieleminen	: Oireita ei tunneta tai niitä ei odoteta esiintyvän.
Hengitys	: Oireita ei tunneta tai niitä ei odoteta esiintyvän.

11.2 Tiedot muista vaaroista

DURASOFT™ 64870

Lisätietoja : Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus

Tuote

- Ympäristövaikutukset : Tällä tuotteella ei ole mitään tunnettuja ympäristömyrkyllisiä vaikutuksia.
- Myrkyllisyys kalalle : 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): 1.6 mg/l
Tutkittu aine: Tuote
GLP: ei
- 96 h NOEC Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): 0.63 mg/l
Tutkittu aine: Tuote
GLP: ei
- Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille. : 48 h LC50 Vesikirppu (Ceriodaphnia dubia): 2.5 mg/l
Tutkittu aine: Tuote
GLP: ei
- 48 h NOEC Katka: 0.63 mg/l
Tutkittu aine: Tuote
GLP: ei
- Myrkyllisyys leville : Tietoja ei ole käytettävissä

Aineosat

- Myrkyllisyys kalalle : Sitruunahappo
96 h LC50 Kala: > 100 mg/l
- Seos: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): 0.19 mg/l

Aineosat

- Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille. : Seos: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos
48 h LC50 Daphnia magna (vesikirppu): 0.16 mg/l

Aineosat

- Myrkyllisyys leville : Seos: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos
72 h LC50 Skeletonema costatum (piilevä): 0.037 mg/l

Aineosat

- Myrkyllisyys kalalle (Krooninen myrkyllisyys) : Seos: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos
72 d NOEC Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): 0.098 mg/l

Aineosat

- Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden : Seos: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos

DURASOFT™ 64870

selkärangattomille.
(Krooninen myrkyllisyys)

21 d NOEC Daphnia magna (vesikirppu): 0.004 mg/l

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote

Biologinen hajoavuus : Valmisteen orgaanisten ainesosien oletetaan olevan biologisesti helposti hajoavia.

Aineosat

Biologinen hajoavuus : Sitruunahappo
Tulos: Helposti biologisesti hajoava.

Seos: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos
Tulos: Biologisesti hajoavaa

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole käytettävissä

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tuote

Vedessä olevan osan odotetaan olevan liukenevaa tai dispergoituvaa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote

Arvio : Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0.1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Haitallisia vaikutuksia ei otaksuttavissa.

KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit, mieluiten keskustellen jätehuoltoviranomaisten kanssa.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote : Jos mahdollista, kierrätystä suositellaan hävittämisen tai polton sijasta.
Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, on jäte hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti.

DURASOFT™ 64870

Jätteet on toimitettava hyväksytyyn jätteidenkäsittelylaitokseen.

- Likaantunut pakkaus : Hävitettävä kuten käyttämätön tuote. Tyhjt säiliöt on toimitettava hyväksytyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.
- Ohjeet jätekoodeille : Vaarallisia aineita sisältävät orgaaniset jätteet. Mikäli tätä tuotetta käytetään jatkoprosesseissa, loppukäyttäjän on määriteltävä uudelleen ja osoitettava sopivin Euroopan jäteluettelon koodi. Jätteen tuottajan vastuulla on määrittää muodostuneen aineen toksisuus ja fysikaaliset ominaisuudet, jotta voitaisiin määrittää asianmukainen jätteen tunnistus ja hävitysmenetelmät soveltuvan eurodirektiivin (EU-direktiivi 2008/98/EC) sekä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaan.”

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Laivaaja/lastinantaja/lähetäjä on velvollinen varmistamaan että pakkaukset, etiketit ja merkinnät noudattavat valittua kuljetusmuotoa.

Maakuljetukset (ADR/ADN/RID)

- | | |
|--|--|
| 14.1 YK-numero tai tunnistenumero: | Ei määritettävissä |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | TUOTE EI OLE LUOKITELTU VAARALLISEKSI AINEEKSI KULJETUKSISSA |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: | Ei määritettävissä |
| 14.4 Pakkausryhmä: | Ei määritettävissä |
| 14.5 Ympäristövaarat: | Ei |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle: | Ei määritettävissä |

Ilmakuljetukset (IATA)

- | | |
|--|--|
| 14.1 YK-numero tai tunnistenumero: | Ei määritettävissä |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | TUOTE EI OLE LUOKITELTU VAARALLISEKSI AINEEKSI KULJETUKSISSA |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: | Ei määritettävissä |
| 14.4 Pakkausryhmä: | Ei määritettävissä |
| 14.5 Ympäristövaarat: | Ei |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle: | Ei määritettävissä |

Merikuljetukset (IMDG/IMO)

- | | |
|--|--|
| 14.1 YK-numero tai tunnistenumero: | Ei määritettävissä |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | TUOTE EI OLE LUOKITELTU VAARALLISEKSI AINEEKSI KULJETUKSISSA |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: | Ei määritettävissä |
| 14.4 Pakkausryhmä: | Ei määritettävissä |
| 14.5 Ympäristövaarat: | Ei |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle: | Ei määritettävissä |
| 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti: | Ei määritettävissä |

KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

DURASOFT™ 64870

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö:

Seveso III: Euroopan : Ei määritettävissä
parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2012/18/EU
vaarallisista aineista
aiheutuvien
suuronnettomuusvaarojen
torjunnasta sekä neuvoston
direktiivin 96/82/EY
muuttamisesta ja
myöhemmästä
kumoamisesta.

REACH - Erityistä huolta : Ei määritettävissä
aiheuttavien aineiden
ehdokasluettelo (artikla 59).

KANSAINVÄLISET KEMIKAALIVALVONNAN LAIT

KANADA

Tämä tuote sisältää aineita, joita ei ole lueteltu Domestic Substances List (DSL)- tai Non-Domestic Substances List (NDSL) -luettelossa.

Yhdysvaltojen TSCA luettelo

Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen.

KANSALLISET MÄÄRÄYKSET (SAKSA)

Vesiluokitus WGK (Saksa) : WGK 1
Luokitus AwSV:n mukaan, liite 1

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu ainesosasta (-osista), joka muodostaa tämän materiaalin, tai itse materiaalista.

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Menetelmä, jolla johdetaan luokittelu seuraavan standardin mukaisesti ASETUS (EY) N:o 1272/2008

Luokitus	Peruste
Vaaraton aine tai seos.	Laskentamenetelmä

H-lausekkeiden koko teksti

H301	Myrkyllistä nieltynä.
H310	Tappavaa joutuessaan iholle.
H314	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H330	Tappavaa hengitettynä.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Muiden lyhenteiden koko teksti

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisävesitse; ADR - Sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AIIC - Australian teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP - Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR - Karsinogeeni, mutageeni tai lisääntymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi; DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number - Euroopan yhteisön numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyvä pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen liittyvä kuormausnopeus; EmS - Hätäohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani); ErCx - x %:n kasvunopeusvasteeseen liittyvä pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu järjestelmä; GLP - Hyvä laboratoriokäytäntö; IARC - Kansainvälinen syöpätutkimuslaitos; IATA - Kansainvälinen ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvälinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG - Kansainväliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvälinen merenkulkujärjestö; ISHL - Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvälinen standardointijärjestö; KECI - Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle testiryhmästä; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmästä (mediaani tappava annos); MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkäisyä koskeva kansainvälinen sopimus; n.o.s. - Ei muuten määritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua (haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyö ja -kehitysjärjestö; OPPTS - Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkäisyn toimisto; PBT - Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Määrällinen) Rakenteen ja aktiivisuuden välinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvälistä vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevat määräykset; SADT - Itsekihtyvän hajoamisen lämpötila; SDS - Käyttöturvallisuustiedote; SVHC - erityistä huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TRGS - Vaarallisten aineiden tekninen sääntö; TSCA - Myrkyllisten aineiden sääntelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet kansakunnat; vPvB - Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä

Lisätietoja

Tiedotteen laatimisessa käytetyt tärkeimmät lähteet : IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer.

Keskeiset kirjallisuusviitteet ja tietolähteet, joita on saatettu käyttää asiantuntija-arvion kanssa tämän käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen: eurooppalaiset asetukset/ direktiivit (mukaan lukien (EY) N:o 1907/2006, (EY) N:o 1272/2008), toimittajan tiedot, internet, Euroopan kemikaalitietojärjestelmä ESIS, yhdenmukaistettu kansainvälinen kemiallisten tietojen tietokanta IUCLID, ERICard-palvelu, muut kuin eurooppalaiset, viralliset sääntelytiedot sekä muut tietolähteet.

Laatija : Regulatory Affairs

Käyttöturvallisuustiedotteessa mainitut luvut annetaan muodossa: 1,000 ,000 = 1 miljoona ja 1,000 = tuhat. 0.1 = 1 kymmenesosa ja 0.001 = 1 tuhannesosa.

TARKISTETUT TIEDOT: Tähän versioon tehty säännöstely- ja terveystietojen merkittävät muutokset on merkitty viivalla käyttöturvallisuustiedotteen vasempaan reunaan.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.

Liite: Altistusskenaariot

Altistumisskenaario: Jenkkisylinteripäällystys

Life Cycle Stage : Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa

Toimiala : **SU6b** Sellun, paperin ja paperituotteiden valmistus

Alustava skenaario ympäristöaltistumisen estämiseksi koskien:

Ympäristöpäästöluokitus : **ERC4** Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseis-sa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana

Määrä vuorokaudessa työpistettä kohti : 1000 kg

Jätevedenkäsittelylaitoksen tyyppi : Standardi STP

Alustava skenaario työntekijän altistumisen estämiseksi koskien:

Prosessikategoria : **PROC8a** Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa

Altistuksen kesto : 15 min

Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet : Sisällä

Paikallista ilmanvaihtoa ei vaadita

Yleinen ilmanvaihto Ilmanvaihtonopeus tunnissa: 3

Ihon suojaus : katso kohta 8

Hengityssuojaus : katso kohta 8

Alustava skenaario työntekijän altistumisen estämiseksi koskien:

Prosessikategoria : **PROC2** Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista

Altistuksen kesto : 60 min

Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet : Sisällä

Paikallista ilmanvaihtoa ei vaadita

Yleinen ilmanvaihto Ilmanvaihtonopeus tunnissa: 3

Ihon suojaus : katso kohta 8

Hengityssuojaus : katso kohta 8

DURASOFT™ 64870

Alustava skenaario työntekijän altistumisen estämiseksi koskien:

Prosessikategoria	:	PROC15	Käyttö laboratorioaineena
Altistuksen kesto	:	60 min	
Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet	:	Sisällä	
			Paikallinen ilmanvaihto >90% tehokkuudella tarvitaan
Yleinen ilmanvaihto		Ilmanvaihtonopeus tunnissa:	3
Ihon suojaus	:	katso kohta 8	
Hengityssuojaus	:	katso kohta 8	

Alustava skenaario työntekijän altistumisen estämiseksi koskien:

Prosessikategoria	:	PROC28	Koneiden käsin tehtävä huolto (puhdistus ja korjaus)
Altistuksen kesto	:	240 min	
Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet	:	Sisällä	
			Paikallista ilmanvaihtoa ei vaadita
Yleinen ilmanvaihto		Ilmanvaihtonopeus tunnissa:	3
Ihon suojaus	:	katso kohta 8	
Hengityssuojaus	:	katso kohta 8	