

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: **DURASOFT™ 64870**
Είδος ουσίας Μείγμα

UFI : 3NTW-A5WP-199M-FQGW

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:

Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος : ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Επένδυση Στεγνωτηρίου Yankee

Συνιστώμενοι περιορισμοί χρήσης : Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση.

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

Εταιρεία : Ecolab A.E.
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2,
GR-15232, Χαλάνδρι, Αττικής, Ελλάδα
+30 210 6873700
Για πληροφορίες ασφαλείας των προϊόντων επικοινωνήστε με
msdseame@nalco.com

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας : +30 2111987489
ανάγκης +32-(0)3-575-5555 Διαευρωπαϊκό

Κέντρο πληροφοριών : 210 7793777, 1401 (Κύπρος) Κέντρο δηλητηριάσεων
δηλητηριάσεων

Ημερομηνία : 24.10.2022
σύνταξης/αναθεώρησης:
Αριθμός Έκδοσης: 4.2

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα.

Προληπτικά δεδομένα : **Πρόληψη:**
P264 Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το
χειρισμό.
Επέμβαση:
P314 Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό εάν

DURASOFT™ 64870

αισθανθείτε αδιαθεσία.

Αποθήκευση:

P401

Αποθηκεύεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Ειδική επισήμανση
ορισμένων μειγμάτων

: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Περιέχει: Ένα μίγμα: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολο-3-ονη και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολο-3-ονη (3:1) Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο.

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**3.2 Μείγματα****Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά**

Χημική ονομασία	CAS-Αριθ. ΕΚ-Αριθ. Αριθμ. REACH	Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)	Συγκέντρωση: [%]
Κιτρικό οξύ	77-92-9 201-069-1 01-2119457026-42	Ερεθισμός των οφθαλμών Κατηγορία 2; H319 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση Κατηγορία 3; H335	1 - < 2.5
Ένα μίγμα: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολο-3-ονη και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολο-3-ονη (3:1)	55965-84-9 01-2120764691-48	Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 3; H301 Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 2; H330 Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 2; H310 Διάβρωση του δέρματος Υποκατηγορία 1C; H314 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1; H318 Ευαισθητοποίηση του δέρματος Κατηγορία 1A; H317 Βραχυπρόθεσμος (οξύ) κίνδυνος για το υδατινο περιβαλλον Κατηγορία 1; H400 Μακροπρόθεσμος (χρόνιο) κίνδυνος για το υδατινο περιβαλλον Κατηγορία 1; H410 Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1C H314 >= 0.6 % Ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 2 H315 0.06 - < 0.6 % Ερεθισμός των οφθαλμών Κατηγορία 2 H319 0.06 - < 0.6 % Ευαισθητοποίηση του δέρματος Κατηγορία 1A H317 >= 0.0015 % Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1 H318 >= 0.6 % M = 100 M (χρόνιο) = 100	0.0002 - < 0.0015

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

DURASOFT™ 64870

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

- Σε περίπτωση εισπνοής : Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Πλύνετε με σαπούνι και πολύ νερό.
Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Ξεπλύνετε με πολύ νερό.
Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα.
- Σε περίπτωση κατάποσης : Ξεπλύνετε το στόμα.
Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα.
- Προστασία των προσώπων που παρέχουν πρώτες βοήθειες : Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αξιολογήστε τον κίνδυνο πριν από την ανάληψη δράσης. Μην τοποθετείτε τον εαυτό σας σε κίνδυνο τραυματισμού. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με την άμεση δράση. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις στην υγεία.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

- Μεταχείριση : Δεν προσδιορίζονται ειδικά μέτρα.

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

- Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον.
- Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Καμία γνωστή.

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

- Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται.
- Επικίνδυνα προϊόντα καύσεως : Ανάλογα με τις ιδιότητες καύσης, τα προϊόντα αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υλικά:
Οξείδια του άνθρακος
Οξείδια αζώτου (NOx)
Χλωρίδιο του υδρογόνου
Μεταλλικά οξείδια

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

- Ειδικός προστατευτικός : Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας.

DURASOFT™ 64870

εξοπλισμός για τους
πυροσβέστες

Περαιτέρω πληροφορίες : Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Συμβουλές για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης : Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8.
Συμβουλές για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες : Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο (π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε δοχείο για απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές διατάξεις (βλέπε ενότητα 13). Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε ή περιορίστε τη διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης.
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων.

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό : Να μην αναμινγύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο.
Μέτρα υγιεινής : Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία : Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε κατάλληλα σημειωμένα δοχεία.
Κατάλληλο υλικό : Αποθηκεύεται σε δοχεία που με σωστή σήμανση.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

DURASOFT™ 64870

Ειδική χρήση ή χρήσεις : ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου

Ο καλός γενικός εξαερισμός πρέπει να είναι επαρκής για τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Μέτρα ατομικής προστασίας

Μέτρα υγιεινής : Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος.

Προστασία των ματιών / του προσώπου (EN 166) : Προστατευτικά γυαλιά

Προστασία των χεριών (EN 374) : Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος
Γάντια
Καουτσούκ νιτρίλιο
Βουτυλοκαουτσούκ
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.3 mm και για ελαστικό νιτρίλιου 0.2 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών).
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης.

Προστασία του δέρματος και του σώματος (EN 14605) : Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

Προστασία των αναπνευστικών οδών (EN 143, 14387) : Όταν δε μπορούν να αποφευχθούν ή επαρκώς να περιοριστούν οι κίνδυνοι για το αναπνευστικό είτε με τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας είτε με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας, εξετάστε τη χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού προστασίας του αναπνευστικού που πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ (89/656/EEC, (ΕΥ) 2016/425), ή ισοδύναμου εξοπλισμού, με τύπο φίλτρου: A-P

Οι προτάσεις για τον Προσωπικό Προστατευτικό Εξοπλισμό (Μ.Α.Π.) που παρατίθενται παραπάνω γίνονται με καλή πίστη και με βάση τις τυπικά αναμενόμενες συνθήκες χρήσης. Η επιλογή των Μ.Α.Π. θα πρέπει πάντα να διενεργείται σε συνδυασμό με κατάλληλη εκτίμηση κινδύνου και σύμφωνα με το πρόγραμμα διαχείρισης Μ.Α.Π.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Γενικές υποδείξεις : Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για αποθήκευση.

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

DURASOFT™ 64870**9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες**

Φυσική κατάσταση	: υγρό
Χρώμα	: σκούρα χρώματα ήλεκτρου (κεχριμπάρι)
Οσμή	: Σχετικά γλυκό
Σημείο ανάφλεξης	: > 93.3 °C Μέθοδος: Υπολογισμένο
pH	: 3.2 - 4.0, 100 % (25 °C)
Χαρακτηριστικά σωματιδίων	
Αξιολόγηση	: Δεν εφαρμόζεται
Μέγεθος σωματιδίων	: Δεν εφαρμόζεται
Κατανομή μεγέθους σωματιδίων	: Δεν εφαρμόζεται
Περιεκτικότητα σε κονιορτό	: Δεν εφαρμόζεται
Εμβαδόν ειδικής επιφάνειας	: Δεν εφαρμόζεται
Επιφανειακό φορτίο/ηλεκτροκινητικό δυναμικό	: Δεν εφαρμόζεται
Σχήμα	: Δεν εφαρμόζεται
Κρυσταλλικότητα	: Δεν εφαρμόζεται
Επεξεργασία επιφάνειας /Υλικό επίστρωσης	: Δεν εφαρμόζεται
Όριο οσμής	: Δεν υπάρχουν στοιχεία
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως	: Δεν υπάρχουν στοιχεία
Σημείο βρασμού, αρχικό σημείο βρασμού και εύρος βρασμού	: Δεν υπάρχουν στοιχεία
Ταχύτητα εξάτμισης	: Δεν υπάρχουν στοιχεία
Αναφλεξιμότητα	: Δεν υπάρχουν στοιχεία
Ανώτερο όριο έκρηξης	: Δεν υπάρχουν στοιχεία
Κατώτερο όριο έκρηξης	: Δεν υπάρχουν στοιχεία
Πίεση ατμών	: Δεν υπάρχουν στοιχεία
Σχετική πυκνότης ατμών	: Δεν υπάρχουν στοιχεία
Πυκνότητα ή/και σχετική πυκνότητα	: 1.06 (25.0 °C)
Πυκνότητα	: 1.05 g/cm ³
Διαλυτότητα (διαλυτότητες)	
Υδατοδιαλυτότητα	: εξ ολοκλήρου διαλυτό
Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες	: Δεν υπάρχουν στοιχεία

DURASOFT™ 64870

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή) : Δεν υπάρχουν στοιχεία

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης : Δεν υπάρχουν στοιχεία

Θερμική διάσπαση : Δεν υπάρχουν στοιχεία

Ιξώδες

Ιξώδες, δυναμικό : 25 - 65 mps (25 °C)

Ιξώδες, κινητικό : Δεν υπάρχουν στοιχεία

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν υπάρχουν στοιχεία

Οξειδωτικές ιδιότητες : Δεν υπάρχουν στοιχεία

9.2 Άλλες πληροφορίες

ΠΟΕ : 0 %

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1 Αντιδραστικότητα

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.

10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις : Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες προς αποφυγήν : Ακραίες τιμές θερμοκρασίας

10.5 Μη συμβατά υλικά

Υλικά προς αποφυγή : Η επαφή με ισχυρά οξειδωτικά (π.χ. χλωρίνη, υπεροξείδια, χρωμικά, νιτρικό οξύ, υπερχλωρικό οξύ, πυκνό οξυγόνο, υπερμαγγανικό οξύ) ενδεχομένως να παράγουν θερμότητα, πυρκαγιές, εκρήξεις ή/και τοξικούς ατμούς.

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης : Ανάλογα με τις ιδιότητες καύσης, τα προϊόντα αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υλικά:
Οξείδια του άνθρακος
Οξείδια αζώτου (NOx)
Χλωρίδιο του υδρογόνου
Μεταλλικά οξείδια

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης : Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα

Τοξικότητα

Προϊόν

Οξεία τοξικότητα από του στόματος : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Καρκινογένεση : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Δράσεις στην αναπαραγωγή : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων : βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Τερατογένεση : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

STOT-εφάπαξ έκθεση : βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

STOT-επανειλημμένη έκθεση : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Τοξικότητα αναρρόφησης : βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Συστατικά

Οξεία τοξικότητα από του στόματος : Κιτρικό οξύ
LD50 Αρουραίος: 11,700 mg/kg

Ένα μίγμα: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολο-3-ονη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολο-3-ονη (3:1)
LD50 Αρουραίος: 64 mg/kg

Συστατικά

DURASOFT™ 64870

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής : Ένα μίγμα: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολο-3-ονη και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολο-3-ονη (3:1)
LC50 Αρουραίοι: 0.33 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 4 h
Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα

Συστατικά

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος : Ένα μίγμα: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολο-3-ονη και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολο-3-ονη (3:1)
LD50 Κουνέλι: 87.12 mg/kg

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας

Μάτια : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της υγείας ούτε είναι γνωστοί.

Δέρμα : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της υγείας ούτε είναι γνωστοί.

Κατάποση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της υγείας ούτε είναι γνωστοί.

Εισπνοή : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της υγείας ούτε είναι γνωστοί.

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της υγείας ούτε είναι γνωστοί.

Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία

Επαφή με τα μάτια : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.

Επαφή με το δέρμα : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.

Κατάποση : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.

Εισπνοή : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.

11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Περαιτέρω πληροφορίες : Δεν υπάρχουν στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1 Οικοτοξικότητα

Προϊόν

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προϊόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις.

Τοξικότητα στα ψάρια : 96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Ιριδίζουσα πέστροφα): 1.6 mg/l
Δοκιμαζόμενη ουσία: Προϊόν
ΟΕΠ: Όχι

96 h NOEC *Oncorhynchus mykiss* (Ιριδίζουσα πέστροφα): 0.63 mg/l
Δοκιμαζόμενη ουσία: Προϊόν

DURASOFT™ 64870

ΟΕΠ: Όχι

Τοξικότητα στις δάφνιες και
άλλα υδρόβια μαλάκια.

: 48 h LC50 *Ceriodaphnia dubia*: 2.5 mg/l
Δοκιμαζόμενη ουσία: Προϊόν
ΟΕΠ: Όχι

48 h NOEC Μαλακόστρακο (υπολογισμένο): 0.63 mg/l
Δοκιμαζόμενη ουσία: Προϊόν
ΟΕΠ: Όχι

Τοξικότητα στα φύκια

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Συστατικά

Τοξικότητα στα ψάρια

: Κιτρικό οξύ
96 h LC50 Ψάρια: > 100 mg/l

Ένα μίγμα: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολο-3-ονη
και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολο-3-ονη (3:1)
96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Ιριδίζουσα
πέστροφα): 0.19 mg/l

Συστατικά

Τοξικότητα στις δάφνιες και
άλλα υδρόβια μαλάκια.

: Ένα μίγμα: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολο-3-ονη
και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολο-3-ονη (3:1)
48 h LC50 *Daphnia magna* (Νερόψυλλος ο μέγας): 0.16
mg/l

Συστατικά

Τοξικότητα στα φύκια

: Ένα μίγμα: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολο-3-ονη
και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολο-3-ονη (3:1)
72 h LC50 *Skeletonema costatum*: 0.037 mg/l

Συστατικά

Τοξικότητα στα ψάρια (Χρόνια
τοξικότητα)

: Ένα μίγμα: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολο-3-ονη
και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολο-3-ονη (3:1)
72 d NOEC *Oncorhynchus mykiss* (Ιριδίζουσα
πέστροφα): 0.098 mg/l

Συστατικά

Τοξικότητα στις δάφνιες και
άλλα υδρόβια μαλάκια.
(Χρόνια τοξικότητα)

: Ένα μίγμα: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολο-3-ονη
και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολο-3-ονη (3:1)
21 d NOEC *Daphnia magna* (Νερόψυλλος ο μέγας):
0.004 mg/l

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Προϊόν

Βιοαποδομησιμότητα

: Το οργανικό ποσοστό αυτού του παρασκευάσματος
αναμένεται να είναι άμεσα βιοδιασπάσιμο.

Συστατικά

Βιοαποδομησιμότητα

: Κιτρικό οξύ
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα.

Ένα μίγμα: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολο-3-ονη και 2-

μεθυλο-2Η-ισοθειαζολο-3-ονη (3:1)
Αποτέλεσμα: Βιοαποδομήσιμο

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Προϊόν

Το ποσοστό διείσδυσης στο νερό αναμένεται να διαλύεται ή να διαχέεται στο υγρό μέσο.

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Προϊόν

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ABT) ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 0.1% ή υψηλότερα.

12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν αναμένονται δυσμενή αποτελέσματα.

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων.

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Προϊόν | : Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι δυνατό.
Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών.
Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων. |
| Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα) | : Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προϊόν.
Τα άδεια δοχεία πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη.
Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία. |
| Οδηγίες για επιλογή Κωδικού Αποβλήτων | : Οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την τοξικότητα και τις φυσικές |

ιδιότητες, την ταυτότητα και τις μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς.

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Ο ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)

- | | |
|---|---|
| 14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας: | Δεν εφαρμόζεται. |
| 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: | ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ |
| 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά: | Δεν εφαρμόζεται. |
| 14.4 Ομάδα συσκευασίας: | Δεν εφαρμόζεται. |
| 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: | Όχι |
| 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: | Δεν εφαρμόζεται. |

Αερομεταφορά (IATA)

- | | |
|---|---|
| 14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας: | Δεν εφαρμόζεται. |
| 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: | ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ |
| 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά: | Δεν εφαρμόζεται. |
| 14.4 Ομάδα συσκευασίας: | Δεν εφαρμόζεται. |
| 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: | Όχι |
| 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: | Δεν εφαρμόζεται. |

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG/IMO)

- | | |
|--|---|
| 14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας: | Δεν εφαρμόζεται. |
| 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: | ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ |
| 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά: | Δεν εφαρμόζεται. |
| 14.4 Ομάδα συσκευασίας: | Δεν εφαρμόζεται. |
| 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: | Όχι |
| 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: | Δεν εφαρμόζεται. |
| 14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO: | Δεν εφαρμόζεται. |

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα:

Seveso III: Οδηγία : Δεν εφαρμόζεται.

DURASOFT™ 64870

2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την
αντιμετώπιση των κινδύνων
μεγάλων ατυχημάτων
σχετιζόμενων με επικίνδυνες
ουσίες .

REACH - Κατάλογος : Δεν εφαρμόζεται.
υποψήφιων προς
αδειοδότηση ουσιών που
προκαλούν πολύ μεγάλη
ανησυχία (Άρθρο 59).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΚΑΝΑΔΑΣ

Αυτό το προϊόν περιέχει ουσίες που δεν καταγράφονται στον Κατάλογο Εγχώριων Ουσιών (Domestic Substances List ή DSL) ή στον Κατάλογο Μη Εγχώριων Ουσιών (Non-Domestic Substances List ή NDSL).

Ηνωμένες Πολιτείες, λίστα TSCA

Είναι στον κατάλογο ή πληρεί τις προϋποθέσεις του

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία μόλυνσης του : WGK 1

νερού (Γερμανία) Ταξινόμηση σύμφωνα με την AwSV, Παράρτημα 1

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:

Διεξήχθη Αξιολόγηση Ασφάλειας Χημικών Ουσιών για τις ουσίες που αποτελούν το παρόν υλικό ή για το ίδιο το υλικό

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης σύμφωνα με

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Ταξινόμηση	Αιτιολόγηση
Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα.	Μέθοδος υπολογισμού

Πλήρες κείμενο των Φράσεων H

H301	Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
H310	Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.
H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H330	Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων; AIIIC - Αυστραλιανός Κατάλογος Βιομηχανικών Χημικών; ASTM - Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL - Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; REACH - Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας; SVHC - ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TECI - Κατάλογος Υπαρχουσών Χημικών Ουσιών της Ταϊλάνδης; TRGS - Τεχνικό πρότυπο για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN - Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρευσιμη ουσία

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγές των σημαντικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας

: Μονογραφήματα του Διεθνούς Οργανισμού Ερευνών για τον Καρκίνο (International Agency for Research on Cancer ή IARC) σχετικά με την Αξιολόγηση του Κινδύνου για Καρκίνο των Χημικών Ουσιών, Μαν, Γενεύη: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο.

Οι πιθανές βασικές βιβλιογραφικές παραπομπές και πηγές δεδομένων που ενδεχομένως έχουν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις κρίσης εμπειρογνομόνων για τη σύνταξη του παρόντος Δελτίου δεδομένων ασφαλείας: Ευρωπαϊκοί κανονισμοί/οδηγίες (περιλαμβανομένων των (ΕΚ) Αρ. 1907/2006, (ΕΚ) Αρ. 1272/2008), δεδομένα προμηθευτών, διαδίκτυο,ESIS, IUCLID, ERICards (Κάρτες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης), επίσημα κανονιστικά δεδομένα μη ευρωπαϊκών χωρών και άλλες πηγές δεδομένων.

Προετοιμασία από : Regulatory Affairs

Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο: 1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS).

Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο.

Παράρτημα: Σενάρια έκθεσης**Σενάριο έκθεσης: Επένδυση Στεγνωτηρίου Yankee**

Life Cycle Stage	:	Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
Τομέας χρήσης	:	SU6b Παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για:

Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον	:	ERC4 Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε αντικείμενα
Ημερήσια ποσότητα ανά εγκατάσταση	:	1000 kg
Τύπος Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων	:	Πρότυπο STP

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για:

Κατηγορία επεξεργασίας	:	PROC8a Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές εγκαταστάσεις
Διάρκεια έκθεσης	:	15 min
Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης του κινδύνου	:	Σε εσωτερικό χώρο Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός
Γενικός αερισμός	:	Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα: 3
Προστασία Δέρματος	:	Ανατρέξτε στην ενότητα 8
Προστασία του Αναπνευστικού	:	Ανατρέξτε στην ενότητα 8

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για:

Κατηγορία επεξεργασίας	:	PROC2 Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση
Διάρκεια έκθεσης	:	60 min

DURASOFT™ 64870

Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα : Σε εσωτερικό χώρο
διαχείρισης του κινδύνου

Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός

Γενικός αερισμός Ρυθμός ανανέωσης του 3
αέρα ανά ώρα:

Προστασία Δέρματος : Ανατρέξτε στην ενότητα 8

Προστασία του Αναπνευστικού : Ανατρέξτε στην ενότητα 8

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για:

Κατηγορία επεξεργασίας : **PROC15** Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου

Διάρκεια έκθεσης : 60 min

Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα : Σε εσωτερικό χώρο
διαχείρισης του κινδύνου

Απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός με απόδοση 90%

Γενικός αερισμός Ρυθμός ανανέωσης του 3
αέρα ανά ώρα:

Προστασία Δέρματος : Ανατρέξτε στην ενότητα 8

Προστασία του Αναπνευστικού : Ανατρέξτε στην ενότητα 8

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για:

Κατηγορία επεξεργασίας : **PROC28** Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) των
μηχανημάτων

Διάρκεια έκθεσης : 240 min

Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα : Σε εσωτερικό χώρο
διαχείρισης του κινδύνου

Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός

Γενικός αερισμός Ρυθμός ανανέωσης του 3
αέρα ανά ώρα:

Προστασία Δέρματος : Ανατρέξτε στην ενότητα 8

Προστασία του Αναπνευστικού : Ανατρέξτε στην ενότητα 8