

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning:

DURASOFT™ 64870

Ämnestyp

Blandning

UFI

: 3NTW-A5WP-199M-FQGW

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Användning av ämnet eller blandningen : MASSA- OCH PAPPERSPROCESSEN

Identifierade användningar : Ytbehandlingsmedel för Yankee cylindrar

Rekommenderade begränsningar av användningen : Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

Företag

: NALCO AB (SE)
Box 164
SE-125 24 ÄLVSJÖ
SWEDEN
+46 (0) 8-603 22 00
För information om produktsäkerhet, vänligen kontakta
msdseame@nalco.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

Telefonnummer för nödsituationer : +46 101388060
+32-(0)3-575-5555 För hela Europa

Telefonnummer till Giftinformationscentralen : 112 Giftinformationscentral

Datum för sammanställning/omarbetning: 24.10.2022
Version nummer: 4.2

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej något farligt ämne eller blandning.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej något farligt ämne eller blandning.

Skyddsangivelser : **Förebyggande:**

DURASOFT™ 64870

P264	Tvätta händerna grundligt efter användning.
Åtgärder:	
P314	Sök läkarhjälp vid obehag.
Förvaring:	
P401	Förvaras enligt lokala föreskrifter.

Särskild märkning av vissa blandningar : Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Innehåller: Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Blanda inte med blekmedel eller andra klorerade produkter - klorgas kan bildas.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**3.2 Blandningar****Farliga komponenter**

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. REACH Nr.	Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)	Koncentration [%]
Citronsyra	77-92-9 201-069-1 01-2119457026-42	Ögonirritation Kategori 2; H319 Specifik organototoxicitet - enstaka exponering Kategori 3; H335	1 - < 2.5
Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)	55965-84-9 01-2120764691-48	Akut toxicitet Kategori 3; H301 Akut toxicitet Kategori 2; H330 Akut toxicitet Kategori 2; H310 Frätande på huden Underkategori 1C; H314 Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318 Hudsensibilisering Kategori 1A; H317 Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön Kategori 1; H400 Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön Kategori 1; H410 Frätande på huden Kategori 1C H314 >= 0.6 % Irriterande på huden Kategori 2 H315 0.06 - < 0.6 % Ögonirritation Kategori 2 H319 0.06 - < 0.6 % Hudsensibilisering Kategori 1A H317 >= 0.0015 % Allvarlig ögonskada Kategori 1 H318 >= 0.6 % M = 100 M (kronisk) = 100	0.0002 - < 0.0015

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

DURASOFT™ 64870

Vid inandning	: Sök läkarvård om symptom uppstår.
Vid hudkontakt	: Tvätta med tvål och mycket vatten. Sök läkarvård om symptom uppstår.
Vid ögonkontakt	: Skölj med mycket vatten. Sök läkarvård om symptom uppstår.
Vid förtäring	: Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår.
Skydd av dem som ger första hjälp	: I en nödsituation, bedöm faran innan någon åtgärd vidtas. Utsätt inte dig själv för skaderisk. I händelse av tvivel, kontakta larmcentral. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling	: Inga särskilda åtgärder behövs.
------------	-----------------------------------

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Olämpliga släckmedel	: Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning	: Ej brandfarlig eller brännbar.
Farliga förbränningsprodukter	: Beroende på förbränningsegenskaper, nedbrytningsprodukter kan innehålla följande material: Koloxider Kväveoxider (NOx) Väteklorid Metalloxider

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal	: Använd personlig skyddsutrustning.
Ytterligare information	: Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Råd för annan personal än räddningspersonal	: Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.
---	--

DURASOFT™ 64870

Råd för räddningspersonal : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).
Skölj bort spår med vatten.
Vid stora spill, valla in det utspillda materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att spill inte når vattenvägar.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : Blanda inte med blekmedel eller andra klorerade produkter - klorgas kan bildas.
Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten.
Lagra i lämpligt märkta behållare.
Lämpligt material : Förvara i rätt märkta behållare.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : MASSA- OCH PAPPERSPROCESSEN

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.

Ögonskydd / ansiktsskydd (EN 166) : Säkerhetsglasögon

Handskydd (EN 374) : Rekommenderat förebyggande hudskydd
Handskar
Nitrilgummi
butylgummi
Genombrottstid: 1-4 timmar
Minsta tjocklek för butylgummi 0.3 mm, för nitrilgummi 0.2 mm eller motsvarande (fråga handsktillverkaren/återförsäljaren om råd).
Handskar skall kasseras och ersättas om det föreligger indikationer på utnötning eller kemiskt genombrott.

Hud- och kroppsskydd (EN 14605) : Använd lämpliga skyddskläder.

Andningsskydd (EN 143, 14387) : När risker inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder, eller genom åtgärder, metoder och arbetsorganisatoriska procedurer, överväg att använda certifierad respirator som uppfyller EU: s krav (89/656 / EEG, (EU) 2016/425) eller motsvarande, med filter typ: A-P

Rekommendationerna för personlig skyddsutrustning (PPE) ovan är baserade på förväntade typiska användningsförhållanden. Valet av PPE skall alltid göras tillsammans med en riskbedömning och i enlighet med reglerna för personlig skyddsutrustning.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation : Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd : vätska

Färg : mörkt bärnstensfärgad

Lukt : Något söt

Flampunkt : > 93.3 °C
Metod: Uppskattat

pH-värde : 3.2 - 4.0, 100 %
(25 °C)

Partikelkaraktäristika

Bedömning : inte tillämpligt

Partikelstorlek : inte tillämpligt

Partikelstorleksfördelning : inte tillämpligt

DURASOFT™ 64870

Dammighet	: inte tillämpligt
Specifik ytareal	: inte tillämpligt
Ytladdning/zetapotential	: inte tillämpligt
Form	: inte tillämpligt
Kristallinitet	: inte tillämpligt
Ytbehandling /Beläggningar	: inte tillämpligt
Lukttröskel	: inga tillgängliga data
Smältpunkt/frys punkt	: inga tillgängliga data
Kokpunkt, initial kokpunkt och kokpunktsintervall	: inga tillgängliga data
Avdunstningshastighet	: inga tillgängliga data
Brandfarlighet	: inga tillgängliga data
Övre explosionsgräns	: inga tillgängliga data
Nedre explosionsgräns	: inga tillgängliga data
Ångtryck	: inga tillgängliga data
Relativ ångdensitet	: inga tillgängliga data
Densitet och/eller relativ densitet	: 1.06 (25.0 °C)
Densitet	: 1.05 g/cm ³
Löslighet	
Löslighet i vatten	: helt lös
Löslighet i andra lösningsmedel	: inga tillgängliga data
Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten (loggvärde)	: inga tillgängliga data
Självantändningstemperatur	: inga tillgängliga data
Termiskt sönderfall	: inga tillgängliga data
Viskositet	
Viskositet, dynamisk	: 25 - 65 mPa.s (25 °C)
Viskositet, kinematisk	: inga tillgängliga data
Explosiva egenskaper	: inga tillgängliga data
Oxiderande egenskaper	: inga tillgängliga data

9.2 Annan information

VOC : 0 %

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

DURASOFT™ 64870

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Blanda inte med blekmedel eller andra klorerade produkter - klorgas kan bildas.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Extrema temperaturer.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Kontakt med starka oxidationsmedel (t ex klor, peroxider, kromater, salpetersyra, perklorat, koncentrerad syrgas, permanganat) kan generera värme, brand, explosioner och/eller giftiga ångor.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Beroende på förbränningsegenskaper, nedbrytningsprodukter kan innehålla följande material:
Koloxider
Kväveoxider (NOx)
Väteklorid
Metalloxider

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning, Ögonkontakt, Hudkontakt

Toxicitet

Produkt

Akut oral toxicitet : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.
Akut inhalationstoxicitet : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.
Akut dermal toxicitet : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.
Frätande/irriterande på huden : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.
Luftvägs-/hudsensibilisering : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.
Cancerogenitet : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.
Reproduktionseffekter : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.
Mutagenitet i könsceller : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

DURASOFT™ 64870

Teratogenicitet : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organotoxicitet -
enstaka exponering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av
tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organotoxicitet -
upprepad exponering : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Aspirationstoxicitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av
tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Beståndsdelar

Akut oral toxicitet : Citronsyra
LD50 Råtta: 11,700 mg/kg

Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-
metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)
LD50 Råtta: 64 mg/kg

Beståndsdelar

Akut inhalationstoxicitet : Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-
metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)
LC50 Råtta: 0.33 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma

Beståndsdelar

Akut dermal toxicitet : Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-
metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)
LD50 Kanin: 87.12 mg/kg

Potentiella hälsoeffekter

Ögon : Hälsooskadliga effekter är inte kända och inte förväntade
vid normal användning.

Hud : Hälsooskadliga effekter är inte kända och inte förväntade
vid normal användning.

Förtäring : Hälsooskadliga effekter är inte kända och inte förväntade
vid normal användning.

Inandning : Hälsooskadliga effekter är inte kända och inte förväntade
vid normal användning.

Kronisk exponering : Hälsooskadliga effekter är inte kända och inte förväntade
vid normal användning.

Erfarenheter från exponering av människor

Ögonkontakt : Inga kända eller förväntade symptom.

Hudkontakt : Inga kända eller förväntade symptom.

Förtäring : Inga kända eller förväntade symptom.

Inandning : Inga kända eller förväntade symptom.

11.2 Information om andra faror

DURASOFT™ 64870

Ytterligare information : inga tillgängliga data

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION**12.1 Ekotoxicitet****Produkt**

- Miljöeffekter : Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.
- Fisktoxicitet : 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (regnbågslax): 1.6 mg/l
Test-ämne: Produkt
GLP: nej
- 96 h NOEC Oncorhynchus mykiss (regnbågslax): 0.63 mg/l
Test-ämne: Produkt
GLP: nej
- Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur. : 48 h LC50 Vattenloppa (Ceriodaphnia dubia): 2.5 mg/l
Test-ämne: Produkt
GLP: nej
- 48 h NOEC Kräftdjur: 0.63 mg/l
Test-ämne: Produkt
GLP: nej
- Algtoxicitet : inga tillgängliga data

Beståndsdelar

- Fisktoxicitet : Citronsyra
96 h LC50 Fisk: > 100 mg/l
- Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (regnbågslax): 0.19 mg/l

Beståndsdelar

- Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur. : Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)
48 h LC50 Daphnia magna (vattenloppa): 0.16 mg/l

Beståndsdelar

- Algtoxicitet : Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)
72 h LC50 Skeletonema costatum (kieselalg): 0.037 mg/l

Beståndsdelar

- Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)
72 d NOEC Oncorhynchus mykiss (regnbågslax): 0.098 mg/l

DURASOFT™ 64870

Beståndsdelar

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur. (Kronisk toxicitet) : Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)
21 d NOEC Daphnia magna (vattenloppa): 0.004 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt

Bionedbrytbarhet : De organiska ämnena i denna beredning förväntas vara biologiskt lättnedbrytbara.

Beståndsdelar

Bionedbrytbarhet : Citronsyra
Resultat: Lätt bionedbrytbar.

Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)
Resultat: Bionedbrytbar

12.3 Bioackumuleringsförmåga

inga tillgängliga data

12.4 Rörlighet i jord

Produkt

Andelen i vatten förväntas vara löslig eller dispergerbar.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0.1% eller högre.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga skadliga effekter förväntas.

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

Avfallshandtera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

DURASOFT™ 64870

- Produkt : Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Om återvinning inte är lämpligt, avfallshantering i överensstämmelse med lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd avfallsanläggning.
- Förorenad förpackning : Avfallshandla som oanvänd produkt. Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshandlingsanläggning för återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd behållare.
- Vägledning för avfallskoder : Organiskt avfall innehållande farliga ämnen. Om produkten skall användas i någon ytterligare process måste slutanvändaren omvärdera och tilldela den mest lämpliga EWC koden. Den som genererar avfallet är skyldig att bestämma toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det generade materialet för att fastställa rätt avfallsidentifikation och avfallshandlingsmetoder i enlighet med tillämpliga Europeiska (EU Direktiv 2008/98/EC) och lokala bestämmelser.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Avsändaren har ansvaret att se till att förpackning, etikettering och märkning är i enlighet med det valda transportslaget.

Landtransport (ADR/ADN/RID)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer: | Inte tillämpligt |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | PRODUKTEN ÄR INTE TRANSPORTKLASSIFICERAD |
| 14.3 Faroklass för transport: | Inte tillämpligt |
| 14.4 Förpackningsgrupp: | Inte tillämpligt |
| 14.5 Miljöfaror: | Nej |
| 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: | Inte tillämpligt |

Flygtransport (IATA)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer: | Inte tillämpligt |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | PRODUKTEN ÄR INTE TRANSPORTKLASSIFICERAD |
| 14.3 Faroklass för transport: | Inte tillämpligt |
| 14.4 Förpackningsgrupp: | Inte tillämpligt |
| 14.5 Miljöfaror: | Nej |
| 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: | Inte tillämpligt |

Sjötransport (IMDG/IMO)

- | | |
|--|--|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer: | Inte tillämpligt |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | PRODUKTEN ÄR INTE TRANSPORTKLASSIFICERAD |
| 14.3 Faroklass för transport: | Inte tillämpligt |
| 14.4 Förpackningsgrupp: | Inte tillämpligt |
| 14.5 Miljöfaror: | Nej |
| 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: | Inte tillämpligt |
| 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument: | Inte tillämpligt |

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

Seveso III: : Inte tillämpligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.

REACH - : Inte tillämpligt
Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).

INTERNATIONELLA LAGAR FÖR KEMIKALIEKONTROLL

KANADA

Denna produkt innehåller ett eller flera ämnen som inte är upptagna på DSL-listan (Domestic Substances List) eller NDSL-listan (Non-Domestic Substances List).

United States TSCA Inventory

Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen.

NATIONELLA BESTÄMMELSER TYSKLAND

Vattenföroreningsklass : WGK 1
(Tyskland) Klassificering enligt AwSV, bilaga 1

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för ämnet/ämnena som utgör det här materialet eller för själva materialet i sig.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Procedur använd för att bestämma klassificeringen enligt

FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

Klassificering	Motivering
Ej något farligt ämne eller blandning.	Beräkningsmetod

Fullständig text på H-Angivelser

H301	Giftigt vid förtäring.
H310	Dödligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	Dödligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Fullständig text på andra förkortningar

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECS - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisksk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet : IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer.

Möjliga kärnlitteraturreferenser och datakällor som kan ha använts i samband med beaktande av expertutlåtande för att sammanställa detta säkerhetsdatablad: Europeiska förordningar/direktiv bl.a. (EG) 1907/2006, (EG) 1272/2008), leverantörsdata, Internet, ESIS, IUCLID, ERICards, icke-europeiska officiella tillsynsdata och andra datakällor.

Utfärdad av : Regulatory Affairs

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen. 0.1 = 1 tiondel och 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERAD INFORMATION: Mer omfattande ändringar avseende myndighetskrav och hälsoinformation i denna revision anges med ett lodrätt streck i säkerhetsdatabladets vänstra marginal.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

exponeringsscenario: Ytbehandlingsmedel för Yankeeecylidrar

Life Cycle Stage : Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser

Användningssektor : **SU6b** Tillverkning av pappersmassa, papper och pappersvaror

Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för:

Miljöutsläppskategori : **ERC4** Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

Daglig mängd per anläggning : 1000 kg

Typ av behandlingsanläggning för avloppsvatten : Standard STP

Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:

Processkategori : **PROC8a** Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål

Exponeringsvaraktighet : 15 Min.

Driftsförhållanden och åtgärder för riskhantering : Inomhus

Lokalt punktutsug är inte nödvändigt

Allmänventilation : Ventilationshastighet per timme: 3

Hudskydd : se sektion 8

Andningsskydd : se sektion 8

Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:

Processkategori : **PROC2** Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Exponeringsvaraktighet : 60 Min.

Driftsförhållanden och åtgärder för riskhantering : Inomhus

Lokalt punktutsug är inte nödvändigt

Allmänventilation : Ventilationshastighet per timme: 3

Hudskydd : se sektion 8

Andningsskydd : se sektion 8

Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:

DURASOFT™ 64870

Processkategori : **PROC15** Användning som laboratoriereagens

Exponeringsvaraktighet : 60 Min.

Driftsförhållanden och åtgärder
för riskhantering : Inomhus

Lokalt punktutsug med 90 % effektivitet är nödvändigt

Allmänventilation Ventilationshastighet per timme: 3

Hudskydd : se sektion 8

Andningsskydd : se sektion 8

Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:

Processkategori : **PROC28** Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av maskineri

Exponeringsvaraktighet : 240 Min.

Driftsförhållanden och åtgärder
för riskhantering : Inomhus

Lokalt punktutsug är inte nödvändigt

Allmänventilation Ventilationshastighet per timme: 3

Hudskydd : se sektion 8

Andningsskydd : se sektion 8