



SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT

Nama produk	: AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM
Identifikasi Lain	: Tidak berkenaan.
Kegunaan yang disarankan	: Penyegar udara
Had-had Penggunaan	: Disimpan untuk kegunaan industri dan profesional.
Maklumat pencairan produk	: Produk dijual dan sedia diguna.
Syarikat	: ECOLAB PTE LTD 21 Gul Lane Singapura 629416 65-6505-6868
Nombor telefon kecemasan	: 800-1205496
Tarikh Isu	: 14.07.2017

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA

Pengelasan GHS

Aerosol mudah terbakar	: Kategori 2
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Kategori 2
Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal	: Kategori 3 (Sistem saraf pusat)

Unsur Label GHS

Piktogram bahaya



Kata isyarat : Amaran

Penyataan bahaya : Aerosol mudah terbakar.
Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
Boleh menyebabkan mengantuk atau kepening.

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**
Jauhkan daripada haba/ percikan api/ nyalaan terbuka/ permukaan panas. Dilarang merokok. Jangan sembur pada nyalaan terbuka atau punca pencucuhan yang lain. Bekas bertekanan: Jangan tebuk atau bakar, walaupun selepas digunakan. Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan.

Tindak balas:
Panggil PUSAT RACUN/ doktor/ tabib jika anda berasa tidak selasa. Jika kerengsaan pada mata berterusan: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan.

Penyimpanan:
Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Lindungi daripada sinaran cahaya matahari. Jangan biarkan bahan terdedah kepada suhu melebihi 50 °C/ 122 °F.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

Pelupusan:

Lupuskan kandungan/bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

Bahaya Lain : Tidak diketahui

SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
Difluoroetana	75-37-6	$\geq 30 - < 60$
ISOPROPIL ALKOHOL	67-63-0	$\geq 10 - < 30$
PELARUT PARAFFIN KURANG BAU	64742-47-8	$\geq 10 - < 30$

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Jika tersentuh dengan mata	: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Jika kerengsaan pada mata berterusan: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan.
Jika tersentuh dengan kulit	: Bilas dengan air yang banyak.
Jika tertelan	: Bilas mulut. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.
Jika tersedut	: Pindahkan ke udara segar. Berikan rawatan mengikut gejala-gejala. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.
Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas	: Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.
Nota kepada pegawai perubatan	: Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.
Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh	: Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

Media pemadam yang sesuai	: Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.
Bahan pemadaman yang tidak sesuai	: Pancutan air yang berisipadu tinggi
Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api	: Bekas bertekanan: Mungkin akan pecah jika dipanaskan. Aerosol mudah terbakar
Produk-produk pembakaran berbahaya	: Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida Nitrogen oksida (NOx) Sulfur oksida Oksida fosforus
Kelengkapan pelindung khas	: Gunakan alat perlindungan diri.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

bagi ahli-ahli pemadam api

Kaedah pemadaman api yang khusus : Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan.
Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-wasapnya.

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan : Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja. Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.

Langkah-langkah waspada alam sekitar : Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan : Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian.

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat : Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata. Gunakan hanya dengan ventilasi yang mencukupi. Kandungan berada di bawah tekanan. Jangan tebuk lubang. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.

Keadaan penyimpanan yang selamat : Simpan di tempat dingin dan mempunyai pengudaraan yang bagus. Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

Suhu penyimpanan : -30 °C to 50 °C

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Komponen	No.-CAS	Bentuk pendedahan	Kepekatan yang dibenarkan	Dasar
ISOPROPIL ALKOHOL	67-63-0	PEL (long term)	400 ppm 983 mg/m ³	Singapura. PELs
		PEL (short term)	500 ppm 1,230 mg/m ³	Singapura. PELs
PELARUT PARAFFIN KURANG BAU	64742-47-8	PEL (long term) (Kabus)	5 mg/m ³	Singapura. PELs
		PEL (short term) (Kabus)	10 mg/m ³	Singapura. PELs

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara bawah piawai pendedahan pekerjaan.

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

Pelindung tangan	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Pelindung kulit	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Perlindungan Pernafasan	: Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.
Kawalan Kebersihan	: Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah sehingga bersih selepas pengendalian.

SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Rupa	: Semburan
Warna	: jelas, kuning
Bau	: Minyak wangi, Bau-bauan
pH	: Tidak berkenaan.
Takat kilat	: Tiada data yang diperolehi, Mengekalkan pembakaran
Ambang Bau	: Tiada data yang diperolehi
Takat lebur/takat beku	: Tiada data yang diperolehi
Takat didih awal/ didih julat	: > 35 °C
Kadar penyejatan	: Tiada data yang diperolehi
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tiada data yang diperolehi
Had atas peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Had bawah peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Tekanan wap	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan relatif	: 0.7982 - 0.8505
Keterlarutan air	: Tiada data yang diperolehi
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi
Pekali petakan (n-oktanol/air)	: Tiada data yang diperolehi
Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi
Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi
Kelikatan, kinematik	: Tiada data yang diperolehi
Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi
Sifat mengoksida	: Bahan atau campuran tidak diklasifikasikan sebagai mengoksida.
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi
VOC	: Tiada data yang diperolehi
Haba pembakaran	: 19.71 kJ/g

HELAIAN DATA KESELAMATAN

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Kestabilan kimia	: Stabil dalam keadaan biasa.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Keadaan yang perlu dielak	: Tidak diketahui
Bahan yang tidak serasi	: Tidak diketahui
Produk penguraian yang berbahaya	: Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida Nitrogen oksida (NOx) Sulfur oksida Oksida fosforus

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin	: Terkena mata, Bersentuh dengan kulit
---	--

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

Mata	: Menyebabkan kerengsaan mata.
Kulit	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Termakan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Penyedutan	: Penyedutan boleh mengakibatkan kesan kepada sistem saraf pusat. Penyalahgunaan secara sengaja melalui penyedutan secara sengaja boleh memudaratkan atau membawa maut.
Pendedahan Kronik	: Disyaki merosakkan kesuburan atau janin. Boleh menyebabkan kerosakan organ. Boleh menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang.

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Terkena mata	: Kemerahan, Kerengsaan
Bersentuh dengan kulit	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Termakan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Penyedutan	: Pening, Mengantuk

Ketoksikan

Produk

Ketoksikan oral secara akut	: Tiada data yang diperolehi
-----------------------------	------------------------------

HELAIAN DATA KESELAMATAN

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

Ketoksikan penyedutan secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kulit secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Kerengsaan mata yang sederhana
Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kekarsinogenan	: Tiada data yang diperolehi
Kesan pada pembiakan	: Tiada data yang diperolehi
Kemutagenan sel germa	: Tiada data yang diperolehi
Keteratogenesis	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan tunggal	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan berulang	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan sedutan	: Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan oral secara akut	: ISOPROPIL ALKOHOL LD50 Tikus: 5,840 mg/kg
	PELARUT PARAFFIN KURANG BAU LD50 Tikus: 5,000 mg/kg

Komponen

Ketoksikan penyedutan secara akut	: Difluoroetana 4 h LC50 Tikus: 437,500 mg/l
	ISOPROPIL ALKOHOL 4 h LC50 Tikus: 30 mg/l

Komponen

Ketoksikan kulit secara akut	: ISOPROPIL ALKOHOL LD50 Arnab: 12,870 mg/kg
------------------------------	---

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

Keekotoksikan

Kesan-kesan persekitaran	: Produk ini tidak mempunyai kesan ekotoksikologi yang diketahui.
--------------------------	---

Produk

Ketoksikan kepada ikan	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kepada Alga	: Tiada data yang diperolehi

Komponen

HELAIAN DATA KESELAMATAN

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

Ketoksikan kepada ikan : ISOPROPIL ALKOHOL
96 h LC50 Pimephales promelas (ikan fathead minnow): 9,640 mg/l

PELARUT PARAFFIN KURANG BAU
96 h LC50: > 1,000 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : ISOPROPIL ALKOHOL
LC50 Daphnia magna (Kutu air): > 10,000 mg/l

PELARUT PARAFFIN KURANG BAU
48 h EC50: > 1,000 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada Alga : PELARUT PARAFFIN KURANG BAU
72 h EC50: > 1,000 mg/l

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Tiada data yang diperolehi

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

Kebolehgerakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

Kaedah pembuangan : Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

Nombor-UN : 1950
Perihalan barangan : AEROSOLS
Kelas : 2.1
Berbahaya kepada persekitaran : tidak

HELAIAN DATA KESELAMATAN

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

Nombor-UN : 1950
Perihalan barangan : AEROSOLS
Kelas : 2.1
Pencemar marin : tidak

Langkah berjaga-jaga khas : Tiada
untuk pengguna

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PERUNDANGAN

Peraturan domestik

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

Inventori Amerika Syarikat TSCA :

Pada atau mematuhi inventori

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :

Pada atau mematuhi inventori

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian)

:

Pada atau mematuhi inventori

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand

:

Pada atau mematuhi inventori

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru.

:

tidak ditentukan

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI)

:

tidak ditentukan

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS)

:

tidak ditentukan

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yand Sedia Ada.

:

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :

tidak ditentukan

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 14.07.2017
Versi : 1.0
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

AROMIST AIR FRESHENING SYSTEM

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garispanduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.