

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka: **DURASOFT™ 64870**
Vrsta snovi Zmes

UFI : 3NTW-A5WP-199M-FQGW

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Uporaba snovi/zmesi : PAPIRNIŠKI IN CELULOZNI PROCES

Identifikacija uporabe : Obloga v Yankee sušilniku

Priporočene omejitve uporabe : Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Družba : NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)
A - 1200 WIEN
+ 43(0)715 2550 0
Za informacije o varnosti proizvoda stopite v stik z
msdseame@nalco.com
Ecolab GmbH
Rivergate
Handelskai 92
A-1200 Wien
Avstrija
+ 43(0)715 2550 0
msdseame@nalco.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Telefonska številka za nujne primere : +386 82880010
+32-(0)3-575-5555 Transevropski

Klic v sili : 112 Kontrolni center za strupe

Datum sestavitve/Revizije: 24.10.2022
Številka verzije: 4.2

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Ni nevarna snov ali zmes.

2.2 Elementi etikete

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Ni nevarna snov ali zmes.

Obvestila o nevarnosti : **Preprečevanje:**

DURASOFT™ 64870

P264
Odziv:
P314
Skladiščenje:
P401

Po uporabi temeljito umiti roke.
Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

Izjemno označevanje
posebnih zmesi

: Varnostni list na voljo na zahtevo.

Vsebuje: Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Lahko povzroči alergijski odziv.

2.3 Druge nevarnosti

Ne mešati z belilom ali kakim drugim sredstvom, ki vsebuje klor – lahko pride do sproščanja klora.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Nevarne sestavine

Kemijsko ime	Št. CAS ES-št. Št. REACH	Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)	Koncentracija: [%]
citronska kislina	77-92-9 201-069-1 01-2119457026-42	Draženje oči Kategorija 2; H319 Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost Kategorija 3; H335	1 - < 2.5
Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).	55965-84-9 01-2120764691-48	Akutna strupenost Kategorija 3; H301 Akutna strupenost Kategorija 2; H330 Akutna strupenost Kategorija 2; H310 Jedkost za kožo Podkategorija 1C; H314 Huda poškodba oči Kategorija 1; H318 Preobčutljivost v stiku s kožo Kategorija 1.A; H317 Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje Kategorija 1; H400 Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje Kategorija 1; H410 Jedkost za kožo Kategorija 1C H314 >= 0.6 % Draženje kože Kategorija 2 H315 0.06 - < 0.6 % Draženje oči Kategorija 2 H319 0.06 - < 0.6 % Preobčutljivost v stiku s kožo Kategorija 1.A H317 >= 0.0015 % Huda poškodba oči Kategorija 1 H318 >= 0.6 % M = 100 M (kronično) = 100	0.0002 - < 0.0015

Za celotno besedilo H-stavkov, omenjenih v tem Oddelku, glej Oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

DURASOFT™ 64870

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Pri vdihavanju : Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.
- Pri stiku s kožo : Umijte/operite z milom in obilo vode.
Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.
- Pri stiku z očmi : Izprati z obilo vode.
Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.
- Pri zaužitju : Splaknite usta.
Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.
- Pri nujenju prve pomoči upoštevaj samozaščito : V primeru nevarnosti pred ukrepanjem ocenite nevarnost. Ne izpostavljajte se nevarnosti poškodb. V primeru dvoma, stopite v stik s službo za nujne primere. Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Glej Oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptome.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

- Zdravljenje : Specifični ukrepi niso določeni.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

- Ustrezna sredstva za gašenje : Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju.
- Neustrezna sredstva za gašenje : Nobena znana.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Specifične nevarnosti med gašenjem : Ni vnetljivo ali gorljivo.
- Nevarni proizvodi izgorevanja : Odvisno od vrste izgorevanja, lahko produkti razgradnje vsebujejo naslednje snovi:
ogljikova oksida
Dušikovi oksidi (NOx)
Vodikov klorid
Kovinski oksidi

5.3 Nasvet za gasilce

- Posebna zaščitna oprema za gasilce : Uporabljajte osebno varovalno opremo.
- Dodatne informacije : Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

DURASOFT™ 64870

- Nasvet za neizučeno osebje : Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in 8.
- Nasvet za reševalce : Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

- Okoljevarstveni ukrepi : Niso potrebni posebni okoljevarstveni ukrepi.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

- Metode čiščenja : Zaustaviti puščanje, če je varno.
Zaježite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).
Splakniti sledi z vodo.
Pri večjih razlitjih zaježiti ali drugače zadržati razlito snov in s tem zagotoviti, da ne doseže vodotokov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

- Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

- Navodilo za varno rokovanje : Ne mešati z belilom ali kakim drugim sredstvom, ki vsebuje klor – lahko pride do sproščanja klora.
- Higienski ukrepi : Roke si umivajte pred odmori in takoj po rokovanju s proizvodom.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

- Zahteve glede skladnih prostorov in posod : Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi.
Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami.
- Primeren material : Hranite v vsebnikih opremljenih s pravilnimi nalepkami.

7.3 Posebne končne uporabe

- Posebni način(-i) uporabe : PAPIRNIŠKI IN CELULOZNI PROCES

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

- Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezni inženirski mehanizmi

- Dobro splošno prezračevanje naj bi zadoščalo za uravnavanje izpostavitve delavcev nečistočam v zraku.

Individualni zaščitni ukrepi

- Higienski ukrepi : Roke si umivajte pred odmori in takoj po rokovanju s proizvodom.
- Zaščita za oči / obraz (EN 166) : Zaščitna očala
- Zaščita rok (EN 374) : Priporočena preventivna zaščita kože
Rokavice
Nitrilni kavčuk
butilni kavčuk
Prebojni čas: 1 - 4 ure
Minimalna debelina rokavic iz butilne gume je 0,3mm, iz nitrilne gume 0,2mm oz. enakovredno (upoštevati navodila proizvajalca/distributerja rokavic).
Če se pojavijo kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi.
- Zaščita kože (EN 14605) : Nositi primerno zaščitno obleko.
- Zaščita dihal (EN 143, 14387) : Kadar se tveganju za dihalo ni mogoče izogniti ter ga s tehničnimi sredstvi skupnega varovanja oz. z organizacijskimi ukrepi, metodami ali postopki organizacije dela ni mogoče zadovoljivo znižati, je treba razmisliti o uporabi certificirane opreme za zaščito dihal, skladne z zahtevami EU (89/656/EGS, (EU) 2016/425) ali enakovredne, z vrsto filtra: A-P

Navedena priporočila za izbiro osebne zaščitne opreme (OZO) so bila narejena v dobri veri in na podlagi značilnih pričakovanih pogojev uporabe. Osebno zaščitno opremo (OZO) je vedno treba izbrati skupaj s pravilno oceno tveganja in skladno s programom vodenja osebne zaščitne opreme.

Nadzor izpostavljenosti okolja

- Splošni nasveti : Razmislite o ukrepih glede zadrževanja okoli posod za skladiščenje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje : tekočina
- Barva : temno jantarna
- Vonj : Sladkoben
- Plamenišče : > 93.3 °C
Metoda: Ocenjen
- pH : 3.2 - 4.0, 100 %
(25 °C)
- Značilnosti delcev
Ocena : ne uporablja
- Velikost delcev : ne uporablja

DURASOFT™ 64870

Porazdelitev velikosti delcev	: ne uporablja
Prašenje	: ne uporablja
Specifična površina	: ne uporablja
Površinska napetost/Zeta potencial	: ne uporablja
Oblika	: ne uporablja
Kristaliničnost	: ne uporablja
Obdelava površin /Premaz	: ne uporablja
Mejne vrednosti vonja	: Ni razpoložljivih podatkov
Tališče/ledišče	: Ni razpoložljivih podatkov
Vrelišče, začetno vrelišče in območje vrelišča	: Ni razpoložljivih podatkov
Hitrost izparevanja	: Ni razpoložljivih podatkov
Vnetljivost	: Ni razpoložljivih podatkov
Zgornja meja eksplozivnosti	: Ni razpoložljivih podatkov
Spodnja meja eksplozivnosti	: Ni razpoložljivih podatkov
Parni tlak	: Ni razpoložljivih podatkov
Relativna gostota par/hlapov	: Ni razpoložljivih podatkov
Gostota in / ali relativna gostota	: 1.06 (25.0 °C)
Gostota	: 1.05 g/cm ³
Topnost	
Topnost v vodi	: popolnoma topno
Topnost v drugih topilih	: Ni razpoložljivih podatkov
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log vrednost)	: Ni razpoložljivih podatkov
Temperatura samovžiga	: Ni razpoložljivih podatkov
Toplotni razpad/razgradnja	: Ni razpoložljivih podatkov
Viskoznost	
Viskoznost, dinamična	: 25 - 65 mps (25 °C)
Viskoznost, kinematična	: Ni razpoložljivih podatkov
Eksplozivne lastnosti	: Ni razpoložljivih podatkov
Oksidativne lastnosti	: Ni razpoložljivih podatkov

9.2 Drugi podatki

VOC : 0 %

DURASOFT™ 64870

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije : Ne mešati z belilom ali kakim drugim sredstvom, ki vsebuje klor – lahko pride do sproščanja klora.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Skrajne temperature

10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti : Ob stiku z močnimi oksidanti (npr. klorom, peroksidi, kromati, dušikovo kislino, perklorati, koncentriranim kisikom, permanganatom) lahko nastanejo toplota, požar, eksplozija in/ali strupene pare.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje : Odvisno od vrste izgorevanja, lahko produkti razgradnje vsebujejo naslednje snovi:
ogljikova oksida
Dušikovi oksidi (NO_x)
Vodikov klorid
Kovinski oksidi

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so definirani v Uredbi (EC) Št. 1272/2008

Podatki o možnih načinih izpostavljenosti : Vdihavanje, Stik z očmi, Stik s kožo

Strupenost

Proizvod

Akutna oralna strupenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Akutna toksičnost pri vdihavanju : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Akutna dermalna strupenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Jedkost za kožo/draženje kože : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Resne okvare oči/draženje : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Rakotvornost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

DURASOFT™ 64870

Učinki na razplojevanje	: Za ta proizvod ni na voljo podatkov.
Mutagenost za zarodne celice	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Teratogenost	: Za ta proizvod ni na voljo podatkov.
STOT - enkratna izpostavljenost	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT - ponavljajoča se izpostavljenost	: Za ta proizvod ni na voljo podatkov.
Toksičnost pri vdihavanju	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Sestavine

Akutna oralna strupenost	: citronska kislina LD50 Podgana: 11,700 mg/kg
	Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). LD50 Podgana: 64 mg/kg

Sestavine

Akutna toksičnost pri vdihavanju	: Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). LC50 Podgana: 0.33 mg/l Čas izpostavljanja: 4 h Preskusna atmosfera: prah/meglica
----------------------------------	---

Sestavine

Akutna dermalna strupenost	: Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). LD50 Kunec: 87.12 mg/kg
----------------------------	---

Možni učinki na zdravje

Oči	: Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.
Koža	: Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.
Zaužitje	: Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.
Vdihavanje	: Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.
Kronična izpostavljenost	: Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.

Izkušnje z izpostavljenostjo človeka

Stik z očmi	: Ni znanih ali pričakovanih simptomov.
Stik s kožo	: Ni znanih ali pričakovanih simptomov.
Zaužitje	: Ni znanih ali pričakovanih simptomov.

DURASOFT™ 64870

Vdihavanje : Ni znanih ali pričakovanih simptomov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne informacije : Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Ekotoksičnost

Proizvod

Učinki na okolje : Ta proizvod nima znanih strupenih učinkov na okolje.

Strupenost za ribe : 96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Šarenka): 1.6 mg/l
 Preskusna snov: Proizvod
 DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne

96 h NOEC *Oncorhynchus mykiss* (Šarenka): 0.63 mg/l
 Preskusna snov: Proizvod
 DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne

Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. : 48 h LC50 *Ceriodaphnia dubia*: 2.5 mg/l
 Preskusna snov: Proizvod
 DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne

48 h NOEC Rak (ocenjeno): 0.63 mg/l
 Preskusna snov: Proizvod
 DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne

Strupenost za alge : Ni razpoložljivih podatkov

Sestavine

Strupenost za ribe : citronska kislina
 96 h LC50 Ribe: > 100 mg/l

Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).
 96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Šarenka): 0.19 mg/l

Sestavine

Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. : Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).
 48 h LC50 *Daphnia magna* (Vodna bolha): 0.16 mg/l

Sestavine

Strupenost za alge : Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).
 72 h LC50 *Skeletonema costatum* (Alga): 0.037 mg/l

Sestavine

Strupenost za ribe (Kronična strupenost) : Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).
 72 d NOEC *Oncorhynchus mykiss* (Šarenka): 0.098 mg/l

DURASOFT™ 64870

Sestavine

Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. : Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).
(Kronična strupenost) 21 d NOEC Daphnia magna (Vodna bolha): 0.004 mg/l

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Proizvod

Biorazgradljivost : Organski del tega pripravka se bo predvidoma z lahkoto biološko razgradil.

Sestavine

Biorazgradljivost : citronska kislina
Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.

Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).
Rezultat: Biološko razgradljivo

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni razpoložljivih podatkov

12.4 Mobilnost v tleh

Proizvod

Delež v vodi se bo predvidoma raztopil ali dispergiral.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni pricakovati škodljivih učinkov.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odpadkom naj bi kode pripisal uporabnik, prednostno po posvetu z organi, ki so pristojni za odstranjevanje odpadkov.

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod : Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali sežiganjem.
Če recikliranje ni izvedljivo, odstraniti skladno z lokalnimi

DURASOFT™ 64870

predpisi.
Odpad odlagajte v odobrenih objektih za odlaganje odpada.

- Kontaminirana embalaža/pakiranje : Odstranite kot nerabljen proizvod.
Prazne posode je treba dostaviti pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.
Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.
- Napotki za izbiro kode odpadka : Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Če se ta proizvod uporablja v katerih koli nadaljnjih postopkih, mora končni uporabnik opredeliti in določiti najprimernejšo kodo odpadka glede na Evropski seznam odpadkov. Odgovornost povzročitelja odpadkov je, da določi strupenost in fizikalne lastnosti nastalega materiala ter določi ustrezne metode identifikacije in odstranjevanje odpadkov, skladno z veljavnimi evropskimi (EU Direktiva 2008/98/ES) in lokalnimi predpisi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Špediter/pošiljatelj/dobavitelj je odgovoren zagotoviti, da so embalaža, oznake in nalepke za označevanje nevarnosti skladni z izbranim načinom prevoza.

Transport po kopnem (ADR/ADN/RID)

- 14.1 UN številka ali ID številka: Se ne upošteva.
14.2 Uradno ime blaga ZN: Med transportom produkt ni reguliran s predpisi.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Se ne upošteva.
14.4 Embalažna skupina: Se ne upošteva.
14.5 Nevarnosti za okolje: Ne
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Se ne upošteva.

Zračni transport (IATA)

- 14.1 UN številka ali ID številka: Se ne upošteva.
14.2 Uradno ime blaga ZN: Med transportom produkt ni reguliran s predpisi.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Se ne upošteva.
14.4 Embalažna skupina: Se ne upošteva.
14.5 Nevarnosti za okolje: Ne
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Se ne upošteva.

Pomorski transport (IMDG/IMO)

- 14.1 UN številka ali ID številka: Se ne upošteva.
14.2 Uradno ime blaga ZN: Med transportom produkt ni reguliran s predpisi.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Se ne upošteva.
14.4 Embalažna skupina: Se ne upošteva.
14.5 Nevarnosti za okolje: Ne
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Se ne upošteva.
14.7 Prevoz po morju v razsutem stanju, skladno z IMO instrumenti: Se ne upošteva.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

Seveso III: Direktiva : Se ne upošteva.
2012/18/EU Evropskega
parlamenta in Sveta o
obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, v katere so
vključene nevarne snovi.

REACH - Seznam : Se ne upošteva.
kandidatnih snovi, ki vzbujajo
veliko zaskrbljenost, za
avtorizacijo (59. člen).

MEDNARODNI ZAKONI O KEMIJSKEM NADZORU

KANADA

Ta proizvod vsebuje snov(i), ki se ne nahaja(jo) v Seznamu domacih snovi (DSL) ali Seznamu tujih snovi (NDSL).

Popis kemikalij TSCA - ZDA
Na seznamu ali v skladu s seznamom

NACIONALNI PREDPISI, NEMCIJA

Onesnaževalec vode, razred : WGK 1
(Nemčija) Razvrščanje skladno z AwSV, aneks 1

SLOVENSKA NACIONALNA ZAKONODAJA

Razred skladiščenja : 12

Nacionalni predpis Slovenija : Zakon o kemikalijah
Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje
nevarnih kemikalij
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št.
100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in
78/19)
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri
delu
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in
mladih oseb

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so
pred kratkim rodile ter doječih delavk
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Zakon o prevozu nevarnega blaga

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ocena kemijske varnosti je bila izvedena za snov(i), ki tvori(jo) ta material oz. za sam material.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Način, na katerega je bila določena razvrstitev

UREDBA (ES) št. 1272/2008

Razvrstitev	Utemeljitev
Ni nevarna snov ali zmes.	Metoda izračuna

Celotno besedilo H-stavkov

H301	Strupeno pri zaužitju.
H310	Smrtno v stiku s kožo.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H330	Smrtno pri vdihavanju.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Celotno besedilo drugih okrajšav

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIIC - Avstralski seznam industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECL - Tajski seznam obstoječih kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

Dodatne informacije

Vire ključnih podatkov, uporabljenih za sestavo dokumentacije

: IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man (Monografija IARC o ocenjevanju rakotvorne nevarnosti kemikalij za cloveka), Ženeva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer (Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna agencija za raziskavo raka).

Morebitni bistveni viri literature in podatkovni viri, ki so se morda uporabili skupaj z upoštevanjem strokovnega mnenja za sestavo tega varnostnega lista: evropske uredbe/direktive (vključno z (ES) št. 1907/2006, (ES) št. 1272/2008), podatki obavitelja, internet, ESIS, IUCLID, kartice ERICards, nenevropski uradni regulativni podatki in drugi podatkovni viri.

Pripravi : Regulatory Affairs

Številke, navedene v varnostnem listu, so podane v obliki: 1,000,000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 desetina in 0.001 = 1 tisočina.

SPREMEMBE PODATKOV: Pomembne spremembe podatkov o predpisih in zdravju pri tej popravljeni izdaji so nakazane s črto ob levem robu varnostnega lista.

Informacija v tem Varnostnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

Priloga: Scenariji izpostavljenosti

Scenarij izpostavljenosti: Obloga v Yankee sušilniku

Life Cycle Stage : Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah

Področje uporabe : **SU6b** Proizvodnja vlaknin, papirja in izdelkov iz papirja

Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost okolja za:

Kategorija sproščanja v okolje : **ERC4** Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v procesih in izdelkih

Dnevna količina na lokacijo : 1000 kg

Vrsta komunalne čistilne naprave : Štandardné STP

Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:

Kategorija postopka : **PROC8a** Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) na nenamenskih napravah.

Trajanje izpostavljenosti : 15 min

Delovni pogoji in ukrepi za obladovanje tveganja : Notranji

Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano

Splošno zračenje Hitrost prezračevanja na uro: 3

DURASOFT™ 64870

Zaščita kože : Glej Oddelek 8

Zaščita dihal : Glej Oddelek 8

Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:

Kategorija postopka : **PROC2** Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Trajanje izpostavljenosti : 60 min

Delovni pogoji in ukrepi za obladovanje tveganja : Notranji

Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano

Splošno zračenje Hitrost prezračevanja na uro: 3

Zaščita kože : Glej Oddelek 8

Zaščita dihal : Glej Oddelek 8

Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:

Kategorija postopka : **PROC15** Uporablja se kot laboratorijski reagent

Trajanje izpostavljenosti : 60 min

Delovni pogoji in ukrepi za obladovanje tveganja : Notranji

Zahtevano lokalno odzračevanje izpušnih plinov z 90% izkoristkom

Splošno zračenje Hitrost prezračevanja na uro: 3

Zaščita kože : Glej Oddelek 8

Zaščita dihal : Glej Oddelek 8

Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:

Kategorija postopka : **PROC28** Ročno vzdrževanje (čiščenje in popravila) strojnega parka

Trajanje izpostavljenosti : 240 min

Delovni pogoji in ukrepi za obladovanje tveganja : Notranji

Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano

Splošno zračenje Hitrost prezračevanja na uro: 3

Zaščita kože : Glej Oddelek 8

Zaščita dihal : Glej Oddelek 8

