

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج : TOPCLIN Descaler

كود المنتج : 118487E

استخدام المادة/الخليط : منظف للبقع الصعبة

نوع المادة : المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة : عامل إزالة الترسبات. عملية يدوية

القيود الموصى باستخدامها : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة

: إيكولاب تميزلیم سیستملاری شركة محدودة
حي اسنتي ، سيفيزلي - اسينتيبي اي-هـ ، شارع يانيول
فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

الشركة

: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة
ص.ب: 17063
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة
الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة

: إيكولاب فود سايفتي اند هايجين سولوشينز المحدودة
ويورك ، موقف باص ٢٤٧ بارك ، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك ، هنداستان س، شارع لالبهادور
شاشترى ، غاندي ناجار ، فيكرولي ويست ،
مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥
الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ

TOPCLIN Descaler

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555 Trans- European

رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)

تاريخ الاصدار/المراجعة : 04.08.2021
الإصدار : 1.3

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

H290
H314
H318

مادة أكالة للمعادن , الفئة 1
تآكل الجلد , الفئة 1
تلف حاد للعين , الفئة 1

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

قد يسبب تآكلاً للمعادن.
يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.

بيان المخاطر : H290
H314

الاستحياطات : الحماية :
P280
الرد :
P303 + P361 + P353

في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء أو الدش.
في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. صل فوراً بمركز مكافحة السموم / طبيب .

P310

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق: Phosphoric acid

Phosphoric acid

Nitric acid

إيثوكسيلاط و بروبوكسيلاط الكحول، 15-C12- المتفرعة منها و الخطية

2.3 أخطار أخرى

لا تخطط مع مواد التبييض أو المنتجات الكلورية الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

مكونات خطرة

TOPCLIN Descaler

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	CAS رقم رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 20 - < 25	تآكل الجلد الفئة 1B; مادة أكالة للمعادن الفئة H2901; تآكل الجلد الفئة 1B H314 25 - 100 % تهيج جلدي الفئة 2 H315 10 - < 25 % تهيج العين الفئة 2 H319 10 - < 25 %	7664-38-2 231-633-2	Phosphoric acid
>= 5 - < 10	Nota B مواد سائلة مؤكسدة الفئة H2722; التسمم الحاد الفئة H3313; تآكل الجلد الفئة 1A; H314 تلف حاد للعين الفئة H3181; تآكل الجلد الفئة 1A H314 >= 20 % تآكل الجلد الفئة 1B H314 5 - < 20 % مواد سائلة مؤكسدة الفئة 3 H272 65 - < 99 % مواد سائلة مؤكسدة الفئة 2 H272 >= 99 % تآكل/تهيج البشرة الفئة 2 1 - < 5 %	7697-37-2 231-714-2	Nitric acid
>= 1 - < 2.5	تهيج جلدي الفئة H3152; تلف حاد للعين الفئة H3181; السمية المائية الحادة الفئة H4001; السمية المائية المزمنة الفئة H4123; M = 1	120313-48-6	إيثوكسيلات و بروبوكسيلات الكحول، 15-C12- المتفرعة منها و الخطية

بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1 وصف تدابير الإسعافات الأولية

- في حالة ملامسة المنتج للعين :
- اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد :
- قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم ابتلاع المنتج :
- اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقدًا للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم استنشاق المنتج :
- يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

4.2 الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

TOPCLIN Descaler

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3 إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

5.1 وسائل الإطفاء

وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الفسفور

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.

معلومات إضافية : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار ، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحساب.

6.2 الاحتياطات البيئية

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

6.3 طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

طرق للتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). التخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

TOPCLIN Descaler

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

نصائح بشأن المناولة الآمنة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تتنفس الرش والبخار. لا تخط مع مواد التبييض أو المنتجات الكلورية الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

7.2 شروط التخزين الآمن، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المتطلبات الخاصة بمناطق وحوايات التخزين : يحفظ بعيداً عن القواعد القوية. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة.

درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 40 °C

مادة التعبئة والتغليف : مادة مناسبة: مادة بلاستيكية
مادة غير مناسبة: فولاذ مطاوع، ألومنيوم

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

استخدام (استخدامات) خاصة : عامل إزالة الترسبات. عملية يدوية

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

حدود التعرض المهني

المكونات	رقم CAS	نوع القيمة) صورة التعرض)	معايير الضبط	أساس
Phosphoric acid	7664-38-2	TWA (8 Hour)	1 mg/m3	OEL تركيا
		STEL 15 min	2 mg/m3	OEL تركيا
Phosphoric acid	7664-38-2	TWA	1 mg/m3	ARE OEL
		STEL	3 mg/m3	ARE OEL
Phosphoric acid	7664-38-2	TWA	1 mg/m3	الهند. المستويات المسموح بها من بعض المواد الكيميائية في بيئة العمل.
		STEL	3 mg/m3	الهند. المستويات المسموح بها من بعض المواد الكيميائية في بيئة العمل.
Nitric acid	7697-37-2	STEL 15 min	1 ppm 2.6 mg/m3	OEL تركيا
Nitric acid	7697-37-2	STEL	4 ppm 10 mg/m3	ARE OEL

TOPCLIN Descaler

ARE OEL	2 ppm 5.2 mg/m3	TWA		
الهند. المستويات المسموح بها من بعض المواد الكيميائية في بيئة العمل.	2 ppm 5 mg/m3	TWA	7697-37-2	Nitric acid
الهند. المستويات المسموح بها من بعض المواد الكيميائية في بيئة العمل.	4 ppm 10 mg/m3	STEL		

DNEL

Phosphoric acid	: الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية حادة القيمة: 2 mg/m3
	: الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 1 mg/m3
	: الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 0.73 mg/m3
Nitric acid	: الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: قصير المدى - موضعي القيمة: 2.6 mg/m3
	: الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 1.3 mg/m3

8.2 مراقبة التعرض

المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

حماية للعين/الوجه (EN 166) : نظارات أمان واقية
واقى الوجه

حماية الأيدي (EN 374) : حماية الجلد الوقائية الموصى بها
القفازات

مطاط النتريل

مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات

أقل سماكة لمادة بيوتيل المطاط 0.7 مم و لنيتريل المطاط 0.4 مم أو ما يعادلها) يرجى الرجوع إلى مصنع أو موزع القفازات لتقديم المشورة. (يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : تشمل معدات الوقاية الشخصية : قفازات واقية مناسبة، نظارات السلامة، و الملابس الواقية بما في ذلك أحذية السلامة المناسبة

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

مظهر	: سائل
اللون	: عديم اللون
الرائحة	: عديم الرائحة
الأس الهيدروجيني	: 0.2 - 0.5, 100 %
نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معدل التبخر	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأقصى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأدنى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
ضغط البخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الكثافة النسبية للبخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
كثافة نسبية	: 1.15 - 1.184
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معامل توزع الأوكتانول/الماء	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الانحلال الحراري	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

TOPCLIN Descaler

اللزوجة، الكيمائية : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الانفجار : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الأكسدة : نعم

9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطيرة

لا تخطط مع مواد التبييض أو المنتجات الكلورية الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور

10.4 الظروف الواجب تجنبها

غير معروف.

10.5 المواد غير المتوافقة

القواعد الكيميائية

ألومنيوم
فولاذ مطاوع

10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:

أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الفسفور

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُمية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

سُمية حادة عن طريق الفم : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

سُمية حادة عن طريق الاستنشاق : 4 h تقديرات السمية الحادة/20 mg > :
جو الاختبار: بخار

- سمية حادة عن طريق الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تآكل/تهيج البشرة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السرطنة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تأثيرات تناسلية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- المسخية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- التسمم بالاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

- سمية حادة عن طريق الفم : Phosphoric acid LD50 معدل السمية للجرد > 2,600 mg/kg :

المكونات

- سمية حادة عن طريق الاستنشاق : Phosphoric acid 4 h LC50 معدل السمية للجرد 0.962 mg/ :
جو الاختبار : غبار/ضباب

Nitric acid 4 h LC50 : 2.65 mg/l
جو الاختبار : بخار

المكونات

- سمية حادة عن طريق الجلد : Phosphoric acid LD50 أرنب > 2,000 mg/kg :

تأثيرات صحية محتملة

- العينين : يسبب تلف خطيرا بالعين.
- الجلد : يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
- الابتلاع : يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
- الاستنشاق : قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
- التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

- ملامسة العين : الاحمرار، الألم، التآكل

TOPCLIN Descaler

ملامسة الجلد	: الاحمرار, الألم, التآكل
الابتلاع	: التآكل, ألم البطن
الاستنشاق	: تهيج تنفسي, كحة

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج

السمية على الأسماك	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : Nitric acid 96 h LC50: 72 mg/l

إيثوكسيلات و بروبوكسيلات الكحول، 15-C12- المتفرعة منها و الخطية 96 h LC50
Brachydanio rerio (سمك زيبيرا) 0.55 mg/l :

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى. : Phosphoric acid 48 h EC50 دافنيا ماجنا (برغوث الماء) > 100 mg/l :

إيثوكسيلات و بروبوكسيلات الكحول، 15-C12- المتفرعة منها و الخطية 48 h EC50: 55 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب : Phosphoric acid 72 h EC50 دسموديسموس سوبسييكاتوس (الطحالب الخضراء) > 100 mg/l :

إيثوكسيلات و بروبوكسيلات الكحول، 15-C12- المتفرعة منها و الخطية 72 h EC50: 0.5 mg/l

12.2 الدوام والتحلل

المنتج

التحلل البيولوجي : إن المادة المسؤولة عن التوتر السطحي و الداخلة في تركيب المنتج قابلة للتحلل وفقاً لمتطلبات لائحة المنظفات رقم E/2004/648

المكونات

التحلل البيولوجي : Phosphoric acid نتيجة: لا ينطبق - غير عضوي

Nitric acid نتيجة: لا ينطبق - غير عضوي

إيثوكسيلات و بروبوكسيلات الكحول، 15-C12- المتفرعة منها و الخطية نتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

TOPCLIN Descaler

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

التقييم

: لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج

: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكنًا. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

عبوات ملوثة

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقًا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات

: نفايات غير عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انسب مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع) قوانين الاتحاد الأوروبي 98 / 2008 (EC واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : 3264

14.2 اسم الشحنة الصحيح وفقًا للأمم المتحدة : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

(,)

14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : 8

14.4 مجموعة التعبئة : II

14.5 المخاطر البيئية : لا

TOPCLIN Descaler

14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (IATA)

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : 3264
14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.
(Phosphoric acid, Nitric acid)
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : 8
14.4 مجموعة التعبئة : II
14.5 المخاطر البيئية : No
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : None

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحية الدولية)

- IMDG/المنظمة البحرية الدولية
14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : 3264
14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(Phosphoric acid, Nitric acid)
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : 8
14.4 مجموعة التعبئة : II
14.5 المخاطر البيئية : No
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : None
14.7 النقل في شكل سوائب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) : Not applicable.
73/78 والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة (IBC)

القسم 15. المعلومات التنظيمية

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية طبقاً للائحة الأوروبية للمنظفات EC : أقل من 5 % : المواد غير الأيونية الفاعلة بالسطح 648/2004

لائحة (الاتحاد الأوروبي) 1148/2019 بشأن تسويق واستخدام سلائف المتفجرات هذا المنتج منظم) يحتوي على مواد يمكن الإبلاغ عنها و أو مواد مقيدة (بموجب لائحة) الاتحاد الأوروبي (1148/2019) (السلائف المتفجرة : (يجب الإبلاغ عن جميع المعاملات المشبوهة والاختفاءات الكبيرة والسرقات إلى نقطة الاتصال الوطنية ذات الصلة.

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : لا ينطبق
الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل المواد الخطيرة

اللوائح الوطنية

يجب مراعاة توجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.
وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحضر". اللائحة التنفيذية بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي

لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

TOPCLIN Descaler

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

المبرر	التصنيف
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	مادة آكلة للمعادن H290, 1
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	تآكل الجلد H314, 1
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	تلف حاد للعين H318, 1

النص الكامل لعبارات الخطورة

H272	قد يزيد من الحريق؛ مؤكسد.
H290	قد يسبب تآكلاً للمعادن.
H314	يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
H315	يتسبب في تهيج البشرة.
H318	يسبب تلف خطيراً بالعين.
H331	سمي إذا استنشق.
H400	سام جداً للأحياء المائية.
H412	يسبب آثاراً ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية؛ ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق؛ AIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية؛ ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد؛ bw - وزن الجسم؛ CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق، لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الاتحاد الأوروبي)؛ CMR - مُسرِّط، مُطَفِّر أو إنجافي سام؛ DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي؛ DSL - قائمة المواد المحلية (كندا)؛ ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية؛ EC - عدد الجماعة الأوروبية؛ ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %؛ ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %؛ EMS - جدول الطوارئ؛ ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان)؛ ErCx - تركيز مرتبط باستجابة س % لمعدل النمو؛ GHS - النظام المنسق عالمياً؛ GLP - الممارسة المعملية؛ IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان؛ IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي؛ IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة؛ IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى؛ ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي؛ IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية؛ IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة؛ IMO - المنظمة البحرية الدولية؛ ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان)؛ ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛ KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية؛ LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان الاختبار؛ LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة)؛ MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن؛ n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك؛ NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سليبي)؛ NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سليبي)؛ NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل؛ NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية؛ OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث؛ PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً؛ PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية؛ Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية)؛ REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية؛ RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية؛ SADT - درجة حرارة الإنحلال ذاتي التسارع؛ SDS - صحيفة بيانات السلامة؛ SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد؛ TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان؛ TECI - قائمة جرد المواد الكيميائية الموجودة في تايوان؛ TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة؛ TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ UN - الأمم المتحدة؛ vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

تم الإعداد بواسطة

الاسم واللقب: هازل كان

رقم الشهادة: GBF01.29.11

تاريخ الشهادة: 16.03.2019

تاريخ انتهاء الشهادة: 16.03.2022

+هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.