

DURASOFT™ 64870

Kısım 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

1.1 Madde/Karışım kimliği:

Madde tipi

DURASOFT™ 64870

Karışım

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları:

Madde/Karışımın kullanımı : KAĞIT HAMURU VE KAĞIT PROSESİ
Belirlenmiş kullanımları : Yankee kurutucu Kaplama
Önerilen kullanım kısıtlamaları : Sanayi ve profesyonel kullanıma ayrılmıştır.

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri:

Şirket : NALCO Anadolu Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Esentepe Mahallesi Cevizli-Esentepe E-5 Yanyol Caddesi
Vizyon Bulvarı No:13/65 Kat:1
34870 Kartal İstanbul
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07
Ürün Güvenliği bilgisi için lütfen msdseame@nalco.com ile iletişime geçin

1.4 Acil durum telefon numarası:

Acil durum telefon numarası : +32-(0)3-575-5555 Trans-Avrupa
Zehirlenme Bilgi Merkezi telefon numarası : 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) Ulusal Zehir Danışma merkezi (UZEM)

Derleme/Revizyon Tarihi: 24.10.2022
Versiyon Numarası: 4.2

Kısım 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma (T.R. SEA No 28848)

Zararlı olmayan madde veya karışım.

2.2 Etiket unsurları

Etiketleme (T.R. SEA No 28848)

Zararlı olmayan madde veya karışım.

Önlem ifadeleri : **Önlem:**
P264 Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayınız.
Müdahale:
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alınız.
Depolama:
P401 Yerel yönetmeliklere göre depolayın.

DURASOFT™ 64870

Özel preparatlar için özel etiketlendirme : Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

İçerir: 5-kloro-2-metil-2H-isotiazol-3-bir ve 2-metil-2H-isotiazol-3 bir (3:1) karışımı Alerjik reaksiyona yol açabilir.

2.3 Diğer zararlar

Çamaşır suyu veya diğer klor içeren ürünler ile karıştırmayınız- klor gazı salınımına neden olur.

Kısım 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.2 Karışımlar

Zararlı bileşenler

Kimyasal İsmi	CAS-No. EC-No.	Sınıflandırma (T.R. SEA No 28848)	Konsantrasyon: [%]
sitrik asit	77-92-9 201-069-1	Göz tahrişi Kategori 2; H319 Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma Kategori 3; H335	1 - < 2.5
5-kloro-2-metil-2H-isotiazol-3-bir ve 2-metil-2H-isotiazol-3 bir (3:1) karışımı	55965-84-9	Akut toksisite Kategori 3; H301 Akut toksisite Kategori 2; H330 Akut toksisite Kategori 2; H310 Ciltte Aşınma Alt-kategori 1C; H314 Ciddi göz hasarı Kategori 1; H318 Deri hassasiyeti Kategori 1A; H317 Kısa süreli (akut) suçul zararlılık Kategori 1; H400 Uzun (kronik) süreli suçul zararlılık Kategori 1; H410 Ciltte Aşınma Kategori 1C H314 >= 0.6 % Cilt tahrişi Kategori 2 H315 0.06 - < 0.6 % Göz tahrişi Kategori 2 H319 0.06 - < 0.6 % Deri hassasiyeti Kategori 1A H317 >= 0.0015 % Ciltte Aşınma Kategori 1C H314 >= 0.6 % Cilt tahrişi Kategori 2 H315 0.06 - < 0.6 % Göz tahrişi Kategori 2 H319 0.06 - < 0.6 % Deri hassasiyeti Kategori 1A H317 >= 0.0015 % Ciddi göz hasarı Kategori 1 H318 >= 0.6 % Ciddi göz hasarı Kategori 1 H318 >= 0.6 % M = 100 M (kronik) = 100	0.0002 - < 0.0015

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

Kısım 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

DURASOFT™ 64870

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

- | | |
|---------------------------------|---|
| Solunması halinde | : Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınır. |
| Deriyle teması halinde | : Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız.
Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınır. |
| Gözle teması halinde | : Bol miktarda su ile yıkayınız.
Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınır. |
| Yutulması halinde | : Ağzı çalkalayınız.
Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınır. |
| İlk yardım yapanların güvenliği | : Acil durum meydana gelmesi halinde, harekete geçmeden önce tehlikeyi değerlendirin. Kendinizi yaralanma riskine atmayın. Eğer şüpheleriniz varsa, acil durum müdahale ekibi ile iletişime geçin. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. |

4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

Sağlık üzerindeki etkileri ve semptomları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bölüm 11'e bakınız.

4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| Tedavi | : Özel önlemler belirlenmemiştir. |
|--------|-----------------------------------|

Kısım 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1 Yangın söndürücüler

- | | |
|----------------------------------|--|
| Uygun yangın söndürme aracı | : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. |
| Uygun olmayan söndürücü maddeler | : Bilinmiyor. |

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

- | | |
|--|--|
| Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar | : Tutuşabilir ya da yanıcı özellikte değildir. |
| Zararlı yanma ürünleri | : Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:
Karbon oksitler
Azot oksitler (NOx)
Hidrojen klorür
Metal oksitler |

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

- | | |
|---|--|
| Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar | : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. |
| Diğer bilgiler | : Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. |

Kısım 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

DURASOFT™ 64870

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum perosedürleri

- Acil durum personelinden olmayanlar için öneriler : 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.
- Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler : Dökülen maddeyle başa çıkmak için özel giysi gerekiyorsa, uygun ve uygun olmayan materyaller hakkında Bölüm 8'de verilen her türlü bilgiyi not edin.

6.2 Çevresel tedbirler

- Çevresel tedbirler : Çevre için özel tedbirler alınması gerekmez.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

- Temizleme yöntemleri : Güvenli ise sızıntıyı durdurun. Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle(kum, toprak, diatome toprak veya 'vermisülit' le) toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(Bakınız bölüm 13). Kalıntıları su püskürterek temizleyiniz. Büyük miktarda dökülen ürünün su kaynaklarıyla temasını önleyin.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

- Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.
- Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
- Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

Kısım 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1 Güvenli kullanım için önlemler

- Güvenli elleçleme önerileri : Çamaşır suyu veya diğer klor içeren ürünler ile karıştırmayınız- klor gazı salınımına neden olur.
- Hijyen önlemleri : Ürünü elleçlemeden hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

- Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip kaplarda saklayın.
- Uygun malzeme : Düzgün etiketlenmiş kaplarda saklayınız.

7.3 Özel son kullanımları

- Özel kullanım(lar) : KAĞIT HAMURU VE KAĞIT PROSESİ

Kısım 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

8.1 Kontrol parametreleri

- Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.

8.2 Maruz kalma kontrolleri

- Uygun mühendislik kontrolleri

DURASOFT™ 64870

İyi bir genel havalandırma çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini kontrol için yeterli olmalıdır.

Bireysel koruyucu önlemler

Hijyen önlemleri : Ürünü elleçlemeden hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız.

Göz/yüz koruması (EN 166) : Koruyucu gözlük

Ellerin korunması (EN 374) : Tavsiye edilen önleyici cilt koruması.
Eldivenler
Nitril kauçuk
bütil kauçuk
Dayanıklılık süresi: 1 -4 saat
Minimum thickness for butyl-rubber 0.3 mm for nitrile rubber 0.2 mm or equivalent (please refer to the gloves manufacturer/distributor for advise).
Parçalanma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler atılmalı ve değiştirilmelidir.

Cildin korunması (EN 14605) : Uygun koruyucu giysiler giyin.

Solunum sisteminin korunması (EN 143, 14387) : Solunumla ilgili riskler, teknik korunma yoluyla veya iş organizasyonu önlemleri, yöntemleri veya prosedürleri ile yeterince önlenemediği veya yeterli ölçüde kısıtlanamadığı durumlarda, AB gerekliliklerini karşılayan sertifikalı solunum koruma ekipmanının kullanımını düşünün (89/656/EEC, 89/686/EEC). veya eşdeğer, filtre tipi: A-P

Yukarıda verilen Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (KKD) önerileri, beklenen tipik kullanım koşullarına dayanarak iyi niyet çerçevesinde yapılmıştır. KKD seçimi her zaman uygun bir risk değerlendirmesiyle ve KKD yönetimi programına uygun olarak yapılmalıdır.

Çevresel maruz kalma kontrolleri

Genel notlar : Depolama kapları etrafındaki muhafaza şartlarını dikkate alın.

Kısım 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm : Sıvı
Renk : koyu kehribar rengi
Koku : Biraz tatlı
Parlama noktası : > 93.3 °C
Yöntem: Tahmin Edilen
pH : 3.2 - 4.0, 100 %
(25 °C)
Koku Eşiği : Uygun veri yoktur
Erime noktası/Donma noktası : Uygun veri yoktur
İlk kaynama noktası ve : Uygun veri yoktur

DURASOFT™ 64870

kaynama aralığı	
Buharlaşıma hızı	: Uygun veri yoktur
Alevlenirlik (katı, gaz)	: Uygun veri yoktur
Üst patlayıcı limiti	: Uygun veri yoktur
Alt patlayıcı limiti	: Uygun veri yoktur
Buhar basıncı	: Uygun veri yoktur
Nispi buhar yoğunluğu	: Uygun veri yoktur
Bağıl yoğunluk	: 1.06 (25.0 °C)
Yoğunluk	: 1.05 g/cm ³
Çözünürlük(ler)	
Su içinde çözünürlüğü	: tamamen çözünebilir
Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü	: Uygun veri yoktur
Dağılım katsayısı (n- oktanol/su)	: Uygun veri yoktur
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	: Uygun veri yoktur
Termik bozunma (dekompozisyon)	: Uygun veri yoktur
Akışkanlık	
Akışkanlık (viskozite, dinamik)	: 25 - 65 mps (25 °C)
Kinematik viskozite	: Uygun veri yoktur
Patlayıcı özellikler	: Uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikler	: Uygun veri yoktur

9.2 Diğer bilgiler

VOC (UOB/Uçucu organik bileşikler)	: 0 %
------------------------------------	-------

Kısım 10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1 Tepkime

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık

Normal koşullar altında kararlıdır.

10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı

Zararlı tepkimeler	: Çamaşır suyu veya diğer klor içeren ürünler ile karıştırmayınız- klor gazı salınımına neden olur.
--------------------	---

10.4 Kaçınılması gereken koşullar

DURASOFT™ 64870

Kaçınılması gereken koşullar : Aşırı uçlardaki sıcaklık değerleri

10.5 Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler : Güçlü oksitleyicilerle (ör. klorin, peroksitler, kromatlar, nitrik asit, perklorat, konsantre oksijen, permanganat) temas ettiğinde ısı, yangın, patlama ve/veya toksik buharlar açığa çıkartabilir.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Zararlı bozunma ürünleri : Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:
Karbon oksitler
Azot oksitler (NOx)
Hidrojen klorür
Metal oksitler

Kısım 11. TOKSIKOLOJİK BİLGİLER

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Olası maruz kalma yolları hakkında bilgiler : Solunum, Göz ile temas, Cilt ile temas

Toksisite

Ürün

Ağız yoluyla Akut toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Cilt yoluyla Akut toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Deri korozyonu/iritasyon : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Ciddi göz hasarı/tahrişi : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Kanserojenite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Üremeye olan etkileri : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Germ hücre mütagenliği : Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma : Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Aspirasyon zararı : Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri

DURASOFT™ 64870

yerine gelmemektedir.

Bileşenleri

Ağız yoluyla Akut toksisite : sitrik asit
LD50 Sıçan: 11,700 mg/kg

5-kloro-2-metil-2H-isotiazol-3-bir ve 2-metil-2H-isotiazol-3 bir (3:1) karışımı
LD50 Sıçan: 64 mg/kg

Bileşenleri

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : 5-kloro-2-metil-2H-isotiazol-3-bir ve 2-metil-2H-isotiazol-3 bir (3:1) karışımı
LC50 Sıçan: 0.33 mg/l
Maruz Kalma Süresi: 4 h
Test atmosferi: toz/buğu

Bileşenleri

Cilt yoluyla Akut toksisite : 5-kloro-2-metil-2H-isotiazol-3-bir ve 2-metil-2H-isotiazol-3 bir (3:1) karışımı
LD50 Tavşan: 87.12 mg/kg

Olası Sağlık Etkileri

Gözler : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

Cilt : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

Yutulması halinde : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

Solunum : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

Kronik Maruz Kalma : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

İnsanların maruz kalma deneyimi

Göz ile temas : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

Cilt ile temas : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

Yutulması halinde : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

Solunum : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

Diğer bilgiler : Uygun veri yoktur

Kısım 12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1 Ekotoksisite

Ürün

DURASOFT™ 64870

- Çevresel Etkiler : Bu ürünün bilinen ekolojiktoksik etkileri yoktur.
- Balıklar için zehirlilik derecesi : 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Gökkuşaağı alabalığı): 1.6 mg/l
Test maddesi: Ürün
GLP: Hayır
- 96 h NOEC Oncorhynchus mykiss (Gökkuşaağı alabalığı): 0.63 mg/l
Test maddesi: Ürün
GLP: Hayır
- Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. : 48 h LC50 Ceriodaphnia dubia: 2.5 mg/l
Test maddesi: Ürün
GLP: Hayır
- 48 h NOEC Kabuklular (tahmini): 0.63 mg/l
Test maddesi: Ürün
GLP: Hayır
- Yosunlar için zehirli : Uygun veri yoktur

Bileşenleri

- Balıklar için zehirlilik derecesi : sitrik asit
96 h LC50 Balık: > 100 mg/l
- 5-kloro-2-metil-2H-isotiazol-3-bir ve 2-metil-2H-isotiazol-3 bir (3:1) karışımı
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Gökkuşaağı alabalığı): 0.19 mg/l

Bileşenleri

- Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. : 5-kloro-2-metil-2H-isotiazol-3-bir ve 2-metil-2H-isotiazol-3 bir (3:1) karışımı
48 h LC50 Daphnia magna (Supiresi): 0.16 mg/l

Bileşenleri

- Yosunlar için zehirli : 5-kloro-2-metil-2H-isotiazol-3-bir ve 2-metil-2H-isotiazol-3 bir (3:1) karışımı
72 h LC50 Skeletonema costatum: 0.037 mg/l

Bileşenleri

- Balıklar için zehirlilik derecesi (Kronik toksisite) : 5-kloro-2-metil-2H-isotiazol-3-bir ve 2-metil-2H-isotiazol-3 bir (3:1) karışımı
72 d NOEC Oncorhynchus mykiss (Gökkuşaağı alabalığı): 0.098 mg/l

Bileşenleri

- Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. (Kronik toksisite) : 5-kloro-2-metil-2H-isotiazol-3-bir ve 2-metil-2H-isotiazol-3 bir (3:1) karışımı
21 d NOEC Daphnia magna (Supiresi): 0.004 mg/l

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Ürün

DURASOFT™ 64870

Biyodegrabilite : Bu müstahzarın organik bölümünün, kolaylıkla biyolojik bozunmaya uğraması beklenmektedir.

Bileşenleri

Biyodegrabilite : sitrik asit
Sonuçlar: Kolay bozunabilir.

5-kloro-2-metil-2H-isotiazol-3-bir ve 2-metil-2H-isotiazol-3 bir (3:1) karışımı
Sonuçlar: Biyolojik olarak bozunur

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Uygun veri yoktur

12.4 Toprakta hareketlilik

Ürün

Sudaki bölümünün, çözünmesi veya yayılması beklenmektedir.

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Ürün

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0.1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyoakümülatif ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyoakümülatif (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

12.6 Diğer olumsuz etkiler

Herhangi bir ters etki beklenmemektedir.

Kısım 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Atık kodları kullanıcı tarafından, tercihen atık bertaraf mercileriyle görüşülerek belirlenmelidir.

13.1 Atık işleme yöntemleri

Ürün : Mümkünse, imha ya da yakma işlemi yerine geri dönüşüm tercih edilir.
Geri dönüşüm mümkün değilse, yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin.
Atıkları onaylanmış bir atık imha tesisinde bertaraf edin.

Kontamine ambalaj : Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.
Boş kaplar, geri dönüşüm veya bertaraf için onaylanmış bir atık işleme sahasına götürülmelidir.
Boşalan kapları tekrar kullanmayınız.

Atık Kodu seçimi için Rehber: : Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar. Bu ürün başka işlemlerde kullanılıyorsa, nihai kullanıcı en uygun Atık Kodunu yeniden tanımlamalı ve atamalıdır. Uygun atık tanımlama ve bertaraf yöntemlerini geçerli Avrupa (AB Direktifi 2008/98 / EC) ve yerel yönetmeliklere uygun olarak belirlemek için üretilen malzemenin toksisitesini ve fiziksel özelliklerini

DURASOFT™ 64870

belirlemek atık üreticisinin sorumluluğundadır.

Kısım 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

Nakliyeciyi/gönderici seçilen uygun taşıma moduna bağlı olarak paketleme, etiketleme, ve işaretlemenin yapılmasından sorumludur.

Kara taşımacılığı (ADR/ADN/RID)

14.1 UN Numarası:	Geçerli değildir.
14.2 Uygun UN taşımacılık adı:	ÜRÜNÜN TAŞINMASI İÇİN KONULMUŞ ÖNLEM VE DÜZENLEMELER YOKTUR
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değildir.
14.4 Paketleme grubu:	Geçerli değildir.
14.5 Çevresel zararlar:	Hayır
14.6 Kullanıcılar için özel önlemler:	Geçerli değildir.

Hava taşımacılığı (IATA)

14.1 UN Numarası:	Geçerli değildir.
14.2 Uygun UN taşımacılık adı:	ÜRÜNÜN TAŞINMASI İÇİN KONULMUŞ ÖNLEM VE DÜZENLEMELER YOKTUR
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değildir.
14.4 Paketleme grubu:	Geçerli değildir.
14.5 Çevresel zararlar:	Hayır
14.6 Kullanıcılar için özel önlemler:	Geçerli değildir.

Deniz taşımacılığı (IMDG/IMO)

14.1 UN Numarası:	Geçerli değildir.
14.2 Uygun UN taşımacılık adı:	ÜRÜNÜN TAŞINMASI İÇİN KONULMUŞ ÖNLEM VE DÜZENLEMELER YOKTUR
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değildir.
14.4 Paketleme grubu:	Geçerli değildir.
14.5 Çevresel zararlar:	Hayır
14.6 Kullanıcılar için özel önlemler:	Geçerli değildir.
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık:	Geçerli değildir.

Kısım 15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı:

Seveso III: Tehlikeli madde : Geçerli değildir.
ihtiva eden büyük kaza
tehlikelerinin kontrolü
hakkında Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi
Yönergesi 2012/18/EU.

ULUSLARARASI KİMYASAL DENETİMİ YASALARI

KANADA

Bu ürün Evde Kullanılabilir Maddeler Listesinde (DSL - Domestic Substances List) ya da Evde Kullanılmaz Maddeler Listesinde (NDSL - Non-Domestic Substances List) bulunmayan maddeler içermektedir.

DURASOFT™ 64870

Amerikan TSCA Envanteri
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur.

ULUSAL YÖNETMELİKLER, ALMANYA

Su kirliliğine sebep olan sınıf : WGK 1
(Almanya) AwSV'ye göre sınıflandırma, Ek 1

Yerel tüzük Türkiye : Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. (23.06.2017 - No: 30105)
11 Aralık 2013, 28848 (mükerrer) sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi:

Bu materyali oluşturan maddeler veya materyalin kendisi için bir Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmıştır.

Kısım 16. DİĞER BİLGİLER

Sınıflandırma yapmak için kullanılan prosedür

1272/2008/EC yönetmeliği ve T.R. SEA No 28848 Yönetmeliği

Sınıflandırma	Doğrulama
Zararlı olmayan madde veya karışım.	Hesaplama yöntemi

H-bareleri tüm metni

H301	Yutulması halinde toksiktir.
H310	Cilt ile teması halinde öldürücüdür.
H314	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H318	Ciddi göz hasarına yol açar.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H330	Solunması halinde öldürücüdür.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Diğer kısaltmaların tüm metni

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Anlaşması; AIIIC - Avustralya Endüstriyel Kimyasallar Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standardizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR -

DURASOFT™ 64870

Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite İlişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TECI - Tayland Mevcut Kimyasallar Envanteri; TRGS - Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Diğer bilgiler

Kilit literatür referansları ve bilgi kaynakları : Kimyasalların İnsan Üzerindeki Kanserojen Riskinin Değerlendirilmesi Hakkında IARC Belgeleri, Cenevre: Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu.

Bu Güvenlik Veri Sayfasını hazırlamak için uzman görüşünün değerlendirilmesi ile bağlantılı olarak kullanılmış olabilecek olası önemli literatür referansları ve veri kaynakları: Avrupa tüzükleri/direk/direktifleri ((EC) No. 1907/2006, (EC) No. 1272/2008 dahil), tedarikçi verileri, internet, ESIS, IUCLID, ERICards, Avrupa dışındaki resmi düzenleyici veriler ve diğer veri kaynakları.

Hazırlayan : İsim, Soyisim: Betül Sevim
Sertifika No: LONCA KDU 98 / 2022. 06
Sertifika Tarihi: 05.02.2022
Geçerlilik tarihi: 05.02.2027
İletişim: +90 216 458 6962

MSDS içerisinde verilen rakamlar 1,000,000 = 1 milyon ve 1,000 = 1 bin formatındadır. 0.1= onda biri ve 0.001= binde biri.

DÜZELTİLMİŞ BİLGİLER: Bu düzeltmedeki yasal ya da sağlık bilgilerindeki önemli değişiklikler, MSDS'nin sol kenar boşluğunda bulunan çubuklarla belirtilmektedir.

Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler, yayınlandığı tarihte sahip olduğumuz tecrübe, bilgi ve inançlarımız doğrultusunda hazırlanmıştır. Verilen bilgiler sadece güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, nakliye, imha ve tahliye için bir rehber olarak tasarlanmıştır ve bir garanti veya kalite şartnamesi olarak görülmemelidir. Bu bilgi, sadece belirtilen malzeme ile ilgilidir ve metinde belirtilmediği sürece, başka herhangi bir materyalle veya herhangi bir işlemde kullanılan malzeme için geçerli olmayabilir.