

第一部分 化學品及企業標識

化學品中文名稱：地板清潔劑
 物品名稱物品名稱：MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED
 供應商：藝康化工有限公司
 香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場15樓
 TEL: +852-2372 7768

緊急聯絡電話：+852-2372 7768
 產品類型：地板清潔劑
 公佈日期：2013 . 6 . 10

第二部分 危害辨識資料

物質危害分類：腐蝕性物質
 進入路線：皮膚接觸, 眼睛接觸, 吸入, 食入
 人體健康危害
 吸入：對呼吸系統有中度刺激性。
 食入：會對嘴巴, 喉嚨及胃部造成灼熱感。
 皮膚：對皮膚有腐蝕性。
 眼睛：對眼睛有腐蝕性。
 環境危害：無已知重大影響或嚴重危險。
 火災/爆炸危險：在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。

第三部分 成分辨識資料

混合物

化學名稱	濃度	CAS No.
2 - 胺基乙醇	10 - 30	141-43-5
二甲苯磺酸鈉	1 - 10	1300-72-7
矽酸鈉鹽	1 - 10	1344-09-8
乙氧基化C10醇	1 - 10	160875-66-1
乙二胺四乙酸四鈉	1 - 10	64-02-8

第四部分 急救措施

吸入：如吸入，移至空氣新鮮處。
 食入：如物質遭吞咽並且受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。 請勿催吐。
 切勿給失去意識者任何口服物。 並立即就醫。
 皮膚接觸：如接觸，請立即以大量清水沖洗皮膚至少 15 分鐘並脫去污染的衣物與鞋子。
 在重複使用前應徹底清潔鞋子。 並立即就醫。 在重複使用前洗淨衣物。
 眼睛接觸：如有直接接觸，請立即以冷水沖洗雙眼，拿下隱形眼鏡，並以大量清水持續沖洗15分鐘。 並立即就醫。

第五部分 滅火措施

滅火劑

- 適用的：使用能適當消滅火災的滅火劑。
- 不適用：沒有已知信息。

- 危險性之燃燒產物：分解後的成份可能包含下列物質：
二氧化碳
一氧化碳
氮氧化物
硫氧化物
金屬氧化物

- 消防人員之特殊防護設備：消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

- 應避免之物質：酸劑

第六部分 洩漏處理方法

- 個人應注意事項：化學品溢漏或洩漏地區請保持通風。
如無配載適當之防護設備請勿接觸破損之容器或溢漏之化學品。(第八項)
在無危險之情況下止漏。不允許流入水溝或水道。

- 環境注意事項：避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。
如果產品引起環境污染(陰溝, 水道, 泥土或空氣), 須通知有關當局。

- 清理方法：遵守公司的溢出物處理程序。勿讓人靠近溢出物。戴上適當的個人保護裝備 (參閱第八節)。吸收/中和液體物質。使用工具將固體或吸附物質舀出，並放入貼有適當標籤的容器中。。最後清理時使用水清洗。

第七部分 安全處置與儲存方法

- 處置：勿攝食。勿接觸眼睛、皮膚或衣物。避免吸入蒸氣或霧氣。
僅在通風良好的場所中的使用。保持容器關閉。處理後，徹底沖洗。

- 儲存：勿讓小孩接觸。保持容器密閉。保持容器在涼爽、通風良好處。
儲存在下列溫度間: 10 至 45°C

第八部分 暴露控制/個體防護

化學名稱	暴露限制
2 - 胺基乙醇	GBZ-2 (中國, 4/2007)。 PC-STEL: 15 mg/m ³ 15 分。 PC-TWA: 8 mg/m ³ 8 小時。

- 建議監控程序：如果這個產品含有具容許濃度的成份, 則可能須要設置人員,
工作場所空氣或生物監控以測定通風或其它管理措施的有效性並且/
或者決定是否有使用呼吸防護器材的必要。

- 職業暴露管制：僅在通風良好的場所中的使用。如使用者操作時會產生塵埃, 煙霧, 蒸氣或薄霧,
使用過程中要架設圍欄, 或局部通風排氣或其他工程管制方法,
以確保工作人員由空氣中之污染低於任何建議或法定限制。

- 衛生措施：處理化學產品後, 在飲食, 抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手, 前臂與臉。
應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。重複使用前請先清洗受污染之衣物。
確保眼睛沖淋器與安全淋浴間座落在靠近工作站的地方。

個人防護措施

- 呼吸的：避免吸入蒸氣, 噴濺或噴霧。
- 手：使用防化學物與不滲透的手套。
- 眼睛：請配載化學品防護護目鏡, 持續或嚴重暴露狀態下請於護目鏡外加載防護面罩。
- 皮膚：請穿戴橡膠圍裙, 或其他防護用具以避免皮膚直接接觸。

第九部分 物理及化學性質

物質狀態	: 液體。[液體。]
顏色	: 綠色 [深色]
氣味	: 香氣類
pH	: 12.5 到 14 [濃度 (% w/w): 100%]
閃火點	: > 100°C
比重	: 1.073

第十部分 安定性及反應性

安定性及反應性	: 本產品很穩定。
應避免之狀況	: 無特定資料。
應避免之物質	: 酸劑
危害分解物	: 在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。

第十一部分 毒性資料

急毒性

吸入	: 對呼吸系統有中度刺激性。
食入	: 會對嘴巴, 喉嚨及胃部造成灼熱感。
皮膚	: 對皮膚有腐蝕性。
眼睛	: 對眼睛有腐蝕性。

潛在慢性健康影響

慢性效應	: 無已知重大影響或嚴重危險。
致癌性	: 無已知重大影響或嚴重危險。
突變	: 無已知重大影響或嚴重危險。
致畸胎性	: 無已知重大影響或嚴重危險。
孩童發育影響	: 無已知重大影響或嚴重危險。
生育能力影響	: 無已知重大影響或嚴重危險。

第十二部分 生態資料

水生生態毒性

產品/成分名稱	結果	物種	暴露
矽酸鈉鹽	急性 LC50 210 mg/l	魚	96 小時
二甲苯磺酸鈉	急性 EC50 230 mg/l	水中植物	96 小時
2 - 胺基乙醇	急性 EC50 65 mg/l	水蚤	48 小時
乙氧基化C10醇	急性 EC50 10 mg/l	水蚤	48 小時
乙二胺四乙酸四鈉	急性 LC50 121 mg/l	魚	96 小時

生物蓄積性

產品/成分名稱	LogP _{ow}	BCF	潛在性。
Ethanolamines	-1.31	-	低
乙二胺四乙酸四鈉	5.01	-	高

其他不良效應 : 無已知重大影響或嚴重危險。

環境影響 : 無已知重大影響或嚴重危險。

第十三部分 廢棄處置方法

廢棄處置方法：應儘可能地避免或減少廢物的產生。處置此產品，溶劑與任何副產品都應始終遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和不可回收的產品。除非完全符合所有主管機關之審查要求，否則不得將廢棄物任意棄置或未經處理就排入下水道中。廢棄物包裝容器應該回收再利用。只在回收再利用不合適時，才考慮以焚化或掩埋處理。採用安全的方法處理本品及其容器。在處理尚未清洗的空容器時應當小心謹慎。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。

與當地或地區機構諮詢。

第十四部分 運送資料

聯合國編號：UN3267
適當運輸名稱：CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (2 - 胺基乙醇)
包裝標誌：腐蝕性物質
包裝類別：II

第十五部分 法規資料

有關著作有：
- "常用危險化學品的分類及標誌" (GB13690-92)
- "化學品安全技術說明書編寫規定" (GB16483-2000)
- "危險貨物運輸包裝類別劃分原則" (GB/T15098-94)
- "危險貨物分類和品名編號" (GB6944-2005)

第十六部分 其他資料

公佈日期：2013 . 6 . 10
製成者：醫藥法規事務
先前公佈日期：無先前驗證
☑ 顯示從先前公佈之版本更新的資訊。

讀者注意

以上資訊係原產國根據產品原料配方確實提供。數據，標準，法規更改，使用狀況及方式非原廠所能控制，不予保證。