

Sirafan Speed**ДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ХЕМИКАЛИЈАТА И ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО КОЕ ЈА СТАВА ХЕМИКАЛИЈАТА ВО ПРОМЕТ****1.1 Идентификација на хемикалијата**

Име на производ : Sirafan Speed

Код на производот : 110660E

Употреба на
супстанцијата/смесата : Дисинфектант

Вид на супстанција : Смеса

Информации за
растворање на производот : Нема дадени информации за растворање**1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат**Идентификувани употреби : Средство за дезинфекција на површини. Рачен процес
Производ за дезинфекција. Полуавтоматски процесПрепорачани
ограничувања за употреба : Ограничено на индустриска и професионална употреба.**1.3 Податоци за снабдувачот на безбедносниот лист**Компанија : Ecolab Export GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Германија +49 2173 599 0**1.4 Број на телефон за итни случаи**Број на телефон за итни
случаи : +32-(0)3-575-5555Телефонски број на
Информативниот центар за
троење : Националниот Центар за контрола и информирање за
троење од хемикалии
Скопје
Телефон: + 389 2 31 47 635 Работно време: 24 часа 7 дена во
неделатаДатум на
издавање/ревизија : 26.01.2022
Верзија : 1.8**ДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТА****2.1 Класификација на хемикалијата**

Sirafan Speed**Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)**

Запаливи течности, Категорија 3	H226
Иритација на окото, Категорија 2	H319
Специфична токсичност за целниот органот - еднократна изложеност, Категорија 3, Централен нервен систем	H336

Класификацијата на овој производ е базирана врз токсиколошка проценка.

2.2 Елементи на одбележување**Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)**

Пиктограми за опасност :



Збор за предупредување : Предупредување

Соопштенија за опасност : H226 Запалива течност и пареа.
H319 Предизвикува сериозна иритација на очите.
H336 Може да предизвика поспаност и несвестица.

Соопштенија за претпазливост : **Заштита:**
P210 Да се држи подалеку од извор на топлина, жешки површини, искри, отворени огани други извори на искра. Забрането пушење.
P280е Да се носат заштитни наочари/ заштита за лице.

Опасни компоненти коишто мора да бидат наведени на етикетата:

Изопропанол
пропан-1-ол

2.3 Други опасности

Нема познати опасности.

ДЕЛ 3. СОСТАВ/ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈКИТЕ**3.2 Податоци за состојките на смесата****Опасни состојки**

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. REACH бр.	Класификација РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008	Концентрација [%]
Изопропанол	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Запаливи течности Категорија 2; H225 Иритација на окото Категорија 2; H319 Специфична токсичност за целниот органот - еднократна изложеност Категорија 3; H336	>= 30 - < 50

Sirafan Speed

propan-1-ol	71-23-8 200-746-9 01-2119486761-29	Запаливи течности Категорија 2; H225 Тешко оштетување на окоето Категорија 1; H318 Специфична токсичност за целниот органот - еднократна изложеност Категорија 3; H336	>= 20 - < 25
-------------	--	--	--------------

За целиот текст на H-извештаите споменати во овој дел, видете во Дел 16.

ДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ

4.1 Опис на мерките за прва помош

- Во случај на контакт со очите : Веднаш исплакнете со многу вода, како и под очните капаци, најмалку 15 минути. Да се извадат контактните леќи, доколку постојат и доколку е тоа можно да се направи. Продолжете со испирање. Побарајте помош од медицинско лице.
- Во случај на контакт со кожата : Исплакнете со многу вода.
- ако се проголта : Исплакнете ја устата. Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.
- Ако се вдише : Да се изнесе повреденото лице на свеж воздух. Да се лекува симптоматски. Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени

Види Дел 11 за подетални информации за ефектите врз здравјето и симптомите.

4.3 Итна медицинска помош и посебен третман

- Третман : Да се лекува симптоматски.

ДЕЛ 5. МЕРКИ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР

5.1 Средства за гаснење пожар

- Соодветни средства за гаснење пожар : Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината.
- Несоодветни средства за гаснење пожар : Голем млаз на вода

5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси

- Конкретни опасности за време на противпожарна заштита : Опасност од пожар
Да се чува подалеку од извори на топлина и извори на палење.
Можно е запалениот гас или течност да се врати во цевката/контејнерот на одредено растојание.

Sirafan Speed

Внимавајте на испарувањата коишто се акумулираат и создаваат експлозивни концентрации. Испарувањата може да се акумулираат во ниски области.

Опасни производи од согорувањето : Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали: Јаглеродни оксиди

5.3 Совет за пожарници

Специјална заштитна опрема за пожарниците : Користете лична заштитна опрема.

Дополнителни информации : Користете распрскувач на вода за да ги изладите неотворените контејнери. Остатоците од пожарот и контаминираната вода што се користела за гаснење на пожарот мора да бидат отстранети во согласност со локалните регулативи. Во случај на пожар и/или експлозија, не вдишувајте чад.

ДЕЛ 6. МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЗГОДА

6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода

Совети за персонал во неитни случаи : Отстранете ги сите извори на палење. Осигурајте се дека чистењето го извршил само обучен персонал. Видете ги заштитните мерки наведени во деловите 7 и 8.

Совети за лицата коишто даваат прва помош во итен случај : Ако се бара посебна облека за справување со излевањето, погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и несоодветни материјали.

6.2 Претпазливост во однос на на животната средина

Претпазливост во однос на на животната средина : Не дозволувајте контакт со почвата, површинските или подземните води.

6.3 Мерки што треба да се преземат и материјал за спречување на ширењето и за санација

Методи за чистење : Да се одстранат сите извори на палење, ако е тоа можно да се стори безбедно. Да се запре истекувањето, ако е тоа можно да се направи на безбеден начин. Запрете го истурањето, а потоа соберете го со несогорлив материјал што апсорбира (на пример, песок, земја, дијатомејска земја, вермикулит) и ставете го во контејнер за отстранување во согласност со локалните / националните регулативи (видете во дел 13). Измијте ги трагите со вода. За големи излевања ограничете го истурениот материјал со насип или поинаку за да се осигурате дека истеченото нема да стаса до вода.

6.4 Упатување на други поглавја

Види Дел 1 контакт информации за итни случаи

Sirafan Speed

За лична заштита видете во делот 8.

Види Дел 13 за дополнителни информации за третман на отпад

ДЕЛ 7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

7.1 Претпазливост за безбедно ракување

- Совети за безбедно ракување : Избегнувајте контакт со кожата и очите. Користете го само при соодветна вентилација. Да се чува подалеку од оган, искри и загреани површини. Преземете ги потребните мерки со цел да се избегне електростатски полнеж (којшто може да предизвика палење на органски испарувања). Да се измијат детално рацете по ракувањето. Внимателно отворете го контејнерот, бидејќи содржината може да биде под притисок. Не вдишувајте распрскување, испарување. Во случај на механички квар или ако дојде во контакт со непознат производ за растворање, носете целосна Лична Заштитна Опрема (ЛЗО)
- Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето.

7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности

- Услови за местата за складирање и контејнерите : Да се чува подалеку од извори на топлина и извори на палење. Да се чува во ладна, добро проветрена просторија. Да се чува подалеку од оксидирачки агенси. Да се чува подалеку од дофат на деца. Амбалажата да се чува цврсто затворена. Да се чува во соодветни означени садови.
- Температура во складиштето : 0 °C на 25 °C

7.3 Посебни начини на користење

- Специфична употреба : Средство за дезинфекција на површини. Рачен процес
- Производ за дезинфекција. Полуавтоматски процес

ДЕЛ 8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ И ЛИЧНА ЗАШТИТА

8.1 Параметри на контрола на изложеноста

Ограничувања на изложеноста на работно место

Компоненти	CAS бр.	Вид на вредност (Форма на изложеност)	Параметри на контрола на изложеноста	Основа
Изопропанол	67-63-0	MV	200 ppm 500 mg/m ³	MK OEL

Sirafan Speed

DNEL

Изопропанол	: Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: Дермално Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 888 mg/cm² Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 500 mg/m³ Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: Дермално Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 319 mg/cm² Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 89 mg/m³ Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: Голтање Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 26 ppm
Propylene glycol	: Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 168 mg/m³ Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни локални ефекти Вредност: 10 mg/m³ Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 50 mg/m³ Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни локални ефекти

Sirafan Speed

	Вредност: 10 mg/m3 Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: Дermalно Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 213 mg/cm2 Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: Голтање Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 85 ppm
--	--

PNEC

Изопропанол	: Слатка вода Вредност: 140.9 mg/l Морска вода Вредност: 140.9 mg/l Повремена употреба/ослободување Вредност: 140.9 mg/l Слатка вода Вредност: 552 mg/kg Морски седимент Вредност: 552 mg/kg Почва Вредност: 28 mg/kg Пречистителна станица за отпадни води Вредност: 2251 mg/l Орално Вредност: 160 mg/kg
Propylene glycol	: Слатка вода Вредност: 260 mg/l Морска вода Вредност: 26 mg/l Повремена употреба/ослободување Вредност: 183 mg/l Седимент на слатка вода Вредност: 572 mg/kg Морски седимент

Sirafan Speed

	Вредност: 57.2 mg/kg
	Пречистителна станица за отпадни води Вредност: 20000 mg/l
	Почва Вредност: 50 mg/kg

8.2 Контрола на изложеност**Соодветно инженерско контролирање**

Инженерски мерки : Ефикасен систем за издувна вентилација. Одржувајте ги концентрациите на воздухот под стандардите за изложеност на работното место.

Поединечни заштитни мерки

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето.

Заштита на очите/лицето (EN 166) : Заштитни очила со странични заштитници

Заштита на рацете (EN 374) : Не е потребна специјална заштитна опрема.

Заштита на кожата и телото (EN 14605) : Не е потребна специјална заштитна опрема.

Респираторна заштита (EN 143, 14387) : Во случај кога респираторните ризици не можат да бидат избегнати или доволно ограничени со технички средства за колективна заштита или мерки и методи или процедури на работната организација, имајте предвид употреба на сертифицирана опрема за респираторна заштита во согласност с ЕУ барањата (89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425) или еквивалентно со филтер тип:А

Контрола на изложеноста на животната средина

Општи совети : Имајте предвид да обезбедите ограничување околу ссадот во кој се чува супстанцијата.

ДЕЛ 9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА**9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата**

Физичка состојба : течен
Боја : безбоен

Sirafan Speed

Мирис	: како алкохол
pH	: 7.5 - 8.5, 100 %
Карактеристики на честичките	
Проценка	: не се применува
Големина на честички	: не се применува
Распределба на големина на честички	: не се применува
Правливост	: не се применува
Специфична област на површината	: не се применува
Површински полнеж/Зета потенцијал	: не се применува
Облик	: не се применува
Степен на кристализација	: не се применува
Површинска обработка /Слоеви	: не се применува
Точка на палење	: 25 °C затворен сад
Праг на мирис	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Точка на топење/точка на замрзнување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Точка на вриење, почетна точка на вриење и опсег на вриење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Стапка на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Запаливост	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Горна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Долна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Притисок на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Релативна густина на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Густина и/или релативна густина	: 0.876 - 0.896
Растворливост во вода	: растворлив
Растворливост во други растворувачи	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Коефициент на распределба: n-октанол/вода (вредност во log)	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Sirafan Speed

Температура на автоматско палење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Термичко разложување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Вискозност, кинематичка	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Експлозивни својства	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Оксидирачки својства	: Супстанцијата или смесата не е класифицирана како оксидирачка.

9.2 Други податоци

Не е применливо и/или не е наведено за смесата

ДЕЛ 10. РЕАКТИВНОСТ И СТАБИЛНОСТ

10.1 Реактивност

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.2 Хемиска стабилност

Стабилен во нормални околности.

10.3 Можност од настанување на опасни реакции

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат

Топлина, пламени и искри.

10.5 Некомпатибилни материјали

Нема познати опасности.

10.6 Опасни производи на разградување

Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали:
Јаглеродни оксиди

ДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

11.1 Информација за класи на опасност како што е дефинирано со Регулатива (ЕЗ) Бр. 1272/2008

Информации за веројатни начини на изложеност : со вдишување, во контакт со очите, во контакт со кожата

Производ

Sirafan Speed

Акутна орална токсичност	: Нема достапни податоци за овој производ.
Акутна токсичност при вдишување	: Нема достапни податоци за овој производ.
Акутна дермална токсичност	: Нема достапни податоци за овој производ.
Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата	: Нема иритација на кожата
Тешко оштетување на очите/иритација на очите	: Иритација на очите Метод: OECD насоки за тестирање 405 Супстанција за тестирање: Сличен производ
Чувствителни дишни патишта или чувствителна кожа	: Нема достапни податоци за овој производ.
Канцерогеност	: Нема достапни податоци за овој производ.
Репродуктивни последици	: Нема достапни податоци за овој производ.
Мутагеност на герминативните клетки	: Нема достапни податоци за овој производ.
Тератогеност	: Нема достапни податоци за овој производ.
STOT - единично изложување	: Може да предизвика поспаност и несвестица.
STOT - повторливо изложување	: Нема достапни податоци за овој производ.
Токсичност при вовлекување (аспирација)	: Нема достапни податоци за овој производ.

Компоненти

Акутна орална токсичност	: Изопропанол LD50 Стаорец: 5,840 mg/kg propan-1-ol LD50 : 1,870 mg/kg
--------------------------	---

Компоненти

Акутна токсичност при вдишување	: Изопропанол 4 h LC50 Стаорец: > 30 mg/l Атмосфера за тестирање: испарување propan-1-ol 4 h LC50 : 26.76 mg/l Атмосфера за тестирање: прашина/магла
---------------------------------	---

Компоненти

Акутна дермална токсичност	: Изопропанол LD50 Зајак: 12,870 mg/kg
----------------------------	--

Sirafan Speed

propan-1-ol LD50 : 4,032 mg/kg

Потенцијални последици врз здравјето

- Очи : Предизвикува сериозна иритација на очите.
- Кожа : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
- Голтање : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
- со вдишување : Вдишувањето може да предизвика ефекти врз централниот нервен систем.
- Хронично изложување : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Искуство од изложеност на луѓето

- во контакт со очите : Црвенило, Болка, Иритација
- во контакт со кожата : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
- Голтање : Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
- со вдишување : Вртоглавица, Поспаност

11.2 Информации за други опасности

- Дополнителни информации** : Нема достапни податоци

ДЕЛ 12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

12.1 Екотоксичност

- Еколошки последици : Не е познато дека производот предизвикува екотоксични ефекти.

Производ

- Токсичност за рибите : Нема достапни податоци
- Токсичност за *daphnia* (водна болва) и други водни безрбетници : Нема достапни податоци
- Токсичност за алгите : Нема достапни податоци

Компоненти

- Токсичност за рибите : Изопропанол 96 h LC50 *Pimephales promelas* (слатководна риба): 9,640 mg/l

propan-1-ol 96 h EC50: 3,800 mg/l

Компоненти

Sirafan Speed

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : Изопропанол LC50 Daphnia magna (Водна болва): > 10,000 mg/l
propan-1-ol48 h LC50: 1,000 mg/l

Компоненти

Токсичност за алгите : propan-1-ol48 h EC50: 9,170 mg/l

12.2 Перзистентност и разградливост

Производ

Нема достапни податоци

Компоненти

Биоразградливост : ИзопропанолРезултат: Лесно биоразградлив.
propan-1-olРезултат: Лесно биоразградлив.

12.3 Потенцијал на биоакumulација

Нема достапни податоци

12.4 Мобилност во земјиштето

Нема достапни податоци

12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката

Производ

Проценка : Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумулативни (vPvB) на ниво од 0.1% или повисоко.

12.6 Својства на ендокрини пореметувања

Супстанцијата/смесата не содржи компоненти за кои се смета дека имаат својства што го нарушуваат ендокриниот систем за животната средина, според член 57(f) од REACH или Делегираната регулатива (ЕУ) 2017/2100 на Комисијата или Регулотивата (ЕУ) 2018/605 на Комисијата на нивоа од 0,1% или повисоки.

12.7 Други штетни ефекти

Нема достапни податоци

ДЕЛ 13. ОДЛАГАЊЕ

Отстранете го во согласност со Европската директива за отпад и опасен отпад.Кодовите за отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад.

Sirafan Speed**13.1 Методи за третман на отпадот**

- Производ : Каде што е можно, се претпочита рециклирање наместо фрлање во депонија или спалување. Ако рециклирањето не е изводливо, отстранете го во согласност со локалните прописи. Отстранете го отпадот во одобрена постројка за отстранување отпад.
- Контаминирана амбалажа : Отстранете го како неупотребуван производ. Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Не употребувајте ги повторно празните контејнери. Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната регулатива.
- Насоки за кодовите за селекција на отпад : Органски отпад што содржи опасни супстанции. Ако овој производ се користи во понатамошни процеси крајниот корисник мора да ги рedefинира и назначи најсоодветните Кодекси од Европскиот каталог за отпад. Производителот на отпадот има одговорност да ја определи токсичноста и физичките карактеристики на произведениот материјал за да се определи соодветна идентификација на отпадот и методи на отстранување во согласност со соодветните Европски (ЕУ Директива 2008/98/ЕЦ) и локални директиви.

ДЕЛ 14. ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТОТ

Превозникот/испраќачот е одговорен да осигура дека пакувањето, одбележувањето и ознаките се во согласност со

Копнен транспорт (ADR/ADN/RID)

- 14.1 УН број или број за идентификација : 1987
- 14.2 UN назив за товарот во транспортот : Алкохоли, н.п.с.
(Isopropanol, Propanol)
- 14.3 Класа на опасност во транспортот : 3
- 14.4 Амбалажна група : III
- 14.5 Опасност по животната средина : не
- 14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : Нема

Воздушен транспорт (IATA)

- 14.1 УН број или број за идентификација : 1987
- 14.2 UN назив за товарот во транспортот : Alcohols, n.o.s.
(Isopropanol, Propanol)
- 14.3 Класа на опасност во : 3

Sirafan Speed

транспортот
14.4 Амбалажна група : III
14.5 Опасност по : No
животната средина
14.6 Посебни мерки на : None
претпазливост за
корисникот

**Морски транспорт
(IMDG/IMO)**

14.1 УН број или број за : 1987
идентификација
14.2 UN назив за товарот : ALCOHOLS, N.O.S.
во транспортот
(Isopropanol, Propanol)
14.3 Класа на опасност во : 3
транспортот
14.4 Амбалажна група : III
14.5 Опасност по : No
животната средина
14.6 Посебни мерки на : None
претпазливост за
корисникот
14.7 Поморски транспорт : Not applicable.
на големо во согласност со
инструментите на
МПО(ИМО)

ДЕЛ 15. РЕГУЛАТОРНИ ПОДАТОЦИ

15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина
Севезо III: Директива бр. : ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ P5c
2012/18/ЕЗ на Европскиот Капацитети од пониско ниво : 5,000 t
парламент и на Советот за Капацитети од повисоко ниво : 50,000 t
контрола на опасностите
од тешки несреќи со
присуство на опасни
супстанции.

Национални регулативи

Земете ја предвид Директивата бр. 94/33/ЕЗ за заштита на младите на работното место.

Останати регулативи : Закон за хемикалии („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);
Закон за превоз на опасни материи во патниот и
железничкиот сообраќај („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 92/2007, 147/2008 и 161/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и
рекламирање на опасните хемикалии („Службен весник на
РМ“ број 87/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и
рекламирање на хемикалии и определени производи во
согласност со Глобално хармонизициониот систем за
класификација и обележување на УН („Службен весник на

Sirafan Speed

РМ“ број 85/2009);
Закон за управување со отпад („Службен весник на РМ“ број 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13);
Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на РМ“ број 161/2009, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12 и 163/13);
Насоки за изготвување на безбедносниот лист („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);

15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

ДЕЛ 16. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Процедурата користена за изведување на класификацијата е во склад со
РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008

Класификација	Доказ
Запаливи течности 3, H226	Врз основа на податоци за производот или проценка
Иритација на окото 2, H319	Врз основа на податоци за производот или проценка
Специфична токсичност за целниот органот - еднократна изложеност 3, H336	Врз основа на податоци за производот или проценка

Целосен текст на Н-реченици

H225	Лесно запалива течност и пареа.
H318	Предизвикува сериозно оштетување на очите.
H319	Предизвикува сериозна иритација на очите.
H336	Може да предизвика поспаност и несвестица.

Целосен текст на други скратеници

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Европски договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AICS - Австралиска листа на индустриски хемикалии; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулатива за класификација, обележување и пакување (ЕЗ) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); ErCx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI

Sirafan Speed

- Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регулатива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; SVHC - супстанција што предизвикува огромна вознемиреност; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TECI - Постоен инвентар на хемикалии во Тајланд; TRGS - Техничко правило за опасни супстанции; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

Подготвил : Регулаторно тело

Броевите цитирани во БЛ се дадени во формат 1,000, 000 = 1 милион и 1,000= 1 илјада
0.1=една десеттина и 0.001 еден илијадити дел

РЕВИДИРАНА ИНФОРМАЦИЈА: Значајни промени во регулативата или здравствени информации за оваа ревизија се назначени со црта во левата

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Дадените информации се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет. Информациите се однесуваат само на назначениот конкретен материјал и може да не бидат валидни ако таквиот материјал се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот.