

**Oasis Pro 14 Premium**

**POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKA LIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKA LIJU U PROMET**

**1.1 Identifikacija hemikalije**

Naziv proizvoda : Oasis Pro 14 Premium

Šifra proizvoda : 113209E

Upotreba : Univerzalno sredstvo za čišćenje  
supstance/preparata

Vrsta hemikalije : Mešavina

**Samo za profesionalne korisnike.**

Informacije o razblaživanju : 3.0 % - 4.0 %  
proizvoda.

**1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju**

Identifikovani načini : Proizvod za čišćenje opšte namene. Naprskavanje i brisanje  
korišćenja površine  
Proizvod za čišćenje sanitarija. Naprskavanje i brisanje površine

Preporučena ograničenja : Namenjeno isključivo za industrijsku i profesionalnu upotrebu.  
prilikom upotrebe

**1.3 Podaci o snabdevaču**

Društvo : Ecolab Hygiene d.o.o.  
Tošin Bunar 272  
11000 Beograd, Srbija +381 (0)11 2076800 (Radnim danom od  
8.00 do 16.00 h)  
office.belgrade@ecolab.com

**1.4 Broj telefona za hitne slučajeve**

Broj telefona za hitne : +381 (0)11 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)  
slučajeve

Broj telefona centra za : +381 11 36 08-440 (24 časovni kontakt)  
kontrolu trovanja

Datum izdavanja/revizije : 20.02.2017  
Verzija : 1.1

**POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI**

**2.1 Klasifikacija hemikalije**

**Klasifikacija (Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje („Sl. Glasnik RS br 64/10, 26/11 i 105/13) [CLP/GHS]:**

## Oasis Pro 14 Premium

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**  
Iritacija oka, Kategorija 2

H319

### Proizvod u radnom razblaženju

Nije opasna supstanca ili smeša.

## 2.2 Elementi obeležavanja

**Obeležavanje (Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje („Sl. Glasnik RS br 64/10, 26/11 i 105/13) [CLP/GHS]:**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Piktogrami opasnosti :



Reč upozorenja : Pažnja

Obaveštenje o opasnosti : H319 Dovodi do jake iritacije oka.

Obaveštenje o merama predostrožnosti : **Prevenција:**  
P280 Nositi zaštitne naočare/ zaštitu za lice.

### Proizvod u radnom razblaženju

Nije opasna supstanca ili smeša.

## 2.3 Ostale opasnosti

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Nepoznato.

## POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJJCIMA

### 3.2 Podaci o sastojcima smeše

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

**Opasni sastojci**

| Hemijski naziv       | Br. CAS<br>Br. EC<br>Br. REACH             | Klasifikacija CLP/GHS                                                                                                                                        | Koncentracija [%] |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| propan-2-ol          | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25   | Zapaljive tečnosti Kategorija 2; H225<br>Iritacija oka Kategorija 2; H319<br>Specifična toksičnost za ciljni organ-jednokratna izloženost Kategorija 3; H336 | >= 3 - < 5        |
| 3-butoksipropan-2-ol | 5131-66-8<br>225-878-4<br>01-2119475527-28 | Iritacija kože Kategorija 2; H315<br>Iritacija oka Kategorija 2; H319                                                                                        | >= 3 - < 5        |
| Polyamine, modified  |                                            | Akutna toksičnost. Kategorija 4; H302<br>Hronična opasnost po vodenu životnu                                                                                 | >= 2.5 - < 5      |

**Oasis Pro 14 Premium**

|                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                 |                                          | sredinu Kategorija 3; H412                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| alkilaminoksidi | 2605-79-0<br>220-020-5                   | Akutna toksičnost. Kategorija 4; H302<br>Iritacija kože Kategorija 2; H315<br>Iritacija oka Kategorija 2; H319                                                                                                                                                                          | $\geq 1 - < 2.5$    |
| acrylic acid    | 79-10-7<br>201-177-9<br>01-2119452449-31 | Nota D Zapaljive tečnosti Kategorija 3; H226<br>Akutna toksičnost. Kategorija 4; H302<br>Akutna toksičnost. Kategorija 4; H332<br>Akutna toksičnost. Kategorija 4; H312<br>Korozivno oštećenje kože Kategorija 1A; H314<br>Akutna opasnost po vodenu životnu sredinu Kategorija 1; H400 | $\geq 0.1 - < 0.25$ |

**Proizvod u radnom razblaženju**

Dodatno objašnjenje : Nema opasnih sastojaka

Za pun tekst H-izjava navedenih u ovom poglavlju videti poglavlje 16.

**POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI**

**4.1 Opis mera prve pomoći**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

U slučaju dodira sa očima : Odmah početi ispirati sa puno vode, takođe ispod kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Potražiti pomoć lekara.

U slučaju dodira sa kožom : Isprati sa puno vode.

Ako se proguta : Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Ako se udiše : Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

**Proizvod u radnom razblaženju**

U slučaju dodira sa očima : Isprati sa puno vode.

U slučaju dodira sa kožom : Isprati sa puno vode.

Ako se proguta : Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Ako se udiše : Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

**4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi**

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

**4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman**

Lečenje : Simptomatično lečenje.

**POGLAVLJE 5. MJERE GAŠENJA POŽARA**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

**5.1 Sredstva za gašenje požara**

**Oasis Pro 14 Premium**

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara : Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i okolnoj sredini.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara : Nepoznato.

**5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša**

Posebne opasnosti tokom gašenja požara : Opasnost od požara  
Čuvati odvojeno od toplote i izvora paljenja.  
Moguće je paljenje na velikoj udaljenosti sa povratnim dejstvom.  
Povesti računa o nakupljajućim parama koje stvaraju eksplozivne koncentracije. Pare se mogu nakupiti u nižim područjima.

Opasni proizvodi sagorevanja : Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:  
Oksidi ugljenika  
Oksidi azota (NOx)  
Oksidi sumpora  
Oksidi fosfora

**5.3 Savet za vatrogasce**

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Koristiti opremu za ličnu zaštitu.

Dodatne informacije : Ostatke požara i kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Nemojte udisati dim u slučaju požara i/ili eksplozije.

**POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA**

**6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Preporuke za osoblje koje ne interveniše u hitnim slučajevima : Ukloniti sve izvore paljenja. Obezbediti da čišćenje obavlja samo obučeno osoblje. Videti zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje interveniše u hitnim slučajevima : Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscrelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

**Proizvod u radnom razblaženju**

Preporuke za osoblje koje ne interveniše u hitnim slučajevima : Videti zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje interveniše u hitnim slučajevima : Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscrelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

**6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu : Sprečiti dodir sa zemljištem, površinskim ili podzemnim vodama.

**Proizvod u radnom razblaženju**

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu : Posebne mere predostrožnosti u vezi sa zaštitom životne sredine

## Oasis Pro 14 Premium

odnose na životnu sredinu                      nisu potrebne.

### 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

#### Proizvod u stanju u kom se prodaje

Metode čišćenja : Ukloniti sve izvore paljenja, ako je to moguće učiniti bezbedno. Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan način. Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13). Isprati tragove vodom. Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

#### Proizvod u radnom razblaženju

Metode čišćenja : Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan način. Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13). Isprati tragove vodom. Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

### 6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o kontaktu za hitne slučajeve, videti poglavlje 1.

Za ličnu zaštitu videti odeljak 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti poglavlje 13.

## POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

#### Proizvod u stanju u kom se prodaje

Preporuke u vezi sa bezbednim rukovanjem : Sprečiti kontakt sa kožom i očima. Upotrebljavati samo uz odgovarajuću ventilaciju. Čuvati od vatre, varnica i zagrejanih površina. Preduzeti potrebne mere kako bi se izbeglo pražnjenje statičkog elektriciteta (što može zapaliti organske pare). Oprati ruke detaljno nakon rukovanja.

Higijenske mere : Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože detaljno nakon rukovanja.

#### Proizvod u radnom razblaženju

Preporuke u vezi sa bezbednim rukovanjem : Posle rukovanja oprati ruke. Za ličnu zaštitu videti odeljak 8.

Higijenske mere : Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

### 7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

#### Proizvod u stanju u kom se prodaje

Zahtevi za skladišna područja i posude : Čuvati odvojeno od toplote i izvora paljenja. Čuvati odvojeno od oksidantata. Čuvati van domašaja dece. Čuvati ambalažu čvrsto

**Oasis Pro 14 Premium**

zatvorenu. Skladištiti u prikladnim označenim posudama.

Temperatura skladištenja : 0 °C do 40 °C

**Proizvod u radnom razblaženju**

Zahtevi za skladišna područja i posude : Čuvati van domašaja dece. Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu. Skladištiti u prikladnim označenim posudama.

**7.3 Posebni načini korišćenja**

Proizvod u stanju u kom se prodaje

**POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA**

**8.1 Parametri kontrole izloženosti**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Ne sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu.

DNEL

|              |   |                                                                                                                                                     |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol  | : | Krajnja upotreba: Radnici<br>Putevi izlaganja: Dermalno<br>Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti<br>Vrednost: 888 mg/cm2    |
|              |   | Krajnja upotreba: Radnici<br>Putevi izlaganja: Inhalaciono<br>Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti<br>Vrednost: 500 mg/m3  |
|              |   | Krajnja upotreba: Potrošači<br>Putevi izlaganja: Dermalno<br>Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti<br>Vrednost: 319 mg/cm2  |
|              |   | Krajnja upotreba: Potrošači<br>Putevi izlaganja: Inhalaciono<br>Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti<br>Vrednost: 89 mg/m3 |
|              |   | Krajnja upotreba: Potrošači<br>Putevi izlaganja: Gutanje<br>Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti<br>Vrednost: 26 ppm       |
| acrylic acid | : | Krajnja upotreba: Potrošači<br>Putevi izlaganja: Inhalaciono<br>Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni lokalni efekti<br>Vrednost: 3.6 mg/m3  |
|              |   | Krajnja upotreba: Potrošači<br>Putevi izlaganja: Inhalaciono<br>Potencijalna dejstva na zdravlje: Akutni lokalni efekti<br>Vrednost: 3.6 mg/m3      |
|              |   | Krajnja upotreba: Potrošači<br>Putevi izlaganja: Dermalno<br>Potencijalna dejstva na zdravlje: Akutni lokalni efekti                                |

**Oasis Pro 14 Premium**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Vrednost: 1 mg/cm <sup>2</sup> |
|--|--------------------------------|

**PNEC**

|              |   |                                                             |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol  | : | Slatka voda<br>Vrednost: 140.9 mg/l                         |
|              |   | Morska voda<br>Vrednost: 140.9 mg/l                         |
|              |   | Isprekidana upotreba/ispuštanje<br>Vrednost: 140.9 mg/l     |
|              |   | Slatka voda<br>Vrednost: 552 mg/kg                          |
|              |   | Morski sediment<br>Vrednost: 552 mg/kg                      |
|              |   | Zemljište<br>Vrednost: 28 mg/kg                             |
|              |   | Postrojenje za tretman otpadnih voda<br>Vrednost: 2251 mg/l |
|              |   | Oralno<br>Vrednost: 160 mg/kg                               |
| acrylic acid | : | Slatka voda<br>Vrednost: 0.003 mg/l                         |
|              |   | Morska voda<br>Vrednost: 0.0003 mg/l                        |
|              |   | Isprekidana upotreba/ispuštanje<br>Vrednost: 0.0013 mg/l    |
|              |   | Slatkovodni sediment<br>Vrednost: 0.0236 mg/kg              |
|              |   | Morski sediment<br>Vrednost: 0.002346 mg/kg                 |
|              |   | Postrojenje za tretman otpadnih voda<br>Vrednost: 0.9 mg/l  |
|              |   | Zemljište<br>Vrednost: 1 mg/kg                              |
|              |   | Oralno<br>Vrednost: 0.00003 mg/kg                           |

**8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje  
Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere**

**Oasis Pro 14 Premium**

Tehničko-tehnološke mere : Dobro opšte provetravanje bi trebalo da održava pod kontrolom izloženost radnika zagađivačima u vazduhu.

**Mere lične zaštite**

Higijenske mere : Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože detaljno nakon rukovanja.

Zaštita očiju/lica (SRPS EN 166) : Zaštitni naočari sa bočnom zaštitom

Zaštita ruku (SRPS EN 374) : Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita kože i tela (SRPS EN 14605) : Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita organa za disanje (SRPS EN 143, 14387) : Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC, 89/686/EEC ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne organizacije.

**Proizvod u radnom razblaženju  
Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere**

Tehničko-tehnološke mere : Dobro opšte provetravanje bi trebalo da održava pod kontrolom izloženost radnika zagađivačima u vazduhu.

**Mere lične zaštite**

Higijenske mere : Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

Zaštita očiju/lica (SRPS EN 166) : Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita ruku (SRPS EN 374) : Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita kože i tela (SRPS EN 14605) : Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita organa za disanje (SRPS EN 143, 14387) : Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC, 89/686/EEC ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne organizacije.

**Kontrola izloženosti životne sredine**

Opšte preporuke : Voditi računa o pripremi prostora oko rezervoara.



**Oasis Pro 14 Premium**

**POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA**

**9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**

|                                                | <b>Proizvod u stanju u kom se prodaje</b>                           | <b>Proizvod u radnom razblaženju</b> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Izgled                                         | : tečnost                                                           | tečnost                              |
| Boja                                           | : žuta                                                              | svetlo žuta                          |
| Miris                                          | : Parfemi, mirisi                                                   | prijatan miris                       |
| pH                                             | : 5.0 - 6.0, 100 %                                                  | 5.9 - 6.0                            |
| Tačka paljenja                                 | : 42 °C zatvoreni sud, Ne podržava gorenje.                         |                                      |
| Prag Mirisa                                    | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu                    |                                      |
| Tačka topljenja/mrženja                        | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu                    |                                      |
| Početna tačka ključanja i opseg ključanja      | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu                    |                                      |
| Brzina isparavanja                             | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu                    |                                      |
| Zapaljivost (čvrsta materija, gas)             | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu                    |                                      |
| Gornja granica eksplozivnosti                  | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu                    |                                      |
| Donja granica eksplozivnosti                   | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu                    |                                      |
| Napon pare                                     | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu                    |                                      |
| Relativna gustina pare                         | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu                    |                                      |
| Relativna gustina                              | : 1.009 - 1.019                                                     |                                      |
| Rastvorljivost u vodi                          | : rastvorljivo                                                      |                                      |
| Zapaljivost u drugim rastvaračima              | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu                    |                                      |
| Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu                    |                                      |
| Temperatura samopaljenja                       | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu                    |                                      |
| Termičko razlaganje                            | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu                    |                                      |
| Viskoznost, kinematička                        | : 25.687 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                                 |                                      |
| Eksplozivna svojstva                           | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu                    |                                      |
| Oksidujuća svojstva                            | : Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao oksidirajuća materija. |                                      |

**9.2 Ostali podaci**

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

**POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

## **Oasis Pro 14 Premium**

### **10.1 Reaktivnost**

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

### **10.2 Hemijska stabilnost**

Stabilno u normalnim uslovima.

### **10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija**

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

### **10.4 Uslovi koje treba izbegavati**

Toplota, plamen i varnice.

### **10.5 Nekompatibilni materijali**

Nepoznato.

### **10.6 Opasni proizvodi razgradnje**

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika  
Oksidi azota (NO<sub>x</sub>)  
Oksidi sumpora  
Oksidi fosfora

## **POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI**

### **11.1 Podaci o toksičnim efektima**

#### **Proizvod u stanju u kom se prodaje** **Proizvod**

Akutna oralna toksičnost : Procenjena vrednost akutne toksičnosti : > 2,000 mg/kg

Akutna inhalaciona toksičnost : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna dermalna toksičnost : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Korozivno oštećenje/iritacija kože : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teško oštećenje/iritacija oka : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Karcinogenost : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Toksično po reprodukciju : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Mutagenost germinativnih ćelija : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

**Oasis Pro 14 Premium**

Teratogenost : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Specifična toksičnost za ciljani organ – jednokratna izloženost : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Specifična toksičnost za ciljani organ – višekratna izloženost : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Opasnost od aspiracije : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

**Sastojci**

Akutna oralna toksičnost : propan-2-ol  
LD50 Pacov: 5,840 mg/kg

3-butoksipropan-2-ol  
LD50 Pacov: 2,500 mg/kg

alkilaminoksidi  
LD50 Pacov: 1,303 mg/kg

acrylic acid  
LD50 Pacov: 543 mg/kg

**Sastojci**

Akutna inhalaciona toksičnost : propan-2-ol  
4 h LC50 Pacov: > 30 mg/l

acrylic acid  
4 h LC50 Pacov: > 5.1 mg/l

**Sastojci**

Akutna dermalna toksičnost : propan-2-ol  
LD50 Kunić: 12,870 mg/kg

3-butoksipropan-2-ol  
LD50 Pacov: 2,193 mg/kg

**Potencijalna dejstva na zdravlje**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Oči : Dovodi do jake iritacije oka.

Koža : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena.

Gutanje : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena.

Inhalaciono : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena.

Hronično izlaganje : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena.

**Oasis Pro 14 Premium**

**Proizvod u radnom razblaženju**

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oči                | : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena. |
| Koža               | : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena. |
| Gutanje            | : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena. |
| Inhalaciono        | : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena. |
| Hronično izlaganje | : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena. |

**Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Dodir sa očima | : Crvenilo, Bolovi, Nadraživanje                        |
| Dodir sa kožom | : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi. |
| Gutanje        | : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi. |
| Inhalaciono    | : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi. |

**Proizvod u radnom razblaženju**

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Dodir sa očima | : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi. |
| Dodir sa kožom | : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi. |
| Gutanje        | : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi. |
| Inhalaciono    | : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi. |

**POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

**12.1 Ekotoksikološki podaci**

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dejstva na životnu sredinu | : Ekotoksikološka dejstva ovog proizvoda nisu poznata. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|

**Proizvod**

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Toksičnost za ribe                                  | : Podaci nisu dostupni |
| Toksičnost za dafnije i ostale vodene beskičmenjake | : Podaci nisu dostupni |
| Toksičnost za alge                                  | : Podaci nisu dostupni |

**Sastojci**

|                    |                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksičnost za ribe | : propan-2-ol<br>96 h LC50 Pimephales promelas (debeloglava gavčica): 9,640 mg/l<br><br>acrylic acid<br>96 h LC50: 112 mg/l |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Oasis Pro 14 Premium**

**Sastojci**

Toksičnost za dafnije i ostale vodene beskičmenjake : propan-2-ol  
LC50 Daphnia magna (dafnije): > 10,000 mg/l

3-butoksipropan-2-ol  
48 h EC50: > 1,000 mg/l

alkilaminoksidi  
48 h LC50 Daphnia (Dafnija-vodena buva): 1.2 mg/l

acrylic acid  
48 h EC50: 67 mg/l

**Sastojci**

Toksičnost za alge : acrylic acid  
72 h EC50: 0.1 mg/l

**12.2 Perzistentnost i razgradljivost**

**Proizvod**

Biorazgradljivost : Proizvod sadrži tenzide koji su biološki razgradivi u skladu sa regulativom o deterdžentima 648/2004/EC.

**Sastojci**

Biorazgradljivost : propan-2-ol  
Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

3-butoksipropan-2-ol  
Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

alkilaminoksidi  
Rezultat: Biorazgradljivo

acrylic acid  
Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

**12.3 Potencijal bioakumulacije**

Podaci nisu dostupni

**12.4 Mobilnost u zemljištu**

Podaci nisu dostupni

**12.5 Rezultati PBT i vPvB procene**

**Proizvod**

Procena : Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0.1% ili više.

## Oasis Pro 14 Premium

### 12.6 Ostali štetni efekti

Podaci nisu dostupni

## POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

Odložiti u skladu sa evropskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Oznake otpada treba dodeliti korisnik, po mogućnosti u dogovoru sa organima nadležnim za oblast otpada.

### 13.1 Metode tretmana otpada

#### Proizvod u stanju u kom se prodaje

Proizvod : Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred odlaganjem ili spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom postrojenju za odlaganje otpada.

Kontaminirana ambalaža : Odložiti kao nekorišćeni proizvod. Prazne posude treba predati ovlašćenom lokalnom preduzeću na reciklažu ili odlaganje. Nemojte ponovo koristiti prazne posude. Odlagati u skladu sa lokalnim, državnim ili saveznim propisima.

Smernice za dodelu koda otpada. : Organski otpad koji sadrži opasne supstance. Ukoliko se proizvod i dalje upotrebljava u narednim procesima, krajnji korisnik mora da uradi kategorizaciju otpada i dodeli mu odgovarajući kod prema Katalogu otpada. Odgovornost je na generatoru otpada da odredi toksičnosti i fizičke osobine generisanog materijala kako bi klasifikovao otpada na propisan način kao i definisao odgovarajuću metodu za odlaganje otpada u skladu sa Evropskim (EU Directive 2008/98/EC) i lokalnim zakonima koji uređuju ovu oblast.

#### Proizvod u radnom razblaženju

Proizvod : Rastvoreni proizvod se može isprati u kanalizaciju.

Kontaminirana ambalaža : Odlagati u skladu sa lokalnim, državnim ili saveznim propisima.

## POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

#### Proizvod u stanju u kom se prodaje

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladi pakovanje, obeležavanje i označavanje sa načinom transporta.

#### Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 14.1 UN broj                        | : Nije opasna roba |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | : Nije opasna roba |
| 14.3 Klasa opasnosti u transportu   | : Nije opasna roba |
| 14.4 Ambalažna grupa                | : Nije opasna roba |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu    | : Nije opasna roba |

**Oasis Pro 14 Premium**

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika : Nije opasna roba

**Vazdušni prevoz (IATA)**

14.1 UN broj : Nije opasna roba  
14.2 UN naziv za teret u transportu : Nije opasna roba  
14.3 Klasa opasnosti u transportu : Nije opasna roba  
14.4 Ambalažna grupa : Nije opasna roba  
14.5 Opasnost po životnu sredinu : Nije opasna roba  
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika : Nije opasna roba

**Pomorski prevoz (IMDG/IMO)**

14.1 UN broj : Nije opasna roba  
14.2 UN naziv za teret u transportu : Nije opasna roba  
14.3 Klasa opasnosti u transportu : Nije opasna roba  
14.4 Ambalažna grupa : Nije opasna roba  
14.5 Opasnost po životnu sredinu : Nije opasna roba  
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika : Nije opasna roba  
14.7 Transport u rasutom stanju u skladu sa Aneksom II MARPOL 73/78 i IBC Code : Nije opasna roba

**POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI**

**15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom**

sastav proizvoda u skladu sa Pravilnikom o detergentima (»Sl. Glasnik RS« br. 40/10 i 92/11) : 5% ili više, ali manje od 15%: Neionski tenzidi  
manje od 5%: Anionski tenzidi, Kationski tenzidi  
Drugi sastojci: Parfemi

**Lokalni propisi**

**Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.**

Ostali propisi : Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 92/11 i 25/2015)  
Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl. glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015)  
Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)  
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS" br. 64/10, 26/11 i 5/12)  
Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Službeni glasnik RS br. 100/11).  
Pravilnik o detergentima ("Sl. Glasnik RS" br. 40/10 i 92/11 i

**Oasis Pro 14 Premium**

25/15)

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Sl. Glasnik RS“ br. 106/2009)  
Zakon o otpadu ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)

**15.2 Procena bezbednosti hemikalije**

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj bezbednosti.

**POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI**

Procedura korišćena za izvođenje klasifikacije u skladu sa  
**UREDBOM (EZ) br. 1272/2008**

| Klasifikacija         | Dokazivanje        |
|-----------------------|--------------------|
| Iritacija oka 2, H319 | Metoda kalkulacije |

**Puni tekst obaveštenja o opasnosti**

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| H225 | Lako zapaljiva tečnost i para                         |
| H226 | Zapaljiva tečnost i para                              |
| H302 | Štetno ako se proguta.                                |
| H312 | Štetno u kontaktu sa kožom.                           |
| H314 | Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka          |
| H315 | Izaziva iritaciju kože                                |
| H319 | Dovodi do jake iritacije oka.                         |
| H332 | Štetno ako se udiše                                   |
| H336 | Može da izazove pospanost i nesvesticu                |
| H400 | Veoma toksično po živi svet u vodi.                   |
| H412 | Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama |

**Puni tekst drugih skraćenica**

ADN - Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnicama; ADR - Evropski sporazum o međunarodnom putnom prevozu opasnih roba; AICS - Australijski popis hemijskih supstanci; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Telesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o obeležavanju ambalaže; Uredba (EK) br. 1272/2008; CMR - Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Nemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih supstanci (Kanada); ECHA - Evropska agencija za hemikalije; EC-Number - Broj Evropske zajednice; ECx - Koncentracija povezana sa x% odgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana sa x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove hemijske supstance (Japan); ErCx - Koncentracija povezana sa x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno harmonizovan sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj; IBC - Međunarodni kod za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne hemikalije u rasutom stanju; IC50 - Polovina maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva; IECSC - Popis postojećih hemijskih supstanci u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prevoz opasnih materija; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj bezbednosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih hemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% od testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova; n.o.s. - Nije drugačije specifikovano; NO(A)EC - Nije posmatran (negativan) efekat koncentracije; NO(A)EL - Nije posmatran (negativan) nivo efekta; NOELR - Nije primetan efekat stope učitavanja; NZIoC - Popis hemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; OPPTS - Ured hemijske sigurnosti i sprečavanja zagađenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i toksična supstanca; PICCS - Popis hemikalija i



**Oasis Pro 14 Premium**

hemijskih supstanci Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Veća o registrovanju, ocenjivanju, odobravanju i ograničavanju hemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prevozu opasnih materija železnicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Bezbednosni list; TCSI - Popis hemijskih supstanci Tajvana; TRGS - Tehnička pravila za opasne supstance; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih supstanci (SAD); UN - Ujedinjene nacije; vPvB - Vrlo postojeći i vrlo bioakumulativni

**Dodatne informacije**

Sačinio : Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i 1,000=1 hiljada. 0.1=1 desetina i 0.001=1 hiljaditi

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu reviziju naznačene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.