

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА**1.1 Ідентифікатор продукту**

Назва продукту	: ASEPTOPOL EL 75
Код продукту	: 114813E
Використання Речовини/Препарату	: Миючий та дезінфікуючий засіб
Тип речовини	: Суміш
Інформація щодо розчинення продукту	: 0.5 % - 2.0 %

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Визначені сфери застосування	: Засіб для миття посуду. Ручний процес Універсальний миючий засіб. Ручний процес Біоцид. Ручний процес розпилення та витирання
Рекомендовані обмеження щодо використання	: Тільки для промислового та професійного використання.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія	: ТОВ "Еколаб ТзОВ" Героїв Космосу, 4 оф.805 03148, Київ Україна 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18) UA.office@ecolab.com
----------	---

1.4 Телефон гарячої лінії

Телефон гарячої лінії	: +380893239806 +32-(0)3-575-5555
-----------------------	--------------------------------------

Дата створення/Перегляду	: 31.01.2022
Версія	: 3.4

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ**2.1 Класифікація речовини або суміші****Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)****Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ**

Серйозне пошкодження очей, Категорія 1 H318

Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі H410

довгострокового впливу, Категорія 1

Класифікація продукту базується на основі його токсикологічної оцінки.

ASEPTOPOL EL 75

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Безпечна речовина або суміш.

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Небезпека

Зазначення застережних заходів : H318 Викликає важке ураження очей.
H410 Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками.

Зазначення застержених заходів : **Запобігання:**
P273 Уникати викиду у навколишнє середовище.
P280e Використовувати захист для очей/ захисту очей/ обличчя.

Реагування:
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом кількох хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання.
P310 Негайно зверніться до /лікаря/ЦЕНТРУ ОТРУЄНЬ.

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:

Спирти C9-11 етоксильовані
N-(3-амінопропіл)-N-додециклопропан-1,3-діамін
Дидецил диметил амоній хлорид

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Безпечна речовина або суміш.

2.3 Інші фактори

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Не відомо.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008	Концентрація [%]
---------------	----------------------------------	--	---------------------

ASEPTOPOL EL 75

Спирти C9-11 етоксильовані	68439-46-3 01-2119979533-26	Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 3; H412	>= 10 - < 20
Кокамідопропіл Бетаїн	61789-40-0 263-058-8 01-2120770501-61	Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 1 > 10 - 100 % Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 2B > 4 - 10 % Роз'їдання/подразнення шкіри Категорія 3 > 30 - 100 %	>= 2.5 - < 3
ethanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	Займисті рідини Категорія 2; H225 Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 2; H319 Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 2A 50 - 100 %	>= 1 - < 2.5
N-(3-амінопропіл)-N-додециклопропан-1,3-діамін	2372-82-9 219-145-8 01-2119980592-29	Гостра токсичність Категорія 3; H301 Роз'їдання шкіри Категорія 1A; H314 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Специфічна системна токсичність на орган-мішень - повторна дія Категорія 2; H373 Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу Категорія 1; H400 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 1; H410 M = 10 M (хронічний) = 1	>= 1 - < 2.5
Дидецил диметил амоній хлорид	7173-51-5 230-525-2 01-2119945987-15	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Роз'їдання шкіри Підкатегорія 1B; H314 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Гостра токсичність Категорія 2; H330 Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу Категорія 1; H400 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 2; H411 M = 10	>= 1 - < 2.5

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Небезпечні компоненти

ASEPTOPOL EL 75

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008	Концентрація [%]
N-(3-амінопропіл)-N-додециклопропан-1,3-діамін	2372-82-9 219-145-8 01-2119980592-29	Гостра токсичність Категорія 3; H301 Роз'їдання шкіри Категорія 1A; H314 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Специфічна системна токсичність на орган-мішень - повторна дія Категорія 2; H373 Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу Категорія 1; H400 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 1; H410 M = 10 M (хронічний) = 1	< 0.1
Дидецил диметил амоній хлорид	7173-51-5 230-525-2 01-2119945987-15	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Роз'їдання шкіри Підкатегорія 1B; H314 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Гостра токсичність Категорія 2; H330 Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу Категорія 1; H400 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 2; H411 M = 10	< 0.1

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

- При контакт з очима : Промити негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Негайно викликати лікаря.
- При контакт з шкірою : Промити великою кількістю води.
- При заковтуванні : Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.
- При вдиханні : Вивести на свіже повітря. Лікувати відповідно до симптомів. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- При контакт з очима : Промити великою кількістю води.

ASEPTOPOL EL 75

При контакті зі шкірою	: Промити великою кількістю води.
При заковтуванні	: Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.
При вдиханні	: При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка : Лікувати відповідно до симптомів.

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби	: Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.
Засоби, непридатні для гасіння	: Не відомо.

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння	: Пожежна небезпека Тримати подалі від нагрівання та джерел займання. Зворотній спалах можливий на значну відстань. Остерегатися накопичування випарів у вибухонебезпечних рівнях. Випари можуть накопичуватися у низьких місцинах.
Небезпечні продукти горіння	: Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали: Оксиди вуглецю Оксиди азоту (NOx) Оксиди сірки Оксиди фосфору

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників	: Використовувати засоби індивідуального захисту.
Додаткова інформація	: Зібрати забруднену пожежогасильну воду окремо. Не можна зливати її у каналізаційні стоки. Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не

вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Рекомендація для неаварійного персоналу : Забезпечити відповідне провітрювання. Усунути всі джерела займання. Тримати людей подалі від місця проливання/витоку та проти вітру від нього. Уникати вдихання, проковтування та контакту зі шкірою та очима. Коли робітники стикаються з концентраціями, які перевищують граничну дію, вони повинні використовувати відповідні сертифіковані респіратори. Впевнитись що очищення проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання.
Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Рекомендація для неаварійного персоналу : Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.
Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Екологічні запобіжні заходи : Не дозволяти потрапляння до ґрунту, поверхневі або ґрунтові води.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Екологічні запобіжні заходи : Не потрібні спеціальні екологічні заходи безпеки.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Методи очищення : Усунути всі джерела займання, якщо це можна зробити безпечним способом. Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно. Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витоку у водні шляхи.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Методи очищення : Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно. Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації

відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13).
Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витоку у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Не допускати потрапляння у вічі, на шкіру або на одяг. Використовувати тільки при відповідній вентиляції. Тримати подалі від вогню, іскор та гарячих поверхонь. Вжити необхідних заходів для запобігання електростатичного розряду (який може викликати займання органічних випарів). Після роботи ретельно вимити руки. Не вдихати аерозоль, випари. У разі механічної несправності або при контакті з розчином продукту невідомої концентрації, необхідно застосовувати всі прописані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Після роботи вимити руки. У разі механічної несправності або при контакті з розчином продукту невідомої концентрації, необхідно застосовувати всі прописані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

Заходи гігієни : Мити руки перед перервами й одразу після роботи з продуктом.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від нагрівання та джерел займання. Тримати подалі від окисників. Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

Температура зберігання : 0 °C до 40 °C

ASEPTOPOL EL 75

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Особливі сфери застосування : Засіб для миття посуду. Ручний процес
Універсальний миючий засіб. Ручний процес
Біоцид. Ручний процес розпилення та витирання

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

DNEL

ізопропанол	:	Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 888 mg/cm ²
	:	Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 500 mg/m ³
	:	Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 319 mg/cm ²
	:	Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 89 mg/m ³
	:	Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 26 ppm

PNEC

ізопропанол	:	Прісна вода Значення: 140.9 mg/l
	:	Морська вода Значення: 140.9 mg/l

ASEPTOPOL EL 75

	Періодичне використання/викид Значення: 140.9 mg/l Прісна вода Значення: 552 mg/kg Морські донні відкладення Значення: 552 mg/kg Грунт Значення: 28 mg/kg Завод з очищення стічних вод Значення: 2251 mg/l Перорально Значення: 160 mg/kg
--	---

8.2 Заходи зменшення впливу

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням.
Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

Захист очей/обличчя (EN 166) : Захисні окуляри
Лицевий щиток

Захист рук (EN 374) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист тіла та шкіри (EN 14605) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387) : Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС (89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці .

ASEPTOPOL EL 75

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Мити руки перед перервами й одразу після роботи з продуктом.

Захист очей/обличчя (EN 166) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист рук (EN 374) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист тіла та шкіри (EN 14605) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387) : Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС (89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці .

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада : Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для зберігання.

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

	Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ	Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Фізичний стан	: рідина	рідина
Колір	: прозорий, ясно-зелений	безбарвний
Запах	: без запаху	без запаху
pH	: 10.5 - 11.5, 100 %	8.8 - 9.4
Характеристики часток		
Оцінка	: не застосовується	не застосовується
Розмір часточок	: не застосовується	не застосовується
Розподіл часток за розміром	: не застосовується	не застосовується

ASEPTOPOL EL 75

Запиленість	: не застосовується	не застосовується
Питома площа поверхні	: не застосовується	не застосовується
Поверхневий заряд/дзета-потенціал	: не застосовується	не застосовується
Форма	: не застосовується	не застосовується
Кристалічність	: не застосовується	не застосовується
Обробка поверхонь /Покриття	: не застосовується	не застосовується
Температура спалаху	: 60 °C, Не підтримує горіння.	
Поріг сприйняття запаху	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Температура плавлення/замерзання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Точка кипіння, початкова точка кипіння та інтервал кипіння	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Швидкість випаровування	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Займистість	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Верхня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Нижня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Тиск пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Відносна густина пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Густина та / або відносна густина	: 0.99 - 1.03	
Розчинність у воді	: розчинний	
Розчинність у інших розчинниках	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) (значення логарифму)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Температура самозаймання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Тепловий розклад	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
В'язкість, кінематична	: 19.838 mm ² /s (40 °C)	
Вибухові властивості	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Окислювальні властивості	: Речовина або суміш не належить до класу окисників.	

9.2 Інша інформація

Не застосовується та/або не визначено для суміші

ASEPTOPOL EL 75

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.4 Умови, яких треба уникати

Нагрівання, полум'я та іскри.

10.5 Несумісні матеріали

Не відомо.

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:

Оксиди вуглецю

Оксиди азоту (NO_x)

Оксиди сірки

Оксиди фосфору

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Інформація про класи небезпеки, як визначено в Регламенті (ЄС) № 1272/2008

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Дані щодо можливих : Вдихання, Контакт з очима, Контакт зі шкірою
шляхах впливу

Продукт

Гостра пероральна : Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg
токсичність

Гостра інгаляційна : Для даного продукту даних немає.
токсичність

Гостра дермальна : Для даного продукту даних немає.
токсичність

Роз'їдання/подразнення : Відсутність подразнення шкіри
шкіри
Метод: Вказівки для тестування OECD 404
Дослідна речовина: Продукт

Серйозне ураження : Для даного продукту даних немає.

ASEPTOPOL EL 75

очей/подразнення очей

Респіраторна або шкірна
сенсibiliзація : Для даного продукту даних немає.

Канцерогенність : Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні
функції : Для даного продукту даних немає.

Мутагенність статевих
клітин : Для даного продукту даних немає.

Тератогенність : Для даного продукту даних немає.

Органоспецифічна
токсичність (STOT) -
одноразовий вплив : Для даного продукту даних немає.

STOT - повторна дія : Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна
токсичність : Спирти C9-11 етоксильовані LD50 Щур: 4,044 mg/kg

Кокамідопропіл Бетаїн LD50 Щур: 2,600 mg/kg

ethanol LD50 Щур: 10,470 mg/kg

N-(3-амінопропіл)-N-додециклопропан-1,3-діамін LD50 Щур:
261 mg/kg

Дидецил диметил амоній хлорид LD50 Щур: 329 mg/kg

Компоненти

Гостра інгаляційна
токсичність : ethanol 4 h LC50 Щур: 117 mg/l
Атмосфера випробування: випари

Дидецил диметил амоній хлорид 4 h LC50 Щур: 0.07 mg/l
Атмосфера випробування: пил/туман

Компоненти

Гостра дермальна
токсичність : Спирти C9-11 етоксильовані LD50 Кріль: 2,108 mg/kg
Дослідна речовина: Надана інформація основана на даних,
отриманих від подібних продуктів.

ethanol LD50 Кріль: 15,800 mg/kg

Дидецил диметил амоній хлорид LD50 Кріль: 2,930 mg/kg

Потенційний вплив на здоров'я

ASEPTOPOL EL 75

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Очі	: Викликає важке ураження очей.
Шкіра	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Заковтування	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Вдихання	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Хронічна дія	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Очі	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Шкіра	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Заковтування	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Вдихання	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Хронічна дія	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Контакт з очима	: Почервоніння, Біль, Роз'їдлива дія
Контакт зі шкірою	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Заковтування	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Вдихання	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Контакт з очима	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Контакт зі шкірою	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Заковтування	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Вдихання	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

11.2 Інформація про інші небезпеки

Додаткова інформація : Немає даних

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

12.1 Екотоксичність

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вплив на довкілля : Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Вплив на довкілля : Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Продукт

Токсичність для риб : Дуже токсично для водних організмів.:
Дослідна речовина: аналогічний продукт

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Немає даних

Токсичність для водоростей : Немає даних

Токсичність для риб (Хронічна токсичність) : Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками.:
Дослідна речовина: аналогічний продукт

Компоненти

Токсичність для риб : Спирти C9-11 етоксильовані^{96 h} LC50 *Oncorhynchus mykiss* (райдужна форель): 5 mg/l

Кокамідопропіл Бетаїн^{96 h} LC50 Риба: 2 mg/l

ethanol^{96 h} LC50 *Pimephales promelas* (товстоголов): > 100 mg/l

Дидецил диметил амоній хлорид^{96 h} LC50 Риба: > 1 mg/l

Компоненти

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Спирти C9-11 етоксильовані^{48 h} EC50 *Daphnia magna* (дафнія): 2.5 mg/l

ethanol^{48 h} EC50 Водні Безхребетні: 857 mg/l

Дидецил диметил амоній хлорид^{48 h} EC50 *Daphnia magna* (дафнія): 0.029 mg/l

Компоненти

Токсичність для водоростей : Спирти C9-11 етоксильовані^{96 h} EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (*Selenastrum capricornutum*): 1.4 mg/l

N-(3-амінопропіл)-N-додециклопропан-1,3-діамін^{72 h} EC50: 0.014 mg/l

Дидецил диметил амоній хлорид^{72 h} EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (*Selenastrum capricornutum*): 0.062 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

ASEPTOPOL EL 75

Продукт

Здатність до біологічного розкладу : Поверхнево-активні речовини, які містять засіб, є такими, що біологічно розкладаються відповідно до вимог Директиви щодо миючих засобів 648/2004/ЕС.

Компоненти

Здатність до біологічного розкладу : Спирти C9-11 етоксильованіРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Кокамідопропіл БетаїнРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

ethanolРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

N-(3-амінопропіл)-N-додециклопропан-1,3-діамінРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Дидецил диметил амоній хлоридРезультат: Біодеградуємий

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0.1% або вище.

12.6 Властивості, які порушують роботу ендокринної системи

Немає даних

12.7 Інші шкідливі ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Європейськими директивами з утилізації відходів та небезпечних відходів. Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

ASEPTOPOL EL 75

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

- Продукт : Не забруднюйте каналізаційні стоки, природні водойми або ґрунт хімічними речовинами або використаними контейнерами. За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації відходів.
- Забруднена упаковка : Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації. Не можна повторно використовувати порожні контейнери. Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.
- Вказівки щодо визначення Коду Відходів : Органічні відходи, які містять небезпечні речовини. Якщо цей продукт використовується в будь-яких подальших процесах, кінцевий користувач повинен переглянути та визначити найбільш відповідний код у відповідності з Європейським класифікатором відходів. Виробник відходів є відповідальним за визначення токсичності і фізичних властивостей отриманого матеріалу, щоб визначити належні методи ідентифікації та утилізації відходів відповідно до діючих європейських (Директива ЄС 2008/98 / ЕС) та місцевих нормативних документів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- Продукт : Розведений продукт може бути промитий в каналізаційну систему, якщо це дозволено правилами.
- Забруднена упаковка : Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

- 14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер : 3082
- 14.2 Власна транспортна назва ООН : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Alkylamine(s), Alkyl ammonium chloride)
- 14.3 Класи небезпеки під час перевезення : 9

ASEPTOPOL EL 75

- 14.4 Пакувальна група : III
 14.5 Екологічна небезпека : так
 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : Немає

**Повітряний транспорт
(IATA)**

- 14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер : 3082
 14.2 Власна транспортна назва ООН : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
 (Alkylamine(s), Alkyl ammonium chloride)
 14.3 Класи небезпеки під час перевезення : 9
 14.4 Пакувальна група : III
 14.5 Екологічна небезпека : Yes
 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : None

**Морський транспорт
(IMDG/IMO)**

- 14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер : 3082
 14.2 Власна транспортна назва ООН : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
 (Alkylamine(s), Alkyl ammonium chloride)
 14.3 Класи небезпеки під час перевезення : 9
 14.4 Пакувальна група : III
 14.5 Екологічна небезпека : Yes
 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : None
 14.7 Морські перевезення наливом згідно інструментам IMO : Not applicable.

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

- 15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші
 відповідно до Регламенту про мийні засоби ЄС : 5% або більше, але менше 15%: Неіоногенні ПАР
 менш 5%: Амфотерні ПАР
 648/2004 Містить: Дезінфектанти

- Seveso III: Директива : НЕБЕЗПЕКА ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ
 2012/18/ЄС Європейського СЕРЕДОВИЩЕ E1
 парламенту та Ради з Нижній рівень : 100 t
 питань контролю основних Верхній рівень : 200 t
 ризиків нещасних випадків, ЗАЙМИСТІ РІДИНИ P5c
 що пов'язані з Нижній рівень : 5,000 t
 небезпечними речовинами. Верхній рівень : 50,000 t

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми : Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009
"Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги"

15.2 Оцінка хімічної безпеки

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Процедура, яка використовується для визначення класифікації згідно з
РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008

Класифікація	Підтвердження
Серйозне пошкодження очей 1, H318	Спосіб обчислення
Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу 1, H410	Спосіб обчислення

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H225	Легкозаймиста рідина та випари.
H301	Також токсично при заковтуванні.
H302	Шкідливо при заковтуванні.
H314	Викликає важкі опіки шкіри та ураження очей.
H318	Викликає важке ураження очей.
H319	Викликає важке подразнення очей.
H330	Смертельно при вдиханні.
H373	Може викликати пошкодження органів внаслідок тривалої чи багаторазової дії.
H400	Дуже токсично для водних організмів.
H410	Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками.
H411	Токсично для водних організмів із тривалими наслідками.
H412	Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

Повний текст інших скорочень

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогах; AIC - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЄС) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна

концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЄС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TECI - Таїландський список існуючих хімікатів; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Підготовлено : Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та 1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.