

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА**1.1 Ідентифікатор продукту**

Назва продукту : Skinman Soft

Код продукту : 116280E

Використання Речовини/Препарату : Антисептик для рук.

Тип речовини : Суміш

Тільки для професійних користувачів.

Інформація щодо розчинення продукту : Інформації щодо розчинення не надано.

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Визначені сфери застосування : Дезінфектант для шкіри

Рекомендовані обмеження щодо використання : Тільки для промислового та професійного використання.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія : ТОВ "Еколаб ТзОВ"
Героїв Космосу, 4 оф.805
3148, Київ Україна 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)
UA.office@ecolab.com

1.4 Телефон гарячої лінії

Телефон гарячої лінії : 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)

Дата створення/Перегляду : 31.10.2014

Версія : 1.0

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ**2.1 Класифікація речовини або суміші****Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)**

Займисті рідини , Категорія 2	H225
Подразнення очей , Категорія 2	H319
Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія , Категорія 3, Центральна нервова система	H336

Класифікація (67/548/ЄЕС, 1999/45/ЄС)

Xi; Подразник	R10
	R36
	R67

Skinman Soft

Повний текст фраз ризику, згаданих у цьому Розділі, дивіться у Розділі 16.
Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Небезпека

Зазначення фактора небезпеки : H225 Легкозаймиста рідина та випари.
H319 Викликає важке подразнення очей.
H336 Може викликати сонливість та запаморочення.

Зазначення застержених заходів : **Запобігання:**
P210 Тримати подалі від нагрівання/ іскор/ відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. - Не палити.
P280 Використовувати захист для очей / захисту очей/ обличчя.

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:
ізопропанол

2.3 Інші фактори

Не відомо.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація (67/548/ЄЕС)	Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)	Концентрація [%]
ізопропанол	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	F-Xi; R11- R36-R67	Займисті рідини Категорія 2; H225 Подразнення очей Категорія 2; H319 Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія Категорія 3; H336	>= 50 - <= 100
Myristyl Alcohol	112-72-1 204-000-3 01-2119485910-33	Xi; R36	Хронічна токсичність для водних організмів Категорія 4; H413 Серйозне ураження очей/подразнення	>= 1 - < 2.5

Skinman Soft

			очейКатегорія 2; H319	
benzalkonium chloride	68424-85-1 270-325-2	Xn-C-N; R22- R34-R50	Гостра токсичністьКатегорія 4; H302 Роз'їдання шкіриКатегорія 1B; H314 Серйозне ушкодження очейКатегорія 1; H318 Гостра токсичність для водних організмівКатегорія 1; H400	>= 0.1 - < 0.25
Undecylenic acid	112-38-9 203-965-8 01-2119493102-46	Xi-N; R36/38- R51/53	Подразнення очейКатегорія 2; H319 Хронічна токсичність для водних організмівКатегорія 2; H411	>= 0.1 - < 0.25

Повний текст фраз ризику, згаданих у цьому Розділі, дивіться у Розділі 16.
Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

При контакті з очима : Ополуснути водою.
При контакті зі шкірою : Ополуснути водою.
При заковтуванні : Прополоскати рот. При виникненні симптомів звернутися по медичну допомогу.
При вдиханні : При виникненні симптомів звернутися по медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка : Лікувати відповідно до симптомів.

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби : Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.
Засоби, непридатні для гасіння : Водяний струмінь великого об'єму

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Skinman Soft

Специфічні фактори ризику : Пожежна небезпека
під час пожежогасіння Тримати подалі від нагрівання та джерел займання.
Зворотній спалах можливий на значну відстань.
Остерегатися накопичування випарів у вибухонебезпечних
рівнях. Випари можуть накопичуватися у низьких місцях.

Небезпечні продукти : Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:
горіння Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NO_x)
Оксиди сірки
Оксиди фосфору

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне : Використовувати індивідуальне захисне обладнання.
обладнання для пожежників

Додаткова інформація : Застосувати водне розбризкування для охолодження
зачинених ємностей. Залишки від пожежі та забруднену
пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з
місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не
вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Індивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній ситуації

Рекомендація для : Усунути всі джерела займання. Впевнитись що очищення
неаварійного персоналу проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання.
Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть
бригади до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і
непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Екологічні запобіжні заходи : Не дозволяти потрапляння до ґрунту, поверхневі або ґрунтові
води.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Методи очищення : Усунути всі джерела займання, якщо це можна зробити
безпечним способом. Зупинити течу, якщо це можливо
зробити безпечно. Локалізувати пролитий матеріал та зібрати
його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок,
ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер
для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів
(див. розділ 13). Змити сліди водою. При великих виливах,
обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим
чином, щоб запобігти потраплянню витoku у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

Skinman Soft

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Тримати подалі від вогню, іскор та гарячих поверхонь. Вжити необхідних заходів для запобігання електростатичного розряду (який може викликати займання органічних випарів).

Заходи гігієни : Специфічних заходів не встановлено.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від нагрівання та джерел займання. Зберігати у прохолодному та добре провітрюваному місці. Тримати подалі від окисників. Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

Температура зберігання : 0 °C до 25 °C

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Особливі сфери застосування : Дезінфектант для шкіри

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Межа впливу на робочому місці

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

8.2 Заходи зменшення впливу

Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Специфічних заходів не встановлено.

Захист очей/обличчя (EN 166) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист рук (EN 374) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист тіла та шкіри (EN 14605) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387) : Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС

(89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці .

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада : Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для зберігання.

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд	: рідина
Колір	: темно-синій
Запах	: спиртовий
pH	: 5.0, 100 %
Температура спалаху	: 22 °C прилад закритого типу для визначення температури спалаху
Поріг сприйняття запаху	: Немає даних
Температура плавлення/замерзання	: Немає даних
Початкова точка кипіння і інтервал кипіння	: Немає даних
Швидкість випаровування	: Немає даних
Займистість (тверда речовина, газ)	: Немає даних
Верхня вибухонебезпечна границя	: Немає даних
Нижня вибухонебезпечна границя	: Немає даних
Тиск пари	: Немає даних
Відносна густина пари	: Немає даних
Відносна густина	: 0.88
Розчинність у воді	: розчинний
Розчинність у інших розчинниках	: Немає даних
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: Немає даних
Температура самозаймання	: Немає даних
Тепловий розклад	: Немає даних
В'язкість, кінематична	: Немає даних
Вибухові властивості	: Немає даних
Окислювальні властивості	: Речовина або суміш не належить до класу окисників.

Skinman Soft

9.2 Інша інформація

Немає даних

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.4 Умови, яких треба уникати

Нагрівання, полум'я та іскри.

10.5 Несумісні матеріали

Не відомо.

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:

Оксиди вуглецю

Оксиди азоту (NO_x)

Оксиди сірки

Оксиди фосфору

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Дані щодо можливих шляхах впливу : Вдихання, Контакт з очима, Контакт зі шкірою

Токсичність

Гостра пероральна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Гостра інгаляційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Гостра дермальна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Роз'їдання/подразнення шкіри : Для даного продукту даних немає.

Серйозне ураження : Для даного продукту даних немає.

Skinman Soft

очей/подразнення очей

Респіраторна або шкірна : Для даного продукту даних немає.
сенсibiliзація

Канцерогенність : Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні : Для даного продукту даних немає.
функції

Вивчення мутагенності на : Для даного продукту даних немає.
бактеріальних клітинах

Тератогенність : Для даного продукту даних немає.

STOT - одноразова ді : Для даного продукту даних немає.

STOT - повторна дія : Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна : ізопропанол
токсичність LD50 Щур: 4,710 mg/kg

benzalkonium chloride
LD50 Щур: 344 mg/kg

Undecylenic acid
LD50 Щур: > 2,000 mg/kg

Компоненти

Гостра інгаляційна : ізопропанол
токсичність 4 h LC50 Щур: 30 mg/l

Компоненти

Гостра дермальна : ізопропанол
токсичність LD50 Кріль: 12,870 mg/kg

Myristyl Alcohol
LD50 Кріль: > 8,000 mg/kg

benzalkonium chloride
LD50 Кріль: 3,340 mg/kg

Undecylenic acid
LD50 Щур: > 2,000 mg/kg

Потенційний вплив на здоров'я

Очі : Викликає важке подразнення очей.

Шкіра : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за
нормальних умов використання.

Заковтування : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за

Skinman Soft

нормальних умов використання.

- Вдихання : Вдихання може впливати на центральну нервову систему.
- Хронічна дія : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

- Контакт з очима : Почервоніння, Біль, Подразнення
- Контакт зі шкірою : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
- Заковтування : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
- Вдихання : Запаморочення, Сонливість

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

12.1 Екотоксичність

- Вплив на довкілля : Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.

Продукт

- Токсичність для риб : Немає даних
- Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Немає даних
- Токсичність для водоростей : Немає даних

Компоненти

- Токсичність для риб : ізопропанол
96 h LC50 Риба : 9,640 mg/l
- Myristyl Alcohol
96 h LC50 Риба : > 1 mg/l

Компоненти

- Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : benzalkonium chloride
48 h EC50: 0.0059 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Немає даних

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Skinman Soft

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біоаккумулятивними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біоаккумулятивними (vPvB) на рівні 0,1% або вище.

12.6 Інші шкідливі ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Європейськими директивами з утилізації відходів та небезпечних відходів. Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт : За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації відходів.

Забруднена упаковка : Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації. Не можна повторно використовувати порожні контейнери.

Європейський каталог відходів : - розчинники

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 ООН № : 1219
14.2 Власна транспортна назва ООН : ISOPROPANOL
14.3 Класи небезпеки під час перевезення : 3
14.4 Пакувальна група : II
14.5 Екологічна небезпека : ні
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : Немає

Повітряний транспорт (IATA)

14.1 ООН № : 1219
14.2 Власна транспортна назва ООН : Isopropanol
14.3 Класи небезпеки під час перевезення : 3
14.4 Пакувальна група : II
14.5 Екологічна небезпека : ні
14.6 Особливі запобіжні заходи : Немає

Skinman Soft

заходи для користувача

**Морський транспорт
(IMDG/ІМО)**

14.1 ООН №	: 1219
14.2 Власна транспортна назва ООН	: ISOPROPANOL
14.3 Класи небезпеки під час перевезення	: 3
14.4 Пакувальна група	: II
14.5 Екологічна небезпека	: ні
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача	: Немає
14.7 Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC	: Непридатне

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми : Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009 "Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги"

15.2 Оцінка хімічної безпеки

Цей продукт містить речовини, для яких все ще потрібні оцінки хімічної безпеки.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Повний текст фраз ризику

R11	Дуже займистий.
R22	Шкідливо при заковтуванні.
R34	Спричиняє опіки.
R36	Подразнююча дія на очі.
R36/38	Подразнююча дія на очі та шкіру.
R50	Дуже токсично для водних організмів.
R51/53	Токсично для водних організмів, може викликати тривалі шкідливі наслідки у водному середовищі.
R67	Випари можуть викликати сонливість та запаморочення.

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H225	Легкозаймиста рідина та випари.
H302	Шкідливо при заковтуванні.
H314	Викликає важкі опіки шкіри та ураження очей.
H318	Викликає важке ураження очей.
H319	Викликає важке подразнення очей.
H336	Може викликати сонливість та запаморочення.
H400	Дуже токсично для водних організмів.
H411	Токсично для водних організмів із тривалими наслідками.
H413	Може призводити до тривалих шкідливих наслідків для водних

Skinman Soft

організмів.

Повний текст інших скорочень

Підготовлено : Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та 1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.