

TOILETCARE 64

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта : TOILETCARE 64
Код на продукта : 113681E
Употреба на веществото/сместа : Почистващ препарат за санитарни помещения
Вид на веществото : Смес

Само за професионална употреба.

Информация за разреждения продукт : Не се предоставя информация за разреждения продукт.

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби : Почистващо средство за санитарни помещения. Ръчен процес
Препоръчителни ограничения при употреба : Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма : Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +35924373541
+32-(0)3-575-5555
Телефон на Центъра за информация по отровите : 02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ "Н.П.Пирогов")

Дата на съставяне/преработка : 19.02.2019
Издание : 1.2

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Корозивен за металите, Категория 1	H290
Корозия на кожата, Подкатегория 1B	H314
Сериозно увреждане на очите, Категория 1	H318

TOILETCARE 64

Класификацията на този продукт се основава само на неговата екстремна рН стойност (в съответствие с действащото в момента Европейско законодателство).

2.2 Елементи на етикета**Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)**

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност : H290 Може да бъде корозивно за металите.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**
P280 Използвайте предпазни ръкавици/
предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Реагиране:

P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):
незабавно свалете цялото замърсено
облекло. Облейте кожата с вода или
вземете душ.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте
внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи,
ако има такива и доколкото това е
възможно. Продължете с изплакването.

P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:
Фосфорна киселина

2.3 Други опасности

Да не се смесва с натриев хипохлорит или други хлоросъдържащи продукти - това ще
причини отделяне на газообразен хлор.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ**3.2 Смеси****Опасни съставки**

Химично наименование	CAS номер EC-No. REACH No.	Класификация РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
Фосфорна киселина	7664-38-2 231-633-2 01-2119485924-24	Корозия на кожата Категория 1B; H314 Корозивен за металите Категория 1; H290	>= 50 - <= 100
Алкиламинови оксиди	61791-46-6 263-179-6	Остра токсичност Категория 4; H302 Дразнене на кожата Категория 2;	>= 3 - < 5

TOILETCARE 64

		H315 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Краткосрочна (остра) опасност за водната среда Категория 1; H400	
2,2'-oxybisethanol	111-46-6 203-872-2 01-2119457857-21	Остра токсичност Категория 4; H302 Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция Категория 2; H373	>= 1 - < 2.5
Алкиламинови оксиди	68955-55-5 273-281-2 01-2119489396-21	Остра токсичност Категория 4; H302 Дразнене на кожата Категория 2; H315 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Краткосрочна (остра) опасност за водната среда Категория 1; H400 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 2; H411	>= 0.5 - < 1

За пълния текст на H-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
4.1 Описание на мерките за първа помощ

- В случай на контакт с очите : Изплакнете незабавно, обилно с вода, при широко отворени клепачи, за минимум 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Незабавно измийте обилно с вода в продължение на поне 15 мин. Използвайте мек сапун ако има такъв. Изперете облеклото преди повторна употреба. Старателно почистете обувките преди повторна употреба. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на поглъщане : Изплакнете устата с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на вдишване : Изведете пострадалия на чист въздух. Лекувайте симптоматично. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
5.1 Пожарогасителни средства

TOILETCARE 64

Подходящи : Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за
пожарогасителни средства: конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.

Неподходящи : Неизвестни.
пожарогасителни средства

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при : Не е запалим и не гори.
пожарогасене

Опасни продукти при : В зависимост от свойствата на горене, продуктите на
горене разграждане могат да включват следните материали:
Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NO_x)
Серни оксиди
Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни : Носете лични предпазни средства.
средства за пожарникарите

Допълнителна информация : Остатъците от пожара и замърсената вода от пожарогасене
да се изхвърлят в съответствие с местните нормативни
актове. В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте
парите.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ : Осигурете подходяща вентилация. Не допускайте хората да
ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ доближават мястото на разлива/теча и ги накарайте да се
СЛУЧАИ отдалечат от него в посока срещу вятъра. Избягвайте
вдишване, поглъщане и контакт с кожата и очите. Когато
работниците са изложени на концентрации, по-високи от
граничните стойности на експозиция в работната среда, те
трябва да носят одобрени средства за дихателна защита.
Почистването трябва да се извършва само от обучени за
целта лица. Разгледайте предпазните мерки, описани в
раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на
ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ специализирано облекло, разгледайте внимателно
информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи
материали.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за : Не допускайте попадане в почвата, повърхностните и
опазване на околната подпочвените води.
среда

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива
да се ограничи като разсипаното количество препарат се

TOILETCARE 64

събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.

За лична защита вижте раздел 8.

Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

Указания за безопасна работа с продукта : Не поглъщай. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте само при подходяща вентилация. Ръцете да се измият старателно след работа. Да не се вдишва спрея, парата. Да не се смесва с натриев хипохлорит или други хлоросъдържащи продукти - това ще причини отделяне на газообразен хлор.

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови площи и опаковки : Да се съхранява далече от силни основи. Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди. Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Температура на съхранение : 0 °C до 40 °C

Материал, от който е изработена опаковката : Подходящ материал: Пластмаса
Неподходящ материал: мека, нисковъглеродна стомана, Алуминий

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Почистващо средство за санитарни помещения. Ръчен процес

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

TOILETCARE 64**8.1 Параметри на контрол****Гранични стойности на експозиция в работна среда**

Съставки	CAS номер	Вид стойност (Продължителност на експозицията)	Параметри на контрол	Основание
Фосфорна киселина	7664-38-2	TWA	1 mg/m ³	BG OEL
Допълнителна информация	-	Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.		
		STEL	2 mg/m ³	BG OEL
Допълнителна информация	-	Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.		
2,2'-oxybisethanol	111-46-6	TWA	10 mg/m ³	BG OEL

DNEL

Фосфорна киселина	:	Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Остри локални ефекти Стойност: 2 mg/m³ Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 1 mg/m³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 0.73 mg/m³
-------------------	---	--

8.2 Контрол на експозицията**Подходящ инженерен контрол**

Инженерни мерки : Ефективна смукателна вентилационна система.
Концентрацията във въздуха да се поддържа под установените граници на експозиция на работното място.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно

TOILETCARE 64

изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

- Защита за очи/лице (EN 166) : Защитни очила
Маска
- Защита на ръцете (EN 374) : Препоръчителна превантивна защита на кожата.
Ръкавици
Нитрилен каучук
бутилкаучук
Време на износване: 1 - 4 часа
Минимална дебелина за бутилов каучук 0.7 mm, за нитрилов каучук или други равностойни материали 0.4 mm (моля, обърнете се за съвет към производителя/търговеца на ръкавици.)
Ръкавиците трябва да се изхвърлят или да се сменят ако са налице признаци на износване или на проникване на химикали.
- Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Личните предпазни средства обхващат: подходящи защитни ръкавици, предпазни очила и защитно облекло, включително подходящи защитни обувки.
- Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Контрол на експозицията на околната среда

- Основни указания : Отчетете необходимостта от осигуряване на събирателни вани около съдовете за съхранение.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

- Външен вид : течност
- Цвят : тъмносин
- Мирис : Парфюми и аромати
- pH : 0.5 - 1.0, 100 %
- Точка на запалване : Неприложим, Не поддържа горенето.
- Граница на мириса : Неприложимо и/или не е определено за сместа
- Точка на топене/точка на замръзване : Неприложимо и/или не е определено за сместа
- Точка на кипене/интервал на кипене : Неприложимо и/или не е определено за сместа

TOILETCARE 64

Скорост на изпаряване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Горна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Долна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Налягане на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Плътност на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Относителна плътност	: 1.494 - 1.504
Разтворимост във вода	: разтворим
Разтворимост в други разтворители	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Температура на самозапалване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Термично разлагане	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Вискозитет, кинематичен	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Експлозивни свойства	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Оксидиращи свойства	: Субстанцията или сместа не е класифицирана като оксидираща.

9.2 Друга информация

Неприложимо и/или не е определено за сместа

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ**10.1 Реактивност**

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Да не се смесва с натриев хипохлорит или други хлоросъдържащи продукти - това ще причини отделяне на газообразен хлор.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Неизвестни.

10.5 Несъвместими материали

Метали
Органични материали

TOILETCARE 64

Основи

мека, нисковъглеродна стомана
Алуминий

10.6 Опасни продукти на разпадане

В зависимост от свойствата на горене, продуктите на разграждане могат да включват следните материали:

Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Серни оксиди
Оксиди на фосфора

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Информация относно : Вдишване, Контакт с очите, Контакт с кожата
вероятните пътища на
експозиция

Продукт

Остра орална токсичност : Оценката на острата токсичност : > 2,000 mg/kg

Остра инхалационна : Няма данни за този продукт.
токсичност

Остра дермална : Няма данни за този продукт.
токсичност

Корозия/дразнене на : Няма данни за този продукт.
кожата

Сериозно увреждане на : Няма данни за този продукт.
очите/дразнене на очите

Сенсибилизация на : Няма данни за този продукт.
дихателните пътища или
кожата

Канцерогенност : Няма данни за този продукт.

Репродуктивна токсичност : Няма данни за този продукт.

Мутагенност на : Няма данни за този продукт.
зародишните клетки

Тератогенност : Няма данни за този продукт.

СТОО - еднократна : Няма данни за този продукт.
експозиция

СТОО - повтаряща се : Няма данни за този продукт.
експозиция

TOILETCARE 64

Токсичност при вдишване : Няма данни за този продукт.

Съставки

Остра орална токсичност : Фосфорна киселина
LD50 Плъх: > 2,600 mg/kg

Алкиламинови оксиди
LD50 Плъх: 1,041 mg/kg

Алкиламинови оксиди
LD50 Плъх: 1,303 mg/kg
Тестова субстанция: Дадената информация е базирана на информацията придобита от подобни съставки.

Съставки

Остра дермална токсичност : Фосфорна киселина
LD50 Заек: > 2,000 mg/kg

2,2'-oxybisethanol
LD50 Заек: 13,300 mg/kg

Потенциални ефекти върху здравето

Очи : Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Кожа : Причинява силни изгаряния на кожата.

Поглъщане : Предизвиква изгаряне на храносмилателната система.

Вдишване : Може да предизвика дразнения на носа, стомаха и белите дробове.

Хронична експозиция : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Наблюдавани симптоми, свързани с експозицията на хора

Контакт с очите : Зачервяване, Болка, Разяждане

Контакт с кожата : Зачервяване, Болка, Разяждане

Поглъщане : Разяждане, Коремна болка

Вдишване : Дразнене на дихателните пътища, Кашлица

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1 Екотоксичност

Ефекти върху околната среда : Този продукт няма известни екотоксикологични ефекти.

Продукт

Токсичност за риби : Няма информация

Токсичност за дафния и : Няма информация

TOILETCARE 64

други водни безгръбначни.

Токсичност за водораслите : Няма информация

Съставки

Токсичност за риби : Алкиламинови оксиди
96 h LC50 Риба: 1 mg/l

2,2'-oxybisethanol
96 h LC50 Pimephales promelas (Дребна рибка, бодливка):
75,200 mg/l

Алкиламинови оксиди
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва): 1.26 mg/l
Тестова субстанция: Дадената информация е базирана на
информацията придобита от подобни съставки.

Съставки

Токсичност за дафния и
други водни безгръбначни. : Фосфорна киселина
48 h EC50 Daphnia magna (Дафния): > 100 mg/l

2,2'-oxybisethanol
24 h EC50 Daphnia magna (Дафния): > 10,000 mg/l

Алкиламинови оксиди
48 h EC50 Daphnia magna (Дафния): 3.1 mg/l

Съставки

Токсичност за водораслите : Фосфорна киселина
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли): >
100 mg/l

2,2'-oxybisethanol
96 h EC50: 9,362 mg/l

Алкиламинови оксиди
72 h EC50: 0.24 mg/l
Тестова субстанция: Дадената информация е базирана на
информацията придобита от подобни съставки.
72 h NOEC: 0.075 mg/l
Тестова субстанция: Дадената информация е базирана на
информацията придобита от подобни съставки.

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт

Биоразградимост : Повърхностноактивните вещества, съдържащи се в
препарата удовлетворяват изискванията за биоразградимост
на Регламента за детергенти 648/2004/ЕС.

Съставки

Биоразградимост : Фосфорна киселина
Резултат: Неприложим - неорганичен

Алкиламинови оксиди
Резултат: Лесно биоразградим.

TOILETCARE 64

2,2'-oxybisethanol

Резултат: Лесно биоразградим.

Алкиламинови оксиди

Резултат: Лесно биоразградим.

12.3 Биоакмулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Това вещество/ тази смес не съдържа компоненти, считани за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) или за много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) в концентрации равни или по-високи от 0.1%.

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обезвреждането се извършва съгласно изискванията на нормативните актове на ЕС за отпадъци и за опасни отпадъци. Кодовете на отпадъците се определят от потребителя, по възможност след обсъждане с компетентните органи по обезвреждане на отпадъците.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Където е възможно, рециклирането се предпочита пред обезвреждането и изгарянето. Ако рециклирането е неосъществимо, да се извърши обезвреждане в съответствие с местните нормативни актове. Отпадъците да се обезвреждат в одобрена инсталация за обезвреждане на отпадъците.

Замърсена опаковка : Да се обезврежда като неизползван продукт. Празните опаковки трябва да се предават за рециклиране или обезвреждане на одобрено място за третиране на отпадъци. Не използвайте повторно празните опаковки. Изхвърляйте в съгласие с местните, държавните и федералните закони

Ръководство за определяне на кода на отпадъка : Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества. Ако този продукт се използва впоследствие при други процеси, крайният потребител трябва да преразгледа и определи най-подходящия код на отпадъците сред посочените кодове в Европейския каталог на отпадъците. Отговорност на лицето, причинител на отпадъци е да определи токсичността и физичните свойства на генерирания материал, да посочи правилната класификация на отпадъка и методите на обезвреждане в съответствие с приложимото Европейско (EU Директива 2008/98/ЕС) и локално законодателство.

TOILETCARE 64**РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО**

Спедиторът/доставчикът/изпращачът е отговорен да осигури опаковане, етикетиране и обозначения в съответствие с избрания вид транспорт.

**Сухопътен транспорт
(ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН : 1805
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
- 14.4 Опаковъчна група : III
- 14.5 Опасности за околната среда : Не
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Никакъв

**Въздушен транспорт
(IATA)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН : 1805
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Phosphoric acid, solution
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
- 14.4 Опаковъчна група : III
- 14.5 Опасности за околната среда : No
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : None

**Морски транспорт
(IMDG/IMO)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН : 1805
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : PHOSPHORIC ACID SOLUTION
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
- 14.4 Опаковъчна група : III
- 14.5 Опасности за околната среда : No
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : None
- 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC : Not applicable.

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

TOILETCARE 64**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

съгласно Регламента за : по-малко от 5 %: анионни повърхностноактивни вещества,
 Детергентите 648/2004/ЕС нейноногенни повърхностноактивни вещества,
 поликарбосилати
 Други съставки: парфюми
 Алергени:
 алфа-Хексилцинамалдехид

Национални нормативни актове

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕС за защита на младите хора на работното място.

Други правила/закопи : След употреба, отпадъците от препаратите като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение за обезвреждане на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност на продукта не е извършена.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Метод, използван за определяне на класификацията съгласно
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Класификация	Обосновка
Корозивен за металите 1, H290	Изчислителен метод
Корозия на кожата 1B, H314	Според данни за продукта или оценка
Сериозно увреждане на очите 1, H318	Според данни за продукта или оценка

Пълен текст на H-изразите

H290 Може да бъде корозивно за металите.
 H302 Вреден при поглъщане.
 H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция на поглъщане.
 H400 Силно токсичен за водните организми.
 H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Пълен текст на други съкращения

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етиктирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA -

TOILETCARE 64

Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Изготвен от : Regulatory Affairs

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда. 0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: Съществените изменения в законодателството или в здравната информация, внесени в настоящото преработено издание, са обозначени с ивица в левия край на полето на Информационния лист за безопасност.

Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е вярна според нашите познания, сведения и убеждения към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за безопасна работа, употреба, манипулация, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна за случаите на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

Приложение: Сценарии на експозицията

Сценарий на експозиция: Почистващо средство за санитарни помещения. Ръчен процес

Life Cycle Stage : Широко разпространена употреба от професионалисти

TOILETCARE 64

Категория на продукта : Продукти за измиване и почистване (включително продукти на основата на разтворител)

Разработен сценарий за контролиране на излагането в околната среда за:

Категория на освобождаването в околната среда : **ERC8a** Широко разпространена употреба на закрито на помощни средства за обработка в отворени системи

Дневно количество за обект : 7.5 kg

Вид на Пречиствателната Станция : Общинска пречиствателна станция

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода : Нанасяне с валеж или с четка

Продължителност на експозицията : 480 min

Условия за експлоатация и мерки за управление на риска : На закрито

Локална смукателна вентилация не се изисква

Обща вентилация : Ниво на вентилация за час 1

Защита на кожата : Не

Защита на дихателните пътища : Не

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода : Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи контейнери в общи съоръжения

Продължителност на експозицията : 60 min

Условия за експлоатация и мерки за управление на риска : На закрито

Локална смукателна вентилация не се изисква

Обща вентилация : Ниво на вентилация за час 1

Защита на кожата : Да: Виж Раздел 8

Защита на дихателните пътища : Не