

SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT

Nama produk : STRIP-A-WAY

Identifikasi Lain : Tidak berkenaan.

Kegunaan yang disarankan : Delimer

Had-had Penggunaan : Disimpan untuk kegunaan industri dan profesional.

Maklumat pencairan produk : 1.0 % - 100.0 %

Syarikat : ECOLAB PTE LTD
21 Gul Lane
Singapura 629416
65-6505-6868

Nombor telefon kecemasan : +(65)-31581349

Tarikh Isu : 01.08.2020

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA
Pengelasan GHS
Produk seperti yang dijual

Mengakis logam : Kategori 1

Kakisan atau kerengsaan kulit : Kategori 1

Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius : Kategori 1

Produk pada pencairan penggunaan

Mengakis logam : Kategori 1

Kakisan atau kerengsaan kulit : Kategori 1

Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius : Kategori 1

Unsur Label GHS
Produk seperti yang dijual

Piktogram bahaya :



Kata isyarat : Bahaya

Penyataan bahaya : Boleh mengakis logam.
Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk.

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**
Pastikan bahan disimpan hanya di dalam bekas asal. Jangan sedut habuk atau kabut. Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/perindungan mata/perindungan muka.
Tindakan:

HELAIAN DATA KESELAMATAN

STRIP-A-WAY

JIKA TERTELAN: Bilas mulut. JANGAN paksa mangsa muntah. JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air. JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan dia dapat bernafas dengan selesa. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan. JIKA TERKENA MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan senang untuk berbuat demikian. Teruskan membilas. Serap kebocoran untuk mengelakkan kerosakan bahan. Basuh pakaian tercemar sebelum guna semula.

Penyimpanan:

Simpan di tempat berkunci. Simpan di dalam bekas tahan kakisan dengan pelapik dalam yang tahan kakisan.

Pelupusan:

Lupuskan kandungan/bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

Produk pada pencairan penggunaan

Piktogram bahaya :



Kata isyarat :

Bahaya

Penyataan bahaya :

Boleh mengakis logam.
Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk.

Pernyataan Berjaga-jaga :

Pencegahan:

Pastikan bahan disimpan hanya di dalam bekas asal. Jangan sedut habuk atau kabut. Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/perindungan mata/perindungan muka.

Tindakan:

JIKA TERTELAN: Bilas mulut. JANGAN paksa mangsa muntah. JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air. JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan dia dapat bernafas dengan selesa. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan. JIKA TERKENA MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan senang untuk berbuat demikian. Teruskan membilas. Serap kebocoran untuk mengelakkan kerosakan bahan. Basuh pakaian tercemar sebelum guna semula.

Penyimpanan:

Simpan di tempat berkunci. Simpan di dalam bekas tahan kakisan dengan pelapik dalam yang tahan kakisan.

Pelupusan:

Lupuskan kandungan/bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

Produk seperti yang dijual

Bahaya Lain

: Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.

Produk pada pencairan penggunaan

Bahaya Lain

: Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.

SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

HELAIAN DATA KESELAMATAN

STRIP-A-WAY

Produk seperti yang dijual

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
Asid fosforik	7664-38-2	$\geq 10 - < 30$
ASID NITRIK	7697-37-2	< 9

Produk pada pencairan penggunaan

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
Asid fosforik	7664-38-2	$\geq 10 - < 30$
ASID NITRIK	7697-37-2	< 9

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Produk seperti yang dijual

- Jika tersentuh dengan mata : Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit.
Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
- Jika tersentuh dengan kulit : Basuh serta-merta dengan air yang banyak untuk sekurang-kurangnya 15 minit.
Gunakan sabun lembut jika boleh didapati. Basuh pakaian yang tercemar sebelum digunakan semula. Basuh kasut secara keseluruhan sehingga bersih sebelum digunakan semula. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
- Jika tertelan : Bilas mulut dengan air. JANGAN paksa mangsa muntah. Jangan sekali-kali beri apa-apa melalui mulut kepada orang yang tidak sedarkan diri.
Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
- Jika tersedut : Pindahkan ke udara segar. Berikan rawatan mengikut gejala-gejala. Dapatkan rawatan perubatan.
- Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas : Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.
- Nota kepada pegawai perubatan : Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.
- Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh : Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

Produk pada pencairan penggunaan

- Jika tersentuh dengan mata : Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit.
Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
- Jika tersentuh dengan kulit : Basuh serta-merta dengan air yang banyak untuk sekurang-kurangnya 15 minit.
Gunakan sabun lembut jika boleh didapati. Basuh pakaian yang tercemar sebelum digunakan semula. Basuh kasut secara keseluruhan sehingga bersih sebelum digunakan semula. Dapatkan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

STRIP-A-WAY

	perhatian perubatan dengan serta-merta
Jika tertelan	: Bilas mulut dengan air. JANGAN paksa mangsa muntah. Jangan sekali-kali beri apa-apa melalui mulut kepada orang yang tidak sedarkan diri. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
Jika tersedut	: Pindahkan ke udara segar. Berikan rawatan mengikut gejala-gejala. Dapatkan rawatan perubatan.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

Produk seperti yang dijual

Media pemadam yang sesuai	: Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.
Bahan pemadaman yang tidak sesuai	: Tidak diketahui
Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api	: Pengoksida. Sentuhan dengan material lain boleh menyebabkan kebakaran. Pendedahan kepada produk-produk penguraian mungkin berbahaya kepada kesihatan.
Produk-produk pembakaran berbahaya	: Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida
Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api	: Gunakan alat perlindungan diri.
Kaedah pemadaman api yang khusus	: Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan. Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-wasapnya.

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Produk seperti yang dijual

Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan	: Pastikan terdapat pengudaraan yang mencukupi. Jauhkan orang ramai daripada berada di kawasan ikut arah tiupan angin tumpahan/kebocoran. Elakkan daripada tersedut, tertelan dan terkena kulit dan mata. Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui. Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja. Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.
Langkah-langkah waspada alam sekitar	: Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.
Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan	: Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

STRIP-A-WAY

tempatan / nasional.

Jiraskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Asingkan sisa buangan yang tercemar dengan produk ini daripada sisa buangan lain yang mengandungi bahan-bahan mudah terbakar (kertas, fiber kayu, baju dan lain-lain)

Produk pada pencairan penggunaan

Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan : Pastikan terdapat pengudaraan yang mencukupi. Jauhkan orang ramai daripada berada di kawasan ikut arah tiupan angin tumpahan/kebocoran. Elakkan daripada tersedut, tertelan dan terkena kulit dan mata. Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui. Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja. Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.

Langkah-langkah waspada alam sekitar : Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan : Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan tempatan / nasional. Jiraskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air.

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Produk seperti yang dijual

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat : Jangan memakan. Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang mencukupi. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin. Jika mekanikal tidak berfungsi, atau jika bersentuhan dengan larutan produk yang tidak diketahui, guna alatan perlindungan diri (PPE)

Keadaan penyimpanan yang selamat : Simpan di tempat dingin dan mempunyai pengudaraan yang bagus. Jauhkan daripada agen-agen penurunan. Jauhkan dari bahan mudah terbakar. Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

Suhu penyimpanan : 0 °C to 40 °C

Produk pada pencairan penggunaan

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat : Jangan memakan. Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang mencukupi. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin. Jika mekanikal tidak berfungsi, atau jika bersentuhan dengan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

STRIP-A-WAY

larutan produk yang tidak diketahui, guna alatan perlindungan diri (PPE)

Keadaan penyimpanan yang selamat : Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Produk seperti yang dijual
Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Komponen	No.-CAS	Bentuk pendedahan	Kepekatan yang dibenarkan	Dasar
Asid fosforik	7664-38-2	PEL (long term)	1 mg/m ³	Singapura. PELs
		PEL (short term)	3 mg/m ³	Singapura. PELs
ASID NITRIK	7697-37-2	PEL (long term)	2 ppm 5.2 mg/m ³	Singapura. PELs
		PEL (short term)	4 ppm 10 mg/m ³	Singapura. PELs

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara bawah piawai pendedahan pekerjaan.

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Gogal keselamatan
Perisai muka

Pelindung tangan : Pakai peralatan pelindung diri yang berikut:
Jenis sarung tangan piawai.
Filem berlaminata
Neoprena Tidak-disokong
Campuran Neoprena/ Getah Asli
PVC
Sarung tangan hendaklah dibuang dan digantikan jika terdapat apa-apa tanda kemerosotan atau penembusan oleh bahan kimia.

Pelindung kulit : Peralatan perlindungan diri terdiri daripada: sarung tangan perlindungan yang sesuai, gogal keselamatan dan pakaian perlindungan

Perlindungan Pernafasan : Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.

Kawalan Kebersihan : Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Tanggal dan basuh pakaian tercemar sebelum dipakai semula. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah sehingga bersih selepas pengendalian. Menyediakan kemudahan-kemudahan yang bersesuaian bagi membasahkan atau membilas mata dan badan jika bersentuhan atau mengalami bahaya simbahan.

Produk pada pencairan penggunaan

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara bawah piawai pendedahan pekerjaan.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

STRIP-A-WAY

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata	: Gogal keselamatan Perisai muka
Pelindung tangan	: Pakai peralatan pelindung diri yang berikut: Jenis sarung tangan piawai. Filem berlamina Neoprena Tidak-disokong PVC Campuran Neoprena/ Getah Asli Sarung tangan hendaklah dibuang dan digantikan jika terdapat apa-apa tanda kemerosotan atau penembusan oleh bahan kimia.
Pelindung kulit	: Peralatan perlindungan diri terdiri daripada: sarung tangan perlindungan yang sesuai, gogal keselamatan dan pakaian perlindungan
Perlindungan Pernafasan	: Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.

SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

	Produk seperti yang dijual	Produk pada pencairan penggunaan
Rupa	: cecair	cecair
Warna	: jelas, Tak Berwarna	Tak Berwarna
Bau	: Sengit	tidak berbau
pH	: 0.5, (100 %)	0.16 - 2.59
Takat kilat	: Tidak berkenaan., Tidak mengekalkan pembakaran.	
Ambang Bau	: Tiada data yang diperolehi	
Takat lebur/takat beku	: Tiada data yang diperolehi	
Takat didih awal/ didih julat	: > 100 °C	
Kadar penyejatan	: Tiada data yang diperolehi	
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tidak berkenaan.	
Had atas peletupan	: Tiada data yang diperolehi	
Had bawah peletupan	: Tiada data yang diperolehi	
Tekanan wap	: Tiada data yang diperolehi	
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data yang diperolehi	
Ketumpatan relatif	: 1.174 - 1.184	
Keterlarutan air	: larut	
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi	
Pekali petakan (n-oktanol/air)	: Tiada data yang diperolehi	

HELAIAN DATA KESELAMATAN

STRIP-A-WAY

Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi
Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi
Kelikatan, kinematik	: Tiada data yang diperolehi
Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi
Sifat mengoksida	: Tiada data yang diperolehi
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi
VOC	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Produk seperti yang dijual

Reaktiviti	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Kestabilan kimia	: Stabil dalam keadaan biasa.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.
Keadaan yang perlu dielak	: Tidak diketahui
Bahan yang tidak serasi	: Asas Logam
Produk penguraian yang berbahaya	: Jika dalam kebakaran, bahan-bahan penguraian berbahaya mungkin akan terhasil seperti: Karbon oksida

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin	: Penyedutan, Terkena mata, Bersentuh dengan kulit
---	--

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

Produk seperti yang dijual

Mata	: Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Kulit	: Menyebabkan luka terbakar yang teruk.
Termakan	: Menyebabkan saluran penghadaman terbakar.
Penyedutan	: Boleh menyebabkan rengsaan pada hidung, tekak, dan paru-paru.
Pendedahan Kronik	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Produk pada pencairan penggunaan

Mata	: Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Kulit	: Menyebabkan luka terbakar yang teruk.
Termakan	: Menyebabkan saluran penghadaman terbakar.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

STRIP-A-WAY

Penyedutan	: Boleh menyebabkan rengsaan pada hidung, tekak, dan paru.
Pendedahan Kronik	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Produk seperti yang dijual

Terkena mata	: Kemerahan, Sakit, Kakisan
Bersentuh dengan kulit	: Kemerahan, Sakit, Kakisan
Termakan	: Kakisan, Sakit perut
Penyedutan	: Kerengsaan pada saluran pernafasan, Batuk

Produk pada pencairan penggunaan

Terkena mata	: Kemerahan, Sakit, Kakisan
Bersentuh dengan kulit	: Kemerahan, Sakit, Kakisan
Termakan	: Kakisan, Sakit perut
Penyedutan	: Kerengsaan pada saluran pernafasan, Batuk

Ketoksikan

Produk seperti yang dijual Produk

Ketoksikan oral secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kulit secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Tiada data yang diperolehi
Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kekarsinogenan	: Tiada data yang diperolehi
Kesan pada pembiakan	: Tiada data yang diperolehi
Kemutagenan sel germa	: Tiada data yang diperolehi
Keteratogenesis	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan tunggal	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan berulang	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan sedutan	: Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan oral secara akut	: Asid fosforik LD50 Tikus: > 2,600 mg/kg
-----------------------------	--

Komponen

Ketoksikan kulit secara akut	: Asid fosforik LD50 Arnab: > 2,000 mg/kg
------------------------------	--

HELAIAN DATA KESELAMATAN

STRIP-A-WAY

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

Produk seperti yang dijual Keekotoksikan

Kesan-kesan persekitaran : Produk ini tidak mempunyai kesan ekotoksikologi yang diketahui.

Produk

Ketoksikan terhadap ikan : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga : Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan terhadap ikan : ASID NITRIK
96 h LC50: 72 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Asid fosforik
48 h EC50 Daphnia magna (Kutu air): > 100 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada Alga : Asid fosforik
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (alga hijau): > 100 mg/l

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Produk seperti yang dijual
Mudah terbiodegradasikan.

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

Kebolehgerakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

Produk seperti yang dijual

Kaedah pembuangan : Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar

HELAIAN DATA KESELAMATAN

STRIP-A-WAY

dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

Produk pada pencairan penggunaan

- Kaedah pembuangan : Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.
- Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Produk seperti yang dijual

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

- Nombor-UN : 3264
- Perihalan barangan : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(Asid fosforik, ASID NITRIK)
- Kelas : 8
- Kumpulan bungkusan : II
- Berbahaya kepada persekitaran : tidak

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

- Nombor-UN : 3264
- Perihalan barangan : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(Asid fosforik, ASID NITRIK)
- Kelas : 8
- Kumpulan bungkusan : II
- Pencemar marin : tidak
- Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna : Tiada

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Peraturan domestik

Peraturan-Peraturan Keselamatan Api (Petroleum Dan Bahan-Bahan Mudah Terbakar)

Tidak berkenaan.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

Inventori Amerika Syarikat TSCA :

Semua bahan disenaraikan sebagai aktif pada inventori TSCA

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :

Semua komponen daripada produk ini adalah terdapat pada senarai DSL Kanada

HELAIAN DATA KESELAMATAN

STRIP-A-WAY

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian) :

Pada atau mematuhi inventori

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand :

tidak ditentukan

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru. :

Pada atau mematuhi inventori

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI) :

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS) :

Pada atau mematuhi inventori

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yand Sedia Ada. :

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :

Pada atau mematuhi inventori

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 01.08.2020
Versi : 1.1A
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garis panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.