

**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

**Kısım 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**

**1.1 Madde/Karışımın kimliği**

Ürün ismi : LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER  
Ürün kodu : 117737E  
Madde/Karışımın kullanımı : Çamaşır ürünü  
Madde tipi : Karışım

**Yalnızca profesyonel kullanıcılar içindir.**

Ürün seyreltme bilgisi : seyreltme bilgisi bulunmamaktadır.

**1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Belirlenmiş kullanımları : Çamaşır yardımcı ürünü (gazsız). Otomatik işlem.  
Çamaşır yardımcı ürünü (gazsız). Yarı otomatik işlem.  
Önerilen kullanım : Sanayi ve profesyonel kullanıma ayrılmıştır.  
kısıtlamaları

**1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

Şirket : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti  
Esentepe Mahallesi, Cevizli - Esentepe E-5 Yanyol Caddesi  
Vizyon Bulvarı No: 13, Kat 1 No: 65 Türkiye TR 34870 KARTAL /  
İSTANBUL  
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

**1.4 Acil durum telefon numarası**

Acil durum telefon numarası : +32-(0)3-575-5555 Trans-Avrupa  
Zehirlenme Bilgi Merkezi : 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)  
telefon numarası

Derleme/Revizyon Tarihi : 09.04.2020  
Kaçınıcı düzenleme olduğu : 1.0

**Kısım 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI**

**2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**Sınıflandırma (T.R. SEA No 28848)**

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Akut toksisite, Kategori 4                        | H302 |
| Ciddi göz hasarı, Kategori 1                      | H318 |
| Kısa süreli (akut) sucul zararlılık, Kategori 1   | H400 |
| Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık, Kategori 3 | H412 |

**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

**2.2 Etiket unsurları**

**Etiketleme (T.R. SEA No 28848)**

Zararlılık İşaretleri :



Uyarı Kelimesi : Tehlike

Zararlılık ifadeleri : H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.  
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.  
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Önlem ifadeleri : **Önlem:**  
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.  
P280 Koruyucu eldiven/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**Müdahale:**

P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.  
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan zararlı bileşenler:

Alkoller, C13-15, dallanmış ve linear, etoksilatlı  
2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol

**2.3 Diğer zararlar**

Bilinmiyor.

**Kısım 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ**

**3.2 Karışımlar**

**Zararlı bileşenler**

| Kimyasal İsmi                                      | CAS-No.<br>EC-No. | Sınıflandırma<br>(T.R. SEA No 28848)                                                                                                                                                    | Konsantrasyon:<br>[%] |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Alkoller, C13-15, dallanmış ve linear, etoksilatlı | 157627-86-6       | Akut toksisite Kategori 4; H302<br>Ciddi göz hasarı Kategori 1; H318<br>Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık<br>Kategori 3; H412                                                       | >= 30 - < 50          |
| Alkoller, C13-15, dallanmış ve linear, etoksilatlı | 157627-86-6       | Akut toksisite Kategori 4; H302<br>Göz tahrişi Kategori 2; H319<br>Kısa süreli (akut) sucul zararlılık<br>Kategori 1; H400<br>Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık<br>Kategori 3; H412 | >= 25 - < 30          |

**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

|                                               |                         |                                                                                                                                          |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol           | 143-22-6<br>205-592-6   | Ciddi göz hasarı Kategori 1; H318                                                                                                        | >= 5 - < 10     |
| yağalkolü etoksilatlar =< C15 ve =< 5EO       | 68439-51-0              | Uzun (kronik) süreli suçul zararlılık Kategori 3; H412                                                                                   | >= 2.5 - < 5    |
| propan-2-ol                                   | 67-63-0<br>200-661-7    | Alevlenir sıvılar Kategori 2; H225<br>Göz tahrişi Kategori 2; H319<br>Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma Kategori 3; H336 | >= 2.5 - < 3    |
| Cocamidopropyl hydroxysultaine                | 68139-30-0<br>268-761-3 | Göz tahrişi Kategori 2; H319                                                                                                             | >= 1 - < 2.5    |
| Amphoteric surfactants                        | 90170-43-7              | Göz tahrişi Kategori 2; H319                                                                                                             | >= 1 - < 2.5    |
| İş yeri maruz kalma sınırına sahip maddeler : |                         |                                                                                                                                          |                 |
| 2- (2-bütoksietoksi) etanol                   | 112-34-5<br>203-961-6   | Göz tahrişi Kategori 2; H319                                                                                                             | >= 0.1 - < 0.25 |

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

**Kısım 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması**

- Gözle teması halinde : En az 15 dakika, göz kapaklarının içi de dahil derhal bol suyla yıkayınız. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Hemen tıbbi yardım alınız.
- Deriyle teması halinde : Bol miktarda su ile yıkayınız.
- Yutulması halinde : Ağız çalkalayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.
- Solunması halinde : Açık havaya çıkarınız. Semptomatik tedavi uygulayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.

**4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler**

Sağlık üzerindeki etkileri ve semptomları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bölüm 11'e bakınız.

**4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler**

- Tedavi : Semptomatik tedavi uygulayınız.

**Kısım 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ**

**5.1 Yangın söndürücüler**

- Uygun yangın söndürme aracı : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
- Uygun olmayan söndürme aracı : Bilinmiyor.

**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

**5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

- Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Yangın tehlikesi  
Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz.  
Oldukça uzun mesafeden geriye doğru parlama olasılığı vardır.  
Buhar birikimi patlayıcı yoğunluğa ulaşabilir, dikkatli olunuz. Buhar zemine yakın yerlerde birikebilir.
- Zararlı yanma ürünleri : Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:  
Karbon oksitler  
Azot oksitler (NOx)

**5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

- Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
- Ek bilgi : Kirlenmiş yangın söndürme sularını ayrı bir yerde toplayınız. Bu sular kanalizasyona atılmamalıdır. Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yangın/patlama durumunda ortamdaki dumanları solumayınız.

**Kısım 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER**

**6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

- Acil durum personelinin olmayanlar için öneriler : İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tutuşmaya neden olabilecek tüm kaynakları uzaklaştırınız. İnsanları, dökülen malzemeden/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz.  
Solunması, yutulması ve deri ve gözlerle temasından kaçınınız.  
Belirli konsantrasyon limitlerinin aşıldığı ortamlarda çalışan işçiler, uygun, onaylanmış maskeler kullanmalıdır. Temizliğin yalnızca eğitimli personel tarafından yapıldığından emin olun. 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.
- Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler : Dökülen maddeyle başa çıkmak için özel giysi gerekiyorsa, uygun ve uygun olmayan materyaller hakkında Bölüm 8'de verilen her türlü bilgiyi not edin.

**6.2 Çevresel tedbirler**

- Çevresel tedbirler : Toprak, yerüstü veya yeraltı sularıyla temasını önleyiniz.

**6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

- Temizleme yöntemleri : Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın. Güvenli ise sızıntıyı durdurun. Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle( kum, toprak, diatome toprak veya 'vermisülit' le) toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(Bakınız bölüm 13). Kalıntıları su püskürterek temizleyiniz. Büyük miktarda dökülen ürünün su kaynaklarıyla temasını önleyin.

**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

**6.4 Diğer bölümlere atıflar**

Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.  
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.  
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

**Kısım 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA**

**7.1 Güvenli kullanım için önlemler**

- Güvenli elleçleme önerileri : Yutmayınız. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca uygun havalandırmayla kullanınız. Ateş, kıvılcım veya sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Statik elektrik deşarjına engel olmak için gerekli önlemleri alınız.(Statik elektrik deşarjı organik buharların tutusmasına neden olabilir). Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayınız. Sprey, buharını solumayın. Mekanik arıza durumunda veya ürünün bilinmeyen seyreltiği ile temas halinde, tam Kişisel Koruyucu Ekipmanı (KKE) kullanın.
- Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın. Temas ve sıçrama tehlikesi halinde gözlerin ve vücudun hızlı bir şekilde yıkanması için gereken ekipmanları sağlayınız.

**7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

- Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Oksitleyici maddelerden uzak tutun. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip kaplarda saklayın.
- Depolama sıcaklığı : 10 °C arasında 40 °C

**7.3 Özel son kullanımları**

- Özel kullanım(lar) : Çamaşır yardımcı ürünü (gazsız). Otomatik işlem.  
Çamaşır yardımcı ürünü (gazsız). Yarı otomatik işlem.

**Kısım 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA**

**8.1 Kontrol parametreleri**

**Mesleki maruziyet sınırları**

| Bileşenleri                 | CAS-No.  | Değer tipi (Maruz kalma şekli)                                                                                       | Kontrol parametreleri | Esaslar |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 2- (2-bütoksietoksi) etanol | 112-34-5 | STEL (15 Dak.)                                                                                                       | 15 ppm<br>101.2 mg/m3 | TR OEL  |
| Ek bilgi                    |          | EU - I / C (1991 / 322 / EC) MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ (2006 / 15 / EC sayılı Direktif ile değiştirilmiştir) |                       |         |
|                             |          | TWA (8 Saat)                                                                                                         | 10 ppm<br>67.5 mg/m3  | TR OEL  |
| Ek bilgi                    |          | EU - I / C (1991 / 322 / EC) MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ                                                       |                       |         |

**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

(2006 / 15 / EC sayılı Direktif ile değiştirilmiştir)

**DNEL**

propan-2-ol

: Son kullanıcı: Çalışanlar  
Maruz kalma yolları: Dermal  
Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler  
Değer: 888 mg/cm2

Son kullanıcı: Çalışanlar  
Maruz kalma yolları: Solunum  
Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler  
Değer: 500 mg/m3

Son kullanıcı: Tüketiciler  
Maruz kalma yolları: Dermal  
Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler  
Değer: 319 mg/cm2

Son kullanıcı: Tüketiciler  
Maruz kalma yolları: Solunum  
Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler  
Değer: 89 mg/m3

Son kullanıcı: Tüketiciler  
Maruz kalma yolları: Yutulması halinde  
Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler  
Değer: 26 ppm

2- (2-bütoksietoksi) etanol

: Son kullanıcı: Çalışanlar  
Maruz kalma yolları: Solunum  
Olası sağlık etkileri: korttids - lokal  
Değer: 101.2 mg/m3

Son kullanıcı: Çalışanlar  
Maruz kalma yolları: Dermal  
Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler  
Değer: 20 mg/kg

Son kullanıcı: Çalışanlar  
Maruz kalma yolları: Solunum  
Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler  
Değer: 67.5 mg/m3

Son kullanıcı: Çalışanlar  
Maruz kalma yolları: Solunum  
Olası sağlık etkileri: korttids - lokal  
Değer: 67.5 mg/m3

**PNEC**

propan-2-ol

: Tatlı su  
Değer: 140.9 mg/l

Deniz suyu

**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |   | Değer: 140.9 mg/l<br>Aralıklı kullanım/açığa çıkma<br>Değer: 140.9 mg/l<br>Tatlı su<br>Değer: 552 mg/kg<br>Deniz sedimenti<br>Değer: 552 mg/kg<br>Toprak<br>Değer: 28 mg/kg<br>Pis su arıtma tesisi<br>Değer: 2251 mg/l<br>Oral<br>Değer: 160 mg/kg |
| 2- (2-bütoksietoksi) etanol | : | Tatlı su<br>Değer: 1 mg/l<br>Deniz suyu<br>Değer: 0.1 mg/l<br>Aralıklı kullanım/açığa çıkma<br>Değer: 3.9 mg/l<br>Pis su arıtma tesisi<br>Değer: 200 mg/l<br>Çökelti<br>Değer: 4 mg/kg<br>Toprak<br>Değer: 0.4 mg/kg<br>Oral<br>Değer: 56 mg/kg     |

**8.2 Maruz kalma kontrolleri**

**Uygun mühendislik kontrolleri**

Mühendislik önlemleri : İyi bir genel havalandırma çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini kontrol için yeterli olmalıdır.

**Bireysel koruyucu önlemler**

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice

**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

yıkayın. Temas ve sıçrama tehlikesi halinde gözlerin ve vücudun hızlı bir şekilde yıkanması için gereken ekipmanları sağlayınız.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göz/yüz koruması (EN 166)                    | : Emniyet gözlükleri<br>Yüz koruyucu (siper)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ellerin korunması (EN 374)                   | : Özel koruyucu ekipman gerekmez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Deri ve vücudun korunması (EN 14605)         | : Özel koruyucu ekipman gerekmez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Solunum sisteminin korunması (EN 143, 14387) | : Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Çalışanlar, limit değerinin üstündeki yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onaylı solunum maskeleri (89/656/EEC, (EU) 2016/425) kullanmalıdır. |

**Çevresel maruz kalma kontrolleri**

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Genel öneri | : Depolama kapları etrafındaki muhafaza şartlarını dikkate alın. |
|-------------|------------------------------------------------------------------|

**Kısım 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

**9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Görünüm                                | : sıvı                                               |
| Renk                                   | : renksiz, doğal renk                                |
| Koku                                   | : alkolümsü                                          |
| pH                                     | : 7.5 - 9.0, 100 %                                   |
| Parlama noktası                        | : 52 °C kapalı kap, Yangını güçlendirmez.            |
| Koku Eşiği                             | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Erime noktası/Donma noktası            | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı | : > 100 °C                                           |
| Buharlaşma oranı                       | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)        | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Üst patlama limiti                     | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Alt patlama limiti                     | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Buhar basıncı                          | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Nispi buhar yoğunluğu                  | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Bağıl yoğunluk                         | : 1.0                                                |



**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Su içinde çözünürlüğü                | : çözünür                                                      |
| Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su)    | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı      | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Termik bozunma (dekompozisyon)       | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Kinematik viskozite                  | : 82.000 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                            |
| Patlayıcılık özellikleri             | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Oksitleyici özellikler               | : Madde veya karışım oksitleyici olarak sınıflandırılmamıştır. |

**9.2 Diğer bilgiler**

Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

**Kısım 10. KARARLILIK VE TEPKİME**

**10.1 Tepkime**

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

**10.2 Kimyasal kararlılık**

Normal koşullar altında kararlıdır.

**10.3 Zararlı tepkime olasılığı**

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

**10.4 Kaçınılması gereken koşullar**

Isı, alevler ve kıvılcımlar.

**10.5 Kaçınılması gereken maddeler**

Bilinmiyor.

**10.6 Zararlı bozunma ürünleri**

Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:  
Karbon oksitler  
Azot oksitler (NO<sub>x</sub>)

**Kısım 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER**

**11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi**

**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

Olası maruz kalma yolları hakkında bilgiler : Solunum, Göz ile temas, Cilt ile temas

**Ürün**

Akut oral toksisite : Akut toksisite tahmini : 905.14 mg/kg

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Akut dermal toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Deri korozyonu/irritasyon : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Ciddi göz hasarı/tahrişi : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Kanserojenite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Üremeye olan etkileri : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Germ hücre mütagenliği : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksikitesi-tek maruz kalma : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksikitesi -tekrarlı maruz kalma : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Aspirasyon zararı : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

**Bileşenleri**

Akut oral toksisite : Alkoller, C13-15, dallanmış ve linear, etoksilatlı  
LD50 Sıçan: 1,250 mg/kg

2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol  
LD50 Sıçan: 6,650 mg/kg

yağalkolü etoksilatlar =/< C15 ve =/< 5EO  
LD50 Sıçan: > 2,000 mg/kg

propan-2-ol  
LD50 Sıçan: 5,840 mg/kg

2- (2-bütoksietoksi) etanol  
LD50 Sıçan: 3,306 mg/kg

**Bileşenleri**

**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol  
4 h LC50 Sıçan: > 600 mg/l  
Test atmosferi: buhar

propan-2-ol  
4 h LC50 Sıçan: > 30 mg/l  
Test atmosferi: buhar

**Bileşenleri**

Akut dermal toksisite : Alkoller, C13-15, dallanmış ve linear, etoksilatlı  
LD50 Sıçan: > 2,000 mg/kg

2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol  
LD50 Tavşan: 3,540 mg/kg

yağalkolü etoksilatlar =/< C15 ve =/< 5EO  
LD50 Sıçan: > 5,000 mg/kg

propan-2-ol  
LD50 Tavşan: 12,870 mg/kg

2- (2-bütoksietoksi) etanol  
LD50 Tavşan: 2,764 mg/kg

**Olası Sağlık Etkileri**

Gözler : Ciddi göz hasarına yol açar.

Cilt : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

Yutulması halinde : Yutulması halinde zararlıdır.

Solunum : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

Kronik Maruz Kalma : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

**İnsanların maruz kalma deneyimi**

Göz ile temas : Kızarıklık, Ağrı, Aşınma

Cilt ile temas : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

Yutulması halinde : Bilgi bulunmamaktadır.

Solunum : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

**Kısım 12. EKOLOJİK BİLGİLER**

**12.1 Ekotoksisite**

Çevresel Etkiler : Sucul ortamda çok toksiktir. Sucul ortamda uzun süre kalıcı,

**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

zararlı etki.

**Ürün**

Balıklar için zehirlilik derecesi : Uygun veri yoktur

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. : Uygun veri yoktur

Yosunlar için zehirli : Uygun veri yoktur

**Bileşenleri**

Balıklar için zehirlilik derecesi : 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol  
96 h LC50 Pimephales promelas (Sazan yavrusu): 2,400 mg/l

yağalkolü etoksilatlar  $\leq$  C15 ve  $\leq$  5EO  
48 h LC50 Leuciscus idus (Altın orfe): > 1 mg/l

propan-2-ol  
96 h LC50 Pimephales promelas (Sazan yavrusu): 9,640 mg/l

Amphoteric surfactants  
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Gökkuşluğu alabalığı): 4.2 mg/l

2- (2-bütoksietoksi) etanol  
96 h LC50 Balık: 1,300 mg/l

**Bileşenleri**

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. : Alkoller, C13-15, dallanmış ve linear, etoksilatlı  
48 h EC50 Daphnia magna (Supiresi): 0.317 mg/l

2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol  
48 h LC50 Daphnia magna (Supiresi): > 500 mg/l

yağalkolü etoksilatlar  $\leq$  C15 ve  $\leq$  5EO  
24 h EC50 Daphnia magna (Supiresi): > 1 mg/l

propan-2-ol  
LC50 Daphnia magna (Supiresi): > 10,000 mg/l

Amphoteric surfactants  
48 h EC50 Daphnia magna (Supiresi): 29 mg/l

**Bileşenleri**

Yosunlar için zehirli : 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol  
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun): > 612.6 mg/l

yağalkolü etoksilatlar  $\leq$  C15 ve  $\leq$  5EO  
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun): > 1 mg/l

Amphoteric surfactants  
72 h EC50 Chlorella vulgaris (tatlısu yosunu): 9.4 mg/l

**12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik**

**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

**Ürün**

Biyodegradabilite : Ürünün içerdiği yüzey aktif maddeler 648/2004/EC ve R.G.27.01.2018-30314 Deterjan mevzuatlarına göre biyolojik parçalanabilirlikle ilgili gereklilikleri karşılamaktadır.

**Bileşenleri**

Biyodegradabilite : Alkoller, C13-15, dallanmış ve linear, etoksilatlı  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünür.  
Alkoller, C13-15, dallanmış ve linear, etoksilatlı  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünür.  
2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünür.  
yağalkolü etoksilatlar  $\leq$  C15 ve  $\leq$  5EO  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünür.  
propan-2-ol  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünür.  
Amphoteric surfactants  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünür.  
2- (2-bütoksietoksi) etanol  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünür.

**12.3 Biyobirikim potansiyeli**

Uygun veri yoktur

**12.4 Toprakta hareketlilik**

Uygun veri yoktur

**12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

**Ürün**

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0.1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyoakümülatif ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyoakümülatif (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

**12.6 Diğer olumsuz etkiler**

Uygun veri yoktur

**Kısım 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ**

Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Atık kodları kullanıcı tarafından, tercihen atık bertaraf mercileriyle görüşülerek belirlenmelidir.

**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

**13.1 Atık işleme yöntemleri**

- Ürün : Ürünün kanalizasyona, su yollarına ya da toprağa girmesine izin verilmemelidir. Mümkünse, imha ya da yakma işlemi yerine geri dönüşüm tercih edilir. Geri dönüşüm mümkün değilse, yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin. Atıkları onaylanmış bir atık imha tesisinde bertaraf edin.
- Kontamine ambalaj : Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. Boş kaplar, geri dönüşüm veya bertaraf için onaylanmış bir atık işleme sahasına götürülmelidir. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız. Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- Atık Kodu seçimi için Rehber: : Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar. Bu ürün başka işlemlerde kullanılıyorsa, nihai kullanıcı en uygun Atık Kodunu yeniden tanımlamalı ve atamalıdır. Uygun atık tanımlama ve bertaraf yöntemlerini geçerli Avrupa (AB Direktifi 2008/98 / EC) ve yerel yönetmeliklere uygun olarak belirlemek için üretilen malzemenin toksisitesini ve fiziksel özelliklerini belirlemek atık üreticisinin sorumluluğundadır.

**Kısım 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ**

Nakliyec/gönderici seçilen uygun taşıma moduna bağlı olarak paketleme, etiketleme, ve işaretlemenin yapılmasından sorumludur.

**Kara taşımacılığı (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 UN Numarası : 3082
- 14.2 Uygun UN taşımacılık adı : ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, B.B.B.  
(alkol etoksilat)
- 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı : 9
- 14.4 Paketleme grubu : III
- 14.5 Çevresel zararlar : Evet
- 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : Hiçbiri

**Hava taşımacılığı (IATA)**

- 14.1 UN Numarası : 3082
- 14.2 Uygun UN taşımacılık adı : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  
(Alcohol ethoxylate)
- 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı : 9
- 14.4 Paketleme grubu : III
- 14.5 Çevresel zararlar : Yes
- 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : None

**Deniz taşımacılığı  
(IMDG/IMO)**

**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

14.1 UN Numarası : 3082  
14.2 Uygun UN taşımacılık : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,  
adı N.O.S.  
(Alcohol ethoxylate)  
14.3 Taşımacılık zararlılık : 9  
sınıf(lar)ı  
14.4 Paketleme grubu : III  
14.5 Çevresel zararlar : Yes  
  
14.6 Kullanıcılar için özel : None  
önlemler  
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve : Not applicable.  
IBC koduna göre dökme  
taşımacılık

**Kısım 15. MEVZUAT BİLGİLERİ**

**15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**

EC 648/2004 ve 27/01/2018- : % 30 ve daha çok: noniyonik yüzey aktif maddeler  
30314 sayılı Deterjan : %5'ten az: amfoterik yüzey aktif maddeler, polikarboksilatlar  
Mevzuatına göre

**Yerel tüzük**

**İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız.**

Diğer kurallar : 11 Aralık 2013, 28848 (mükerrer) sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.  
13 Aralık 2014, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının"; Zararlı Maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik.

**15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi**

Ürün kimyasal güvenlik değerlendirme yapılmamıştır.

**Kısım 16. DİĞER BİLGİLER**

Sınıflandırma yapmak için kullanılan prosedür

**1272/2008/EC yönetmeliği ve T.R. SEA No 28848 Yönetmeliği**

| Sınıflandırma                                 | Doğrulama        |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Akut toksisite 4, H302                        | Hesaplama metodu |
| Ciddi göz hasarı 1, H318                      | Hesaplama metodu |
| Kısa süreli (akut) sucül zararlılık 1, H400   | Hesaplama metodu |
| Uzun (kronik) süreli sucül zararlılık 3, H412 | Hesaplama metodu |

**H-İbareleri tüm metni**

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.  
H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.  
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.  
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.  
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

**LAUNDRY HEAVY DUTY EMULSIFIER**

H412

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

**Diğer kısaltmaların tüm metni**

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; AICS - Kimyasal Maddeler Avustralya Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standardizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite ilişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TRGS - Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Tarafından hazırlanmıştır : İsim, Soyisim:Nuryıl Subaşı  
Sertifika No: GBF-A-0-2776  
Sertifika Tarihi: 09.05.2018  
Geçerlilik tarihi: 09.05.2021  
İletişim: +902164586983

MSDS içerisinde verilen rakamlar 1,000,000 = 1 milyon ve 1,000 = 1 bin formatındadır. 0.1= onda biri ve 0.001= binde biri.

**DÜZELTİLMİŞ BİLGİLER:** Bu düzeltmedeki yasal ya da sağlık bilgilerindeki önemli değişiklikler, MSDS'nin sol kenar boşluğunda bulunan çubuklarla belirtilmektedir.

Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler, yayınlandığı tarihte sahip olduğumuz tecrübe, bilgi ve inançlarımız doğrultusunda hazırlanmıştır. Verilen bilgiler sadece güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, nakliye, imha ve tahliye için bir rehber olarak tasarlanmıştır ve bir garanti veya kalite şartnamesi olarak görülmemelidir. Bu bilgi, sadece belirtilen malzeme ile ilgilidir ve metinde belirtilmediği sürece, başka herhangi bir materyalle veya herhangi bir işlemde kullanılan malzeme için geçerli olmayabilir.