

Produkt

NexGuard® 22370**ABSCHNITT 1.****BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS****1.1 Produktidentifikator:**

Stofftyp

NexGuard® 22370

Gemisch

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Verwendung des Stoffs/des : Kesselwasseraufbereitung
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:**FIRMENBEZEICHNUNG**

Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TEL: +44 (0)1606 74488

FIRMENBEZEICHNUNG

NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)
SCHEYDGASSE 34-36
A - 1210 WIEN
TEL: + 43(0)1 27026350

Für weitere Exemplare eines SDS die besuchen Sie Webseite: www.nalco.com und beantragen Sie Zugang
Für Produktsicherheitsinformation wenden Sie sich bitte an EUProductSafety@nalco.com

1.4 Notrufnummer:

+32-(0)3-575-5555 Trans-europäisch
+49-(0)6232-130128 Österreich
+43-(0)1-406-43-43 Österreich Vergiftungsinformationszentrale

Datum der Zusammenstellung/Überarbeitung:: 07.03.2013
Versionsnummer: 1.0

ABSCHNITT 2.**MÖGLICHE GEFAHREN****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:****Einstufung gemäß Richtlinie (EG), Nr. 1272/2008**

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut - Kategorie 2 H315
Schwere Augenschädigung/-reizung - Kategorie 2 H319

Einstufung gemäss EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Unsere Bewertung ergab folgende gefährlichen Bestandteile. Die gefährlichen Eigenschaften sind in Punkt 15 näher beschrieben.

R31

Vollständige R-Sätze, Gefahrenangaben und Notas siehe Abschnitt 16.

2.2 Kennzeichnungselemente:**Kennzeichnung gemäß Richtlinie (EG), Nr. 1272/2008**

Produkt

NexGuard® 22370

Enthält: 2-Diethylaminoethanol, Sodium Sulfate

Gefahrenpiktogramme:

Signalwort: Achtung

Gefahrenbezeichnungen:

H315 Verursacht Hautreizung.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Vorsorgliche Angaben

P264 Nach Gebrauch Haut gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/-kleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Zusätzliche Angaben:

EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

2.3 Sonstige Gefahren:

Nicht bekannt

ABSCHNITT 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
3.2 Gemisch:

Die Angaben unten beinhalten alle Bestandteile, Verunreinigungen und Nebenprodukte, die zu der Produkteinstufung führen oder für die maximale Arbeitsplatzkonzentrationen gelten.

GEFÄHRliche INHALTSSTOFFE	GEHALT (%)	Einstufung gemäß Richtlinie (EG), Nr. 1272/2008	Einstufung gemäß 67/548/EWG
2-Diethylaminoethanol INDEX-Nr.: 603-048-00-6 EG-Nr.: 202-845-2 CAS-Nr.: 100-37-8 REACH Nr.: 01-2119488937-14	1.0 - 5.0	Entzündbare Flüssigkeit 3 : H226 Akute Toxizität 4 : H302 Akute Toxizität 3 : H311 Akute Toxizität 3 : H331 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 1B : H314	C R10, R20/21/22, R34
Sodium Sulfate EG-Nr.: 231-820-9 CAS-Nr.: 7757-82-6	1.0 - 5.0	Nicht eingestuft : AGW	AGW

Produkt

NexGuard® 22370

Vollständige R-Sätze, Gefahrenangaben und Notas siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4.	ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
---------------------	-------------------------------

4.1 Beschreibung der Erst-Hilfe-Maßnahmen:

Schätzen Sie die Gefährdung ab, bevor Sie in einem Notfall Maßnahmen ergreifen. Setzen Sie sich keinem Verletzungsrisiko aus. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Notfalleinsatzkräfte.

NACH EINATMEN

An die frische Luft bringen, ruhen und symptomatisch behandeln. Bei anhaltenden Symptomen Arzt hinzuziehen.

NACH HAUTKONTAKT

Sofort Arzt hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor Wiederverwendung die Kleidung waschen. Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser spülen. Bei Körperkontakt sofort duschen.

NACH AUGENKONTAKT

Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser spülen. Sofort Arzt hinzuziehen.

NACH VERSCHLUCKEN

Sofort Arzt konsultieren und Aufkleber oder Sicherheitsdatenblatt vorweisen. Reichlich Wasser trinken lassen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.

SCHUTZ FÜR ERSTHELFER

Persönliche Schutzausrüstung anlegen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Verursacht Hautreizung. Verursacht schwere Augenreizung.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

Je nach Zustand des Patienten sollten Symptome und Allgemeinzustand durch den Arzt beurteilt werden.

ABSCHNITT 5.	MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG
---------------------	---------------------------------------

5.1 Löschmittel:**GEEIGNETE LÖSCHMITTEL**

Es ist unwahrscheinlich, daß das Produkt brennt solange nicht alles Wasser verdunstet ist. Organische Reste können entzündbar sein. Die verwendeten Löschmittel sind den Gegebenheiten des Brandes entsprechend auszuwählen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Unter Brandbedingungen kann CO_x entstehen. Unter Brandbedingungen können NO_x und SO_x entstehen.

Ausgelaufenes Material und Löschwasser nicht in die Kanalisation bzw. Gewässer gelangen lassen.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzanzug tragen.

Produkt

NexGuard® 22370**ABSCHNITT 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:****HINWEIS FÜR NICHT FÜR NOTFÄLLE GESCHULTES PERSONAL**

Dieses Material kann bei Kontakt gefährlich sein; versuchen Sie nicht, die ausgelaufene Substanz zu beseitigen. Ziehen Sie unverzüglich geschulte Ersthelfer hinzu. Die Reinigungsarbeiten dürfen nur von den Ersthelfern/dem Personal ausgeführt werden. Sperren Sie den Zugang zum entsprechenden Bereich angemessen ab, bis die Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind.
Geeignete Schutzausrüstung verwenden

HINWEIS FÜR EINSATZKRÄFTE

Beschränkter Zugang zum betroffenen Bereich, bis Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind. Geeignete Schutzausrüstung verwenden Bereich mit verschüttetem Produkt, wenn möglich, gut belüften. Sicherstellen, daß nur ausgebildetes Personal für Reinigungsarbeiten eingesetzt wird. Notfallausrüstung (für Feuer, verschüttetes Material, Leckagen usw.) bereithalten. Zuständige Arbeits- Gesundheits- und Umweltschutzbehörde verständigen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Falls Produkt verschüttet wird, Zutritt in Abwässer oder Wasserwege vermeide Verunreinigung des Grundwassers durch das Produkt vermeiden Vorsorge treffen, daß das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt. Im Fall von Ausfließen, Ausströmen oder Verunreinigung des Erdreichs oder Abwassers, zuständige Behörde benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Kleinere Mengen: Verschüttetes Produkt mit Absorbermaterial aufnehmen und in geeigneten, abgedeckten, ordnungsgemäß beschrifteten Sammelbehälter geben. Betroffenen Bereich reinigen. Grössere Mengen: Flüssigkeit durch Anlegen von Gräben oder Wällen unter Verwendung von Absorbermaterial zurückhalten Kontaminierte Oberflächen mit Wasser oder wasserhaltigen Reinigungsmitteln behandeln Fragen Sie nach einem zugelassenen Abfall-Transporteur für die Beseitigung von kontaminierten Altstoffen. Entsorgung von Produkten muß entsprechend den Vorschriften in Abschnitt 13 erfolgen

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Geeignete Schutzausrüstung verwenden Entsorgung von Produkten muß entsprechend den Vorschriften in Abschnitt 13 erfolgen

ABSCHNITT 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:****HANDHABUNG**

Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Für gute Raumbelüftung sorgen. Dämpfe/Gase nicht einatmen Behälter verschlossen halten Sicherstellen, daß alle Behälter mit Etiketten versehen sind. Notfallausrüstung (für Feuer, verschüttetes Material, Leckagen usw.) bereithalten. Geeignete Schutzausrüstung verwenden

Umwelt-Vorsichtsmaßnahmen siehe Abschnitt 6.2

Produkt

NexGuard® 22370

SCHUTZ- UND HYGIENEMASSNAHMEN

Um Expositionen zu verhindern ist auf gute Arbeitspraxis und persönliche Hygiene zu achten. Augenwaschflasche mit reinem Wasser bereithalten. Notdusche bereithalten. Nach der Handhabung von Chemikalien immer gründlich waschen. Bei der Handhabung dieses Produkts darf weder gegessen, getrunken noch geraucht werden. Augenwaschstation und Dusche werden empfohlen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Betroffene Hautflächen gründlich mit Wasser abspülen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort reinigen. Nach der Handhabung von Chemikalien immer gründlich waschen. Bei der Handhabung dieses Produkts darf weder gegessen, getrunken noch geraucht werden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

LAGERUNG

Vor Frost schützen (Gefrieren). In geeigneten, gekennzeichneten Behältern aufbewahren Behälter dicht verschlossen lagern. Von Oxidationsmitteln getrennt lagern. Amin- und sulfithaltige Produkte sollten nicht in der Nähe gelagert werden sonst können sich aus den Dämpfen sichtbare Rauchpartikel bilden

WERKSTOFFVERTRÄGLICHKEIT.

PVC, Buna-N, Hochdruckpolyethylen, Polypropylen, Polyethylen, Nicht rostender Stahl 304, Die Kunststoffverträglichkeit kann variieren. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Verträglichkeit vor der Anwendung zu testen.

WERKSTOFFUNVERTRÄGLICHES MATERIAL

Kupfer, und ihre Legierungen, Messing, Polyurethan, Neoprene, EPDM, Aluminium, Weichstahl, Nickel, Fluorelastomer, Chlor-Sulfat-Polyethylen Gummi

7.3 Spezifische Endverwendungszwecke:

Bestimmte Verwendung(en) :
Kesselwasseraufbereitung

ABSCHNITT 8.

BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1 Zu überwachende Parameter:

BESTANDTEILE MIT ARBEITSPLATZBEZOGENEN, ZU ÜBERWACHENDEN GRENZWERTEN:

Expositions-Richtlinien für dieses Produkt sind nicht erlassen. Die verfügbaren Expositions-Grenzwerte für die Inhaltsstoffe sind unten aufgeführt:

Quelle	Inhaltsstoffe(e)		Basis	ppm	mg/m3
Österreich	2-Diethylaminoethanol	Haut *	TMW	5	24
		Haut *	KZW	5	24

* Eine Anmerkung bezüglich der Haut bezieht sich auf den signifikanten Beitrag zur Gesamtexposition über die Haut, inklusive Schleimhäute, Scheidewände und Augen.

KONTROLLBESTIMMUNGEN

Ein gemessenes Luftvolumen wird über ein Absorptionsmaterial geleitet um die Substanz(en) zu binden, die anschließend desorbiert oder entfernt und mit der nachfolgenden Referenzmethode analysiert werden kann.

Inhaltsstoffe(e)	Methode	Analyse	Absorptionsmittel
2-Diethylaminoethanol	US NIOSH: 2007	Gaschromatographie	Kieselgel

Produkt

NexGuard® 22370

DNEL

Inhaltsstoffe:

Anwendungsbereich:	Expositionswege:	Mögliche Gesundheitsschäden:	Wert:
--------------------	------------------	------------------------------	-------

2-Diethylaminoethanol

Arbeitnehmer	Haut	Langzeit - systemisch	1 mg/kg
Arbeitnehmer	Einatmen	Langzeit - systemisch	7.34 mg/m ³
Arbeitnehmer	Einatmen	Langzeit - lokal	1.07 mg/m ³

PNEC

Inhaltsstoffe:

	Wert:
--	-------

2-Diethylaminoethanol

Süßwasser	0.044 mg/l
Meerwasser	0.0044 mg/l
Vorläufige Freigabe	4.4 mg/l
STP	10 mg/l
Süßwassersediment	0.475 mg/kg
Meeressediment	0.0475 mg/kg
Boden	0.069 mg/kg

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:
ZUSÄTZLICHE HINWEISE ZUR GESTALTUNG TECHNISCHER ANLAGEN:

Für gute Belüftung ist zu sorgen. Der Einsatz einer lokalen Absaug- und Belüftungsanlage wird empfohlen, um die Emissionen in der Nähe der Quelle zu kontrollieren. Die Handhabung von Laborproben sollten in einem Abzugsschrank erfolgen. In geschlossenen Räumen sollte für ausreichende Belüftung gesorgt werden.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
ALLGEMEINE HINWEISE.

Verwendung und Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung hängt von der Gefährlichkeit des Produkts, dem Arbeitsplatz und der Art und Weise, wie das Produkt gehandhabt wird, ab. Im Allgemeinen empfehlen wir als Mindestvorsichtsmaßnahme die Verwendung von Schutzbrillen mit Seitenschutz sowie Arbeitskleidung, die Arme, Beine und Körper schützt. Darüber hinaus sollten alle Personen, die einen Bereich betreten, in dem dieses Produkt eingesetzt wird, wenigstens Schutzbrillen mit Seitenschutz tragen.

AUGEN-/GESICHTSSCHUTZ

Bei der Arbeit mit diesem Produkt sollte eine Schutzbrille mit Spritzschutz getragen werden. Die gültige europäische Norm finden Sie in EN 166.

KÖRPERSCHUTZ

Bei der Arbeit mit diesem Produkt sollten chemikalienbeständige Schutzhandschuhe mit Stulpen getragen werden. Die Auswahl der Arbeitshandschuhe hängt von den Arbeitsbedingungen und der Art der gehandhabten Chemikalien ab. Unter leichten Einsatzbedingungen haben wir jedoch gute Erfahrungen mit Handschuhen gemacht, die hergestellt wurden aus PVC Handschuhe sollten sofort ersetzt werden, wenn erste Anzeichen von Abnutzung oder Verschleiß beobachtet werden. Durchbruchzeit nicht für das Produkt bestimmt, wenden Sie sich an die Hersteller der Schutzausrüstungen. Die gültige europäische Norm finden Sie in EN 374.

Produkt

NexGuard® 22370

Bei der Arbeit mit diesem Produkt sollten ein Overall, eine chemiebeständige Schürze und Gummistiefel getragen werden. Die gültige europäische Norm finden Sie in EN ISO 20345.

ATEMSCHUTZ

Wo die in diesem Abschnitt genannten Grenzwerte für die Konzentrationen in der Luft überschritten werden können, wird der Einsatz einer Filtermaske, die das halbe Gesicht bedeckt, oder eines Atemgerätes mit externer Luftversorgung empfohlen. Ein geeignetes Filtermaterial hängt von der Menge und der Art der gebrauchten Chemikalien ab. Erwägen Sie den Einsatz des Filtertyps: A-B-E-K-P Die gültige europäische Norm finden Sie in EN 140, EN 137, EN 143 und EN 14387. Im Notfall oder bei geplantem Aufenthalt in unbekannten Luftverunreinigungen muß ein Gerät mit Überdruck und Vollgesichtsschutz SCBA benutzt werden. Wenn Atemschutzgeräte vorgeschrieben sind, muß ein komplettes Atemschutzprogramm mit Typenauswahl, Tests, Training, Wartung und Pflege installiert werden.

ABSCHNITT 9.

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Hinweis: Diese physikalischen Eigenschaften sind typische Werte für dieses Produkt und können geändert werden.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Form	Flüssig
Farbe	Klar Gelb
Geruch	fast geruchlos
Geruchsschwelle	Keine Daten verfügbar.
pH (100.0 %)	11.7
Gefrierpunkt	-10.0 °C
SIEDEBEGINN / SIEDEBEREICH	Keine Daten verfügbar.
FLAMMEPUNKT	Nicht brennbar
VERDUNSTUNGSRATE	Keine Daten verfügbar.
ENTZÜNDBARKEIT (fest, Gas)	Keine Daten verfügbar.
Explosionsgefahr (UEG/OEG)	Keine Daten verfügbar.
OBERE EXPLOSIONSGRENZE	Keine Daten verfügbar.
Dampfdruck:	wie Wasser
DAMPFDICHTE	Keine Daten verfügbar.
Relative Dichte	1.2
DICHTE	Keine Daten verfügbar.
Löslichkeit in Wasser	Vollkommen löslich
Verteilungskoeffizient (Log Pow)	Keine Daten verfügbar.
Selbstentzündlichkeit (Feststoff/Gas)	Keine Daten verfügbar.
ZERSETZUNGSTEMPERATUR	Keine Daten verfügbar.
Viskosität	Keine Daten verfügbar.
EXPLOSIONSEIGENSCHAFTEN	Nicht anwendbar
OXIDATIONSEIGENSCHAFTEN	Nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben:

Nicht anwendbar

Produkt

NexGuard® 22370**ABSCHNITT 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT****10.1 Reaktivität:**

Stabil

10.2 Chemische Stabilität:

Stabil

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

Gefährliche Polymerisation erfolgt nicht.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

Extreme Temperaturen vermeiden.

10.5 Unverträgliche Materialien:

Kontakt mit starken Oxidationsmitteln (z.B. Chlor, Peroxide, Chromate, Salpetersäure, Perchlorat, reiner Sauerstoff, Permanganat) kann zu Wärmebildung, Feuer, Explosion und/oder giftigen Dämpfen führen. Säuren Kontakt mit starken Säuren (z.B. Schwefel-, Phosphor-, Salpeter-, Salz-, Chrom-, Sulfonsäure) kann zu Wärmebildung, Verspritzen oder Sieden und giftigen Dämpfen führen. Enthält Sulfit. SO₂ kann mit Dämpfen von neutralisierten Aminen reagieren und sichtbare Nebel von Aminsalzpartikeln erzeugen.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:(Im Brandfall) CO_x, SO_x, NO_x,**ABSCHNITT 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN****11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:****Produkt:**

Akute orale Toxizität	: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Akute inhalative Toxizität	: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Akute dermale Toxizität	: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	: Verursacht Hautreizung.
Schwere Augenschädigung/-reizung	: Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut	: Sulfite können bei empfindlichen Personen Allergien auslösen.
Genotoxizität	

Produkt

NexGuard® 22370

Bewertung	: Enthält keinen als erbgutverändernd eingestuften Bestandteil
Karzinogenität	: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe die bei der internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) oder der Amerikanischen Konferenz für behördliche Industriehygiene (ACGIH) als Carcinogen gelistet sind.
Reproduktionstoxizität	: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Bewertung: Keine Reproduktionstoxizität
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition	: Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition	: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Aspirationstoxizität	: Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität

Inhaltsstoffe:
2-Diethylaminoethanol

Akute orale Toxizität	: LD50: ca. 1,320 mg/kg, Ratte, Andere Richtlinien
Akute inhalative Toxizität	: LC50: ca. 4.6 mg/l, 4 h, Ratte, Dampf, Andere Richtlinien
Akute dermale Toxizität	: LD50: ca. 885 mg/kg, Meerschweinchen, GLP: Nein
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	: Kaninchen, Ergebnis: Korrosive, OECD 404, 4 h, GLP: Nein
Schwere Augenschädigung/-reizung	: Kaninchen, Ergebnis: Korrosive, Andere Richtlinien, GLP: Nein
Sensibilisierung der Atemwege/Haut	: Meerschweinchen, Ergebnis: Negative, OECD 406, GLP: Nein
Genotoxizität	
Gentoxizität in vitro	: Ames test, Ergebnis: negativ, OECD 471, GLP: Nein : In-vitro-Genmutationsversuch an Säugerzellen, Ergebnis: negativ, OECD 476
Bewertung	: In-vitro-Tests zeigten keine erbgutverändernden Wirkungen

ABSCHNITT 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1 Toxizität:

Die folgenden Ergebnisse gelten für das Produkt

Produkt:

Toxizität gegenüber Fischen	: LC50: 3,540 mg/l, 96 std, Regenbogenforelle, Testsubstanz:
-----------------------------	--

Produkt
NexGuard® 22370

Toxizität gegenüber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren.

- Produkt
: LC50: 3,704 mg/l, 96 std, Fathead Minnow, Testsubstanz:
Produkt
: NOEC: 2,500 mg/l, 96 std, Fathead Minnow, Testsubstanz:
Produkt
: LC50: 2,870 mg/l, 48 std, Daphnia magna (Wasserfloh),
Testsubstanz: Produkt
: EC50: 1,770 mg/l, 48 std, Daphnia magna (Wasserfloh),
Testsubstanz: Produkt

Beurteilung Ökotoxizität

- Akute aquatische Toxizität : Es ist keine schädliche Wirkung auf Wasserorganismen zu erwarten.
- Chronische aquatische Toxizität : Es wird nicht erwartet, daß sich chronisch schädliche Wirkungen auf Wasserorganismen zeigen

Inhaltsstoffe:
2-Diethylaminoethanol

- Toxizität gegenüber Fischen : LC50: 147 mg/l, 96 h, Leuciscus idus melanotus, DIN 38412
Teil 15, statisch, GLP: Nein
- Toxizität gegenüber Bakterien : EC20: > 1,000 mg/l, 0.5 h, Sewage Microorganisms, OECD 209

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:
Produkt:

- Biologische Abbaubarkeit : Es wird erwartet, dass der organische Anteil dieses Präparats leicht biologisch abbaubar ist.

Inhaltsstoffe:
2-Diethylaminoethanol

- Biologische Abbaubarkeit : 95 %, Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar., Expositionszeit: 22 d, OECD 301 A

12.3 Bioakkumulationspotenzial:
Produkt:

- Bioakkumulation : Es wird nicht erwartet, dass dieses Präparat oder dieser Stoff bioakkumuliert.

Inhaltsstoffe:
2-Diethylaminoethanol

- Bioakkumulation : Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.

12.4 Mobilität im Boden:
Produkt:

- Verbleib und Verhalten in der Umwelt : Dieses Produkt ist wasserlöslich und verbleibt erwartungsgemäß vollständig im Wasser.

Produkt

NexGuard® 22370

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Produkt:

Bewertung : Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) betrachtet wird., Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als sehr persistent oder sehr bioakkumulierend (vPvB) betrachtet wird.

12.6 Andere schädliche Wirkungen:

Produkt:

Sonstige ökologische Hinweise : Bei sachgemäßer Verwendung keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.

ABSCHNITT 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Wenn ein Produkt zu Abfall wird, muss der letzte Anwender den entsprechenden EWC-Code (Europäischer Abfallkatalog) definieren und zuordnen. Nur autorisierte Entsorger verwenden. Übereinstimmung mit europäischen, nationalen und örtlichen Bestimmungen und Verordnungen sicherstellen.

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung:

Fragen Sie nach einem zugelassenen Abfall-Transporteur für die Beseitigung von kontaminierten Altstoffen. Jeglicher Chemikalienabfall ist ein potentieller Umweltschadstoff und darf nicht über Boden, kommunale Kanalisation, Entwässerung, natürliche Wasserläufe oder Flüsse entsorgt werden. Abfallentsorgung nur über zugelassene Müllverbrennung oder Abfallentsorger in Übereinstimmung mit allen behördlichen Auflagen. Keine Entsorgung über das Abwasser oder den normalen Hausmüll vornehmen. Leere Behälter sollten zur Rekonditionierung, Wiederverwertung oder Abfallentsorgung an einen qualifizierten oder lizenzierten Fachbetrieb gegeben werden.

EUROPÄISCHER ABFALLCODE (EWC-CODE):

16 03 03* - FEHLCHARGEN UND UNGEBRAUCHTE ERZEUGNISSE - anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten. Wenn dieses Produkt in weiteren Verfahren eingesetzt wird, muss der letzte Anwender den am besten geeigneten EWC-Code (Europäischer Abfallkatalog) neu definieren und zuordnen.

ABSCHNITT 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Proper Shipping Name / Gefahrgut-Klasse kann sich durch Verpackung, Eigenschaften und Transportart verändern.

Landtransport

14.1 UN-Nummer:	nicht anwendbar
14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung:	KEIN GEFAHRGUT IM SINNE DER TRANSPORTVORSCHRIFTEN
14.3 Gefahrenklasse(n) Transport:	nicht anwendbar
14.4 Verpackungsgruppe:	nicht anwendbar
14.5 Umweltgefahren:	Nein
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:	nicht anwendbar

Produkt

NexGuard® 22370
Lufttransport

14.1 UN-Nummer:	nicht anwendbar
14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung:	KEIN GEFÄHRGUT IM SINNE DER TRANSPORTVORSCHRIFTEN
14.3 Gefahrenklasse(n) Transport:	nicht anwendbar
14.4 Verpackungsgruppe:	nicht anwendbar
14.5 Umweltgefahren:	Nein
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:	nicht anwendbar

Klasse (Seetransport)

14.1 UN-Nummer:	nicht anwendbar
14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung:	KEIN GEFÄHRGUT IM SINNE DER TRANSPORTVORSCHRIFTEN
14.3 Gefahrenklasse(n) Transport:	nicht anwendbar
14.4 Verpackungsgruppe:	nicht anwendbar
14.5 Umweltgefahren:	Nein
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:	nicht anwendbar
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code:	nicht anwendbar

ABSCHNITT 15. RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:

INTERNATIONALE VORSCHRIFTEN

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) Federal Food, Drug and Cosmetic Act:

Wenn die Anwendungssituation eine Übereinstimmung mit den FDA-Bestimmungen erfordert, ist dieses Produkt zulässig gemäß: 21 CFR 173.310 Boiler Water Additives

Das Produkt darf nicht eingesetzt werden, wenn der erzeugte Dampf in Kontakt mit Milch oder Milchprodukten gelangt. Das Polymer darf in Bereichen angewendet werden, wobei 20 ppm im Speisewasser nicht überschritten werden dürfen. Das Polymer darf bei Druckverhältnissen von über 1000 PSIG (6895 kPa) nicht angewendet werden. In Kesselwasser darf der Tracer 900 ppb (parts per billion) nicht überschreiten.

KOSHER

Das Produkt besitzt ein Kosher-/Parevezertifikat des Chicago Rabbinical Council zur year-round Verwendung mit Ausnahme der Passover Season.

INTERNATIONALE CHEMIKALIEN KONTROLLGESETZE
EUROPA

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH).

Nalco verpflichtet sich die Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH: Registration, Evaluation Authorization and Restriction of CHemicals) vollständig zu unterstützen. Es ist unser Bestreben, für alle von uns hergestellten oder in die Europäische Union importierten chemischen Stoffe eine Vorregistrierung zu veranlassen und mit unseren Lieferanten zusammenzuarbeiten, um einen

Produkt

NexGuard® 22370

reibungslosen Übergang zu diesem neuen gesetzlichen Umfeld sicherzustellen. Sollten Sie weitere Information zu Nalco's REACH Programm benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter reach@nalco.com oder besuchen Sie unsere Website.

KANADA

Die Stoffe in dieser Zubereitung sind in der Domestic Substance List (DSL) enthalten oder von dieser ausgenommen.

USA

Die Stoffe in dieser Zubereitung sind im TSCA Verzeichnis 8(b) enthalten (40 CFR 710) oder von diesem ausgenommen.

NATIONALE VORSCHRIFTEN DEUTSCHLAND

WGK: 1 (Anhang 4)

NATIONALE VORSCHRIFTEN NIEDERLANDE**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für die Substanz(en) durchgeführt, aus der/denen dieses Material besteht, oder für das Material selbst

ABSCHNITT 16.**SONSTIGE ANGABEN****LISTE DER RELEVANTEN R-SÄTZE, NOTAS UND GEFAHRENANGABEN IM ABSCHNITT 2.1 UND 3**

AGW - AGW

H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H311 - Giftig bei Hautkontakt.

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H315 - Verursacht Hautreizung.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H331 - Giftig bei Einatmen.

R10 - Entzündlich.

R20/21/22 - Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

R31 - Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

R34 - Verursacht Verätzungen.

Dieses Datenblatt zur Produktsicherheit enthält Gesundheits-, Sicherheits- und Regulativinformationen. Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltene Information basiert auf den uns zur Zeit der Ausgabe verfügbaren Informationen und ist in gutem Glauben bereitgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Ausgabe genau und zuverlässig sind. Es wird jedoch keine Garantie übernommen, weder ausdrücklich, noch stillschweigend, und Nalco lehnt jegliche Haftung für die Verlässlichkeit derartiger Informationen ab. Das Produkt muss in Anwendungen verwendet werden, die mit Nalcos Produktliteratur im Einklang stehen. Bei jeglichem anderen Gebrauch müssen die Freisetzungsbewertungen bewertet werden, so dass die entsprechenden Handlungspraktiken und Schulungsprogramme festgelegt werden können, um sichere Arbeitsbedingungen und Betriebszustände zu gewährleisten. Es liegt in der Verantwortung des Käufers/Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für den gedachten Gebrauch geeignet ist. Außerdem muss der Käufer/Benutzer sicherstellen, dass die Aktivitäten sämtlichen bundesstaatlichen, staatlichen, Landes- oder regionalen Gesetzen und Richtlinien entsprechen. Die regulatorischen Anforderungen können sich ändern und zwischen den europäischen Mitgliedsstaaten und Nationen variieren. Einzelpersonen, die mit diesem

Produkt

NexGuard® 22370

Produkt zu tun haben, müssen über die empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen informiert werden und Zugang zu dieser Information haben. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren regionalen Verkaufsvertreter.

REFERENZ

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer.

Mögliche einschlägige Literaturhinweise und Quellen, die bei der Erstellung dieses Sicherheitsdatenblatts zusätzlich zu einer Beurteilung durch Experten herangezogen wurden: Europäische Verordnungen bzw. Richtlinien (einschl. (EG-)Nr. 1907/2006, (EG-)Nr. 1272/2008, 67/548/EWG, 1999/45/EG), Lieferantendaten, Internet, ESIS, IUCLID, ERI-Cards, nicht-europäische Vorschriftenquellen und andere Datenquellen.

Überarbeitet am : 07.03.2013
Versionsnummer : 1.0
Erstellt von: SHE Department

Die im Sicherheitsdatenblatt angeführten Zahlen sind in folgendem Format angegeben: 1,000,000 = 1 Million und 1,000 = Eintausend 0.1 = 1 Zehntel und 0.001 = 1 Tausendstel