

OXYBRITE EMULSION M**РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО****1.1 Идентификатор на продукта**

Име на Продукта : OXYBRITE EMULSION M
UFI : GQ8Y-06ME-HH0R-FUUG
Код на продукта : 117855E
Употреба на
веществото/сместа : Основен перилен препарат
Вид на веществото : Смес

Само за професионална употреба.

Информация за : Не се предоставя информация за разреждения продукт.
разреждения продукт

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби : Перилен препарат. Автоматичен процес
Препоръчителни : Само за индустриална и професионална употреба.
ограничения при употреба

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма : Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при : +35924373541
спешни случаи : +32-(0)3-575-5555
Телефон на Центъра за : 02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ
информация по отровите "Н.П.Пирогов")

Дата на : 22.02.2021
съставяне/преработка
Издание : 1.1

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ**2.1 Класифициране на веществото или сместа****Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)**

Корозивен за металите, Категория 1 H290
Корозия на кожата, Подкатегория 1A H314

OXYWRITE EMULSION M

Сериозно увреждане на очите, Категория 1

H318

2.2 Елементи на етикета**Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)**

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност : H290
H314Може да бъде корозивно за металите.
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**

P280

Използвайте предпазни ръкавици/
предпазни очила/ предпазна маска за лице.**Реагиране:**P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):
незабавно свалете цялото замърсено
облекло. Облейте кожата с вода или
вземете душ.P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте
внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи,
ако има такива и доколкото това е
възможно. Продължете с изплакването.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:

натриев хидроксид

Алкохоли, C13-15, разклонени и линейни, етоксилирани

2.3 Други опасности

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ**3.2 Смеси****Опасни съставки**

Химично наименование	CAS номер ЕО номер REACH Но.	Класификация РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
натриев хидроксид	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27	Корозия на кожата Категория 1A; H314 Корозивен за металите Категория 1; H290 Корозия на кожата Категория 1A H314 >= 5 % Корозия на кожата Категория 1B H314 2 - < 5 % Дразнене на кожата Категория 2 H315 0.5 - < 2 %	>= 5 - < 10

OXYBRITE EMULSION M

		Дразнене на очите Категория 2 H319 0.5 - < 2 %	
Алкохоли, C13-15, разклонени и линейни, етоксилирани	157627-86-6 POLYMER	Остра токсичност Категория 4; H302 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 3; H412	>= 5 - < 10
Етоксилирани мастни алкохоли =/< C15 и =/< 5EO	68439-51-0 POLYMER	Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 3; H412	>= 5 - < 10
Алкохоли, C13-15, разклонени и линейни, етоксилирани	157627-86-6 POLYMER	Остра токсичност Категория 4; H302 Дразнене на очите Категория 2; H319 Краткосрочна (остра) опасност за водната среда Категория 1; H400 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 3; H412	>= 1 - < 2.5

За пълния текст на H-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**4.1 Описание на мерките за първа помощ**

- В случай на контакт с очите : Изплакнете незабавно, обилно с вода, при широко отворени клепачи, за минимум 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Незабавно измийте обилно с вода в продължение на поне 15 мин. Използвайте мек сапун ако има такъв. Изперете облеклото преди повторна употреба. Старателно почистете обувките преди повторна употреба. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на поглъщане : Изплакнете устата с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако е в съзнание, дайте 2 чаши вода. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на вдишване : Изведете пострадалия на чист въздух. Лекувайте симптоматично. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

OXYWRITE EMULSION M

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи : Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за пожарогасителни средства: конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.

Неподходящи : Неизвестни.
пожарогасителни средства

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при : Не е запалим и не гори.
пожарогасене

Опасни продукти при : В зависимост от свойствата на горене, продуктите на
горене разграждане могат да включват следните материали:
Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NO_x)
Метални оксиди

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни : Носете лични предпазни средства.
средства за пожарникарите

Допълнителна информация : Остатъците от пожара и замърсената вода от пожарогасене да се изхвърлят в съответствие с местните нормативни актове. В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте парите.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ : Осигурете подходяща вентилация. Не допускайте хората да
ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ доближават мястото на разлива/теча и ги накарайте да се
СЛУЧАИ отдалечат от него в посока срещу вятъра. Избягвайте вдишване, поглъщане и контакт с кожата и очите. Когато работниците са изложени на концентрации, по-високи от граничните стойности на експозиция в работната среда, те трябва да носят одобрени средства за дихателна защита. Почистването трябва да се извършва само от обучени за целта лица. Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на
ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за : Не допускайте попадане в почвата, повърхностните и
опазване на околната подпочвените води.
среда

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива

OXYWRITE EMULSION M

да се ограничи като разсипаното количество препарат се събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.

За лична защита вижте раздел 8.

Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасна работа с продукта : Не поглъщай. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте само при подходяща вентилация. Ръцете да се измият старателно след работа. Да не се вдишва спрея, парата. В случай на механична неизправност или при съприкосновение с продукт с неизвестна степен на разреждане, да се носи пълна лична защитна екипировка (ЛПС).

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови площи и опаковки : Не съхранявайте близо до киселини. Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.

Температура на съхранение : 5 °C до 40 °C

Материал, от който е изработена опаковката : Подходящ материал: Пластмаса
Неподходящ материал: Алуминий, мека, нисковъглеродна стомана

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Перилен препарат. Автоматичен процес

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

OXYBRITE EMULSION M**8.1 Параметри на контрол****Гранични стойности на експозиция в работна среда**

Съставки	CAS номер	Вид стойност (Продължителност на експозицията)	Параметри на контрол	Основание
натриев хидроксид	1310-73-2	TWA	2 mg/m ³	BG OEL

DNEL

натриев хидроксид	:	Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 1 mg/m³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 1 mg/m³
-------------------	---	--

8.2 Контрол на експозицията**Подходящ инженерен контрол**

Инженерни мерки : Ефективна смукателна вентилационна система.
Концентрацията във въздуха да се поддържа под установените граници на експозиция на работното място.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Защита за очи/лице (EN 166) : Защитни очила
Маска

Защита на ръцете (EN 374) : Препоръчителна превантивна защита на кожата.
Ръкавици
Нитрилен каучук
бутилкаучук
Време на износване: 1 - 4 часа
Минимална дебелина за бутилов каучук 0.7 mm, за нитрилов каучук или други равностойни материали 0.4 mm (моля, обърнете се за съвет към производителя/търговеца на ръкавици.)
Ръкавиците трябва да се изхвърлят или да се сменят ако са налице признаци на износване или на проникване на химикали.

OXYBRITE EMULSION M

- Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Личните предпазни средства обхващат: подходящи защитни ръкавици, предпазни очила и защитно облекло, включително подходящи защитни обувки.
- Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Контрол на експозицията на околната среда

- Основни указания : Отчетете необходимостта от осигуряване на събирателни вани около съдовете за съхранение.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

- Външен вид : Емулсия.
- Цвят : матово, бял
- Мирис : характерен
- pH : 12.5 - 13.5, 100 %
- Точка на запалване : Неприложим
- Граница на мириса : Неприложимо и/или не е определено за сместа
- Точка на топене/точка на замръзване : Неприложимо и/или не е определено за сместа
- Точка на кипене/интервал на кипене : > 100 °C
- Скорост на изпаряване : Неприложимо и/или не е определено за сместа
- Запалимост (твърдо вещество, газ) : Неприложимо и/или не е определено за сместа
- Горна граница на експлозивност : Неприложимо и/или не е определено за сместа
- Долна граница на експлозивност : Неприложимо и/или не е определено за сместа
- Налягане на парите : Неприложимо и/или не е определено за сместа
- Плътност на парите : Неприложимо и/или не е определено за сместа
- Относителна плътност : 1.13 - 1.18
- Разтворимост във вода : разтворим
- Разтворимост в други разтворители : Неприложимо и/или не е определено за сместа

OXYBRITE EMULSION M

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Температура на самозапалване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Термично разлагане	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Вискозитет, кинематичен	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Експлозивни свойства	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Оксидиращи свойства	: Субстанцията или сместа не е класифицирана като оксидираща.

9.2 Друга информация

Неприложимо и/или не е определено за сместа

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Реактивност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Неизвестни.

10.5 Несъвместими материали

Киселини
Алкални метали
Силни киселини
водореактивни субстанции

Алуминий
мека, нисковъглеродна стомана

10.6 Опасни продукти на разпадане

В зависимост от свойствата на горене, продуктите на разграждане могат да включват следните материали:
Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NO_x)
Метални оксиди

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

OXYBRITE EMULSION M

Информация относно : Вдишване, Контакт с очите, Контакт с кожата
вероятните пътища на
експозиция

Продукт

Остра орална токсичност : Оценката на острата токсичност : > 2,000 mg/kg

Остра инхалационна : Няма данни за този продукт.
токсичност

Остра дермална : Няма данни за този продукт.
токсичност

Корозия/дразнене на : Няма данни за този продукт.
кожата

Сериозно увреждане на : Няма данни за този продукт.
очите/дразнене на очите

Сенсибилизация на : Няма данни за този продукт.
дихателните пътища или
кожата

Канцерогенност : Няма данни за този продукт.

Репродуктивна токсичност : Няма данни за този продукт.

Мутагенност на : Няма данни за този продукт.
зародишните клетки

Тератогенност : Няма данни за този продукт.

СТОО - еднократна : Няма данни за този продукт.
експозиция

СТОО - повтаряща се : Няма данни за този продукт.
експозиция

Токсичност при вдишване : Няма данни за този продукт.

Съставки

Остра орална токсичност : Етоксилirани мастни алкохоли $\leq$ C15 и $\leq$ 5EO LD50 Плърх:
> 2,000 mg/kg

Алкохоли, C13-15, разклонени и линейни, етоксилirани LD50
Плърх: 1,250 mg/kg

Съставки

Остра дермална : Етоксилirани мастни алкохоли $\leq$ C15 и $\leq$ 5EO LD50 Плърх:
токсичност > 5,000 mg/kg

Алкохоли, C13-15, разклонени и линейни, етоксилirани LD50
Плърх: > 2,000 mg/kg

Потенциални ефекти върху здравето

OXYBRITE EMULSION M

Очи	: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Кожа	: Причинява силни изгаряния на кожата.
Поглъщане	: Предизвиква изгаряне на храносмилателната система.
Вдишване	: Може да предизвика дразнения на носа, стомаха и белите дробове.
Хронична експозиция	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Наблюдавани симптоми, свързани с експозицията на хора

Контакт с очите	: Зачервяване, Болка, Разяждане
Контакт с кожата	: Зачервяване, Болка, Разяждане
Поглъщане	: Разяждане, Коремна болка
Вдишване	: Дразнене на дихателните пътища, Кашлица

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1 Екотоксичност

Ефекти върху околната среда	: Този продукт няма известни екотоксикологични ефекти.
-----------------------------	--

Продукт

Токсичност за риби	: Няма информация
Токсичност за дафния и други водни безгръбначни.	: Няма информация
Токсичност за водораслите	: Няма информация

Съставки

Токсичност за риби	: Етоксилирани мастни алкохоли $\leq$ C15 и $\leq$ 5EO48 h LC50 <i>Leuciscus idus</i> (Пъстроперка): > 1 mg/l
--------------------	---

Съставки

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни.	: натриев хидроксид48 h EC50: 40 mg/l Етоксилирани мастни алкохоли $\leq$ C15 и $\leq$ 5EO24 h EC50 <i>Daphnia magna</i> (Дафния): > 1 mg/l Алкохоли, C13-15, разклонени и линейни, етоксилирани48 h EC50 <i>Daphnia magna</i> (Дафния): 0.317 mg/l
--	---

Съставки

Токсичност за водораслите	: Етоксилирани мастни алкохоли $\leq$ C15 и $\leq$ 5EO72 h EC50 <i>Desmodesmus subspicatus</i> (зелени водорасли): > 1 mg/l
---------------------------	---

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт

OXYWRITE EMULSION M

Биоразградимост : Повърхностноактивните вещества, съдържащи се в препаратите удовлетворяват изискванията за биоразградимост на Регламента за детергенти 648/2004/ЕС.

Съставки

Биоразградимост : натриев хидроксидРезултат: Неприложим - неорганичен

Алкохоли, C13-15, разклонени и линейни, етоксилираниРезултат: Лесно биоразградим.

Етоксилирани мастни алкохоли $\leq$ C15 и $\leq$ 5ЕОРезултат: Лесно биоразградим.

Алкохоли, C13-15, разклонени и линейни, етоксилираниРезултат: Лесно биоразградим.

12.3 Биоакмулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Това вещество/ тази смес не съдържа компоненти, считани за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) или за много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) в концентрации равни или по-високи от 0.1%.

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обезвреждането се извършва съгласно изискванията на нормативните актове на ЕС за отпадъци и за опасни отпадъци.Кодовете на отпадъците се определят от потребителя, по възможност след обсъждане с компетентните органи по обезвреждане на отпадъците.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Където е възможно, рециклирането се предпочита пред обезвреждането и изгарянето. Ако рециклирането е неосъществимо, да се извърши обезвреждане в съответствие с местните нормативни актове. Отпадъците да се обезвреждат в одобрена инсталация за обезвреждане на отпадъците.

Замърсена опаковка : Да се обезврежда като неизползван продукт. Празните опаковки трябва да се предават за рециклиране или обезвреждане на одобрено място за третиране на отпадъци. Не използвайте повторно празните опаковки. Изхвърляйте в съгласие с местните , държавните и федералните закони

OXYBRITE EMULSION M

Ръководство за определяне на кода на отпадъка : Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества. Ако този продукт се използва впоследствие при други процеси, крайният потребител трябва да преразгледа и определи най-подходящия код на отпадъците сред посочените кодове в Европейския каталог на отпадъците. Отговорност на лицето, причинител на отпадъци е да определи токсичността и физичните свойства на генерирувания материал, да посочи правилната класификация на отпадъка и методите на обезвреждане в съответствие с приложимото Европейско (EU) Директива 2008/98/EC) и локално законодателство.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Спедиторът/доставчикът/изпращачът е отговорен да осигури опаковане, етикетиране и обозначения в съответствие с избрания вид транспорт.

**Сухопътен транспорт
(ADR/ADN/RID)**

14.1 Номер по списъка на ООН : 1824
14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : НАТРИЕВ ХИДРОКСИД РАЗТВОР
14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
14.4 Опаковъчна група : II
14.5 Опасности за околната среда : Не
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Никакъв

**Въздушен транспорт
(IATA)**

14.1 Номер по списъка на ООН : 1824
14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Sodium hydroxide solution
14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
14.4 Опаковъчна група : II
14.5 Опасности за околната среда : No
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : None

**Морски транспорт
(IMDG/IMO)**

14.1 Номер по списъка на ООН : 1824
14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
14.4 Опаковъчна група : II
14.5 Опасности за околната среда : No

OXYWRITE EMULSION M

среда
 14.6 Специални предпазни : None
 мерки за потребителите
 14.7 Транспортиране в : Not applicable.
 насипно състояние
 съгласно приложение II от
 MARPOL 73/78 и Кодекса
 IBC

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
 съгласно Регламента за : 5 % или повече, но по-малко от 15 %: нейногенни
 Детергентите 648/2004/ЕС повърхностноактивни вещества, поликарбоксилати

Seveso III: Директива : Неприложим
 2012/18/ЕС на Европейския
 парламент и на Съвета
 година относно контрола на
 опасностите от големи
 аварии, които включват
 опасни вещества.

Национални нормативни актове

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕС за защита на младите хора на работното място.

Други правила/закони : След употреба, отпадъците от препаратите като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение за обезвреждане на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност на продукта не е извършена.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Метод, използван за определяне на класификацията съгласно
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Класификация	Обосновка
Корозивен за металите 1, H290	Изчислителен метод
Корозия на кожата 1A, H314	Изчислителен метод
Сериозно увреждане на очите 1, H318	Изчислителен метод

Пълен текст на H-изразите

H290 Може да бъде корозивно за металите.
 H302 Вреден при поглъщане.
 H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

OXYBRITE EMULSION M

H400

Силно токсичен за водните организми.

H412

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Пълен текст на други съкращения

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етиктирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в напипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Изготвен от : Regulatory Affairs

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда. 0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: Съществените изменения в законодателството или в здравната информация, внесени в настоящото преработено издание, са обозначени с ивица в левия край на полето на Информационния лист за безопасност.

Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е вярна според нашите познания, сведения и убеждения към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за безопасна работа, употреба, манипулация, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения

OXYBRITE EMULSION M

продукт и не е валидна за случаите на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

Приложение: Сценарии на експозицията**Сценарий на експозиция: Перилен препарат. Автоматичен процес**

Life Cycle Stage : Употреба в индустриални обекти

Категория на продукта : Продукти за измиване и почистване (включително продукти на основата на разтворител)

Разработен сценарий за контролиране на излагането в околната среда за:

Категория на освобождаването в околната среда : Промислена употреба на помощни средства за обработка в процеси и продукти, които не стават част от изделия

Дневно количество за обект : 50 kg

Вид на Пречиствателната Станция : Общинска пречиствателна станция

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода : **PROC8b** Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи контейнери в специални съоръжения

Продължителност на експозицията : 60 min

Условия за експлоатация и мерки за управление на риска : На закрито

Локална смукателна вентилация не се изисква

Обща вентилация : Ниво на вентилация за час 1

Защита на кожата : вижте раздел 8

Защита на дихателните пътища : вижте раздел 8

Разработен сценарий за контролиране на излагането на работника за:

Категория на метода : **PROC2** Употреба в затворен, продължителен процес с извънредно контролирано излагане

Продължителност на експозицията : 480 min

Условия за експлоатация и : На закрито

OXYBRITE EMULSION M

мерки за управление на
риска

Локална смукателна вентилация не се изисква

Обща вентилация

Ниво на вентилация за час

1

Защита на кожата

: вижте раздел 8

Защита на дихателните пътища

: вижте раздел 8