

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot**1.1 Tuotetunniste**

- | | |
|--------------------|----------------------|
| - Kauppanimi | INTEROX® AG-Bath-35S |
| - Kemiallinen nimi | Vetyperoksidi |
| - UFI-numero | PGN2-R000-600E-RW6Y |

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**Aineen/seoksen käytöt**

- Desinfointiaineet

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**Yritys**

SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA
RUE DE RANSBEEK, 310
1120, BRUXELLES
BELGIUM
Tel: +32-2-2642111
Fax: +32-2-2641802

Sähköpostiosoite

manager.sds@solvay.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus 09 471977
+358 9 7479 0199 [CareChem 24]

Vastuuvapauslauseke

® tarkoittaa rekisteröityä tavaramerkkiä Yhdysvalloissa, ja ™ tarkoittaa tavaramerkkiä Yhdysvalloissa. Merkki voi olla myös muissa maissa rekisteröity merkki tai tavaramerkki, tai sille on voitu hakea rekisteröintiä muissa maissa.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti**2.1 Aineen tai seoksen luokitus****Luokitus (Asetus (EY) N:o 1272/2008)**

Välitön myrkyllisyys, Luokka 4
Välitön myrkyllisyys, Luokka 4
Ihoärsytys, Luokka 2
Vakava silmävaurio, Luokka 1
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen,
Luokka 3

H302: Haitallista nieltynä.
H332: Haitallista hengitettynä.
H315: Ärsyttää ihoa.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
(Hengityselimet)

2.2 Merkinnät**Asetus (EY) N:o 1272/2008**

Haitalliset tuotteet on lueteltava etiketissä

- INDEX-Nro. 008-003-00-9

vetyperoksidi (%)

Varoitusmerkki



Huomiosana

- Vaara

Vaaralausekkeet

- H302 + H332
- H315
- H318
- H335

Haitallista nieltynä tai hengitettynä.
Ärsyttää ihoa.
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkäisy

- P261
- P264
- P280

Vältä pölyn/ savun/ kaasun/ sumun/ höyryn/ suihkeen hengittämistä.
Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen.
Käytä suojakäsineitä/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.

Pelastustoimenpiteet

- P304 + P340 + P312
- P305 + P351 + P338 + P310

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin.

Varastointi

- P403 + P233

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

2.3 Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT).
- Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 aineella

- Ei sovelleta. Tämä tuote on seos

3.2 Seos

- Kemiallinen nimi Vetyperoksidi
- Synonyymit Vetyperoksidi, Vesiliuos
- Kaava H₂O₂

Tietoa osista ja epäpuhtauksista

Kemiallinen nimi	Tuotenumero	Luokitus Asetus (EY) N:o 1272/2008	Pitoisuus [%]
------------------	-------------	---------------------------------------	------------------

INTEROX® AG-Bath-35S

Muutettu viimeksi 15.12.2020

vetyperoksidi	INDEX-Nro. : 008-003-00-9 CAS-Nro. : 7722-84-1 EINECS-Nro. : 231-765-0	Hapettavat nesteet, Luokka 1 ; H271 Välitön myrkyllisyys, Luokka 4 ; H302 Välitön myrkyllisyys, Luokka 4 ; H332 Ihosityövyttävyys, Alakategoria 1A ; H314 Vakava silmävaurio, Luokka 1 ; H318 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, Luokka 3 ; H335 (Hengityselimet) Pitkäaikainen (krooninen) vaara vesiympäristölle, Luokka 3 ; H412 Erityiset pitoisuusrajat: C: >= 70 %, Hapettavat nesteet, Luokka 1; H271 C: 50 - < 70 %, Hapettavat nesteet, Luokka 2; H272 C: >= 70 %, Ihosityövyttävyys, Luokka 1A; H314 C: 50 - < 70 %, Ihosityövyttävyys, Luokka 1B; H314 C: 35 - < 50 %, Ihoärsytys, Luokka 2; H315 C: 8 - < 50 %, Vakava silmävaurio, Luokka 1; H318 C: 5 - < 8 %, Silmä-ärsytys, Luokka 2; H319 C: >= 35 %, Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, Luokka 3; H335	36
---------------	---	--	----

Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet

- Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille.

Hengitettäessä

- Siirrettävä raittiiseen ilmaan.
- Annettava happea tai tekohengitystä tarvittaessa.
- Uhri tulee pitää peiteltynä ja lämpimänä lepoasennossa.
- Kutsu lääkäri välittömästi.

Iholle saatuna

- Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä.
- Pestävä saippualla ja vedellä.
- Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

Silmäkosketus

- Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.
- Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan.
- Mikäli on vaikeuksia luomien avaamisessa, käytettävä kipua lievittävää silmänhuuhteluainetta (oksibuprokaiini).
- Potilas viedään välittömästi sairaalaan.

Nieltäessä

- Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.
- Potilas viedään välittömästi sairaalaan.
- Jos ainetta on nielty, huuhtelee suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).
- Ei saa oksennuttaa.

- Tekohengitys ja/tai happikaasu saattavat olla tarpeellisia.
- Jos uhri on tajuton:
- Tekohengitys ja/tai happikaasu saattavat olla tarpeellisia.
- Mikäli potilas on tajuissaan:
- Jos ainetta on nielty, huuhtelee suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).
- Ei saa oksennuttaa.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengitettäessä

Oireet

- Hengitysvaikeuksia
- Yskä
- Keuhkopöhö
- Pahoinvointi
- Oksentelu

Vaikutukset

- Syövyttää hengityselimiä.

Toistuva tai pitkäaikainen altistus

- Nenäverenvuoto
- Kroonisen keuhkoputkentulehduksen vaara

Iholle saatuna

Oireet

- Punoitus
- Kudoksen turpoaminen

Vaikutukset

- Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon ärsytystä.

Silmäkosketus

Oireet

- Punoitus
- Kyynelvuoto
- Kudoksen turpoaminen

Vaikutukset

- Syövyttävä
- Voimakkaasti syövyttävää.
- Pienet määrät silmiin roiskuneina voivat aiheuttaa peruuttamattomia kudosvaurioita ja sokeuden.

Nieltäessä

Oireet

- Pahoinvointi
- Vatsakipu
- Veren oksentaminen
- Ripuli
- Tukehtuminen
- Yskä
- Vakavaa hengenahdistusta

Vaikutukset

- Nieltynä aiheuttaa vakavia syöpymiä suuhun ja nieluun sekä ruokatorven ja mahalaukun läpisyöpymisvaaran.
- Hengityselinten sairauden vaara

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

- Potilas viedään välittömästi sairaalaan.
- Tarvitaan välitöntä hoitoa.
- Heti yhteys erikoislääkariin kaikissa tapauksissa.
- Nieltynä
- Vältettävä mahahuuhtelua (syöpymisvaara)
- Pidettävä lääkärin tarkkailun alaisena vähintään 48 tuntia.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet**5.1 Sammutusaineet****Soveltuvat sammutusaineet**

- Vesi
- Vesisuihku

Soveltumattomat sammutusaineet

- Ei ole.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

- Hajoaminen aiheuttaa hapen vapautumista, mikä voi voimistaa tulipaloa
- Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
- Kosketus syttyviin aineisiin voi aiheuttaa syttymisen tai räjähdysvaaran.
- Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet**Erityiset palomiesten suojavarusteet**

- Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta.
- Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.
- käytettävä kemikaaleja kestävää suojapukua

Lisätietoja

- Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.
- Pidettävä astiat ja lähiympäristö viileänä vesisumulla.
- Vaaraa saa lähestyä vain tuulen suunnasta.
- Estettävä sammutusvesien pääsy saastuttamaan pinta- tai pohjavesijärjestelmiä.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä**6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa****Ohjeita muu kuin pelastushenkilökunta**

- Evakuoitava henkilökunta turvallisiin alueisiin.
- Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella.

Ohjeita pelastushenkilökunta

- Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.
- Tämän tuotteen kostuttamien vaatteiden tai palavien aineiden kuivummen saattaa aiheuttaa palon.
- Säilytettävä kosteana vedessä.
- Estä enemmät vuodot ja läikkeit.
- Pidettävä erillään yhteensopimattomista tuotteista

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

- Ei saa päästää ympäristöön.
- Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

- Laimennettava runsaalla vedellä.
- Padottava.
- Jätevirtoja ei saa sekoittaa keskenään keräyksen aikana.
- Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen.
- Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa.
- Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.
- Vuotoja ei saa koskaan kaataa takaisin alkuperäispakkauksiin uudelleenkäyttöä varten.
- Talteenotettua ainetta on käsiteltävä hävittämistä koskevan luvun mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

- Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

- Huolehdyttävä hyvästä ilmanvaihdesta.
- Ennen toimenpiteiden suorittamista putkistot ja astiat on passivoitava valmistajan suosittelemalla tavalla.
- Käytettävä ainoastaan puhtaita ja kuivia välineitä.
- Käyttämätöntä materiaalia ei saa koskaan palauttaa varastosäiliöihin.
- Suojattava lämmöltä.
- Vältettävä tuotteen hengittämistä, nielemistä sekä sen joutumista iholle ja silmiin.
- Pidettävä erillään yhteensopimattomista tuotteista

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

- Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä.
- Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi.
- Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä.
- Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
- Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen.
- Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet/Varasto-olosuhteet

- Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.
- Varastoitava säiliössä, jossa on venttiili.
- Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.
- Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa.
- Säiliö on pidettävä suljettuna.
- Pidä allastetulla alueella.
- Suojaa lämmöltä/ kipinöiltä/ avotulelta/ kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty.
- Säiliöiden kunto ja lämpötila on tarkistettava säännöllisesti.
- Pidettävä erillään:
- Yhteensopimattomat tuotteet

Pakkausmateriaali

Sopiva aine

- alumiini 99,5 %
- ruostumaton teräs 304L / 316L
- hyväksytyt HDPE-laadut

7.3 Erityinen loppukäyttö

- Pyydä lisätietoja tavarantoimittajalta

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet**8.1 Valvontaa koskevat muuttujat****Yhdisteet, joihin pätee työpaikka-altistumisrajoitukset**

Aineosat	Arvotyyppi	Arvo	Peruste
vetyperoksidii	HTP-arvot 8h	1 ppm 1,4 mg/m3	HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet
vetyperoksidii	HTP-arvot 15 min	3 ppm 4,2 mg/m3	HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet
vetyperoksidii	HTP-arvot 8h	1 ppm 1,4 mg/m3	HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet
vetyperoksidii	HTP-arvot 15 min	3 ppm 4,2 mg/m3	HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet
vetyperoksidii	TWA	1 ppm	USA. ACGIH Kynnysraja-arvot (TLV)

Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) / Johdettu minimivaikutus (DMEL)

Ei tietoja

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Ei tietoja

8.2 Altistumisen ehkäiseminen**Käyttöohjeet****Tekniset toimenpiteet**

- Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta.
- Käytettävä teknisiä menetelmiä työpaikan ilman raja-arvojen noudattamiseksi.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet**Hengityksensuojaus**

- Käytettävä hengityksensuojainta suoritettaessa toimenpiteitä, jotka voivat altistaa tuotehöyryille.
- Liuottimien konsentraation ollessa kattoarvojen yläpuolella on käytettävä tähän tarkoitukseen hyväksyttyä hengityksensuojainta.
- Kaasusuodattimella varustettu hengityslaite (EN 141)
- Suositeltu suodatintyyppi: ABEK-P2
- Käytettävä riippumatonta hengityssuojainta: 1) suurissa hallitsemattom päästöissä , 2) mikäli happea on riittämättömästi, 3) kaikissa olosuhteissa, joissa suodattimella varustettu suojain ei anna tarpeeksi suojaa.

Käsiensuojaus

- Lämpisemättömät käsiineet
- Otettava huomioon valmistajan antamat läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevat tiedot sekä työpaikan erityisolosuhteet (mekaaninen rasitus, kosketuksen kesto aika).
- EN 374:n mukaiset suojakäsineet.

Sopiva aine

- Nitrilikumi
- Läpäisy aika: > 480 min
- Käsineen paksuus: 1,3 mm
- Nitrili-/neopreenikäsineet

- Läpäisy aika: 190 min
- Käsineen paksuus: 0,2 mm

Silmiensuojaus

- On käytettävä kemikaaleja kestäviä suojalaseja.
- Mikäli todennäköisesti esiintyy roiskeita, käytä:
- Tiiviisti asettuvat suojalasit
- Kasvosuojain
- Laitteen tulee olla standardin EN 166 mukainen

Ihonsuojaus / Kehon suojau

- Läpäisemätön vaatetus
- Mikäli todennäköisesti esiintyy roiskeita, käytä:
- Kemikaalia kestävä esiliina
- Saappaat
- Sopiva aine
- PVC
- Luonnonkumi

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohteita

- Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä.
- Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi.
- Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä.
- Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
- Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen.
- Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

- Huuhteluvettä on käsiteltävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet**9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot****Olomuoto**Olomuoto: neste**Haju**Väri: väritön
katkera**Hajukynnys**

Tietoja ei ole käytettävissä

Molekyylipaino

34 g/mol

pH2,0 (50 %) (21 °C)
H₂O₂ 50 %
pKa: 11,6 (25 °C)**Sulamis- tai jäätymispiste**Jäätymispiste: -33 °C
H₂O₂ 35 %**Kiehumispiste ja kiehumisalue**Kiehumispiste/kiehumisalue: 108 °C
H₂O₂ 35 %**Leimahduspiste**

ei leimahda

Haihtumisnopeus (butyyliasetaatti = 1)

Tietoja ei ole käytettävissä

Syttyvyys (nestemäiset)

Tuote ei ole syttyvä.

Syttyvyyden/räjähtämisen rajaRäjähtävyys:
Ei räjähtävä
Tiettyjen materiaalien kanssa (katso kohta 10).

INTEROX® AG-Bath-35S

Muutettu viimeksi 15.12.2020

<u>Itsesyttymislämpötila</u>	Tuote ei ole syttyvä.
<u>Höyrynpaine</u>	24 hPa (30 °C) H2O2 50 %
<u>Höyryntiheys</u>	1 H2O2 50 %
<u>Ominaispaino</u>	<u>Bulkkitiheys:</u> Ei määritettävissä
<u>Suhteellinen tiheys</u>	1,1 - 1,2
<u>Liukenevuus</u>	<u>Vesiliukoisuus:</u> täysin liukeneva
<u>Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi</u>	log Pow: -1,57 Menetelmä: Laskentamenetelmä
<u>Hajoamislämpötila</u>	>= 60 °C Itsekkiihtyvän hajoamisen lämpötila (SADT)
<u>Hajoamislämpötila</u>	< 60 °C Hidas hajoaminen
<u>Viskositeetti</u>	<u>Viskositeetti,</u> 1,19 mPa.s (20 °C) <u>dynaaminen :</u> H2O2 50 %
<u>Räjähävyys</u>	Tietoja ei ole käytettävissä
<u>Hapettavuus</u>	Tietoja ei ole käytettävissä
9.2 Muut tiedot	
<u>Pintajännitys</u>	75,6 mN/m (20 °C) H2O2 50 %

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

- Kosketus toisen aineen kanssa saattaa aiheuttaa tulipalon.
- Hajoaa kuumennettaessa, jolloin voi muodostua suuria määriä kaasua (happea).
- Eksotermisen vaaran mahdollisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

- Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
- Kosketus syttyviin aineisiin voi aiheuttaa syttymisen tai räjähdysen.
- Kosketus yhteensopimattoman materiaalin kanssa voi aiheuttaa eksotermistä hajoamista ja kaasun vapautumista.
- Räjähdyksvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.
- Tulipalo tai kova kuumuus saattaa aiheuttaa pakkauksien voimakkaan repeytymisen.

10.4 Vältettävät olosuhteet

- Likaantuminen
- Ei saa ylikuumentaa termisen hajoamisen välttämiseksi.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

P00000019183

Versio : 5.00 / FI (FI)

www.solvay.com



- Hapot
- Emäkset
- Metallit
- Raskasmetallisuolat
- Jauhemaiset metallisuolat
- Pelkistävät aineet
- Orgaaniset materiaalit
- Syttyvät materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

- Happi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys

Välitön myrkyllisyys suun kautta
vetyperoksidii

Välittömän myrkyllisyyden estimaatti : 431 mg/kg - Rotta , uros ja naaras
Menetelmä: OECD:n testiohje 401
Tämä valmiste luokitellaan akuutisti toksiseksi luokkaan 4
Julkaisematon raportti
Tämä valmiste luokitellaan akuutisti toksiseksi luokkaan 4

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta

Välitön myrkyllisyys ihon kautta
vetyperoksidii

Välittömän myrkyllisyyden estimaatti : 6.440 mg/kg - Kani
Menetelmä: OECD:n testiohje 402
Ei luokiteltu vaaralliseksi GHS-järjestelmän määrittämän akuutin toksisuuden suhteen altistuksen tapahtuessa ihon kautta
Julkaisematon raportti
Tietoja ei ole käytettävissä

Akuutti myrkyllisyys (muut annostelutavat)

Ihosyövyttävyyssihoärsytys

Ärsyttää ihoa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

vetyperoksidii

Ei aiheuta ihon herkistymistä.

Mutageenisuus

Genotoksisuus in vitro
vetyperoksidii

Ames-testi
aineenvaihdunnan aktiivisuutta joko esiintyy tai sitä ei esiinny

positiivinen
Kirjallisuus arvot
Kromosomipoikkeamakoet in vitro
aineenvaihdunnan aktiivisuutta joko esiintyy tai sitä ei esiinny

positiivinen
Julkaisematon raportti

Genotoksisuus in vivo
vetyperoksidii

In vivo -mikrotumakoe - Hiiri
Suun kautta
Menetelmä: OECD:n testiohje 474

negatiivinen
Julkaisematon raportti

Syöpää aiheuttavat vaikutukset
vetyperoksidii

Tietoja ei ole käytettävissä

Myrkyllisyys lisääntymiselle ja kehitykselle**Myrkyllisyys lisääntymiselle/hedelmällisyydelle**

vetyperoksidii

Ei myrkyllistä vaikutusta lisääntymiskykyyn

Kehitysmyrkyllisyys/Teratogeenisuus

vetyperoksidii

Ei myrkyllistä vaikutusta lisääntymiskykyyn

STOT**Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen**

vetyperoksidii

Altistumisreitit: Hengitys

Kohde-elimet: Hengityselimet

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

vetyperoksidii

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu myrkylliseksi tietyille kohde-elimelle toistuvassa

altistuksessa GHS-kriteerien perusteella

vetyperoksidii

Hengitys (höyry) 90 vuorokauden - Rotta

NOAEC: 7 ppm

Kohde-elimet: Hengityselimet

Menetelmä: OECD:n testiohje 413

Julkaisematon raportti

90 vuorokauden - Rotta

NOAEL: 100 ppm

Kohde-elimet: Mahan ja suoliston

Menetelmä: OECD:n testiohje 408

juomavesi

Julkaisematon raportti

Saadut kokemukset ihmisen

Tietoja ei ole käytettävissä

altistumisesta**Aspiraatiomyrkyllisyys**

Tietoja ei ole käytettävissä

Lisätietoja

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle**12.1 Myrkyllisyys****Vesiympäristö****Välitön myrkyllisyys kaloille**

vetyperoksidii

LC50 - 96 h : 16,4 mg/l - Pimephales promelas (rasvapäämutu)

semistaattinen testi

Analyttinen valvonta: kyllä

Menetelmä: vakiomenetelmän mukaisesti

Haitallista kalalle.

Julkaisematon sisäinen raportti

Välitön myrkyllisyys vesikirpulle (Daphnia) ja muille selkärangattomille vesieläimille

vetyperoksidii

EC50 - 48 h : 2,4 mg/l - Daphnia pulex (vesikirppu)

semistaattinen testi

Analyttinen valvonta: kyllä

Menetelmä: vakiomenetelmän mukaisesti

Myrkyllistä selkärangattomille vesieläimille.

Julkaisematon sisäinen raportti

Myrkyllisyys vesikasveille

INTEROX® AG-Bath-35S

Muutettu viimeksi 15.12.2020

vetyperoksidii ErC50 - 72 h : 2,62 mg/l - Skeletonema costatum (piilevä)
staattinen testi
Analyttinen valvonta: kyllä
Menetelmä: vakiomenetelmän mukaisesti
Myrkyllistä levälle.
Julkaisematon sisäinen raportti

Myrkyllisyys mikro-organismeille
vetyperoksidii

EC50 - 0,5 h : 466 mg/l - aktivoitu liete
staattinen testi
Analyttinen valvonta: kyllä
Menetelmä: OECD TG 209
Julkaisematon sisäinen raportti

Krooninen myrkyllisyys kaloille

Tietoja ei ole käytettävissä

Krooninen myrkyllisyys vesikirpulle (Daphnia) ja muille selkärangattomille vesieläimille

vetyperoksidii NOEC: 0,63 mg/l - 21 Days - Daphnia magna (vesikirppu)
läpivirtaustesti
Analyttinen valvonta: kyllä
Menetelmä: vakiomenetelmän mukaisesti
Haitallista selkärangattomille vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Kirjallisuus arvot

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Abioottinen hajoaminen

Tietoja ei ole käytettävissä

**Fysikaalinen ja fotokemiallinen
eliminaatio**

Tietoja ei ole käytettävissä

Biologinen hajoaminen

Biologinen hajoavuus
vetyperoksidii

Helpon biologisen hajoavuuden tutkimus:
Menetelmä: Hajoaminen jäteveden puhdistamoissa
Aine täyttää lopullisen aerobisen biohajoavuuden ja helpon biohajoavuuden
kriteerit
esi-altistettua inokulaattia: aktivoitu liete
Julkaisematon sisäinen raportti

Hajoamisen arviointi

vetyperoksidii

Tuotteen katsotaan olevan ympäristössä nopeasti hajoava

12.3 Biokertyvyys

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
vetyperoksidii

Ei mahdollisesti keräänny eliöihin.

Biokertyvyystekijä (BCF)
vetyperoksidii

Ei mahdollisesti keräänny eliöihin.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Imeytyvyys (Koc)
vetyperoksidii

Adsorptio/maaperä
Koc: 1,58
Log Koc: 0,2
Menetelmä: Rakenne-aktiivisuussuhde (SAR)
Julkaisematon raportti

Tiedetty jakautuminen ympäristön eri osiin

INTEROX® AG-Bath-35S

Muutettu viimeksi 15.12.2020

vetyperoksidii

Tuotteen lopullinen määränpää : Vesi

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT).

Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

12.6 Muut haitalliset vaikutukset**Ympäristömyrkyllisyyden arviointi**

**Lyhytaltainen (välitön) vaara
vesiympäristölle**
**Pitkäaikainen (krooninen) vaara
vesiympäristölle**

Myrkyllistä vesieliölle.

Ei luokiteltu sellaisten tietojen johdosta, jotka olivat vakuuttavia mutta riittämättömiä luokitusta varten.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat**13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät****Jätteen hävitys**

- Rajoitettu määrä
- Laimennettava runsaalla vedellä.
- Huuhdeltava viemäriin runsaalla vedellä.
- Maksimimäärä
- Otettava yhteys valmistajaan.
- Otettava yhteys jätteidenkäsittely-yrityksiin.
- Paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

Puhdistusohjeet ja pakkauksen hävitys

- Tyhjät säiliöt.
- Puhdistettava säiliö vedellä.
- Huuhteluvettä on käsiteltävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.
- Jos mahdollista, kierrätystä suositellaan hävittämisen tai polton sijasta.
- Paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot**ADN****14.1 YK-numero**

UN 2014

14.2 Oikea laivauksessa käytettävä nimi

VETYPEROKSIDIN VESILIUOS

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

5.1

Lisävaaraluokka:

8

Etiketti (t):

5.1 (8)

14.4 Pakkausryhmä

Pakkausryhmä

II

Luokituskoodi

OC1

14.5 Ympäristövaarat

EI

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Vaaran tunnusro:

58

Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.

INTEROX® AG-Bath-35S

Muutettu viimeksi 15.12.2020

ADR

14.1 YK-numero	UN 2014
14.2 Oikea laivauksessa käytettävä nimi	VETYPEROKSIDIN VESILIUOS
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	5.1
Lisävaaraluokka:	8
Etiketti (t):	5.1 (8)
14.4 Pakkausryhmä	
Pakkausryhmä	II
Luokituskoodi	OC1
14.5 Ympäristövaarat	EI
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle	
Vaaran tunnusno:	58
Tunnelirajoituskoodi	(E)

Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.

RID

14.1 YK-numero	UN 2014
14.2 Oikea laivauksessa käytettävä nimi	VETYPEROKSIDIN VESILIUOS
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	5.1
Lisävaaraluokka:	8
Etiketti (t):	5.1 (8)
14.4 Pakkausryhmä	
Pakkausryhmä	II
Luokituskoodi	OC1
14.5 Ympäristövaarat	EI
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle	
Vaaran tunnusno:	58

Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.

INTEROX® AG-Bath-35S

Muutettu viimeksi 15.12.2020

IMDG

14.1 YK-numero	UN 2014
14.2 Oikea laivauksessa käytettävä nimi	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
IMDG Code, erotteluryhmä	Peroxides (SGG16)
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	5.1
Lisävaaraluokka:	8
Etiketti (t):	5.1 (8)
14.4 Pakkausryhmä	
Pakkausryhmä	II
14.5 Ympäristövaarat	EI
Meriä saastuttava aine	
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle	
EmS	F-H , S-Q

Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.

14.7 Kuljetus massasäiliöissä IMO-instrumenttien mukaisesti
Tietoja ei ole käytettävissä

IATA

14.1 YK-numero	UN 2014
14.2 Oikea laivauksessa käytettävä nimi	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	5.1
Lisävaaraluokka:	8
Etiketti (t):	5.1 (8)
14.4 Pakkausryhmä	
Pakkausryhmä	II
14.5 Ympäristövaarat	EI
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle	
Pakkausohjeet (rahtikone)	554
Suurin nettomäärä/pakkaus	5,00 L
Pakkausohjeet (matkustajalentokone)	550
Suurin nettomäärä/pakkaus	1,00 L

Huomautuksia : IATA: sallittu alle 40 %
Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.

Huomautus: Yllä oleva luokitus on se, joka oli voimassa tämän tiedotteen julkaisu päivämääränä. Siinä tapauksessa, että vaarallisten aineiden kuljetussäädöksissä on mahdollisesti tapahtunut muutoksia, kehotamme varmistamaan uusimpien säädösten voimassaolon edustajalta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot**15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö****Muut ohjeet**

- Asetus (EU) 2019/1148 räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä - LIITE I. RAJOITETUT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET

P00000019183

Versio : 5.00 / FI (FI)

www.solvay.com



INTEROX® AG-Bath-35S

Muutettu viimeksi 15.12.2020

- Tavallisilla kansalaisilla räjähteiden lähtöaineiden hankkiminen, tuonti, hallussapito ja käyttö kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
- Tavallisilla kansalaisilla räjähteiden lähtöaineiden hankkiminen, tuonti, hallussapito ja käyttö on rajoitettua.

Ilmoitustilanne

Tiedot luetteloista	Tilanne
United States TSCA Inventory	- Kaikki aineet, jotka on lueteltu aktiivisina TSCA-luettelossa
Canadian Domestic Substances List (DSL)	- Mainittu luettelossa
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)	- Mainittu luettelossa
Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances	- Mainittu luettelossa
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	- Mainittu luettelossa
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	- Mainittu luettelossa
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	- Mainittu luettelossa
Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)	- Mainittu luettelossa
New Zealand. Inventory of Chemical Substances	- Kaikki komponentit on luetteloitu NZIoC-luettelossa. Ylimääräisiä HSNO-velvoitteita voi olla voimassa. Katso käyttöturvallisuustiedotteen osiosta 15 Uutta-Seelantia koskevat tiedot.
EU. European Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH)	- Jos tuote on ostettu Euroopan talousalueen (ETA) Solvay-oikeushenkilöltä, tuote on REACH-asetuksen (EY) No. 1907/2006 mukainen, koska kaikki sen osat on joko suljettu asetuksen ulkopuolelle, vapautettu sen määräyksistä, ja/tai rekisteröity. Jos tuote on ostettu ETA:n ulkopuoliselta oikeushenkilöltä, saat lisätietoja ottamalla yhteyttä paikalliseen edustajaan.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

- Ei määritettävissä

KOHTA 16: Muut tiedot**Käytetty luokitus ja menetelmä luokituksen johtamiseksi seoksille direktiivin (EU) No. 1272/2008 mukaisesti****Luokitus**

Välitön myrkyllisyys - Luokka 4
 Välitön myrkyllisyys - Luokka 4
 Ihoärsytys - Luokka 2
 Vakava silmävaurio - Luokka 1
 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen - Luokka 3

Perustelu

Laskentamenetelmä
 Perustuu tuotetietoon tai arvioon
 Laskentamenetelmä
 Laskentamenetelmä
 Laskentamenetelmä

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

- H271: Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava.
- H302: Haitallista nieltynä.
- H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
- H315: Ärsyttää ihoa.

P00000019183

Versio : 5.00 / FI (FI)

www.solvay.com



- H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
- H332: Haitallista hengitettynä.
- H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
- H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

- HTP-arvot 15 min: Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet
- HTP-arvot 8h: Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet
- TWA: 8-tunnin, aika-painotettu keskiarvo
- ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista.
- ADN: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista.
- RID: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä rautatiekuljetuksista.
- IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto.
- ICAO-TI: Vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat tekniset määräykset.
- IMDG: Vaarallisten aineiden merikuljetukset.
- TWA: Aikapainotettu keskiarvo.
- ATE: Arvioitu akuutin myrkyllisyyden arvo.
- EC: Euroopan yhteisön jäsen.
- CAS: Kemiallinen tunnistenumeropalvelu (Chemical Abstracts Service).
- LD50: Aine, joka tappaa 50 % (puolet) koe-eläinryhmästä (mediaani tappava annos).
- LC50: Aineen pitoisuus, joka tappaa 50 % (puolet) koe-eläinryhmästä.
- EC50: Aineen efektiivinen pitoisuus, joka aiheuttaa 50 % maksimin.
- PBT: Pysyvä, biologisesti kertyvä ja myrkyllinen aine.
- vPvB: Erittäin pysyvä ja biologisesti kertyvä.
- GHS/CLP/SEA: Luokitus, merkintä, pakkausmääräys
- DNEL: Johdettu vaikutukseton taso
- PNEC: Ennustettu vaikutukseton pitoisuus
- STOT: Erityinen myrkyllisyys kohde-elimelle

Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa ei viitata kaikkiin edellä lueteltuihin lyhenteisiin.

Lisätietoja

- Uuden painokset toimittaminen asiakkaille
- Päivämäärä
- Katso kohta 1
- Katso kohta 15

Huom: Tässä dokumentissa numeroiden tuhaterotin on ",", desimaalierotin on "." (piste).

Tässä [Turvallisuustietoesitteessä] esitetyt tiedot pitävät parhaan käsityksemme mukaan paikkansa niiden julkaisuajankohtana. Nämä tiedot annetaan yksinomaan käyttäjän auttamiseksi tuotteen käsittelyn, käytön, varastoinnin, kuljetuksen ja luovutuksen toteuttamisessa tyydyttävällä turvallisuustasolla, eivätkä tiedot miltään osin määrittele tuotteen takuuta, laatua tai muita ominaisuuksia. Tietoja tulee käyttää yhdessä teknisten tietojen kanssa mutta ne ei korvaa teknisiä tietoja. Tieto koskee ainoastaan tiettyä tuotetta eikä välttämättä ole sovellettavissa, jos tuotetta käytetään muussa kuin määritellyssä tuotantoprosessissa tai yhdessä muiden materiaalien kanssa, paitsi jos käyttöön tällaisen tuotantoprosessin yhteydessä tai materiaalin kanssa on yksiselitteisesti viitattu. [Turvallisuustietoesitteen] tiedot eivät vapauta käyttäjää vastuusta varmistaa, että käyttäjä noudattaa kaikkia säännöksiä, jotka liittyvät sen toimintaan.