

**Turbo finale****AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET****1.1 Produktbeteckning**

Produktnamn : Turbo finale

UFI : MR1R-K8E8-YC0M-D7QV

Produktkod : 116591E

Användning av ämnet eller blandningen : Tillsatsmedel

Ämnestyp : Blandning

**Endast för yrkesmässigt bruk.**

Information om utspädning : Ingen information om utspädning anges.

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Identifierade användningar : Tvätthjälpmedel (ej oxiderande) Automatisk användning

Rekommenderade begränsningar av användningen : Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Företag : Oy Ecolab Ab  
PL 123 (Palkka Tilanportti 1)  
00241, Helsinki Finland 020 7561 400 (Finland)  
fi-tilaukset@ecolab.com

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

Telefonnummer för nödsituationer : +358753252898  
+32-(0)3-575-5555 För hela Europa

Telefonnummer till Giftinformationscentralen : 0800 147 111

Datum för sammanställning/omarbetning : 07.02.2022

Version : 1.1

**AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Frätande på huden, Kategori 1

H314

**Turbo finale**

Allvarlig ögonskada, Kategori 1

H318

Klassificeringen av denna produkt grundas enbart på extremt pH-värde (i enlighet med nuvarande Europeiska lagstiftning)

**2.2 Märkningsuppgifter**

**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Faropiktogram :



Signalord

: Fara

Faroangivelser

: H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

: **Förebyggande:**

P280

Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

**Åtgärder:**

P303 + P361 + P353

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.

P305 + P351 + P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

myrsyra

Kvartär ammoniumföreningar.

Dimethyl-Hexadecyl-Amine

**2.3 Andra faror**

Blanda inte med blekmedel eller andra klorerade produkter - klorgas kan bildas.

**AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**

**3.2 Blandningar**

**Farliga komponenter**

| Kemiskt namn | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>REACH Nr.           | Klassificering<br>FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008                                                                                                                                                                | Koncentration<br>[%] |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| myrsyra      | 64-18-6<br>200-579-1<br>01-2119491174-37 | Nota B Frätande på huden Kategori 1A;<br>H314<br><br>Frätande på huden Kategori 1A<br>H314 >= 90 %<br>Frätande på huden Kategori 1B<br>H314 10 - < 90 %<br>Irriterande på huden Kategori 2<br>H315 2 - < 10 % | >= 30 - < 50         |

**Turbo finale**

|                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                            |                                           | Ögonirritation Kategori 2<br>H319 2 - < 10 %                                                                                                                                                                       |                 |
| Kvartär ammoniumföreningar.                                | 112-02-7<br>203-928-6<br>01-2119970558-23 | Akut toxicitet Kategori 4; H302<br>Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön Kategori 1; H400<br>Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 1; H318<br>Frätande/irriterande på huden Kategori 1B; H314 | >= 3 - < 5      |
| Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen : |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 2-(2-Butoxietoxi)etanol                                    | 112-34-5<br>203-961-6<br>01-2119475104-44 | Ögonirritation Kategori 2; H319                                                                                                                                                                                    | >= 0.1 - < 0.25 |

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

**AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Vid ögonkontakt : Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta omedelbart läkare.
- Vid hudkontakt : Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt. Rengör skorna noggrant innan de används på nytt. Kontakta omedelbart läkare.
- Vid förtäring : Skölj munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Kontakta omedelbart läkare.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften. Behandla symptomatiskt. Sök läkarvård om symptom uppstår.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ytterligare information om hälsoeffekter och symptom finns i avsnitt 11.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

- Behandling : Behandla symptomatiskt.

**AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER**

**5.1 Släckmedel**

- Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
- Olämpliga släckmedel : Ingen känd.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

- Särskilda risker vid brandbekämpning : Ej brandfarlig eller brännbar.

**Turbo finale**

Farliga förbränningsprodukter : Beroende på förbränningsegenskaper, nedbrytningsprodukter kan innehålla följande material:  
Koloxider  
Kväveoxider (NO<sub>x</sub>)

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information : Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in rök.

**AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Råd för annan personal än räddningspersonal : Säkerställ god ventilation. Håll människor borta från spill/läckage och blåst med dessa. Undvik inandning, förtäring och kontakt med hud och ögon. Då arbetare utsätts för koncentrationer över exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd användas. Se till att endast utbildad personal utför uppsamlingen/rengöringen. Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Miljöskyddsåtgärder : Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Rengöringsmetoder : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorberande material (t ex sand, jord, diatomjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13). Skölj bort spår med vatten. Vid stora spill, valla in det utspillda materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att spill inte når vattenvägar.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.  
För personligt skydd se avsnitt 8.  
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

**AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING**

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Råd för säker hantering : Undvik förtäring. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd endast under tillfredsställande ventilation. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik inandning av sprutdimma, ångor. Blanda inte med blekmedel eller andra

**Turbo finale**

klorerade produkter - klorgas kan bildas. I händelse av mekaniskt fel eller vid kontakt med okänd utspädning av produkten, använd fullständig personlig skyddsutrustning.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter användning. Vid kontakt eller risk för stänk, se till att det finns nöddusch eller annan utrustning för att skölja ögon och kropp.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvaras åtskilt från starka baser. Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten. Lagra i lämpligt märkta behållare.

Lagringstemperatur : 10 °C till 40 °C

**7.3 Specifik slutanvändning**

Specifika användningsområden : Tvätthjälpmedel (ej oxiderande) Automatisk användning

**AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD**

**8.1 Kontrollparametrar**

**Gränsvärden för exponering**

| Beståndsdelar      | CAS-nr.  | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar | Grundval |
|--------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------|
| myrsyra            | 64-18-6  | HTP-värden 8h               | 3 ppm<br>5 mg/m3   | FI OEL   |
|                    |          | HTP-värden 15 min           | 10 ppm<br>19 mg/m3 | FI OEL   |
| 2-(2-Butoxi)etanol | 112-34-5 | HTP-värden 8h               | 10 ppm<br>68 mg/m3 | FI OEL   |

**DNEL**

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoxi)etanol | : | <p>Användningsområde: Arbetstagare<br/>Exponeringsväg: Inandning<br/>Potentiella hälsoeffekter: korttids - lokal<br/>Vara: 101.2 mg/m3</p> <p>Användningsområde: Arbetstagare<br/>Exponeringsväg: Hud<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 20 mg/kg</p> <p>Användningsområde: Arbetstagare<br/>Exponeringsväg: Inandning<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 67.5 mg/m3</p> <p>Användningsområde: Arbetstagare<br/>Exponeringsväg: Inandning<br/>Potentiella hälsoeffekter: korttids - lokal<br/>Vara: 67.5 mg/m3</p> |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Turbo finale**

**PNEC**

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoxi)etanol | : | <p>Sötvatten<br/>Vara: 1 mg/l</p> <p>Havsvatten<br/>Vara: 0.1 mg/l</p> <p>Oregelbunden användning/utsläpp<br/>Vara: 3.9 mg/l</p> <p>Reningsverk<br/>Vara: 200 mg/l</p> <p>Sediment<br/>Vara: 4 mg/kg</p> <p>Jord<br/>Vara: 0.4 mg/kg</p> <p>Oralt<br/>Vara: 56 mg/kg</p> |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Begränsning av exponeringen**

**Lämpliga tekniska kontroller**

Tekniska åtgärder : Effektivt frånluftssystem. Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.

**Individuella skyddsåtgärder**

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter användning. Vid kontakt eller risk för stänk, se till att det finns nöddusch eller annan utrustning för att skölja ögon och kropp.

Ögonskydd / ansiktsskydd (EN 166) : Korgglasögon  
Ansiktsskydd

Handskydd (EN 374) : Rekommenderat förebyggande hudskydd  
Handskar  
Nitrilgummi  
butylgummi  
Genombrottsid: 1-4 timmar  
Minsta tjocklek för butylgummi 0.7 mm, för nitrilgummi 0.4 mm eller motsvarande (fråga handsktillverkaren/återförsäljaren om råd).  
Handskar skall kasseras och ersättas om det föreligger indikationer på utnötning eller kemiskt genombrott.

Hud- och kroppsskydd (EN 14605) : Personlig skyddsutrustning omfattande: lämpliga skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder inklusive lämpliga säkerhetsskor

**Turbo finale**

Andningsskydd (EN 143, 14387) : Ej nödvändigt om de luftburna koncentrationerna hålls under de hygieniska gränsvärdena. Använd certifierad andningsskyddsutrustning som uppfyller EU krav 89/656/EEC, (EU) 2016/425) eller likvärdigt, när respiratoriska risker ej kan undvikas eller i tillräcklig grad begränsas genom tekniska begränsningsåtgärder, metoder eller procedurer vid organisationen av arbetet.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Allmän rekommendation : Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

**AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                | : vätska                                 |
| Färg                                                 | : Färglös                                |
| Lukt                                                 | : skarp                                  |
| pH-värde                                             | : 0.6 - 0.8, 100 %                       |
| Partikelkaraktäristika                               |                                          |
| Bedömning                                            | : inte tillämpligt                       |
| Partikelstorlek                                      | : inte tillämpligt                       |
| Partikelstorleksfördelning                           | : inte tillämpligt                       |
| Dammighet                                            | : inte tillämpligt                       |
| Specifik ytareal                                     | : inte tillämpligt                       |
| Ytladdning/zetapotential                             | : inte tillämpligt                       |
| Form                                                 | : inte tillämpligt                       |
| Kristallinitet                                       | : inte tillämpligt                       |
| Ytbehandling<br>/Beläggningar                        | : inte tillämpligt                       |
| Flampunkt                                            | : Inte tillämpligt                       |
| Luktröskel                                           | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Smältpunkt/frys punkt                                | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Kokpunkt, initial kokpunkt<br>och kokpunktsintervall | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Avdunstningshastighet                                | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Brandfarlighet                                       | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Övre explosionsgräns                                 | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Nedre explosionsgräns                                | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Ångtryck                                             | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Relativ ångdensitet                                  | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen |
| Densitet och/eller relativ<br>densitet               | : 1.06 - 1.1                             |
| Löslighet i vatten                                   | : löslig                                 |

**Turbo finale**

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Löslighet i andra lösningsmedel                      | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten (loggvärde) | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |
| Självantändningstemperatur                           | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |
| Termiskt sönderfall                                  | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |
| Viskositet, kinematisk                               | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |
| Explosiva egenskaper                                 | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |
| Oxiderande egenskaper                                | : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande. |

**9.2 Annan information**

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

**AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET**

**10.1 Reaktivitet**

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil vid normala förhållanden.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Blanda inte med blekmedel eller andra klorerade produkter - klorgas kan bildas.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Ingen känd.

**10.5 Oförenliga material**

Metaller  
Baser  
Organiska material

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Beroende på förbränningsegenskaper, nedbrytningssprodukter kan innehålla följande material:  
Koloxider  
Kväveoxider (NOx)

**AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**

**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning, Ögonkontakt, Hudkontakt

**Produkt**



**Turbo finale**

|                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet                            | : Uppskattad akut toxicitet : > 2,000 mg/kg           |
| Akut inhalationstoxicitet                      | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Akut dermal toxicitet                          | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Frätande/irriterande på huden                  | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation             | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Luftvägs-/hudsensibilisering                   | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Cancerogenitet                                 | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Reproduktionseffekter                          | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Mutagenitet i könsceller                       | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Teratogenicitet                                | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Specifik organotoxicitet - enstaka exponering  | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Specifik organotoxicitet - upprepad exponering | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Aspirationstoxicitet                           | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |

**Beståndsdelar**

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet | : Kvartär ammoniumföreningar. LD50 Råtta: 699 mg/kg<br>2-(2-Butoxi)etanol LD50 Råtta: 3,306 mg/kg |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beståndsdelar**

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut dermal toxicitet | : Kvartär ammoniumföreningar. LD50 Kanin: > 2,930 mg/kg<br>2-(2-Butoxi)etanol LD50 Kanin: 2,764 mg/kg |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Potentiella hälsoeffekter**

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ögon               | : Orsakar allvarliga ögonskador.                                                   |
| Hud                | : Orsakar allvarliga frätskador på huden.                                          |
| Förtäring          | : Orsakar frätskador i matsmältningsorganen.                                       |
| Inandning          | : Kan orsaka näs-, svalg- och lungirritation.                                      |
| Kronisk exponering | : Hälsooskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. |

**Erfarenheter från exponering av människa**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Ögonkontakt | : Rodnad, Smärta, Frätning |
|-------------|----------------------------|

**Turbo finale**

Hudkontakt : Rodnad, Smärta, Frätning

Förtäring : Frätning, Buksmärta

Inandning : Irritation i andningsorganen, Hosta

**11.2 Information om andra faror**

Ytterligare information : inga tillgängliga data

**AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION**

**12.1 Ekotoxicitet**

Miljöeffekter : Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

**Produkt**

Fisktoxicitet : inga tillgängliga data

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur. : inga tillgängliga data

Algtoxicitet : inga tillgängliga data

**Beståndsdelar**

Fisktoxicitet : myrsyra96 h LC50: > 100 mg/l

2-(2-Butoxietoxi)etanol96 h LC50 Fisk: 1,300 mg/l

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

**Produkt**

Bionedbrytbarhet : Tensiderna i produkten är biologiskt nedbrytbara enligt kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

**Beståndsdelar**

Bionedbrytbarhet : myrsyraResultat: Lätt bionedbrytbar.

Kvartär ammoniumföreningar.Resultat: Lätt bionedbrytbar.

2-(2-Butoxietoxi)etanolResultat: Lätt bionedbrytbar.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

inga tillgängliga data

**12.4 Rörlighet i jord**

inga tillgängliga data

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

**Produkt**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0.1%

**Turbo finale**

eller högre.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

**12.7 Andra skadliga effekter**

inga tillgängliga data

**AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING**

Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

- |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                     | : Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Om återvinning inte är lämpligt, avfallshantering i överensstämmelse med lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd avfallsanläggning.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Förorenad förpackning       | : Avfallshantera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd behållare. Destrueras i enlighet med lokala, delstatliga och federala bestämmelser.                                                                                                                                                                                                              |
| Vägledning för avfallskoder | : Organiskt avfall innehållande farliga ämnen. Om produkten skall användas i någon ytterligare process måste slutanvändaren omvärdera och tilldela den mest lämpliga EWC koden. Den som genererar avfallet är skyldig att bestämma toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det generade materialet för att fastställa rätt avfallsidentifikation och avfallshanteringsmetoder i enlighet med tillämpliga Europeiska (EU Direktiv 2008/98/EC) och lokala bestämmelser. |

**AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION**

Avsändaren har ansvaret att se till att förpackning, etikettering och märkning är i enlighet med det valda transportslaget.

**Landtransport (ADR/ADN/RID)**

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer       | : 3412    |
| 14.2 Officiell transportbenämning    | : MYRSYRA |
| 14.3 Faroklass för transport         | : 8       |
| 14.4 Förpackningsgrupp               | : II      |
| 14.5 Miljöfaror                      | : nej     |
| 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder | : Ingen   |

**Turbo finale****Flygtransport (IATA)**

14.1 UN-nummer eller id-nummer : 3412  
 14.2 Officiell transportbenämning : Formic acid  
 14.3 Faroklass för transport : 8  
 14.4 Förpackningsgrupp : II  
 14.5 Miljöfaror : No  
 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder : None

**Sjötransport (IMDG/IMO)**

14.1 UN-nummer eller id-nummer : 3412  
 14.2 Officiell transportbenämning : FORMIC ACID  
 14.3 Faroklass för transport : 8  
 14.4 Förpackningsgrupp : II  
 14.5 Miljöfaror : No  
 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder : None  
 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument : Not applicable.

**AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö enligt Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen EG 648/2004 : mindre än 5 %: Katjoniska tensider, Nonjoniska tensider

Seveso III: : Inte tillämpligt  
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.

**Nationell (inhemsk) bestämmelse**

Observera Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts på produkten.

**AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION**

Procedur använd för att bestämma klassificeringen enligt

**FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008**

| Klassificering              | Motivering                             |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Frätande på huden 1, H314   | Baserat på produktdata eller bedömning |
| Allvarlig ögonskada 1, H318 | Baserat på produktdata eller bedömning |

**Fullständig text på H-Angivelser**

H302 Skadligt vid förtäring.

**Turbo finale**

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                 |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.              |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.   |

**Fullständig text på andra förkortningar**

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AICC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisksk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Utfört av : Regulatory Affairs

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen. 0.1 = 1 tiondel och 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERAD INFORMATION: Mer omfattande ändringar avseende myndighetskrav och hälsoinformation i denna revision anges med ett lodrätt streck i säkerhetsdatabladets vänstra marginal.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

**Turbo finale**

**Bilaga: Exponeringsscenarier**

**exponeringsscenario: Tvätthjälpmedel (ej oxiderande) Automatisk användning**

Life Cycle Stage : Användning på industrianläggningar

Produktkategori : **PC35** Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

**Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för:**

Miljöutsläppskategori : **ERC4** Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

Daglig mängd per anläggning : 50 kg

Typ av behandlingsanläggning för avloppsvatten : Kommunal reningsanläggning

**Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:**

Processkategori : **PROC8b** Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål

Exponeringsvaraktighet : 60 Min.

Driftsförhållanden och åtgärder för riskhantering : Inomhus

Lokalt punktutsug är inte nödvändigt

Allmänventilation Ventilationshastighet per timme 1

Hudskydd : se sektion 8

Andningsskydd : se sektion 8

**Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:**

Processkategori : **PROC2** Användning i slutet, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Exponeringsvaraktighet : 480 Min.

Driftsförhållanden och åtgärder för riskhantering : Inomhus

Lokalt punktutsug är inte nödvändigt

Allmänventilation Ventilationshastighet per timme 1

Hudskydd : se sektion 8

Andningsskydd : se sektion 8

**Turbo finale**