

項目 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : エコラール E
 ECOLARL E

別名称 : 該当せず

推奨用途 : 除菌剤

使用上の制限 : 業務用

希釈製品情報 : 希釈情報なし.

供給者の会社名称、住所及び電話番号 : エコラボ合同会社
 東京都中央区晴海 1-8-11
 0120-103-144 (インスティテューショナル事業部)
 0120-103-145 (フード アンド ビバレッジ事業部)

緊急電話番号 : 0120-756-005 (フリーダイヤル)

作成日 : 2021. 10. 18

項目 2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

引火性液体 : 区分3
 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 区分2A
 特定標的臓器毒性（単回ばく露） : 区分3 (麻酔作用)

GHSラベル要素

絵表示 : 

注意喚起語 : 警告

危険有害性情報 : 引火性液体及び蒸気。
 強い眼刺激。
 眠気又はめまいのおそれ。

注意書き : **予防:**
 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器／換気装置／照明機器／機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 保護手袋/保護眼鏡/

安全データシート

エコラール E

保護面を着用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。

処置:

火災の場合：消火するために乾燥砂、粉末消火剤（ドライケミカル）又は耐アルコール性フォームを使用すること。 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。

保管:

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。

廃棄:

内容物／容器を地域、国内および国際的な規則に従って、承認された施設に廃棄すること。

他の危険有害性 : 知見なし。

項目 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名又は一般名	CAS番号	含有量 (%)
エタノール	64-17-5	50 - 60

項目 4. 応急措置

吸入した場合 : 新鮮な空気のある所へ移動する。 症状に応じた治療を行う。 症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。

皮膚に付着した場合 : 多量の水で洗浄すること。

眼に入った場合 : 直ちにまぶたも含め、十分な水で少なくとも15分間洗う。 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 医療処置を受ける。

飲み込んだ場合 : 口をすすぐこと。 症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。

応急措置をする者の保護 : 曝露の危険がある時は、個人用防護具に関する第8章を参照すること。

医師に対する特別な注意事項 : 症状に応じた治療を行う。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 健康への影響と症状の詳細については、項目11 を参照。

項目 5. 火災時の措置

適切な消火剤 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。

使ってはならない消火剤 : 大容量の水噴射

安全データシート

エコラール E

- 特有の危険有害性 : 火災危険性
熱や発火源から遠ざける。
かなりの距離の逆引火が考えられる。
蒸気がたまると爆発性濃縮物が生成されるので要注意。蒸気は低いところにたまる可能性あり。
- 消火を行う者の保護 : 保護具を使用する。
- 特有の消火方法 : 未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。火災の残留物や汚染した消火廃水は、関係法規に従って処理する。火災や爆発の場合は、煙霧を吸い込まない。

項目 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 : 付近の発火源となるものを取り除く。確実に訓練を受けた従業員のみにより清掃が行われるようにする。項目 7 および 8 に記載した保護措置を参照する。
- 環境に対する注意事項 : 土壌、地表水または地下水との接触を避ける。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 漏えいした場合、着火源を除去すること。安全に対処できるならば漏洩を止めること。漏出物を閉じ込め、不燃性の吸収剤（砂、土、珪藻土、バーミキュライト等）を使用して集め、地域/国の規則に従い、廃棄用の容器に入れる（項目 13 を参照）。微量残存物は水で流し去る。大量の漏洩の場合、堤を築いて漏洩物の流出を防ぐか、あるいは流出した漏洩液が水路に到達しないようにする。

項目 7. 取扱い及び保管上の注意

- 取り扱い : 皮膚及び目との接触を避ける。適切な換気装置の下でのみ使用する。火、火花および熱した表面に近づけないようにする。静電気放電（有機物の蒸気を発火させる場合あり）を防止するために必要な処置をとる。取り扱い後は手をよく洗うこと。内部が陽圧になっていることがあるので、ふたを開ける場合には、慎重に行う。機械的な故障または製品の希釈液と接触する場合は、完全な個人用保護具を着用してください。
- 衛生対策 : 十分な衛生的作業を行い安全規定に従って取扱う。取り扱い後は、顔、手、および露出した皮膚をすべてよく洗うこと。
- 保管 : 熱や発火源から遠ざける。涼しい、換気の良い場所で保管する。酸化剤から遠ざけること。子供の手の届かないところに置くこと。容器を密閉しておくこと。適切にラベルを貼った容器に保存する。
- 保管温度 : 製品ラベルを参照するか、営業担当者にお問い合わせください。

項目 8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

許容濃度が設定されている物質を含有していない。

安全データシート

エコラール E

設備対策

効率のよい排気ガス換気システム。空気中の濃度を暴露限界以下に保つ。

保護具

眼の保護具	: 安全ゴーグル フェイスシールド
手の保護具	: 次の個人保護具を着用する : 標準手袋タイプ。 手袋に劣化または薬品の浸透を示す兆候がわずかでもある場合は、手袋を破棄し取り替えなければならない。
皮膚及び身体の保護具	: 特別な保護具は必要ない。
呼吸用保護具	: 作業者が暴露限界値を上回る濃度にさらされる場合には、適切な認定を受けたマスクを着用する必要がある。

項目 9. 物理的及び化学的性質

物理的状态	: 液体
色	: 透明, 無色
臭い	: アルコール臭
融点／凝固点	: データなし
沸点または初留点および沸点範囲	: > 35 ° C
可燃性	: (固体、気体) : 該当せず (液体) : 燃焼を持続する。
爆発下限及び爆発上限限界／可燃限界	: データなし
引火点	: 24 ° C 密閉式引火点試験, 燃焼を持続する。
自然発火点	: データなし
分解温度	: データなし
pH	: 3.5 - 4.0, (100 %)
動粘性率	: データなし
溶解度	: 可溶 (水)
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	: データなし
蒸気圧	: データなし
密度及び／又は相対密度	: 0.9004 - 0.905
相対ガス密度	: データなし
粒子特性	: データなし

安全データシート

エコラール E

項目 10. 安定性及び反応性

反応性	: 通常の使用条件において既知の危険な反応はない。
化学的安定性	: 通常の状態では安定。
危険有害反応可能性	: 通常の使用条件において既知の危険な反応はない。
避けるべき条件	: 熱、炎、火花。
混触危険物質	: 塩基類
危険有害な分解生成物	: 火災の際、次のような有害分解が起こる可能性がある: 炭素酸化物 (COx)

項目 11. 有害性情報

可能性のある暴露経路の情報 : 吸入した場合, 眼に入った場合, 皮膚接触

健康に及ぼす潜在的影響

眼	: 強い眼刺激。
皮膚	: 通常の使用条件下での健康障害は知られていない。
摂取	: 通常の使用条件下での健康障害は知られていない。
吸入した場合	: 吸入により中枢神経作用が引き起こされることがある。
長期的曝露	: 通常の使用条件下での健康障害は知られていない。

人体に対する暴露体験

眼に入った場合	: 発赤, 痛み, 刺激性
皮膚接触	: 症状は知られていない。
飲み込んだ場合	: 症状は知られていない。
吸入した場合	: めまい, 眠気

毒性

製品

急性毒性 (経口)	: データなし
急性毒性 (吸入)	: データなし
急性毒性 (経皮)	: データなし
皮膚腐食性 / 刺激性	: データなし

安全データシート

エコラール E

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 : データなし

呼吸器または皮膚感作性 : データなし

発がん性 : データなし

生殖への影響 : データなし

生殖細胞変異原性 : データなし

STOT - 1 回暴露 : データなし

STOT - 反復暴露 : データなし

誤えん有害性 : データなし

成分及び含有量

急性毒性（経口） : エタノール
LD50 ラット: 10,470 mg/kg

成分及び含有量

急性毒性（吸入） : エタノール
4 h LC50 ラット: 117 mg/l 試験環境: 蒸気

成分及び含有量

急性毒性（経皮） : エタノール
LD50 ウサギ: 15,800 mg/kg

項目 12. 環境影響情報

生態毒性

環境に与える影響 : 本製品には既知の生体毒性は無い。

製品

魚毒性 : データなし

ミジンコ他の水生無脊椎動物に対する毒性 : データなし

藻類に対する毒性 : データなし

成分及び含有量

魚毒性 : エタノール
96 h LC50 Pimephales promelas（ファットヘッドミノウ）: > 100 mg/l

成分及び含有量

ミジンコ他の水生無脊椎動物に対する毒性 : エタノール
48 h EC50 水生無脊椎動物: 857 mg/l

残留性と分解性

易分解性。

生物蓄積性

安全データシート

エコラール E

データなし

土壌中の移動度

データなし

オゾン層への有害性

データなし

他の有害影響

データなし

項目 13. 廃棄上の注意

化学品、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全 で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄上の注意 : 未使用の製品と同様に処分する。 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた廃棄物処理業者に委託する。 空の容器を再使用しない。 地方自治体の規則に準拠した廃棄処分をする。

項目 14. 輸送上の注意

運送業者/委託者/送り主は、包装、ラベル、標識及び標札が選択された交通手段の法規に従っていることを確認する責任がある。

陸上輸送

国連番号 : 1170
品名（国連輸送名） : ETHANOL SOLUTION
国連分類 : 3
容器等級 : III
環境危険有害性 : なし

海上輸送 (IMDG/IMO)

国連番号 : 1170
品名（国連輸送名） : ETHANOL SOLUTION
国連分類 : 3
容器等級 : III
海洋汚染物質 : 該当せず

国内規制がある場合の規制情報:

陸上輸送: 消防法、毒劇法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。

海上輸送: 船舶安全法に定められている運送方法に従う。

航空輸送: 航空法に定められている運送方法に従う。

項目 15. 適用法令

該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

労働安全衛生法

指針等公表化学物質 法第28条第3項

該当せず

安全データシート

エコラール E

変異原性が認められた既存化学物質
該当せず

変異原性が認められた新規化学物質
該当せず

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第57条の2（施行令別表第9）

化学名又は一般名	含有量 (%)
エタノール	50 - 60

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第57条（施行令第18条）

化学名又は一般名
エタノール

特定化学物質障害予防規則
該当せず

有機溶剤中毒予防規則
該当せず

労働安全衛生法施行令 危険物
引火性の物

毒物及び劇物取締法
該当せず

化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）
該当せず

その他の適用される法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

消防法

消防法の危険物に該当しない。

水質汚濁防止法

該当せず

項目 16. その他の情報

引用文献

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals（化学品の分類および表示に関する世界調和システム）（GHS）

IARC：（国際がん研究機関）

安全データシート

エコラール E

米国国家毒性試験プロジェクト（NTP）の発ガン性物質報告書
登録物質が収載された欧州化学機関（ECHA）リスト
EUのHPVC（高生産量化学物質）

作成日 : 2021. 10. 18
初回作成日 : 2015. 05. 25
版番号 : 1.4
担当部署 : 製品法規管理室

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。また、このSDSのデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。