

INTEROX® AG-Spray-35

Herzieningsdatum 27.08.2021

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1 Productidentificatie**

- | | |
|------------------|----------------------|
| - Handelsnaam | INTEROX® AG-Spray-35 |
| - Chemische naam | Waterstofperoxyde |
| - UFI | 75N2-Q07D-Y00F-3HVQ |

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**Gebruik van de stof/mengsel**

- Desinfectiemiddelen

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**Firma**

SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA
RUE DE RANSBEEK, 310
1120, BRUXELLES
BELGIUM
Tel: +32-2-2642111
Fax: +32-2-2641802

E-mailadres

manager.sds@solvay.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+31 107 138 195 [CareChem 24]

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen: 088 755 8000

Afwijzing van aansprakelijkheid

® wijst op een geregistreerd handelsmerk in de Verenigde Staten en ™ wijst op een handelsmerk in de Verenigde Staten. Het merk kan ook zijn geregistreerd, onderdeel uitmaken van een toepassing voor registratie of een handelsmerk zijn in andere landen.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling (Verordening (EG) Nr. 1272/2008)**

Acute toxiciteit, Categorie 4
Acute toxiciteit, Categorie 4
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
Ernstig oogletsel, Categorie 1
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3

H302: Schadelijk bij inslikken.
H332: Schadelijk bij inademing.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
(Ademhalingsstelsel)

2.2 Etiketteringselementen**Verordening (EG) Nr. 1272/2008****Gevaarlijke producten die moeten worden vermeld op het etiket**

- Indexnr. 008-003-00-9 waterstofperoxide (%)

INTEROX® AG-Spray-35

Herzieningsdatum 27.08.2021

Pictogram



Signaalwoord

- Gevaar

Gevarenaanduidingen

- | | |
|---------------|--|
| - H302 + H332 | Schadelijk bij inslikken en bij inademing. |
| - H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |
| - H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |
| - H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |

Veiligheidsaanbevelingen

Preventie

- | | |
|--------|--|
| - P261 | Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden. |
| - P264 | Na het werken met dit product de huid grondig wassen. |
| - P280 | Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming. |

Maatregelen

- | | |
|-----------------------------|---|
| - P304 + P340 + P312 | NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. |
| - P305 + P351 + P338 + P310 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. |

Opslag

- | | |
|---------------|--|
| - P403 + P233 | Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. |
|---------------|--|

2.3 Andere gevaren die niet resulteren in classificatie

Niets bekend.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stof

- Niet van toepassing; dit product is een mengsel

3.2 Mengsel

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| - Chemische naam | Waterstofperoxyde |
| - Synoniemen | Waterstofperoxyde, waterige oplossing |
| - Formule | H ₂ O ₂ |

INTEROX® AG-Spray-35

Herzieningsdatum 27.08.2021

Informatie over Bestanddelen en Verontreinigingen

Chemische naam	Identificatienummer	Indeling Verordening (EG) Nr. 1272/2008	SCL, M-factor, ATE	Concentratie [%]
waterstofperoxide	Indexnr. : 008-003-00-9 CAS-Nr. : 7722-84-1 EINECS-Nr. : 231-765-0	Oxiderende vloeistoffen, Categorie 1 ; H271 Acute toxiciteit, Categorie 4 ; H302 Acute toxiciteit, Categorie 4 ; H332 Huidcorrosie/-irritatie, Sub-categorie 1A ; H314 Ernstig oogletsel, Categorie 1 ; H318 Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3 ; H335 (Ademhalingsstelsel) (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 3 ; H412	Specifieke concentratielimieten: C: >= 70 %, Oxiderende vloeistoffen, Categorie 1; H271 C: 50 - < 70 %, Oxiderende vloeistoffen, Categorie 2; H272 C: >= 70 %, Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1A; H314 C: 50 - < 70 %, Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1B; H314 C: 35 - < 50 %, Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2; H315 C: 8 - < 50 %, Ernstig oogletsel, Categorie 1; H318 C: 5 - < 8 %, Oogirritatie, Categorie 2; H319 C: >= 35 %, Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3; H335 ATE (oraal): 431 mg/kg ATE (dermaal): 6.440 mg/kg ATE (inhalatie): > 0,17 mg/l (dampen)	>= 35 - <= 35,7

Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

- Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.

Bij inademen

- In de frisse lucht brengen.
- Indien nodig zuurstof of kunstmatige ademhaling.
- Slachtoffer in stabiele zijligging leggen, toedekken en warmhouden.
- Onmiddellijk een arts waarschuwen.

Bij aanraking met de huid

- Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.
- Met zeep en water wassen.
- Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

P00000016418

Versie : 8.00 / NL (NL)

www.solvay.com



Bij aanraking met de ogen

- Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.
- Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.
- Een pijnstillende oogspoeling (oxybuprocaine) toedienen bij problemen met het openen van de oogleden.
- Patient onmiddellijk naar een ziekenhuis brengen.

Bij inslikken

- Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.
- Patient onmiddellijk naar een ziekenhuis brengen.
- Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
- GEEN braken opwekken.
- Kunstmatige beademing en/of zuurstof kan noodzakelijk zijn.
- Als het slachtoffer buiten bewustzijn is:
- Kunstmatige beademing en/of zuurstof kan noodzakelijk zijn.
- Indien het slachtoffer bij bewustzijn is:
- Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
- GEEN braken opwekken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**Bij inademen****Verschuinselen**

- Ademhalingsmoeilijkheden
- Hoesten
- longoedeem
- Misselijkheid
- Braken

Effecten

- Corrosief voor ademhalingsstelsel.

Herhaalde of aanhoudende blootstelling

- Neusbloedingen
- Risico van chronische bronchitis

Bij aanraking met de huid**Verschuinselen**

- Roodheid
- Opzwellen van het weefsel

Effecten

- Aanhoudende aanraking met de huid kan huidirritatie veroorzaken.

Bij aanraking met de ogen**Verschuinselen**

- Roodheid
- Tranenvloed
- Opzwellen van het weefsel

Effecten

- Bijtend
- Veroorzaakt ernstige brandwonden.
- Bij kleine spatjes in de ogen kan onherroepelijke weefselschade en blindheid ontstaan.

Bij inslikken**Verschuinselen**

- Misselijkheid
- Buikpijn
- Bloed overgeven
- Diarree

- Verstikking
- Hoesten
- Ernstige ademnood

Effecten

- Bij inslikken, ernstige brandwonden aan mond en keel, als ook gevaar voor perforatie van de slokdarm en de maag.
- Risico van ademhalingsproblemen

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**Opmerkingen voor de arts**

- Patient onmiddellijk naar een ziekenhuis brengen.
- Onmiddellijke medische zorg is noodzakelijk.
- In alle gevallen direct naar oogarts verwijzen.
- Bij inslikken
- Niet maagspoelen (kans op perforatie).
- Onder medisch toezicht houden gedurende tenminste 48 uur.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

- Water
- waterstraal

Ongeschikte blusmiddelen

- Geen.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Bij ontbinding komt zuurstof vrij, waardoor brand kan intensiveren
- Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
- Contact met ontvlambare stoffen kan onverwachts brand of explosie veroorzaken.
- Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

5.3 Advies voor brandweerlieden**Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden**

- Bij brand een persluchtmasker dragen.
- Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
- Een chemicaliënbestendige overall dragen

Nadere informatie

- Product en lege verpakking van warmte en ontstekingsbronnen verwijderd houden.
- Houd containers en omgeving koel met waternevel.
- Het gevaar benaderen vanaf de bovenwindse zijde.
- Voorkom dat bluswater oppervlaktewater of grondwatersystemen kan verontreinigen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Advies voor andere personen dan de hulpdiensten**

- Personeel evacueren naar een veilige omgeving.
- Omstanders op afstand en bovenwinds houden van gemorst materiaal/lek.

Advies voor de hulpdiensten

- Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

- Bij opdrogen van dit product op kleding of brandbare materialen kan er brand ontstaan.
- Inhoud vochtig houden met water.
- Voorkom verder lekken en morsen.
- Verwijderd houden van onverenigbare producten

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Mag niet in het milieu vrijkomen.
- Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Met veel water verdunnen.
- Indammen.
- Tijdens het inzamelen van afvalstoffen geen stromen vermengen.
- Opnemen in inert absorberend materiaal.
- Bewaren in correct geëtiketteerde containers.
- In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.
- Nooit gemorst product in originele containers terugdoen voor hergebruik.
- Opgenomen materiaal behandelen zoals beschreven in de paragraaf "Verwijdering".

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

- Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Voor alle handelingen, de pijpleidingen en apparaten passiveren volgens de procedure die door de fabrikant (H₂O₂) wordt aanbevolen.
- Uitsluitend schoon en droog gereedschap gebruiken.
- Nooit ongebruikt materiaal terugdoen in opslagvat.
- Verwijderd houden van warmte.
- Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen.
- Verwijderd houden van onverenigbare producten

Hygiënische maatregelen

- Zorg voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.
- Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.
- Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
- Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
- Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
- Hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen/Opslagomstandigheden

- Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- Opslaan in een vat met ontluchting.
- Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
- Bewaren in correct geëtiketteerde containers.
- Container gesloten houden.
- Opslaan in een omwalde ruimte.
- Verwijderd houden van warmte/ vonken/ open vuur/ hete oppervlakken. Niet roken.
- Regelmatig de toestand en de temperatuur van de verpakkingen controleren.
- Verwijderd houden van:
- Onverenigbare stoffen

Verpakkingsmateriaal**Geschikt materiaal**

- aluminium 99,5 %
- roestvrij staal 304L / 316L
- Geschikte kwaliteiten HDPE

7.3 Specifiek eindgebruik

- Neem contact op met uw leverancier voor aanvullende informatie

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1 Controleparameters****Bestanddelen met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling op de werkplek**

Bestanddelen	Type van de waarde	Waarde	Basis
waterstofperoxide	TWA	1 ppm	USA. ACGIH Threshold Limit Values (TLV - waarden grens drempel)

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleid minimum effect niveau (DMEL)

Geen gegevens

Voorspelde concentraties zonder effect (PNEC)

Geen gegevens

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Controlemaatregelen****Technische maatregelen**

- Zorg voor voldoende luchtverversing.
- Pas technische maatregelen toe om te voldoen aan de MAC-waarden.

Individuele beschermingsmaatregelen**Bescherming van de ademhalingswegen**

- Bij het omgaan met de stof moet adembescherming worden gedragen als er gevaar bestaat voor blootstelling aan de damp van de stof.
- Bij blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde moet toereikende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen.
- Adembescherming met een dampfilter (EN 141)
- Aanbevolen filtertype: ABEK-P2
- Self-ademhalingsapparaat in geval van grote ongecontroleerde emissies / onvoldoende zuurstof / maskers met filters onvoldoende zijn.

Bescherming van de handen

- Ondoorlatende handschoenen
- Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over doorlaatbaarheid en doorbraaktijd, en speciale werkplekomsomstandigheden (mechanische belasting, contactduur).
- Beschermhandschoenen volgens EN 374.

Geschikt materiaal

- Nitrilrubber
- Doorbraaktijd: > 480 min
- Handschoendikte: 1,3 mm
- Nitril-/neopreenhandschoenen
- Doorbraaktijd: 190 min
- Handschoendikte: 0,2 mm

Bescherming van de ogen

- Dragen van chemicaliënbestendige beschermingsbril verplicht.
- Bij kans op spatten, draag:
- Nauw aansluitende veiligheidsbril
- Gelaatsscherm
- De uitrusting moet in overeenstemming zijn met EN 166

Huid- en lichaams-bescherming

- Ondoordringbare kleding
- Bij kans op spatten, draag:
- Chemicaliënbestendig schort
- Laarzen
- Geschikt materiaal
- PVC
- Natuurrubber

Hygiënische maatregelen

- Zorg voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.
- Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.
- Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
- Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
- Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
- Hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken.

Beheersing van milieublootstelling

- Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

<u>Fysieke staat</u>	vloeibaar
<u>Kleur</u>	kleurloos
<u>Geur</u>	stekend
<u>Geurdrempelwaarde</u>	Geen gegevens beschikbaar
<u>Smelt-/vriespunt</u>	<u>Vriespunt</u> : -33 °C H2O2 35 %
<u>Beginkookpunt en kooktraject</u>	<u>Kookpunt/kooktraject</u> : 108 °C H2O2 35 %
<u>Ontvlambaarheid (vast, gas)</u>	Geen gegevens beschikbaar
<u>Ontvlambaarheid (vloeistoffen)</u>	Het product is niet brandbaar.
<u>Ontvlambaarheid/Explosiegrens</u>	Geen gegevens beschikbaar
<u>Vlampunt</u>	ontvlamt niet
<u>Zelfontbrandingstemperatuur</u>	Geen gegevens beschikbaar
<u>Ontledingstemperatuur</u>	>= 60 °C Zelfversnellende ontledingstemperatuur (SADT) < 60 °C Langzame ontleding
<u>pH</u>	2,3 (100 %) (21 °C) (onverdund) <u>pKa</u> : 11,6 (25 °C)
<u>Viscositeit</u>	<u>Viscositeit, dynamisch</u> : 1,19 mPa.s (20 °C) H2O2 50 %
<u>Oplosbaarheid</u>	<u>Oplosbaarheid in water</u> : volledig oplosbaar
<u>Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water</u>	log Pow: -1,57 Methode: Calculatiemethode
<u>Dampspanning</u>	24 hPa (30 °C) H2O2 50 %
<u>Soortelijke massa</u>	<u>Bulk soortelijk gewicht</u> : Niet van toepassing
<u>Relatieve dichtheid</u>	1,1 - 1,2
<u>Relatieve dampdichtheid</u>	1 H2O2 50 %
<u>Deeltjeskenmerken</u>	Geen gegevens beschikbaar
<u>Verdampingssnelheid (butylacetaat = 1)</u>	Geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie

P00000016418
 Versie : 8.00 / NL (NL)
 www.solvay.com

INTEROX® AG-Spray-35

Herzieningsdatum 27.08.2021

<u>Explosiviteit</u>	Niet explosief
	Met bepaalde materialen (zie sectie 10).
<u>Zelfontsteking</u>	Het product is niet brandbaar.
<u>Oppervlaktespanning</u>	75,6 mN/m (20 °C) H2O2 50 %
<u>Moleculair gewicht</u>	34 g/mol

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1 Reactiviteit**

- Aanraking met ander materiaal kan brand veroorzaken.
- Ontbindt bij contact met een heet oppervlak, waarbij mogelijk grote hoeveelheden gas vrijkomen (zuurstof).
- Potentieel exothermisch gevaar.

10.2 Chemische stabiliteit

- Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

- Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
- Contact met ontvlambare stoffen kan onverwachts brand of explosie veroorzaken.
- Contact met een onverenigbare stof kan leiden tot exothermische ontbinding en het vrijkomen van gas.
- Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
- Bij brand of intense hitte kunnen de verpakkingen krachtig scheuren.

10.4 Te vermijden omstandigheden

- Verontreiniging
- Niet oververhitten om thermische ontleding te voorkomen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

- Zuren
- Basen
- Metalen
- Zware metaalzouten
- Poedervormige metaalzouten
- Reductiemiddelen
- Organische materialen
- Ontvlambare materialen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

- Zuurstof

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute toxiciteit****Acute orale toxiciteit**

INTEROX® AG-Spray-35

Herzieningsdatum 27.08.2021

waterstofperoxide	Acute toxiciteitsschattingen : 431 mg/kg - Rat , mannelijk en vrouwelijk Methode: Richtlijn test OECD 401 Dit product is geclassificeerd als acute toxiciteit categorie 4 Niet-gepubliceerd onderzoek
Acute toxiciteit bij inademing	Dit product is geclassificeerd als acute toxiciteit categorie 4
Acute dermale toxiciteit	
waterstofperoxide	Acute toxiciteitsschattingen : 6.440 mg/kg - Konijn Methode: Richtlijn test OECD 402 Niet ingedeeld als gevaarlijk wegens acute dermale toxiciteit volgens het GHS. Niet-gepubliceerd onderzoek Geen gegevens beschikbaar
Acute toxiciteit (andere wijze van toediening)	
<u>Huidcorrosie/-irritatie</u>	Veroorzaakt huidirritatie.
<u>Ernstig oogletsel/oogirritatie</u>	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
<u>Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid</u>	
waterstofperoxide	Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.
<u>Mutageniteit</u>	
Genotoxiciteit in vitro	
waterstofperoxide	Ames-test met en zonder stofwisselingsactivatie positief literatuur gegevens In-vitrotest op chromosoomafwijkingen met en zonder stofwisselingsactivatie positief Niet-gepubliceerd onderzoek
Genotoxiciteit in vivo	
waterstofperoxide	In vivo micronucleus proef - Muis Oraal Methode: Richtlijn test OECD 474 negatief Niet-gepubliceerd onderzoek
<u>Kankerverwekkendheid</u>	
waterstofperoxide	Geen gegevens beschikbaar
<u>Giftigheid voor voortplanting en ontwikkeling</u>	
Giftigheid voor voortplanting/vruchtbaarheid	
waterstofperoxide	Niet toxisch voor de voortplanting
Ontwikkelingstoxiciteit/Teratogeniteit	
waterstofperoxide	Niet toxisch voor de voortplanting
<u>STOT</u>	
STOT bij eenmalige blootstelling	
waterstofperoxide	Blootstellingsroute: Inademing Doelorganen: Ademhalingswegen Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
STOT bij herhaalde blootstelling	
waterstofperoxide	De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als giftig voor een specifiek doelorgaan, herhaalde blootstelling volgens de GHS-criteria. Inademing (dampen) 90 dagen - Rat NOAEC: 7 ppm Doelorganen: Ademhalingswegen Methode: Richtlijn test OECD 413 Niet-gepubliceerd onderzoek
waterstofperoxide	

INTEROX® AG-Spray-35

Herzieningsdatum 27.08.2021

90 dagen - Rat
NOAEL: 100 ppm
Doelorganen: Maag-darmkanaal
Methode: Richtlijn test OECD 408
drinkwater
Niet-gepubliceerd onderzoek

Aspiratiesgiftigheid
11.2 Informatie over andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar

Ervaring met blootstelling van mensen
Nadere informatie

Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatisch compartiment

Acute giftigheid voor vissen
waterstofperoxide

LC50 - 96 h : 16,4 mg/l - Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)
semi-statische test
Analytisch volgen: ja

Methode: volgens een gestandaardiseerde methode
Schadelijk voor vissen.
Niet-gepubliceerd interne onderzoek

Acute giftigheid voor watervlooien en andere ongewervelde waterdieren

waterstofperoxide

EC50 - 48 h : 2,4 mg/l - Daphnia pulex (watervlo)
semi-statische test
Analytisch volgen: ja
Methode: volgens een gestandaardiseerde methode
Giftig voor ongewervelde waterdieren.
Niet-gepubliceerd interne onderzoek

Toxiciteit voor waterplanten
waterstofperoxide

ErC50 - 72 h : 2,62 mg/l - Skeletonema costatum (zeekiezelmier)
statistische test
Analytisch volgen: ja
Methode: volgens een gestandaardiseerde methode
Toxisch voor algen.
Niet-gepubliceerd interne onderzoek

Toxiciteit voor micro-organismen
waterstofperoxide

EC50 - 0,5 h : 466 mg/l - actief slib
statistische test
Analytisch volgen: ja
Methode: OECD testrichtlijn 209
Niet-gepubliceerd interne onderzoek

Chronische giftigheid voor vissen

Geen gegevens beschikbaar

Chronische giftigheid voor watervlooien en andere ongewervelde waterdieren

waterstofperoxide

NOEC: 0,63 mg/l - 21 dagen - Daphnia magna (grote watervlo)
doorstroomtest
Analytisch volgen: ja
Methode: volgens een gestandaardiseerde methode
Schadelijk voor ongewervelde waterdieren, met langdurige gevolgen.
literatuur gegevens

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Abiotische degradatie

Geen gegevens beschikbaar

Fysisch- en fotochemische eliminatie

Geen gegevens beschikbaar

Biodegradatie**Biologische afbreekbaarheid**

waterstofperoxide

Snel eenvoudig biologisch afbreekbaar

Methode: Afbraak in rioolwaterzuiveringsinstallaties

De stof voldoet aan de criteria voor volledige aerobe biologische afbreekbaarheid

en gemakkelijke biologische afbreekbaarheid

gepreconditioneerde entstof: actief slib

Niet-gepubliceerd interne onderzoek

Afbreekbaarheidsbeoordeling

waterstofperoxide

Het product wordt beschouwd als snel biologisch afbreekbaar in het milieu

12.3 Bioaccumulatie**Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water**

waterstofperoxide

Niet potentieel bioaccumuleerbaar.

Bioconcentratiefactor (BCF)

waterstofperoxide

Niet potentieel bioaccumuleerbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem**Adsorptiepotentieel (Koc)**

waterstofperoxide

Adsorbsie/bodem

Koc: 1,58

Log Koc: 0,2

Methode: Structuur-activiteitsrelaties (SAR)

Niet-gepubliceerd onderzoek

Bekende verspreiding over milieucompartimenten

waterstofperoxide

Uitend milieucompartiment van het product : Water

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

waterstofperoxide

Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT).

Deze stof wordt niet beschouwd als zeer persistent en ook niet als zeer bioaccumulerend (vPvB).

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

12.7 Andere schadelijke effecten**Beoordeling ecotoxociteit****(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn**

Niet geclassificeerd vanwege gegevens die wel is waar overtuigend lijken, maar onvoldoende voor classificatie.

Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Vernietigen / verwijderen**

P00000016418

Versie : 8.00 / NL (NL)

www.solvay.com

INTEROX® AG-Spray-35

Herzieningsdatum 27.08.2021

- Beperkte hoeveelheid
- Met veel water verdunnen.
- Met veel water in de riool wegspoelen.
- Maximale hoeveelheid
- Neem contact op met fabrikant.
- Neem contact op met afvalverwerkende dienst.
- Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.

Advies over reinigen en afvoeren van verpakking

- Lege verpakkingen.
- Container schoonmaken met water.
- Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving.
- Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen of verbranden.
- Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**ADN**

14.1 VN-nummer of ID-nummer	UN 2014
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER
14.3 Transportgevarenklasse(n)	5.1
Ondergeschikte gevarenklasse:	8
Label(s):	5.1 (8)
14.4 Verpakkingsgroep	
Verpakkingsgroep	II
Classificatiecode	OC1
14.5 Milieugevaren	NEE
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	
Gevarenidentificatienr.:	58

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

ADR

14.1 VN-nummer of ID-nummer	UN 2014
------------------------------------	---------

INTEROX® AG-Spray-35

Herzieningsdatum 27.08.2021

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER

14.3 Transportgevarenklasse(n) 5.1
Ondergeschikte gevarenklasse: 8
Label(s): 5.1 (8)

14.4 Verpakkingsgroep
Verpakkingsgroep II
Classificatiecode OC1

14.5 Milieugevaren NEE

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Gevarenidentificatienr.: 58
Tunnelrestrictiecode (E)

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

RID

14.1 VN-nummer of ID-nummer UN 2014

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER

14.3 Transportgevarenklasse(n) 5.1
Ondergeschikte gevarenklasse: 8
Label(s): 5.1 (8)

14.4 Verpakkingsgroep
Verpakkingsgroep II
Classificatiecode OC1

14.5 Milieugevaren NEE

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Gevarenidentificatienr.: 58

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

IMDG

14.1 VN-nummer of ID-nummer UN 2014

INTEROX® AG-Spray-35

Herzieningsdatum 27.08.2021

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
IMDG Code scheidingsgroep	Peroxides (SGG16)
14.3 Transportgevarenklasse(n)	5.1
Ondergeschikte gevarenklasse:	8
Label(s):	5.1 (8)
14.4 Verpakkingsgroep	
Verpakkingsgroep	II
14.5 Milieugevaren	NEE
Mariene verontreiniging	
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	
EMS	F-H , S-Q

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar

IATA

14.1 VN-nummer of ID-nummer	UN 2014
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
14.3 Transportgevarenklasse(n)	5.1
Ondergeschikte gevarenklasse:	8
Label(s):	5.1 (8)
14.4 Verpakkingsgroep	
Verpakkingsgroep	II
14.5 Milieugevaren	NEE
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	
Verpakkingsvoorschrift (vrachtvliegtuig)	554
Maximum netto hoeveelheid/pkg	5,00 L
Verpakkingsvoorschrift (passagiersvliegtuig)	550
Maximum netto hoeveelheid/pkg	1,00 L

Opmerkingen : IATA: toegestaan onder 40%
 Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

Opmerking: Bovenvermelde reglementaire voorschriften zijn de op het moment van uitgave van dit veiligheidsinformatieblad geldende voorschriften. In verband met mogelijke wijzigingen in de transportreglementering voor vervoer van gevaarlijke stoffen, adviseren wij u echter de geldigheid hiervan na te gaan bij het verkoopkantoor.

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Andere verordeningen**

- Verordening (EU) nr. 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven
- BIJLAGE I. PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT

INTEROX® AG-Spray-35

Herzieningsdatum 27.08.2021

- Het verwerven, het binnenbrengen, het bezit of het gebruik van de precursor voor explosieven door particulieren is onderworpen is aan een meldingsplicht.
- Het verwerven, het binnenbrengen, het bezit of het gebruik van de precursor voor explosieven door particulieren is beperkt.

Notificatiestatus

Inventarisinformatie	Status
United States TSCA Inventory	- Alle substanties die als actief op de lijst staan van het TSCA inventory van chemische stoffen
Canadian Domestic Substances List (DSL)	- Vermeld in de classificatielijst
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)	- Vermeld in de classificatielijst
Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances	- Vermeld in de classificatielijst
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	- Vermeld in de classificatielijst
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	- Vermeld in de classificatielijst
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	- Vermeld in de classificatielijst
Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)	- Vermeld in de classificatielijst
New Zealand. Inventory of Chemical Substances	- Alle bestanddelen worden vermeld in de NZIoC Inventory. Er kunnen bijkomende HSNO-verplichtingen van toepassing zijn. Zie paragraaf 15 van het ViB voor Nieuw-Zeeland.
EU. European Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH)	- Wanneer het product is gekocht van een in de EER ("Europese Economische Ruimte") gevestigde Solvay-rechtspersoon, voldoet het aan de registratiebepalingen van de REACH-verordening (EG) No. 1907/2006, aangezien alle componenten uitgesloten, vrijgesteld, en/of geregistreerd zijn. Wanneer het is gekocht van een rechtspersoon buiten de EER, neemt u contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor verdere informatie.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

- Niet van toepassing

RUBRIEK 16: Overige informatie**Classificatie en procedure die worden gebruikt om de indeling voor mengsels volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) te bepalen.****Indeling**

Acute toxiciteit - Categorie 4
Acute toxiciteit - Categorie 4

Huidcorrosie/-irritatie - Categorie 2

Ernstig oogletsel - Categorie 1

Specifieke doelorgaan toxiciteit - eenmalige blootstelling -

Reden

Calculatiemethode
Gebaseerd op productgegevens of beoordeling
Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode

P00000016418

Versie : 8.00 / NL (NL)

www.solvay.com



Categorie 3

Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in paragraaf 2 en 3.

- H271: Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
- H302: Schadelijk bij inslikken.
- H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H315: Veroorzaakt huidirritatie.
- H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H332: Schadelijk bij inademing.
- H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Een verklarende lijst van de afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt

- TWA: 8 uur, gemiddelde door de tijd gewogen
- ADR: Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
- ADN: Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.
- RID: Reglement inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de spoorwegen.
- IATA: International Air Transport Association.
- ICAO-TI: Technische specificatie voor veilig vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht.
- IMDG: Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.
- TWA: Tijdgewogen gemiddelde
- ATE: Geschatte waarde van de acute toxiciteit
- EC: EG-nummer
- CAS: Chemical Abstracts Service.
- LD50: Hoeveelheid van een stof die bij 50% (de helft) van de groep proefdieren tot de dood leidt (mediane dodelijke dosis).
- LC50: Concentratie van een stof die bij 50% (de helft) van de groep proefdieren tot de dood leidt.
- EC50: Effectieve concentratie van de stof die het maximum van 50% veroorzaakt.
- PBT: Persistente, bioaccumulerende en toxische stof.
- vPvB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend.
- GHS/CLP/SEA: Regeling inzake classificatie, etikettering en verpakking
- DNEL: Derived No Effect Level
- PNEC: Predicted No Effect Concentration
- STOT: Specific Target Organ Toxicity

In dit VIB wordt niet naar alle hierboven vermelde acroniemen verwezen.

Nadere informatie

- Nieuwe editie onder klanten distribueren.
- Herziening
- Zie sectie 1

NB: In dit document is het scheidingsteken voor duizendtallen de "." (punt), het decimale scheidingsteken is de "," (comma).

De in deze Safety Data Sheet verstrekte informatie is naar ons beste weten, kennis en overtuiging, correct op de datum van publicatie. De informatie wordt uitsluitend aangeboden om de gebruiker behulpzaam te zijn bij het behandelen, gebruiken, beschikken, verwerken, opslaan, transporteren, en vrijgeven van het product onder toereikende veiligheidsomstandigheden en dient niet te worden beschouwd als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie dient te worden gebruikt in samenhang met de technische informatie maar vervangt deze niet. De informatie betreft uitsluitend het aangewezen specifieke product en is mogelijk niet van toepassing indien een dergelijk product wordt gebruikt in combinatie met andere materialen of in een andere fabricatieproces, tenzij anderszins expliciet aangegeven. De informatie verlost de gebruiker niet van de verplichting zich er van te verzekeren dat hij handelt in overeenstemming met alle regelingen en voorschriften die relevant zijn voor zijn activiteiten.