

章节：1. 化学品及企业标识

产品名称	：	ECO-CLEAN ELITE 210 OXYGEN BLEACHING DESTAINER
其他名称	：	不适用
推荐用途	：	预泡清洁剂
产品稀释信息	：	0.75 % - 1.5 % 0.75 - 1.5%
公司	：	ECOLAB PTE LTD 21 Gul Lane 新加坡 629416 65-6505-6868
企业应急电话	：	+(65)-31581349
发行日期	：	01.08.2020

章节：2. 危险性概述

GHS危险性类别

销售的产品

急性毒性 (经口)	：	类别4
皮肤腐蚀/刺激	：	类别1
严重眼睛损伤/眼睛刺激性	：	类别1
特定的靶器官系统毒性 (单次暴露)	：	类别3 (呼吸系统)

稀释后使用的产品

非危险物质或混合物。

GHS标签要素

销售的产品

危险符号	：	
信号词	：	危险
危害性说明	：	吞咽有害。

ECO-CLEAN ELITE 210 OXYGEN BLEACHING DESTAINER

造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

可能造成呼吸道刺激。

警示性说明

： 预防措施:

不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。作业后彻底清洗皮肤。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

只能在室外或通风良好之处使用。

措施:

如果食入：漱口，不要催吐。如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。立即呼叫急救中心/医生。沾染的衣服清洗后方可重新使用。

储存:

存放于通风良好的地方。保持容器密闭。存放处须上锁。

处理:

将内装物/容器送到获准的废物处理厂处理

稀释后使用的产品

警示性说明

： 预防措施:

作业后彻底清洗双手。

措施:

如感觉不适，须求医/就诊。

储存:

按当地法规要求贮存。

销售的产品

其他危害

： 未知。

章节：3. 成分/组成信息

销售的产品

纯物质/混合物

： 混合物

化学品名称

化学文摘登记号(CAS No.)

浓度 (%)

偏硅酸钠

6834-92-0

>= 10 - < 30

碳酸钠 (苏打粉)

497-19-8

>= 10 - < 30

碳酸钠过氧化氢的化合物(2:3)

15630-89-4

>= 10 - < 30

乙氧基化C12-16-醇

68551-12-2

$\geq 1 - < 5$

稀释后使用的产品

不含有害成分

章节：4. 急救措施

销售的产品

- 眼睛接触：立即用大量水冲洗至少15分钟,包括眼睑下部。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即就医。
- 皮肤接触：立即用大量的水冲洗至少15分钟。如可能的话使用温和的肥皂。重新使用前要清洗衣服。重新使用前彻底清洗鞋。立即就医。
- 食入：用水漱口。禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。立即就医。
- 吸入：转移至新鲜空气处。对症治疗。如有症状，就医。
- 对保护施救者的忠告：如果存在接触的可能性，请参阅第8节有关个人防护装备段落。
- 对医生的特别提示：对症治疗。
- 最重要的症状和影响，急性的和慢性的：有关健康影响与症状的详细资讯，请参阅第11节。

稀释后使用的产品

- 眼睛接触：用大量水冲洗。
- 皮肤接触：用大量水冲洗。
- 食入：漱口。如有症状，就医。
- 吸入：如有症状，就医。

章节：5. 消防措施

销售的产品

- 灭火方法及灭火剂：根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
- 不合适的灭火剂：未知。
- 特别危险性：接触分解产物,可能危害健康。
- 有害燃烧产物：分解产物可能包含如下物质

ECO-CLEAN ELITE 210 OXYGEN BLEACHING DESTAINER

碳氧化物

硫氧化物

磷的氧化物

金属氧化物

消防人员的特殊保护装备：使用个人防护装备。

特殊灭火方法：按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。在着火和/或爆炸情况下,不要吸进烟尘。

章节：6. 泄漏应急处理

销售的产品

人员防护措施，防护设备和应急处理程序：保证充分的通风。使人员远离并位于泄漏区域的上风方向。避免吸入、摄入和与皮肤和眼睛接触。当工人的暴露高于极限浓度时，必须使用适当的合格呼吸器。确保在受过专门培训的人指导下进行清洁。请参阅第7部分和第8部分所列的防护措施。

环境预防措施：不能接触土壤，表面水和地下水

抑制和清除溢出物的方法和材料：扫掉并铲进合适的容器内待处理。

稀释后使用的产品

人员防护措施，防护设备和应急处理程序：请参阅第7部分和第8部分所列的防护措施。

环境预防措施：无特别的环境预防要求。

抑制和清除溢出物的方法和材料：如能确保安全，可设法堵漏。围堵溢出物，用非可燃性材料(如砂子、泥土、硅藻土、蛭石)吸收溢出物，将其收集到容器中，并根据当地的或国家的规定处理(见第13部分)。用水冲洗掉残留物。对于大量泄漏，应对溢出物围堤或装入其他容器确保其不流入水路中

章节：7. 操作处置与储存

销售的产品

安全处置注意事项：不要摄入。不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。只能在足够通风的条件下使用。作业后彻底清洗双手。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。

安全储存条件：儿童不得接触。保持容器密闭。存放于贴有标签的合适容器中。

ECO-CLEAN ELITE 210 OXYGEN BLEACHING DESTAINER

储存温度 : 0 °C 至 50 °C

稀释后使用的产品

安全处置注意事项 : 操作后洗手。有关个人防护,请看第8部分。

安全储存条件 : 儿童不得接触。保持容器密闭。存放于贴有标签的合适容器中。

章节 : 8. 接触控制和个体防护

销售的产品

危害组分及其接触限值

不含有职业接触限值的物质。

工程控制 : 有效的排气通风系统。使得空气浓度中的危害组分被控制在低于职业接触限值的浓度内。

人身保护设备

眼睛防护 : 安全护目镜
面罩

手防护 : 穿戴下列个人防护装备 :
符合标准要求的防护手套
防渗手套
天然橡胶
丁腈
氯丁橡胶手套
聚氯乙烯
如果手套有任何老化或化学品渗透的迹象,应丢弃并更换。

皮肤保护 : 个人防护设备包括:合适的保护手套,安全眼镜和防护服

呼吸系统防护 : 当工人的暴露高于极限浓度时,必须使用适当的合格呼吸器。

卫生措施 : 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。脱掉污染的衣服,并在重新使用之前洗净。作业后彻底清洗脸部、手和任何暴露的皮肤。为防止接触或飞溅危害,现场需有快速润湿或冲洗眼睛和身体的装置。

稀释后使用的产品

工程控制 : 良好且彻底的通风措施使其足以控制员工工作环境里空气中的污染物。

人身保护设备

ECO-CLEAN ELITE 210 OXYGEN BLEACHING DESTAINER

眼睛防护	： 不要求特殊的保护设备。
手防护	： 不要求特殊的保护设备。
皮肤保护	： 不要求特殊的保护设备。
呼吸系统防护	： 一般来说无需个人呼吸防护设备。

章节： 9. 理化特性

	销售的产品	稀释后使用的产品
外观与性状	： 粉末	液体
颜色	： 不透明, 白色	无色
气味	： 无臭	无臭
pH值	： 11.2 - 12.2, (1 %)	11.0 - 12.9
闪点	： 不适用, 不助燃。	
嗅觉阈值	： 无数据资料	
熔点/凝固点	： 无数据资料	
初沸点和沸程	： 无数据资料	
蒸发速率	： 无数据资料	
易燃性(固体,气体)	： 无数据资料	
爆炸上限	： 无数据资料	
爆炸下限	： 无数据资料	
蒸汽压	： 无数据资料	
蒸气密度	： 无数据资料	
相对密度	： 0.845 - 1.0	
水溶性	： 微溶	
其它溶剂中的溶解度	： 无数据资料	
正辛醇/水分配系数	： 无数据资料	
自燃温度	： 无数据资料	
热分解产物	： 无数据资料	
运动黏度	： 无数据资料	
爆炸特性	： 无数据资料	

ECO-CLEAN ELITE 210 OXYGEN BLEACHING DESTAINER

氧化性	：	无数据资料
分子量	：	无数据资料
挥发性有机化合物	：	无数据资料

章节：10. 稳定性和反应性

销售的产品

化学稳定性	：	正常条件下稳定。
危险反应的可能性	：	正常使用的条件下未见有危险反应。
避免接触的条件	：	未知。
禁配物	：	酸 碱 金属 有机材料
危险的分解产物	：	分解产物可能包含如下物质 碳氧化物 硫氧化物 磷的氧化物 金属氧化物

章节：11. 毒理学信息

可能的暴露途径信息	：	吸入, 眼睛接触, 皮肤接触
-----------	---	----------------

潜在的健康影响

销售的产品

眼睛	：	造成严重眼损伤。
皮肤	：	引起严重的皮肤烧伤。
食入	：	吞咽有害。引起消化道灼伤。
吸入	：	可能引起呼吸道刺激。可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。
长期暴露	：	正常使用时无已知或预期的健康伤害。

稀释后使用的产品

眼睛	：	正常使用时无已知或预期的健康伤害。
----	---	-------------------

皮肤	： 正常使用时无已知或预期的健康伤害。
食入	： 正常使用时无已知或预期的健康伤害。
吸入	： 正常使用时无已知或预期的健康伤害。
长期暴露	： 正常使用时无已知或预期的健康伤害。

人体暴露的症状

销售的产品

眼睛接触	： 发红, 疼痛, 腐蚀
皮肤接触	： 发红, 疼痛, 腐蚀
食入	： 腐蚀, 腹痛
吸入	： 呼吸刺激, 咳嗽

稀释后使用的产品

眼睛接触	： 无已知的或预期的症状。
皮肤接触	： 无已知的或预期的症状。
食入	： 无已知的或预期的症状。
吸入	： 无已知的或预期的症状。

毒性

销售的产品

产品

急性毒性 - 食入	： 急性毒性估计值：1,386 mg/kg
急性毒性 - 吸入	： 无数据资料
急性毒性 - 皮肤接触	： 无数据资料
皮肤腐蚀 / 刺激	： 无数据资料
严重眼睛损伤 / 眼睛刺激性	： 无数据资料
呼吸或皮肤过敏	： 无数据资料
致癌性	： 无数据资料
生殖方面的影响	： 无数据资料

ECO-CLEAN ELITE 210 OXYGEN BLEACHING DESTAINER

生殖细胞突变性 : 无数据资料

致畸性 : 无数据资料

特异性靶器官系统毒性 一次接触 : 无数据资料

特异性靶器官系统毒性 反复接触 : 无数据资料

吸入毒性 : 无数据资料

成分

急性毒性 - 皮肤接触 : 乙氧基化C12-16-醇
LD50 家兔: > 2,000 mg/kg

章节 : 12. 生态学信息

销售的产品

生态毒性

环境效应 : 本品没有已知的生态毒性影响。

产品

对鱼类的毒性 : 无数据资料

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性。 : 无数据资料

对藻类的毒性 : 无数据资料

成分

对鱼类的毒性 : 偏硅酸钠
96 小时 LC50 鱼: 210 mg/l

碳酸钠 (苏打粉)
96 小时 LC50 *Lepomis macrochirus* (蓝鳃太阳鱼): 300 mg/l

乙氧基化C12-16-醇
LC50: 1.5 mg/l

成分

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性。 : 碳酸钠 (苏打粉)
48 小时 EC50 *Ceriodaphnia* (水蚤): 213.5 mg/l

ECO-CLEAN ELITE 210 OXYGEN BLEACHING DESTAINER

碳酸钠过氧化氢的化合物(2:3)
48 小时 EC50 红虫: 4.9 mg/l

持久性和降解性

销售的产品

快速生物降解的。

生物累积性

无数据资料

土壤中的迁移性

无数据资料

其它不利的影响

无数据资料

章节： 13. 废弃处置

销售的产品

处理方法： 在可能的情况下,尽量选择回收再生而不是处理和焚烧。
如回收再生不可行,按当地法规处理。在获准的废物处置设施中处置废物

此产品不允许排入下水道,水道或土壤。

废弃处置： 按未用产品处置。 空容器应送至获准的废物处理场所去再生或处理
不要重复使用倒空的容器。遵照地方、省或直辖市和国家规定处理。

稀释后使用的产品

处理方法： 稀释的产品可以直接排入下水道

废弃处置： 遵照地方、省或直辖市和国家规定处理。

章节： 十四 运输信息

销售的产品

托运人/发货人/寄件人应负责确保包装、标签和标记符合所选择的运输方式的要求。

陆路运输

UN 编号： 3262

货物的描述： 无机碱性腐蚀性固体，未另列明的

(偏硅酸钠, 碳酸钠 (苏打粉))

类别	:	8
包装类别	:	II
对环境有害	:	否

海运 (国际海运危险货物规则 (IMDG)/IMO 负责海运的国际机构)

UN 编号	:	3262
货物的描述	:	无机碱性腐蚀性固体, 未另列明的 (偏硅酸钠, 碳酸钠 (苏打粉))
类别	:	8
包装类别	:	II
海洋污染物	:	否
对使用者的特别预防	:	无

章节 : 15. 法规信息

国内法规

消防安全 (石油和易燃品) 规定
不适用

产品成分在下面名录中的列名信息 :

美国有毒物质法案名录 :
在美国的有毒物质管理条款 (TSCA) 的名录上

加拿大国内物质名录 :
本品中的所有成分都在加拿大DSL清单中

澳大利亚工业化学品通告及评价法案 :
存在于或符合现有名录

新西兰现有物质名录 (NZIoC) :
存在于或符合现有名录

日本现有和新化学物质清单 (ENCS) :
存在于或符合现有名录

韩国现有化学物质名录 (KECL) :

存在于或符合现有名录

菲律宾化学品和化学物质清单(PICCS)：

存在于或符合现有名录

中国现有化学物质名录：

存在于或符合现有名录

台湾化学物质名录：

尚未确认。

章节：16. 其他信息

发行日期	： 01.08.2020
版本	： 1.0A
制备者	： 法规事务

修订信息：修订版本中关于规章或健康信息的重大更改标注在材料安全数据表左侧空白处的方格内。

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。