

Proizvod

NALCO® 7330**ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA**

1.1 Identifikator izdelka: **NALCO® 7330**
Vrsta snovi Zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Uporaba snovi/zmesi : BIOCID

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

PODATKI O DOBAVITELJU
Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TEL: +44 (0)1606 74488

LOKALNA IDENTIFIKACIJA PODJETJA
NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)
SCHEYDGASSE 34-36
A - 1210 WIEN
TEL: + 43(0)1 27026350

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop
Za informacije o varnosti izdelka stopite v stik z EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere: +32-(0)3-575-5555 Transevropski
+386-41-634-916 Slovenija

Datum sestavitve/Revizije:: 23.04.2012
Številka verzije: 1.3

ODDELEK 2. UGOTOVITEV NEVARNOSTI**2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:****Klasifikacija skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008**

Jedkost za kožo/draženje kože - Kategorija 1.B	H314
Preobčutljivost v stiku s kožo - Kategorija 1	H317
Akutna strupenost za vodno okolje - Kategorija 1	H400
Kronična strupenost za vodno okolje - Kategorija 1	H410

Klasifikacija v skladu z Direktivama EU 67/548/EGS ali 1999/45/ES

Ta proizvod je razvrščen med nevarne v skladu z Direktivo o pripravkih 1999/45/EC.

C, JEDKO R34, R43, R50/53
N, OKOLJU NEVARNO

Glejte poglavje 16 za popolne podrobnosti o r-stavkih, stavkih o nevarnostih in opombah.

2.2 Elementi etikete:**Označevanje skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008**

Vsebuje: Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).

Proizvod

NALCO® 7330
Piktogrami za nevarnost:

Opozorilna beseda: Nevarnost

Opozorila o nevarnosti:

- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Obvestila o nevarnosti

- P260 Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/ razpršila.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/ sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/ prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Dodatni podatki:

Zaščititi proizvod pred zmrzovanjem.

2.3 Druge nevarnosti:

Noben znan

ODDELEK 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
3.2 Zmes:

Spodnji podatki vključujejo vse komponente, nečistoče in stranske proizvode, ki pripomorejo k razvrstitvi izdelka ali za katere obstajajo omejitve poklicne izpostavljenosti.

Nevarna(e) snov(i)	masni delež %	Klasifikacija skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008	Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EGS
Magnezijev nitrat ES-št.: 233-826-7 Št. CAS: 10377-60-3	1.0 - 5.0	Oksidativne trdne snovi 3 : H272 Resne okvare oči/draženje 2 : H319	O R8

Proizvod

NALCO® 7330

Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). ES-št.: 247-500-7, 220-239-6 Št. CAS: 55965-84-9	1.0 - 5.0	Jedkost za kožo/draženje kože 1B : H314 Akutna strupenost 3 : H331 Akutna strupenost 3 : H301 Akutna strupenost 3 : H311 Preobčutljivost v stiku s kožo 1 : H317 Akutna strupenost za vodno : H400 okolje 1 Kronična strupenost za vodno : H410 okolje 1	T, N R23/24/25, R34, R43, R50/53
Bakrov (II) nitrat trihidrat ES-št.: 221-838-5 Št. CAS: 10031-43-3	0.0 1.0	Akutna strupenost 4 : H302 Akutna strupenost za vodno : H400 okolje 1 Resne okvare oči/draženje 2 : H319	Xn, Xi, N R22, R36, R50

Glejte poglavje 16 za popolne podrobnosti o r-stavkih, stavkih o nevarnostih in opombah.

ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

V primeru nevarnosti pred ukrepanjem ocenite nevarnost. Ne izpostavljajte se nevarnosti poškodb. V primeru dvoma, stopite v stik s službo za nujne primere.

VDIHAVANJE

Umakniti se na svež zrak in zdraviti v skladu s simptomi. Če se razvijejo simptomi, se posvetovati z zdravnikom.

STIK S KOŽO

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. Takoj izpirati z obilo vode najmanj 15 minut. Pri večjem politju izpirati telo pod prho. Sleči vso onesnaženo obleko. Takoj izpirati prizadeto mesto z obilo vode. Odstraniti je potrebno onesnažene usnjene predmete kot so čevlji ali pasovi.

STIK Z OČMI

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. OB STIKU JE BISTVENO TAKOJŠNJE UKREPANJE. Takoj izpirati z obilo vode najmanj 15 minut.

ZAUŽITJE

Takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite nalepko in/ali varnostni list. NE IZZIVATI BRUHANJA. Če je poškodovanec pri zavesti, spirati usta in dati piti vodo.

ZAŠČITA ZA OSEBJE, KI NUDI PRVO POMOČ

Nosite ustrezno osebno zaščitno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Verjetna poškodba sluznice lahko kaže na neprimernost izpiranja želodca. Lahko so potrebni ukrepi proti šoku krvnih obtokil, depresiji dihanja in krcem. Na podlagi značilnih reakcij pacienta je treba pri obvladovanju simptomov in kliničnega stanja upoštevati mnenje zdravnika.

Proizvod

NALCO® 7330**ODDELEK 5. PROTIPOŽARNI UKREPI****5.1 Sredstva za gašenje:****USTREZNA SREDSTVA ZA GAŠENJE:**

Predvidoma ne bo gorel. Uporabljajte sredstva za gašenje, primerna za obkolitev požara.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Ob požaru lahko razvija ogljikove okside (COx). Ob požaru lahko razvija HCl. Ob požaru lahko razvija dušikove (NOx) in žveplove okside (SOx).

V primeru razlitja, preprečite vstop materiala in vode za gašenje v kanalizacijo ali vode.

5.3 Nasvet za gasilce:

Ob požaru nositi avtonomen dihalen aparat z obrazno masko z nadtlakom in zaščitno obleko.

ODDELEK 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:****NASVET ZA NEIZUČENO OSEBJE**

Material je lahko nevaren ob dotiku, razlitja ne skušajte očistiti. Nemudoma pokličite usposobljene službe za nujne primere. Čiščenje lahko izvajajo le službe za nujne primere/osebje. Omejite dostop do območja, dokler primerno čiščenje ni zaključeno.

Uporabljajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita).

NASVET ZA REŠEVALCE

Omejite dostop do območja na primeren način, dokler postopki čiščenja ne bodo končani. Uporabljajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita). Prezračite območje razlitja, če je mogoče. Zagotovite, da čiščenje izvaja samo usposobljeno osebje. Opremo za nezgodne dogodke (požar, razlitje, iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo. Obvestite ustrezne vladne organe, organe za zdravje in varnost pri delu ter organe za varstvo okolja.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprecite, da bi material zašel v kanalizacijo ali vodotoke. Ne dovolite, da material onesnaži talno vodo. Preprecite, da bi proizvod zašel v odtok. Če pride do onesnaženja odtokov, potokov, zemlje ali kanalizacije, obvestite krajevne organe. Ob izpustu lahko ta proizvod predstavlja nevarnost za vodni ekosistem. Ne onesnažujte površinskih voda.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

MAJHNA RAZLITJA: Posesajte razlito tekočino z absorpcijskim materialom. Ostanke odstranite v primerno in pokrito posodo, opremljeno z ustrezno nalepko. Operite prizadeto površino. **VELIKA RAZLITJA:** Posrkajte z inertnim absorbirajočim materialom. Prenesite onesnažen material v primerno posodo za odpad. Onesnaženo površino umijte z deaktivacijsko raztopino, pustite stati 30 minut in temeljito splaknite s čisto vodo. NE dodajajte deaktivacijske raztopine v posodo za odpad z namenom deaktivirati absorbirani material. *DEAKTIVACIJSKA RAZTOPINA - pripravite svežo raztopino 5% natrijevega bikarbonata in 5% natrijevega hipoklorita v vodi. Uporabite 10 krat večji volumen dekontaminacijske raztopine, kot je ocenjen volumen razlitega materiala. Mesto razlitja temeljito operite z vodo. Za odstranjevanje zajetega onesnaženega materiala poklicati pooblaščenega trgovca z odpadki. Odlagajte material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

Proizvod

NALCO® 7330**6.4 Sklicevanje na druge oddelke:**

Uporabljajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita). Odlagajte material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

ODDELEK 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:****RAVNANJE**

Paziti, da ne pride v oči, na kožo, na oblacila. Ne zaužiti. Uporabljati ob ustreznem prezračevanju. Hraniti posode zaprte, kadar niso v uporabi. Prepricajte se, da so vse posode opremljene z nalepkami. Uporabljajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita).

Glejte poglavje 6.2 za Okoljevarstvene ukrepe

HIGIENSKA PRIPOROČILA

Za preprečevanje izpostavljenosti skrbite za dobre delovne navade in osebno higieno. Imejte pripravljeno prho za izpiranje oči. Imejte pripravljeno varnostno prho. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med rokovanjem s tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite. Potrebni sta postaja za izpiranje oči in varnostna prha. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med rokovanjem s tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:**POGOJI PRI SKLADIŠČENJU**

Zaščititi proizvod pred zmrzovanjem. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami. Hraniti v tesno zaprtih posodah. Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

USTREZEN GRADBENI MATERIAL

HDPE (polietilen z visoko gostoto), PTFE, Perfluoroelastomer, Poliviniliden difluorid, PVC, Polipropilen, PVC, Pleksi steklo

NEUSTREZEN GRADBENI MATERIAL

Ogljikovo jeklo, Nerjavno jeklo 304, Nerjavno jeklo 316L, Nitril, Medenina, Najlon, Neopren, EPDM, Fluoroelastomer, Plasite 7122

7.3 Posebne končne uporabe:

Posebni način(-i) uporabe :
BIOCID

ODDELEK 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**8.1 Parametri nadzora:****MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOST**

Ta proizvod vsebuje naslednjo(e) sestavino(e) s priznано ali priporočeno MV:

Vir	Snov(i)	Skupina:	ppm	mg/m ³
Priporočilo	5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on	TWA		0.076

Proizvod

NALCO® 7330

proizvajalca		STEL	0.23
	2-metil-4-izotiazolin-3-on	TWA	1.5
		STEL	4.5
Slovenia	Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1)	TWA	0.05
		Skin*	

* Opomba glede kože se nanaša na možen znaten prispevek poti skozi kožo k celotni izpostavljenosti, vključno s sluznicami in očmi.

UKREPI ZA SPREMLJANJE IN NADZOR

Skozi absorbent ali zaporo se potegne majhna količina zraka za zajetje snovi, ki se nato lahko desorbira(jo) ali odstrani(jo) in analizira(jo) po spodaj podanih navedbah:

Snov(i)	Metoda	Analiza	Absorbent
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on	Ni navedena nobena metoda		
2-metil-4-izotiazolin-3-on	Ni navedena nobena metoda		

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI UKREPI:

Priporoča se splošno prezračevanje. Za odstranjevanje emisij iz bližine izvora uporabite lokalno odzračevanje. Z laboratorijskimi vzorci je treba rokovati v digestoriju. Predvidite mehansko prezračevanje zaprtih prostorov z omejenim dostopom.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

SPLOŠNI NASVETI

Uporaba in izbira osebne zaščitne opreme sta odvisni od nevarnosti proizvoda, delovnega mesta in načina rokovanja s proizvodom. Na splošno priporočamo, da se kot minimalni zaščitni ukrep uporabljajo zaščitna očala s stranskimi ščitniki in delovna obleka, ki varuje roke, noge in trup. Poleg tega bi moral vsakdo, ki pride na prostor, kjer se dela s tem proizvodom, najmanj nositi zaščitna očala s stranskimi ščitniki.

ZAŠČITO ZA OČI / OBRAZ

Nositi zaščito za obraz z zaščitnimi očali pred kemijskim škropljenjem. Veljavni evropski standard poiščite v EN 166.

ZAŠČITA KOŽE

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati daljše kemijske rokavice. Izbira delovnih rokavic je odvisna od pogojev pri delu in od vrste kemikalij, a pri lahkih pogojih rokovanja imamo pozitivne izkušnje ob uporabi rokavic iz Nitrila Viton. Če opazite znake razpadanja, takoj zamenjajte rokavice. Če čas prodora za dani pripravek ni določen, se posvetujte s proizvajalci PPE (polipropilenetra). Veljavni evropski standard poiščite v EN 374. Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati kemijsko odporno obleko in gumijaste škornje. Veljavni evropski standard poiščite v EN ISO 20345.

ZAŠČITA DIHAL

Kjer bi koncentracije v zraku presegale meje, podane v tem poglavju, se priporoča uporaba polobrazne maske s filtrom ali dihalni aparat z dovodom zraka. Ustrezni filtrni material je odvisen od količine in vrste kemikalij, s katerimi rokujete. Upoštevajte uporabo filtra vrste: A-B-E-K-P Veljavni evropski standard poiščite v EN 140, EN 137, EN 143 in EN 14387. Ob nezgodnem dogodku ali načrtovanem vstopu v območje neznane koncentracije je treba uporabljati avtonomni dihalni aparat z nadtlakom in celim obraznim delom. Če se zahteva zaščita dihal, vzpostavite kompleten program dihalne zaščite vključno z izbiro, preizkušanjem namestitve, usposabljanjem, vzdrževanjem in pregledi.

Proizvod

NALCO® 7330

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI OKOLJA

Upoštevati določilo o ograjevanju okoli posod za shranjevanje.

ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Opomba: Te fizikalne lastnosti so tipične za ta proizvod in se lahko spreminjajo.

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

FIZIKALNO STANJE	Tekočina
IZGLED	Svetlorumen Zelen
Vonj	Blag
Mejne vrednosti vonja	Ni podatkov.
pH (100 %)	2 - 5
TALIŠČE	-3 °C
VRELIŠČE	100 °C ASTM D-86
VNETIŠČE	Ni vnetljiv
HITROST IZPAREVANJA	Ni podatkov.
VNETLJIVOST (trdno, plin)	Ni podatkov.
SPODNJA EKSPLOZIJSKA MEJA	Ni podatkov.
ZGORNJA EKSPLOZIJSKA MEJA	Ni podatkov.
PARNI TLAK	Ni podatkov.
GOSTOTA HLAPOV	Ni podatkov.
Relativna gostota	1.026 (25 °C)
GOSTOTA	Ni podatkov.
TOPNOST V VODI	Popolnoma
KOEFICIENT OKTANOL/VODA	Ni podatkov.
TEMPERATURA SAMOVŽIGA	Ni podatkov.
TEMPERATURA RAZPADA	Ni podatkov.
VISKOZNOST	3 cst (25 °C)
EKSPLOZIJSKE LASTNOSTI	Se ne upošteva
OKSIDACIJSKE LASTNOSTI	Se ne upošteva

9.2 Drugi podatki:

Se ne upošteva

ODDELEK 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST**10.1 Reaktivnost:**

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.2 Kemijska stabilnost:

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Ne bo prišlo do nevarne polimerizacije.

Proizvod

NALCO® 7330**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:**

Temperature zmrzovanja.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Ob stiku z močnimi oksidanti (npr. klorom, peroksidi, kromati, dušikovo kislino, perklorati, koncentriranim kisikom, permanganatom) lahko nastanejo toplota, požar, eksplozija in/ali strupene pare.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Ob požaru: Ogljikovi oksidi, Dušikovi oksidi, Žveplovi oksidi, HCl

ODDELEK 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI**11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:****Proizvod:**

Akutna oralna toksičnost	: LD50: 3,810 mg/kg, Podgana, Preskusna snov: Proizvod
Akutna toksičnost pri vdihavanju	: LC50: 13.7 mg/l, 4 hrs, Podgana, Preskusna snov: Proizvod
Akutno dermalno strupenost	: LD50: > 5,000 mg/kg, Kunec, Preskusna snov: Proizvod
Jedkost za kožo/draženje kože	: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Resne okvare oči/draženje	: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	: Ponavljajoc ali daljši stik lahko povzroci preobcutljivost pri nekaterih posameznikih., Študija preobcutljivosti morskega prašicka (Buechlerjev postopek) z indukcijskim odmerkom 90 ppm aktivnih sestavin, ki mu je sledil insult s 429 ppm aktivnih sestavin, je bila pozitivna. Rezultati študije na cloveku s ponavljajocim insultom preko obliža z 28 ppm aktivnih sestavin, ki mu je sledil insult s 56 ppm aktivnih sestavin so pokazali, da ni bilo ucinka na preizkusne osebe.
Genotoksičnost	
Ocena	: Sestavine, ki jih vsebuje, niso navedene kot mutagene
Rakotvornost	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Nobena izmed snovi v tem proizvodu ni na seznamu rakotvornih snovi pri Mednarodni agenciji za razsiskavo raka (IARC), Nacionalnem toksikološkem programu (NTP) ali Ameriškem vladnem odboru industrijskih higienikov (ACGIH).
Strupenost za razmnoževanje	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Ocena: Ni toksičnosti pri razmnoževanju
STOT - enkratna	: Opombe: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za

Proizvod

NALCO® 7330

izpostavljenost	razvrstitev niso izpolnjena.
STOT - ponavljajoča se izpostavljenost	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Toksičnost pri vdihavanju	: Brez razvrstitve glede strupenosti pri vdihavanju
Dodatne informacije	: Študija 90-dnevne prehrane pri psih z 840 ppm izotiazolinona ni imela za posledico smrtnosti ali patoloških stanj. 90-dnevna dermalna študija pri kuncih z 0.4 mg/kg/dan izotiazolinona je imela za posledico draženje, ne pa patoloških učinkov. 30-mesečna študija mazanja kože pri miših s 400 ppm izotiazolinona trikrat tedensko ni pokazala porasta pogostosti tumorja v primerjavi s kontrolnimi primerki. Teratološka študija s kunci in podganami z uporabo odmerkov 1.5 do 15 mg/kg izotiazolinona je bila negativna. Rezultati mutagenosti so bili nezanesljivi.

Komponente:

ODDELEK 12. EKOLOŠKE PODATKI

12.1 Strupenost:

Naslednji rezultati veljajo za proizvod. Naslednji rezultati veljajo za proizvod.

Proizvod:

Strupenost za ribe	: LC50: 32.000 mg/l, 96 hrs, Pezdirk, Preskusna snov: Proizvod
	: LC50: 18.67 mg/l, 96 hrs, Navadni morski mesec, Preskusna snov: Proizvod
	: LC50: 12.67 mg/l, 96 hrs, Postrv šarenka, Preskusna snov: Proizvod
	: LC50: 16.62 mg/l, 96 hrs, Gavuni, Preskusna snov: Proizvod
	: LC50: 0.28 mg/l, 96 hrs, Navadni morski mesec, Preskusna snov: Aktivna snov
	: LC50: 0.19 mg/l, 96 hrs, Postrv šarenka, Preskusna snov: Aktivna snov
	: LC50: 0.3 mg/l, 96 hrs, Pezdirk, Preskusna snov: Aktivna snov
	: NOEC: 18.000 mg/l, 96 hrs, Pezdirk, Preskusna snov: Proizvod
	: NOEC: 12.5 mg/l, 96 hrs, Gavuni, Preskusna snov: Proizvod
Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje.	: LC50: 18.000 mg/l, 96 hrs, Mizidna kozica (Mysidopsis bahia), Statičen, Preskusna snov: Proizvod
	: LC50: 13 mg/l, 48 hrs, Ceriodaphnia dubia, Preskusna snov: Proizvod
	: LC50: 8.7 - 12 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna, Preskusna snov: Proizvod (ocenjeno)
	: LC50: 0.16 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna, Preskusna snov: Aktivna snov
	: NOEC: < 10 mg/l, 96 hrs, Mizidna kozica (Mysidopsis bahia), Statičen, Preskusna snov: Proizvod
	: NOEC: 10 mg/l, 48 hrs, Ceriodaphnia dubia, Preskusna snov:

Proizvod

NALCO® 7330

Strupenost za alge : Proizvod (ocenjeno)
: EC50: 0.003 mg/l, 72 h, Morske alge (*Skeletonema costatum*),
Preskusna snov: Aktivna snov
: EC50: 0.018 mg/l, 72 h, Zelene alge (*Selenastrum*
capricornutum), Preskusna snov: Aktivna snov

Ekotoksikološka presoja

Akutna strupenost za vodno okolje : Zelo strupeno za vodne organizme.
Kronična strupenost za vodno okolje : Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

12.2 Obstočnost in razgradljivost:**Proizvod:**

Biorazgradljivost : Proizvod se lahko razgradi z abiotskimi procesi.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:**Proizvod:**

Bioakumulacija : Ta pripravek ali material se predvidoma ne bosta biološko kopicila.

12.4 Mobilnost v tleh:**Proizvod:**

Vpliv in obnašanje v okolju : Ta snov je topna v vodi in bo predvidoma ostala predvsem v vodi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:**Proizvod:**

Ocena : Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (OBS)., Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno (zOzB).

12.6 Drugi škodljivi učinki:**Proizvod:**

Biokemijska potreba po kisiku (BOD) : 30 mg/g, 20 mg/l, OECD 301 E
Kemijska potreba po kisiku (COD) : 20,000 mg/l
Dodatne okoljevarstvene informacije : Proizvod vsebuje organske halogene, lahko poveča AOX., Izpust v manjši količini v prilagojene biološke enote v napravah za čiščenje odpadkov predvidoma ne bo vplival na učinek postopka z aktivnim muljem.

Proizvod

NALCO® 7330
ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE

Ce ta pripravek postane odpadke, ga mora končni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov. Obrniti se samo na pooblašcene izvajalce. Zagotoviti skladnost z EC, nacionalnimi in krajevnimi predpisi.

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Odpadke odstraniti v atestirani sežigalni napravi ali obratu za obdelavo/odlaganje v skladu z vsemi predpisi, ki se uporabljajo. Ne odlagati odpadkov v krajevno kanalizacijo ali z običajnimi smetmi. Ob sežigu tega proizvoda bo nastajal pepel. Lahko se sežge neposredno z ustrezno opremo. Za odstranjevanje zajetega onesnaženega materiala poklicati pooblaščenega trgovca z odpadki. Kakršni koli kemijski odpadki so lahko potencialni onesnaževalci okolja in NISO primerni za odstranjevanje skozi tla, mestno kanalizacijo, odtok, naravne vodotoke ali reke.

Prazne sode naj odpelje ustrezno usposobljen ali pooblaščen izvajalec na recikliranje, predelavo ali odlagališče.

EVROPSKA KODA ODPADKA:

16 03 03* - ŠARŽE, KI NE USTREZAJO SPECIFIKACIJAM IN NEUPORABLJENI PROIZVODI - Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Ce se ta proizvod uporablja v kateremkoli nadaljnjem procesu, ga mora končni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov.

ODDELEK 14. PODATKI O PREVOZU

Informacije v tem poglavju služijo le kot navedbe in ne morejo nadomestiti odpremnega dokumenta (tovornega lista), ki spada k naročilu. Upoštevajte, prosimo, da se pravilno odpremno ime / razred nevarnosti lahko spreminjata z embalažo, lastnostmi in načinom transporta. Tipična pravilna odpremna imena za ta proizvod so naslednja.

TRANSPORT PO KOPNEM

14.1 Številka ZN:	UN 3265
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	JEDKA TEKOCINA, KISLA, ORGANSKA, N.D.N. (5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on)
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	8
14.4 Skupina embalaže:	II
14.5 Nevarnosti za okolje:	Da
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	ni smiselno

TRANSPORT PO ZRAKU (ICAO/IATA)

14.1 Številka ZN:	UN 3265
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	JEDKA TEKOCINA, KISLA, ORGANSKA, N.D.N. (5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on)
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	8
14.4 Skupina embalaže:	II
14.5 Nevarnosti za okolje:	Da
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	ni smiselno

TRANSPORT PO MORJU (IMD/IMO)

14.1 Številka ZN:	UN 3265
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	JEDKA TEKOCINA, KISLA, ORGANSKA, N.D.N. (5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on)
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	8

Proizvod

NALCO® 7330**14.4 Skupina embalaže:**

II

14.5 Nevarnosti za okolje:

Da (Snov, ki onesnažuje morje)

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:

ni smiselno

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC:

ni smiselno

ODDELEK 15.**ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI****15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:****MEDNARODNI PREDPISI**

UPRAVA ZA PREHRANO IN ZDRAVILA (FDA), Zvezni zakon o prehrani, zdravilih in kozmetiki
Kadar situacija ob uporabi zahteva skladnost s predpisi FDA, je ta proizvod sprejemljiv pod: 21 CFR 176.300 - Algicidi in baktericidi 21 CFR 176.170 Sestavine papirja in kartona v stiku z vodnimi in maščobnimi prehralnimi izdelki in 21 CFR 176.180 Sestavine papirja in kartona v stiku s suhimi prehralnimi izdelki. 21 CFR 176.170 Sestavine papirja in kartona v stiku z vodnimi in maščobnimi prehralnimi izdelki in 21 CFR 176.180 Sestavine papirja in kartona v stiku s suhimi prehralnimi izdelki.

Uporabljajo se naslednje omejitve:

Največji odmerek

FOR 176.300: 0.125% (ACTIVES)

FOR 176.170/180: 1675 PPM

Omejitev

na tezo suhih vlaken

kot antimikrobno sredstvo za zadnjo plast premaza in za aditive uporabljene v proizvodnji papirja in kartona, vključno s polnili, vezivi, pigmenti in raztopinami lepila

FOR 176.170/180: 3350 PPM

kot antimikrobno sredstvo za emulzijo polimernega lateksa v premazih papirja

MEDNARODNI ZAKONI O KEMIJSKEM NADZORU**EVROPA**

Varnostni list v skladu z Regulativo (EC) št. 1907/2006.

Nalco je zavezan k doslednemu upoštevanju programa REACH (registraciji, evaluaciji in avtorizaciji kemikalij). Naš cilj je, da v sodelovanju z našimi dobavitelji preverimo vse kemijske snovi, ki jih proizvajamo ali uvažamo v Evropsko unijo, z namenom zagotoviti miren prehod na nove predpise o okolju. Za dodatne informacije o programu Nalco . REACH nas prosim kontaktirajte na reach@nalco.com ali obiščite našo spletno stran.

KANADA

Snovi, ki jih ureja Zakon o proizvodih za zatiranje škodljivcev so izvzete iz zahtev CEPA za prijavljanje novih snovi.

ZDRUŽENE DRŽAVE

Ta proizvod je izvzet iz TSCA in ga ureja FIFRA. Inertne snovi so na Inventarnem seznamu.

NACIONALNI PREDPISI, NEMCIJA

WGK: 2 (aneks 4)

PRIPOROČILO ZVEZNEGA INŠTITUTA ZA OCENO TVEGANJA (BfR)

Sprejemljivi deli: V skladu s priporočilom BfR XXXVI

Vrednost omejitve: 1.5 mg/dm²

Proizvod

NALCO® 7330

NACIONALNI PREDPISI, NIZOZEMSKA

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16. DRUGI PODATKI

SEZNAM USTREZNIH R-STAVKOV, OPOMB IN STAVKOV O NEVARNOSTI V POGLAVJU 2.1 IN 3

H272 - Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

H301 - Strupeno pri zaužitju.

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H311 - Strupeno v stiku s kožo.

H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H319 - Povzroča hudo draženje oči.

H331 - Strupeno pri vdihavanju.

H400 - Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

R22 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.

R23/24/25 - Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

R34 - Povzroča opekline.

R36 - Draži oči.

R43 - Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

R50 - Zelo strupeno za vodne organizme.

R50/53 - Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

R8 - V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroci požar.

Ta varnostni list proizvoda nudi zdravstvene, varnostne in zakonsko predpisane informacije. Informacije v tem varnostnem listu temeljijo na podatkih, razpoložljivih ob datumu izdaje in so navedeni v dobrem prepričanju in verjamemo, da so pravilni in zanesljivi na dan izdaje, vendar ne nudijo jamstva, izraženega ali nakazanega in Nalco zavrača vso odgovornost zanašanja na te informacije. Izdelek se lahko uporablja v aplikacijah skladnih z Nalco literaturo o izdelkih. Za kakršne koli druge uporabe, morajo izpostavitve biti ovrednotene, tako da lahko ustvarite primerne prakse ravnanja in programe usposabljanja za zagotavljanje varnih delovnih pogojev in operacij. Odgovornost kupca/uporabnika je, da sam zagotovi, da je izdelek primeren za namenjeno uporabo in da zagotovi, da so njegova dejanja skladna z zveznimi, državnimi, regijskimi in lokalnimi predpisi. Zakonsko predpisane zahteve so predmet sprememb in se lahko razlikujejo med državami članicami Evropske skupnosti in Združenimi državami. Posamezniki, ki rokujejo s tem izdelkom morajo biti obveščeni o priporočenih varnostnih ukrepih in morajo imeti dostop do teh informacij. Za dodatne informacije se posvetujte z lokalnim predstavnikom prodaje.

VIRI

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man (Monografija IARC o ocenjevanju rakotvorne nevarnosti kemikalij za cloveka), Ženeva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer (Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna agencija za raziskavo raka).

Ariel Insight# (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics

Proizvod

NALCO® 7330

Module (Ariel Insight# (Celosten vodilnik po industrijskih kemikalijah, ki jih pokrivajo glavni urejevalni in svetovalni programi), Severnoameriški sklop, Zahodnoevropski sklop, Sklop kemijskih inventarjev in Modul generikov) (Ariel Insight# CD-ROM različica), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Morebitni bistveni viri literature in podatkovni viri, ki so se morda uporabili skupaj z upoštevanjem strokovnega mnenja za sestavo tega varnostnega lista: evropske uredbe/direktive (vključno z (ES) št. 1907/2006, (ES) št. 1272/2008, 67/548/EGS, 1999/45/ES), podatki obavitelja, internet, ESIS, IUCLID, Ariel InsightTM, kartice ERICards, neevropski uradni regulativni podatki in drugi podatkovni viri.

Datum izdaje : 23.04.2012
Številka verzije : 1.3
Pripravil: Oddelek za varnost, zdravje in okolje (SH&E)

Števila navedena v varnostnem listu so podana v obliki: 1,000, 000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 deseti in 0.001 = 1 tisoči.