

หมวดที่: 1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

ชื่อผลิตภัณฑ์	: ชีนามิ 100 TSUNAMI 100
การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ	: ไม่มีข้อมูล
ข้อแนะนำในการใช้สารเคมีและ ข้อจำกัดต่างๆในการใช้	: ฆ่าเชื้อ
ข้อจำกัดในการใช้	: ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานวิชาชีพเท่านั้น
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เจอจาก	: 0.0 % - 0.06 %

บริษัท	: บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด 101/97 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66-2909-7030 โทรสาร +66-2909-2274
	: บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานระยอง, 109/19 หมู่ 4 , นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด , ซอย อีซี6 , ตำบล ปลวกแดง, อำเภอ ปลวกแดง, จังหวัด ระยอง, ประเทศไทย 21140 โทรศัพท์ +66-33-109-021

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : 1800014808

วันที่ออกเอกสาร : 19.09.2023

หมวดที่: 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย	
สารออกซิไดซ์ที่เป็นของเหลว	: ประเภทย่อย 3
สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์	: ชนิด F
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก)	: ประเภทย่อย 5
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ผิวหนัง)	: ประเภทย่อย 5
การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง	: กลุ่ม 1
การทำลายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง	: กลุ่ม 1
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว	: ประเภทย่อย 3 (ระบบหายใจ)
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ	: ประเภทย่อย 2

ชีนามิ 100

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน
ไม่ใช่สารอันตรายหรือของผสมอันตราย

องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย
สัญลักษณ์แสดงอันตราย :



คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : อาจเกิดไฟไหม้เมื่อได้รับความร้อน
สารออกซิไดซ์อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น
อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกินหรือสัมผัสผิวหนัง
ทำให้ผิวหนังไหม้และทำอันตรายต่อดวงตา
อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง : การป้องกัน:
เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่
จัดเก็บให้ห่างจากผ้า/วัสดุติดไฟ ระวังไม่ให้ผสมกับสารที่ติดไฟได้ เก็บใน
ภาชนะบรรจุเดิมเท่านั้น หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น / ฟุ้ง / ก๊าซ / ละอองเหลว
/ ไอระเหย / ละอองลอย ล้างผิวและมือให้สะอาดหลังจากการใช้งาน ใช้
ภายนอกอาคารเท่านั้นหรือบริเวณที่มีการระบายอากาศ หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่
สิ่งแวดล้อม สวมถุงมือ/ ชุดป้องกันอันตราย/อุปกรณ์ป้องกันตา/ ใบหน้า
การจัดการในกรณีได้รับสัมผัส หรือเกิดอุบัติเหตุ:
ในกรณีไฟไหม้ : ใช้ทรายแห้ง, สารเคมีแห้ง หรือ โฟมที่ทนแอลกอฮอล์ในการ
ดับไฟ หากกลืนกิน ให้รีบล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน หากสัมผัสผิวหนัง(หรือ
ผม) ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำ/ฟักบัว หากสูดดม
เข้าไปให้ย้ายผู้ประสบเหตุไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่
หายใจได้สะดวก หากเข้าตาให้ล้างออกอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายๆนาที
หากสวมคอนแทคเลนส์และถอดได้ง่ายให้ถอดออก แล้วล้างตาต่อไป
โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่สบาย ชักเสื้อผ้า
ที่ปนเปื้อนสารให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
การจัดเก็บ:
เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทมีการระบายอากาศได้ดี เก็บปิดล็อคไว้ ป้องกันจาก
แสงแดด ห้ามสัมผัสกับอุณหภูมิเกิน 50 C/ 122 F เก็บให้ห่างจากรัสต์อื่นๆ
การกำจัด:
ให้กำจัดภาชนะบรรจุหรือสารเคมี โดยโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุญาตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง : การป้องกัน:
ล้างมือให้สะอาดภายหลังจากการหยิบจับสารเคมี
การจัดการในกรณีได้รับสัมผัส หรือเกิดอุบัติเหตุ:
หากอาการไม่ทุเลา ให้รีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์
การจัดเก็บ:
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศนั้นๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย
อันตรายอื่นๆ

: ห้ามผสมกับสารฟอกขาวหรือผลิตภัณฑ์คลอรีนอื่น ๆ - จะทำให้เกิดก๊าซคลอรีน

หมวดที่: 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ชีนามิ 100

สารเคมีบริสุทธิ์/ผลิตภัณฑ์ : สารผสม

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น: (%)
กรดอะซิติก	64-19-7	30 - 60
กรดเปอร์ออกซิอะซิติก	79-21-0	10 - 30
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	7722-84-1	10 - 30

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตราย

หมวดที่: 4. มาตรการปฐมพยาบาล

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

ในกรณีที่เข้าตา : ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากทันที รวมทั้งใต้เปลือกตาด้วย อย่างน้อย 15 นาที ถ้ามองคอนแทคเลนส์ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนหากสามารถทำได้ และล้างตาอย่างต่อเนื่อง รีบไปพบแพทย์ทันที

ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง

: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากทันทีอย่างน้อย 15 นาที ชักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ล้างรองเท้าให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ รีบไปพบแพทย์ทันที

หากกลืนกิน

: บ้วนปากด้วยน้ำ ห้ามทำให้อาเจียน ห้ามให้อะไรทางปากกับผู้หมดสติ รีบไปพบแพทย์ทันที

หากหายใจเข้าไป

: ย้ายผู้ป่วยให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ รักษาตามอาการ หากอาการไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

การป้องกันสำหรับผู้ปฐมพยาบาล

: หากมีความเสี่ยงในการสัมผัสสาร โปรดดูหมวดที่ 8 เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

คำแนะนำสำหรับแพทย์

: รักษาตามอาการ

อาการ และผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง

: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและอาการได้ในส่วนที่ 11

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

ในกรณีที่เข้าตา : ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก

ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง

: ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก

หากกลืนกิน

: ล้างปาก หากอาการไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

หากหายใจเข้าไป

: หากอาการไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

หมวดที่: 5. มาตรการการผจญเพลิง

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : น้ำ

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม

: โฟม
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)
สารดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะ

: อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะสำหรับนักผจญเพลิง

ชีนามิ 100

ผลญเพลึง

สารออกซิไดซ์ อาจก่อให้เกิดไฟเมื่อสัมผัสกับสารอื่น การสลายตัว, ทำให้ปลดปล่อยออกซิเจน ซึ่งอาจทำให้ไฟลุกลาม ตัวออกซิไดซ์; วัตถุเป็นตัวออกซิไดส์ที่อาจพร้อมทำปฏิกิริยากับวัตถุอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อได้รับความร้อน ในกรณีเพลิงไหม้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ให้นำภาชนะทั้งหมดที่สามารถติดไฟได้ออกและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ห่างจากแหล่งความร้อน

การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้ภาชนะปิดเย็นลงโดยใช้ละอองน้ำ

สารที่มีอันตรายจากการเผาไหม้

: ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวอาจรวมถึงสารดังต่อไปนี้
คาร์บอนออกไซด์
ออกซิเจน

อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะสำหรับนัก ผลญเพลึง

: ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ให้สวมชุดป้องกันที่มีที่คลุมแบบเต็มหน้า พร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีแหล่งส่งอากาศในตัวซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก และสวมชุดป้องกันไฟ

วิธีการดับเพลิงเฉพาะ

: แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน โดยต้องระวังไม่ปล่อยลงท่อระบายน้ำ เศษซากที่เหลือจากการเผาไหม้และน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องแยกทิ้งตามกฎระเบียบของท้องถิ่น ในกรณีที่มียัคลีคัย และ/หรือ การระเบิดเกิดขึ้น ห้ามสูดควันเข้าไป

หมวดที่: 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย ค่าเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ ป้องกัน และวิธีการสำหรับกรณี ฉุกเฉิน

: ทำให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีพอ อพยพคนออกจากบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหล ควรอยู่บริเวณเหนือลม หลีกเลี่ยงการสูดดม กลืนกิน หรือสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา เมื่อพนักงานต้องสัมผัสกับสารที่มีความเข้มข้นสูงกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมที่ผ่านการรับรองแล้ว ผู้ทำหน้าที่ทำความสะอาดเคมีต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่านั้น ย้ายออกจากแหล่งที่ติดไฟและเก็บให้ห่างจากที่เกิดเหตุ อ้างอิงตามมาตรการป้องกันในหัวข้อที่ 7 และ 8

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

: อย่าปล่อยให้สัมผัสกับดิน น้ำผิวดิน หรือ น้ำใต้ดิน อย่าปิดภาชนะบรรจุรวมถึงถังที่ชำรุดแน่นเกินไป (เสี่ยงต่อการระเบิดเนื่องจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์)

วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บ และการทำความสะอาด

: อุดรอยรั่วถ้าทำได้อย่างปลอดภัย ในการแยกของเสียไม่อนุญาตให้ของเสียสัมผัสกับวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ สำหรับการรั่วไหลขนาดเล็กที่มีการใช้ทรายหรือดิน ควรทำการเจือจางด้วยน้ำอย่างน้อย 10 ครั้ง หลังจากนั้นจึงทำการถ่ายเทใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเปิดด้านบน แล้วจึงทำการเคลื่อนย้ายของเสียไปยังบริเวณที่ปลอดภัย ซึ่งควรเป็นบริเวณที่สามารถจัดการกับของเสียให้เข้าสู่สภาวะความเป็นกลางได้ สำหรับการรั่วไหลขนาดใหญ่ซึ่งมีการหกหรือรั่วไหลของสารในบริเวณที่มีการถ่ายเทของอากาศได้นั้น ควรทิ้งสารนั้นไว้จนกว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นลดลง แล้วจึงทำการกำจัดสารที่หกหรือรั่วไหล การพิจารณาปล่อยของเสียลงท่อระบายน้ำนั้นต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทผู้ดูแลบำบัดน้ำเสียในระดับท้องถิ่นหรือผู้มีอำนาจพิจารณาการปล่อยของเสียลงสู่ท่อระบายน้ำ *การทำให้สารเข้าสู่สภาวะความเป็นกลาง : หลังจากทำการเจือจางแล้วเสร็จ ควรมีการปรับสภาวะสารให้มีฤทธิ์เป็นกลางด้วยด่างที่เหมาะสม เช่น โซเดียมไบคาร์บอเนต วัสดุที่สามารถติดไฟได้ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้ควรล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกนำออก สารตกค้างที่ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งบนสารอินทรีย์ เช่นผ้าขามผ้า กระดาษ ผ้าฝ้าย หนัง ไม้ หรือสารอื่นที่สามารถติดไฟได้เอง และอาจเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

ชีนามิ 100

คำเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีการสำหรับกรณีฉุกเฉิน	: ผู้ทำหน้าที่ทำความสะอาดสารเคมีต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่านั้น อ้างอิงตามมาตรการป้องกันในหัวข้อที่ 7 และ 8
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	: อย่าปล่อยให้สัมผัสกับดิน น้ำผิวดิน หรือ น้ำใต้ดิน
วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บ และการทำความสะอาด	: อุดรอยรั่วถ้าทำได้อย่างปลอดภัย บรรจุและเก็บส่วนที่หกด้วยวัสดุดูดซับ ที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้(เช่น ทราย ดิน ดินเบา วัสดุกันร้อนเวมิกูลไลท์)และใส่ในภาชนะสำหรับกำจัดตามกฎหมายในประเทศนั้นๆ หรือตามหลักสากล (ดูหมวดที่ 13) ชะล้างสารที่ตกค้างด้วยน้ำ ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลเป็นปริมาณมาก ให้ใช้ที่กันเพื่อกันสารที่รั่วไหล หรือจำกัดการรั่วไหลเพื่อป้องกันไม่ให้สารไหลลงสู่แหล่งน้ำ

หมวดที่: 7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย ข้อแนะนำในการจัดการอย่างปลอดภัย	: ห้ามกลืนกิน ห้ามหายใจเอาฝุ่น / ฟุ้ง / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย ให้ใช้สารในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอเท่านั้น ล้างมือให้สะอาดภายหลังจากการหยิบจับสารเคมี ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนัง หรือเสื้อผ้า ห้ามผสมกับสารฟอกขาวหรือผลิตภัณฑ์คลอรีนอื่น ๆ - จะทำให้เกิดก๊าซคลอรีน ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด หรือหากสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เฉื่อยจางที่ไม่มีข้อมูล ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแบบเต็ม (PPE)
สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย	: เก็บในที่เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้ห่างจากตัวรีดิวซ์ เก็บให้ห่างจากตัวออกซิไดซ์ เก็บให้ห่างจากวัตถุที่เผาไหม้ได้ เก็บให้ห่างจากมือเด็ก ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลากในที่ที่เหมาะสม การระเบิดจากความดันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาไปของแก๊สหากภาชนะไม่มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ อย่าปิดภาชนะแน่นจนเกินไป ขนส่งและจัดเก็บภาชนะในแนวตั้งเสมอ ความเสี่ยงจากแรงดันเกินและการระเบิดในกรณีที่เกิดการสลายตัวในภาชนะปิดและในท่อ
อุณหภูมิในการเก็บรักษา	: -10 °C ไปยัง 50 °C
ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้ใช้งาน ข้อแนะนำในการจัดการอย่างปลอดภัย	: ล้างมือให้สะอาดภายหลังจากการหยิบจับสารเคมี ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด หรือหากสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เฉื่อยจางที่ไม่มีข้อมูล ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแบบเต็ม (PPE)
สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย	: เก็บให้ห่างจากมือเด็ก ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลากในที่ที่เหมาะสม

หมวดที่: 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย
ค่าต่างๆที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	รูปแบบของการรับสาร	ความเข้มข้นที่ได้รับอนุญาต	มาตรฐาน
กรดอะซิติก	64-19-7	TWA	10 ppm	TH OEL
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	7722-84-1	TWA	1 ppm	TH OEL

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ให้ระบบระบายอากาศเสียที่มีประสิทธิภาพ. ควบคุมค่าความเข้มข้นในอากาศให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดให้สัมผัสได้ในสถานที่ประกอบการ

ชีนามิ 100

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

การป้องกันดวงตา	: แว่นแบบก๊อกเกิลส์ หน้ากากป้องกันสารเคมี
การป้องกันมือ	: สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลดังต่อไปนี้: ถุงมือชนิดมาตรฐาน ถุงมือยางไนไตรล์ ยางบิวทิล ไม่สามารถป้องกันด้วยยางนีโอพรีน ควรทิ้งถุงมือและเปลี่ยนใหม่ถ้าเห็นว่าการเสื่อมสลายหรือการทะลุผ่านของสารเคมี
การป้องกันผิวหนัง	: อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลประกอบด้วย:ถุงมือป้องกันที่เหมาะสม แว่นแบบก๊อกเกิลส์ และเสื้อคลุมป้องกัน
การป้องกันระบบทางเดินหายใจ	: เมื่อพนักงานต้องสัมผัสกับสารที่มีความเข้มข้นสูงกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมที่ผ่านการรับรองแล้ว ใส่กรองหลายชั้นเอนกประสงค์
มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย	: ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและทำความสะอาดก่อนนำมาใช้อีกครั้ง ล้างหน้า มือ และผิวหนัง ส่วนอื่นๆที่สัมผัสกับสารเคมีให้สะอาด หลังการใช้งานทุกครั้ง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถชะล้างร่างกายและดวงตาได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ในกรณีที่สัมผัสกับสาร

ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นที่ใช้งาน
การควบคุมทางวิศวกรรมที่
เหมาะสม

: มีการระบายอากาศโดยทั่วไปที่ดีพอเพื่อควบคุมไม่ให้ผู้ทำงานได้รับสารปนเปื้อนในอากาศ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

การป้องกันดวงตา	: ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ
การป้องกันมือ	: ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ
การป้องกันผิวหนัง	: ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ
การป้องกันระบบทางเดินหายใจ	: ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเมื่อใช้ตามปกติ

หมวดที่: 9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

	ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นที่จำหน่าย	ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นที่ใช้งาน
ลักษณะทั่วไป	: ของเหลว	ของเหลว
สี	: ไม่มีสี	ไม่มีสี
กลิ่น	: คล้ายน้ำส้มสายชู	คล้ายน้ำส้มสายชู
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	: 1.8, (100 %)	4.0 - 7.5
จุดวาบไฟ	: 96 °C ถ้วยปิด, ไม่เกิดการลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง	
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	: ไม่มีข้อมูล	
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง	: ไม่มีข้อมูล	
จุดเดือดเริ่มต้น/ช่วงของการ	: > 100 °C	

ชีนามิ 100

เดือด

อัตราการระเหย	: ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	: ไม่มีข้อมูล
ค่าจำกัดสูงสุดของการระเบิด	: ไม่มีข้อมูล
ค่าจำกัดต่ำสุดของการระเบิด	: ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	: ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นไอ	: ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	: 1.114
ความสามารถในการละลายน้ำ ได้	: ละลายได้
ความสามารถในการละลายใน ตัวทำละลายอื่น	: ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ สารในชั้นของ n - octanol ต่อ น้ำ	: ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	: ไม่มีข้อมูล
สารที่เกิดจากการสลายตัวด้วยความร้อน	: ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไคเนติก	: ไม่มีข้อมูล
สมบัติทางการระเบิด	: ไม่มีข้อมูล
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	: ไม่มีข้อมูล
น้ำหนักโมเลกุล	: ไม่มีข้อมูล
VOC	: ไม่มีข้อมูล

หมวดที่: 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย
ว่องไวต่อปฏิกิริยา

: สลายตัวเมื่อได้รับความร้อน มีโอกาสเกิดอันตรายจากการคายความร้อน

ความเสถียรทางเคมี

: สลายตัวเมื่อได้รับความร้อน
เกิดความดันสะสม
สิ่งที่ปนเปื้อนอาจทำให้เกิดความดันเพิ่มขึ้นอันเป็นอันตราย-ภาชนะปิดอาจฉีก
แตกได้

ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยา
อันตราย

: ห้ามผสมกับสารฟอกขาวหรือผลิตภัณฑ์คลอรีนอื่น ๆ - จะทำให้เกิดก๊าซคลอรีน

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

: แหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง
สัมผัสกับแสงอาทิตย์

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

: ต่าง
โลหะ
สารอินทรีย์

อันตรายของสารที่เกิดจากการ
สลายตัว

: ในกรณีไฟไหม้ จะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายที่อันตรายเกิดขึ้นได้แก่:
คาร์บอนออกไซด์
ออกซิเจน

หมวดที่: 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา
--

ข้อมูลของช่องทางที่น่าจะเป็น : การสูดดม, การสัมผัสทางดวงตา, การสัมผัสกับผิวหนัง
ช่องทางสัมผัส

ผลต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย
ดวงตา

: ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

ทางผิวหนัง

: อาจเป็นอันตราย เมื่อสัมผัสผิวหนัง ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง

การกลืนกิน

: อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน ทำให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินอาหาร

การสูดดม

: อาจทำให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจ อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองกับจมูก ลำคอ และปอด

การสัมผัสแบบเรื้อรัง

: ไม่ทราบผลกระทบต่อสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน
ดวงตา

: ไม่ทราบผลกระทบต่อสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ

ทางผิวหนัง

: ไม่ทราบผลกระทบต่อสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ

การกลืนกิน

: ไม่ทราบผลกระทบต่อสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ

การสูดดม

: ไม่ทราบผลกระทบต่อสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ

การสัมผัสแบบเรื้อรัง

: ไม่ทราบผลกระทบต่อสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ

ประสบการณ์จากการรับสัมผัสในมนุษย์

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

การสัมผัสทางดวงตา

: รอยแดง, เจ็บปวด, การกักร้อน

การสัมผัสกับผิวหนัง

: รอยแดง, เจ็บปวด, การกักร้อน

การกลืนกิน

: การกักร้อน, ปวดในบริเวณช่องท้อง

การสูดดม

: ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ, ไอ

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

การสัมผัสทางดวงตา

: ไม่ทราบอาการ

การสัมผัสกับผิวหนัง

: ไม่ทราบอาการ

การกลืนกิน

: ไม่ทราบอาการ

การสูดดม

: ไม่ทราบอาการ

ความเป็นพิษ

ชีนามิ 100

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์

ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน	: การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน : 2,409 mg/kg
ความเป็นพิษต่อการสูดดมแบบเฉียบพลัน	: 4 h การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน : > 40 mg/l บรรยากาศในการทดสอบ: ไอ
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสผิวหนัง	: การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน : 2,219 mg/kg
การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง	: ไม่มีข้อมูล
การทำลายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง	: ไม่มีข้อมูล
การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง	: ไม่มีข้อมูล
การก่อมะเร็ง	: ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์	: ไม่มีข้อมูล
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	: ไม่มีข้อมูล
การทำให้ทารกมีรูปร่างผิดปกติ	: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว	: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ	: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษจากการสำลัก	: ไม่มีข้อมูล

หมวดที่: 12.ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลกระทบต่อทางนิเวศวิทยาที่ทราบ

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

ผลิตภัณฑ์

ความเป็นพิษต่อปลา : 96 h LC50 Pimephales promelas (ปลาซิวหัวโต): 12.31 mg/l
สารทดสอบ:: ผลิตภัณฑ์

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ : 48 h LC50 Daphnia magna (ไรน้ำ): 4.36 mg/l

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : ไม่มีข้อมูล

ส่วนประกอบ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ชีนามิ 100

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : กรดอะซิดิก
72 h EC50 *Skeletonema costatum* (ไดอะตอม): > 1,000 mg/l
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
72 h EC50 *Skeletonema costatum* (ไดอะตอมน้ำเค็ม): 1.38 mg/l

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน
ย่อยสลายทางชีวภาพได้โดยง่าย

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูล

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูล

ผลข้างเคียงอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

หมวดที่: 13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

วิธีการกำจัด : ห้าม ทำให้สารเคมีหรือภาชนะที่ใช้แล้ว ปนเปื้อนลงในท่อระบายน้ำ น้ำฝน น้ำธรรมชาติ หรือดิน หากมีระบบจัดการของเสียที่ได้รับการรับรอง สามารถจัดการสารเคมีแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากไม่สามารถจัดการได้ ให้กำจัดทิ้งตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
ให้กำจัดภาชนะบรรจุหรือสารเคมี โดยโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น

มาตรการการกำจัด

: กำจัดโดยวิธีเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน ควรส่งภาชนะเปล่าไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ได้รับการรับรองแล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ กำจัดทิ้งตามข้อบังคับท้องถิ่น, รัฐ และรัฐบาลกลาง

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

วิธีการกำจัด : ห้าม ทำให้สารเคมีหรือภาชนะที่ใช้แล้ว ปนเปื้อนลงในท่อระบายน้ำ น้ำฝน น้ำธรรมชาติ หรือดิน หากมีระบบจัดการของเสียที่ได้รับการรับรอง สามารถจัดการสารเคมีแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากไม่สามารถจัดการได้ ให้กำจัดทิ้งตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
ให้กำจัดภาชนะบรรจุหรือสารเคมี โดยโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น

มาตรการการกำจัด

: กำจัดโดยวิธีเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน ควรส่งภาชนะเปล่าไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ได้รับการรับรองแล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ กำจัดทิ้งตามข้อบังคับท้องถิ่น, รัฐ และรัฐบาลกลาง

หมวดที่: 14. ข้อมูลการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

ผู้ขนส่งสินค้า / ผู้ส่งของ / ผู้ส่ง จะเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์, ฉลาก และเครื่องหมายเป็นไปตามข้อกำหนดที่ใช้สำหรับการขนส่ง

การขนส่งทางบก

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ชีนามิ 100

หมายเลขสหประชาชาติ(UN : 3109
Number)
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : เปอร็อกไซด์อินทรีย์, ชนิด เอฟ.ของเหลว
(กรดเพอรอกซึอะซิดิก,ชนิดเอฟ,ทำให้คงตัว)
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับ : 5.2 (8)
การขนส่ง
รหัสวัตถุอันตราย : -
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ใช่

การขนส่งทางทะเล (IMDG/IMO)

หมายเลขสหประชาชาติ(UN : 3109
Number)
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : เปอร็อกไซด์อินทรีย์, ชนิด เอฟ.ของเหลว
(กรดเพอรอกซึอะซิดิก)
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับ : 5.2 (8)
การขนส่ง
มลภาวะทางทะเล : ไม่ใช่

หมวดที่: 15.ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้ในบัญชีรายการต่อไปนี้:

ประเทศสวีเดนแลนด์ รายการสารเคมีตัวใหม่ที่ได้รับการจัดแจ้งและประกาศให้ใช้แล้ว :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

บัญชีรายการสารเคมีที่อยู่ในกฎหมายควบคุมสารพิษของประเทศสหรัฐอเมริกา :
มีรายชื่ออยู่บน TSCA

รายชื่อสารเคมีที่ใช้ภายในประเทศแคนาดา :
องค์ประกอบทุกตัวของผลิตภัณฑ์นี้มีชื่ออยู่ในบัญชี Canadian DSL

ประเทศออสเตรเลีย กฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม (การจัดแจ้งและการประเมิน) : :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ประเทศนิวซีแลนด์ รายการสารเคมีที่ถูกตีพิมพ์โดยคณะกรรมการความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศนิวซีแลนด์ :
ไม่ได้กำหนดไว้

ประเทศญี่ปุ่น บัญชีรายการสารเคมีที่มีชื่ออยู่ในปัจจุบัน และสารเคมีตัวใหม่ :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ประเทศเกาหลี บัญชีรายการสารเคมีที่มีใช้ในประเทศเกาหลี :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

บัญชีรายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์ :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ประเทศจีน บัญชีรายการสารเคมีที่มีใช้ในประเทศจีน :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

หมวดที่: 16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ออกเอกสาร : 19.09.2023
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก : 17.03.2016
ฉบับที่ : 1.7
จัดทำเอกสารโดย : Regulatory Affairs

ข้อมูลปรับปรุงใหม่: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับระบบหรือสุขภาพร่างกายที่สำคัญสำหรับฉบับปรับปรุงนี้แสดงให้ทราบในแถบตรงขอบทางซ้ายมือของ เอกสาร

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้มีความถูกต้องมากเท่าที่องค์ความรู้ ข้อมูล และความเชื่อ ถึง ณ วันที่จัดพิมพ์เอกสารนี้จะอำนวย ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ ใช้งาน ดำเนินกระบวนการเก็บรักษา ขนย้าย กำจัด และปลดปล่อยสารเคมีอย่างปลอดภัย โดยข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่การรับประกันหรือบ่งบอกถึงคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับคุณภาพ ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับสารเคมีเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารและไม่ครอบคลุมถึงสารเคมีดังกล่าวที่นำไปรวมกับสารเคมีหรือกระบวนการอื่น เว้นแต่มีการระบุเอาไว้ในเอกสาร