

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج	: TOPAZ AC3
كود المنتج	: 117083E
استخدام المادة/الخليط	: منظفات
نوع المادة	: المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة	: منظف رغوة. شبه أوتوماتيكي مع عملية تنفيس
	: منظف رغوة. شبه أوتوماتيكي بدون عملية تنفيس
القيود الموصى باستخدامها	: يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة	: ايكولاب تميزلیم سیستملاری شركة محدودة حي اسنتي ، سيفيزلي - اسينتيبي اي-5 ، شارع يانيول فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول +90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07
الشركة	: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة ص.ب: 17063 بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن
	: شركة نالكو مصر المحدودة التجمع الخامس ، شارع التسعين بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835 0020 2 25 37 1195
	: شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م مبنى منير 1 مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب 00212 22 58 25 30 - 35
الشركة	: ايكولاب فود سابفتي اند هايجين سولوشين المحدودة ويورك ، موقف باص ٢٤٧ بارك ، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك ، هنداستان س ، شارع لالبهادور شاشترى ، غاندي ناجار ، فيكرولي ويست ، مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥ الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠

TOPAZ AC3

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : رقم الهاتف الخاص بالطوارئ
+32-(0)3-575-5555 Trans- European :
رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)

تاريخ الاصدار/المراجعة : 17.05.2021
الإصدار : 1.0

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

H290 مادة آكلة للمعادن , الفئة 1
H314 تآكل الجلد , الفئة الفرعية 1B
H318 تلف حاد للعين , الفئة 1

يعتمد تصنيف هذا المنتج فقط على قيمة الأس الهيدروجيني القصوى

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : H290 : قد يسبب تآكلاً للمعادن.
H314 : يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.

الاستحيات : الحماية :
P280 ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.
الرد :
P303 + P361 + P353 في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء أو الدش.

في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. صل فوراً بمركز مكافحة السموم / طبيب .
P310

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق Phosphoric acid:
Phosphoric acid

2.3 أخطار أخرى

لا تخطط مع مواد التبييض أو المنتجات الكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

مكونات خطرة

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	CAS رقم رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 30 - < 50	تآكل الجلد الفئة 1B; H314 مادة أكالة للمعادن الفئة H2901 تآكل الجلد الفئة 1B H314 25 - 100 % تهيج جلدي الفئة 2 H315 10 - < 25 % تهيج العين الفئة 2 H319 10 - < 25 %	7664-38-2 231-633-2	Phosphoric acid
>= 5 - < 10	تهيج العين الفئة H3192 ;	112-34-5 203-961-6	2- (2- بيوتكسي إيثوكسي) الإيثانول
>= 1 - < 2.5	التسمم الحاد الفئة H3024 ; تهيج جلدي الفئة H3152 ; تلف حاد للعين الفئة H3181 ; السمية المائية الحادة الفئة H4001 ; السمية المائية المزمنة الفئة H4112 ; M = 1	308062-28-4	أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز الرقم الكيميائي
>= 1 - < 2.5	تهيج جلدي الفئة H3152 ; تلف حاد للعين الفئة H3181 ; السمية المائية المزمنة الفئة H4112 ;	154518-38-4	Phosphoric acid, C11-14- isoalkyl esters, C13-rich

بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1 وصف تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقدًا للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الطبية.

4.2 الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3 إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

5.1 وسائل الإطفاء

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الفسفور

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- معلومات إضافية : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار ، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

- نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

6.2 الاحتياطات البيئية

- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

6.3 طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

- طرق للتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي مسطح مائي

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

- انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
- للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
- انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

TOPAZ AC3

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

نصائح بشأن المناولة الآمنة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تتنفس الرش والبخار. لا تخطط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

7.2 شروط التخزين الآمن، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المتطلبات الخاصة بمناطق وحوايات التخزين : يحفظ بعيداً عن القواعد القوية. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 40 °C

مادة التعبئة والتغليف : مادة غير مناسبة: فولاذ مطاوع، ألومنيوم
مادة مناسبة: مادة بلاستيكية

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

استخدام (استخدامات) خاصة : منظف رغوة. شبه أوتوماتيكي مع عملية تنفيس
منظف رغوة. شبه أوتوماتيكي بدون عملية تنفيس

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

حدود التعرض المهني

المكونات	رقم CAS	نوع القيمة (صورة التعرض)	معايير الضبط	أساس
Phosphoric acid	7664-38-2	TWA (8 Hour)	1 mg/m3	OEL تركيز
Phosphoric acid	7664-38-2	STEL 15 min	2 mg/m3	OEL تركيز
Phosphoric acid	7664-38-2	TWA	1 mg/m3	ARE OEL
Phosphoric acid	7664-38-2	STEL	3 mg/m3	ARE OEL
Phosphoric acid	7664-38-2	TWA	1 mg/m3	الهند. المستويات المسموح بها من بعض المواد الكيميائية في بيئة العمل.
		STEL	3 mg/m3	الهند. المستويات المسموح بها من بعض المواد الكيميائية في بيئة العمل.
2-(2-بيوتوكسي إيثوكسي) الإيثانول	112-34-5	STEL 15 min	15 ppm 101.2 mg/m3	OEL تركيز
معلومات إضافية	(EC / 15 / 2006) تحديث مع (قائمة القيم الحدية الإرشادية EC -EU / 322 / 1991) (I / C)			
		TWA (8 Hour)	10 ppm 67.5 mg/m3	OEL تركيز
معلومات إضافية	(EC / 15 / 2006) تحديث مع (قائمة القيم الحدية الإرشادية EC -EU / 322 / 1991) (I / C)			

DNEL

Phosphoric acid	: الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية حادة القيمة: 2 mg/m³ الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 1 mg/m³ الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 0.73 mg/m³
2-2- بيوتكسي إيثوكسي الإيثانول	: الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: قصير المدى - موضعي القيمة: 101.2 mg/m³ الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: جلدي تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعية طويلة الأمد القيمة: 20 ملجم / جرام الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعية طويلة الأمد القيمة: 67.5 mg/m³ الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: قصير المدى - موضعي القيمة: 67.5 mg/m³

PNEC

2-2- بيوتكسي إيثوكسي الإيثانول	: الماء العذب القيمة: 1 mg/l ماء البحر القيمة: 0.1 mg/l استخدام/إطلاق متقطع القيمة: 3.9 mg/l محطة معالجة مياه الصرف الصحي القيمة: 200 mg/l الترسبات القيمة: 4 mg/kg التربة
---------------------------------------	--

القيمة 0.4 mg/kg :	
عن طريق الفم	
القيمة 56 mg/kg :	

8.2 مراقبة التعرض

المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

حماية للعين/الوجه (EN 166) : نظارات أمان واقية
واقية الوجه

حماية الأيدي (EN 374) : حماية الجلد الوقائية الموصى بها
القفازات

مطاط النتريل

مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات

أقل سماكة لمادة بيوتيل المطاط 0.7 مم و لنيتريل المطاط 0.4 مم أو ما يعادلها) يرجى الرجوع إلى مصنع أو موزع القفازات لتقديم المشورة.

يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : تشمل معدات الوقاية الشخصية : قفازات واقية مناسبة، نظارات السلامة، و الملابس الواقية بما في ذلك أحذية السلامة المناسبة

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي

بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

مظهر : سائل

اللون : أصفر فاتح

الرائحة : خفيف

الأس الهيدروجيني : 0.7 - 1.3, 100 %

نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: 100 °C
معدل التبخر	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأقصى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأدنى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
ضغط البخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الكثافة النسبية للبخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
كثافة نسبية	: 1.16 - 1.2
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الانحلال الحراري	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
اللزوجة، الكينماتية	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها (أنه) مؤكسدة (مؤكسد).

9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطيرة

لا تخطط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور

10.4 الظروف الواجب تجنبها

غير معروف.

10.5 المواد غير المتوافقة

القواعد الكيميائية

فولاذ مُطَاوَع
ألومينيوم

10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الفسفور

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

سمية حادة عن طريق الفم : تقديرات السمية الحادة $2,000 \text{ mg/kg} >$:

تقديرات السمية الحادة $2,000 \text{ mg/kg} >$:

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

سمية حادة عن طريق الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تآكل/تهيج البشرة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

السرطنة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تأثيرات تناسلية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المسخية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

التسمم بالاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

سمية حادة عن طريق الفم : Phosphoric acid LD50 معدل السمية للجرد $2,600 \text{ mg/kg} >$:

2-2- بيوتكسي إيثوكسي) الإيثانول LD50 معدل السمية للجرد $3,306 \text{ mg/kg}$:

أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز الرقم الكيميائي LD50 معدل

السمية للجرد: 1,064 mg/kg

المكونات

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : Phosphoric acid 4 h LC50 معدل السمية للجرد: 0.962 mg/kg
جو الاختبار : غبار/ضباب

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد : Phosphoric acid LD50 أرنب: > 2,000 mg/kg
2-2- (بيوتكسي إيثوكسي) الإيثانول LD50 أرنب: 2,764 mg/kg

تأثيرات صحية محتملة

العينين : يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد : يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع : يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق : ضارّ حال استنشاقه. قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين : الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة الجلد : الاحمرار، الألم، التآكل
الابتلاع : التآكل، ألم البطن
الاستنشاق : تهيج تنفسي، كحة

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : 2-2- (بيوتكسي إيثوكسي) الإيثانول 96 h LC50 الأسماك: 1,300 mg/kg
أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز : الرقم الكيميائي: 96 h LC50: 2.67 mg/l

Phosphoric acid, C11-14-isoalkyl esters, C13-rich96 h LC50

أونكورينكوس مايكيس (سمك التروثة الفزحي) : 24 mg/l
مادة الاختبار: المعلومات المُعطاة تعتمد على بيانات مأخوذة من مواد أخرى.

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : Phosphoric acid48 h EC50 : > 100 mg/l(برغوث الماء)

أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز : 3.1 mg/l(برغوث الماء)
الرقم الكيميائي 48 h EC50 : 3.1 mg/l

Phosphoric acid, C11-14-isoalkyl esters, C13-rich48 h EC50

دافنيا : 6.31 mg/l(برغوث الماء)
مادة الاختبار: المعلومات المُعطاة تعتمد على بيانات مأخوذة من مواد أخرى.

المكونات

السمية على الطحالب : Phosphoric acid72 h EC50 : 100 mg/l
دموديسموس سوبسيكاتوس (الطحالب الخضراء) : > 100 mg/l

أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز : 0.143 mg/l
الرقم الكيميائي 72 h LC50 : 0.143 mg/l
72 h التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC) : 0.067 mg/l

Phosphoric acid, C11-14-isoalkyl esters, C13-rich72 h EC50

سيدوكير شينيريل سكايباتاتا (طحالب) : 150 mg/l
مادة الاختبار: المعلومات المُعطاة تعتمد على بيانات مأخوذة من مواد أخرى.
72 h التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC) : 10 mg/l
سيدوكير شينيريل سكايباتاتا (طحالب) :

12.2 الدوام والتحلل

المنتج

التحلل البيولوجي : إن المادة المسؤولة عن التوتر السطحي و الداخلة في تركيب المنتج قابلة للتحلل وفقاً لمتطلبات لائحة المنظفات رقم E/2004/648

المكونات

التحلل البيولوجي : Phosphoric acidنتيجة: لا ينطبق - غير عضوي

2-2- (بيوتكسي إيثوكسي) الإيثانولنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز : 0.143 mg/l
الرقم الكيميائي 72 h LC50 : 0.143 mg/l
72 h التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC) : 0.067 mg/l

Phosphoric acid, C11-14-isoalkyl esters, C13-richنتيجة: ضعيف التحلل البيئي

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

: لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

التقييم

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج

: يجب ألا يُسمح للمنتج بدخول المصارف، المجاري المائية أو التربة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

عبوات ملوثة

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات

: نفايات غير عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انطباق مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع) قوانين الاتحاد الأوروبي 98 / 2008 (EC واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

1805 :	14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة
PHOSPHORIC ACID SOLUTION :	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
8 :	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
III :	14.4 مجموعة التعبئة
لا :	14.5 المخاطر البيئية
لا شيء :	14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل الجوي (IATA)

1805 :	14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة
Phosphoric acid, solution :	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
8 :	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
III :	14.4 مجموعة التعبئة

TOPAZ AC3

No : 14.5 المخاطر البيئية
None : 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل (البحري) كود نقل البضائع الخطرة
بواسطة الملاحة الدولية
IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1805
14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : PHOSPHORIC ACID SOLUTION
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : 8
14.4 مجموعة التعبئة : III
14.5 المخاطر البيئية : No
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : None
14.7 النقل في شكل سوائب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) : Not applicable.
73/78 والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة (IBC)

القسم 15. المعلومات التنظيمية

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية طبقاً للائحة الأوروبية للمنظفات EC : أقل من 5 % : المواد غير الأيونية الفاعلة بالسطح 648/2004

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : لا ينطبق
الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل المواد الخطيرة
اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.
وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحصن". اللائحة التنفيذية بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي
لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

المبرر	التصنيف
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	1, H290 مادة آكلة للمعادن
طريقة الحساب	1B, H314 تأكل الجلد
طريقة الحساب	1, H318 تلف حاد للعين

النص الكامل لعبارات الخطورة

H290

قد يسبب تآكلاً للمعادن.

H302
H314
H315
H318
H319
H400
H411

مؤذي في حالة ابتلاعه.
يسبب حرقاً شديداً للجلد وتلفاً بالعين.
يتسبب في تهيج البشرة.
يسبب تلفاً خطيراً بالعين.
يسبب تهيجاً شديداً بالعين.
سام جداً للأحياء المائية.
يسبب آثاراً سامة طويلة المدى للأحياء المائية.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية؛ ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق؛ AIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية؛ ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد؛ bw - وزن الجسم؛ CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق، لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الاتحاد الأوروبي)؛ CMR - مُسَرِّط، مُطْفِئ أو إنجافي سام؛ DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي؛ DSL - قائمة المواد المحلية (كندا)؛ ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية؛ EC - عدد الجماعة الأوروبية؛ ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %؛ ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %؛ Ems - جدول الطوارئ؛ ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان)؛ ErCx - تركيز مرتبط باستجابة س % لمعدل النمو؛ GHS - النظام المنسق عالمياً؛ GLP - الممارسة المعملية؛ IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان؛ IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي؛ IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة؛ IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى؛ ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي؛ IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية؛ IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة؛ IMO - المنظمة البحرية الدولية؛ ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان)؛ ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛ KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية؛ LC50 - التركيز المميت إلى 50 % من سكان الاختبار؛ LD50 - الجرعة المميتة إلى 50 % من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة)؛ MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن؛ n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك؛ NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سليبي)؛ NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سليبي)؛ NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل؛ NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية؛ OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث؛ PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً؛ PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية؛ Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية)؛ REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية؛ RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية؛ SADT - درجة حرارة الإنحلال ذاتي التسارع؛ SDS - صحيفة بيانات السلامة؛ SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد؛ TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان؛ TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة؛ TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ UN - الأمم المتحدة؛ vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

تم الإعداد بواسطة

الاسم واللقب: نيوريل سوباسي

رقم الشهادة: 2776-0-A-GBF

تاريخ الشهادة: 09.05.2018

تاريخ انتهاء الشهادة: 09.05.2021

هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.