

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM WHITE

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM WHITE

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منتج للغسيل

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : 0.53 % - 0.63 %

الشركة

: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 31.07.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

التسمم الحاد (عن طريق الفم)

: الفئة 4

: الفئة 1A

: الفئة 1

: الفئة 3 (الجهاز التنفسي)

تلف حاد للعين

سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة

لمرة واحدة

المنتج المستخدم عند التخفيف

: الفئة 1A

: الفئة 1

تآكل الجلد

تلف حاد للعين

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM WHITE

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع
الرسوم التخطيطية للخطورة

كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : مؤذي في حالة ابتلاعه.
يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي.

الاستحياطات : الحماية :

لا تتنفس الغبار أو الضباب. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء استخدام هذا المنتج. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. ارتد واقياً مناسباً للعين/للوجه.

الرد :

في حالة الابتلاع: الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب في حالة الشعور بتوعك. يشطف الفم. في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء وصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخزين :

يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقاً.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج المستخدم عند التخفيف
الرسوم التخطيطية للخطورة

كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.

الاستحياطات : الحماية :

تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. ارتد واقياً مناسباً للعين/للوجه.

الرد :

في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء وصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخزين :

يحفظ مغلقاً.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج كما هو مباع
أخطار أخرى

: إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين.

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM WHITE

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع

مادة نقية/مخلوط : المستحضر

التركيز (%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
30 - 60	497-19-8	كربونات الصوديوم (صودا)
10 - 30	64-02-8	(EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك
10 - 30	6834-92-0	disodium metasilicate
5 - 10	51580-86-0	Sodium dichloro-s-triazinetrione dihydrate
1 - 5	160875-66-1	Fattyalcohol ethoxylates > C15 and =< 5EO
1 - 5	68551-12-2	alcohols, c12-16, ethoxylated
1 - 5	5324-84-5	Secondary Alkanesulphonates
1 - 5	25155-30-0	دوديسيل بنزين سالفونات الصوديوم
1 - 5	112926-00-8	precipitated silica

المنتج المستخدم عند التخفيف

مكونات غير خطرة

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم بالماء. لا تستحث القيء. لا تعطي أي شخص فاقدًا للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقًا للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية : وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

ملاحظات للطبيب المعالج : عالج وفقًا للأعراض.

الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم بالماء. لا تستحث القيء. لا تعطي أي شخص فاقدًا للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقًا للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM WHITE

وسائل الإطفاء الملائمة	: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
وسائل الإطفاء غير الملائمة	: غير معروف.
مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق	: غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
منتجات احتراق خطيرة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد المعادن كلوريد الهيدروجين
معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء	: استخدم معدات الوقاية الشخصية.
طرق إطفاء محددة	: يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

المنتج كما هو مباع	: تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	
الاحتياطات البيئية	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: اكسح واجرف في حاويات ملائمة للتخلص من المنتج.
المنتج المستخدم عند التخفيف	: تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	
الاحتياطات البيئية	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع	: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مئولة المنتج. إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين.
نصائح بشأن المئولة المأمونة	
الشروط اللازمة للتخزين المأمون	: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
درجة حرارة التخزين	: 0 °C إلى 50 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف	: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس نصائح بشأن المئولة المأمونة
-----------------------------	--

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM WHITE

الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.

الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع
مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	CAS رقم	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
precipitated silica	112926-00-8	TWA OEL-RL (الغبار الذي يمكن تنفسه)	3 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		TWA OEL-RL (الغبار المستنشق)	6 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
precipitated silica	112926-00-8	TWA	10 mg/m3	BH OEL
precipitated silica	112926-00-8	TWA	10 mg/m3	ARE OEL

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : ملابس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي : ارتدِ معدات الحماية الشخصية التالية:

نوع القفاز القياسي.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق الكيميائي.

حماية الجلد : معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية

حماية المسالك التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنفق السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

المنتج المستخدم عند التخفيف التدابير الهندسية

نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : ملابس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي : ارتدِ معدات الحماية الشخصية التالية:

نوع القفاز القياسي.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق الكيميائي.

حماية الجلد : معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية

حماية المسالك التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف

سائل
عديم اللون

المنتج كما هو مباع

: مسحوق
: بَرَّاق، أبيض

مظهر
اللون

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM WHITE

كلور	الأزهار :	الرائحة
10.5 - 11.5	10.5 - 12.0 % 1 :	الأس الهيدروجيني
	لا ينطبق :	نقطة الوميض
	لا يوجد بيانات متاحة :	حد الرائحة
	لا يوجد بيانات متاحة :	نقطة الانصهار/نقطة التجمد
	100 °C > :	نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان
	لا يوجد بيانات متاحة :	معدل التبخر
	لا يوجد بيانات متاحة :	القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)
	لا يوجد بيانات متاحة :	الحد الأقصى للانفجار
	لا يوجد بيانات متاحة :	الحد الأدنى للانفجار
	لا يوجد بيانات متاحة :	ضغط البخار
	لا يوجد بيانات متاحة :	الكثافة النسبية للبخار
	لا يوجد بيانات متاحة :	كثافة نسبية
	قابل للذوبان :	قابلية الذوبان في الماء
	لا يوجد بيانات متاحة :	الذوبانية في مذيبات أخرى
	لا يوجد بيانات متاحة :	معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء
	لا يوجد بيانات متاحة :	درجة حرارة الاشتعال الذاتي
	لا يوجد بيانات متاحة :	الانحلال الحراري
	لا يوجد بيانات متاحة :	اللزوجة، الكينماتية
	لا يوجد بيانات متاحة :	خصائص الانفجار
	نعم :	خصائص الأكسدة
	لا يوجد بيانات متاحة :	الوزن الجزيئي
	لا يوجد بيانات متاحة :	المركبات العضوية المتطايرة VOC

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع	ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
القابلية للتفاعل (التفاعلية)	
الثبات الكيميائي	ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين.
الظروف الواجب تجنبها	غير معروف.
المواد غير المتوافقة	الأحماض المعادن المواد العضوية
مواد التحلل الضارة	قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد المعادن كلوريد الهيدروجين

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM WHITE

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

تأثيرات صحية محتملة

المنتج كما هو مباع

العينين	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع	: مؤذي في حالة ابتلاعه. يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق	: قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي. قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرنه.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

العينين	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع	: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق	: قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرنه.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع

ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة الجلد	: الاحمرار، الألم، التآكل
الابتلاع	: التآكل، ألم البطن
الاستنشاق	: تهيج تنفسي، كحة

المنتج المستخدم عند التخفيف

ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة الجلد	: الاحمرار، الألم، التآكل
الابتلاع	: التآكل، ألم البطن
الاستنشاق	: تهيج تنفسي، كحة

السُمية

المنتج كما هو مباع

المنتج	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
سمية حادة عن طريق الفم	القيمة: 1,811 mg/kg
سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
سمية حادة عن طريق الجلد	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
تآكل/تهيج البشرة	القيمة: > 5,000 mg/kg
	: لا يوجد بيانات متاحة

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM WHITE

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسحخة	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

المنتج كما هو مباع السمية البيئية

تأثيرات بيئية : سام للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك	: كبرونات الصوديوم (صودا) زمن التعرض: 96 h نوع القيمة LC50 الفصيلة: "ليوميس ماكروكبروس (الأبراميس؛ سمكة الشمس زرقاء الخياشيم)" القيمة: 300 mg/l
--------------------	---

(EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك
زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: الأسماك
القيمة: 121 mg/l

disodium metasilicate

زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: الأسماك
القيمة: 210 mg/l

alcohols, c12-16, ethoxylated

نوع القيمة LC50
القيمة: 1.5 mg/l

دوديسيل بنزين سالفونات الصوديوم
زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: الأسماك
القيمة: 3.2 mg/l

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM WHITE

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية : كربونات الصوديوم (صودا)
 الأخرى. زمن التعرض: 48 h
 نوع القيمة EC50
 الفصيلة: سيريو دافينا (برغوث الماء)
 القيمة: 213.5 mg/l

Sodium dichloro-s-triazinetrione dihydrate
 زمن التعرض: 48 h
 نوع القيمة EC50
 الفصيلة: دافينا (برغوث الماء)
 القيمة: 0.196 mg/l

Fattyalcohol ethoxylates > C15 and =< 5EO
 زمن التعرض: 48 h
 الفصيلة: دافينا ماجنا (برغوث الماء)
 القيمة: 1 mg/l

Secondary Alkanesulphonates
 زمن التعرض: 48 h
 نوع القيمة EC50
 الفصيلة: دافينا (برغوث الماء)
 القيمة: 3,200 mg/l

الدوام والتحليل

المنتج كما هو مباع
 ضعيف التحلل البيئي

المنتج المستخدم عند التخفيف
 ضعيف التحلل البيئي

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

طرق التخلص من المواد

: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM WHITE

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 3262
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : مادة صلبة آكالة، قاعدية، غير عضوية، غير محددة
(sodium metasilicate, sodium carbonate, troclosene sodium, dihydrate)
رتبة (رتب) خطر النقل : 8
مجموعة التعبئة : II
المخاطر البيئية : نعم
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (IATA)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 3262
وصف البضائع : مادة صلبة آكالة، قاعدية، غير عضوية، غير محددة
(sodium metasilicate, sodium carbonate, troclosene sodium, dihydrate)
الرتبة : 8
مجموعة التعبئة : II
خطر بيئياً : نعم

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 3262
وصف البضائع : مادة صلبة آكالة، قاعدية، غير عضوية، غير محددة
(sodium metasilicate, sodium carbonate, troclosene sodium, dihydrate)
الرتبة : 8
مجموعة التعبئة : II
ملوث بحري : نعم

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى

المنتج كما هو مباع


STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM WHITE

HMIS III:

NFPA:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن,




المنتج المستخدم عند التخفيف

HMIS III:

NFPA:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن,



31.07.2019 :

تاريخ الإصدار

1.1 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.