

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : GREASELIFT RTU

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : مزيل للشحوم

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : يباع المنتج جاهزا للاستخدام

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 30.12.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

تهيج العين : الفئة 2B

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : يتسبب في تهيج العين.

الاستحيطات : الحماية :

تغسل البشرة جيداً بعد المناولة.

الرد :

في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

أخطار أخرى : غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط : المستحضر

التركيز(%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
5 - 10	100-51-6	كحول البنزول
1 - 5	141-43-5	monoethanolamine
1 - 5	26836-07-7	benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 2-

GREASELIFT RTU

aminoethanol (1:1)

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

- في حالة ملامسة المنتج للعين : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- حماية القائمين بالإسعافات الأولية : لا توجد احتياطات خاصة ضرورية للمستجيبين للإسعافات الأولية.
- ملاحظات للطبيب المعالج : عالج وفقاً للأعراض.
- الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الكبريت
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة المأمونة : اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. ي حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
- الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

GREASELIFT RTU

درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 50 °C

درجة حرارة التخزين

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
monoethanolamine	141-43-5	TWA OEL-RL	3 ppm 8 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	6 ppm 15 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
monoethanolamine	141-43-5	TWA	3 ppm 7.5 mg/m ³	BH OEL
		STEL	6 ppm 15 mg/m ³	BH OEL
monoethanolamine	141-43-5	STEL 15 min	3 ppm 7.6 mg/m ³	OEL تركيا
		TWA (8 Hour)	1 ppm 2.5 mg/m ³	OEL تركيا
monoethanolamine	141-43-5	TWA	3 ppm 7.5 mg/m ³	ARE OEL
		STEL	6 ppm 15 mg/m ³	ARE OEL

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

- حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الأيدي : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية المسالك التنفسية : لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.
- التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

- مظهر : سائل
- اللون : صافي، برتقالي
- الرائحة : عديم الرائحة
- الأس الهيدروجيني : 10.9 - 10.5، 100 %
- نقطة الوميض : لا ينطبق
- حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : > 100 °C
- معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة
- القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا ينطبق
- الحد الأقصى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة

GREASELIFT RTU

الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 1.007 - 1.015
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: الأحماض
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تهيجاً للعينين.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الخبرة بشأن التعرض البشري	
ملامسة العين	: الاحمرار، التهيج

GREASELIFT RTU

ملامسة الجلد : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

السُّمية

المنتج

سُمِّية حادة عن طريق الفم : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: $5,000 \text{ mg/kg} >$

سُمِّية حادة عن طريق الاستنشاق : زمن التعرض: 4 h
نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: 40.42 mg/l
جو الاختبار: غبار/ضباب

سُمِّية حادة عن طريق الجلد : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: $5,000 \text{ mg/kg} >$

تآكل/تهيج البشرة : لا يوجد تهيج جلدي

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : تهيج بسيط بالعين

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا يوجد بيانات متاحة

السرطنة : لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات تناسلية : لا يوجد بيانات متاحة

تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا يوجد بيانات متاحة

المسحية : لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا يوجد بيانات متاحة

التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

السُّمية البيئية

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى. : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : كحول البنزيل

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: $100 \text{ mg/l} >$

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية : monoethanolamine

GREASELIFT RTU

الأخرى.
 زمن التعرض: 48 h
 نوع القيمة LC50
 القيمة: 65 mg/l

الدوام والتحلل

قابلية للتحلل بسهولة.

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : المنتج المخفف يمكن غسله وتوجيهه الى مجاري الصرف الصحي
 اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة
 بواسطة الملاحة الدولية /IMDG المنظمة
 البحرية الدولية)
 بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	1
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن

NFPA:



30.12.2019 :

تاريخ الإصدار

1.0 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.