

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО**1.1 Идентификатор на продукта**

Име на Продукта	: ASEPTOPOL EL 75
UFI	: 4Q9F-67Q5-S20M-KVKJ
Код на продукта	: 114813E
Употреба на веществото/сместа	: Почистващ и дезинфекциращ препарат
Вид на веществото	: Смес
Информация за разредения продукт	: 0.5 % - 2.0 %

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби	: Продукт за миене на съдове. Ръчен процес Универсално почистващо средство. Ръчен процес Биоцид.. Ръчно разпръскване и изплакване
Препоръчителни ограничения при употреба	: Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма	: Еколаб ЕООД бул. Цариградско шосе 115А BG-1784 София, България 02 976 80 35 csbulgaria@ecolab.com
-------	--

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи	: +35924373541 +32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер за спешни повиквания :	: 112

Дата на съставяне/преработка	: 31.01.2022
Издание	: 3.4

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ**2.1 Класифициране на веществото или сместа****Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)**

Продуктът като концентрат	
Сериозно увреждане на очите, Категория 1	H318

ASEPTOPOL EL 75

Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда, H410
 Категория 1
 Класификацията на този продукт е въз основа на токсикологична оценка.

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета**Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)****Продуктът като концентрат**

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност : H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**
 P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
 P280e Използвайте предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Реагиране:
 P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:
 алкохоли, C9-11, етоксилирани
 N-(3-аминопропил)-N-додецил-пропан-1,3-диамин
 Дидецилдиметиламониев хлорид

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

2.3 Други опасности**Продуктът като концентрат**

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ**3.2 Смеси****Продуктът като концентрат****Опасни съставки**

Химично наименование	CAS номер ЕО номер	Класификация РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
----------------------	-----------------------	--	-------------------

ASEPTOPOL EL 75

	REACH Но.		
алкохоли, C9-11, етоксилирани	68439-46-3 01-2119979533-26	Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 3; H412	$\geq 10 - < 20$
Кокамидопропил бетаин	61789-40-0 263-058-8 01-2120770501-61	Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 1 > 10 - 100 % Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 2B > 4 - 10 % Корозия/дразнене на кожата Категория 3 > 30 - 100 %	$\geq 2.5 - < 3$
N-(3-аминопропил)-N-додецил-пропан-1,3-диамин	2372-82-9 219-145-8 01-2119980592-29	Остра токсичност Категория 3; H301 Корозия на кожата Категория 1A; H314 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция Категория 2; H373 Краткосрочна (остра) опасност за водната среда Категория 1; H400 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 1; H410 M = 10 M (хроничен) = 1	$\geq 1 - < 2.5$
Дидецилдиметиламониум хлорид	7173-51-5 230-525-2 01-2119945987-15	Остра токсичност Категория 4; H302 Корозия на кожата Подкатегория 1B; H314 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Остра токсичност Категория 2; H330 Краткосрочна (остра) опасност за водната среда Категория 1; H400 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 2; H411 M = 10	$\geq 1 - < 2.5$
Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :			
етанол	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	Запалими течности Категория 2; H225 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 2; H319 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 2A 50 - 100 %	$\geq 1 - < 2.5$
Пропан-2-ол	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Запалими течности Категория 2; H225 Дразнене на очите Категория 2; H319 Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция Категория 3; H336	$\geq 0.5 - < 1$

Продуктът под формата на работен разтвор

ASEPTOPOL EL 75**Опасни съставки**

Химично наименование	CAS номер ЕО номер REACH No.	Класификация РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
N-(3-аминопропил)-N-додецил-пропан-1,3-диамин	2372-82-9 219-145-8 01-2119980592-29	Остра токсичност Категория 3; H301 Корозия на кожата Категория 1A; H314 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция Категория 2; H373 Краткосрочна (остра) опасност за водната среда Категория 1; H400 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 1; H410 M = 10 M (хроничен) = 1	< 0.1
Дидецилдиметиламоние в хлорид	7173-51-5 230-525-2 01-2119945987-15	Остра токсичност Категория 4; H302 Корозия на кожата Подкатегория 1B; H314 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Остра токсичност Категория 2; H330 Краткосрочна (остра) опасност за водната среда Категория 1; H400 Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда Категория 2; H411 M = 10	< 0.1

За пълния текст на H-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**4.1 Описание на мерките за първа помощ****Продуктът като концентрат**

В случай на контакт с очите : Изплакнете незабавно, обилно с вода, при широко отворени клепачи, за минимум 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно повикайте лекар.

В случай на контакт с кожата : Изплакнете обилно с вода.

В случай на поглъщане : Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

В случай на вдишване : Изведете пострадалия на чист въздух. Лекувайте симптоматично. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

Продуктът под формата на работен разтвор

В случай на контакт с очите : Изплакнете обилно с вода.

В случай на контакт с кожата : Изплакнете обилно с вода.

В случай на поглъщане : Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

ASEPTOPOL EL 75

В случай на вдишване : Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Продуктът като концентрат

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи : Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за
пожарогасителни средства: конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.

Неподходящи : Неизвестни.
пожарогасителни средства

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при : Опасност от пожар
пожарогасене Пазете от загряване и източници на възпламеняване.
Възможно е повторно лумване на пожара на значително
разстояние.
Пазете се от пари, които се натрупват до експлозивни
концентрации. Парите могат да се натрупат в ниско
разположените участъци.

Опасни продукти при : В зависимост от свойствата на горене, продуктите на
горене разграждане могат да включват следните материали:
Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Серни оксиди
Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни : Носете лични предпазни средства.
средства за пожарникарите

Допълнителна информация : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара.
Не я изхвърляйте в канализацията. Остатъците от пожара и
замърсената вода от пожарогасене да се изхвърлят в
съответствие с местните нормативни актове. В случай на
пожар и или експлозия не вдишвайте парите.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

ASEPTOPOL EL 75

Продуктът като концентрат

ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Осигурете подходяща вентилация. Отстранете всички източници на запалване. Не допускайте хората да доближават мястото на разлива/теча и ги накарайте да се отдалечат от него в посока срещу вятъра. Избягвайте вдишване, поглъщане и контакт с кожата и очите. Когато работниците са изложени на концентрации, по-високи от граничните стойности на експозиция в работната среда, те трябва да носят одобрени средства за дихателна защита. Почистването трябва да се извършва само от обучени за целта лица. Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

Продуктът под формата на работен разтвор

ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Продуктът като концентрат

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускайте попадане в почвата, повърхностните и подпочвените води.

Продуктът под формата на работен разтвор

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не се изискват специални мерки за опазване на околната среда.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Продуктът като концентрат

Средства за почистване : Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. Спрете течя, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

Продуктът под формата на работен разтвор

Средства за почистване : Спрете течя, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се

ASEPTOPOL EL 75

събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.

За лична защита вижте раздел 8.

Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**7.1 Предпазни мерки за безопасна работа****Продуктът като концентрат**

Указания за безопасна работа с продукта

: Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте само при подходяща вентилация. Дръжте далеч от огън, искри и нагорещени повърхности. Вземете необходимите мерки срещу появата на статично електричество (което може да предизвика възпламеняване на пари на органични съединения). Ръцете да се измият старателно след работа. Да не се вдишва спрея, парата. В случай на механична неизправност или при съприкосновение с продукт с неизвестна степен на разреждане, да се носи пълна лична защитна екипировка (ЛПС).

Хигиенни мерки

: Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Продуктът под формата на работен разтвор

Указания за безопасна работа с продукта

: Измивайте ръцете след работа. В случай на механична неизправност или при съприкосновение с продукт с неизвестна степен на разреждане, да се носи пълна лична защитна екипировка (ЛПС). За лична защита вижте раздел 8.

Хигиенни мерки

: Измивайте ръцете преди почивките и веднага след работа с продукта.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**Продуктът като концентрат**

Изисквания за складови площи и опаковки

: Пазете от загряване и източници на възпламеняване. Да се съхранява далече от окисляващи вещества. Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

ASEPTOPOL EL 75

Температура на съхранение : 0 °C до 40 °C

Продуктът под формата на работен разтвор

Изисквания за складови площи и опаковки : Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**Продуктът като концентрат**

Специфична употреба(и) : Продукт за миене на съдове. Ръчен процес
Универсално почистващо средство. Ръчен процес
Биоцид.. Ръчно разпръскване и изплакване

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**8.1 Параметри на контрол****Продуктът като концентрат****Гранични стойности на експозиция в работна среда**

Съставки	CAS номер	Вид стойност (Продължителност на експозицията)	Параметри на контрол	Основание
етанол	64-17-5	TWA	1,000 mg/m ³	BG OEL
Пропан-2-ол	67-63-0	TWA	980 mg/m ³	BG OEL
		STEL	1,225 mg/m ³	BG OEL

DNEL

Пропан-2-ол	:	Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 888 mg/cm² Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 500 mg/m³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 319 mg/cm² Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 89 mg/m³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Поглъщане Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти
-------------	---	---

ASEPTOPOL EL 75

	Стойност: 26 ppm
--	------------------

PNEC

Пропан-2-ол	: Сладководна среда Стойност: 140.9 mg/l Морска вода Стойност: 140.9 mg/l Работа/освобождаване с прекъсвания Стойност: 140.9 mg/l Сладководна среда Стойност: 552 mg/kg Утайки в морска вода Стойност: 552 mg/kg Почва Стойност: 28 mg/kg Пречиствателна станция Стойност: 2251 mg/l Орално Стойност: 160 mg/kg
-------------	--

8.2 Контрол на експозицията**Продуктът като концентрат
Подходящ инженерен контрол**

Инженерни мерки : Общата вентилация трябва да е достатъчна, за да контролира и ограничава излагането на работника на вредни вещества във въздуха.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Защита за очи/лице (EN 166) : Защитни очила
Маска

Защита на ръцете (EN 374) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Не се изискват специални защитни средства.

ASEPTOPOL EL 75

Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Продуктът под формата на работен разтвор
Подходящ инженерен контрол

Инженерни мерки : Общата вентилация трябва да е достатъчна, за да контролира и ограничава излагането на работника на вредни вещества във въздуха.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Измивайте ръцете преди почивките и веднага след работа с продукта.

Защита за очи/лице (EN 166) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на ръцете (EN 374) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Отчетете необходимостта от осигуряване на събирателни вани около съдовете за съхранение.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

	Продуктът като концентрат	Продуктът под формата на работен разтвор
Физическо състояние	: течност	течност
Цвят	: бистър, свтлозелен	Безцветен
Мирис	: без аромат	без аромат
pH	: 10.5 - 11.5, 100 %	8.8 - 9.4

ASEPTOPOL EL 75

Характеристики на частиците

Оценка	: не се прилага	не се прилага
Размер на частиците	: не се прилага	не се прилага
Разпределение на частиците по размер	: не се прилага	не се прилага
Запращеност	: не се прилага	не се прилага
Специфична повърхност	: не се прилага	не се прилага
Повърхностен заряд/зета-потенциал	: не се прилага	не се прилага
Форма	: не се прилага	не се прилага
Кристалност	: не се прилага	не се прилага
Повърхностна обработка /Покрития	: не се прилага	не се прилага
Точка на запалване	: 60 °C, Не поддържа горенето.	
Граница на мириса	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на топене/точка на замръзване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на кипене, начална точка на кипене и интервал на кипене	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Скорост на изпаряване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Запалимост	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Горна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Долна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Налягане на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Плътност на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Плътност и / или относителна плътност	: 0.99 - 1.03	
Разтворимост във вода	: разтворим	
Разтворимост в други разтворители	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (log стойност)	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Температура на самозапалване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Термично разлагане	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Вискозитет, кинематичен	: 19.838 mm ² /s (40 °C)	
Експлозивни свойства	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Оксидиращи свойства	: Субстанцията или сместа не е класифицирана като	

ASEPTOPOL EL 75

оксидираща.

9.2 Друга информация

Неприложимо и/или не е определено за сместа

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Продуктът като концентрат

10.1 Реактивност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Топлина, пламъци и искри.

10.5 Несъвместими материали

Неизвестни.

10.6 Опасни продукти на разпадане

В зависимост от свойствата на горене, продуктите на разграждане могат да включват следните материали:

Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Серни оксиди
Оксиди на фосфора

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Продуктът като концентрат

Информация относно : Вдишване, Контакт с очите, Контакт с кожата
вероятните пътища на
експозиция

Продукт

Остра орална токсичност : Оценката на острата токсичност : > 2,000 mg/kg

Остра инхалационна : Няма данни за този продукт.
токсичност

Остра дермална : Няма данни за този продукт.

ASEPTOPOL EL 75**ТОКСИЧНОСТ**

Корозия/дразнене на кожата : Не дразни кожата
Метод: OECD Указания за изпитване 404
Тестова субстанция: Продукт

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Няма данни за този продукт.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Няма данни за този продукт.

Канцерогенност : Няма данни за този продукт.

Репродуктивна токсичност : Няма данни за този продукт.

Мутагенност на зародишните клетки : Няма данни за този продукт.

Тератогенност : Няма данни за този продукт.

СТОО - еднократна експозиция : Няма данни за този продукт.

СТОО - повтаряща се експозиция : Няма данни за този продукт.

Токсичност при вдишване : Няма данни за този продукт.

Съставки

Остра орална токсичност : алкохоли, C9-11, етоксилирани LD50 Плъх: 4,044 mg/kg
Кокаמידопропил бетаин LD50 Плъх: 2,600 mg/kg
N-(3-аминопропил)-N-додецил-пропан-1,3-диамин LD50 Плъх: 261 mg/kg
Дидецилдиметиламониев хлорид LD50 Плъх: 329 mg/kg
етанол LD50 Плъх: 10,470 mg/kg
Пропан-2-ол LD50 Плъх: 5,840 mg/kg

Съставки

Остра инхалационна токсичност : Дидецилдиметиламониев хлорид 4 h LC50 Плъх: 0.07 mg/l
Атмосфера за тестване: прах/мъгла
етанол 4 h LC50 Плъх: 117 mg/l
Атмосфера за тестване: пари
Пропан-2-ол 4 h LC50 Плъх: > 30 mg/l
Атмосфера за тестване: пари

Съставки

Остра дермална : алкохоли, C9-11, етоксилирани LD50 Заек: 2,108 mg/kg
Тестова субстанция: Дадената информация е базирана на

ASEPTOPOL EL 75

ТОКСИЧНОСТ

информацията придобита от подобни съставки.

Дидецилдиметиламониев хлорид LD50 Заек: 2,930 mg/kg

етанол LD50 Заек: 15,800 mg/kg

Пропан-2-ол LD50 Заек: 12,870 mg/kg

Потенциални ефекти върху здравето**Продуктът като концентрат**

Очи	: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Кожа	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Поглъщане	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Вдишване	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Хронична експозиция	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Продуктът под формата на работен разтвор

Очи	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Кожа	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Поглъщане	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Вдишване	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Хронична експозиция	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Наблюдавани симптоми, свързани с експозицията на хора**Продуктът като концентрат**

Контакт с очите	: Зачервяване, Болка, Разяждане
Контакт с кожата	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Поглъщане	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Вдишване	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

Продуктът под формата на работен разтвор

Контакт с очите	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Контакт с кожата	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Поглъщане	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Вдишване	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

ASEPTOPOL EL 75**11.2 Информация за други опасности**

Допълнителна информация : Няма информация

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**12.1 Екотоксичност****Продуктът като концентрат**

Ефекти върху околната среда : Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Продуктът под формата на работен разтвор

Ефекти върху околната среда : Този продукт няма известни екотоксикологични ефекти.

Продуктът като концентрат**Продукт**

Токсичност за риби : Силно токсичен за водните организми.:
Тестова субстанция: Подобен продукт

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : Няма информация

Токсичност за водораслите : Няма информация

Токсичност за риби (Хронична токсичност) : Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.:
Тестова субстанция: Подобен продукт

Съставки

Токсичност за риби : алкохоли, C9-11, етоксилирани96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Канадска пъстърва): 5 mg/l

Кокамидопропил бетаин96 h LC50 Риба: 2 mg/l

Дидецилдиметиламониев хлорид96 h LC50 Риба: > 1 mg/l

етанол96 h LC50 *Pimephales promelas* (Дребна рибка, бодливка): > 100 mg/l

Пропан-2-ол96 h LC50 *Pimephales promelas* (Дребна рибка, бодливка): 9,640 mg/l

Съставки

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : алкохоли, C9-11, етоксилирани48 h EC50 *Daphnia magna* (Дафния): 2.5 mg/l

Дидецилдиметиламониев хлорид48 h EC50 *Daphnia magna* (Дафния): 0.029 mg/l

етанол48 h EC50 Водно безгръбначно: 857 mg/l

Пропан-2-ол LC50 *Daphnia magna* (Дафния): > 10,000 mg/l

Съставки

Токсичност за водораслите : алкохоли, C9-11, етоксилирани96 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (зелени водорасли): 1.4 mg/l

ASEPTOPOL EL 75

N-(3-аминопропил)-N-додецил-пропан-1,3-диамин 72 h EC50:
0.014 mg/l

Дидецилдиметиламониев хлорид 72 h EC50
Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли): 0.062 mg/l

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт

Биоразградимост : Повърхностноактивните вещества, съдържащи се в
препарата удовлетворяват изискванията за биоразградимост
на Регламента за детергенти 648/2004/ЕС.

Съставки

Биоразградимост : алкохоли, C9-11, етоксилирани Резултат: Лесно биоразградим.

Кокамидопропил бетаин Резултат: Лесно биоразградим.

N-(3-аминопропил)-N-додецил-пропан-1,3-диамин Резултат:
Лесно биоразградим.

Дидецилдиметиламониев хлорид Резултат: Биоразградим

етанол Резултат: Лесно биоразградим.

Пропан-2-ол Резултат: Лесно биоразградим.

12.3 Биоакумулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Това вещество/ тази смес не съдържа компоненти, считани за
устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) или за много
устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) в концентрации
равни или по-високи от 0.1%.

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма информация

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обезвреждането се извършва съгласно изискванията на нормативните актове на ЕС за
отпадъци и за опасни отпадъци. Кодовете на отпадъците се определят от потребителя, по

ASEPTOPOL EL 75

възможност след обсъждане с компетентните органи по обезвреждане на отпадъците.

13.1 Методи за третиране на отпадъци**Продуктът като концентрат**

Продукт : Не замърсявайте канализацията за дъждовна вода, естествените водни пътища или почвите с химикали или използвани опаковки. Където е възможно, рециклирането се предпочита пред обезвреждането и изгарянето. Ако рециклирането е неосъществимо, да се извърши обезвреждане в съответствие с местните нормативни актове. Отпадъците да се обезвреждат в одобрена инсталация за обезвреждане на отпадъците.

Замърсена опаковка : Да се обезврежда като неизползван продукт. Празните опаковки трябва да се предават за рециклиране или обезвреждане на одобрено място за третиране на отпадъци. Не използвайте повторно празните опаковки. Изхвърляйте в съгласие с местните, държавните и федералните закони

Ръководство за определяне на кода на отпадъка : Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества. Ако този продукт се използва впоследствие при други процеси, крайният потребител трябва да преразгледа и определи най-подходящия код на отпадъците сред посочените кодове в Европейския каталог на отпадъците. Отговорност на лицето, причинител на отпадъци е да определи токсичността и физичните свойства на генерирания материал, да посочи правилната класификация на отпадъка и методите на обезвреждане в съответствие с приложимото Европейско (EU Директива 2008/98/EC) и локално законодателство.

Продуктът под формата на работен разтвор

Продукт : Разреденият продукт може да бъде изхвърлен в канала, ако законодателството позволява това.

Замърсена опаковка : Изхвърляйте в съгласие с местните, държавните и федералните закони

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО**Продуктът като концентрат**

Спедиторът/доставчикът/изпращачът е отговорен да осигури опаковане, етикетиране и обозначения в съответствие с избрания вид транспорт.

**Сухопътен транспорт
(ADR/ADN/RID)**

14.1 Номер по списъка на ООН или

идентификационен номер

14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К.
(Алкиламини, Alkyl ammonium chloride)

14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 9

ASEPTOPOL EL 75

- 14.4 Опаковъчна група : III
 14.5 Опасности за околната среда : Да
 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Никакъв

**Въздушен транспорт
(IATA)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер : 3082
 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
 (Alkylamine(s), Alkyl ammonium chloride)
 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 9
 14.4 Опаковъчна група : III
 14.5 Опасности за околната среда : Yes
 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : None

**Морски транспорт
(IMDG/IMO)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер : 3082
 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
 (Alkylamine(s), Alkyl ammonium chloride)
 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 9
 14.4 Опаковъчна група : III
 14.5 Опасности за околната среда : Yes
 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : None
 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация : Not applicable.

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

- 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда съгласно Регламента за Детергентите 648/2004/ЕС : 5 % или повече, но по-малко от 15 %: нейногенни повърхностноактивни вещества
 по-малко от 5 %: амфотерни повърхностноактивни вещества
 Съдържа: дезинфектанти

- Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета : ОПАСНОСТИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Е1
 Нисък рисков потенциал : 100 t
 Висок рисков потенциал : 200 t

ASEPTOPOL EL 75

година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ P5с
Нисък рисков потенциал : 5,000 t
Висок рисков потенциал : 50,000 t

Национални нормативни актове

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕС за защита на младите хора на работното място.

Други правила/законои : След употреба, отпадъците от препаратите като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение за обезвреждане на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност на продукта не е извършена.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Метод, използван за определяне на класификацията съгласно

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Класификация	Обосновка
Сериозно увреждане на очите 1, H318	Изчислителен метод
Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда 1, H410	Изчислителен метод

Пълен текст на H-изразите

H225	Силно запалими течност и пари.
H301	Токсичен при поглъщане.
H302	Вреден при поглъщане.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H330	Смъртоносен при вдишване.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H373	Може да причини увреждане на органите при дълготрайна или многократно повтаряща се експозиция.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Пълен текст на други съкращения

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AISC - Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския

ASEPTOPOL EL 75

институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Изготвен от : Regulatory Affairs

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда. 0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: Съществените изменения в законодателството или в здравната информация, внесени в настоящото преработено издание, са обозначени с ивица в левия край на полето на Информационния лист за безопасност.

Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е вярна според нашите познания, сведения и убеждения към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за безопасна работа, употреба, манипулация, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна за случаите на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.