

**ASEPTOPOL EL 75****SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA****1.1 Identificatore del prodotto**

Nome del prodotto : ASEPTOPOL EL 75

Codice prodotto : 114813E

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Detergente e disinfettante

Tipo di sostanza : Miscela

Informazioni sul prodotto diluito : 0.5 % - 2.0 %

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Usi identificati : Prodotto lavapiatti. Processo manuale  
Prodotto per le pulizie generali. Processo manuale.  
Biocida. Spruzzare e risciacquare manualmente

Restrizioni d'uso raccomandate : Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Società : Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach, Svizzera 061 466 94 66 (Svizzera)  
CH-CustomerService@ecolab.com

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

Numero telefonico di emergenza : +41225181383  
+32-(0)3-575-5555 Trans-Europeo

Numero telefonico del centro antiveleni : Numero telefonico di emergenza: 145 (solo in Svizzera)  
Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica: +41 (0)44 251 51 51

Data di compilazione/revisione : 31.01.2022

Versione : 3.4

**SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI****2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

**Prodotto commerciale**

Lesioni oculari gravi, Categoria 1 H318

Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, H410

**ASEPTOPOL EL 75**

Categoria 1

La classificazione di questo prodotto è basata su una valutazione tossicologica.

**Prodotto alla diluizione d'uso**

Sostanza o miscela non pericolosa.

**2.2 Elementi dell'etichetta**

**Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

**Prodotto commerciale**

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

Indicazione di pericolo : H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consiglio di prudenza : **Prevenzione:**  
P273 Non disperdere nell'ambiente.  
P280e Proteggere gli occhi/ proteggere il viso  
**Reazione:**  
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

Alcool, C9-11, etossilato  
N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina  
cloruro di didecildimetilammonio

**Prodotto alla diluizione d'uso**

Sostanza o miscela non pericolosa.

**2.3 Altri pericoli**

**Prodotto commerciale**

Non conosciuti.

**SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**

**3.2 Miscele**

**Prodotto commerciale**

**Componenti pericolosi**

| Nome Chimico              | No. CAS<br>No. CE<br>Num. REACH | Classificazione<br>REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 | Concentrazione [%] |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Alcool, C9-11, etossilato | 68439-46-3                      | Lesioni oculari gravi Categoria 1; H318          | >= 10 - < 20       |

**ASEPTOPOL EL 75**

|                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                          | 01-2119979533-26                            | Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico Categoria 3; H412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 1-propanamminio, 3-ammino-N-(carbossimetil)-N,N-dimetil-, N-cocco acil derivati, idrossidi, sali interni | 61789-40-0<br>263-058-8<br>01-2120770501-61 | Lesioni oculari gravi Categoria 1; H318<br>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Categoria 1<br>> 10 - 100 %<br>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Categoria 2B<br>> 4 - 10 %<br>Corrosione/irritazione cutanea Categoria 3<br>> 30 - 100 %                                                                                                                                         | >= 2.5 - < 3 |
| N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina                                                          | 2372-82-9<br>219-145-8<br>01-2119980592-29  | Tossicità acuta Categoria 3; H301<br>Corrosione cutanea Categoria 1A; H314<br>Lesioni oculari gravi Categoria 1; H318<br>Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria 2; H373<br>Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico Categoria 1; H400<br>Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico Categoria 1; H410<br><br>M = 10<br>M(cronico) = 1 | >= 1 - < 2.5 |
| cloruro di didecildimetilammonio                                                                         | 7173-51-5<br>230-525-2<br>01-2119945987-15  | Tossicità acuta Categoria 4; H302<br>Corrosione cutanea Sottocategoria 1B; H314<br>Lesioni oculari gravi Categoria 1; H318<br>Tossicità acuta Categoria 2; H330<br>Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico Categoria 1; H400<br>Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico Categoria 2; H411<br><br>M = 10                                                              | >= 1 - < 2.5 |
| <b>Sostanze con un limite di esposizione professionale :</b>                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| etanolo                                                                                                  | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43    | Liquidi infiammabili Categoria 2; H225<br>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Categoria 2; H319<br><br>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Categoria 2A<br>50 - 100 %                                                                                                                                                                                                              | >= 1 - < 2.5 |
| Propan-2-olo                                                                                             | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25    | Liquidi infiammabili Categoria 2; H225<br>Irritazione oculare Categoria 2; H319<br>Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria 3; H336                                                                                                                                                                                                                                        | >= 0.5 - < 1 |
| Acido citrico                                                                                            | 77-92-9<br>201-069-1<br>01-2119457026-42    | Irritazione oculare Categoria 2; H319<br>Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria 3; H335                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >= 0.5 - < 1 |

**Prodotto alla diluizione d'uso**  
**Componenti pericolosi**

| Nome Chimico | No. CAS<br>No. CE | Classificazione | Concentrazione [%] |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|

**ASEPTOPOL EL 75**

|                                                 | Num. REACH                                 | REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina | 2372-82-9<br>219-145-8<br>01-2119980592-29 | Tossicità acutaCategoria 3; H301<br>Corrosione cutaneaCategoria 1A; H314<br>Lesioni oculari graviCategoria 1; H318<br>Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetutaCategoria 2; H373<br>Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquaticoCategoria 1; H400<br>Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquaticoCategoria 1; H410<br><br>M = 10<br>M(cronico) = 1 | < 0.1 |
| cloruro di didecildimetilammonio                | 7173-51-5<br>230-525-2<br>01-2119945987-15 | Tossicità acutaCategoria 4; H302<br>Corrosione cutaneaSottocategoria 1B; H314<br>Lesioni oculari graviCategoria 1; H318<br>Tossicità acutaCategoria 2; H330<br>Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquaticoCategoria 1; H400<br>Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquaticoCategoria 2; H411<br><br>M = 10                                                              | < 0.1 |

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi alla sezione 16.

**SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

**Prodotto commerciale**

In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Chiamare immediatamente un medico.

In caso di contatto con la pelle : Sciacquare con molta acqua.

Se ingerito : Sciacquarsi la bocca. Consultare un medico se si manifestano dei sintomi.

Se inalato : Portare l'infortunato all'aria aperta. Trattare sintomaticamente. Consultare un medico se si manifestano dei sintomi.

**Prodotto alla diluizione d'uso**

In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare con molta acqua.

In caso di contatto con la pelle : Sciacquare con molta acqua.

Se ingerito : Sciacquarsi la bocca. Consultare un medico se si manifestano dei sintomi.

Se inalato : Consultare un medico se si manifestano dei sintomi.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

**ASEPTOPOL EL 75**

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e sui sintomi, vedere la Sezione 11.

**4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Trattamento : Trattare sintomaticamente.

**SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO**

**Prodotto commerciale**

**5.1 Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione appropriati : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

Mezzi di estinzione non idonei : Non conosciuti.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Pericoli specifici contro l'incendio : Rischio d'incendio  
Tenere lontano da fonti di calore e altre sorgenti d'incendio.  
Possibile ritorno di fiamma da elevata distanza.  
Attenzione all'accumulo di vapori che possono formare delle concentrazioni esplosive. I vapori si possono accumulare a basso livello.

Prodotti di combustione pericolosi : A seconda delle proprietà di combustione, i prodotti di decomposizione possono includere i seguenti materiali:  
Ossidi di carbonio  
Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)  
Ossidi di zolfo  
Ossidi di fosforo

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Usare i dispositivi di protezione individuale.

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

**SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

**Prodotto commerciale**

Consigli per chi non interviene direttamente : Prevedere una ventilazione adeguata. Eliminare tutte le sorgenti di combustione. Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. Evitare l'inalazione, l'ingestione e il contatto con la pelle e con gli occhi. Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di

**ASEPTOPOL EL 75**

protezione delle vie respiratorie. assicurarsi che la pulizia sia condotta solo da personale addestrato. Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

Consigli per chi interviene direttamente : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere in considerazione le informazioni contenute nella Sezione 8 relativa ai materiali idonei e non idonei.

**Prodotto alla diluizione d'uso**

Consigli per chi non interviene direttamente : Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

Consigli per chi interviene direttamente : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere in considerazione le informazioni contenute nella Sezione 8 relativa ai materiali idonei e non idonei.

**6.2 Precauzioni ambientali**

**Prodotto commerciale**

Precauzioni ambientali : Non permettere il contatto con il suolo, le acque superficiali o falde acquifere.

**Prodotto alla diluizione d'uso**

Precauzioni ambientali : Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

**Prodotto commerciale**

Metodi di bonifica : Eliminare tutte le fonti di accensione se non c'è pericolo. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13). Lavare via i residui con dell'acqua.  
Per grandi sversamenti, arginare il materiale sversato oppure contenere il materiale per assicurare che il deflusso non raggiunga corsi d'acqua.

**Prodotto alla diluizione d'uso**

Metodi di bonifica : Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13). Lavare via i residui con dell'acqua.  
Per grandi sversamenti, arginare il materiale sversato oppure contenere il materiale per assicurare che il deflusso non raggiunga corsi d'acqua.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

**ASEPTOPOL EL 75**

**SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

**Prodotto commerciale**

Avvertenze per un impiego sicuro : Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Usare solo con ventilazione adeguata. Mantenere lontano dalle fiamme, scintille e superfici riscaldate. Prendere le misure necessarie per evitare scariche di elettricità statica (che potrebbero provocare l'accensione dei vapori organici). Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Non respirare spray, vapori. In caso di malfunzionamento meccanico, o se a contatto con una diluizione sconosciuta del prodotto, indossare i dispositivi di protezione

Misure di igiene : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.  
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo. Lavare accuratamente il viso, le mani e tutte le parti esposte della pelle dopo l'uso.  
Fornire impianti idonei per bagnare o sciacquare velocemente gli occhi e il corpo in caso di contatto o pericolo di schizzi.

**Prodotto alla diluizione d'uso**

Avvertenze per un impiego sicuro : Lavare le mani dopo la manipolazione. In caso di malfunzionamento meccanico, o se a contatto con una diluizione sconosciuta del prodotto, indossare i dispositivi di protezione Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

Misure di igiene : Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Prodotto commerciale**

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Tenere lontano da fonti di calore e altre sorgenti d'incendio. Conservare lontano da agenti ossidanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere il recipiente ben chiuso. Stoccare in contenitori opportunamente etichettati.

Temperatura di stoccaggio : 0 °C a 40 °C

**Prodotto alla diluizione d'uso**

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere il recipiente ben chiuso. Stoccare in contenitori opportunamente etichettati.

**7.3 Usi finali particolari**

**Prodotto commerciale**

Usi particolari : Prodotto lavapiatti. Processo manuale  
Prodotto per le pulizie generali. Processo manuale.  
Biocida. Spruzzare e risciacquare manualmente

**SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**8.1 Parametri di controllo**

**Prodotto commerciale**

**ASEPTOPOL EL 75**

**Limiti di esposizione professionale**

| Componenti                                      | No. CAS   | Tipo di valore (Tipo di esposizione)                                                                                       | Parametri di controllo   | Base    |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| etanolo                                         | 64-17-5   | TWA                                                                                                                        | 500 ppm<br>960 mg/m3     | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni                          | NIOSH     | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                      |                          |         |
|                                                 | INRS      | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles |                          |         |
|                                                 | SSc       | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                    |                          |         |
|                                                 |           | STEL                                                                                                                       | 1,000 ppm<br>1,920 mg/m3 | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni                          | NIOSH     | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                      |                          |         |
|                                                 | INRS      | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles |                          |         |
|                                                 | SSc       | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                    |                          |         |
| N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina | 2372-82-9 | TWA (polvere inalabile)                                                                                                    | 0.05 mg/m3               | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni                          | SSc       | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                    |                          |         |
|                                                 |           | STEL (polvere inalabile)                                                                                                   | 0.4 mg/m3                | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni                          | SSc       | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                    |                          |         |
| Propan-2-olo                                    | 67-63-0   | TWA                                                                                                                        | 200 ppm<br>500 mg/m3     | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni                          | NIOSH     | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                      |                          |         |
|                                                 | INRS      | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles |                          |         |
|                                                 | SSc       | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                    |                          |         |
|                                                 |           | STEL                                                                                                                       | 400 ppm<br>1,000 mg/m3   | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni                          | NIOSH     | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                      |                          |         |
|                                                 | INRS      | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles |                          |         |
|                                                 | SSc       | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                    |                          |         |
| Acido citrico                                   | 77-92-9   | TWA (polvere inalabile)                                                                                                    | 2 mg/m3                  | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni                          | SSc       | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                    |                          |         |
|                                                 |           | STEL (polvere inalabile)                                                                                                   | 4 mg/m3                  | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni                          | SSc       | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                    |                          |         |

**Valore limite biologico professionale**

| Denominazione della sostanza | No. CAS | Parametri di controllo      | Tempo di campionamento                                      | Base   |
|------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Propan-2-olo                 | 67-63-0 | Acetone: 25 mg/l (Urina)    | immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro | CH BAT |
|                              |         | Acetone: 25 mg/l (Sangue)   | immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro | CH BAT |
|                              |         | Acetone: 0.4 mmol/l (Urina) | immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro | CH BAT |



**ASEPTOPOL EL 75**

|  |  |                                 |                                                                   |        |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  | Acetone: 0.4 mmol/l<br>(Sangue) | immediatamente dopo<br>l'esposizione o dopo l'orario di<br>lavoro | CH BAT |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|

**DNEL**

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-olo | : | <p>Uso finale: Lavoratori<br/>Via di esposizione: Dermico<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 888 mg/cm2</p> <p>Uso finale: Lavoratori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 500 mg/m3</p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Dermico<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 319 mg/cm2</p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 89 mg/m3</p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Ingestione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 26 ppm</p> |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-olo | : | <p>Acqua dolce<br/>Valore: 140.9 mg/l</p> <p>Acqua di mare<br/>Valore: 140.9 mg/l</p> <p>Uso discontinuo/rilascio<br/>Valore: 140.9 mg/l</p> <p>Acqua dolce<br/>Valore: 552 mg/kg</p> <p>Sedimento marino<br/>Valore: 552 mg/kg</p> <p>Suolo<br/>Valore: 28 mg/kg</p> <p>Impianto di trattamento dei liquami<br/>Valore: 2251 mg/l</p> <p>Orale</p> |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ASEPTOPOL EL 75**

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | Valore: 160 mg/kg |
|--|-------------------|

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### Prodotto commerciale Controlli d'impiantistica adeguati

Controlli tecnici idonei : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

### Misure di protezione individuale

Misure di igiene : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.  
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.  
Lavare accuratamente il viso, le mani e tutte le parti esposte della pelle dopo l'uso.  
Fornire impianti idonei per bagnare o sciacquare velocemente gli occhi e il corpo in caso di contatto o pericolo di schizzi.

Protezioni per occhi/volto (EN 166) : Occhiali con protezioni laterali  
Visiera protettiva

Protezione delle mani (EN 374) : Non sono richiesti dispositivi di protezione speciali.

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Non sono richiesti dispositivi di protezione speciali.

Protezione respiratoria (EN 143, 14387) : Non richiesto se le concentrazioni delle particelle aerodisperse sono mantenute al di sotto del limite di esposizione riportato nel paragrafo Limiti di Esposizione Professionale. Utilizzare dispositivi di protezione respiratoria certificati rispondenti ai requisiti UE (89/656/CEE, (EU) 2016/425), o equivalenti, quando il rischio per le vie respiratorie non può essere evitato o sufficientemente controllato con dispositivi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedure di organizzazione del lavoro.

### Prodotto alla diluizione d'uso Controlli d'impiantistica adeguati

Controlli tecnici idonei : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

### Misure di protezione individuale

Misure di igiene : Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto.

Protezioni per occhi/volto (EN 166) : Non sono richiesti dispositivi di protezione speciali.

Protezione delle mani (EN 374) : Non sono richiesti dispositivi di protezione speciali.

Protezione della pelle e del corpo : Non sono richiesti dispositivi di protezione speciali.

**ASEPTOPOL EL 75**

corpo (EN 14605)

Protezione respiratoria (EN 143, 14387) : Non richiesto se le concentrazioni delle particelle aerodisperse sono mantenute al di sotto del limite di esposizione riportato nel paragrafo Limiti di Esposizione Professionale. Utilizzare dispositivi di protezione respiratoria certificati rispondenti ai requisiti UE (89/656/CEE, (EU) 2016/425), o equivalenti, quando il rischio per le vie respiratorie non può essere evitato o sufficientemente controllato con dispositivi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedure di organizzazione del lavoro.

**Controlli dell'esposizione ambientale**

Avvertenze generali : Fornire un contenimento intorno ai serbatoi di stoccaggio.

**SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**

**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                                                                                 | <b>Prodotto commerciale</b>                          | <b>Prodotto alla diluizione d'uso</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stato fisico                                                                    | : liquido                                            | liquido                               |
| Colore                                                                          | : limpido, verde chiaro                              | Incolore                              |
| Odore                                                                           | : inodore                                            | inodore                               |
| pH                                                                              | : 10.5 - 11.5, 100 %                                 | 8.8 - 9.4                             |
| Caratteristiche delle particelle                                                |                                                      |                                       |
| Valutazione                                                                     | : non applicabile                                    | non applicabile                       |
| Dimensione della particella                                                     | : non applicabile                                    | non applicabile                       |
| Distribuzione della grandezza delle particelle                                  | : non applicabile                                    | non applicabile                       |
| Polverosità                                                                     | : non applicabile                                    | non applicabile                       |
| Area specifica della superficie                                                 | : non applicabile                                    | non applicabile                       |
| Carica superficiale/potenziale Zeta                                             | : non applicabile                                    | non applicabile                       |
| Forma                                                                           | : non applicabile                                    | non applicabile                       |
| cristallinità                                                                   | : non applicabile                                    | non applicabile                       |
| Trattamento superficiale /Rivestimenti                                          | : non applicabile                                    | non applicabile                       |
| Punto di infiammabilità                                                         | : 60 °C, Non alimenta la combustione.                |                                       |
| Soglia olfattiva                                                                | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |                                       |
| Punto di fusione/punto di congelamento                                          | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |                                       |
| Punto di ebollizione, punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |                                       |
| Velocità di evaporazione                                                        | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |                                       |

**ASEPTOPOL EL 75**

|                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Infiammabilità                                              | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Limite superiore di esplosività                             | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Limite inferiore di esplosività                             | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Tensione di vapore                                          | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Densità di vapore relativa                                  | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Densità e/o densità relativa                                | : 0.99 - 1.03                                                 |
| Idrosolubilità                                              | : solubile                                                    |
| Solubilità in altri solventi                                | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (Valore log) | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Temperatura di autoaccensione                               | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Decomposizione termica                                      | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Viscosità, cinematica                                       | : 19.838 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                           |
| Proprietà esplosive                                         | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Proprietà ossidanti                                         | : La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante. |

**9.2 altre informazioni**

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| COV | : 2.42 %assenza di tasse COV |
|-----|------------------------------|

**SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ**

**Prodotto commerciale**

**10.1 Reattività**

Non si conosce nessuna reazione pericolosa nelle normali condizioni d'uso.

**10.2 Stabilità chimica**

Stabile in condizioni normali.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Non si conosce nessuna reazione pericolosa nelle normali condizioni d'uso.

**10.4 Condizioni da evitare**

Calore, fiamme e scintille.

**10.5 Materiali incompatibili**

Non conosciuti.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

**ASEPTOPOL EL 75**

A seconda delle proprietà di combustione, i prodotti di decomposizione possono includere i seguenti materiali:

Ossidi di carbonio  
Ossidi di azoto (NOx)  
Ossidi di zolfo  
Ossidi di fosforo

**SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

**Prodotto commerciale**

Informazioni sulle vie probabili di esposizione : Inalazione, Contatto con gli occhi, Contatto con la pelle

**Prodotto**

Tossicità acuta per via orale : Stima della tossicità acuta : > 2,000 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità acuta per via cutanea : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Corrosione/irritazione cutanea : Nessuna irritazione della pelle  
Metodo: Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
Sostanza da sottoporre al test: Prodotto

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Cancerogenicità : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Effetti sulla riproduzione : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Mutagenicità delle cellule germinali : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Teratogenicità : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità per aspirazione : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

**Componenti**

Tossicità acuta per via orale : Alcool, C9-11, etossilato DL50 Ratto: 4,044 mg/kg

**ASEPTOPOL EL 75**

1-propanamminio, 3-ammino-N-(carbossimetil)-N,N-dimetil-, N-cocco acil derivati, idrossidi, sali interni DL50 Ratto: 2,600 mg/kg

N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina DL50 Ratto: 261 mg/kg

cloruro di didecildimetilammonio DL50 Ratto: 329 mg/kg

etanolo DL50 Ratto: 10,470 mg/kg

Propan-2-olo DL50 Ratto: 5,840 mg/kg

Acido citrico DL50 Ratto: 11,700 mg/kg

**Componenti**

Tossicità acuta per inalazione : cloruro di didecildimetilammonio 4 h CL50 Ratto: 0.07 mg/l  
Atmosfera test: polvere/nebbia

etanolo 4 h CL50 Ratto: 117 mg/l  
Atmosfera test: vapore

Propan-2-olo 4 h CL50 Ratto: > 30 mg/l  
Atmosfera test: vapore

**Componenti**

Tossicità acuta per via cutanea : Alcool, C9-11, etossilato DL50 Su coniglio: 2,108 mg/kg  
Sostanza da sottoporre al test: L'informazione data è fondata su dati ottenuti da sostanze simili.

cloruro di didecildimetilammonio DL50 Su coniglio: 2,930 mg/kg

etanolo DL50 Su coniglio: 15,800 mg/kg

Propan-2-olo DL50 Su coniglio: 12,870 mg/kg

**Conseguenze potenziali sulla salute**

**Prodotto commerciale**

Occhi : Provoca gravi lesioni oculari.

Pelle : Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti danni alla salute.

Ingestione : Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti danni alla salute.

Inalazione : Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti danni alla salute.

Esposizione cronica : Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti danni alla salute.

**Prodotto alla diluizione d'uso**

Occhi : Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti

**ASEPTOPOL EL 75**

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | danni alla salute.                                                                  |
| Pelle               | : Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti danni alla salute. |
| Ingestione          | : Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti danni alla salute. |
| Inalazione          | : Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti danni alla salute. |
| Esposizione cronica | : Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti danni alla salute. |

**Esperienza sull'esposizione dell'uomo**

**Prodotto commerciale**

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Contatto con gli occhi | : Arrossamento, Dolore, Corrosione      |
| Contatto con la pelle  | : Nessun sintomo conosciuto o previsto. |
| Ingestione             | : Nessun sintomo conosciuto o previsto. |
| Inalazione             | : Nessun sintomo conosciuto o previsto. |

**Prodotto alla diluizione d'uso**

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Contatto con gli occhi | : Nessun sintomo conosciuto o previsto. |
| Contatto con la pelle  | : Nessun sintomo conosciuto o previsto. |
| Ingestione             | : Nessun sintomo conosciuto o previsto. |
| Inalazione             | : Nessun sintomo conosciuto o previsto. |

**11.2 Informazioni su altri pericoli**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Ulteriori informazioni</b> | : Nessun dato disponibile |
|-------------------------------|---------------------------|

**SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

**12.1 Tossicità**

**Prodotto commerciale**

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Conseguenze sull'ambiente | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

**Prodotto alla diluizione d'uso**

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Conseguenze sull'ambiente | : Questo prodotto non ha effetti ecotossicologici conosciuti. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|

**Prodotto commerciale**

**Prodotto**

|                       |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità per i pesci | : Molto tossico per gli organismi acquatici.:<br>Sostanza da sottoporre al test: Prodotto simile |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ASEPTOPOL EL 75**

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici. : Nessun dato disponibile

Tossicità per le alghe : Nessun dato disponibile

Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.:  
Sostanza da sottoporre al test: Prodotto simile

**Componenti**

Tossicità per i pesci : Alcool, C9-11, etossilato96 h CL50 Oncorhynchus mykiss (Trotta iridea): 5 mg/l

1-propanamminio, 3-ammino-N-(carbossimetil)-N,N-dimetil-, N-cocco acil derivati, idrossidi, sali interni96 h CL50 Pesce: 2 mg/l

cloruro di didecildimetilammonio96 h CL50 Pesce: > 1 mg/l

etanolo96 h CL50 Pimephales promelas (Cavedano americano): > 100 mg/l

Propan-2-olo96 h CL50 Pimephales promelas (Cavedano americano): 9,640 mg/l

Acido citrico96 h CL50 Pesce: > 100 mg/l

**Componenti**

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici. : Alcool, C9-11, etossilato48 h CE50 Daphnia magna (Pulce d'acqua grande): 2.5 mg/l

cloruro di didecildimetilammonio48 h CE50 Daphnia magna (Pulce d'acqua grande): 0.029 mg/l

etanolo48 h CE50 Invertebrato Acquatico: 857 mg/l

Propan-2-olo CL50 Daphnia magna (Pulce d'acqua grande): > 10,000 mg/l

**Componenti**

Tossicità per le alghe : Alcool, C9-11, etossilato96 h CE50 Pseudokirchneriella subcapitata: 1.4 mg/l

N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina72 h CE50: 0.014 mg/l

cloruro di didecildimetilammonio72 h CE50 Pseudokirchneriella subcapitata: 0.062 mg/l

**12.2 Persistenza e degradabilità**

**Prodotto**

Biodegradabilità : I tensioattivi contenuti nel prodotto sono biodegradabili in base ai requisiti del regolamento sui detergenti 648/2004/EC.

**Componenti**

Biodegradabilità : Alcool, C9-11, etossilatoRisultato: Rapidamente biodegradabile.

1-propanamminio, 3-ammino-N-(carbossimetil)-N,N-dimetil-, N-



**ASEPTOPOL EL 75**

cocco acil derivati, idrossidi, sali interni Risultato: Rapidamente biodegradabile.

N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina Risultato: Rapidamente biodegradabile.

cloruro di didecildimetilammonio Risultato: Biodegradabile

etanolo Risultato: Rapidamente biodegradabile.

Propan-2-olo Risultato: Rapidamente biodegradabile.

Acido citrico Risultato: Rapidamente biodegradabile.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Nessun dato disponibile

**12.4 Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**Prodotto**

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessun dato disponibile

**12.7 Altri effetti avversi**

Nessun dato disponibile

**SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili per lo smaltimento dei rifiuti.

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Prodotto commerciale**

Prodotto : Non contaminare gli scarichi delle acque piovane, i corsi d'acqua naturali o il suolo con prodotti chimici o contenitori usati. Il riciclo è consigliabile al posto dello smaltimento in discarica o dell'incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire secondo le leggi locali. Eliminare i rifiuti in un impianto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti.  
Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire secondo le leggi locali. Eliminare i rifiuti in un impianto autorizzato per l'eliminazione dei rifiuti.

**ASEPTOPOL EL 75**

- |                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenitori contaminati                       | : | Smaltire come prodotto inutilizzato. I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. Non riutilizzare contenitori vuoti. Smaltire in accordo con la normativa locale, statale e federale.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Guida per la selezione del codice dei rifiuti | : | Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose. Se questo prodotto è utilizzato in qualsiasi altro processo, l'utilizzatore finale deve determinare e assegnare il codice del catalogo europeo dei rifiuti più appropriato. È responsabilità del produttore dei rifiuti determinare le proprietà tossicologiche e fisiche del materiale generato al fine di determinare la corretta identificazione del rifiuto e i metodi di smaltimento in conformità alle appropriate leggi Europee (direttiva 2008/98/CE) e leggi locali. |

**Prodotto alla diluizione d'uso**

- |                         |   |                                                                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                | : | Il prodotto diluito può essere scaricato in fognatura se permesso dai regolamenti. |
| Contenitori contaminati | : | Smaltire in accordo con la normativa locale, statale e federale.                   |

**SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

**Prodotto commerciale**

Lo spedizioniere / il mittente è responsabile di assicurare che l'imballaggio, l'etichettatura e le marcature sono conformi con la modalità di trasporto selezionata.

**Trasporto su strada (ADR/ADN/RID)**

- |                                                |   |                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numero ONU o numero ID                    | : | 3082                                                                                              |
| 14.2 Nome di spedizione dell'ONU               | : | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.<br>(Alchilammina (e), Alkyl ammonium chloride) |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto  | : | 9                                                                                                 |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                     | : | III                                                                                               |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente                   | : | si                                                                                                |
| 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori | : | Nessuno(a)                                                                                        |

**Trasporto aereo (IATA)**

- |                                                |   |                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numero ONU o numero ID                    | : | 3082                                                                                            |
| 14.2 Nome di spedizione dell'ONU               | : | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.<br>(Alkylamine(s), Alkyl ammonium chloride) |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto  | : | 9                                                                                               |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                     | : | III                                                                                             |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente                   | : | Yes                                                                                             |
| 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori | : | None                                                                                            |

**ASEPTOPOL EL 75**

**Trasporto marittimo  
(IMDG/IMO)**

- 14.1 Numero ONU o numero ID : 3082
- 14.2 Nome di spedizione dell'ONU : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
(Alkylamine(s), Alkyl ammonium chloride)
- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto : 9
- 14.4 Gruppo di imballaggio : III
- 14.5 Pericoli per l'ambiente : Yes
- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori : None
- 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO : Not applicable.

**SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

- 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela secondo il Regolamento sui Detergenti CE 648/2004 : uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %: Tensioattivi non ionici  
inferiore al 5 %: Tensioattivi anfoteri  
Contiene: Disinfettanti

- Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. : PERICOLI PER L'AMBIENTE E1  
Livello inferiore : 100 To  
Livello superiore : 200 To  
  
LIQUIDI INFIAMMABILI P5c  
Livello inferiore : 5,000 To  
Livello superiore : 50,000 To

**Regolamentazione nazionale**

Tenere in considerazione la direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al lavoro.

- Composti organici volatili : Legge sulla tassa incentivata per composti organici volatili (VOCV)  
2.42 %  
assenza di tasse COV

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata sul prodotto.

**SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI**

Procedura utilizzata per determinare la classificazione secondo

**REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008**

| Classificazione | Giustificazione |
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|

**ASEPTOPOL EL 75**

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Lesioni oculari gravi 1, H318                                       | Metodo di calcolo |
| Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico 1, H410 | Metodo di calcolo |

**Testo completo delle indicazioni-H**

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                     |
| H301 | Tossico se ingerito.                                                          |
| H302 | Nocivo se ingerito.                                                           |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                        |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari.                                                |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.                                            |
| H330 | Letale se inalato.                                                            |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie.                                             |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                         |
| H373 | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                    |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.        |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.              |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.               |

**Testo completo di altre abbreviazioni**

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

**ASEPTOPOL EL 75**

Preparato da : Regulatory Affairs

I numeri presenti nella MSDS sono forniti nella forma: 1,000,000 = 1 milione; 1,000 = 1 migliaio; 0.1 = 1 decimo e 0.001 = 1 millesimo

**MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI:** le modifiche rilevanti alle informazioni normative o sanitarie per questa revisione sono indicate da una barra sul margine sinistro dello MSDS.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette al meglio delle nostre conoscenze, informazioni e opinioni alla data della sua pubblicazione. Tali informazioni sono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo sicuro, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento e non devono considerarsi come garanzie o specifiche di qualità. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi, se non specificatamente indicato nel testo.