

Produkt

NALCO STABREX® ST40**ABSCHNITT 1.****BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS****1.1 Produktidentifikator:**

Stofftyp

NALCO STABREX® ST40

Gemisch

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:Verwendung des Stoffs/des : BIOZID
Gemisches**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:****FIRMENBEZEICHNUNG**Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TEL: +44 (0)1606 74488**FIRMENBEZEICHNUNG**NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D)
LUDWIG-LANDMANN STRASSE 405
60486 FRANKFURT AM MAIN
TEL: +49 (0)69-79340Für weitere Exemplare eines SDS die besuchen Sie Webseite: www.nalco.com und beantragen Sie Zugang
Für Produktsicherheitsinformation wenden Sie sich bitte an EUProductSafety@nalco.com**1.4 Notrufnummer:**+32-(0)3-575-5555 Trans-europäisch
+49-(0)6232-130128 Deutschland

Datum der Zusammenstellung/Überarbeitung:: 23.01.2013

Versionsnummer: 1.1

ABSCHNITT 2.**MÖGLICHE GEFAHREN****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:****Einstufung gemäß Richtlinie (EG), Nr. 1272/2008**Korrosiv auf Metalle - Kategorie 1 H290
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut - Kategorie 1B H314**Einstufung gemäss EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG**

Dieses Produkt ist nach der Zubereitungs-Richtlinie 1999/45/EG eingestuft und gekennzeichnet.

C, ÄTZEND R31, R34

Vollständige R-Sätze, Gefahrenangaben und Notas siehe Abschnitt 16.

2.2 Kennzeichnungselemente:**Kennzeichnung gemäß Richtlinie (EG), Nr. 1272/2008**

Enthält: Natriumhypochlorit

Produkt

NALCO STABREX® ST40
Gefahrenpiktogramme:

Signalwort: Gefahr

Gefahrenbezeichnungen:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Vorsorgliche Angaben

P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Zusätzliche Angaben:

EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

2.3 Sonstige Gefahren:

Nicht bekannt

ABSCHNITT 3.
ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
3.2 Gemisch:

Die Angaben unten beinhalten alle Bestandteile, Verunreinigungen und Nebenprodukte, die zu der Produkteinstufung führen oder für die maximale Arbeitsplatzkonzentrationen gelten.

GEFÄHRLICHE INHALTSSTOFFE	GEHALT (%)	Einstufung gemäß Richtlinie (EG), Nr. 1272/2008	Einstufung gemäß 67/548/EWG
Natriumhypochlorit INDEX-Nr.: 017-011-00-1 EG-Nr.: 231-668-3 CAS-Nr.: 7681-52-9	0.0001 - 10.0	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 1B : H314 Akute aquatische Toxizität 1 : H400 Akute Toxizität 1 : H290 Spezifische Zielorgan-Toxizität - : H335 einmalige Exposition 3	C, N R31, R34, R50
Natriumhydroxid INDEX-Nr.: 011-002-00-6 EG-Nr.: 215-185-5 CAS-Nr.: 1310-73-2 REACH Nr.: 01-2119457892-27	1.0 - < 5.0	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 1A : H314 Akute Toxizität 1 : H290 Schwere Augenschädigung/- : H318 reizung 1	C R35

Produkt

NALCO STABREX® ST40

Vollständige R-Sätze, Gefahrenangaben und Notas siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4.	ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
---------------------	-------------------------------

4.1 Beschreibung der Erst-Hilfe-Maßnahmen:

Schätzen Sie die Gefährdung ab, bevor Sie in einem Notfall Maßnahmen ergreifen. Setzen Sie sich keinem Verletzungsrisiko aus. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Notfalleinsatzkräfte.

NACH EINATMEN

An die frische Luft bringen, ruhen und symptomatisch behandeln. Bei anhaltenden Symptomen Arzt hinzuziehen.

NACH HAUTKONTAKT

Sofort Arzt hinzuziehen. Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser spülen. Bei Körperkontakt sofort duschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und betroffene Körperstellen sofort mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung wie Schuhe und Lederteile reinigen vor einer Wiederverwendung oder entsorgen.

NACH AUGENKONTAKT

Sofort Arzt hinzuziehen. **SOFORTIGE BEHANDLUNG IST IM FALLE VON KONTAKT ZWINGEND.** Mindestens 15 Minuten mit viel Wasser spülen (bei geöffnetem Auge).

NACH VERSCHLUCKEN

Sofort Arzt hinzuziehen. **ERBRECHEN NICHT HERBEIFÜHREN.** Reichlich Wasser trinken lassen.

SCHUTZ FÜR ERSTHELFER

Persönliche Schutzausrüstung anlegen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

ABSCHNITT 5.	MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG
---------------------	---------------------------------------

5.1 Löschmittel:**GEEIGNETE LÖSCHMITTEL**

Brennt normalerweise nicht. Die verwendeten Löschmittel sind den Gegebenheiten des Brandes entsprechend auszuwählen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Unter Brandbedingungen können HBr und BR₂ entstehen. Unter Brandbedingungen kann Salzsäure entstehen. Unter Brandbedingungen kann Chlor entstehen. Unter Brandbedingungen können NO_x und SO_x entstehen. Kontakt mit reaktionsfähigen Metallen (z.B. Aluminium) kann zur Entstehung von entzündlichem Wasserstoffgas führen.

Ausgelaufenes Material und Löschwasser nicht in die Kanalisation bzw. Gewässer gelangen lassen.

Produkt

NALCO STABREX® ST40**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:**

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6.	MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
---------------------	--

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:**HINWEIS FÜR NICHT FÜR NOTFÄLLE GESCHULTES PERSONAL**

Dieses Material kann bei Kontakt gefährlich sein; versuchen Sie nicht, die ausgelaufene Substanz zu beseitigen. Ziehen Sie unverzüglich geschulte Ersthelfer hinzu. Die Reinigungsarbeiten dürfen nur von den Ersthelfern/dem Personal ausgeführt werden. Sperren Sie den Zugang zum entsprechenden Bereich angemessen ab, bis die Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind. Geeignete Schutzausrüstung verwenden

HINWEIS FÜR EINSATZKRÄFTE

Beschränkter Zugang zum betroffenen Bereich, bis Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind. Geeignete Schutzausrüstung verwenden. Sicherstellen, daß nur ausgebildetes Personal für Reinigungsarbeiten eingesetzt wird. Verschüttetes Material nicht berühren. Wenn möglich, Undichtheiten beseitigen. Bereich mit verschüttetem Produkt, wenn möglich, gut belüften. Notfallausrüstung (für Feuer, verschüttetes Material, Leckagen usw.) bereithalten. Zuständige Arbeits- Gesundheits- und Umweltschutzbehörde verständigen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Falls Produkt verschüttet wird, Zutritt in Abwässer oder Wasserwege vermeide. Verunreinigung des Grundwassers durch das Produkt vermeiden. Vorsorge treffen, daß das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt. Im Fall von Ausfließen, Ausströmen oder Verunreinigung des Erdreichs oder Abwassers, zuständige Behörde benachrichtigen. Das Produkt kann bei der Freisetzung eine Gefährdung für die aquatische Umwelt bedeuten.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Aufnehmen und mit Sand oder Vermikulit gut mischen. An sicherer Stelle lagern bis zur Entsorgung. Verschmutzte Fläche mit viel Wasser abwaschen. Unterstützung kann vom Entsorgungsunternehmen angefordert werden. Ausgelaufenes Produkt nicht mit Sägemehl, Baumwollabfällen oder anderen brennbaren Absorptionsmitteln aufnehmen. Fragen Sie nach einem zugelassenen Abfall-Transporteur für die Beseitigung von kontaminierten Altstoffen. Entsorgung von Produkten muß entsprechend den Vorschriften in Abschnitt 13 erfolgen

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Geeignete Schutzausrüstung verwenden. Entsorgung von Produkten muß entsprechend den Vorschriften in Abschnitt 13 erfolgen

ABSCHNITT 7.	HANDHABUNG UND LAGERUNG
---------------------	--------------------------------

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:**HANDHABUNG**

Dämpfe/Gase nicht einatmen. Nicht an Augen, Haut oder Kleidung gelangen lassen. Für gute Raumbelüftung sorgen. Bildung von Aerosolen und Nebeln vermeiden. Nicht mit Säuren mischen. Nicht mit Bleichlaugen oder Oxidationsmitteln mischen. Geeignete Schutzausrüstung verwenden

Produkt

NALCO STABREX® ST40

Umwelt-Vorsichtsmaßnahmen siehe Abschnitt 6.2

SCHUTZ- UND HYGIENEMASSNAHMEN

Um Expositionen zu verhindern ist auf gute Arbeitspraxis und persönliche Hygiene zu achten. Augenwaschflasche mit reinem Wasser bereithalten. Notdusche bereithalten. Nach der Handhabung von Chemikalien immer gründlich waschen. Bei der Handhabung dieses Produkts darf weder gegessen, getrunken noch geraucht werden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

LAGERUNG

Vor Frost schützen (Gefrieren). Container müssen mit Entlüftungseinrichtungen ausgestattet sein damit sich kein Überdruck aufbauen kann. Behälter dicht verschlossen lagern. Von Säuren getrennt lagern. In gut gelüftetem Bereich und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

WERKSTOFFVERTRÄGLICHKEIT.

Polyethylen, Polypropylen, Viton, Die Kunststoffverträglichkeit kann variieren. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Verträglichkeit vor der Anwendung zu testen.

WERKSTOFFUNVERTRÄGLICHES MATERIAL

Messing, Buna-N, EPDM, Nicht rostender Stahl 316L, Nicht rostender Stahl 304, Weichstahl, 100% Phenolharzausfütterung, Epoxyphenolharz

7.3 Spezifische Endverwendungszwecke:

Bestimmte Verwendung(en) :
BIOZID

ABSCHNITT 8.

BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1 Zu überwachende Parameter:

BESTANDTEILE MIT ARBEITSPLATZBEZOGENEN, ZU ÜBERWACHENDEN GRENZWERTEN:

Expositions-Richtlinien für dieses Produkt sind nicht erlassen. Die verfügbaren Expositions-Grenzwerte für die Inhaltsstoffe sind unten aufgeführt:

KONTROLLBESTIMMUNGEN

Ein gemessenes Luftvolumen wird über ein Absorptionsmaterial geleitet um die Substanz(en) zu binden, die anschließend desorbiert oder entfernt und mit der nachfolgenden Referenzmethode analysiert werden kann.

Inhaltsstoffe(e)	Methode	Analyse	Absorptionsmittel
Natriumhydroxid	US NIOSH: 7401	Titration	PTFE-Filter

DNEL

Inhaltsstoffe:

Anwendungsbereich:	Expositionswege:	Mögliche Gesundheitsschäden:	Wert:
--------------------	------------------	------------------------------	-------

Natriumhypochlorit

Arbeitnehmer	Einatmen	Kurzzeit - systemisch	3.1 mg/m ³
Arbeitnehmer	Einatmen	Kurzzeit - lokal	3.1 mg/m ³

Produkt

NALCO STABREX® ST40

Arbeitnehmer	Einatmen	Langzeit - systemisch	1.55 mg/m ³
Arbeitnehmer	Haut	Langzeit - lokal	0.5 %
Arbeitnehmer	Einatmen	Langzeit - lokal	1.55 mg/m ³

Natriumhydroxid

Arbeitnehmer	Einatmen	Langzeit - lokal	1 mg/m ³
--------------	----------	------------------	---------------------

PNEC

Inhaltsstoffe:

	Wert:
--	-------

Natriumhypochlorit

Süßwasser	0.00021 mg/l
Meerwasser	0.00042 mg/l
Vorläufige Freigabe	0.00026 mg/l
STP	0.03 mg/l
Oral	11.1 mg/kg

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:

ZUSÄTZLICHE HINWEISE ZUR GESTALTUNG TECHNISCHER ANLAGEN:

Für gute Belüftung und Absaugung vor Ort ist zu sorgen. Geschlossenes Dosiersystem verwenden.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
ALLGEMEINE HINWEISE.

Verwendung und Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung hängt von der Gefährlichkeit des Produkts, dem Arbeitsplatz und der Art und Weise, wie das Produkt gehandhabt wird, ab. Im Allgemeinen empfehlen wir als Mindestvorsichtsmaßnahme die Verwendung von Schutzbrillen mit Seitenschutz sowie Arbeitskleidung, die Arme, Beine und Körper schützt. Darüber hinaus sollten alle Personen, die einen Bereich betreten, in dem dieses Produkt eingesetzt wird, wenigstens Schutzbrillen mit Seitenschutz tragen.

AUGEN-/GESICHTSSCHUTZ

Gesichtsschild mit dichtschießender Schutzbrille tragen Die gültige europäische Norm finden Sie in EN 166.

KÖRPERSCHUTZ

Bei der Arbeit mit diesem Produkt sollten chemikalienbeständige Schutzhandschuhe mit Stulpen getragen werden. Die Auswahl der Arbeitshandschuhe hängt von den Arbeitsbedingungen und der Art der gehandhabten Chemikalien ab. Unter leichten Einsatzbedingungen haben wir jedoch gute Erfahrungen mit Handschuhen gemacht, die hergestellt wurden aus Nitril Viton Handschuhe sollten sofort ersetzt werden, wenn erste Anzeichen von Abnutzung oder Verschleiß beobachtet werden. Durchbruchzeit nicht für das Produkt bestimmt, wenden Sie sich an die Hersteller der Schutzausrüstungen. Die gültige europäische Norm finden Sie in EN 374. Bei möglicher extremer Exposition wird Vollschutzanzug empfohlen. Schürze und Stiefel tragen Die gültige europäische Norm finden Sie in EN ISO 20345.

ATEMSCHUTZ

Bei voraussichtlichem Überschreiten der Arbeitsplatzkonzentration muß ein geprüftes Atemschutzgerät getragen werden. Ein geeignetes Filtermaterial hängt von der Menge und der Art der gebrauchten Chemikalien ab. Erwägen Sie den Einsatz des Filtertyps: B-P Die gültige europäische Norm finden Sie in EN 140, EN 137, EN 143 und EN 14387. Im Notfall oder bei geplantem Aufenthalt in unbekannten Luftverunreinigungen muß ein Gerät mit Überdruck und Vollgesichtsschutz SCBA benutzt werden. Wenn Atemschutzgeräte vorgeschrieben

Produkt

NALCO STABREX® ST40

sind, muß ein komplettes Atemschutzprogramm mit Typenauswahl, Tests, Training, Wartung und Pflege installiert werden.

ABSCHNITT 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Hinweis: Diese physikalischen Eigenschaften sind typische Werte für dieses Produkt und können geändert werden.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Form	Flüssig
Farbe	Klar Hellgelb
Geruch	Kein
Geruchsschwelle	Keine Daten verfügbar.
pH (100.0 %)	13.0
Gefrierpunkt	-8.2 °C
SIEDEBEGINN / SIEDEBEREICH	Keine Daten verfügbar.
FLAMMEPUNKT	> 200 F / > 93.3 °C
VERDUNSTUNGSRATE	Keine Daten verfügbar.
ENTZÜNDBARKEIT (fest, Gas)	Keine Daten verfügbar.
Explosionsgefahr (UEG/OEG)	Keine Daten verfügbar.
OBERE EXPLOSIONSGRENZE	Keine Daten verfügbar.
Dampfdruck:	Keine Daten verfügbar.
DAMPFDICHTE	Keine Daten verfügbar.
Relative Dichte	1.32 - 1.36 (25.0 °C)
DICHTE	Keine Daten verfügbar.
Löslichkeit in Wasser	Vollkommen löslich
Verteilungskoeffizient (Log Pow)	Keine Daten verfügbar.
Selbstentzündlichkeit (Feststoff/Gas)	Keine Daten verfügbar.
ZERSETZUNGSTEMPERATUR	Keine Daten verfügbar.
Viskosität	7 cps
EXPLOSIONSEIGENSCHAFTEN	Nicht anwendbar
OXIDATIONSEIGENSCHAFTEN	Nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben:

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1 Reaktivität:

Kontakt mit starken Säuren (z.B. Schwefel-, Phosphor-, Salpeter-, Salz-, Chrom-, Sulfonsäure) kann zu Wärmebildung, Verspritzen oder Sieden und giftigen Dämpfen führen.

10.2 Chemische Stabilität:

Stabil

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

Gefährliche Polymerisation erfolgt nicht.

Produkt

NALCO STABREX® ST40

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

extreme Temperaturen Hitze und Licht kann die Zersetzung beschleunigen Gefriertemperaturen

10.5 Unverträgliche Materialien:

Kontakt mit starken Oxidationsmitteln (z.B. Chlor, Peroxide, Chromate, Salpetersäure, Perchlorat, reiner Sauerstoff, Permanganat) kann zu Wärmebildung, Feuer, Explosion und/oder giftigen Dämpfen führen. Kontakt mit starken Säuren (z.B. Schwefel-, Phosphor-, Salpeter-, Salz-, Chrom-, Sulfonsäure) kann zu Wärmebildung, Verspritzen oder Sieden und giftigen Dämpfen führen. Kontakt mit organischem Material (z.B. Lappen, Sägemehl, Kohlenwasserstoff-Öle oder Lösungsmittel) sowie Reduktionsmitteln, die zu Wärmebildung, Feuer, Explosion und Bildung giftiger Dämpfe führen können, vermeiden. Fernhalten von Natriumhypochlorit oder Bleichmitteln. Unbeabsichtigte Mischung verursacht spontane exotherme Reaktion mit Freisetzung großer Mengen Stickstoff und Schwefelsäure Kontakt mit reaktionsfähigen Metallen (z.B. Aluminium) kann zur Entstehung von entzündlichem Wasserstoffgas führen.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

(Im Brandfall) NO_x,

ABSCHNITT 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

Produkt:

Akute orale Toxizität	: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Akute inhalative Toxizität	: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Akute dermale Toxizität	: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	: Kaninchen, Ergebnis: 7.9, Draize Test, Testsubstanz: Ähnliches Produkt
Schwere Augenschädigung/-reizung	: Kaninchen, Ergebnis: Korrosive, Testsubstanz: Ähnliches Produkt
Sensibilisierung der Atemwege/Haut	: Dieses Produkt steht nicht im Verdacht auf sensibilisierende Wirkung
Genotoxizität	
Bewertung	: Enthält keinen als erbgutverändernd eingestuften Bestandteil
Karzinogenität	: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe die bei der internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) oder der Amerikanischen Konferenz für behördliche Industriehygiene (ACGIH) als Carcinogen gelistet sind.
Reproduktionstoxizität	: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien

Produkt

NALCO STABREX® ST40

nicht erfüllt.

Bewertung: Keine Reproduktionstoxizität

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

: Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationstoxizität

: Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität

Inhaltsstoffe:
Natriumhypochlorit

Akute orale Toxizität : LD50: 8,910 mg/kg, Ratte, OECD 401, GLP: Nein

Akute inhalative Toxizität : LC50: > 10.5 mg/l, 1 h, Ratte, OECD 403, GLP: Nein, Testsubstanz: Aerosol

Akute dermale Toxizität : LD50: > 20,000 mg/kg, Kaninchen, OECD 402, GLP: Nein

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Meerschweinchen, Ergebnis: Negative, OECD 406, GLP: Nein

Genotoxizität

Gentoxizität in vivo : In-vivo Mikrokerntest, Maus, OECD 474, Ergebnis: negativ

Bewertung : In-vitro-Tests zeigten erbgutverändernde Wirkungen, die bei in-vivo-Tests nicht beobachtet wurden.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition : Ratte, Oral, 90 d, NOAEL: 50 mg/kg, OECD 453

Natriumhydroxid

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : In-vitro Studie, Ergebnis: Korrosive, OECD 435

Schwere Augenschädigung/-reizung : Kaninchen, Ergebnis: Korrosive, OECD 405, 96 h

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : menschlich, Ergebnis: Negative, Andere Richtlinien, GLP: Nein

Genotoxizität

Bewertung : Es wird keine mutagene Wirkung erwartet.

ABSCHNITT 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1 Toxizität:

Die folgenden Ergebnisse gelten für das Produkt

Produkt

NALCO STABREX® ST40
Produkt:

Toxizität gegenüber Fischen	: LC50: 4.5 mg/l, 96 std, Regenbogenforelle, Testsubstanz: Produkt : LC50: 16 mg/l, 96 std, Sheepshead Minnow, Testsubstanz: Produkt : LC50: 8.3 mg/l, 96 std, Fathead Minnow, Testsubstanz: Produkt : NOEC: 1.3 mg/l, 96 std, Regenbogenforelle, Testsubstanz: Produkt : NOEC: 8 mg/l, 96 std, Sheepshead Minnow, Testsubstanz: Produkt : NOEC: 3.6 mg/l, 96 std, Fathead Minnow, Testsubstanz: Produkt
Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren.	: LC50: 4.3 mg/l, 48 std, Daphnia magna (Wasserfloh), Testsubstanz: Produkt : LC50: 27 mg/l, 96 std, Mysidopsis bahia, Testsubstanz: Produkt : LC50: 1.6 mg/l, 48 std, Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh), Testsubstanz: Produkt : EC50: 4.2 mg/l, 48 std, Daphnia magna (Wasserfloh), Testsubstanz: Produkt : NOEC: 2.2 mg/l, 48 std, Daphnia magna (Wasserfloh), Testsubstanz: Produkt : NOEC: 13 mg/l, 96 std, Mysidopsis bahia, Testsubstanz: Produkt : NOEC: 0.63 mg/l, 48 std, Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh), Testsubstanz: Produkt
Toxizität gegenüber Algen	: LC50: 3.66 mg/l, 72 std, Selenastrum capricornutum (Grünalge), Testsubstanz: Produkt : NOEC: 2.5 mg/l, 72 std, Selenastrum capricornutum (Grünalge), Testsubstanz: Produkt
Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität)	: EC25 / IC25: 3.34 mg/l, 7 Tage, 7 Tage, Fathead Minnow, Testsubstanz: Produkt : NOEC: 2.5 mg/l, 7 Tage, 7 Tage, Fathead Minnow, Testsubstanz: Produkt
Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren. (Chronische Toxizität)	: EC25 / IC25: 15.6 mg/l, , Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh), 3 Brut (Nachkommenschaft), Testsubstanz: Produkt : LOEC: 40.0 mg/l, , Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh), 3 Brut (Nachkommenschaft), Testsubstanz: Produkt : NOEC: 20.0 mg/l, , Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh), 3 Brut (Nachkommenschaft), Testsubstanz: Produkt : LOEC: 5.0 mg/l, , Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh), 3 Brut (Nachkommenschaft), Testsubstanz: Produkt : NOEC: 2.5 mg/l, , Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh), 3 Brut (Nachkommenschaft), Testsubstanz: Produkt
Beurteilung Ökotoxizität	
Akute aquatische Toxizität	: Es ist keine schädliche Wirkung auf Wasserorganismen zu erwarten.

Produkt

NALCO STABREX® ST40

Chronische aquatische Toxizität : Es wird nicht erwartet, daß sich chronisch schädliche Wirkungen auf Wasserorganismen zeigen

Inhaltsstoffe:
Natriumhypochlorit

Toxizität gegenüber Fischen : LC50: 0.062 - 0.095 mg/l, 96 h, Regenbogenforelle
 Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren. : EC50: 0.141 mg/l, 48 h, Daphnia magna (Wasserfloh), OECD 202
 Toxizität gegenüber Algen : IC50: 0.023 mg/l, 7 d, Protozoa
 M-Faktor : 10
 Toxizität gegenüber Bakterien : EC50: > 3 mg/l, 3 h, Sewage Microorganisms
 Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität) : NOEC: 0.04 mg/l, 28 d, Menidia peninsulae
 Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren. (Chronische Toxizität) : NOEC: < 1 mg/l, 20 d, Dreissena polymorpha

Natriumhydroxid
Beurteilung Ökotoxizität

Akute aquatische Toxizität : Schädigende Wirkung auf aquatische Organismen aufgrund der pH-Verschiebung

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:
Produkt:

Biologische Abbaubarkeit : Dieses Produkt besteht zu mehr als 95% aus anorganischen Stoffen, für welche ein Bioabbaubarkeitswert nicht verfügbar ist.

Inhaltsstoffe:
Natriumhypochlorit

Biologische Abbaubarkeit : Test technisch nicht durchführbar

Natriumhydroxid

Biologische Abbaubarkeit : Test wissenschaftlich nicht gerechtfertigt

12.3 Bioakkumulationspotenzial:
Produkt:

Bioakkumulation : Es wird nicht erwartet, dass dieses Präparat oder dieser Stoff bioakkumuliert.

Inhaltsstoffe:
Natriumhypochlorit

Bioakkumulation : Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.

Natriumhydroxid

Bioakkumulation : Test wissenschaftlich nicht gerechtfertigt

12.4 Mobilität im Boden:
Produkt:

Produkt

NALCO STABREX® ST40

Verbleib und Verhalten in der Umwelt : Dieses Produkt ist wasserlöslich und verbleibt erwartungsgemäß vollständig im Wasser.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:**Produkt:**

Bewertung : Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) betrachtet wird., Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als sehr persistent oder sehr bioakkumulierend (vPvB) betrachtet wird.

12.6 Andere schädliche Wirkungen:**Produkt:**

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) : Das Produkt ist ein oxidierendes Biozid und man braucht keine Persistenz in der Umwelt zu erwarten.
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) : 89,000 mg/l
Sonstige ökologische Hinweise : Information bezüglich AOX: Produkt enthält keine organischen Halogene.

ABSCHNITT 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Wenn ein Produkt zu Abfall wird, muss der letzte Anwender den entsprechenden EWC-Code (Europäischer Abfallkatalog) definieren und zuordnen. Nur autorisierte Entsorger verwenden. Übereinstimmung mit europäischen, nationalen und örtlichen Bestimmungen und Verordnungen sicherstellen.

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung:

Abfallentsorgung nur über zugelassene Müllverbrennung oder Abfallentsorger in Übereinstimmung mit allen behördlichen Auflagen. Keine Entsorgung über das Abwasser oder den normalen Hausmüll vornehmen. Dieses Produkt erzeugt bei Verbrennung Asche. Es kann direkt in einer entsprechenden Anlage verbrannt werden. Jeglicher Chemikalienabfall ist ein potentieller Umweltschadstoff und darf nicht über Boden, kommunale Kanalisation, Entwässerung, natürliche Wasserläufe oder Flüsse entsorgt werden. Leere Behälter sollten zur Rekonditionierung, Wiederverwertung oder Abfallentsorgung an einen qualifizierten oder lizenzierten Fachbetrieb gegeben werden.

EUROPÄISCHER ABFALLCODE (EWC-CODE):

16 03 03* - FEHLCHARGEN UND UNGEBRAUCHTE ERZEUGNISSE - anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten. Wenn dieses Produkt in weiteren Verfahren eingesetzt wird, muss der letzte Anwender den am besten geeigneten EWC-Code (Europäischer Abfallkatalog) neu definieren und zuordnen.

ABSCHNITT 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Proper Shipping Name / Gefahrgut-Klasse kann sich durch Verpackung, Eigenschaften und Transportart verändern.

Landtransport

14.1 UN-Nummer:

UN 3266

**14.2 UN-ordnungsgemäße
Versandbezeichnung:**

ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER
STOFF, N.A.G.

Produkt

NALCO STABREX® ST40

14.3 Gefahrenklasse(n) Transport:	(Natriumhydroxid, Natriumhypochlorit)
14.4 Verpackungsgruppe:	8
14.5 Umweltgefahren:	II
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:	Nein
	nicht anwendbar

Lufttransport

14.1 UN-Nummer:	UN 3266
14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung:	ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Natriumhydroxid, Natriumhypochlorit)
14.3 Gefahrenklasse(n) Transport:	8
14.4 Verpackungsgruppe:	II
14.5 Umweltgefahren:	Nein
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:	nicht anwendbar

Klasse (Seetransport)

14.1 UN-Nummer:	UN 3266
14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung:	ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
14.3 Gefahrenklasse(n) Transport:	8
14.4 Verpackungsgruppe:	II
14.5 Umweltgefahren:	Nein
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:	nicht anwendbar
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code:	nicht anwendbar

ABSCHNITT 15. RECHTSVORSCHRIFTEN
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:
INTERNATIONALE VORSCHRIFTEN
KOSHER

Das Produkt besitzt ein Kosher-/Parevezertifikat des Chicago Rabbinical Council zur year-round Verwendung mit Ausnahme der Passover Season.

INTERNATIONALE CHEMIKALIEN KONTROLLGESETZE
EUROPA

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH).

Nalco verpflichtet sich die Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH: Registration, Evaluation Authorization and Restriction of CHemicals) vollständig zu unterstützen. Es ist unser Bestreben, für alle von uns hergestellten oder in die Europäische Union importierten chemischen Stoffe eine Vorregistrierung zu veranlassen und mit unseren Lieferanten zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu diesem neuen gesetzlichen Umfeld sicherzustellen. Sollten Sie weitere Information

Produkt

NALCO STABREX® ST40

zu Nalco's REACH Programm benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter reach@nalco.com oder besuchen Sie unsere Website.

KANADA

Substanzen, die unter die Pest Control Produkt Act (Gesetz zu Produkten zur Schädlingsbekämpfung) fallen, sind befreit von den CEPA-Meldeanforderungen für neue Substanzen.

USA

Dieses Produkt ist gemäß TSCA ausgenommen und wird gemäß FIFRA behandelt. Inerte Bestandteile sind im Verzeichnis gelistet.

NATIONALE VORSCHRIFTEN DEUTSCHLAND

WGK: 2 (Anhang 4)

BfR - Bundesinstitut für Risikobewertung

Anwendbare Kapitel: Entspricht der Empfehlung BfR XXXVI Entspricht der Empfehlung BfR XXXVI/1

maximale erlaubte Dosiermenge: 0.07 %

Dosierbeschränkung und Erläuterung: Produkt bezogen auf den trockenen Faserstoff

BIOCIDE-REGISTRIERUNGSNUMMER

Deutschland

N-18065(PT2)

N-18077(PT11)

N-18083(PT12)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für einige der Substanzen in diesem Gemisch durchgeführt.

ABSCHNITT 16.**SONSTIGE ANGABEN**

LISTE DER RELEVANTEN R-SÄTZE, NOTAS UND GEFAHRENANGABEN IM ABSCHNITT 2.1 UND 3

H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H318 - Verursacht schwere Augenschäden.

H335 - Kann die Atemwege reizen.

H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen.

R31 - Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

R34 - Verursacht Verätzungen.

R35 - Verursacht schwere Verätzungen.

R50 - Sehr giftig für Wasserorganismen.

Dieses Datenblatt zur Produktsicherheit enthält Gesundheits-, Sicherheits- und Regulativinformationen. Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltene Information basiert auf den uns zur Zeit der Ausgabe verfügbaren Informationen und ist in gutem Glauben bereitgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Ausgabe genau und zuverlässig sind. Es wird jedoch keine Garantie übernommen, weder ausdrücklich, noch stillschweigend, und Nalco lehnt jegliche Haftung für die Verlässlichkeit derartiger Informationen ab. Das Produkt muss in Anwendungen verwendet werden, die mit Nalcos Produktliteratur im Einklang stehen. Bei jeglichem anderen Gebrauch müssen die Freisetzen bewertet werden, so dass die entsprechenden Handlungspraktiken und Schulungsprogramme festgelegt werden können, um sichere Arbeitsbedingungen und Betriebszustände zu gewährleisten. Es liegt in der Verantwortung des

Produkt

NALCO STABREX® ST40

Käufers/Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für den gedachten Gebrauch geeignet ist. Außerdem muss der Käufer/Benutzer sicherstellen, dass die Aktivitäten sämtlichen bundesstaatlichen, staatlichen, Landes- oder regionalen Gesetzen und Richtlinien entsprechen. Die regulatorischen Anforderungen können sich ändern und zwischen den europäischen Mitgliedsstaaten und Nationen variieren. Einzelpersonen, die mit diesem Produkt zu tun haben, müssen über die empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen informiert werden und Zugang zu dieser Information haben. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren regionalen Verkaufsvertreter.

REFERENZ

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer.

Mögliche einschlägige Literaturhinweise und Quellen, die bei der Erstellung dieses Sicherheitsdatenblatts zusätzlich zu einer Beurteilung durch Experten herangezogen wurden: Europäische Verordnungen bzw. Richtlinien (einschl. (EG-)Nr. 1907/2006, (EG-)Nr. 1272/2008, 67/548/EWG, 1999/45/EG), Lieferantendaten, Internet, ESIS, IUCLID, ERI-Cards, nicht-europäische Vorschriftenquellen und andere Datenquellen.

Überarbeitet am : 23.01.2013
Versionsnummer : 1.1
Erstellt von: SHE Department

Die im Sicherheitsdatenblatt angeführten Zahlen sind in folgendem Format angegeben: 1,000,000 = 1 Million und 1,000 = Eintausend 0.1 = 1 Zehntel und 0.001 = 1 Tausendstel