

**SERVICE PRODUCT 50-ETD****SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****1.1 Identificador del producto**

Nombre del producto : SERVICE PRODUCT 50-ETD  
UFI : 6H8T-73JW-600G-CRXU  
Código del producto : GOT-0103  
Uso de la sustancia/mezcla : Detergente  
Tipo de sustancia : Mezcla

**Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.**

Información del producto en dilución : No hay disponible información en dilución.

**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

Usos identificados : Productos sanitarios. Proceso semiautomático  
Restricciones recomendadas : Reservado para uso industrial y profesional.  
del uso

**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

Empresa : ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA S.L.  
Avenida Del Baix Llobregat 3-5  
Sant Joan Despí, Barcelona España 08970  
902 475 480  
atencion.cliente.es@ecolab.com

**1.4 Teléfono de emergencia**

Teléfono de emergencia : +34902848598  
+32-(0)3-575-5555 Transeuropeo  
Número de teléfono del Servicio de Información Toxicológica : +34 91 562 04 20(24h/365 días), Únicamente para respuesta sanitaria en caso de urgencia

Fecha de emisión/revisión : 02.02.2021  
Versión : 1.1

**SECCIÓN 2: Identificación de los peligros****2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)**

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Corrosivos para los metales, Categoría 1 | H290 |
| Toxicidad aguda, Categoría 4             | H302 |
| Toxicidad aguda, Categoría 4             | H332 |
| Corrosión cutáneas, Categoría 1          | H314 |

**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

|                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Lesiones oculares graves, Categoría 1                                                              | H318 |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3, Sistema respiratorio | H335 |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 1                       | H410 |

**2.2 Elementos de la etiqueta**

**Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)**

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicación de peligro : H290 H302 + H332 H314 H335 H410

Puede ser corrosivo para los metales.  
Nocivo en caso de ingestión o inhalación.  
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
Puede irritar las vías respiratorias.  
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
P280 Llevar guantes/equipo de protección para los ojos/ la cara.

**Intervención:**  
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.  
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Componentes peligrosos que deben figurar en el etiquetado:  
Peróxido de hidrógeno  
Ácido acético  
Ácido peracético

**2.3 Otros peligros**

No mezclar con productos clorados, puede liberar cloro gaseoso.

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

**3.2 Mezclas**

**Componentes peligrosos**

| Nombre químico | No. CAS | Clasificación | Concentración |
|----------------|---------|---------------|---------------|
|----------------|---------|---------------|---------------|

**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

|                       | No. CE<br>REACH No.                        | REGLAMENTO (CE) No 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n [%]        |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Peróxido de hidrógeno | 7722-84-1<br>231-765-0<br>01-2119485845-22 | <p>Nota B Líquidos comburentes Categoría 1; H271</p> <p>Toxicidad aguda Categoría 4; H302</p> <p>Toxicidad aguda Categoría 4; H332</p> <p>Corrosión cutáneas Categoría 1A; H314</p> <p>Lesiones o irritación ocular graves Categoría 1<br/>8 - 100 %</p> <p>Lesiones o irritación ocular graves Categoría 2A<br/>5 - 8 %</p> <p>Líquidos comburentes Categoría 1<br/>70 - 100 %</p> <p>Líquidos comburentes Categoría 2<br/>50 - 70 %</p> <p>Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A<br/>70 - 100 %</p> <p>Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B<br/>50 - 70 %</p> <p>Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2<br/>35 - 50 %</p> <p>Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única Categoría 3<br/>H335 35 - 100 %</p> | >= 25 - < 30 |
| Ácido acético         | 64-19-7<br>200-580-7<br>01-2119475328-30   | <p>Nota B Líquidos inflamables Categoría 3; H226</p> <p>Corrosión cutáneas Sub-categoría 1A; H314</p> <p>Lesiones oculares graves Categoría 1; H318</p> <p>Corrosión cutáneas Categoría 1A<br/>H314 &gt;= 90 %</p> <p>Corrosión cutáneas Categoría 1B<br/>H314 25 - &lt; 90 %</p> <p>Irritación cutáneas Categoría 2<br/>H315 10 - &lt; 25 %</p> <p>Irritación ocular Categoría 2<br/>H319 10 - &lt; 25 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >= 5 - < 10  |
| Ácido peracético      | 79-21-0<br>201-186-8<br>01-2119531330-56   | <p>Líquidos inflamables Categoría 3; H226</p> <p>Peróxidos orgánicos Tipo D; H242</p> <p>Toxicidad aguda Categoría 4; H302</p> <p>Toxicidad aguda Categoría 4; H332</p> <p>Toxicidad aguda Categoría 4; H312</p> <p>Corrosión cutáneas Categoría 1A; H314</p> <p>Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático Categoría 1; H400</p> <p>Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única Categoría 3; H335</p> <p>Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático Categoría 1; H410</p> <p>Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única Categoría 3<br/>H335 &gt;= 1 %</p>                                                                                                           | >= 2.5 - < 5 |

**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

|  |  |                           |  |
|--|--|---------------------------|--|
|  |  | M = 1<br>M (crónico) = 10 |  |
|--|--|---------------------------|--|

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

**4.1 Descripción de los primeros auxilios**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En caso de contacto con los ojos | : Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar inmediatamente un médico. |
| En caso de contacto con la piel  | : Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos. Consultar inmediatamente un médico.                       |
| En caso de ingestión             | : Enjuague la boca con agua. No provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar inmediatamente un médico.                                                             |
| En caso de inhalación            | : Llevar al aire libre. Tratar sintomáticamente. Consultar un médico.                                                                                                                                                     |

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

Consulte la sección 11 para obtener información más detallada sobre los efectos en la salud y sus síntomas.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Tratamiento | : Tratar sintomáticamente. |
|-------------|----------------------------|

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

**5.1 Medios de extinción**

|                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados    | : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. |
| Medios de extinción no apropiados | : Ninguna conocida.                                                                                 |

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peligros específicos en la lucha contra incendios | : Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios<br>Oxidante; este material es oxidante y puede rápidamente reaccionar con otras materias, especialmente por calentamiento. |
| Productos de combustión peligrosos                | : Dependiendo de las propiedades de combustión, los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:<br>Óxidos de carbono                                                        |

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Equipo de protección | : En caso de fuego, usar aparato de respiración autónoma y traje |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|

**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

especial para el personal de protector.  
lucha contra incendios

Otros datos : El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Consejos para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia : Asegúrese una ventilación apropiada. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Asegurar que la limpieza sea llevada a cabo únicamente por personal entrenado. Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

Consejos para el personal de emergencia : Cuando se necesiten prendas especializadas para gestionar el vertido, atender a cualquier información recogida en la Sección 8 en relación con materiales adecuados y no adecuados.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

Precauciones relativas al medio ambiente : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**

Métodos de limpieza : Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Aislar el líquido derramado. No permitir que entre en contacto con materiales incompatibles. En caso de pequeños derrames absorber con arena o vermiculita y diluir al menos 10 veces con agua. Transferir a un recipiente abierto y mover a un lugar seguro para proceder a su neutralización\* / eliminación. En caso de grandes derrames, contener el derrame y evacuar la zona, una vez terminada la reacción recoger para su eliminación. Obtener la autorización de la empresa gestora del agua / autoridades si se considera el vertido a la red de alcantarillado.  
\*NEUTRALIZACIÓN: una vez diluido, neutralizar con un producto alcalino adecuado como bicarbonato de sodio.

**6.4 Referencia a otras secciones**

Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.  
Equipo de protección individual, ver sección 8.  
Consultar en la Sección 13 la información adicional relativa a tratamiento de residuos.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

**7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Consejos para una manipulación segura : No ingerir. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilizar solamente con una buena ventilación. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. No respirar los vapores,

**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

aerosoles. No mezclar con productos clorados, puede liberar cloro gaseoso. In caso de mal funcionamiento mecánico, o en caso de contacto con un producto diluido no conocido, utilizar Equipo de Protección Ind

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lavarse la cara, las manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación. Proporcionar instalaciones adecuadas para el rápido enjuague o lavado de los ojos y cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicaduras.

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Consérvese lejos de bases fuertes. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Conservar únicamente en el embalaje original. Almacenar en recipientes adecuados y etiquetados. Los reventones por presión pueden ocurrir debido a la generación de gas, si el recipiente no está ventado.

Temperatura de almacenamiento : 0 °C a 25 °C

Material de embalaje : Material apropiado: Material plástico  
Material inapropiado: Acero dulce, Aluminio

**7.3 Usos específicos finales**

Usos específicos : Productos sanitarios. Proceso semiautomático

**SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual**

**8.1 Parámetros de control**

**Límites de exposición profesional**

| Componentes           | No. CAS   | Tipo de valor<br>(Forma de exposición) | Parámetros de control | Base        |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Peróxido de hidrógeno | 7722-84-1 | VLA-ED                                 | 1 ppm<br>1.4 mg/m3    | ES VLA      |
| Ácido acético         | 64-19-7   | VLA-ED                                 | 10 ppm<br>25 mg/m3    | ES VLA      |
|                       |           | VLA-EC                                 | 20 ppm<br>50 mg/m3    | ES VLA      |
|                       |           | TWA                                    | 10 ppm<br>25 mg/m3    | 2017/164/EU |
| Otros datos           |           | Indicativo                             |                       |             |
|                       |           | STEL                                   | 20 ppm<br>50 mg/m3    | 2017/164/EU |
| Otros datos           |           | Indicativo                             |                       |             |

**DNEL**

|                       |   |                                                                                                                       |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peróxido de hidrógeno | : | Uso final: Trabajadores<br>Vía de exposición: Inhalación<br>Efectos potenciales sobre la salud: a corto plazo - local |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | <p>Valor: 3 mg/m3</p> <p>Uso final: Trabajadores<br/>Vía de exposición: Inhalación<br/>Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos locales<br/>Valor: 1.4 mg/m3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ácido peracético | : | <p>Uso final: Trabajadores<br/>Vía de exposición: Inhalación<br/>Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos sistémicos<br/>Valor: 0.6 mg/m3</p> <p>Uso final: Trabajadores<br/>Vía de exposición: Inhalación<br/>Efectos potenciales sobre la salud: Aguda - efectos sistémicos<br/>Valor: 0.6 mg/m3</p> <p>Uso final: Trabajadores<br/>Vía de exposición: Inhalación<br/>Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos locales<br/>Valor: 0.6 mg/m3</p> <p>Uso final: Trabajadores<br/>Vía de exposición: Inhalación<br/>Efectos potenciales sobre la salud: Aguda - efectos locales<br/>Valor: 0.6 mg/m3</p> <p>Uso final: Trabajadores<br/>Vía de exposición: Contacto con la piel<br/>Efectos potenciales sobre la salud: Aguda - efectos locales<br/>Valor: 0.12</p> <p>Uso final: Consumidores<br/>Vía de exposición: Inhalación<br/>Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos sistémicos<br/>Valor: 0.6 mg/m3</p> <p>Uso final: Consumidores<br/>Vía de exposición: Inhalación<br/>Efectos potenciales sobre la salud: Aguda - efectos sistémicos<br/>Valor: 0.6 mg/m3</p> <p>Uso final: Consumidores<br/>Vía de exposición: Inhalación<br/>Efectos potenciales sobre la salud: A largo plazo - efectos locales<br/>Valor: 0.6 mg/m3</p> <p>Uso final: Consumidores<br/>Vía de exposición: Inhalación<br/>Efectos potenciales sobre la salud: Aguda - efectos locales<br/>Valor: 0.3 mg/m3</p> |

**PNEC**

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| Ácido peracético | : | Agua dulce |
|------------------|---|------------|

**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | Valor: 0.000224 mg/l                            |
|  | Sedimento de agua dulce<br>Valor: 0.00018 mg/kg |
|  | Agua<br>Valor: 0.051 mg/l                       |
|  | Suelo<br>Valor: 0.32 mg/kg                      |

## 8.2 Controles de la exposición

### Controles apropiados de ingeniería

Medidas de ingeniería : Sistema eficaz de ventilación por extracción. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

### Medidas de protección individual

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lavarse la cara, las manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación. Proporcionar instalaciones adecuadas para el rápido enjuague o lavado de los ojos y cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicaduras.

Protección de los ojos / la cara (EN 166) : Gafas de seguridad con montura integral (goggles).  
Pantalla facial

Protección de las manos (EN 374) : Protección preventiva para la piel recomendada  
Guantes  
Caucho nitrilo  
goma butílica  
Tiempo de penetración: 1 - 4 horas  
Espesor mínimo para goma de butilo 0.7mm, para goma de nitrilo 0.2mm o equivalente (consultar al fabricante / distribuidor de guantes en caso de duda).  
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna indicación de degradación o perforación química.

Protección de la piel y del cuerpo (EN 14605) : Equipos de protección personal incluyendo: guantes de protección apropiados, gafas de seguridad y otras prendas de protección incluyendo zapatos de seguridad apropiados.

Protección respiratoria (EN 143, 14387) : Cuando los riesgos respiratorios no puedan evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o con medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo, considerar el uso de equipos de protección respiratoria certificados de acuerdo con los requisitos EU (89/656/CEE, (EU) 2016/425) , o equivalente, con el tipo de filtro:  
P

### Controles de exposición medioambiental



**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

Recomendaciones generales : Considere la disposición de sistema de contención alrededor de los recipientes del almacenaje.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aspecto                                               | : líquido                                     |
| Color                                                 | : amarillo claro                              |
| Olor                                                  | : similar al vinagre                          |
| pH                                                    | : 1.0, 100 %                                  |
| Punto de inflamación                                  | : No aplicable, No mantener la combustión.    |
| Umbral olfativo                                       | : No aplicable y/o no definido para la mezcla |
| Punto de fusión/ punto de congelación                 | : No aplicable y/o no definido para la mezcla |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | : No aplicable y/o no definido para la mezcla |
| Tasa de evaporación                                   | : No aplicable y/o no definido para la mezcla |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                          | : No aplicable y/o no definido para la mezcla |
| Límite de explosión, superior                         | : No aplicable y/o no definido para la mezcla |
| Límite de explosión, inferior                         | : No aplicable y/o no definido para la mezcla |
| Presión de vapor                                      | : No aplicable y/o no definido para la mezcla |
| Densidad relativa del vapor                           | : No aplicable y/o no definido para la mezcla |
| Densidad relativa                                     | : 1.12                                        |
| Solubilidad en agua                                   | : soluble                                     |
| Solubilidad en otros disolventes                      | : No aplicable y/o no definido para la mezcla |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua                | : No aplicable y/o no definido para la mezcla |
| Temperatura de auto-inflamación                       | : No aplicable y/o no definido para la mezcla |
| Descomposición térmica                                | : No aplicable y/o no definido para la mezcla |
| Viscosidad, cinemática                                | : No aplicable y/o no definido para la mezcla |
| Propiedades explosivas                                | : No aplicable y/o no definido para la mezcla |
| Propiedades comburentes                               | : si                                          |

**9.2 Información adicional**

No aplicable y/o no definido para la mezcla

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

**10.1 Reactividad**

**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

**10.2 Estabilidad química**

La contaminación puede provocar un aumento peligroso de la presión - los contenedores cerrados pueden reventar.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas**

No mezclar con productos clorados, puede liberar cloro gaseoso.

**10.4 Condiciones que deben evitarse**

Fuentes directas de calor.  
Exposición a la luz del sol.

**10.5 Materiales incompatibles**

Acero dulce  
Aluminio

**10.6 Productos de descomposición peligrosos**

Dependiendo de las propiedades de combustión, los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:  
Óxidos de carbono

**SECCIÓN 11: Información toxicológica**

**11.1 Información sobre los efectos toxicológicos**

Información sobre posibles vías de exposición : Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel

**Producto**

Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda : 1,550 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : 4 h Estimación de la toxicidad aguda : > 20 mg/l  
Prueba de atmosfera: vapor

Toxicidad cutánea aguda : Estimación de la toxicidad aguda : > 2,000 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas : No existe ningún dato disponible para ese producto.

Lesiones o irritación ocular graves : No existe ningún dato disponible para ese producto.

Sensibilización respiratoria o cutánea : No existe ningún dato disponible para ese producto.

Carcinogenicidad : No existe ningún dato disponible para ese producto.

Efectos reproductivos : No existe ningún dato disponible para ese producto.

Mutagenicidad en células : No existe ningún dato disponible para ese producto.

**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

germinales

Teratogenicidad : No existe ningún dato disponible para ese producto.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única : No existe ningún dato disponible para ese producto.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida : No existe ningún dato disponible para ese producto.

Toxicidad por aspiración : No existe ningún dato disponible para ese producto.

**Componentes**

Toxicidad oral aguda : Peróxido de hidrógeno DL50 Rata: 486 mg/kg  
Ácido acético DL50 Rata: 3,310 mg/kg

**Componentes**

Toxicidad aguda por inhalación : Peróxido de hidrógeno 4 h CL50 Rata: 11 mg/l  
Prueba de atmosfera: vapor  
Ácido peracético 4 h CL50 Rata: 1.5 mg/l  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla

**Componentes**

Toxicidad cutánea aguda : Ácido acético DL50 Conejo: 1,060 mg/kg

**Efectos potenciales para la Salud**

Ojos : Provoca lesiones oculares graves.

Piel : Provoca quemaduras severas de la piel.

Ingestión : Provoca quemaduras del tracto digestivo.

Inhalación : Puede provocar una irritación en el tracto respiratorio. Puede provocar una irritación de la nariz, de la garganta y de los pulmones.

Exposición Crónica : No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de uso.

**Experiencia con exposición de seres humanos**

Contacto con los ojos : Rojez, Dolor, Corrosión

Contacto con la piel : Rojez, Dolor, Corrosión

Ingestión : Corrosión, Dolor abdominal

Inhalación : Irritación respiratoria, Tos

**SECCIÓN 12: Información ecológica**

**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

**12.1 Toxicidad**

Efectos Ambientales : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Producto**

Toxicidad para los peces : Sin datos disponibles

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. : Sin datos disponibles

Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

**Componentes**

Toxicidad para los peces : Ácido acético96 h CL50 Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada): > 1,000 mg/l

Ácido peracético96 h CL50: 0.8 mg/l

**Componentes**

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. : Ácido acético48 h CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 39.6 mg/l

Ácido peracético48 h CE50: 0.73 mg/l

**Componentes**

Toxicidad para las algas : Peróxido de hidrógeno72 h CE50: 1.38 mg/l

Ácido acético72 h CE50 Skeletonema costatum: > 1,000 mg/l

Ácido peracético72 h CE50: 0.7 mg/l

**12.2 Persistencia y degradabilidad**

**Producto**

Sin datos disponibles

**Componentes**

Biodegradabilidad : Peróxido de hidrógenoResultado: No aplicable - inorgánico

Ácido acéticoResultado: Fácilmente biodegradable.

Ácido peracéticoResultado: Fácilmente biodegradable.

**12.3 Potencial de bioacumulación**

Sin datos disponibles

**12.4 Movilidad en el suelo**

Sin datos disponibles

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

**Producto**

**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0.1% o superiores.

**12.6 Otros efectos adversos**

Sin datos disponibles

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**

Elimínese de acuerdo a las Directivas Europeas sobre residuos y residuos peligrosos. Los códigos de Residuo deben ser asignados por el usuario, si es posible de acuerdo con las autoridades de eliminación de residuos.

**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

Producto : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los residuos en plantas autorizadas de eliminación de residuos.

Envases contaminados : Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un lugar autorizado de gestión de residuos, para el reciclado o eliminación. No reutilizar los recipientes vacíos. Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

Guía para la selección del código de residuo : Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas. Si este producto se utiliza en algún proceso posterior, el usuario final debe redefinir y asignar el código mas apropiado del Catálogo Europeo de Residuos. Es responsabilidad del productor de residuos determinar las propiedades de toxicidad y físicas del material generado, para determinar la correcta identificación del residuo y los métodos de eliminación en cumplimiento con la normativa aplicable Europea (Directiva de la UE 2008/98/CE) y local.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

El transportista/consignatario/remite nte es responsable de garantizar que el embalaje, etiquetado y el marcado es el adecuado para el modo de transporte seleccionado.

**Transporte por carretera  
(ADR/ADN/RID)**

14.1 Número ONU : 3149

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : PEROXIDO DE HIDROGENO Y ÁCIDO PEROXIACÉTICO, EN MEZCLA, ESTABILIZADA

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte : 5.1 (8)

14.4 Grupo de embalaje : II

14.5 Peligros para el medio ambiente : si

**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

14.6 Precauciones : Ninguno(a)  
particulares para los usuarios

**Transporte aéreo (IATA)**

14.1 Número ONU : 3149  
14.2 Designación oficial de : Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized  
transporte de las Naciones  
Unidas  
14.3 Clase(s) de peligro para : 5.1 (8)  
el transporte  
14.4 Grupo de embalaje : II  
14.5 Peligros para el medio : Yes  
ambiente  
14.6 Precauciones : None  
particulares para los usuarios

**Transporte marítimo  
(IMDG/IMO)**

14.1 Número ONU : 3149  
14.2 Designación oficial de : HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID  
transporte de las Naciones MIXTURE, STABILIZED  
Unidas  
14.3 Clase(s) de peligro para : 5.1 (8)  
el transporte  
14.4 Grupo de embalaje : II  
14.5 Peligros para el medio : Yes  
ambiente  
14.6 Precauciones : None  
particulares para los usuarios  
14.7 Transporte a granel con : Not applicable.  
arreglo al anexo II del  
Convenio Marpol 73/78 y del  
Código IBC

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria**

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

**REGLAMENTO (UE) 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos** Este producto está regulado (contiene sustancias notificables y/o restringidas) por el Reglamento (UE) 2019/1148 (precursores de explosivos): todas las transacciones sospechosas, las desapariciones significativas y los robos deben notificarse al punto de contacto nacional pertinente.

Seveso III: Directiva : PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE E1  
2012/18/UE del Parlamento  
Europeo y del Consejo  
relativa al control de los  
riesgos inherentes a los  
accidentes graves en los que  
intervengan sustancias  
peligrosas.  
Nivel inferior : 100 t  
Nivel superior : 200 t

**Reglamentos Nacionales**

**Tomar nota de la Directiva 94/33/CEE sobre la protección laboral de los jóvenes.**

**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

**15.2 Evaluación de la seguridad química**

No se ha realizado evaluación de seguridad química sobre el producto.

**SECCIÓN 16: Otra información**

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según:

**REGLAMENTO (CE) No 1272/2008**

| <b>Clasificación</b>                                                    | <b>Justificación</b>                             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Corrosivos para los metales 1, H290                                     | Basado en la evaluación o los datos del producto |
| Toxicidad aguda 4, H302                                                 | Método de cálculo                                |
| Toxicidad aguda 4, H332                                                 |                                                  |
| Corrosión cutáneas 1, H314                                              | Basado en la evaluación o los datos del producto |
| Lesiones oculares graves 1, H318                                        | Basado en la evaluación o los datos del producto |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 3, H335 | Método de cálculo                                |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático 1, H410 | Método de cálculo                                |

**Texto completo de las Declaraciones-H**

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Líquidos y vapores inflamables.                                          |
| H242 | Peligro de incendio en caso de calentamiento.                            |
| H271 | Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.              |
| H302 | Nocivo en caso de ingestión.                                             |
| H312 | Nocivo en contacto con la piel.                                          |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.         |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves.                                        |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación.                                            |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias.                                    |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

**Texto completo de otras abreviaturas**

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una

**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Preparado por : Regulatory Affairs

Los números mencionados en la Hoja de Datos de Seguridad están dados en el formato: 1,000,000 = 1 millón y 1,000 = 1 millar. 0.1 = una décima , y 0.001 = una milésima.

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

**Anexo: Escenarios de exposición**

**Escenario de exposición: Productos sanitarios. Proceso semiautomático**

Life Cycle Stage : Uso generalizado por trabajadores profesionales

Categoría del producto : **PC35** Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes)

**Escenario contribuyente que controla la exposición ambiental (para) (por) (durante) etc..:**

Categoría de las descargas Ambientales : **ERC8a** Amplio uso dispersivo interior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos

Cantidad diaria por emplazamiento : 7.5 kg

Tipo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales : Planta municipal de tratamiento de aguas residuales



**SERVICE PRODUCT 50-ETD**

**Escenario contribuyente que controla la exposición de los trabajadores (para) (por)(durante) etc...:**

|                                                           |   |                              |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoría del proceso                                     | : | <b>PROC8a</b>                | Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas |
| Duración de la exposición                                 | : | 60 min                       |                                                                                                                                       |
| Condiciones operacionales y medidas de gestión de riesgos | : | Al Interior                  |                                                                                                                                       |
|                                                           |   |                              | No requiere ventilación por extracción localizada                                                                                     |
| Ventilación general                                       |   | Tasa de ventilación por hora | 1                                                                                                                                     |
| Protección cutánea                                        | : | Ver sección 8                |                                                                                                                                       |
| Protección respiratoria                                   | : | Ver sección 8                |                                                                                                                                       |

**Escenario contribuyente que controla la exposición de los trabajadores (para) (por)(durante) etc...:**

|                                                           |   |                              |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Categoría del proceso                                     | : | <b>PROC1</b>                 | Uso en procesos cerrados, exposición improbable   |
| Duración de la exposición                                 | : | 480 min                      |                                                   |
| Condiciones operacionales y medidas de gestión de riesgos | : | Al Interior                  |                                                   |
|                                                           |   |                              | No requiere ventilación por extracción localizada |
| Ventilación general                                       |   | Tasa de ventilación por hora | 1                                                 |
| Protección cutánea                                        | : | Ver sección 8                |                                                   |
| Protección respiratoria                                   | : | Ver sección 8                |                                                   |