

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot**1.1 Tuotetunniste**

- | | |
|--------------------|---------------------|
| - Kauppanimi | INTEROX® AG-Bath 35 |
| - Kemiallinen nimi | Vetyperoksidi |
| - UFI-numero | N7N2-60WT-800X-SVFS |

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**Aineen/seoksen käytöt**

- Desinfointiaineet

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**Yritys**

SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA
RUE DE RANSBEEK, 310
1120, BRUXELLES
BELGIUM
Tel: +32-2-2642111
Fax: +32-2-2641802

Sähköpostiosoite

manager.sds@solvay.com

1.4 Häät puhelinnumero

+358 9 7479 0199 [CareChem 24]
Myrkytystietokeskus 09 471977

Vastuuvapauslauseke

® tarkoittaa rekisteröityä tavaramerkkiä Yhdysvalloissa, ja ™ tarkoittaa tavaramerkkiä Yhdysvalloissa. Merkki voi olla myös muissa maissa rekisteröity merkki tai tavaramerkki, tai sille on voitu hakea rekisteröintiä muissa maissa.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti**2.1 Aineen tai seoksen luokitus****Luokitus (Asetus (EY) N:o 1272/2008)**

Välitön myrkyllisyys, Luokka 4
Välitön myrkyllisyys, Luokka 4
Ihoärsytys, Luokka 2
Vakava silmävaurio, Luokka 1
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen,
Luokka 3

H302: Haitallista nieltynä.
H332: Haitallista hengitettynä.
H315: Ärsyttää ihoa.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
(Hengityselimet)

2.2 Merkinnät**Asetus (EY) N:o 1272/2008**

Haitalliset tuotteet on lueteltava etiketissä

- INDEX-Nro. 008-003-00-9

vetyperoksidi (%)

Varoitusmerkki



Huomiosana

- Vaara

Vaaralausekkeet

- H302 + H332
- H315
- H318
- H335

Haitallista nieltynä tai hengitettynä.
Ärsyttää ihoa.
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkäisy

- P261
- P264
- P280

Vältä pölyn/ savun/ kaasun/ sumun/ höyryn/ suihkeen hengittämistä.
Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen.
Käytä suojakäsineitä/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.

Pelastustoimenpiteet

- P304 + P340 + P312
- P305 + P351 + P338 + P310

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin.

Varastointi

- P403 + P233

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

2.3 Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 aineella

- Ei sovelleta. Tämä tuote on seos

3.2 Seos

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| - Kemiallinen nimi | Vetyperoksidi |
| - Synonyymit | Vetyperoksidi, Vesiliuos |
| - Kaava | H2O2 |

INTEROX® AG-Bath 35

Muutettu viimeksi 05.05.2021

Tietoa osista ja epäpuhtauksista

Kemiallinen nimi	Tuotenumero	Luokitus Asetus (EY) N:o 1272/2008	SCL, M-tekijä, ATE	Pitoisuus [%]
vetyperoksidii	INDEX-Nro. : 008-003-00-9 CAS-Nro. : 7722-84-1 EINECS-Nro. : 231-765-0	Hapettavat nesteet, Luokka 1 ; H271 Välitön myrkyllisyys, Luokka 4 ; H302 Välitön myrkyllisyys, Luokka 4 ; H332 Ihosoövyttävyys, Alakategoria 1A ; H314 Vakava silmävaurio, Luokka 1 ; H318 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- altistuminen, Luokka 3 ; H335 (Hengityselimet) Pitkäaikainen (krooninen) vaara vesiympäristölle, Luokka 3 ; H412	Erityiset pitoisuusrajat: C: $\geq 70\%$, Hapettavat nesteet, Luokka 1; H271 C: $50 - < 70\%$, Hapettavat nesteet, Luokka 2; H272 C: $\geq 70\%$, Ihosoövyttävyys, Luokka 1A; H314 C: $50 - < 70\%$, Ihosoövyttävyys, Luokka 1B; H314 C: $35 - < 50\%$, Ihoärsytys, Luokka 2; H315 C: $8 - < 50\%$, Vakava silmävaurio, Luokka 1; H318 C: $5 - < 8\%$, Silmä-ärsytys, Luokka 2; H319 C: $\geq 35\%$, Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- altistuminen, Luokka 3; H335 ATE (suun kautta): 431 mg/kg ATE (ihon kautta): 6.440 mg/kg ATE (sisäänhengitys): > 0,17 mg/l (höyry)	$\geq 35 - \leq 35,7$

Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet

- Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille.

Hengitettäessä

- Siirrettävä raittiiseen ilmaan.
- Annettava happea tai tekohengitystä tarvittaessa.
- Uhri tulee pitää peiteltynä ja lämpimänä lepoasennossa.
- Kutsu lääkäri välittömästi.

Iholle saatuna

- Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä.
- Pestävä saippualla ja vedellä.
- Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

Silmäkosketus

- Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.
- Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan.
- Mikäli on vaikeuksia luomien avaamisessa, käytettävä kipua lievittävää silmänhuuhteluainetta (oksibuprokaiini).
- Potilas viedään välittömästi sairaalaan.

Nieltäessä

- Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.
- Potilas viedään välittömästi sairaalaan.
- Jos ainetta on nieltä, huuhtelee suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).
- Ei saa oksennuttaa.
- Tekohengitys ja/tai happikaasu saattavat olla tarpeellisia.
- Jos uhri on tajuton:
- Tekohengitys ja/tai happikaasu saattavat olla tarpeellisia.
- Mikäli potilas on tajuissaan:
- Jos ainetta on nieltä, huuhtelee suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).
- Ei saa oksennuttaa.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**Hengitettäessä****Oireet**

- Hengitysvaikeuksia
- Yskä
- Keuhkopökö
- Pahoinvointi
- Oksentelu

Vaikutukset

- Syövyttää hengityselimiä.

Toistuva tai pitkäaikainen altistus

- Nenäverenvuoto
- Kroonisen keuhkoputkentulehduksen vaara

Iholle saatuna**Oireet**

- Punoitus
- Kudoksen turpoaminen

Vaikutukset

- Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon ärsytystä.

Silmäkosketus**Oireet**

- Punoitus
- Kyynelvuoto
- Kudoksen turpoaminen

Vaikutukset

- Syövyttävä
- Voimakkaasti syövyttävää.
- Pienet määrät silmiin roiskuneina voivat aiheuttaa peruuttamattomia kudolvaurioita ja sokeuden.

Nieltäessä**Oireet**

- Pahoinvointi
- Vatsakipu
- Veren oksentaminen

- Ripuli
- Tukehtuminen
- Yskä
- Vakavaa hengenahdistusta

Vaikutukset

- Nieltynä aiheuttaa vakavia syöpymiä suuhun ja nieluun sekä ruokatorven ja mahalaukun läpisyöpymisvaaran.
- Hengityselinten sairauden vaara

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**Tietoja lääkärille**

- Potilas viedään välittömästi sairaalaan.
- Tarvitaan välitöntä hoitoa.
- Heti yhteys erikoislääkəriin kaikissa tapauksissa.
- Nieltynä
- Vältettävä mahahuuhtelua (syöpymisvaara)
- Pidettävä lääkärin tarkkailun alaisena vähintään 48 tuntia.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet**5.1 Sammutusaineet****Soveltuvat sammutusaineet**

- Vesi
- Vesisuihku

Soveltumattomat sammutusaineet

- Ei ole.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

- Hajoaminen aiheuttaa hapen vapautumista, mikä voi voimistaa tulipaloa
- Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
- Kosketus syttyviin aineisiin voi aiheuttaa syttymisen tai räjähdysvaaran.
- Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet**Erityiset palomiesten suojavarusteet**

- Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta.
- Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.
- käytettävä kemikaaleja kestävää suojapukua

Lisätietoja

- Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.
- Pidettävä astiat ja lähiympäristö viileänä vesisumulla.
- Vaaraa saa lähestyä vain tuulen suunnasta.
- Estettävä sammutusvesien pääsy saastuttamaan pinta- tai pohjavesijärjestelmiä.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä**6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa****Ohjeita muu kuin pelastushenkilökunta**

- Evakuoitava henkilökunta turvallisiin alueisiin.
- Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella.

Ohjeita pelastushenkilökunta

- Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.
- Tämän tuotteen kostuttamien vaatteiden tai palavien aineiden kuivumnen saattaa aiheuttaa palon.
- Säilytettävä kosteana vedessä.
- Estä enemmän vuodot ja läikkeit.
- Pidettävä erillään yhteensopimattomista tuotteista

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

- Ei saa päästää ympäristöön.
- Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

- Laimennettava runsaalla vedellä.
- Padottava.
- Jätevirtoja ei saa sekoittaa keskenään keräyksen aikana.
- Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen.
- Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa.
- Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.
- Vuotoja ei saa koskaan kaataa takaisin alkuperäispakkauksiin uudelleenkäyttöä varten.
- Talteenotettua ainetta on käsiteltävä hävittämistä koskevan luvun mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

- Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

- Huolehdyttävä hyvästä ilmanvaihdesta.
- Ennen toimenpiteiden suorittamista putkistot ja astiat on passivoitava valmistajan suosittelemalla tavalla.
- Käytettävä ainoastaan puhtaita ja kuivia välineitä.
- Käyttämätöntä materiaalia ei saa koskaan palauttaa varastosäiliöihin.
- Suojattava lämmöltä.
- Vältettävä tuotteen hengittämistä, nielemistä sekä sen joutumista iholle ja silmiin.
- Pidettävä erillään yhteensopimattomista tuotteista

Erityisiä suojaus- ja hygieniaohjeita

- Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä.
- Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi.
- Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä.
- Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
- Kätet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen.
- Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet/Varasto-olosuhteet

- Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.
- Varastoitava säiliössä, jossa on venttiili.
- Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.
- Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa.
- Säiliö on pidettävä suljettuna.
- Pidä allastetulla alueella.
- Suojaa lämmöltä/ kipinöiltä/ avotulelta/ kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty.
- Säiliöiden kunto ja lämpötila on tarkistettava säännöllisesti.
- Pidettävä erillään:
- Yhteensopimattomat tuotteet

Pakkausmateriaali**Sopiva aine**

- alumiini 99,5 %
- ruostumaton teräs 304L / 316L
- hyväksytyt HDPE-laadut

7.3 Erityinen loppukäyttö

- Pyydä lisätietoja tavarantoimittajalta

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet**8.1 Valvontaa koskevat muuttujat****Yhdisteet, joihin pätee työpaikka-altistumisrajoitukset**

Aineosat	Arvotyyppi	Arvo	Peruste
vetyperoksidii	HTP-arvot 8h	1 ppm 1,4 mg/m3	HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet
vetyperoksidii	HTP-arvot 15 min	3 ppm 4,2 mg/m3	HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet
vetyperoksidii	HTP-arvot 8h	1 ppm 1,4 mg/m3	HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet
vetyperoksidii	HTP-arvot 15 min	3 ppm 4,2 mg/m3	HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet
vetyperoksidii	TWA	1 ppm	USA. ACGIH Kynnysraja-arvot (TLV)

Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) / Johdettu minimivaikutus (DMEL)

Ei tietoja

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Ei tietoja

8.2 Altistumisen ehkäiseminen**Käyttöohjeet****Tekniset toimenpiteet**

- Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta.
- Käytettävä teknisiä menetelmiä työpaikan ilman raja-arvojen noudattamiseksi.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet**Hengityksensuojaus**

- Käytettävä hengityksensuojainta suoritettaessa toimenpiteitä, jotka voivat altistaa tuotehöyryille.
- Liuottimien konsentraation ollessa kattoarvojen yläpuolella on käytettävä tähän tarkoitukseen hyväksyttyä hengityksensuojainta.
- Kaasusuodattimella varustettu hengityslaite (EN 141)
- Suositeltu suodatintyyppi: ABEK-P2
- Käytettävä riippumatonta hengityssuojainta: 1) suurissa hallitsemattom päästöissä , 2) mikäli happea on riittämättömästi, 3) kaikissa olosuhteissa, joissa suodattimella varustettu suojain ei anna tarpeeksi suojaa.

Käsiensuojaus

- Lämpisemättömät käsiineet
- Otettava huomioon valmistajan antamat läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevat tiedot sekä työpaikan erityisolosuhteet (mekaaninen rasitus, kosketuksen kesto aika).
- EN 374:n mukaiset suojakäsiineet.

Sopiva aine

- Nitrilikumi
- Läpäisy aika: > 480 min
- Käsiineen paksuus: 1,3 mm
- Nitrili-/neopreenikäsiineet
- Läpäisy aika: 190 min
- Käsiineen paksuus: 0,2 mm

Silmiensuojaus

- On käytettävä kemikaaleja kestäviä suojalaseja.
- Mikäli todennäköisesti esiintyy roiskeita, käytä:
- Tiiviisti asettuvat suojalasit
- Kasvosuojain
- Laitteen tulee olla standardin EN 166 mukainen

Ihonsuojaus / Kehon suojaus

- Lämpisemättömän vaatetus
- Mikäli todennäköisesti esiintyy roiskeita, käytä:
- Kemikaalia kestävä esiliina
- Saappaat
- Sopiva aine
- PVC
- Luonnonkumi

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohteita

- Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä.
- Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi.
- Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleen käyttöä.
- Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
- Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen.
- Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

- Huuhteluvettä on käsiteltävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet**9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

<u>Fysikaalinen tila</u>	neste
<u>Väri</u>	väritön
<u>Haju</u>	katkera
<u>Hajukynnys</u>	Tietoja ei ole käytettävissä
<u>Sulamis- tai jäätymispiste</u>	Jäätymispiste: -33 °C H2O2 35 %
<u>Kiehumispiste ja kiehumisalue</u>	Kiehumispiste/kiehumisalue: 108 °C H2O2 35 %
<u>Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)</u>	Tietoja ei ole käytettävissä
<u>Syttyvyys (nestemäiset)</u>	Tuote ei ole syttyvä.
<u>Syttyvyyden/räjähämisen raja</u>	Tietoja ei ole käytettävissä
<u>Leimahduspiste</u>	ei leimahda
<u>Itsesyttymislämpötila</u>	Tietoja ei ole käytettävissä
<u>Hajoamislämpötila</u>	>= 60 °C Itsekihtyvän hajoamisen lämpötila (SADT) < 60 °C Hidas hajoaminen
<u>pH</u>	2,4 (35 %) (laimentamaton) <u>pKa</u> : 11,6 (25 °C)
<u>Viskositeetti</u>	<u>Viskositeetti, dynaaminen</u> : 1,19 mPa.s (20 °C) H2O2 50 %
<u>Liukenevuus</u>	<u>Vesiliukoisuus</u> : täysin liukeneva
<u>Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi</u>	log Pow: -1,57 Menetelmä: Laskentamenetelmä
<u>Höyrynpaine</u>	24 hPa (30 °C) H2O2 50 %
<u>Ominaispaino</u>	<u>Bulkkitiheys</u> : Ei määritettävissä
<u>Suhteellinen tiheys</u>	1,1 - 1,2
<u>Suhteellinen höyryntiheys</u>	1 H2O2 50 %
<u>Partikkelin karakteristiikka</u>	Tietoja ei ole käytettävissä
<u>Haihtumisnopeus (butyyliasetaatti = 1)</u>	Tietoja ei ole käytettävissä

9.2 Muut tiedot

<u>Räjähätyvyys</u>	Ei räjähtävä Tiettyjen materiaalien kanssa (katso kohta 10).
<u>Itsesyötyminen</u>	Tuote ei ole syötyvä.
<u>Pintajännitys</u>	75,6 mN/m (20 °C) H ₂ O ₂ 50 %
<u>Molekyyliaino</u>	34 g/mol

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

- Kosketus toisen aineen kanssa saattaa aiheuttaa tulipalon.
- Hajoaa kuumennettaessa, jolloin voi muodostua suuria määriä kaasua (happea).
- Eksotermisen vaaran mahdollisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

- Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
- Kosketus syttyviin aineisiin voi aiheuttaa syttymisen tai räjähdysten.
- Kosketus yhteensopimattoman materiaalin kanssa voi aiheuttaa eksotermistä hajoamista ja kaasun vapautumista.
- Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.
- Tulipalo tai kova kuumuus saattaa aiheuttaa pakkauksien voimakkaan repeytymisen.

10.4 Vältettävät olosuhteet

- Likaantuminen
- Ei saa ylikuumentaa termisen hajoamisen välttämiseksi.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

- Hapot
- Emäkset
- Metallit
- Raskasmetallisuolat
- Jauhemaiset metallisuolat
- Pelkistävät aineet
- Orgaaniset materiaalit
- Syttyvät materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

- Happi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys

Välitön myrkyllisyys suun kautta

INTEROX® AG-Bath 35

Muutettu viimeksi 05.05.2021

vetyperoksidii	Välittömän myrkyllisyyden estimaatti : 431 mg/kg - Rotta , uros ja naaras Menetelmä: OECD:n testiohje 401 Tämä valmiste luokitellaan akuutisti toksiseksi luokkaan 4 Julkaisematon raportti Tämä valmiste luokitellaan akuutisti toksiseksi luokkaan 4
Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta	
Välitön myrkyllisyys ihon kautta vetyperoksidii	Välittömän myrkyllisyyden estimaatti : 6.440 mg/kg - Kani Menetelmä: OECD:n testiohje 402 Ei luokiteltu vaaralliseksi GHS-järjestelmän määrittämän akuutin toksisuuden suhteen altistuksen tapahtuessa ihon kautta Julkaisematon raportti Tietoja ei ole käytettävissä
Akuutti myrkyllisyys (muut annostelutavat) <u>Ihosityövyttävyyksihoärsytys</u>	Ärsyttää ihoa.
<u>Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys</u>	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
<u>Hengitysteiden tai ihon herkistyminen</u>	
vetyperoksidii	Ei aiheuta ihon herkistymistä.
<u>Mutageenisuus</u>	
Genotoksisuus in vitro vetyperoksidii	Ames-testi aineenvaihdunnan aktiivisuutta joko esiintyy tai sitä ei esiinny positiivinen Kirjallisuus arvot Kromosomipoikkeamakoet in vitro aineenvaihdunnan aktiivisuutta joko esiintyy tai sitä ei esiinny positiivinen Julkaisematon raportti
Genotoksisuus in vivo vetyperoksidii	In vivo -mikrotumakoe - Hiiri Suun kautta Menetelmä: OECD:n testiohje 474 negatiivinen Julkaisematon raportti
<u>Syöpää aiheuttavat vaikutukset</u> vetyperoksidii	Tietoja ei ole käytettävissä
<u>Myrkyllisyys lisääntymiselle ja kehitykselle</u>	
Myrkyllisyys lisääntymiselle/hedelmällisyydelle vetyperoksidii	Ei myrkyllistä vaikutusta lisääntymiskykyyn
Kehitysmyrkyllisyys/Teratogeenisuus vetyperoksidii	Ei myrkyllistä vaikutusta lisääntymiskykyyn
<u>STOT</u>	
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen vetyperoksidii	Altistumisreitit: Hengitys Kohde-elimet: Hengityselimet Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen vetyperoksidii	Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu myrkylliseksi tietyille kohde-elimelle toistuvassa altistuksessa GHS-kriteerien perusteella Hengitys (höyry) 90 vuorokauden - Rotta NOAEC: 7 ppm Kohde-elimet: Hengityselimet Menetelmä: OECD:n testiohje 413 Julkaisematon raportti
vetyperoksidii	

90 vuorokauden - Rotta
NOAEL: 100 ppm
Kohde-elimet: Mahan ja suoliston
Menetelmä: OECD:n testiohje 408
juomavesi
Julkaisematon raportti

Aspiraatiomyrkyllisyys 11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Saadut kokemukset ihmisen altistumisesta

Tietoja ei ole käytettävissä

Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Vesiympäristö

Välitön myrkyllisyys kaloille vetyperoksidii

LC50 - 96 h : 16,4 mg/l - Pimephales promelas (rasvapäämutu)
semistaattinen testi
Analyttinen valvonta: kyllä

Menetelmä: vakiomenetelmän mukaisesti
Haitallista kalalle.
Julkaisematon sisäinen raportti

Välitön myrkyllisyys vesikirpulle (Daphnia) ja muille selkärangattomille vesieläimille

vetyperoksidii

EC50 - 48 h : 2,4 mg/l - Daphnia pulex (vesikirppu)
semistaattinen testi
Analyttinen valvonta: kyllä
Menetelmä: vakiomenetelmän mukaisesti
Myrkyllistä selkärangattomille vesieläimille.
Julkaisematon sisäinen raportti

Myrkyllisyys vesikasveille vetyperoksidii

ErC50 - 72 h : 2,62 mg/l - Skeletonema costatum (piilevä)
staattinen testi
Analyttinen valvonta: kyllä
Menetelmä: vakiomenetelmän mukaisesti
Myrkyllistä levälle.
Julkaisematon sisäinen raportti

Myrkyllisyys mikro-organismeille vetyperoksidii

EC50 - 0,5 h : 466 mg/l - aktivoitu liete
staattinen testi
Analyttinen valvonta: kyllä
Menetelmä: OECD TG 209
Julkaisematon sisäinen raportti

Krooninen myrkyllisyys kaloille

Tietoja ei ole käytettävissä

Krooninen myrkyllisyys vesikirpulle (Daphnia) ja muille selkärangattomille vesieläimille

vetyperoksidii

NOEC: 0,63 mg/l - 21 Days - Daphnia magna (vesikirppu)
läpivirtaustesti
Analyttinen valvonta: kyllä
Menetelmä: vakiomenetelmän mukaisesti

Haitallista selkärangattomille vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Kirjallisuus arvot

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Abioottinen hajoaminen

Tietoja ei ole käytettävissä

Fysikaalinen ja fotokemiallinen eliminaatio

Tietoja ei ole käytettävissä

Biologinen hajoaminen

Biologinen hajoavuus vetyperoksidii

Helpon biologisen hajoavuuden tutkimus:
Menetelmä: Hajoaminen jäteveden puhdistamoissa
Aine täyttää lopullisen aerobisen biohajoavuuden ja helpon biohajoavuuden kriteerit
esi-altistettua inokulaattia: aktivoitu liete
Julkaisematon sisäinen raportti

Hajoamisen arviointi vetyperoksidii

Tuotteen katsotaan olevan ympäristössä nopeasti hajoava

12.3 Biokertyvyys

Jakautumiskerroin: n-oktanolivetyperoksidii

Ei mahdollisesti kerääntä eliöihin.

Biokertyvyystekijä (BCF) vetyperoksidii

Ei mahdollisesti kerääntä eliöihin.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Imeytyvyys (Koc) vetyperoksidii

Adsorptio/maaperä
Koc: 1,58
Log Koc: 0,2
Menetelmä: Rakenne-aktiivisuussuhde (SAR)
Julkaisematon raportti

Tiedetty jakautuminen ympäristön eri osiin vetyperoksidii

Tuotteen lopullinen määränpää : Vesi

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ympäristömyrkyllisyyden arviointi

Lyhytaltainen (välitön) vaara **vesiympäristölle** **Pitkäaltainen (krooninen) vaara** **vesiympäristölle**

Myrkyllistä vesieliöille.

Ei luokiteltu sellaisten tietojen johdosta, jotka olivat vakuuttavia mutta riittämättömiä luokitusta varten.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat**13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät****Jätteen hävitys**

- Rajoitettu määrä
- Laimennettava runsaalla vedellä.
- Huuhdeltava viemäriin runsaalla vedellä.
- Maksimimäärä
- Otettava yhteys valmistajaan.
- Otettava yhteys jätteidenkäsittely-yrityksiin.
- Paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

Puhdistusohjeet ja pakkauksen hävitys

- Tyhjät säiliöt.
- Puhdistettava säiliö vedellä.
- Huuhteluvettä on käsiteltävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.
- Jos mahdollista, kierrätystä suositellaan hävittämisen tai polton sijasta.
- Paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot**ADN**

14.1 YK-numero tai tunnistenumero	UN 2014
14.2 Oikea laivauksessa käytettävä nimi	VETYPEROKSIDIN VESILIUOS
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	5.1
Lisävaaraluokka:	8
Etiketti (t):	5.1 (8)
14.4 Pakkausryhmä	
Pakkausryhmä	II
Luokituskoodi	OC1
14.5 Ympäristövaarat	EI
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle	
Vaaran tunnusno:	58
Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.	

ADR

14.1 YK-numero tai tunnistenumero	UN 2014
--	---------

14.2 Oikea laivauksessa käytettävä nimi VETYPEROKSIDIN VESILIUOS

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 5.1
Lisävaaraluokka: 8
Etiketti (t): 5.1 (8)

14.4 Pakkausryhmä
Pakkausryhmä II
Luokituskoodi OC1

14.5 Ympäristövaarat EI

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
Vaaran tunnusno: 58
Tunnelirajoituskoodi (E)

Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.

RID

14.1 YK-numero tai tunnistenumero UN 2014

14.2 Oikea laivauksessa käytettävä nimi VETYPEROKSIDIN VESILIUOS

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 5.1
Lisävaaraluokka: 8
Etiketti (t): 5.1 (8)

14.4 Pakkausryhmä
Pakkausryhmä II
Luokituskoodi OC1

14.5 Ympäristövaarat EI

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
Vaaran tunnusno: 58

Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.

IMDG

14.1 YK-numero tai tunnistenumero UN 2014

INTEROX® AG-Bath 35

Muutettu viimeksi 05.05.2021

14.2 Oikea laivauksessa käytettävä nimi	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
IMDG Code, erotteluryhmä	Peroxides (SGG16)
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	5.1
Lisävaaraluokka:	8
Etiketti (t):	5.1 (8)
14.4 Pakkausryhmä	
Pakkausryhmä	II
14.5 Ympäristövaarat	EI
Meriä saastuttava aine	
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle	
EmS	F-H , S-Q

Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Tietoja ei ole käytettävissä

IATA

14.1 YK-numero tai tunnistenumero	UN 2014
14.2 Oikea laivauksessa käytettävä nimi	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	5.1
Lisävaaraluokka:	8
Etiketti (t):	5.1 (8)
14.4 Pakkausryhmä	
Pakkausryhmä	II
14.5 Ympäristövaarat	EI
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle	
Pakkausohjeet (rahtikone)	554
Suurin nettomäärä/pakkaus	5,00 L
Pakkausohjeet (matkustajalentokone)	550
Suurin nettomäärä/pakkaus	1,00 L

Huomautuksia : IATA: sallittu alle 40 %

Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.

Huomautus: Yllä oleva luokitus on se, joka oli voimassa tämän tiedotteen julkaisu päivämääränä. Siinä tapauksessa, että vaarallisten aineiden kuljetussäädöksissä on mahdollisesti tapahtunut muutoksia, kehotamme varmistamaan uusimpien säädösten voimassaolon edustajalta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot**15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö****Muut ohjeet**

- Asetus (EU) 2019/1148 räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä - LIITE I. RAJOITETUT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET
- Tavallisilla kansalaisilla räjähteiden lähtöaineiden hankkiminen, tuonti, hallussapito ja käyttö kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

P00000016420

Versio : 7.00 / FI (FI)

www.solvay.com



- Tavallisilla kansalaisilla räjähteiden lähtöaineiden hankkiminen, tuonti, hallussapito ja käyttö on rajoitettua.

Ilmoitustilanne

Tiedot luetteloista	Tilanne
United States TSCA Inventory	- Kaikki aineet, jotka on lueteltu aktiivisina TSCA-luettelossa
Canadian Domestic Substances List (DSL)	- Mainittu luettelossa
Australian Inventory of Industrial Chemicals	- Listattu luettelossa: emme ole määrittäneet, sisältääkö tämä tuote aineita, joilla on lakisääteisiä velvoitteita ja/tai rajoitteita.
Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances	- Mainittu luettelossa
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	- Mainittu luettelossa
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	- Mainittu luettelossa
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	- Mainittu luettelossa
Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)	- Mainittu luettelossa
New Zealand. Inventory of Chemical Substances	- Kaikki komponentit on luetteloitu NZIoC-luettelossa. Ylimääräisiä HSNO-velvoitteita voi olla voimassa. Katso käyttöturvallisuustiedotteen osiosta 15 Uutta-Seelantia koskevat tiedot.
EU. European Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH)	- Jos tuote on ostettu Euroopan talousalueen (ETA) Solvay-oikeushenkilöltä, tuote on REACH-asetuksen (EY) No. 1907/2006 mukainen, koska kaikki sen osat on joko suljettu asetuksen ulkopuolelle, vapautettu sen määräyksistä, ja/tai rekisteröity. Jos tuote on ostettu ETA:n ulkopuoliselta oikeushenkilöltä, saat lisätietoja ottamalla yhteyttä paikalliseen edustajaan.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

- Ei määritettävissä

KOHTA 16: Muut tiedot**Käytetty luokitus ja menetelmä luokituksen johtamiseksi seoksille direktiivin (EU) No. 1272/2008 mukaisesti****Luokitus**

Välitön myrkyllisyys - Luokka 4
 Välitön myrkyllisyys - Luokka 4
 Ihoärsytys - Luokka 2
 Vakava silmävaurio - Luokka 1
 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen - Luokka 3

Perustelu

Laskentamenetelmä
 Perustuu tuotetietoon tai arvioon
 Laskentamenetelmä
 Laskentamenetelmä
 Laskentamenetelmä

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

- H271: Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava.
- H302: Haitallista nieltynä.
- H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

- H315: Ärsyttää ihoa.
- H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
- H332: Haitallista hengitettynä.
- H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
- H412: Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

- HTP-arvot 15 min: Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet
- ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista.
- ADN: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista.
- RID: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä rautatiekuljetuksista.
- IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto.
- ICAO-TI: Vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat tekniset määräykset.
- IMDG: Vaarallisten aineiden merikuljetukset.
- TWA: Aikapainotettu keskiarvo.
- ATE: Arvioitu akuutin myrkyllisyyden arvo.
- EC: Euroopan yhteisön jäsen.
- CAS: Kemiallinen tunnistenumeropalvelu (Chemical Abstracts Service).
- LD50: Aine, joka tappaa 50 % (puolet) koe-eläinryhmästä (mediaani tappava annos).
- LC50: Aineen pitoisuus, joka tappaa 50 % (puolet) koe-eläinryhmästä.
- EC50: Aineen efektiivinen pitoisuus, joka aiheuttaa 50 % maksimin.
- PBT: Pysyvä, biologisesti kertyvä ja myrkyllinen aine.
- vPvB: Erittäin pysyvä ja biologisesti kertyvä.
- GHS/CLP/SEA: Luokitus, merkintä, pakkausmääräys
- DNEL: Johdettu vaikutukseton taso
- PNEC: Ennustettu vaikutukseton pitoisuus
- STOT: Erityinen myrkyllisyys kohde-elimelle

Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa ei viitata kaikkiin edellä lueteltuihin lyhenteisiin.

Lisätietoja

- Uuden painokset toimittaminen asiakkaille
- Katso kohta 3

Huom: Tässä dokumentissa numeroiden tuhaterotin on ",", desimaalierotin on "." (piste).

Tässä [Turvallisuustietoesitteessä] esitetyt tiedot pitävät parhaan käsityksemme mukaan paikkansa niiden julkaisuajankohtana. Nämä tiedot annetaan yksinomaan käyttäjän auttamiseksi tuotteen käsittelyn, käytön, varastoinnin, kuljetuksen ja luovutuksen toteuttamisessa tyydyttävällä turvallisuustasolla, eivätkä tiedot miltään osin määrittele tuotteen takuuta, laatua tai muita ominaisuuksia. Tietoja tulee käyttää yhdessä teknisten tietojen kanssa mutta ne ei korvaa teknisiä tietoja. Tieto koskee ainoastaan tiettyä tuotetta eikä välttämättä ole sovellettavissa, jos tuotetta käytetään muussa kuin määritellyssä tuotantoprosessissa tai yhdessä muiden materiaalien kanssa, paitsi jos käyttöön tällaisen tuotantoprosessin yhteydessä tai materiaalin kanssa on yksiselitteisesti viitattu. [Turvallisuustietoesitteen] tiedot eivät vapauta käyttäjää vastuusta varmistaa, että käyttäjä noudattaa kaikkia säännöksiä, jotka liittyvät sen toimintaan.