

SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT

Nama produk	: ECOCARE 350
Identifikasi Lain	: Tidak berkenaan.
Kegunaan yang disarankan	: Antiseptik kulit
Had-had Penggunaan	: Disimpan untuk kegunaan industri dan profesional.
Maklumat pencairan produk	: Produk dijual dan sedia diguna.
Syarikat	: ECOLAB INTERNATIONAL SDN. BHD. Suite 12-01, 12-02 & 12-03A, Level 12, The Pinnacle, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway 46150 Petaling Jaya, Selangor Malaysia 603-7628 5200
Nombor telefon kecemasan	: 1800 181 880
Tarikh Isu	: 14.02.2022

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA
Pengelasan GHS

Cecair mudah terbakar	: Kategori 2
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Kategori 2

Unsur Label GHS

Piktogram bahaya	:  
------------------	---

Kata isyarat	: Bahaya
--------------	----------

Penyataan bahaya	: Cecair dan wap amat mudah terbakar. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
------------------	---

Pernyataan Berjaga-jaga	: Pencegahan: Jauhkan daripada haba/ percikan api/ nyalaan terbuka/ permukaan panas. Dilarang merokok. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Tindakan: JIKA TERKENA MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan senang untuk berbuat demikian. Teruskan membilas. Jika kerengsaan pada mata berterusan: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan. Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran. Penyimpanan: Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Simpan di tempat sejuk. Pelupusan: Lupuskan kandungan/ bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.
-------------------------	--

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECOCARE 350

Bahaya Lain : Tidak diketahui

SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
ISOPROPIL ALKOHOL	67-63-0	60 - 100

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Jika tersentuh dengan mata : Bilas dengan air.

Jika tersentuh dengan kulit : Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

Jika tertelan : Bilas mulut. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

Jika tersedut : Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas : Tiada langkah-langkah waspada yang khas diperlukan untuk pemberi pertolongan cemas.

Nota kepada pegawai perubatan : Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.

Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh : Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

Media pemadam yang sesuai : Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.

Bahan pemadaman yang tidak sesuai : Pancutan air yang berisipadu tinggi

Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api : Bahaya api
Jauhkan diri daripada haba dan sumber pencucuhan.
Kembali pada jarak yang dipertimbangkan.
Berwaspada terhadap wap-wap yang terkumpul untuk membentuk kepekatan-kepekatan yang boleh meletup. Wap-wap boleh terkumpul di kawasan-kawasan rendah.

Produk-produk pembakaran berbahaya : Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut.
Karbon oksida

Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api : Gunakan alat perlindungan diri.

Kaedah pemadaman api yang khusus : Kabus air boleh digunakan untuk mendinginkan bekas bertutup. Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan.
Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-wasapnya.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECOCARE 350

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

- Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan : Alihkan semua sumber pencucuhan. Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja. Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.
- Langkah-langkah waspada alam sekitar : Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.
- Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan : Singkirkan semua punca pencucuhan jika selamat berbuat demikian. Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan tempatan / nasional.
Jiruskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air.

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

- Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat : Tidak memerlukan nasihat penanganan khas.
- Keadaan penyimpanan yang selamat : Jauhkan diri daripada haba dan sumber pencucuhan. Simpan di tempat dingin dan mempunyai pengudaraan yang bagus. Jauhkan daripada agen-agen pengoksidaan. Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.
- Suhu penyimpanan : -30 °C to 50 °C

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Komponen	No.-CAS	Bentuk pendedahan	Kepekatan yang dibenarkan	Dasar
ISOPROPIL ALKOHOL	67-63-0	TWA	400 ppm 983 mg/m ³	MY PEL

- Kawalan Kejuruteraan : Pengalihudaraan am yang baik hendaklah mencukupi untuk mengawal bahan cemar bawaan udara yang terdedah kepada pekerja.

Alat Pelindung Diri

- Pelindung mata : Cermin mata keselamatan harus dipakai apabila digunakan sebagai pembasmi kuman permukaan keras semasa penggunaan di tempat kerja.
- Pelindung tangan : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECOCARE 350

Pelindung kulit	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Perlindungan Pernafasan	: Biasanya peralatan pernafasan pelindung diri adalah tidak diperlukan.
Kawalan Kebersihan	: Tiada langkah tertentu yang dikenal pasti.

SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Rupa	: cecair
Warna	: Tak Berwarna
Bau	: seperti alkohol
pH	: 5.5 - 9.5, (100 %)
Takat kilat	: 19 °C cawan tertutup, Mengekalkan pembakaran
Ambang Bau	: Tiada data yang diperolehi
Takat lebur/takat beku	: Tiada data yang diperolehi
Takat didih awal/ didih julat	: > 35 °C
Kadar penyejatan	: Tiada data yang diperolehi
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tidak berkenaan.
Had atas peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Had bawah peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Tekanan wap	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan relatif	: 0.841
Keterlarutan air	: larut
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi
Pekali petakan (n-oktanol/air)	: Tiada data yang diperolehi
Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi
Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi
Kelikatan, kinematik	: Tiada data yang diperolehi
Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi
Sifat mengoksida	: Tiada data yang diperolehi
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi
VOC	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Reaktiviti	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Kestabilan kimia	: Stabil dalam keadaan biasa.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECOCARE 350

Keadaan yang perlu dielak	: Haba, api dan percikan api.
Bahan yang tidak serasi	: Tidak diketahui
Produk penguraian yang berbahaya	: Jika dalam kebakaran, bahan-bahan penguraian berbahaya mungkin akan terhasil seperti: Karbon oksida

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin	: Penyedutan, Terkena mata, Bersentuh dengan kulit
---	--

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

Mata	: Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
Kulit	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Termakan	: Penelanan isopropanol telah pun menunjukkan akan membawa kesan-kesan kepada sistem saraf tunjang
Penyedutan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Pendedahan Kronik	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Terkena mata	: Kemerahan, Sakit, Kerengsaan
Bersentuh dengan kulit	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Termakan	: Muntah-muntah
Penyedutan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Ketoksikan

Produk

Ketoksikan oral secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan penyedutan secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kulit secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Tiada data yang diperolehi
Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit	: Tiada data yang diperolehi

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECOCARE 350

Kekarsinogenan	: Tiada data yang diperolehi
Kesan pada pembiakan	: Tiada data yang diperolehi
Kemutagenan sel germa	: Tiada data yang diperolehi
Keteratogenesis	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan tunggal	: Bahan atau campuran tidak diklasifikasikan sebagai bahan toksik organ sasaran spesifik, pendedahan tunggal.
STOT - pendedahan berulang	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan sedutan	: Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan oral secara akut	: ISOPROPIL ALKOHOL LD50 Tikus: 5,840 mg/kg
-----------------------------	--

Komponen

Ketoksikan penyedutan secara akut	: ISOPROPIL ALKOHOL 4 h LC50 Tikus: > 30 mg/lAtmosfera ujian: wap
-----------------------------------	--

Komponen

Ketoksikan kulit secara akut	: ISOPROPIL ALKOHOL LD50 Arnab: 12,870 mg/kg
------------------------------	---

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

Keekotoksikan

Kesan-kesan persekitaran	: Produk ini tidak mempunyai kesan ekotoksikologi yang diketahui.
--------------------------	---

Produk

Ketoksikan terhadap ikan	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain	: Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga	: Tiada data yang diperolehi
------------------------	------------------------------

Komponen

Ketoksikan terhadap ikan	: ISOPROPIL ALKOHOL 96 h LC50 Pimephales promelas (ikan fathead minnow): 9,640 mg/l
--------------------------	--

Komponen

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain	: ISOPROPIL ALKOHOL LC50 Daphnia magna (Kutu air): > 10,000 mg/l
---	---

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Mudah terbiodegradasikan.

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

Kebolehgerakan di dalam tanah

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECOCARE 350

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

- Kaedah pembuangan : Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.
- Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

- Nombor-UN : 1219
Nama kiriman yang betul : ISOPROPIL ALKOHOL
Kelas : 3
Kumpulan bungkusan : II
Kod Hazchem : ●2YE
Berbahaya kepada persekitaran : tidak

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

- Nombor-UN : 1219
Nama kiriman yang betul : ISOPROPIL ALKOHOL
Kelas : 3
Kumpulan bungkusan : II
Pencemar marin : tidak

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Peraturan domestik

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Risalah Data Keselamatan Untuk Bahan Kimia Berbahaya) 2013

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

Inventori Amerika Syarikat TSCA :

Semua bahan disenaraikan sebagai aktif pada inventori TSCA

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECOCARE 350

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :

Semua komponen daripada produk ini adalah terdapat pada senarai DSL Kanada

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian) :

Pada atau mematuhi inventori

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand :

tidak ditentukan

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru. :

Pada atau mematuhi inventori

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI) :

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS) :

Pada atau mematuhi inventori

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yang Sedia Ada. :

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :

Pada atau mematuhi inventori

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu	:	14.02.2022
Tarikh keluaran pertama	:	06.10.2017
Versi	:	1.1
Titik Hubungan	:	Hal Ehwal Perundangan

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garis panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.