

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج : P3-ULTRASIL 110

كود المنتج : 118993E

استخدام المادة/الخليط : منظفات

نوع المادة : المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة : منظف العملية. عملية التنظيف شبه المغلقة

القيود الموصى باستخدامها : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة

ايكولاب تميزلیم سيستميلاري شركة محدودة
حي اسنتني ، سيفيزلي - اسينتيبي اي-هـ ، شارع يانيول
فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

الشركة

شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة
ص.ب: 17063
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة
الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة

ايكولاب فود سايفتي اند هايجين سولوشين المحدودة
ويورك ، موقف باص ٢٤٧ بارك ، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك ، هنداستان س، شارع لالبهادور
شاشترى ، غاندي ناجار ، فيكرولي ويست ،
مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥
الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ

P3-ULTRASIL 110

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555 Trans- European

رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)

تاريخ الاصدار/المراجعة : 26.12.2021
الإصدار : 1.0

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

H290
H314
H318

مادة أكالة للمعادن , الفئة 1
تآكل الجلد , الفئة 1
تلف حاد للعين , الفئة 1

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

قد يسبب تآكلاً للمعادن.
يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.

بيان المخاطر : H290
H314

الاستحياطات : الحماية :
الرد :
P280
P303 + P361 + P353

ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.
في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء أو الدش.
في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. صل فوراً بمركز مكافحة السموم / طبيب .

P310

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق: هيدروكسيد الصوديوم
هيدروكسيد الصوديوم

2.3 أخطار أخرى

غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

مكونات خطرة

التركيز [%]	التصنيف	رقم CAS	الاسم الكيميائي
-------------	---------	---------	-----------------

118993E

P3-ULTRASIL 110

	(T.R. SEA No 28848)	رقم EC	
>= 5 - < 10	التسمم الحاد الفئة H3024 ; تلف حاد للعين الفئة H3181 ; سمية نظامية للعضو المستهدف الخاص - تعرض متكرر الفئة H3732 ;	64-02-8 200-573-9	(EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك
>= 5 - < 10	تآكل الجلد الفئة 1A; H314 مادة أكالة للمعادن الفئة H2901 ; تآكل الجلد الفئة 1A H314 >= 5 % تآكل الجلد الفئة 1B H314 2 - < 5 % تهيج جلدي الفئة 2 H315 0.5 - < 2 % تهيج العين الفئة 2 H319 0.5 - < 2 %	1310-73-2 215-185-5	هيدروكسيد الصوديوم
>= 3 - < 5	التسمم الحاد الفئة H3024 ; تهيج جلدي الفئة H3152 ; تلف حاد للعين الفئة H3181 ;	25155-30-0 246-680-4	دوديسيل بنزين سالفونات الصوديوم
>= 3 - < 5	تهيج العين الفئة H3192 ;	15763-76-5 239-854-6	كومين سلفونات الصوديوم

بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1. وصف تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل.
تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. إذا كان الضحية واعياً، فقم بإعطائه كوبين من الماء. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

4.2. الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3. إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

P3-ULTRASIL 110

5.1 وسائل الإطفاء

وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلول

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد الكبريت
أكاسيد المعادن

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.

معلومات إضافية : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

6.2 الاحتياطات البيئية

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

6.3 طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

طرق للتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفير مكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

P3-ULTRASIL 110

نصائح بشأن المناولة الآمنة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تتنفس الرش والبخار. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

7.2 شروط التخزين الآمن، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المتطلبات الخاصة بمناطق وحاوليات التخزين : لا تخزن بالقرب من الأحماض. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 40 °C

مادة التعبئة والتغليف : مادة مناسبة: مادة بلاستيكية

مادة غير مناسبة: فولاد مطاوع، ألومنيوم

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

استخدام (استخدامات) خاصة : منظف العملية. عملية التنظيف شبه المغلقة

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.

DNEL

هيدروكسيد الصوديوم الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 1 mg/m³ الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 1 mg/m³	
---	--

8.2 مراقبة التعرض

المراقبة الهندسية الملانمة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعدم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

P3-ULTRASIL 110

حماية للعين/الوجه (EN 166)	: نظارات أمان واقية و واقى الوجه
حماية الأيدي (EN 374)	: حماية الجلد الوقائية الموصى بها القفازات مطاط النتريل مطاط البوتيل زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات أقل سماكة لمادة بيوتيل المطاط 0.7 مم و لنيتريل المطاط 0.4 مم أو ما يعادلها) يرجى الرجوع إلى مصنع أو موزع القفازات لتقديم المشورة. يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.
حماية البشرة والجسم (EN 14605)	: تشمل معدات الوقاية الشخصية : قفازات واقية مناسبة، نظارات السلامة، و الملابس الواقية بما في ذلك أذنية السلامة المناسبة
حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387)	: ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب ، أو إجراءات منظمة العمل
مراقبة التعرض البيئي	
نصيحة عامة	: اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

مظهر	: سائل
اللون	: أصفر
الرائحة	: خفيف
الأس الهيدروجيني	: 13.8 - 14.0, 100 %
نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: 100°C >
معدل التبخر	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأقصى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأدنى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
ضغط البخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الكثافة النسبية للبخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
كثافة نسبية	: 1.155 - 1.165
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

P3-ULTRASIL 110

معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الانحلال الحراري	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
اللزوجة، الكيمائية	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها مؤكسدة (مؤكسد).

9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطرة

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.4 الظروف الواجب تجنبها

غير معروف.

10.5 المواد غير المتوافقة

الأحماض

فولاذ مُطاوع

ألومينيوم

10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:

أكاسيد الكربون

أكاسيد الكبريت

أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

سمية حادة عن طريق الفم	: تقديرات السمية الحادة $2,000 \text{ mg/kg} >$
سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
سمية حادة عن طريق الجلد	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
تآكل/تهيج البشرة	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
السرطنة	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
تأثيرات تناسلية	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
المسخية	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
التسمم بالاستنشاق	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

سمية حادة عن طريق الفم	: (EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك LD50 معدل السمية للجرذ $1,700 \text{ mg/kg}$
------------------------	--

دوديسيل بنزين سالفونات الصوديوم LD50 معدل السمية للجرذ $1,086 \text{ mg/kg}$:

كومين سلفونات الصوديوم LD50 معدل السمية للجرذ $7,000 \text{ mg/kg} >$:

تأثيرات صحية محتملة

العينين	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع	: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق	: قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة الجلد	: الاحمرار، الألم، التآكل
الابتلاع	: التآكل، ألم البطن

P3-ULTRASIL 110

الاستنشاق

: تهيج تنفسي, كحة

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

تأثيرات بيئية

: مؤذي للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب

: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك

: (EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك 96 h LC50
الأسماك/ل: 121 mg/l

دوديسيل بنزين سالفونات الصوديوم 96 h LC50 3.2 mg/l الأسماك

كومين سلفونات الصوديوم 96 h LC50 أونكورينكوس مايكيس (سمك الثرؤنة القرصي) > :
1,000 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.

: (EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك 48 h EC50 دافنيا
ماجنا (برغوث الماء) : 140 mg/l

هيدروكسيد الصوديوم 48 h EC50: 40 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب

: كومين سلفونات الصوديوم 96 h EC50 سيدوكير شينيريل سبكابيتاتا (طحالب) > 230 :
mg/l

12.2 الدوام والتحلل

المنتج

التحلل البيولوجي

: إن المادة المسؤولة عن التوتر السطحي و الداخلة في تركيب المنتج قابلة للتحلل وفقاً لمتطلبات
لائحة المنظفات رقم E/2004/648

المكونات

التحلل البيولوجي

: (EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيكنتيجة: ضعيف التحلل
البيئي

هيدروكسيد الصوديومنتيجة: لا ينطبق - غير عضوي

دوديسيل بنزين سالفونات الصوديومنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

كومين سلفونات الصوديومنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

P3-ULTRASIL 110

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

التقييم

: لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج

: لا تلوث مجاري مياه الأمطار، أو المجاري المائية الطبيعية أو التربة بالمواد الكيميائية أو الحاويات المستعملة يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكنًا. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

عبوات ملوثة

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقًا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات

: نفايات غير عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انسب مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع (قوانين الاتحاد الأوروبي 98/2008 /EC واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها).

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

- | | | |
|------|--------------------------------------|---|
| 14.1 | رقم المنتج بالأمم المتحدة | 1824 |
| 14.2 | اسم الشحن الصحيح وفقًا للأمم المتحدة | محلول هيدروكسيد الصوديوم في الأمم المتحدة |
| 14.3 | رتبة (رتب) خطر النقل | 8 |
| 14.4 | مجموعة التعبئة | II |
| 14.5 | المخاطر البيئية | لا |
| 14.6 | الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين | لا شيء |

P3-ULTRASIL 110

النقل الجوي (IATA)

1824 :	14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة
Sodium hydroxide solution :	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
8 :	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
II :	14.4 مجموعة التعبئة
No :	14.5 المخاطر البيئية
None :	14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحية الدولية)

IMDG/المنظمة البحرية الدولية

1824 :	14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION :	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
8 :	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
II :	14.4 مجموعة التعبئة
No :	14.5 المخاطر البيئية
None :	14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين
Not applicable. :	14.7 النقل في شكل سوائب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) 73/78 والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة (IBC)

القسم 15. المعلومات التنظيمية

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية طبقاً لللائحة الأوروبية للمنظفات EC : 5 % أو أعلى من ذلك ولكن أقل من 15 % : المواد الأنيونية الفاعلة بالسطح، الإيديتا (حمض ثنائي أمين إيثيلين رباعي حمض الأسيتيك) وأملاح منها أقل من 5 % : الفوسفونات 648/2004

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : لا ينطبق
الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل المواد الخطيرة

اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.
وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحضر". اللائحة التنفيذية بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي

لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

P3-ULTRASIL 110

المبرر	التصنيف
طريقة الحساب	مادة آكلة للمعادن H290, 1
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	تآكل الجلد H314, 1
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	تلف حاد للعين H318, 1

النص الكامل لعبارات الخطورة

H290	قد يسبب تآكلاً للمعادن.
H302	مؤذي في حالة ابتلاعه.
H314	يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
H315	يتسبب في تهيج البشرة.
H318	يسبب تلفاً خطيراً بالعين.
H319	يسبب تهيجاً شديداً بالعين.
H373	قد يسبب التعرض المتكرر أو لفترة طويلة تلفاً لأعضاء الجسم حال استنشاقه.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية; ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق; AIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية; ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد; bw - وزن الجسم; CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق, لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الاتحاد الأوروبي); CMR - مُسَرِّط، مُطْفِئ أو إنجافي سام; DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي; DSL - قائمة المواد المحلية (كندا); ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية; EC - عدد الجماعة الأوروبية; ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %; Lx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %; Ems - جدول الطوارئ; ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان); ErCx - تركيز مرتبطة باستجابة س % لمعدل النمو; GHS - النظام المنسق عالمياً; GLP - الممارسة المعملية; IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان; IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي; IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة; IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى; ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي; IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية; IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة; IMO - المنظمة البحرية الدولية; ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان); ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي; KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية; LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان الاختبار; LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة); MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن; n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك; NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سلبى); NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سلبى); NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل; NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية; OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية; OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث; PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً; PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية; Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية); REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية; RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية; SADT - درجة حرارة الإنحلال ذاتي التسارع; SDS - صحيفة بيانات السلامة; SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد; TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان; TECI - قائمة جرد المواد الكيميائية الموجودة في تايوان; TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة; TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية); UN - الأمم المتحدة; vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

تم الإعداد بواسطة

: الاسم واللقب: هازل كان

رقم الشهادة: GBF01.29.11

تاريخ الشهادة: 16.03.2019

تاريخ انتهاء الشهادة: 16.03.2022

+هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.

