

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : Arpax A3

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : ملطف جو

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة - القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 09.08.2018

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

مواد سائلة قابلة للاشتعال : الفئة 3

تهيج العين : الفئة 2A

تسبب الحساسية للبشرة : الفئة 1

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر

: سائل وبخار قابل للاشتعال.
قد يسبب ارتكاس و حساسية الجلد.
يسبب تهيجا شديدا بالعين.

الاحتياطات

الحماية :

يلزم الحصول على تعليمات خاصة قبل الاستخدام. لا تستخدم إلا بعد قراءة احتياطات السلامة واستيعابها. ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. قم بتثبيت/ربط الحاوية ومعدات الاستلام تستخدم معدات كهربائية/تهوية/إضاءة ضد الانفجار. استخدم فقط أدوات غير مطلقة للشرر. اتخذ التدابير الوقائية ضد تفريغ الشحنات الساكنة. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرداذ. تغسل البشرة جيدا بعد المناولة. لا ينبغي السماح بالخروج بملابس العمل الملوثة خارج مكان العمل. ارتد واقي مناسب للعين/الوجه.

الرد :

إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حال التعرض أو القلق: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. في حالة ظهور تهيج أو طفح بالجلد: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها. في حالة الحريق: استخدم الرمل الجاف أو طفايات المواد الكيميائية الجافة أو طفايات الرغوة المقاومة للكحول لإطفاء الحريق.

التخزين :

يحفظ في مكان جيد التهوية. يحفظ باردا. يحفظ مغلقا.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

التركيز (%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
5 - 10	64-17-5	إيثانول
5 - 10	106-22-9	Citronellol
5 - 10	60-12-8	فينيثايل الكحول ، الرقم الكيميائي
0.1 - 1	54464-57-2	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
0.1 - 1	106-24-1	Geraniol

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين : في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية.

إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية : وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

ملاحظات للطبيب المعالج : عالج وفقا للأعراض.

الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : جهاز إطفاء نفاث ذات ضغط مياه عالي
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : خطر نشوب الحريق
يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال.
هناك احتمالية لارتداد اللهب من مسافة كبيرة.
احترس من الأبخرة التي تتراكم لتكوّن تركيزات انفجارية. الأبخرة يمكن أن تتراكم في المناطق المنخفضة.
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الكبريت
أكاسيد الفسفور
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : استخدم رشاش ماء لتبريد الحاويات غير المفتوحة. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : قم بإزالة جميع مصادر الاشتعال. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات وإجراءات الطوارئ
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر الاشتعال. يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي مسطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة المأمونة : لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُحفظ بعيداً عن النار والشرر والأسطح الساخنة. قم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تفريغ الكهرباء الاستاتيكية (والتي قد تتسبب في اشتعال الأبخرة العضوية). اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.
- الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. يُحفظ في مكان بارد وجيد التهوية. يُحفظ بعيداً عن العوامل المؤكسدة. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 50 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
إيثانول	64-17-5	TWA OEL-RL	1,000 ppm 1,900 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا

Arpax A3

إيثانول	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,880 mg/m3	ARE OEL
---------	---------	-----	--------------------------	---------

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي

: ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:

نوع القفاز القياسي.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد

: معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية

حماية المسالك التنفسية

: لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر	: سائل
اللون	: صافى، وردي
الرائحة	: خشبية
الأس الهيدروجيني	: 9.0 - 6.0 % 100
نقطة الوميض	: 46 °C
حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: لا يوجد بيانات متاحة
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 1.0 - 1.02
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: الحرارة واللهب والشرر.
المواد غير المتوافقة	: الأحماض
مواد التحلل الضارة	: قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد الفسفور

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تهيجا شديدا بالعين.
الجلد	: قد يؤدي إلى حساسية الجلد.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: يشتبه في تدميره للخصوبة أو الأجنة.
الخبرة بشأن التعرض البشري	
ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التهيج
ملامسة الجلد	: الاحمرار، التهيج، تفاعلات أرجية
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
السمية	
المنتج	
سمية حادة عن طريق الفم	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: $> 5,000 \text{ mg/kg}$
سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
سمية حادة عن طريق الجلد	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: $> 5,000 \text{ mg/kg}$
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات تناسلية : لا يوجد بيانات متاحة
 تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا يوجد بيانات متاحة
 المسخية : لا يوجد بيانات متاحة
 السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
 عند التعرض المنفرد
 السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
 عند التعرض المتكرر
 التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة
 المكونات

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : إيثانول
 زمن التعرض: 4 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: معدل السمية للجرذ
 القيمة: 117 mg/l
 جو الاختبار: بخار

القسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية : سام جدا للأحياء المائية. يسبب آثارا سامة طويلة المدى للأحياء المائية.
 تأثيرات بيئية

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة
 السمية على الغار واللافقاريات المائية : لا يوجد بيانات متاحة
 الأخرى.
 السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة
 المكونات

السمية على الأسماك : إيثانول
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: بيميفاليس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية)
 القيمة: > 100 mg/l

فينيثايل الكحول ، الرقم الكيميائي
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 الفصيلة: الأسماك
 القيمة: 215 mg/l

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
 زمن التعرض: 96 h
 نوع القيمة LC50
 القيمة: 1.3 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية : 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
 الأخرى.
 زمن التعرض: 48 h
 نوع القيمة EC50
 القيمة: 1.38 mg/l

Arpax A3

المكونات

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	السمية على الطحالب
زمن التعرض: 72 h	
نوع القيمة EC50	
القيمة: 2.6 mg/l	
نوع القيمة التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC)	
القيمة: 0.049 mg/l	
Geraniol	
زمن التعرض: 72 h	
نوع القيمة EC50	
القيمة: 5.93 mg/l	

الدوام والتحلل

ضعيف التحلل البيئي

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد	: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.
اعتبارات التخلص من المنتج	: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

1993 :	رقم المنتج بالأمم المتحدة
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. :	اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
3 :	رتبة (رتب) خطر النقل
III :	مجموعة التعبئة
نعم :	المخاطر البيئية
لا شيء :	الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل الجوي (IATA)

1993 :	رقم المنتج بالأمم المتحدة
Flammable liquid, n.o.s. :	وصف البضائع
(Ethanol, Alcohol ethoxylate)	
3 :	الرتبة

Arpax A3

مجموعة التعبئة : III
خطر بيئياً : نعم

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)
بواسطة الملاحاة الدولية/IMDG المنظمة
البحرية الدولية)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1993
وصف البضائع : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(Ethanol, Alcohol ethoxylate)

الرتبة : 3
مجموعة التعبئة : III
ملوث بحري : نعم

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	2*
قابلية الاشتعال	2
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن,

NFPA:



تاريخ الإصدار : 09.08.2018

الإصدار : 1.2

Regulatory Affairs : تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.