

**SIKKERHEDSDATABLAD****PRODUKT****NALCO® 74739****NØDTELEFONNUMMER**

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

PRODUKTNAVN : **NALCO® 74739**

ANVENDELSE : **BIOCID**

PRODUCENT/LEVERANDØR : **NALCO EUROPE B.V.**
Postbus 627
2300 AP Leiden, The Netherlands

NØDTELEFONNUMMER : Se punkt 16, nødtelefonnumre.

Udstedelsesdato : 29.11.2010
Version nummer : 2.2

TELEFON NUMMER FOR KONTAKT MED SELSKABET

NALCO EUROPE B.V.	+31 71 5241 100	NALCO NORGE AS (NO)	+47 51 96 36 00
NALCO AB (SE)	+46 (0)31-707 22 70	Distributør Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.	PRZEMYSŁOWA 55 PL-43-110 TYCHY TLF.:+48 (0)32-3262750 FAX: +48(0)32 329 13 11 e-mail: office@nalco.pl
NALCO ANADOLU KIMYA (TR)	+90 216 5743464	NALCO PORTUGUESA LDA. (P)	+351 214121852
NALCO APPLIED SERVICES OF EUROPE BV	+31 (0)73 6456980	NTD S.r.l (IT)	+39 (0) 313351325
NALCO BELGIUM BVBA	+32 (0)3-450 69 10	Nalco Switzerland AG (CH)	+41 (0)52 235 38 38
NALCO DANMARK ApS	+45-48195800	Nalco Company OOO	+7 (0)495 980 72 80
NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D)	+49 (0)69-79340	NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)	+ 43(0)1 27026350
NALCO ESPAÑOLA S.L. (E)	+34 93-4095555	Første distributør: Nalco Czechia s.r.o. (CZ)	Hlavní 1222/60, 141 00 Praha 4, Tjekkiet, +420 267 912 350 & +420 272 913 512
NALCO FINLAND OY (FI)	+358 (0)9 2519 5600	Lokal support: Nalco Hungary Kft. (HU)	+36 1 8805610
NALCO FRANCE SAS	+33 (0)3 20 11 70 00	Lokal support: Nalco Österreich Ges.m.b.H., Representation Office Predstavništvo Zagreb (HR)	+385 (0)1 377 95 21
NALCO HELLAS S.A. (GR)	+30 210 238 9620	Lokal support: Nalco Österreich Ges.m.b.H. Representation Office ROMANIA (RO)	+40 (0) 21 224 17 93
NALCO ITALIANA S.R.L.(I)	+39 06-54565000	NALCO LIMITED	+44 (0)1606 74488
NALCO NETHERLANDS B.V.	+31 (0)13-5952200		

Kontakt venligst EUProductSafety@nalco.com for information om produktsikkerhed**2. FAREIDENTIFIKATION**

FAREKLASSIFICERING :

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge præparatdirektivet 1999/45/EF.

Risiko for alvorlig øjenskade. Meget giftig for organismer, der lever i vand.

SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER - AKUTTE :

INDÅNDING :

**SIKKERHEDSDATABLAD**

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

Gentagen eller langvarig udsættelse kan irritere åndedrætssystemet.

HUDKONTAKT :

Kan medføre moderat irritation.

ØJENKONTAKT :

Alvorligt irriterende. Hvis det ikke fjernes straks, beskadiges øjevævet, hvilket kan resultere i permanent beskadigelse af øjet.

INDTAGELSE :

Kan beskadige slimhinderne. Farlig ved indtagelse.

SUNDHEDSSKADELIGE EGENSKABER - KRONISKE :

Gentagen eller langvarig kontakt kan give overfølsomhed hos visse personer.

MULIGE FARER FOR MILJØET :

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge præparatdirektivet 1999/45/EF.

FARLIGE INDHOLDSTOFFER	EINECS / ELINCS NR	CAS NR	SYMBOL	R-SÆTNINGER / NOTAS	% (w/w)
Dipropylenglycolmonomethylether	252-104-2	34590-94-8		OEL	10 - 25
Bronopol	200-143-0	52-51-7	Xn, N	R21/22, R37/38, R41, R50	10 - 24

Se punkt 16 for beskrivelse af relevante risikosætninger og anmærkninger (nota).

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING :

Bringes i frisk luft, symptomatisk behandling. Ved vedvarende symptomer, tilkald læge.

HUDKONTAKT :

Søg straks læge. Fjern forurenede tøj. Vask omgående det berørte område med rigelige mængder vand og sæbe.

ØJENKONTAKT :

Søg straks læge. VED KONTAKT ER DET NØDVENDIGT AT HANDLE OMGÅENDE. Skyl omgående øjet med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op.

INDTAGELSE :

Søg læge. Fremkald ikke opkastning uden at have rådspurgt en læge. Hvis personen er ved bevidsthed, skylles munden, og der gives vand at drikke. Hvis opkastning opstår af sig selv, renses munden, og der gives mere vand at drikke.

INFORMATION TIL LÆGE :

Baseret på patientens reaktion skal lægen afgøre yderligere behandling og klinisk tilstand.

5. BRANDBEKÆMPELSE

FLAMMEPUNKT :

Ingen



SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER :

Vandtåge, Kuldioxid, Tørt pulver, Skum

SÆRLIG BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE :

Kan udvikle CO_x ved brand. Kan udvikle nitrogenoxider ved brand. Kan udvikle hydrogenbromid og brom ved brand.

SÆRLIGE PERSONLIGE VÆRNEMIDLER, SOM SKAL BÆRES AF BRANDMANDSKABET :

I tilfælde af brand anvendes luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF PERSONER :

Begræns adgangen til området, indtil rengøringen er færdig. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8. Stands eller reducer lækagen, hvis det kan gøres uden risiko. Udluft det forurenede område, hvis muligt. Sørg for, at rengøring kun udføres af uddannet personale. Rør ikke ved spildt materiale. Nødhjælpsudstyr (til brand, spild, lækager etc.) skal være let tilgængeligt. Indberettes til relevante offentlige sundheds-, sikkerheds- og miljømyndigheder.

METODER TIL OPRYDNING :

Mindre spild: Sug spildet op med sugende materiale. Rester anbringes i en egnet, lukket og behørigt mærket beholder. Vask det forurenede område. Større spild: Inddæm væsken ved hjælp af absorberende materiale eller ved at grave render eller grøfter. Opsamles i tromler eller tankbil for korrekt bortskaffelse. Vask forurenede overflader med vand eller vandbaserede vaskemidler. Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for bortskaffelse af genindvundet materiale. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i punkt 13 (Bortskaffelse).

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER :

Overfladevand må ikke forurennes. Produktet må ikke udledes i kloakken. Ved forurening af afløb, vandløb, jord eller kloak kontaktes de lokale myndigheder. Produktet må ikke udledes i kloakken eller vandmiljøet.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

HÅNDTERING :

Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet. Må ikke indtages. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Indånd ikke dampene/gasserne/støv. Hold beholdere lukket, når de ikke anvendes. Nødhjælpsudstyr (til brand, spild, lækager etc.) skal være let tilgængeligt. Sørg for, at alle beholdere er mærket. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8.

OPBEVARING :

Beskyttes mod frost. Opbevares i behørigt mærkede beholdere. Opbevar beholderne tæt lukket. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler. Opbevares adskilt fra syrer. Opbevares adskilt fra baser. Opbevares adskilt fra varme og antændelseskilder.

EGNET BYGNINGSMATERIALE :

HD-polyethylen, Rustfrit stål 304, Kompatibiliteten med plastmaterialer kan variere; det anbefales derfor at afprøve kompatibiliteten inden anvendelse.

UEGNET BYGNINGSMATERIALE :

Brug ikke aluminium eller blødt stål.

SÆRLIGE ANVENDELSER :

BIOCID

**SIKKERHEDSDATABLAD****PRODUKT****NALCO® 74739****NØDTELEFONNUMMER**

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

For specifikke doseringer og kundetilpassede applikationer, bedes de venligst kontakte dere repræsentant.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING**

Grænseværdier er ikke fastsat for dette produkt. Grænseværdier for indgående stoffer er vist nedenfor:

Land/Kilde	Ingrediens(er)	Kategori:	ppm	mg/m3
Producentens anbefaling	Bronopol	TWA		0.5
ØSTRIG	Dipropylenglycolmonomethylether	MAK MAK CEIL Hud*	50 100	307 614
BELGIEN	Dipropylenglycolmonomethylether	TWA Hud*	50	308
BULGARIEN	Dipropylenglycolmonomethylether	TWA Hud*		308
DANMARK	Dipropylenglycolmonomethylether	GV Hud* GV Hud*	50 50	300
FINLAND	Dipropylenglycolmonomethylether	HTP 8H Hud*	50	310
FRANKRIG	Dipropylenglycolmonomethylether	VME Hud*	50	308
TYSKLAND	Dipropylenglycolmonomethylether Bronopol	AGW Hud* MTL	50	310
IRLAND	Dipropylenglycolmonomethylether	TWA Hud*	50	308
ITALIEN	Dipropylenglycolmonomethylether	TWA Hud*	50	308
NEDERLANDENE	Dipropylenglycolmonomethylether	TGG		300
NORGE	Dipropylenglycolmonomethylether	ADM. NORM Hud*	50	300
SPANIEN	Dipropylenglycolmonomethylether	VLA-ED Hud*	50	308
SVERIGE	Dipropylenglycolmonomethylether	NGV KTV Hud*	50 75	300 450
SCHWEIZ	Dipropylenglycolmonomethylether	TWA STEL	50 50	300 300
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRIANNIEN	Dipropylenglycolmonomethylether	TWA Hud*	50	308



SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

POLEN	Dipropylenglycolmonomethylether	MAC-NDS MAC-NDSC h	240 480
UNGARN	Dipropylenglycolmonomethylether	ÁK CK	308 308
LETLAND	Dipropylenglycolmonomethylether	TWA Hud*	50 308
TJEKKIET	Dipropylenglycolmonomethylether	PEL NPK-P Hud*	270 550
KROATIEN	Dipropylenglycolmonomethylether	MDK Hud*	50 308
RUMÆNIEN	Dipropylenglycolmonomethylether	TWA TWA STEL Hud*	18 50 3 300 308 500
RUSLAND	Bronopol (Aerosol)	CEIL	3
SERBIEN	Dipropylenglycolmonomethylether	MAC Hud*	600
SLOVAKIET	Dipropylenglycolmonomethylether	TWA Hud*	50 308
SLOVENIEN	Dipropylenglycolmonomethylether	TWA Hud*	50 308

* En anmærkning om hud betyder, at hudoptagelse, inkl. slimhinder og øjne, kan bidrage signifikant til den generelle eksponering.

OVERVÅGNINGSMETODER :

En lille volumen luft trækkes igennem en absorbant eller barriere for at indfange stoffet/stofferne, som dernæst kan desorberes eller fjernes og analyseres som angivet nedenfor:

Ingrediens(er)	Metode	Analyse	Absorbant
Dipropylenglycolmonomethylether	US OSHA (USA): 101	Gaskromatografi	Trækul

TEKNISKE FORANSTALTNINGER :

Det anbefales at anvende lokal luftudsugning for at kontrollere emissioner nær kilden. Laboratorieprøver bør håndteres i stinksab. Der skal være mekanisk ventilation i lukkede rum.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GENERELLE ANVISNINGER :

Anvendelse og valg af personlige værnemidler afhænger af farerne ved produktet, arbejdsstedet og med måden, hvorpå produktet håndteres. Det anbefales at man som minimum anvender beskyttelsesbriller med sideskjold og arbejdstøj, der beskytter arme, ben og krop. Derudover skal enhver person, der besøger området, hvor dette produkt håndteres, som minimum anvende beskyttelsesbriller med sideskjold. Den gældende europæiske standard findes i EN 166.

BESKYTTELSE AF ÅNDEDRÆTSORGANER :

Hvis koncentration i luften kan overskride grænserne angivet i dette punkt, anbefales det at anvende halvmaske med filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valg af passende filtermateriale afhænger af mængden og typen af de kemikalier, der håndteres. Overvej anvendelse af følgende filtertyper: AX-P Den gældende europæiske standard findes i EN 140, EN 137, EN 143 og EN 14387. I nødsituationer eller ved arbejde under forhold med ukendte

koncentrationer skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn (med overtryk). Hvis der kræves åndedrætsbeskyttelse, fastsættes et komplet beskyttelsesprogram, herunder valg, tilpasning, oplæring, vedligeholdelse og eftersyn.

BESKYTTELSE AF HÆNDER :

Det anbefales at anvende kemikalieresistente handsker med krave ved håndtering af dette produkt. Valget af handsker afhænger af arbejdsbetingelserne og hvilke kemikalier, der anvendes, men der er gode erfaringer fra brug af handsker lavet af følgende materiale: Nitril. Neopren. PVC. Handsker skal udskiftes straks ved tegn på nedbrydning. Gennembrudstiden er ikke fastsat, da produktet er et præparat; kontakt fabrikanten af personlige værnemidler. Den gældende europæiske standard findes i EN 374.

BESKYTTELSE AF HUD :

Anvend heldragt, som beskytter mod kemikalier. Den gældende europæiske standard findes i EN ISO 20345.

BESKYTTELSE AF ØJNE :

Anvend ansigtsskærm med tætsluttende beskyttelsesbriller. Den gældende europæiske standard findes i EN 166.

HYGIENISKE ANBEFALINGER :

Følg god arbejds- og personlig hygiejne for at undgå eksponering. Øjenskyllfaciliteter skal forefindes. Nødbruker skal forefindes. Hvis tøjet er forurenet, fjernes det, og det berørte område vaskes grundigt. Vask forurenet tøj før genbrug. Man skal altid vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises, drikkes eller ryges under håndtering af dette produkt.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

FYSISK FORM	Væske
UDSEENDE	Farveløs
LUGT	Karakteristisk
FLAMMEPUNKT :	Ingen
RELATIV MASSEFYLDE	1.1 (20 °C)
OPLØSELIGHED I VAND	Blandbart
pH (100 %)	4.5
FRYSEPUNKT	< -10 °C
KOGEPUNKT	102 °C

Bemærk: Disse fysiske egenskaber er typiske værdier for dette produkt og kan ændres.

10. STABILITET OG REAKTIVITET**STABILITET :**

Stabil under normale forhold.

FARLIG POLYMERISERING :

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS :

Undgå ekstreme temperaturer.

MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS :

**SIKKERHEDSDATABLAD**

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

Syrer, Baser, Kontakt med stærke baser (f.eks. ammoniak og opløsninger heraf, carbonater, natriumhydroxid (kaustisk), kaliumhydroxid, calciumhydroxid (kalk), cyanid, sulfid, hypochloritter, chloritter) kan udvikle varme, skvulpen eller kogning og giftige dampe., Ætsende på mange metaller.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER :

Ved brand: Carbonoxider, Kvælstofoxider, Hydrogenbromid, bromin

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Følgende resultater er for de farlige komponenter.

AKUT ORAL TOKSICITET :

Arter: Rotte
LD50: 1,240 - 1,490 mg/kg
Afprøvet stof: Produkt

AKUT DERMAL TOKSICITET :

Arter: Kanin
LD50: > 2,000 mg/kg
Afprøvet stof: Produkt

SENSIBILISERING :

Dette produkt forventes ikke at fremkalde overfølsomhed.

CARCINOGENICITET :

Ingen af bestanddelene i dette produkt står anført som kræftfremkaldende på International Agency for Research (IARC)'s eller American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)'s lister.

For yderligere oplysninger om farerne ved præparatet, se punkt 2 og 12.

12. MILJØOPLYSNINGER

ØKOTOKSICITET :

Følgende resultater er for produktet

AKUTTE RESULTATER FOR FISK :

Arter	Ekspone-ri ngstid	LC50	NOEC	Metode	Afprøvet stof
Regnbueørred	96 Time	41.2 mg/l			(Bronopol)

AKUTTE RESULTATER FOR HVIRVELLØSE DYR :

Arter	Ekspone-ri ngstid	LC50	EC50	Metode	Afprøvet stof
Daphnie (Daphnia magna)	48 Time	1.4 mg/l			(Bronopol)

RESULTATER FOR VANDPLANTER :

**SIKKERHEDSDATABLAD**

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

Arter	Ekspone-ri ngstid	EC50/LC50	Metode	Afprøvet stof
Alge		0.4 - 2.8 mg/l		(Bronopol)

RESULTATER FOR VANDLEVENDE MIKROORGANISMER :

Arter	Ekspone-ri ngstid	EC50/LC50	Metode	Afprøvet stof
Pseudomonas putida		> 50 mg/l		(Bronopol)

YDERLIGERE ØKOLOGISKE DATA:

Produktet indeholder organiske halogener, som kan bidrage til AOX.

PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED :

Produktet kan nedbrydes ved hjælp af abiotiske processer.

BIOAKKUMULATIONSPOTENTIALE

Dette præparat eller materiale forventes ikke at bioakkumuleres.

13. BORTSKAFFELSE

Man bør sikre overholdelse af EU, nationale og lokale bestemmelser.

Affald bortskaffes til godkendt forbrændings- eller affaldsbehandlingsanlæg i overensstemmelse med gældende regler. Affald må ikke tømmes i kloakken eller bortskaffes som husholdningsaffald. Dette produkt er askefrit og kan forbrændes direkte i passende udstyr. Alt kemisk affald er en potentiel forureningskilde i miljøet og er derfor IKKE egnet til udledning i grundvandet, lokale kloakker, afløb, vandløb eller floder.

Tomme tromler skal afleveres til genanvendelse, genvinding eller bortskaffelse hos godkendt virksomhed.

AFFALDSKODE (EAK-KODE) :

16 03 03* - BATCHER UNDEFOR SPECIFIKATIONERNE OG UBRUGTE PRODUKTER - Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Stoffets navn (Proper Shipping Name) / farligt gods klasse kan variere afhængig af emballering, egenskaber og transportmåde. Typiske Proper Shipping Names for dette produkt er:

LANDTRANSPORT

STOFFETS NAVN (PROPER SHIPPING NAME) :	ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.
TEKNISK BETEGNELSE :	Bronopol
UN/ID Nr. :	UN 3265
FARLIGT GODS KLASSE - PRIMÆR :	8
EMBALLAGEGRUPPE :	III
ADR/RID Farenummer :	80

KLASSIFIKATIONSKODE :

C3

LUFTTRANSPORT (ICAO/IATA)

STOFFETS NAVN (PROPER SHIPPING NAME) :

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

TEKNISK BETEGNELSE :

Bronopol

UN/ID Nr. :

UN 3265

FARLIGT GODS KLASSE - PRIMÆR :

8

EMBALLAGEGRUPPE :

III

IATA CARGO PACKING INSTRUCTIONS :

820

IATA CARGO AIRCRAFT LIMIT :

60 L (Max. nettomængde pr. pakke)

IATA Passenger Packing Instructions :

Y818 / 818

IATA Passenger Aircraft Limit :

1 L / 5 L

SØTRANSPORT (IMDG/IMO)

STOFFETS NAVN (PROPER SHIPPING NAME) :

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

TEKNISK BETEGNELSE :

Bronopol

UN/ID Nr. :

UN 3265

FARLIGT GODS KLASSE - PRIMÆR :

8

EMBALLAGEGRUPPE :

III

*MARINE POLLUTANT (MARIN

Bronopol

FORURENINGSFAKTOR) :

ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER

REFERENCE TIL CEFIC

80GC3-II+III

TRANSPORTKORT :

FAREKODE :

2X

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

KLASSIFICERING OG MÆRKNING :

STYRENDE BESTEMMELSER: Stofdirektivet 1967/548/EØF og præparatdirektivet 1999/45/EF.

FARESYMBOLER



LOKALIRRITERENDE



MILJØFARLIGT

Indeholder:..Bronopol

RISIKOSÆTNINGER

R41 - Risiko for alvorlig øjenskade.

R50 - Meget giftig for organismer, der lever i vand.



SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S24/25 - Undgå kontakt med huden og øjnene.

S26 - Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S28 - Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand.

S36/37/39 - Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

S57 - Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening.

S61 - Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad.

NATIONALE BESTEMMELSER FRANKRIG

Erhvervssygdomskoder, punkt L461-4. Social sikkerhedskode, Decree 11/2/2003.: Relevant, se tabellen/tabellerne: 84

Klassificerede erhvervssteder (ICPE): Ikke anvendelig

NATIONALE BESTEMMELSER TYSKLAND

WGK 2 (Bilag 4)

ANBEFALET AF STATSINSTITUTTET FOR RISIKOVURDERING (BfR): I overensstemmelse med anbefaling BfR XXXVI

NATIONALE BESTEMMELSER SPANIEN: BIOCIDREGISTRERING:

PRODUKTREGISTRERINGSNUMMER

Norge 091444

BIOCIDREGISTRERINGSNUMMER

BELGIEN 3405B

FINLAND SYKE-2002-P-142-042

FRANKRIG 20440(PT11, PT12)

TYSKLAND N-35498(PT6)

NEDERLANDENE 12165 N

INTERNATIONAL KEMIKALIELOVGIVNING

EUROPA

Stofferne i denne produkt er blevet gennemgået i overensstemmelse med EINECS- eller ELINCS-forhold.

Sikkerhedsdatablad iht. EF-forordning nr. 1907/2006.

Nalco er engageret i og støtter fuldt ud REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals). Det er vor hensigt at pre-registrere alle kemiske emner som vi producerer eller importerer til den Europæiske Union, samt at samarbejde med vore leverandører for at sikre en problemfri overgang til dette nye lovgivningsmiljø. Hvis De ønsker yderligere information om Nalcos REACH-program, bedes De venligst kontakte os på reach@nalco.com eller besøge vor hjemmeside.

USA :

De kemiske ingredienser i dette produkt er på 8(b) listen (40 CFR 710).

CANADA :

Alle bestanddelene i dette produkt er opført i Domestic Substances List (DSL), er undtaget eller er blevet anmeldt i henhold til New Substances Notification Regulations.

**SIKKERHEDSDATABLAD**

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

JAPAN

Alle stofferne i dette produkt er i overensstemmelse med anmeldelseskravene i Europa-Kommissionens direktiv 67548/EEC med senere ændringer og er opført i European Inventory of Existing Chemical Substances (EINECS).

16. ANDRE OPLYSNINGER

LISTE OVER RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER OG ANMÆRKNINGER I PUNKT 3

R21/22 - Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

R37/38 - Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R41 - Risiko for alvorlig øjenskade.

R50 - Meget giftig for organismer, der lever i vand.

- REVIDERET INFORMATION: Afsnit:

- 2

- 15

Sikkerhedsdatabladet giver oplysninger om sundhed, miljø og sikkerhed. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med vores produktliteratur. Personer, der håndterer dette produkt, bør informeres om de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger og de bør have adgang til disse oplysninger. Ved enhver anden anvendelse, skal eksponeringerne vurderes, så man kan fastsætte en passende praksis for håndtering af produktet samt træningsprogrammer med henblik på at arbejdet kan udføres sikkert. Kontakt venligst Deres lokale salgsmedarbejder for nærmere oplysninger.

NØDTELEFONNUMMER

Transeuropæisk	+32-(0)3-575-5555
Belgien / Luxembourg	+32-(0)3-575-0330
Bulgarien	+359 (0)2-946-16-06
Kroatien	+385 (0)91-1-25-75-23
Tjekkiet	+420-602-669421
Danmark	+47-22-33-69-99
Finland	+358-(0)9-471 977
Frankrig / Fransk Schweiz	+33-(0)6-11-07-32-81
Tyskland / Østrig / Tysk Schweiz	+49-(0)6232-130128
Ungarn	+36-30-9-506-447
Italien / Italiensk Schweiz	+39-333-210-7947
Letland	+32-(0)3-575-5555
Nederlandene	+32-(0)3-575-0330
Norge	+47-22-33-69-99
Polen	+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT)
Portugal	+351-91-911-1399
Rumænien	+40-744 -34-14-53
Rusland / Hviderusland	+7-812-449-0474
Saudi Arabia	+966-(3)847-1515
Serbien	+32-(0)3-575-5555
Slovakisk republik	+421-(0)905-585-938
Slovenien	+386-41-634-916
Spanien	+34-977-551577
Sverige	+47-22-33-69-99
UAE	+44-(0)7071-223-738
Storbritannien Nordirland og republikken Irland	+44-(0)7071-223-738
Nalfleet International	+32-(0)3-575-5555

**SIKKERHEDSDATABLAD**

PRODUKT

NALCO® 74739

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

TELEFONNUMRE PÅ SKADESTUER

Belgien	+32-70-245245
Tjekkiet	+420 224 91 92 93
Frankrig	+33-(0)145-42-59-59 ORFILA
Ungarn	+36-80-201-199 (ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyváradi tér 2)
Letland	+ 371 67042473
Slovakisk republik	+421 (0)2 5477 4166

Udarbejdet af : SHE Department

Udstedelsesdato : 29.11.2010

Version nummer : 2.2

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.